

El Salvador — Ley para la Protección de Datos Personales

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales salvadoreños: DUI y NIT con dígito verificador válido, cuasi-identificadores, los datos sensibles del artículo 4 g), la nacionalidad del artículo 59 b), datos de salud, datos financieros y antecedentes penales.

85

DOMINIOS

143

CLASSIFIERS

110

ALGORITMOS

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve el set y cómo funciona. Los capítulos de dominios describen cada dominio: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene el set.

1	Acerca de este profile set
2	El Decreto 144 en resumen
3	Disociación, seudonimización y copias no productivas
4	Cómo se descubren los datos sensibles
5	Cómo se enmascaran los datos
6	Paquetes esencial y extendido
7	Los dominios de un vistazo

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

8.1	DUI	SV_L1_DUI
8.2	NIT	SV_L1_NIT
8.3	NRC	SV_L1_NRC
8.4	Documentos de extranjeros	SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.5	Pasaporte	SV_L1_PASAPORTE
8.6	Partidas del registro del estado familiar	SV_L1_PARTIDA
8.7	ISSS, AFP y previsión	SV_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	NIE y carné de estudiante	SV_L1_NIE
8.9	Matrícula profesional	SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	Nombre	SV_L1_NOMBRE
8.11	Apellido	SV_L1_APELLIDO
8.12	Nombre completo	SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	Correo electrónico	SV_L1_EMAIL
8.14	Teléfono	SV_L1_TELEFONO
8.15	Dirección	SV_L1_DIRECCION
8.16	Complemento de la dirección	SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	Cuenta bancaria	SV_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	Tarjeta de pago	SV_L1_TARJETA
8.19	Billetera digital y bitcoin	SV_L1_BILLETERA
8.20	Dirección IP	SV_L1_IP
8.21	Identificador de dispositivo	SV_L1_DISPOSITIVO
8.22	Cookies e identificadores de seguimiento	SV_L1_COOKIE
8.23	Placa de vehículo	SV_L1_PLACA
8.24	Vehículo y licencia	SV_L1_VEHICULO

8.25	Inmueble	SV_L1_INMUEBLE
8.26	Números de cliente y contrato	SV_L1_CONTRATO
8.27	Usuario y redes sociales	SV_L1_USUARIO
8.28	Credenciales	SV_L1_CREDENCIAL
8.29	Geolocalización	SV_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto libre	SV_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · CUASI-IDENTIFICADORES

9.1	Fecha de nacimiento	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Año de nacimiento	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Edad	SV_L2_EDAD
9.4	Fechas de eventos personales	SV_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	SV_L2_SEXO
9.6	Distrito y municipio	SV_L2_DISTRITO
9.7	Códigos de distrito y municipio	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
9.8	Cantón y caserío	SV_L2_CANTON
9.9	Colonia, residencial y barrio	SV_L2_COLONIA
9.10	Código postal	SV_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Estado familiar	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
9.12	Ocupación	SV_L2_OCUPACION
9.13	Patrono	SV_L2_EMPLEADOR
9.14	Escolaridad	SV_L2_ESCOLARIDAD
9.15	Centro educativo	SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	Personas a cargo e hijos	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DATOS SENSIBLES

10.1	Origen étnico	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Lengua	SV_L3 LENGUA_INDIGENA
10.3	Nacionalidad	SV_L3_NACIONALIDAD
10.4	Religión	SV_L3_RELIGION
10.5	Convicciones espirituales o filosóficas	SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Ideología política	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
10.7	Afiliación partidaria	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Afiliación sindical	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Datos biométricos	SV_L3_BIOMETRICO
10.10	Datos genéticos	SV_L3_GENETICO
10.11	Preferencias sexuales	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	SV_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidad de género	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Situación moral y familiar	SV_L3_SITUACION_FAMILIAR
10.15	Hábitos personales	SV_L3_HABITOS
10.16	Víctimas de violencia	SV_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DATOS DE SALUD

11.1	Identificadores de salud	SV_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de salud	SV_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico y CIE-10	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimientos	SV_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	SV_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exámenes	SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	VIH e infecciones de transmisión sexual	SV_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo y Rh	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Discapacidad	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Salud ocupacional	SV_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Salud sexual y reproductiva	SV_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Salud mental	SV_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS

12.1	Historial crediticio	SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Deudas	SV_FIN_DEUDA
12.3	Ingresos y salario	SV_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimonio	SV_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensión y subsidios	SV_FIN_PENSION
12.6	Remesas	SV_FIN_REMESAS
12.7	Subsidios y programas sociales	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.8	Tenencia de la vivienda	SV_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES PENALES Y EXPEDIENTES

13.1	Antecedentes penales	SV_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Expediente judicial o fiscal	SV_PENAL_EXPEDIENTE
14	Los dígitos verificadores del DUI y del NIT	
15	Dónde vive la gente: distritos, cantones y código postal	
16	Límites	
17	Verificación	
18	Fuentes	

A	Algoritmos
B	Archivos
C	Listas de exclusión
D	Profile set y classifiers

Acerca de este profile set

Este profile set encuentra los datos personales de una base de datos salvadoreña y los enmascara, para que una copia no productiva — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — deje de identificar a alguien.

Enmascarar solo nombres y DUI no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un distrito pequeño ya apuntan a una persona. El set trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — DUI, NIT y NRC, documentos de extranjeros, pasaporte, partidas del registro del estado familiar, número del ISSS y NUP, NIE, nombres, contacto, dirección, cuentas, tarjetas, billeteras digitales, dispositivos, cookies, placas, inmuebles, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, distrito y municipio con sus códigos, código postal, colonia, cantón, estado familiar, ocupación, patrono, escolaridad.
- **Datos sensibles** — los del artículo 4 g): origen étnico, convicciones religiosas, afiliación o ideología política, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, información biométrica y genética, **situación moral y familiar y hábitos personales**; más la nacionalidad, que el artículo 59 b) nombra junto al origen racial o étnico, y la condición de víctima de violencia.
- **Datos de salud** — sensibles por el artículo 4 g) y con reglas propias en el artículo 39, en un grupo propio: expediente clínico, cobertura, CIE-10, procedimientos, medicamentos, VIH, grupo sanguíneo, discapacidad, salud ocupacional, reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — el historial crediticio que el artículo 3 a) deja a su propia ley, las deudas, ingresos, patrimonio, pensiones, **remesas**, subsidios y la tenencia de la vivienda.
- **Antecedentes penales** — solvencias, situación jurídica y números de expediente judicial o fiscal.

En un Masking Engine, el set es un profile set con sus classifiers, los dominios por los que votan, los algoritmos que esos dominios nombran — y los algoritmos en los que esos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza por sí solo; uno ambiguo — NOMBRE , DOCUMENTO , EXPEDIENTE , CARGO — necesita que los valores concuerden. Una columna de nombre sin sentido (CAMP01 , OBS) igual se encuentra cuando los valores tienen formato o vocabulario reconocible: un DUI, un NIT, un teléfono de ocho dígitos, una dirección con colonia y polígono, una placa, un distrito.

Los nombres de columna se reconocen en español, en las abreviaturas de los sistemas salvadoreños (NUM_DOC , FEC_NAC , COD_MUNICIPIO , NRC , ISSS , CENTRO_ESCOLAR) y en inglés.

Antes de enmascarar, inventaría las columnas binarias (BLOB, imágenes, PDF). Los procesos de alta suelen guardar la foto del DUI — con la huella y la firma — y una selfie de validación. Reporte esas columnas como riesgo residual.

El Decreto 144 en resumen

La **Ley para la Protección de Datos Personales** fue aprobada por Decreto Legislativo n.º 144 del 12 de noviembre de 2024, publicada en el Diario Oficial n.º 219, Tomo 445, del 15 de noviembre, y entró en vigencia ocho días después (art. 64). Es la primera ley general de protección de datos personales de El Salvador, y su aplicación y supervisión corresponden a la **Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)**, creada por la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información aprobada el mismo día.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es la información concerniente a una persona natural identificada o identificable; no lo son los datos que no permiten identificar ni localizar a una persona (art. 4 f). El titular es siempre una **persona natural** (art. 4 s): a diferencia de otros países de la región, la ley no protege a las personas jurídicas.
- **Datos sensibles** son los que se refieren a las características físicas o morales, o a hechos o circunstancias de la vida privada, cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación. La lista del artículo 4 g) es enunciativa y va más lejos que la de sus vecinos: creencias y convicciones religiosas, origen étnico, afiliación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, información biométrica, genética, **situación moral y familiar, hábitos personales** y otras informaciones íntimas de similar naturaleza.
- **Disociación o anonimización** es el procedimiento **irreversible** por el cual los datos dejan de asociarse a su titular o de permitir su identificación (art. 4 h). La **seudonimización** es el tratamiento tras el cual los datos ya no pueden asociarse al titular *sin utilizar información adicional*, siempre que esa información adicional esté separada, oculta, clasificada y resguardada (art. 4 q).
- **Dónde aparecen.** Los datos sensibles pueden tratarse con fines estadísticos o científicos cuando se disocian de sus titulares (art. 38); el sector público puede transferir o difundir datos por razones estadísticas, científicas o de interés general siempre que estén disociados o seudonimizados (art. 49 a); y las resoluciones sancionatorias de la ACE se publican solo con los datos disociados o anonimizados (art. 55).
- **Seguridad.** El responsable debe implementar las medidas de seguridad y acatar las que dicte la ACE, garantizando integridad, disponibilidad y confidencialidad (arts. 34 y 36). Toda vulneración de seguridad se notifica a la ACE, a la Fiscalía General de la República y a los titulares afectados en un plazo máximo de **72 horas** (art. 25).
- **Sanciones.** Multas de uno a diez salarios mínimos del sector comercio por infracciones leves, de once a veinticinco por graves y de veintiséis a cuarenta por muy graves (art. 57) — con el salario mínimo de comercio y servicios de 408,80 dólares vigente en 2026, hasta unos 16.350 dólares. **Revertir la seudonimización de los datos personales sin el consentimiento del titular es infracción muy grave** (art. 56 c, 8).

Lo que la ley deja fuera. El historial crediticio que tratan los sujetos de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas queda excluido (art. 3 a), aunque esa ley tiene su propio deber de reserva; también quedan fuera el tratamiento doméstico, el de seguridad pública y defensa, y los registros públicos y el registro del estado familiar (art. 3 b, c y d).

Desarrollo posterior. El artículo 60 dio a la ACE tres meses para dictar las políticas, medidas y guías de aplicación. En el Diario Oficial del 11 de agosto de 2026 la Agencia publicó los **Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales y la Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador**, vigentes ocho días después. Las políticas de medidas de seguridad del artículo 36 siguen siendo la referencia que hay que vigilar: cuando se publiquen, conviene revisar este set contra ellas.

Disociación, seudonimización y copias no productivas

Pocas leyes de la región distinguen los dos conceptos con tanta claridad como el Decreto 144. La **disociación o anonimización** es irreversible (art. 4 h): el dato deja de permitir la identificación. La **seudonimización** (art. 4 q) admite que el dato vuelva a asociarse al titular *con información adicional*, y por eso exige que esa información esté separada, oculta, clasificada y resguardada bajo medidas técnicas y organizativas.

Los algoritmos de este set son deterministas para la clave del Masking Engine: el mismo DUI se enmascara igual en todas las tablas, lo que mantiene los joins. Esa clave es exactamente la *información adicional* del

artículo 4 q). La copia enmascarada está **seudonimizada**, no anonimizada, y sigue siendo dato personal para quien tiene la clave y la producción.

- Guarde la clave del engine separada, oculta y resguardada — es lo que la ley pide para que la seudonimización cuente.
- No entregue la copia a quien también accede a producción sin necesidad: revertir la seudonimización sin consentimiento del titular es infracción muy grave (art. 56 c, 8).
- Si lo que necesita es tratar los datos como disociados — estadística o ciencia, art. 38 —, mida el riesgo de reidentificación de los cuasi-identificadores que quedan; la irreversibilidad del artículo 4 h) es un estándar más alto que el de este set.

4

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de profiling mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier del profile set qué tan seguro está de que la columna pertenece a su dominio. El set usa los cuatro frameworks de classifier del Masking Engine:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta el dominio. Por sí solo nunca asigna un dominio.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por dominio, y la columna se asigna al dominio de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) del profile set — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su dominio, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

El profiling propone; no decide. Revise en el inventario los dominios asignados antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que el set dejó sin dominio.

5

Cómo se enmascaran los datos

Cada dominio nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el inventario asigna al dominio. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada dominio muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines usen las mismas claves.

Paquetes esencial y extendido

El set puede adoptarse completo o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree en el engine únicamente sus dominios, los classifiers que votan por ellos y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en el profile set.

PAQUETE	DOMINIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	12	25	21	5
Extendido	85	143	110	73

El paquete esencial contiene estos dominios, marcados como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- DUI — SV_L1_DUI
- NIT — SV_L1_NIT
- Documentos de extranjeros — SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Pasaporte — SV_L1_PASAPORTE
- Nombre — SV_L1_NOMBRE
- Apellido — SV_L1_APELLIDO
- Nombre completo — SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
- Correo electrónico — SV_L1_EMAIL
- Teléfono — SV_L1_TELEFONO
- Dirección — SV_L1_DIRECCION
- Complemento de la dirección — SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Fecha de nacimiento — SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

Con menos dominios en competencia, una columna que un dominio del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para un dominio esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del profiling.

Los dominios de un vistazo

Todos los dominios del set, cómo se encuentran y el algoritmo que los enmascara.

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS				
DUI ESENCIAL SV_L1_DUI	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	SV_DOCUMENTO
NIT ESENCIAL SV_L1_NIT	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_NIT
NRC SV_L1_NRC	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CM_DIGITOS
Documentos de extranjeros ESENCIAL SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Pasaporte ESENCIAL SV_L1_PASAPORTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CM_ALFANUM
Partidas del registro del estado familiar SV_L1_PARTIDA	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
ISSS, AFP y previsión SV_L1_SEGURO_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_DIGITOS
NIE y carné de estudiante SV_L1_NIE	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_DIGITOS
Matrícula profesional SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Nombre ESENCIAL SV_L1_NOMBRE	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_NOMBRES	
Apellido ESENCIAL SV_L1_APELLIDO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_APELLIDOS	
Nombre completo ESENCIAL SV_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_NOMBRE_COMPLETO	
Correo electrónico ESENCIAL SV_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	SV_EMAIL
Teléfono ESENCIAL SV_L1_TELEFONO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_TELEFONO
Dirección ESENCIAL SV_L1_DIRECCION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	SV_DIRECCION
Complemento de la dirección ESENCIAL SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Cuenta bancaria SV_L1_CUENTA_BANCARIA	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_DIGITOS
Tarjeta de pago SV_L1_TARJETA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_TARJETA

DOMINIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Billetera digital y bitcoin SV_L1_BILLETERA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CM_ALFANUM
Dirección IP SV_L1_IP	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_IP
Identificador de dispositivo SV_L1_DISPOSITIVO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CM_HEX
Cookies e identificadores de seguimiento SV_L1_COOKIE	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Placa de vehículo SV_L1_PLACA	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CM_DIGITOS_LETRAS
Vehículo y licencia SV_L1_VEHICULO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CM_ALFANUM
Inmueble SV_L1_INMUEBLE	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Números de cliente y contrato SV_L1_CONTRATO	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Usuario y redes sociales SV_L1_USUARIO	NOMBRE DE COLUMNA			SV_CM_ALFANUM
Credenciales SV_L1_CREDENCIAL	NOMBRE DE COLUMNA			SV_REDACTAR
Geolocalización SV_L1_GEOLOCALIZACION	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_COORDENADA
Texto libre SV_L1_TEXTO_LIBRE	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	FORMATO DEL VALOR	SV_TEXTO_LIBRE
CUASI-IDENTIFICADORES				
Fecha de nacimiento ESENCIAL SV_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		SV_FECHA_NACIMIENTO
Año de nacimiento SV_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		SV_ANIO
Edad SV_L2_EDAD	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		SV_EDAD
Fechas de eventos personales SV_L2_FECHA_EVENTO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO		SV_FECHA_EVENTO
Sexo SV_L2_SEXO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		SV_SEXO
Distrito y municipio SV_L2_DISTRITO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS		SV_DISTRITO
Códigos de distrito y municipio SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR		SV_CODIGO_GEOGRAFICO
Cantón y caserío SV_L2_CANTON	NOMBRE DE COLUMNA			SV_ZONA_RURAL
Colonia, residencial y barrio SV_L2_COLONIA	NOMBRE DE COLUMNA			SV_COLONIA

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal SV_L2_CODIGO_POSTAL	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_CODIGO_POSTAL
Estado familiar SV_L2_ESTADO_FAMILIAR	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_ESTADO_FAMILIAR
Ocupación SV_L2_OCUPACION	NOMBRE DE COLUMNA		SV_OCUPACION_0_CODIGO
Patrono SV_L2_EMPLEADOR	NOMBRE DE COLUMNA		SV_EMPLEADOR
Escolaridad SV_L2_ESCOLARIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_ESCOLARIDAD
Centro educativo SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CENTRO_EDUCATIVO
Personas a cargo e hijos SV_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_CONTEO_LIMITADO
DATOS SENSIBLES			
Origen étnico SV_L3_ORIGEN_ETNICO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_ORIGEN_ETNICO
Lengua SV_L3_LENGUA_INDIGENA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_LENGUA
Nacionalidad SV_L3_NACIONALIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_NACIONALIDAD
Religión SV_L3_RELIGION	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_RELIGION
Convicciones espirituales o filosóficas SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Ideología política SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_IDEOLOGIA_POLITICA
Afiliación partidaria SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_PARTIDO
Afiliación sindical SV_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Datos biométricos SV_L3_BIOMETRICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_REDACTAR
Datos genéticos SV_L3_GENETICO	NOMBRE DE COLUMNA		SV_REDACTAR
Preferencias sexuales SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual SV_L3_VIDA_SEXUAL	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidad de género SV_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_IDENTIDAD_GENERO
Situación moral y familiar SV_L3_SITUACION_FAMILIAR	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Hábitos personales SV_L3_HABITOS	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Víctimas de violencia SV_L3_VICTIMA	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS DE SALUD			
Identificadores de salud SV_SALUD_IDENTIFICADOR	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CM_ALFANUM
Cobertura de salud SV_SALUD_COBERTURA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico y CIE-10 SV_SALUD_DIAGNOSTICO	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	SV_DIAGNOSTICO
Procedimientos SV_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOMBRE DE COLUMNA		SV_PROCEDIMIENTO
Medicamentos SV_SALUD_MEDICAMENTO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_MEDICAMENTO
Texto clínico SV_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_TEXTO_LIBRE
Resultados de exámenes SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CM_ALFANUM
VIH e infecciones de transmisión sexual SV_SALUD_VIH	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo y Rh SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_GRUPO_SANGUINEO
Discapacidad SV_SALUD_DISCAPACIDAD	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_DISCAPACIDAD
Salud ocupacional SV_SALUD_OCUPACIONAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_APTITUD_LABORAL
Salud sexual y reproductiva SV_SALUD_REPRODUCTIVA	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Salud mental SV_SALUD_MENTAL	NOMBRE DE COLUMNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DATOS FINANCIEROS Y SOCIOECONÓMICOS			
Historial crediticio SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOMBRE DE COLUMNA		SV_HISTORIAL_CREDITICIO
Deudas SV_FIN_DEUDA	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_VALOR_DEUDA
Ingresos y salario SV_FIN_INGRESOS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_INGRESOS
Patrimonio SV_FIN_PATRIMONIO	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_PATRIMONIO
Pensión y subsidios SV_FIN_PENSION	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_VALOR_PENSION
Remesas SV_FIN_REMESAS	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	SV_REMESAS
Subsidios y programas sociales SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_PROGRAMA_SOCIAL

DOMINIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Tenencia de la vivienda SV_FIN_VIVIENDA	NOMBRE DE COLUMNA	VALORES CONOCIDOS	SV_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES PENALES Y EXPEDIENTES			
Antecedentes penales SV_PENAL_ANTECEDENTES	NOMBRE DE COLUMNA		SV_ANTECEDENTES
Expediente judicial o fiscal SV_PENAL_EXPEDIENTE	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	SV_EXPEDIENTE_JUDICIA L

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El DUI es la llave de casi todo registro salvadoreño, y desde el Decreto Legislativo 203 de 2021 el número del DUI **es** el NIT de la persona natural mayor de edad. Se enmascara igual en todas partes, y DUI y NIT salen con dígito verificador válido, porque las aplicaciones lo validan.

8.1

DUI

SV_L1_DUI

- ESENCIAL
- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número del Documento Único de Identidad del Registro Nacional de las Personas Naturales: ocho dígitos y un dígito verificador, 04567890-1 . Acompaña a la persona toda la vida y desde 2021 es también su NIT.

Las columnas NUMERO_DOCUMENTO suelen mezclar DUI, NIT de catorce dígitos y pasaportes: cada valor se enmascara según su forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_DUI - Path

90%

dui

d_u_i

documento_?[uú]nico(_?de_?identidad)?

n(o|ro|um|umero)_?

(dui|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?)

doc_?identidad

numdoc

nrodoc

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?

(dui|doc|documento)

dui_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)

carn[eé]_?(de_?)?minoridad

60%

documento

doc

identificaci[oó]n

TIPO DE DATO

SV_L1_DUI - Type

Acepta texto (largo 8 o más) o número (largo 8 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

SV_L1_DUI - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{8}-\d		90%
0\d{8}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Dígito a dígito, con el dígito verificador recalculado: pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, módulo 10, diez menos el residuo. Todo DUI enmascarado es válido y el mapeo es uno a uno, así que un DUI usado como llave no colisiona.

SV_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_CM_ALFANUM .

SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 desde la derecha.

SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_NIT_CUERPO_NUEVO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 desde la derecha.

SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 101 y 999.

SV_DUI CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_CM_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 desde la derecha.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
04567890-1	→	51433978-3
0513-010180-238-7	→	0309-178218-233-8

8.2

NIT

SV_L1_NIT

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El Número de Identificación Tributaria de catorce dígitos, 0513-010180-238-7 : cuatro dígitos del municipio, seis de la **fecha de nacimiento** (ddmmaa) o de constitución, tres de correlativo y uno verificador. Desde el Decreto Legislativo 203 de 2021 las personas naturales mayores de edad usan su DUI como NIT; el de catorce dígitos sigue vigente para menores, extranjeros y personas jurídicas.

El dígito se calcula módulo 11 sobre los trece dígitos, con dos reglas: si el correlativo es 100 o menos, el dígito es el residuo (el diez se escribe 0); si es mayor, once menos el residuo (0 cuando el residuo es 0 o 1).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_NIT - Path

90% nit[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?nit n[uú]mero?(de_)?identificaci[oó]n?tributaria (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)? nit nit? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante) id?tributario tax?id

FORMATO DEL VALOR SV_L1_NIT - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d		95%
\d{14}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Se mapea el cuerpo entero — **la fecha de nacimiento incluida** — y se recalcula el dígito con la regla que corresponde, manteniendo la clase del correlativo. Una columna de NIT que traiga un DUI se enmascara como DUI. Vea *Los dígitos verificadores del DUI y del NIT*.

SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_CM_DIGITOS .

SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 desde la derecha.

SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_NIT_CUERPO_NUEVO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 desde la derecha.

SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 101 y 999.

SV_DUI CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_CM_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 desde la derecha.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0513-010180-238-7	→	0309-178218-233-8
0614-050589-018-3	→	9125-830418-020-9
04567890-1	→	51433978-3

8.3

NRC

SV_L1_NRC

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El Número de Registro de Contribuyente del IVA, 123456-7.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_NRC - Path

90%

```
nrc[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?(de_)?registro?(de_)?contribuyente registro_?
contribuyente n(o|ro|um|umero)?nrc
```

FORMATO DEL VALOR

SV_L1_NRC - Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

\d{1,7}-\d

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean y los separadores se mantienen. Su regla de dígito verificador no es pública, así que no se recalcula.

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456-7	→	564928-5

8.4

Documentos de extranjeros

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El carné de residente, el número de residencia temporal o definitiva, el permiso de trabajo y el número de visa.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path

85%

```
carn[eé]?(de_)?residente carn[eé]?(de_)?extranjer[oa] documento?(de_)?extranjer[oa]
doc?extranjero residencia?(n(o|ro|um|umero)|definitiva|temporal) n(o|ro|um|umero)?
(residencia|extranjer[ií]a) permiso?(de_)?(residencia|trabajo) visa(_?
(n(o|ro|um|umero)))? gr[uú]a?_?migratoria
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
R123456	Q801473

8.5 Pasaporte

SV_L1_PASAPORTE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte salvadoreños — una letra y seis o siete dígitos — y extranjeros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_PASAPORTE - Path

90% pasaporte[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR SV_L1_PASAPORTE - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A-Z]\d{6,8}		40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A1234567	U2438404

8.6 Partidas del registro del estado familiar

SV_L1_PARTIDA

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número, folio y libro de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción que llevan las alcaldías. El artículo 3 d) excluye el tratamiento que hace el propio registro, no la copia que guarda un sistema privado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_PARTIDA - Path

85% partida?(de_?)(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?
n(o|ro|um|umero)?partida folio?(partida|libro) libro?(partida|registro) asiento_
(registrar|partida) certificaci[oó]n?(de_?)?partida registro?(del_?)?estado?familiar

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123/1985

→

091/7273

8.7 ISSS, AFP y previsión

SV_L1_SEGURO_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de afiliación al ISSS, el número patronal, el NUP del sistema de pensiones y el número de cuenta individual de la AFP.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path

85% isss[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?(iss|afiliaci[oó]n|patronal|asegurado) afiliaci[oó]n?
iss n(o|ro|um|umero)?patronal nup n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?previsional afp[a-z0-9]*
n(o|ro|um|umero)?(afp|cuenta?individual|ciap) inpep ipsfa bienestar?magisterial

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores se mantienen.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

123456789

→

110858568

8.8 NIE y carné de estudiante

SV_L1_NIE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El Número de Identificación del Estudiante del MINED y los códigos y carnés que usan los centros educativos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_NIE – Path

80% nie n(o|ro|um|umero)?(de_)?identificaci[oó]n?(del_)?estudiante c[oó]digo?(de_)?
estudiante carn[eé]?(de_)?estudiante c[oó]digo?(de_)?alumno n(o|ro|um|umero)?(de_)?
carn[eé]

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1234567	→ 5649285

8.9 Matrícula profesional

SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) y las matrículas y registros profesionales, que se publican con el nombre de la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path

85% jvpm junta_?de_?vigilancia n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(junta|jvpm) matr[íí]cula_?
(profesional|m[eé]dica) registro_?(m[eé]dico|profesional) n(o|ro|um|umero)_?colegiado
colegiatura

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
JVPM-12345	→ NYDT-53410

8.10 Nombre

SV_L1_NOMBRE

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nombre de pila, uno o dos: Morena , José Alberto , María de los Ángeles .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_NOMBRE - Path

85% primer_?nombre segundo_?nombre nombres?_(de_)?pila pri(mer)?_?nom seg(undo)?_?nom
nombre_?1 nombre_?2 first_?names? given_?names? fname middle_?names? nombres (salvo
cuando le sigue completos? , y_?apellidos? , apellidos?)

50% nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)

VALORES CONOCIDOS SV_L1_NOMBRE - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-nombres.txt	466	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada nombre por uno de la lista. `de`, `del` y `la` se quedan en su lugar. Más de tres palabras se enmascaran carácter a carácter.

`SV_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`SV_CM_ALFANUM`.

`SV_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_NOMBRE`.

`SV_NOMBRE` **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 405 nombres de `sv-nombres.txt`.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
María de los Ángeles	→	Cándido de los Johana
JOSÉ ALBERTO	→	FELICITA GRACIELA

8.11 Apellido

`SV_L1_APELLIDO`

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los apellidos — el del padre y el de la madre —, en columnas separadas o juntos, y el de casada con `de`:
`Menjívar de Portillo`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`SV_L1_APELLIDO` - Path

85%

`apellidos?` `primer_apellido` `segundo_apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)`
`ape_?(1|2)` `apellido_?(de_)?casada` `last_names?` `surnames?` `family_names?` `lname`

VALORES CONOCIDOS

`SV_L1_APELLIDO` - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

<code>sv-detectar-apellidos.txt</code>	436	70%	Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez
--	-----	-----	--

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Palabra por palabra, reemplazando cada apellido por uno de la lista; las partículas se quedan en su lugar.

`SV_APELLIDOS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`SV_CM_ALFANUM`.

`SV_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_APELLIDO`.

`SV_APELLIDO` **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 347 nombres de `sv-apellidos.txt`.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Menjívar de Portillo

→ Centeno de Estrada

8.12 Nombre completo

SV_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellidos en una sola columna: José Alberto Menjívar Portillo. También los de la madre, el padre, el tutor, el cónyuge, el fiador o la referencia personal.

Una columna llamada solo **NOMBRE** puede tener nombres de pila o nombres completos: los valores deciden entre los dos dominios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%

nombres?_?(completos?|y_?apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre_?(del_?|de_?la_?)?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom) nom_?

(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|companero|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionado|cotizante|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre_?(madre|padre|tutor|conyuge|contacto_?emergencia|referencia) full_?name person_?name

60%

madre padre tutor conyuge companero_?(de_?)?vida representante_?legal apoderado fiador beneficiario heredero titular referencia_?(personal|familiar)

50%

nombre (salvo cuando le sigue lista E1) nom (salvo cuando le sigue lista E2) name (salvo cuando le sigue lista E3)

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-nombres.txt	466	60%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
sv-detectar-apellidos.txt	436	60%	Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

En el orden salvadoreño: dos palabras son nombre y apellido; tres, un nombre y dos apellidos; cuatro, dos y dos. **APELLIDOS**, **NOMBRES** con coma, como en los listados, también se reconoce. El resultado es un nombre plausible, nunca el original.

SV_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Prueba 7 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_CM_ALFANUM .

SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_CM_ALFANUM .

SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **SV_APELLIDO** .

SV_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 347 nombres de **sv-apellidos.txt** .

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_CM_ALFANUM .

SV_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **SV_NOMBRE** .

SV_NOMBRE NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 405 nombres de **sv-nombres.txt** .

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
José Alberto Menjívar Portillo	→	Felicita Graciela Centeno Estrada
Morena Menjívar	→	Ofelia Centeno
MENJÍVAR PORTILLO, JOSÉ ALBERTO	→	CENTENO ESTRADA, FELICITA GRACIELA

8.13 Correo electrónico

SV_L1_EMAIL

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de correo personales y corporativas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_EMAIL – Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo`
`direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DATO SV_L1_EMAIL – Type

Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR SV_L1_EMAIL – Regex

PATRÓN

[A-Za-z0-9._%+'\-\-]+@[A-Za-z0-9.\-\-]+\.[A-Za-z]{2,24}

FUERZA

100%

NOTAS

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El usuario y el dominio se mapean carácter a carácter, y el dominio de nivel superior — .com , .com.sv — pasa a .test , reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega un mensaje.

SV_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM .

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

morena.menjivar@gmail.com

→ **vehefe.savrazac@pgoeb.test**

8.14 Teléfono

SV_L1_TELEFONO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de ocho dígitos del plan de 2005: los fijos empiezan con 2 y los celulares con 6 o 7, escritos 2222-3333 o 7123-4567 , con o sin +503 .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_TELEFONO – Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)
celular[a-z0-9]* cel m[oó]vil whats_app n(o|ro|um|umero)?
(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DEL VALOR SV_L1_TELEFONO – Regex

PATRÓN

(\+?503[\s\-\-])?[267]\d{3}[\s\-\-]?\d{4}

FUERZA

90%

NOTAS

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El +503 y el primer dígito — que dice si es fijo o celular — se mantienen; los otros siete dígitos se mapean.

SV_TELEFONO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

SV_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

+503 7123-4567

→

+503 7957-9910

2222-3333

→

2738-1457

8.15 Dirección

SV_L1_DIRECCION

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FORMATO DEL VALOR

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La dirección con la calle o avenida y el número — Calle Arce #123, Colonia Escalón —, con polígono y pasaje en las colonias y lotificaciones, o con el kilómetro de una carretera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_DIRECCION - Path

80%

direcci[oón]n[a-z0-9]* (salvo cuando le precede mac, ip, e_email, web, url, correo; salvo cuando le sigue lista E4) domicilio[a-z0-9]* dom_?(residencia|particular|laboral|cliente) residencia lugar_(de_)?residencia calle(_?y_n[uú]mero)? address[a-z0-9]* (salvo cuando le precede mac, ip, e_email, web, url; salvo cuando le sigue lista E5)

TIPO DE DATO

SV_L1_DIRECCION - Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR

SV_L1_DIRECCION - Regex

PATRÓN

FUERZA NOTAS

(?i)	80%
(calle avenida av avda pasaje pje boulevard blvd bulevar diagonal alameda final prolongaci[oón]n)\.?\s+[a-zAÉÍÓÚÑ0-9.']{2,40}\s*#\s*\d{1,5}.*	
(?i).*\b(colonia col residencial res reparto urbanizaci[oón]n lotificaci[oón]n barrio polígono pol)\.?\s+[a-zAÉÍÓÚÑ0-9.']{2,40}.*	70%
(?i)k(m il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera autopista).*	70%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La línea entera se reemplaza por una dirección salvadoreña ficticia con la misma forma. Colonia, cantón, distrito y código postal en columnas propias los tratan sus dominios.

SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de sv-direcciones.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Calle Arce #123, Colonia Escalón

→

Blvd. Sur #371, Pol. 21, Comunidad El Coro

8.16 Complemento de la dirección

SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Polígono, pasaje, block, casa, apartamento, lote o nivel en columnas propias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path

70% pol[ií]gono pol block bloque pasaje_?(n(o|ro|um|umero))? casa_?(n(o|ro|um|umero))?
apartamento apto local nivel (salvo cuando le sigue educativo, acad[eé]mico, de_?estudios,
escolaridad) piso lote manzana mz n(o|ro|um|umero)_(casa|puerta|apartamento)
complemento(_?direcci[oó]n)? referencia_?(de_)?(direcci[oó]n|domicilio)

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Pol. 12 #5

→ **Pun. 48 #7**

8.17 Cuenta bancaria

SV_L1_CUENTA_BANCARIA

NOMBRE DE COLUMNA **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Números de cuentas de ahorro, corrientes y de planilla. El código del banco no es dato personal y no tiene dominio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85% cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen)
n(o|ro|um|umero)_(de_)?(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_
(cte|corriente|ahorro|bancaria) iban account_?(no|num|number) bank_?account

CÓMO SE ENMASCARA

Los dígitos se mapean; los separadores se mantienen.

SV_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

0123-456789-012

→ **5399-877380-764**

8.18 Tarjeta de pago

SV_L1_TARJETA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito y débito, reconocidos por el algoritmo de Luhn.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_TARJETA – Path

85% tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_?
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)

FORMATO DEL VALOR SV_L1_TARJETA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{13,19}	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar [\s\~]

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Payment Card: otro número que pasa el algoritmo de Luhn. Solo los valores con forma de tarjeta llegan a él.

SV_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
4162 0935 0038 1234	→ 1521 1864 6750 7155

8.19 Billetera digital y bitcoin

SV_L1_BILLETERA

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El identificador de la billetera Chivo y las direcciones de bitcoin y Lightning que quedaron en los sistemas salvadoreños desde la Ley Bitcoin de 2021.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_BILLETERA – Path

85% billetera(_?(digital|virtual|chivo))? wallet(_?(id|address|direccion))? chivo(_?
(id|wallet|usuario))? direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet|lightning) btc_?
(address|direccion) lightning_?(address|invoice) llave_?p[uú]blica

FORMATO DEL VALOR SV_L1_BILLETERA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(bc1 [13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}	70%	
[a-z0-9._\~]+@(\chivowallet walletofsatoshi strike)\.[a-z]{2,10}	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo la forma. La dirección enmascarada ya no pasa su propia suma de verificación, que es justo lo que conviene en una copia de pruebas: nadie puede enviar fondos a ella.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq	→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.20 Dirección IP

SV_L1_IP

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 de registros de acceso y transacciones.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_IP - Path
85%	ip ip?(address addr origen destino cliente usuario acceso login remota publica) direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DEL VALOR		SV_L1_IP - Regex	
PATRÓN		FUERZA	NOTAS
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)		100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}		90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea a 1-254; una IPv6 se mapea manteniendo sus caracteres hexadecimales.

SV_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_HEX .

SV_OCTETO NUMERIC MAPPING
Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.
SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
190.86.45.12	→ 164.79.51.94

8.21 Identificador de dispositivo

SV_L1_DISPOSITIVO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, dirección MAC, identificadores publicitarios y de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_DISPPOSITIVO – Path

80% imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_(id|uuid|serial) id_(dispositivo|equipo|celular) serial_(equipo|celular|dispositivo) advertising_id idfa gaid session_id id_sesion

FORMATO DEL VALOR SV_L1_DISPPOSITIVO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, con los dígitos hexadecimales hexadecimales: una MAC sigue siendo MAC.

SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.22 Cookies e identificadores de seguimiento

SV_L1_COOKIE

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El artículo 4 e) define la cookie como la información que un sitio guarda en el navegador para conocer los hábitos de navegación: identificadores de cookie, de visitante y de campaña.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_COOKIE – Path

80% cookie_(id|value|valor|nombre)? cookies _ga _gid fbp fbclid utm_(source|medium|campaign|term|content) id_(navegador|browser|visitante) visitor_id tracking_id client_id

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.23 Placa de vehículo

SV_L1_PLACA

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La placa con la letra de la clase — P particular, A alquiler, C carga, M motocicleta, AB autobús, N nacional, O oficial, CD cuerpo diplomático — y seis caracteres, P123–456 ; las más nuevas mezclan dígitos y letras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_PLACA – Path

85%
placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))? n(o|ro|um|umero)?placa matr[ií]cula_
(veh[ií]culo|automotor) license_?plate plate(_?(no|number))?

FORMATO DEL VALOR

SV_L1_PLACA – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
(P A C M N O AB CD E R EP) [\s-]? \d{3} [\s-]? \d{3}	80%	
(P A C M N O AB CD E R EP) [\s-]? \d{3} [\s-]? \d{2} [A-Z]	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Letras pasan a letras y dígitos a dígitos, posición por posición: el formato de la placa se mantiene.

SV_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
P123–456	→	M829–400
M12345A	→	Q19997S

8.24 Vehículo y licencia

SV_L1_VEHICULO

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El VIN o número de chasis, el número de motor, la tarjeta de circulación y el número de licencia de conducir.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_VEHICULO – Path

85%
vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_?n(o|ro|um|umero) tarjeta_
(de_)?circulaci[oó]n licencia_?(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)_?
licencia

FORMATO DEL VALOR

SV_L1_VEHICULO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
[A–HJ–NPR–Z0–9]{17}	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

9FBHS41A1YM123456

→

ENMASCARADO

0PQRZ7700SS723598

8.25 Inmueble

SV_L1_INMUEBLE

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

La matrícula del Centro Nacional de Registros, el asiento registral y el número catastral: llevan al domicilio y al propietario.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_INMUEBLE - Path

80%

```
matr[ií]cula?(inmueble|registral|cnr) n(o|ro|um|umero)?  
(matr[ií]cula|inmueble|catastral|partida_?catastral) c[oó]digo_?catastral catastro  
inscripci[oó]n_?registral asiento_?registral folio_?real n(o|ro|um|umero)?(de_?)?predio
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

12345678-00000

→

ENMASCARADO

69087987-17079

8.26 Números de cliente y contrato

SV_L1_CONTRATO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de contrato, póliza, crédito, solicitud, socio, suscriptor, medidor, caso o expediente administrativo, y códigos de cliente o empleado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_CONTRATO - Path

70%

```
n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_  
(administrativo|interno)|referencia|cliente|socio|suscriptor|medidor|servicio|caso|ticket|bene  
ficio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[oó]digo?(cliente|socio|empleado|afiliado) id_  
(cliente|socio|empleado|afiliado) n(o|ro)_?empleado c[oó]digo?(de_?)?empleado
```

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato. El mapeo es determinista, así que los joins siguen funcionando.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

CT-123456

→

ENMASCARADO

NG-557411

8.27 Usuario y redes sociales

SV_L1_USUARIO

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Login, alias y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_USUARIO - Path

70%

usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

@morena_menjivar

→

ENMASCARADO

@vehefe_savrazac

8.28 Credenciales

SV_L1_CREDENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas y sus hashes, PIN, códigos de seguridad y OTP, CVV, tokens, claves de API, llaves privadas y frases semilla.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L1_CREDENCIAL - Path

90%

contrase[nña]a clave *(salvo cuando le sigue catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)*
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp pregunta_
secreta respuesta_?secreta frase_?semilla seed_?phrase

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a X. Una credencial no tiene uso en una copia de pruebas, y un hash enmascarado carácter a carácter todavía podría atacarse.

SV_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Clave#2024	→ XXXXXXXXXX

8.29

Geolocalización

SV_L1_GEOLOCALIZACION

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, de aplicaciones, visitas, domicilios y entregas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_GEOLOCALIZACION - Path	
85%	lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_[xy] geo_ (lat lon lng loc localizacion posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_? (ubicaci[oó]n posici[oó]n coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps	
50%	long	
FORMATO DEL VALOR	SV_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
1[34]\.\d{3,}\s*,\s*-(8[89] 90)\.\d{3,}		90%
-(8[89] 90)\.\d{4,}		50%
1[34]\.\d{4,}		40%
Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.		

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se mantienen — unos 11 km — y los demás decimales se mapean: el lugar se generaliza, no se desplaza lejos.

- SV_COORDENADA
- REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_CM_DIGITOS	CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.	

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
13.698935,-89.191439	→ 13.679136,-89.103595

8.30

Texto libre

SV_L1_TEXTO_LIBRE

- NOMBRE DE COLUMNA
- TIPO DE DATO
- FORMATO DEL VALOR
- FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Observaciones, descripciones de reclamos, relatos de hechos y mensajes donde se escribe cualquier cosa — incluidos DUI, NIT, teléfono y nombre.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L1_TEXT0_LIBRE - Path

60% observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? descripci[oó]n_
(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje (salvo cuando le
precede lista E6; salvo cuando le sigue lista E7) texto(_?libre)? resumen_(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DATO SV_L1_TEXT0_LIBRE - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

FORMATO DEL VALOR SV_L1_TEXT0_LIBRE - Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{8}-\d	70%	en cualquier parte del valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	en cualquier parte del valor
[267]\d{3}-\d{4}	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Free Text Redaction: DUI, NIT, números de nueve y catorce dígitos, correo, teléfonos, tarjetas, placas e IP pasan a [DATO] ; nombres y apellidos de la lista pasan a [NOMBRE] . El resto del texto se mantiene.

SV_TEXT0_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO] , y los 1770 términos de sv-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Cliente Menjívar, DUI 04567890-1, correo m.menjivar@gmail.com, cel 7123-4567.	→ Cliente [NOMBRE], DUI [DATO], correo [DATO], cel [DATO].

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. La reestructuración municipal de 2023 convirtió los 262 municipios en distritos de 44 municipios, y el Censo 2024 cuenta a los dos: 190 de los 262 distritos tienen menos de 20.000 habitantes — una cuarta parte del país vive en ellos — y el más pequeño no llega a 600. Una fecha de nacimiento, un sexo y uno de esos distritos apuntan a un puñado de personas. Estos atributos se generalizan o desplazan en lugar de reemplazarse, y el dato conserva su valor analítico.

9.1

Fecha de nacimiento

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESENCIAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

La fecha de nacimiento, como fecha, timestamp o texto. En un NIT de catorce dígitos también va dentro del número.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90%

(fecha|fec|fch|f)?(de_)?nac(imiento)?fnacfechanac(imiento)?cumplea[nños]dobdate_of_birthbirth_datebirthday

TIPO DE DATO

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días hacia cualquier lado. Edades y años escolares cambian para pocas personas; la fecha sigue siendo plausible y el mismo nacimiento se desplaza igual en todas las tablas.

SV_FECHA_NACIMIENTO

DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2

Año de nacimiento

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90%

a[nño]o?(de_)?nac(imiento)?anio?nac(imiento)?year_of_birthbirth_yearyob

TIPO DE DATO

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se mantiene y el último dígito se mapea: 1985 pasa a un año de 1980 a 1989.

SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	1980

9.3

Edad

SV_L2_EDAD

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La edad en años, también grupo etario o quinquenio.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DATO

SV_L2_EDAD – Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La decena se mantiene y la unidad se mapea (37 pasa a 30–39). Cien años o más pasan a 90: las edades raras identifican.

SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	35
104	→	90

9.4

Fechas de eventos personales

SV_L2_FECHA_EVENTO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

DATE SHIFT

QUÉ ES

Fechas que dicen algo de la persona: defunción, matrimonio, ingreso y retiro laboral, jubilación, hospitalización, diagnóstico, parto, detención, condena, expedición del DUI, incapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrat
aci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|con
sulta|parto|captura|detenci[oó]n|condena|expedici[oó]n(_?(dui|documento))?)|vencimiento_
dui|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DATO SV_L2_FECHA_EVENTO – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días hacia cualquier lado.

SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5

Sexo

SV_L2_SEX0

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sexo como lo registra el sistema: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre o los códigos 1 y 2.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (salvo cuando le sigue *identidad* , *autopercebido*) sex gender (salvo cuando le sigue *identity*)

VALORES CONOCIDOS SV_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

sv-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario: F sigue siendo F o M , 1 sigue siendo 1 o 2 .

SV_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-sexo-femenino-masculino.txt , elegido por un hash con clave.

SV_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-sexo-mujer-hombre.txt , elegido por un hash con clave.

SV_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Distrito y municipio

SV_L2_DISTRITO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

DATA CLEANSING

QUÉ ES

El distrito o municipio de residencia, de nacimiento o de atención, por el nombre — solo o con el departamento, El Rosario – La Paz . Desde 2024 los 262 antiguos municipios son distritos de 44 municipios, y los sistemas guardan unos u otros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_DISTRITO – Path

85%

```
distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))? (salvo cuando le sigue cod , codigo , id , escolar ,  
judicial ) municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio))? (salvo cuando le sigue cod , codigo , id )  
ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))? (nom|nombre|desc)?  
(distrito|municipio|ciudad) lugar_?(de_)?nacimiento city town
```

VALORES CONOCIDOS

SV_L2_DISTRITO – List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

sv-detectar- distritos.txt	363	80%	Apaneca, Concepción de Ataco, Concepcion de Ataco, Tacuba, Atiquizaya, El Refugio
-------------------------------	-----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un distrito con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su municipio con al menos 20.000 — o de su departamento, si su municipio no tiene ninguno. Los mayores y los 44 municipios se mantienen. Vea *Dónde vive la gente*.

SV_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `sv-distritos-generalizados.txt` (3484 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Apaneca	→	Ahuachapán
San Salvador	→	San Salvador
El Rosario – La Paz	→	Santiago Nonualco – La Paz

9.7 Códigos de distrito y municipio

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOMBRE DE COLUMNA

FORMATO DEL VALOR

DATA CLEANSING

QUÉ ES

Los códigos de la Dirección General de Estadística y Censos: dos dígitos del departamento, cuatro del municipio y seis del distrito.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path

85%

```
(cod|codigo|cd|id)?(distrito|municipio|mun|ciudad|lugar)(?
(digestyc|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? (cod|codigo)?(digestyc|geogr[aá]fico)
coddis codmun
```

FORMATO DEL VALOR

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex

PATRÓN

FUERZA

NOTAS

```
(0[1-9]|1[0-4])\d{2}(\d{2})?
```

40%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

La misma generalización que el nombre: el código de un distrito pequeño pasa al del distrito que reemplaza su nombre. Los dos siguen coincidiendo.

SV_CODIGO_GEOGRAFICO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `sv-codigos-geograficos-generalizados.txt` (190 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
010102	→	010101
010101	→	010101

9.8 Cantón y caserío

SV_L2_CANTON

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El cantón, el caserío o el paraje de una dirección rural: comunidades de unas decenas de familias, y la dirección de buena parte del país.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_CANTON – Path

85% cant[oó]n(_?(residencia|nombre))? caser[ií]o aldea paraje zona_?rural comunidad(_?rural)? hacienda finca parcelaci[oó]n

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por Zona rural .

SV_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-zona-rural.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Cantón El Espino

→ Zona rural

9.9 Colonia, residencial y barrio

SV_L2_COLONIA

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La colonia, el residencial, el reparto, la lotificación o el barrio de residencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_COLONIA – Path

80% colonia col (salvo cuando le sigue umna , or) residencial reparto urbanizaci[oó]n lotificaci[oó]n barrio(_?(residencia|domicilio))? (nom|nombre)? (colonia|barrio|residencial) comunidad(_?urbana)? neighbou?rhood

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un nombre de colonia común en El Salvador, sin relación con el original.

SV_COLONIA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 106 valores de sv-colonias.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Colonia San Benito

→ Colonia Sonsonate

9.10 Código postal

SV_L2_CODIGO_POSTAL

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El código postal de cuatro dígitos: los dos primeros son el departamento y la zona postal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp

TIPO DE DATO SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Acepta texto (largo de 4 a 4) o número (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos se mantienen y los otros pasan a cero: 1101 pasa a 1100 .

SV_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1101	→	1100

9.11 Estado familiar

SV_L2_ESTADO_FAMILIAR

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Soltero, casado, acompañado — la unión no matrimonial que reconoce el Código de Familia —, separado, divorciado o viudo, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path

85% estado_?(familiar|civil) est_?(familiar|civil) (cod|tipo|id)_?estado_?(familiar|civil) situaci[ó]n?conyugal marital_?status civil_?status

VALORES CONOCIDOS SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-estado-familiar.txt	23	70%	Soltero/a, Casado/a, Acompañado/a, Acompanado/a, Separado/a, Divorciado/a

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro estado familiar de la lista; un código sigue siendo código. La *situación familiar* como tal tiene su propio dominio entre los datos sensibles.

SV_ESTADO_FAMILIAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-estado-familiar.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Unión no matrimonial

→

Viudo/a

9.12 Ocupación

SV_L2_OCUPACION

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La ocupación, profesión u oficio, en palabras o por el código de la clasificación nacional de ocupaciones. Una ocupación rara en un distrito pequeño identifica.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_OCUPACION - Path

80%

`ocupaci[oó]n profesi[oó]n oficio cno (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|cno) puesto_?(de_)?trabajo categor[ií]a?ocupacional cargo?(actual|empleado) occupation profession job?title`

50%

`cargo puesto`

CÓMO SE ENMASCARA

Un texto se reemplaza por una ocupación común; un código se mapea dígito a dígito.

SV_OCUPACION_O_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: **SV_OCUPACION**.

SV_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de `sv-ocupaciones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Gerente de operaciones

→

Contador

9.13 Patrono

SV_L2_EMPLEADOR

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El nombre de la empresa o institución donde trabaja la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_EMPLEADOR – Path

90% empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|nit))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?trabaja|patrono) empresa?(donde?)(trabaja|labora) lugar?(de?)?trabajo patrono(_?nombre)? employer(_?name)? workplace

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una empresa ficticia.

SV_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de sv-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Grupo Agrisal S.A. de C.V.

→ Constructora Salvadoreña S.A. de C.V.

9.14 Escolaridad

SV_L2_ESCOLARIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El nivel educativo alcanzado — de ninguno a doctorado —, en palabras o en código.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_ESCOLARIDAD – Path

80% escolaridad nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|alcanzado) grado?(de_)?(estudio|escolaridad) m[aá]ximo?nivel a[ñños]?(de_)?estudio education(_?level)?

VALORES CONOCIDOS SV_L2_ESCOLARIDAD – List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

sv-detectar-escolaridad.txt	27	60%	Ninguno, Parvularia, Básica (1.º a 6.º), Básica (1.º a 6.º), Básica (7.º a 9.º), Básica (7.º a 9.º)
-----------------------------	----	-----	---

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro nivel de la lista; un código sigue siendo código.

SV_ESCOLARIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ESCOLARIDAD_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Educación media incompleta

→ **Básica (7.º a 9.º)**

9.15 Centro educativo

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOMBRE DE COLUMNA

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

El centro escolar, complejo educativo, instituto o universidad, por el nombre o por el código de infraestructura del MINED.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO - Path

75%

```
centro?(escolar|educativo) complejo?educativo (nombre|nom)?(centro?
escolar|escuela|colegio|instituci[oó]n?educativa|universidad) instituci[oó]n?educativa
escuela colegio instituto universidad c[oó]digo?(de_)?(infraestructura|centro?
escolar) school(_?name)? university
```

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un centro ficticio.

SV_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Universidad de El Salvador

→ **Complejo Educativo Walter Thilo Deininger**

9.16 Personas a cargo e hijos

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de personas a cargo, hijos o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80% personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)?(de_)?(hijos|dependientes|personas_?a_?cargo) cant(idad)?_?(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros) hijos dependientes personas_? (en_?el_)?hogar tama[ñ]o_?(de_l_)?hogar miembros_?(de_l_)?hogar number_?of_?children dependents

TIPO DE DATO SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores de 0 a 5 se mantienen; por encima de 5 pasan a 5. Los hogares muy grandes son raros, y un conteo raro identifica.

SV_CONTEO_LIMITADO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
9	→ 5

Datos sensibles

Las categorías del artículo 4 g) que no son de salud — que tiene grupo propio —, más las que el artículo 59 b) prohíbe tratar sin cumplir el capítulo de datos sensibles: origen racial o étnico, **nacionalidad**, afiliación partidaria, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, salud, vida y orientación sexual. El set añade dos categorías que la ley nombra y que ninguna otra de la región enumera — la **situación moral y familiar** y los **hábitos personales** — y la condición de víctima de violencia, que otras leyes salvadoreñas mandan proteger. Las columnas categóricas conservan su forma: una bandera S/N sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por uno de la lista de su categoría. Donde los valores no comparten vocabulario, se suprimen a Sin información.

10.1 Origen étnico

SV_L3_ORIGEN_ETNICO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La autoidentificación con un pueblo indígena — náhuat pipil, lenca, kakawira — o como mestizo, blanco o afrodescendiente, como la pregunta el Censo 2024; en palabras, en código o como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L3_ORIGEN_ETNICO - Path

95%

etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica
autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)? autorreconocimiento (cod|codigo|tipo|id)?
(etnia|origen_etnico) raza ind[ií]lgena pueblo_?(ind[ií]lgena|originario)
afrodescendiente ethnicity race

VALORES CONOCIDOS

SV_L3_ORIGEN_ETNICO - List

LISTA

VALORES

FUERZA

PRIMEROS VALORES

sv-detectar-origen-etnico.txt	22	90%	Náhuat Pipil, Nahuat Pipil, Lenca, Kakawira (Cacaoopera), Mestizo, Blanco
sv-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera, un código se reemplaza por otro código y cualquier otro valor por una categoría de la lista.

SV_ORIGEN_ETNICO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA.

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Indígena	→	Ninguno
S	→	S

10.2 Lengua

SV_L3 LENGUA_INDIGENA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La lengua materna o indígena: el náhuat, la lengua de los pipiles, lo hablan pocas decenas de personas mayores, así que declararlo identifica casi por sí solo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3 LENGUA_INDIGENA - Path

90% `lengua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[nñ]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo))?` `habla_?(lengua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

VALORES CONOCIDOS SV_L3 LENGUA_INDIGENA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
<code>sv-detectar-lenguas.txt</code>	25	80%	Español, Espanol, Náhuat, Nahuat, Lenca (potón), Lenca (poton)

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una lengua de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

SV LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV LENGUA LISTA

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV LENGUA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-lenguas.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Náhuat pipil

→ Náhuat

10.3 Nacionalidad

SV_L3_NACIONALIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

SECURE LOOKUP

QUÉ ES

La nacionalidad, el país de origen y la condición de persona retornada. El artículo 59 b) la nombra junto al origen racial o étnico entre lo que no puede tratarse sin cumplir el capítulo de datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

nacionalidad pa[ií]s_?(de_?)(nacimient|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a
nationality citizenship country_of_birth condici[oó]n_migratoria persona_retornada
deportad[oa]

VALORES CONOCIDOS

SV_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

sv-detectar-nacionalidades.txt	40	70%	Salvadoreña, Salvadoreña, Hondureña, Hondurena, Guatemalteca, Nicaragüense
--------------------------------	----	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una nacionalidad de la lista: la salvadoreña y las mayores comunidades extranjeras.

SV_NACIONALIDAD **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Panameña

→ Italiana

10.4 Religión

SV_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La religión, iglesia o congregación a la que pertenece la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_RELIGION - Path

95% `religi[oó]n` `creencia_?(religiosa|espiritual)` `convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual)` `credo`
`confesi[oó]n_?religiosa` `culto` `iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))?`
`denominaci[oó]n_?religiosa` `(cod|codigo|tipo)_?religion` `religion` `church`

VALORES CONOCIDOS SV_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-religiones.txt	37	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Protestante histórica, Protestante historica

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una religión de la lista.

SV_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_RELIGION_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-religiones.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ortodoxa	→ Otra

10.5 Convicciones espirituales o filosóficas

SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Las convicciones espirituales, filosóficas o morales que el artículo 59 b) nombra aparte de las religiosas, la objeción de conciencia y la pertenencia a logias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?) creencias?_?
(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?
conciencia logia masoner[ií]a beliefs? philosophical_beliefs?

CÓMO SE ENMASCARA

Los valores no comparten vocabulario: se suprimen a Sin información. Banderas y códigos conservan su forma.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR.

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Se niega a transfusiones

→ Sin información

10.6 Ideología política

SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Ideología, tendencia, simpatía e intención de voto, de encuestas y registros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Path

90% ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)? opini[oó]n?pol[ií]tica orientaci[oó]n?pol[ií]tica
tendencia?pol[ií]tica preferencia?(pol[ií]tica|partidaria|electoral) intenci[oó]n?
(de_)?voto simpat[ií]a?pol[ií]tica political?(opinion|orientation|view) voting?
intention

VALORES CONOCIDOS SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-ideologias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una posición de la lista — de izquierda a derecha, independiente.

SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de sv-ideologias-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Oficialista	→ Centro

10.7 Afiliación partidaria

SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido político al que la persona está afiliada. El artículo 4 g) nombra la *afiliación o ideologías políticas* y el 59 b) prohíbe tratarla sin cumplir el capítulo de datos sensibles.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

95% partido(?:pol[í]tico)?(?:afiliaci[oó]n|nombre)? afiliaci[oó]n?(pol[í]tica|partidaria|partido) afiliado_?partido militancia(?:pol[í]tica)? militante(cod|codigo|nombre|nom)_?partido bandera_?pol[í]tica political_?party party_?membership

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv- detectar- partidos.t xt	24	80%	Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN)

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otro partido de la lista de los inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral; una bandera sigue siendo bandera.

SV_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_PARTIDO_LISTA

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de sv-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Cambio Democrático	→ Vamos

10.8 Afiliación sindical

SV_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sindicato, la condición de sindicalizado, la cuota sindical descontada en planilla y el fuero sindical.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path

95% sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato
afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical
asociaci[oó]n_?sindical contrato_?colectivo fuero_?sindical directivo_?sindical trade_?
union union_?member(ship)?

VALORES CONOCIDOS SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-sindicatos.txt	14	60%	CATS, CSTS, CTS, SIMETRISSS, ANDES, SITRASAL

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SIMETRISSS	→	Sin información
S	→	S

10.9 Datos biométricos

SV_L3_BIOMETRICO

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Plantillas de huella — la del DUI es el patrón de identificación del país —, rostro, iris, voz y firma digitalizada.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_BIOMETRICO - Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(?:dactilar)?(?:
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?facial firma?
(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz?(biom[eé]trica|template)
fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DATO SV_L3_BIOMETRICO - Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a x. Una plantilla enmascarada no autentica a nadie.

SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

10.10 Datos genéticos

SV_L3_GENETICO

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Resultados de pruebas genéticas y de ADN, pruebas de paternidad, perfiles genéticos, mutaciones, cariotipo y tamizaje neonatal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_GENETICO - Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba?
(gen[eé]tica|de?adn|de?paternidad|de?filiaci[oó]n) perfil?gen[eé]tico mutaci[oó]n
brca[12]? cariotipo tamizaje?neonatal genetic[a-z]*

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a x.

SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
BRCA1 positivo	→ XXXXXXXXXXXX

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La orientación o preferencia sexual autodeclarada, en registros de salud y de diversidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95% orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual sexual_?orientation

VALORES CONOCIDOS SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	80%	Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP
Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-orientaciones-sexuales.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Homosexual	→ Pansexual

10.12 Vida sexual

SV_L3_VIDA_SEXUAL

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad y conducta sexual, número de parejas, inicio de la vida sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_)?(la_)?vida_? sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Activa

→

Sin información

10.13 Identidad de género

SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad de género autodeclarada. No está nombrada en la ley, pero cae de lleno en las *características físicas o morales* cuya utilización indebida discrimina.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path

95% identidad?(de_)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)?identidad?genero g[eé]nero?
(autopercibido|identitario) expresi[oó]n?de_?g[eé]nero transg[eé]nero persona?trans
nombre?identitario pronombres? gender?identity

VALORES CONOCIDOS SV_L3_IDENTIDAD_GENERO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-identidades- genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por una categoría de la lista.

SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de sv-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

10.14 Situación moral y familiar

SV_L3_SITUACION_FAMILIAR

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La *situación moral y familiar* que el artículo 4 g) nombra entre los datos sensibles: composición y vínculos familiares, con quién vive la persona, referencias morales y de conducta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path

85% situaci[oó]n?(moral|familiar) composici[oó]n?familiar v[íi]nculo?familiar convivencia vive?con estructura?familiar antecedentes?familiares (salvo cuando le sigue m[eé]dicos, patol[oó]gicos) referencias?_?morales conducta?(moral|personal) reputaci[oó]n

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información. El estado familiar — soltero, casado — tiene su propio dominio entre los cuasi-identificadores.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR.

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt, elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Vive con su madre y dos hermanos	→ Sin información

10.15 Hábitos personales

SV_L3_HABITOS

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Los *hábitos personales* del artículo 4 g): hábitos de consumo, de vida y de navegación, preferencias, intereses e historial de compras o búsquedas — el perfil que arman las cookies del artículo 4 e).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_HABITOS - Path

```
85% h[aá]bitos?(? (personales|de?consumo|de?navegaci[oó]n|alimenticios|de?vida))? estilo_?
de?vida preferencias?(? (de?consumo|personales|de?navegaci[oó]n)) perfil(?: (de?)?
(consumo|navegaci[oó]n|comportamiento)) comportamiento?(de?)?
(compra|navegaci[oó]n|usuario) intereses gustos historial?(de?)?
(navegaci[oó]n|b[uú]squeda|compras) browsing_?history habits?
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Compra en línea cada semana	→ Sin información

10.16 Víctimas de violencia

SV_L3_VICTIMA

NOMBRE DE COLUMNA REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición de víctima de violencia de género, intrafamiliar o sexual, de trata o de desplazamiento forzado, el tipo de violencia y las medidas de protección. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la ley de desplazamiento forzado interno ordenan proteger la identidad de la víctima.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_L3_VICTIMA – Path

```
90% v[í]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_?g[eé]nero|intrafamiliar|sexual|patrimonial)))?
|delito|trata|desplazamiento|abuso))? violencia_?(de_)?g[eé]nero violencia_?
(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|patrimonial) tipo_?(de_)?violencia medida_?(de_)?
protecci[oó]n orden_?(de_)?restricci[oó]n desplazamiento_?forzado persona_?desplazada
trata_?(de_)?personas denunciante_?violencia
```

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Violencia intrafamiliar	→	Sin información
S	→	S

Datos de salud

La salud física y mental es dato sensible (art. 4 g), y el artículo 39 permite a los establecimientos y profesionales de salud tratarla respetando el secreto profesional y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. La Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH añade su propia confidencialidad. El grupo cubre lo que guardan el ISSS, el MINSAL, las clínicas privadas, los laboratorios y las áreas de salud ocupacional.

11.1 Identificadores de salud

SV_SALUD_IDENTIFICADOR

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de expediente clínico, ingreso, atención, consulta y receta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_IDENTIFICADOR - Path
85%	n(o ro um umero)?(expediente(?:cl[ií]nico)? hc historia(?:cl[ií]nica)? ingreso atenci[oó]n consulta referencia_?m[eé]dica receta) expediente_(cl[ií]nico m[eé]dico) historia_?cl[ií]nica hc_(n(o ro um umero))? n(o ro um umero)?(asegurado afiliado_?iss) c[oó]digo?(paciente expediente) id_?paciente
55%	expediente atenci[oó]n ingreso consulta

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo longitud y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
EXP-2024-00123	→ IRH-7843-85225

11.2 Cobertura de salud

SV_SALUD_COBERTURA

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El ISSS, el sistema público del MINSAL, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, el ISBM o un seguro privado, por nombre o por código. Quién paga la atención dice mucho del empleo y del ingreso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_COBERTURA - Path
85%	cobertura(?:m[eé]dica de_?salud social)? seguro?(m[eé]dico salud) r[eé]gimen(?:de_)?salud? proveedor?(de_)?salud isss(?:afiliado cobertura)? minsal fosalud bienestar_?magisterial cosam isbm aseguradora?(m[eé]dica salud) plan_?m[eé]dico

VALORES CONOCIDOS SV_SALUD_COBERTURA – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-cobertura.txt	20	80%	ISSS, MINSAL (sistema público), MINSAL (sistema publico), Bienestar Magisterial, Sanidad Militar (COSAM), ISBM

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un nombre se reemplaza por otra cobertura de la lista; un código se mapea dígito a dígito; una bandera sigue siendo bandera.

SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_COBERTURA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ISSS	→	ISBM
12345	→	31564

11.3 Diagnóstico y CIE-10

SV_SALUD_DIAGNOSTICO

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos en palabras o por el código CIE-10, con punto (F33.1) o sin él (F331); causas de muerte, de incapacidad y de hospitalización, antecedentes y alergias.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DEL VALOR SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a otro código común en el mismo formato, y un texto a un diagnóstico común: un diagnóstico de VIH o de trastorno mental no sobrevive como categoría.

SV_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_DIAGNOSTICO_TEXT0

SV_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `sv-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_DIAGNOSTICO_TEXT0 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `sv-diagnosticos.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Procedimientos, exámenes y cirugías, en palabras o por código. Una carga viral o una prueba de embarazo revelan el diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%

procedimiento(_?(m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado))?

(cod|codigo)?

(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud)

prestaci[oó]n_?(m[eé]dica|de_?salud)

examen_?

(ordenado|realizado)

cirug[ií]a(_?realizada)?

intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica

medical_?

procedure

CÓMO SE ENMASCARA

Un código se mapea dígito a dígito; un texto se reemplaza por un procedimiento común.

SV_PROCEDIMIENTO

REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-procedimientos.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
901234	→ 928120

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados o despachados, por nombre o por principio activo. Un antirretroviral, un antipsicótico o un anticonceptivo revelan un diagnóstico.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%

medicamentos(_?(recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso))?

f[aá]rmacos?

principio_?activo

receta(_?m[eé]dica)?

prescripci[oó]n(_?medicamento)?

posolog[ií]a

tratamiento_?farmacol[oó]gico

(cod|codigo)?medicamento

medications?

drugs_?prescribed

VALORES CONOCIDOS

SV_SALUD_MEDICAMENTO – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar- medicamentos.txt	51	70%	Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la lista; una bandera sigue siendo bandera.

SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_MEDICAMENTO_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de sv-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Sertralina 50 mg

→ Complejo B

11.6 Texto clínico

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

FREE TEXT REDACTION

QUÉ ES

Anamnesis, enfermedad actual, evolución, examen físico, plan de manejo, epicrisis y notas de enfermería.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85%

anamnesis evoluci[oón]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))? enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico plan_?(de_)?(manejo|tratamiento) indicaciones_?m[eé]dicas conducta(_?
m[eé]dica)? epicrisis resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oó]n) nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica) notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas) triage(_?texto)? informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico) clinical_?notes? discharge_?summary

TIPO DE DATO

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El mismo Free Text Redaction del texto libre: documentos, contactos y nombres de la lista se redactan. El contenido clínico se mantiene — si no debe estar en la copia, suprime la columna.

SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO], y los 1770 términos de sv-texto-nombres.txt por [NOMBRE].

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Paciente Menjívar, DUI 04567890-1, consulta por cefalea.

→ Paciente [NOMBRE], DUI [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exámenes

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOMBRE DE COLUMNA

CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y pruebas — glucosa, embarazo, toxicológico, alcoholemia —, también como valores numéricos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path

80%

resultado_(de_)?

(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)

(examen|prueba)_(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina_glicosilada hba1c

colesterol imc presi[ó]n_arterial prueba_(de_)?embarazo toxicol[ó]gico

alcoholemia lab_results? test_results?

50%

resultado prueba

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, manteniendo el formato: un número sigue siendo número.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Reactivo

→ Quilqaju

11.8 VIH e infecciones de transmisión sexual

SV_SALUD_VIH

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El estado serológico, la carga viral y el tratamiento antirretroviral, las hepatitis, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. La ley de prevención y control del VIH garantiza la confidencialidad y prohíbe exigir la prueba para obtener o conservar un empleo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tar antirretroviral(es)? its ets
infecci[ó]n(es)?_(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis
tb

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera; cualquier otro valor pasa a Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reactivo	→	Sin información
S	→	S

11.9 Grupo sanguíneo y Rh

SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

El grupo sanguíneo y el factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONOCIDOS SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por otro grupo de la lista.

SV_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-grupos-sanguineos.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
0+	→ A-

11.10 Discapacidad

SV_SALUD_DISCAPACIDAD

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La condición y el tipo de discapacidad y el carné del CONAIPD, en el marco de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)?discapacidad persona_?con_?discapacidad
pcd conaipd carn[eé]_?(de_)?discapacidad condici[oó]n_?(de_)?discapacidad
necesidades_?(educativas_)?especiales movilidad_reducida disabilit(y|ies)

VALORES CONOCIDOS SV_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-discapacidades.txt	26	60%	Física o motora, Fisica o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por una categoría de la lista.

SV_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_DISCAPACIDAD_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-discapacidades.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Ninguna

11.11 Salud ocupacional

SV_SALUD_OCUPACIONAL

NOMBRE DE COLUMNA

VALORES CONOCIDOS

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El concepto de aptitud de los exámenes médicos ocupacionales, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las incapacidades y el ausentismo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) concepto_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?  
(ocupacional|preempleo|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico) accidente_?(de_)?trabajo  
enfermedad_?(laboral|profesional) riesgo_?profesional incapacidad(_?  
(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? d[ií]as_?(de_)?incapacidad licencia_?(m[eé]dica|por_?  
enfermedad|de_?maternidad) ausentismo comit[eé]_?(de_)?seguridad
```

VALORES CONOCIDOS

SV_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES FUERZA PRIMEROS VALORES

sv-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones
---------------------------------	---	-----	--

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Un concepto se reemplaza por otro de la lista — apto, no apto —; una bandera sigue siendo bandera; el diagnóstico cae en su dominio.

SV_APTITUD_LABORAL **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

No apto temporalmente

→ **Pendiente**

11.12 Salud sexual y reproductiva

SV_SALUD_REPRODUCTIVA

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Embarazo, fecha de la última regla, control prenatal, parto, planificación familiar, fertilidad.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?
gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n) control_?prenatal prenatal
parto(_?tipo)? ces[aá]rea aborto m[eé]todo_?(de_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n_
familiar anticoncepci[oó]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva)
pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a Sin información.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR.

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

`SV_SUPRIMIR` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Salud mental

`SV_SALUD_MENTAL`

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Trastornos mentales, atención psiquiátrica o psicológica, intento de suicidio y consumo de sustancias. El artículo 4 g) nombra la salud **física y mental**.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

`SV_SALUD_MENTAL` - Path

90%

`salud_?mental` `trastorno[a-z]*` `psiqui[aá]tri[a-z]*` `psicol[oó]gi[a-z]*` `depresi[oó]n`
`ansiedad` `suicid[a-z]*` `intento_?(de_)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_)?`
`(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Las banderas conservan su forma; cualquier otro valor pasa a `Sin información` .

`SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_SUPRIMIR` .

`SV_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`SV_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_YES_NO` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `sv-sin-informacion.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

Datos financieros y socioeconómicos

El historial crediticio queda fuera de la ley (art. 3 a), pero no fuera de una copia de pruebas: su propia ley le impone reserva, y un reporte negativo sigue a la persona por años. A eso se suman los montos que dicen cuánto tiene alguien y las **remesas**, que sostienen a una de cada cuatro familias salvadoreñas y delatan quién emigró. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos se mapean a un rango plausible en dólares, sin relación con el valor real.

12.1 Historial crediticio

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El reporte del buró de crédito, el puntaje, los días de mora, el estado de la obligación y el cobro judicial. El artículo 3 a) deja este tratamiento a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas, que impone su propio deber de reserva.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90%

```
historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito) bur[oó]_?(de_)?cr[eé]dito infored dicom
equifax transunion score(_?(crediticio|interno))? puntaje_?(de_)?cr[eé]dito
calificaci[oó]n_?(de_)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera) categor[ií]a_?(de_)?riesgo d[ií]as_?
(de_)?mora altura_?(de_)?mora estado_?(de_)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)
morosidad moroso cobro_?judicial credit_?score credit_?rating
```

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos con la misma longitud; una bandera sigue siendo bandera; un estado se reemplaza por otro de la lista.

SV_HISTORIAL_CREDITICIO

REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ESTADO_CREDITO

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	Refinanciado
745	→	471

12.2 Deudas

SV_FIN_DEUDA

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Saldos de crédito y de cartera, valor en mora, cuotas, montos desembolsados y límites.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_DEUDA – Path

85% `saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado)` `monto_?(de_?la_?)?`
`(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado)` `deuda(_?total)?`
`l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta)` `cupo_?(de_?)?cr[eé]dito` `cuota_?mensual` `loan_?`
`(amount|balance)` `outstanding_?balance` `debt`

TIPO DE DATO SV_FIN_DEUDA – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 100 y 250.000 dólares, sin relación con el valor real.

SV_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 250.000.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
5400	→	7882

12.3 Ingresos y salario

SV_FIN_INGRESOS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Salario, ingresos mensuales o familiares, honorarios y salario cotizable. El salario mínimo de comercio y servicios era de 408,80 dólares en 2026.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_INGRESOS – Path

85% `salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|nominal))?` `sueldo(_?`
`(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))?` `ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?`
`|netos?))?` `remuneraci[oó]n` `devengado` `honorarios` `salario_?cotizable` `ingreso_?`
`(base|familiar)` `salary` `income` `wages?`

TIPO DE DATO SV_FIN_INGRESOS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 365 y 6.000 dólares.

SV_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 365 y 6000.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

612

→

463

12.4 Patrimonio

SV_FIN_PATRIMONIO

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Patrimonio, activos, avalúos, saldos en cuentas y depósitos a plazo.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))? activos?_(totales)? valor?(del_)?
(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|cat[aa]stro|comercial) aval[uú]o saldo_
(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cuenta_?individual) dep[oó]sito_?a_?plazo
inversiones net_?worth account_?balance

TIPO DE DATO SV_FIN_PATRIMONIO – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 1.000 y 500.000 dólares.

SV_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 500.000.

EJEMPLOS

VALOR

ENMASCARADO

48000

→

78077

12.5 Pensión y subsidios

SV_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE DATO

NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

El monto de la pensión, del subsidio o del beneficio, y la cuota alimenticia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_PENSION – Path

90% pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? monto?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio)
valor?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio) haber?(pensional|jubilatorio) cuota?alimenticia
pension_?amount

TIPO DE DATO SV_FIN_PENSION – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 304 y 3.000 dólares.

SV_VALOR_PENSION **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 304 y 3000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
425	→ 577

12.6 Remesas

SV_FIN_REMESAS

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

El monto y la frecuencia de las remesas familiares y la condición de receptor. Una de cada cuatro familias salvadoreñas las recibe, y el dato dice quién emigró y de qué vive el hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_REMESAS – Path

90% remesa[a-z0-9_]* monto?remesa env[ií]o?(de_)?(dinero|remesa) receptor?(de_)?remesas
recibe?remesas remittance[a-z_]* money?transfer

TIPO DE DATO SV_FIN_REMESAS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta el dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Mapeado a un valor entre 20 y 2.000 dólares.

SV_REMESAS **NUMERIC MAPPING**

Reemplaza el número por otro entre 20 y 2000.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
250	→ 385

12.7 Subsidios y programas sociales

SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOMBRE DE COLUMNA **VALORES CONOCIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El subsidio al gas licuado y a la energía eléctrica, el paquete agrícola y escolar, la pensión básica universal y otros programas, muchas veces como bandera.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90% programa_?social beneficiario_?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n_?b[aá]sica) subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))? paquete_?(agr[ií]cola|escolar) pensi[oó]n_?b[aá]sica_? universal bono(_?(salud|educaci[oó]n))? transferencia_?monetaria ayuda_?(social|estatal) social_?programme

VALORES CONOCIDOS SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-programas-sociales.txt	20	80%	Subsidio al gas licuado, Subsidio a la energía eléctrica, Subsidio a la energia electrica, Paquete agrícola, Paquete agricola, Paquete escolar
sv-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Una bandera sigue siendo bandera y cualquier otro valor se reemplaza por un programa de la lista.

SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de sv-programas-sociales.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Comunidades Solidarias	→ Subsidio al gas licuado

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La tenencia de la vivienda: propia pagada o pagándose, alquilada, cedida, en guardanía.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_FIN_VIVIENDA - Path

90%

tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda

tipo_?(de_?)?tenencia

vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?

tenencia)

condici[oó]n_?(de_?)(la_?)?vivienda

ocupaci[oó]n_?vivienda

housing_?tenure

VALORES CONOCIDOS

SV_FIN_VIVIENDA - List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
sv-detectar-tenencia-vivienda.txt	16	60%	Propia totalmente pagada, Propia pagándose, Propia pagandose, Alquilada, Cedita o prestada, Guardianía

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por otra condición de la lista.

SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de sv-tenencia-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Ocupación de hecho	→ Guardianía

Antecedentes penales y expedientes

La ley no los nombra aparte, pero la solvencia de antecedentes penales y la situación procesal son de los datos que más consecuencias tienen para una persona, y su uso indebido discrimina — la prueba del artículo 4 g). Reciben el mismo cuidado que los datos sensibles.

13.1 Antecedentes penales

SV_PENAL_ANTECEDENTES

NOMBRE DE COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La solvencia de antecedentes penales y policiales, el tipo de delito, la situación jurídica, la condición de privado de libertad y las órdenes de captura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes?(? (penales|policiales|judiciales))? solvencia?(de_)?
(antecedentes|penal|policial) certificado?(de_)?antecedentes record?policial condena(_?
(penal|tipo))? delito(_?(tipo|cometido))? tipo?(de_)?delito situaci[oó]n?jur[ií]dica
detenci[oó]n?administrativa privad[oa]?(de_)?libertad interno?(penal|centro?penal)
reo orden?(de_)?captura r[eé]gimen?de?excepci[oó]n criminal?record

55% estado?(del_)?proceso sentencia fallo

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por una situación genérica de la lista — no registra antecedentes, condenado, absuelto —, sea cual sea el desenlace; una bandera sigue siendo bandera.

SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ANTECEDENTES_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-antecedentes.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
Condenado por hurto en 2019	→ Absuelto

13.2 Expediente judicial o fiscal

SV_PENAL_EXPEDIENTE

- NOMBRE DE COLUMNA
- FORMATO DEL VALOR
- REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de expediente, causa o referencia con que la Fiscalía y los tribunales identifican un caso: correlativo, unidad y año, 123-UDVM-2024 . Los expedientes se consultan y llevan a las partes.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA

SV_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(expediente?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso?(judicial|penal)|denuncia|referencia?(judicial|fiscal)|aviso) expediente?(judicial|penal|fiscal) referencia?(judicial|fiscal) causa_?penal n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?(de_)?expediente nue

50%

expediente causa proceso

FORMATO DEL VALOR

SV_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}		70%
[A-Z]{1,6}-?\d{1,6}-\d{4}		50%

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra del dominio.

CÓMO SE ENMASCARA

El correlativo se mapea dígito a dígito; la unidad y el año se mantienen. Los demás números se enmascaran carácter a carácter.

SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_CM_ALFANUM .

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR	ENMASCARADO
123-UDVM-2024	→ 957-UDVM-2024
1234/2023	→ 9707/2023

Los dígitos verificadores del DUI y del NIT

El **DUI** es el caso simple: ocho dígitos con pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 desde la izquierda, módulo 10, y el dígito es diez menos el residuo, escrito 0 cuando da diez. Es exactamente lo que hace el algoritmo Check Digit del Masking Engine, así que basta un paso: mapea los ocho dígitos y escribe el noveno.

El **NIT** de catorce dígitos tiene dos reglas, y cuál se aplica depende del correlativo — el tercer bloque:

- Correlativo **mayor que 100**: pesos 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, módulo 11, y el dígito es once menos el residuo, o 0 cuando el residuo es 0 o 1. Check Digit escribe once menos el residuo y el diez como 0: coincide sin ajustes.
- Correlativo **de 100 o menos**: pesos 14, 13, 12 ... 2, módulo 11, y el dígito **es el residuo** (el diez se escribe 0). Check Digit no sabe escribir el residuo, pero sí once menos el residuo — así que el set usa los **pesos complementarios** (once menos cada peso, módulo 11). Con ellos el residuo se invierte y lo que Check Digit escribe es el residuo verdadero.

Como la regla depende del correlativo y el cuerpo entero se enmascara, cada rama mantiene su clase: la rama antigua deja el correlativo con un cero adelante, y la nueva lo mapea con Numeric Mapping al rango 101–999. Un Regex Decompose elige la rama por la forma del valor de entrada, con o sin guiones. Los dos bloques que más dicen de la persona — el municipio y la **fecha de nacimiento** — se mapean dígito a dígito, así que el NIT enmascarado ya no revela cuándo ni dónde nació nadie.

Dónde vive la gente: distritos, cantones y código postal

Con la población del VII Censo de Población y VI de Vivienda de 2024 y la ubicación que publica el Banco Central de Reserva, el set conoce el tamaño, el municipio, el departamento y la posición de los 262 distritos y de los 44 municipios.

- Un **distrito** con menos de 20.000 habitantes pasa al distrito más cercano de su **municipio** con al menos 20.000; si su municipio no tiene ninguno, al más cercano de su departamento. Son 190 de 262, con 1,5 millones de habitantes — una cuarta parte del país. Apaneca pasa a Ahuachapán; Perquín, a San Francisco Gotera.
- Los **44 municipios** y los 14 departamentos se mantienen: el más pequeño de los municipios supera con creces el umbral.
- La distancia se mide entre los centroides del censo, en línea recta.
- Hay nombres repetidos — El Rosario, San José, San Isidro, San Fernando, El Carmen, San Lorenzo. Un nombre solo se generaliza cuando todos los distritos que lo llevan son pequeños, y entonces sigue al mayor de ellos. Con el departamento (El Rosario – La Paz , El Rosario (La Paz)) se aplica la misma regla dentro del departamento.
- Los **códigos de la DIGESTYC** siguen la misma tabla, y el nombre y el código de una persona siguen coincidiendo.
- El **cantón** y el **caserío** pasan a **Zona rural**, la **colonia** se reemplaza por otra y el **código postal** conserva solo el departamento y la zona.

Los nombres de distritos que también son nombres o apellidos de personas, y los de departamentos, quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por distritos.

Límites

- **Columnas binarias** — fotos del DUI, huellas, selfies de validación, PDF de expedientes clínicos en BLOB — no pueden enmascarse con estos algoritmos. Inventariélas y repórtelas como riesgo residual.
- **El NRC no recupera su dígito verificador**: su regla no es pública, así que se mapea dígito a dígito.
- **El dígito verificador en columna propia** no se recalcula: se enmascara y deja de corresponder al DUI o al NIT enmascarado.
- **El departamento, el municipio, el código del banco y el prefijo del teléfono se mantienen.**
- **Data Cleansing deja pasar lo que no conoce**: un distrito escrito de una forma que la tabla no tiene — abreviado, con error de ortografía — pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta palabra por palabra: un teléfono escrito con espacios no se encuentra, y un nombre que también es palabra común (Rosa , Cruz , Flores) se redacta donde aparezca.
- **Niñas, niños y adolescentes** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 12 o los 18 años, pero algunas sí. Donde importe, divida la regla por grupo etario con Multi-Column Condition.
- **Las direcciones** se reemplazan como una línea entera. Calle, colonia, distrito y código postal en columnas separadas se enmascaran de forma independiente y dejan de formar una dirección coherente.
- **Las direcciones de bitcoin** enmascaradas ya no pasan su suma de verificación: sirven para probar el sistema, no para operar con él.
- **La clave del engine** vuelve a vincular los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas: el resultado es dato **seudonimizado** (art. 4 q), no disociado, y sigue siendo dato personal. Guarde la clave separada y resguardada.

Verificación

Antes de la publicación, el set se verificó fuera de un Masking Engine:

- La regla del dígito verificador del DUI se contrastó con números publicados como válidos, y la del NIT con dos implementaciones independientes de la rutina que usan los sistemas salvadoreños.
- La configuración de cada classifier se revisó contra lo que un Masking Engine acepta.
- El profiling se simuló en 146 columnas con el set completo en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas y 30 columnas que no son dato personal — y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza distritos se auditó para los 262: por nombre, por nombre con el departamento y por código.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de muestra de cada dominio y marcadores como N/A , contrastando cada salida con su vocabulario; 150 DUI y 200 NIT de las dos reglas en cuanto a validez y colisiones, y 20 NIT para comprobar que la fecha de nacimiento que llevan dentro no sobrevive. Cada algoritmo enmascaró además su propio valor de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar el set con datos reales, ejecute un job de profiling y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

Fuentes

- Ley para la Protección de Datos Personales, Decreto Legislativo n.º 144 del 12 de noviembre de 2024 (Diario Oficial n.º 219, Tomo 445, del 15 de noviembre de 2024). Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Agencia de Ciberseguridad del Estado: Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales y Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador (Diario Oficial del 11 de agosto de 2026).
- Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Decreto Legislativo n.º 203 de diciembre de 2021 (homologación del NIT y el DUI). Ley Especial para la Reestructuración Municipal, Decreto Legislativo n.º 762 de 2023 (44 municipios y 262 distritos, vigente desde el 1 de mayo de 2024).
- Banco Central de Reserva, Oficina Nacional de Estadística y Censos: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, población y ubicación por municipio y distrito (geoportal del BCR).
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social: salario mínimo vigente desde junio de 2025. Viceministerio de Transporte: clases de placa. Plan de numeración telefónica de 2005.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos del set en orden alfabético, con su configuración. El que nombra un dominio es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3})(\d)	conserva · SV_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: SV_PENAL_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de sv-antecedentes.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ANTECEDENTES

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_APELLIDO NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 347 nombres de sv-apellidos.txt .

Usado por: SV_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	sv-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_APELLIDO , SV_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
si no	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

SV_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: SV_SALUD_OCUPACIONAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s i l no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4 valores de sv-aptitud-laboral.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_APTITUD_LABORAL

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	sv-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA , SV_ESTADO_FAMILIAR , SV_ESCOLARIDAD , SV_ORIGEN_ETNICO , SV LENGUA , SV_RELIGION , SV IDEOLOGIA POLITICA , SV_PARTIDO , SV_ORIENTACION_SEXUAL , SV_IDENTIDAD_GENERO , SV_COBERTURA_SALUD , SV_DIAGNOSTICO , SV_MEDICAMENTO , SV_DISCAPACIDAD , SV_APTITUD_LABORAL , SV_HISTORIAL_CREDITICIO , SV_PROGRAMA_SOCIAL , SV_TENENCIA_VIVIENDA , SV_ANTECEDENTES

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no)	SV_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	SV_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	SV_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	SV_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	SV_BANDERA_Y_N
([01])	SV_BANDERA_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_SUPRIMIR .

Usado por: SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , SV_L3_AFILIACION_SINDICAL , SV_L3_VIDA_SEXUAL , SV_L3_SITUACION_FAMILIAR , SV_L3_HABITOS , SV_L3_VICTIMA , SV_SALUD_VIH , SV_SALUD_REPRODUCTIVA , SV_SALUD_MENTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_SUPRIMIR

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-centros-educativos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_CIE10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `sv-cie10.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (7 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO`, `SV_L1_PASAPORTE`, `SV_L1_PARTIDA`, `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL`, `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO`, `SV_L1_BILETERA`, `SV_L1_COOKIE`, `SV_L1_VEHICULO`, `SV_L1_INMUEBLE`, `SV_L1_CONTRATO`,

SV_L1_USUARIO , SV_SALUD_IDENTIFICADOR , SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN , SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA , SV_DOCUMENTO , SV_NOMBRES , SV_APELLIDOS , SV_NOMBRE_COMPLETO , SV_EMAIL , SV LENGUA , SV_RELIGION , SV_IDEOLOGIA_POLITICA , SV_PARTIDO , SV_ORIENTACION_SEXUAL , SV_IDENTIDAD_GENERO , SV_MEDICAMENTO , SV_DISCAPACIDAD , SV_APTITUD_LABORAL , SV_PROGRAMA_SOCIAL , SV_TENENCIA_VIVIENDA , SV_ANTECEDENTES , SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: SV_L1_NRC , SV_L1_SEGURO_SOCIAL , SV_L1_NIE , SV_L1_CUENTA_BANCARIA , SV_DUI , SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO , SV_NIT_CUERPO_NUEVO , SV_NIT , SV_TELEFONO , SV_COORDENADA , SV_ANIO , SV_EDAD , SV_OCUPACION_O_CODIGO , SV_COBERTURA_SALUD , SV_PROCEDIMIENTO , SV_HISTORIAL_CREDITICIO , SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

SV_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (2 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: SV_L1_PLACA

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: SV_L1_DISPOSITIVO , SV_IP

CONFIGURACIÓN

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	0

SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-cobertura-salud.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_COBERTURA_SALUD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_COBERTURA .

Usado por: SV_SALUD_COBERTURA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,8})	SV_CM_DIGITOS
si no	SV_COBERTURA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_CODIGO_GEOGRAFICO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en sv-codigos-geograficos-generalizados.txt (190 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-codigos-geograficos-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

SV_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L2_CODIGO_POSTAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{2})(\d{2})	conserva · reemplaza por 00
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_COLONIA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 106 valores de sv-colonias.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_L2_COLONIA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-colonias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([0-5])	conserva
(\d+)	reemplaza por 5
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L1_GEOLOCALIZACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · SV_CM_DIGITOS · conserva · conserva · SV_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	conserva · SV_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: SV_SALUD_DIAGNOSTICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	SV_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	SV_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
si no	SV_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de sv-diagnostics.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_DIAGNOSTICO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 4000 valores de `sv-direcciones.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L1_DIRECCION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_DISCAPACIDAD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	SV_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_DISCAPACIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-discapacidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_DISTRITO DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `sv-distritos-generalizados.txt` (3484 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `SV_L2_DISTRITO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-distritos-generalizados.txt
------------	--------------------------------

delimiter	
caseSensitive	sí
trimWhitespace	sí

SV_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_DUI

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2} 100)-?\d)	SV_NIT_ANTIGUO
(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d)	SV_NIT_NUEVO
(\d{8}-?\d)	SV_DUI
si no	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_DUI CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_CM_DIGITOS y recalcula un dígito verificador módulo 10 con pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 desde la derecha.

Usado por: SV_NIT , SV_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 8 9
modulusNumber	10
checkDigitIndex	8
numDigitsForCheckdigitCalculation	8
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	SV_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	SV_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L2_EDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3,})	reemplaza por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	conserva · SV_CM_DIGITOS · conserva
([1-9])(\d)	conserva · SV_CM_DIGITOS
(\d)	SV_CM_DIGITOS
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_EMAIL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(([^@\\s]+)@([^\s]+)\\.([A-Za-z]{2,24})(?:\\.([A-Za-z]{2})?))	SV_CM_ALFANUM · SV_CM_ALFANUM · reemplaza por test
si no	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 24 valores de sv-empleadores.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_L2_EMPLEADOR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ESCOLARIDAD_LISTA .

Usado por: SV_L2_ESCOLARIDAD

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_ESCOLARIDAD_CODIGO
si no	SV_ESCOLARIDAD_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de sv-escolaridad-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ESCOLARIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-escolaridad-codigos.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de sv-escolaridad.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ESCOLARIDAD

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-escolaridad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de sv-estados-credito.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ESTADO_FAMILIAR REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA .

Usado por: SV_L2_ESTADO_FAMILIAR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO
si no	SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de sv-estado-familiar-codigos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ESTADO_FAMILIAR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-estado-familiar-codigos.txt
------------	--------------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de sv-estado-familiar.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_ESTADO_FAMILIAR

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-estado-familiar.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_PENAL_EXPEDIENTE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,6})([s\-/])([A-Za-z]{2,10})([s\-/])(\d{4})	SV_CM_DIGITOS · conserva · conserva · conserva · conserva
([A-Za-z]{1,6}[s\-/]?)(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})	conserva · SV_CM_DIGITOS · conserva · conserva
(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})	SV_CM_DIGITOS · conserva · conserva
si no	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: SV_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	no

SV_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURACIÓN

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	no

SV_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-grupos-sanguineos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ESTADO_CREDITO .

Usado por: SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,4})	SV_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
si no	SV_ESTADO_CREDITO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de sv-identidades-genero.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de sv-ideologias-politicas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_IDEOLOGIA_POLITICA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-ideologias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 365 y 6000.

Usado por: SV_FIN_INGRESOS

CONFIGURACIÓN

minValue	365
maxValue	6000

SV_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_HEX .

Usado por: SV_L1_IP

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{1,3})\.\(\d{1,3}\)\.\(\d{1,3}\)\.\(\d{1,3}\)	SV_OCTETO · SV_OCTETO · SV_OCTETO · SV_OCTETO
si no	SV_CM_HEX

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_LENGUA_LISTA .

Usado por: SV_L3_LENGUA_INDIGENA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_LENGUA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de sv-lenguas.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_LENGUA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: SV_SALUD_MEDICAMENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 22 valores de sv-medicamentos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_MEDICAMENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-medicamentos.txt
------------	---------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `sv-nacionalidades.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `SV_CM_DIGITOS` .

Usado por: `SV_L1_NIT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2} 100)-?\d)</code>	SV_NIT_ANTIGUO
<code>(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d)</code>	SV_NIT_NUEVO
<code>(\d{8}-?\d)</code>	SV_DUI
si no	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8` desde la derecha.

Usado por: `SV_NIT` , `SV_DOCUMENTO`

CONFIGURACIÓN

weightList	9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8
modulusNumber	11
checkDigitIndex	13
numDigitsForCheckdigitCalculation	13
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO
alphaNumericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO
preserveRegex	<code>[.\-\s]</code>
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR

inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 101 y 999.

Usado por: SV_NIT_CUERPO_NUEVO

CONFIGURACIÓN

minValue	101
maxValue	999

SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

Usado por: SV_NIT_ANTIGUO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{10})(\d)(\d{2})	SV_CM_DIGITOS · reemplaza por 0 · SV_CM_DIGITOS
si no	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

Usado por: SV_NIT_NUEVO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{10})(\d{3})	SV_CM_DIGITOS · SV_NIT_CORRELATIVO
si no	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con SV_NIT_CUERPO_NUEVO y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 desde la derecha.

Usado por: SV_NIT , SV_DOCUMENTO

CONFIGURACIÓN

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	13
numDigitsForCheckdigitCalculation	13
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_NUEVO
alphaNumericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_NUEVO

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

SV_OCTETO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: SV_IP

CONFIGURACIÓN	
minValue	1
maxValue	254

SV_OCUPACION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 35 valores de sv-ocupaciones.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_OCUPACION_0_CODIGO

CONFIGURACIÓN	
lookupFile	sv-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_OCUPACION_0_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_OCUPACION .

Usado por: SV_L2_OCUPACION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(\d{2,5})	SV_CM_DIGITOS
si no	SV_OCUPACION

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN	
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURACIÓN	
trimInput	sí
requireMask	no

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_ORIGEN_ETNICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	SV_BANDERA
<code>(\d{1,6})</code>	SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO
si no	SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-origen-etnico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `sv-origen-etnico.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-origen-etnico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí

trimWhitespaceInLookupFile	sí
----------------------------	----

SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_APELLIDO .

Usado por: SV_APELLIDOS , SV_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)	conserva
(de del la las los y e san santa van von di da)	
si no	SV_APELLIDO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_NOMBRE .

Usado por: SV_NOMBRES , SV_NOMBRE_COMPLETO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)	conserva
(de del la las los y e san santa van von di da)	
si no	SV_NOMBRE

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_PARTIDO_LISTA .

Usado por: SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s i l no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_PARTIDO_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de sv-partidos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_PARTIDO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-partidos.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1000 y 500.000.

Usado por: SV_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURACIÓN

minValue	1000
maxValue	500000

SV_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: SV_SALUD_PROCEDIMIENTO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{4,6})	SV_CM_DIGITOS
si no	SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de sv-procedimientos.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_PROCEDIMIENTO

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
-----------	----

requireMask	no
-------------	----

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `sv-programas-sociales.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>sv-programas-sociales.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `SV_L1_CREDENCIAL` , `SV_L3_BIOMETRICO` , `SV_L3_GENETICO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(.+)</code>	cada carácter → X
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

`SV_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>SV_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>SV_CM_ALFANUM</code>
si no	<code>SV_RELIGION_LISTA</code>

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `sv-religiones.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>sv-religiones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_REMESAS NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 20 y 2000.

Usado por: SV_FIN_REMESAS

CONFIGURACIÓN

minValue	20
maxValue	2000

SV_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Prueba 6 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L2_SEX0

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(femenino masculino)	SV_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	SV_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	SV_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	SV_SEX0_F_M
(?i)([hm])	SV_SEX0_H_M
([12])	SV_SEX0_1_2
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-sexo-1-2.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de sv-sexo-f-m.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_SEX0

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>sv-sexo-female-male.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>sv-sexo-femenino-masculino.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>sv-sexo-h-m.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	<code>sv-sexo-mujer-hombre.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-sin-informacion.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: SV_L1_TARJETA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d[\d\s-]{11,22}\d)	SV_TARJETA_LUHN
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Reemplaza el número de tarjeta por otro que pasa la verificación de Luhn.

Usado por: SV_TARJETA

CONFIGURACIÓN

minMaskedPositions	6
preserve	0

SV_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: SV_CM_DIGITOS .

Usado por: SV_L1_TELEFONO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\+?503[\s-]?)([267])(\d{3})([\s-]?)(\d{4})	conserva · conserva · SV_CM_DIGITOS · conserva · SV_CM_DIGITOS
si no	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide:

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: SV_FIN_VIVIENDA

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
si no	SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de sv-tenencia-vivienda.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 9 patrones por [DATO] , y los 1770 términos de sv-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: SV_L1_TEXTO_LIBRE , SV_SALUD_TEXTO_CLINICO

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?<!\d)\d{8}-\d(?:!\d)
(?<!\d)\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d(?:!\d)
(?<!\d)\d{9}(?:!\d)
(?<!\d)\d{14}(?:!\d)
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?503[\\s\\-]?[267]\\d{3}[\\s\\-]?\\d{4}(?! [\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?:!\d)
(?<![A-Za-z])(P A C M N O AB CD)[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?! [A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?:!\d)

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	sv-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sí

SV_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 100 y 250.000.

Usado por: SV_FIN_DEUDA

CONFIGURACIÓN

minValue	100
maxValue	250000

SV_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 304 y 3000.

Usado por: SV_FIN_PENSION

CONFIGURACIÓN

minValue	304
maxValue	3000

SV_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de sv-zona-rural.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: SV_L2_CANTON

CONFIGURACIÓN

lookupFile	sv-zona-rural.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee el set. En un Masking Engine, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
sv- antecedentes.txt	7	SV_ANTECEDENTES_LISTA	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
sv-apellidos.txt	347	SV_APELLIDO	Hernández · Rodríguez · Martínez · López
sv-aptitud- laboral.txt	4	SV_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
sv-bandera-0- 1.txt	2	SV_BANDERA_0_1	0 · 1
sv-bandera-s- n.txt	2	SV_BANDERA_S_N	S · N
sv-bandera-si- no.txt	2	SV_BANDERA_SI_NO	Sí · No
sv-bandera-true- false.txt	2	SV_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
sv-bandera-y- n.txt	2	SV_BANDERA_Y_N	Y · N
sv-bandera-yes- no.txt	2	SV_BANDERA_YES_NO	Yes · No
sv-centros- educativos.txt	12	SV_CENTRO_EDUCATIVO	Centro Escolar Cantón El Espino · Centro Escolar República de Panamá · Complejo Educativo Tomás Medina · Instituto Nacional General Francisco Menéndez
sv-cie10- decimal.txt	33	SV_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
sv-cie10.txt	37	SV_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
sv-cobertura- salud.txt	8	SV_COBERTURA	ISSS · MINSAL (sistema público) · Bienestar Magisterial · Sanidad Militar (COSAM)
sv-codigos- geograficos- generalizados.txt	190	SV_CODIGO_GEOGRAFICO	010102 010101 · 010104 010111 · 010205 010203 · 010209 010203
sv-colonias.txt	106	SV_COLONIA	Colonia Escalón · Colonia San Benito · Colonia Miramonte · Colonia Layco
sv-detectar- apellidos.txt	436	SV_L1_APELLIDO – List SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Hernández · Hernandez · Rodríguez · Rodriguez
sv-detectar- aptitud- laboral.txt	5	SV_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
sv-detectar- cobertura.txt	20	SV_SALUD_COBERTURA – List	ISSS · MINSAL (sistema público) · MINSAL (sistema publico) · Bienestar Magisterial

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
sv-detectar-codigos-banderas.txt	11	SV_L3_ORIGEN_ETNICO – List SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si
sv-detectar-discapacidades.txt	26	SV_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física o motora · Física o motora · Auditiva · Visual
sv-detectar-districtos.txt	363	SV_L2_DISTRITO – List	Apaneca · Concepción de Ataco · Concepcion de Ataco · Tacuba
sv-detectar-escolaridad.txt	27	SV_L2_ESCOLARIDAD – List	Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Basica (1.º a 6.º)
sv-detectar-estado-familiar.txt	23	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – List	Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Acompanado/a
sv-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	SV_SALUD_GRUPO_SANGUIN EO – List	A+ · A- · B+ · B-
sv-detectar-identidades-genero.txt	19	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
sv-detectar-ideologias-politicas.txt	16	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
sv-detectar-lenguas.txt	25	SV_L3 LENGUA_INDIGENA – List	Español · Espanol · Náhuat · Nahuat
sv-detectar-medicamentos.txt	51	SV_SALUD_MEDICAMENTO – List	Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Diclofenaco
sv-detectar-nacionalidades.txt	40	SV_L3_NACIONALIDAD – List	Salvadoreña · Salvadorena · Hondureña · Hondurena
sv-detectar-nombres.txt	466	SV_L1_NOMBRE – List SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
sv-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
sv-detectar-origen-etnico.txt	22	SV_L3_ORIGEN_ETNICO – List	Náhuat Pipil · Nahuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaoopera)
sv-detectar-partidos.txt	24	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN)
sv-detectar-programas-sociales.txt	20	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Subsidio a la energia electrica · Paquete agrícola
sv-detectar-religiones.txt	37	SV_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
sv-detectar-sexo.txt	9	SV_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
sv-detectar-sindicatos.txt	14	SV_L3_AFILIACION_SINDI CAL – List	CATS · CSTS · CTS · SIMETRISSS
sv-detectar-tenencia-vivienda.txt	16	SV_FIN_VIVIENDA – List	Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Propia pagandose · Alquilada
sv-diagnosticos.txt	30	SV_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
sv-direcciones.txt	4000	SV_DIRECCION	Calle Sur #147, Pol. 38, Colonia Las Brisas · Avenida Constitución #162 · Alameda Norte #662, Colonia Guadalupe · Calle Bernal #87
sv-discapacidades.txt	8	SV_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
sv-distritos-generalizados.txt	3484	SV_DISTRITO	Apaneca Ahuachapán · Concepción de Ataco Tacuba · El Refugio Atiquizaya · San Lorenzo Atiquizaya
sv-empleadores.txt	24	SV_EMPLEADOR	Distribuidora Cuscatlán S.A. de C.V. · Constructora Salvadoreña S.A. de C.V. · Transportes El Trébol S.A. de C.V. · Supermercados La Despensa S.A. de C.V.
sv-escolaridad-codigos.txt	10	SV_ESCOLARIDAD_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-escolaridad.txt	10	SV_ESCOLARIDAD_LISTA	Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Básica (7.º a 9.º)
sv-estado-familiar-codigos.txt	6	SV_ESTADO_FAMILIAR_COD IGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-estado-familiar.txt	6	SV_ESTADO_FAMILIAR_LIS TA	Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Separado/a
sv-estados-credito.txt	10	SV_ESTADO_CREDITO	Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días
sv-grupos-sanguineos.txt	8	SV_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
sv-identidades-genero.txt	7	SV_IDENTIDAD_GENERO_LI STA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
sv-ideologias-politicas.txt	7	SV_IDEOLOGIA_POLITICA_ LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
sv-lenguas.txt	8	SV LENGUA_LISTA	Español · Náhuat · Lenca (potón) · Kakawira
sv-medicamentos.txt	22	SV_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
sv-nacionalidades.txt	12	SV_NACIONALIDAD	Salvadoreña · Hondureña · Guatemalteca · Nicaragüense
sv-nombres.txt	405	SV_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
sv-ocupaciones.txt	35	SV_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Motorista
sv-orientaciones-sexuales.txt	8	SV_ORIENTACION_SEXUAL_ LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
sv-origen-etnico-codigos.txt	6	SV_ORIGEN_ETNICO_CODIG O	1 · 2 · 3 · 4

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
sv-origen-etnico.txt	8	SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Náhuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaoopera) · Mestizo
sv-partidos.txt	11	SV_PARTIDO_LISTA	Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)
sv-procedimientos.txt	10	SV_PROCEDIMIENTO_TEXT0	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
sv-programas-sociales.txt	7	SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Paquete agrícola · Paquete escolar
sv-religiones.txt	10	SV_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Protestante histórica · Testigo de Jehová
sv-sexo-1-2.txt	2	SV_SEXO_1_2	1 · 2
sv-sexo-f-m.txt	2	SV_SEXO_F_M	F · M
sv-sexo-female-male.txt	2	SV_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
sv-sexo-femenino-masculino.txt	2	SV_SEXO_FEMENINO_MASCU-LINO	Femenino · Masculino
sv-sexo-h-m.txt	2	SV_SEXO_H_M	H · M
sv-sexo-mujer-hombre.txt	2	SV_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
sv-sin-informacion.txt	1	SV_SUPRIMIR	Sin información
sv-tenencia-vivienda.txt	6	SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Alquilada · Cedida o prestada
sv-texto-nombres.txt	1770	SV_TEXTO_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE
sv-zona-rural.txt	1	SV_ZONA_RURAL	Zona rural

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que

NOMBRE_PRODUCTO no se tome por el nombre de una persona.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje colonia canton caserio barrio distrito municipio departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital issa seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje colonia canton caserio barrio distrito municipio departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital issa seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje colonia canton caserio barrio distrito municipio departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital isss seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[oó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set y classifiers

El profile set SV – Decreto 144 – v1 ejecuta estos 143 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4 g y art. 59 b), datos de salud, datos financieros y antecedentes penales, conforme a la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador (Decreto Legislativo 144 de 2024).

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
SV_L1_DUI – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_DUI
SV_L1_DUI – Type	TIPO DE DATO	SV_L1_DUI
SV_L1_DUI – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_DUI
SV_L1_NIT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_NIT
SV_L1_NIT – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_NIT
SV_L1_NRC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_NRC
SV_L1_NRC – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_NRC
SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
SV_L1_PASAPORTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_PASAPORTE
SV_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_PASAPORTE
SV_L1_PARTIDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_PARTIDA
SV_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_SEGURO_SOCIAL
SV_L1_NIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_NIE
SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
SV_L1_NOMBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_NOMBRE
SV_L1_NOMBRE – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L1_NOMBRE
SV_L1_APELLIDO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_APELLIDO
SV_L1_APELLIDO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L1_APELLIDO
SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
SV_L1_EMAIL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_EMAIL
SV_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DATO	SV_L1_EMAIL
SV_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_EMAIL
SV_L1_TELEFONO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_TELEFONO
SV_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_TELEFONO
SV_L1_DIRECCION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_DIRECCION
SV_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DATO	SV_L1_DIRECCION
SV_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_DIRECCION
SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
SV_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_CUENTA_BANCARIA

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
SV_L1_TARJETA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_TARJETA
SV_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_TARJETA
SV_L1_BILLETERA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_BILLETERA
SV_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_BILLETERA
SV_L1_IP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_IP
SV_L1_IP – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_IP
SV_L1_DISPOSITIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_DISPOSITIVO
SV_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_DISPOSITIVO
SV_L1_COOKIE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_COOKIE
SV_L1_PLACA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_PLACA
SV_L1_PLACA – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_PLACA
SV_L1_VEHICULO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_VEHICULO
SV_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_VEHICULO
SV_L1_INMUEBLE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_INMUEBLE
SV_L1_CONTRATO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_CONTRATO
SV_L1_USUARIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_USUARIO
SV_L1_CREDENCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_CREDENCIAL
SV_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_GEOLOCALIZACION
SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_GEOLOCALIZACION
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DATO	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DATO	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
SV_L2_EDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_EDAD
SV_L2_EDAD – Type	TIPO DE DATO	SV_L2_EDAD
SV_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_FECHA_EVENTO
SV_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DATO	SV_L2_FECHA_EVENTO
SV_L2_SEX0 – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_SEX0
SV_L2_SEX0 – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L2_SEX0
SV_L2_DISTRITO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_DISTRITO
SV_L2_DISTRITO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L2_DISTRITO
SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
SV_L2_CANTON – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_CANTON

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
SV_L2_COLONIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_COLONIA
SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_CODIGO_POSTAL
SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DATO	SV_L2_CODIGO_POSTAL
SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
SV_L2_OCUPACION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_OCUPACION
SV_L2_EMPLEADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_EMPLEADOR
SV_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_ESCOLARIDAD
SV_L2_ESCOLARIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L2_ESCOLARIDAD
SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO
SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO
SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DATO	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO
SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
SV_L3_ORIGEN_ETNICO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
SV_L3 LENGUA_INDIGENA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3 LENGUA_INDIGENA
SV_L3 LENGUA_INDIGENA – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3 LENGUA_INDIGENA
SV_L3_NACIONALIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_NACIONALIDAD
SV_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_NACIONALIDAD
SV_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_RELIGION
SV_L3_RELIGION – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_RELIGION
SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
SV_L3_BIOMETRICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_BIOMETRICO
SV_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DATO	SV_L3_BIOMETRICO
SV_L3_GENETICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_GENETICO
SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_VIDA_SEXUAL
SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_SITUACION_FAMILIAR
SV_L3_HABITOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_HABITOS

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
SV_L3_VICTIMA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_L3_VICTIMA
SV_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_IDENTIFICADOR
SV_SALUD_COBERTURA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_COBERTURA
SV_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONOCIDOS	SV_SALUD_COBERTURA
SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_PROCEDIMIENTO
SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_MEDICAMENTO
SV_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_SALUD_MEDICAMENTO
SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DATO	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
SV_SALUD_VIH – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_VIH
SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONOCIDOS	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
SV_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONOCIDOS	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
SV_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_OCUPACIONAL
SV_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONOCIDOS	SV_SALUD_OCUPACIONAL
SV_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_REPRODUCTIVA
SV_SALUD_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_SALUD_MENTAL
SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
SV_FIN_DEUDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_DEUDA
SV_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DATO	SV_FIN_DEUDA
SV_FIN_INGRESOS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_INGRESOS
SV_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DATO	SV_FIN_INGRESOS
SV_FIN_PATRIMONIO – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_PATRIMONIO
SV_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DATO	SV_FIN_PATRIMONIO
SV_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_PENSION
SV_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	SV_FIN_PENSION
SV_FIN_REMESAS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_REMESAS
SV_FIN_REMESAS – Type	TIPO DE DATO	SV_FIN_REMESAS
SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONOCIDOS	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
SV_FIN_VIVIENDA – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_FIN_VIVIENDA
SV_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONOCIDOS	SV_FIN_VIVIENDA
SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_PENAL_ANTECEDENTES

CLASSIFIER	TIPO	DOMINIO
SV_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	SV_PENAL_EXPEDIENTE
SV_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DEL VALOR	SV_PENAL_EXPEDIENTE