

El Salvador — Ley para la Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais salvadorenhos: DUI e NIT com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4 g), a nacionalidade do artigo 59 b), dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

85

DOMÍNIOS

143

CLASSIFIERS

110

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	O Decreto 144 em resumo
3	Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	DUI	SV_L1_DUI
8.2	NIT	SV_L1_NIT
8.3	NRC	SV_L1_NRC
8.4	Documentos de estrangeiros	SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
8.5	Passaporte	SV_L1_PASAPORTE
8.6	Certidões do registro do estado familiar	SV_L1_PARTIDA
8.7	ISSS, AFP e previdência	SV_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	Número do estudante	SV_L1_NIE
8.9	Matrícula profissional	SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL
8.10	Nome	SV_L1_NOMBRE
8.11	Sobrenome	SV_L1_APELLIDO
8.12	Nome completo	SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	E-mail	SV_L1_EMAIL
8.14	Telefone	SV_L1_TELEFONO
8.15	Endereço	SV_L1_DIRECCION
8.16	Complemento do endereço	SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.17	Conta bancária	SV_L1_CUENTA_BANCARIA
8.18	Cartão de pagamento	SV_L1_TARJETA
8.19	Carteira digital e bitcoin	SV_L1_BILLETERA
8.20	Endereço IP	SV_L1_IP
8.21	Identificador de dispositivo	SV_L1_DISPOSITIVO
8.22	Cookies e identificadores de rastreamento	SV_L1_COOKIE
8.23	Placa do veículo	SV_L1_PLACA
8.24	Veículo e habilitação	SV_L1_VEHICULO

8.25	Imóvel	SV_L1_INMUEBLE
8.26	Números de cliente e contrato	SV_L1_CONTRATO
8.27	Usuário e redes sociais	SV_L1_USUARIO
8.28	Credenciais	SV_L1_CREDENCIAL
8.29	Geolocalização	SV_L1_GEOLOCALIZACION
8.30	Texto livre	SV_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	SV_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	SV_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	SV_L2_SEXO
9.6	Distrito e município	SV_L2_DISTRITO
9.7	Códigos de distrito e município	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
9.8	Cantão e caserío	SV_L2_CANTON
9.9	Colônia, residencial e bairro	SV_L2_COLONIA
9.10	Código postal	SV_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Estado familiar	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
9.12	Ocupação	SV_L2_OCUPACION
9.13	Empregador	SV_L2_EMPLEADOR
9.14	Escolaridade	SV_L2_ESCOLARIDAD
9.15	Centro educativo	SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO
9.16	Dependentes e filhos	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS

10.1	Origem étnica	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Língua	SV_L3 LENGUA_INDIGENA
10.3	Nacionalidade	SV_L3_NACIONALIDAD
10.4	Religião	SV_L3_RELIGION
10.5	Convicções espirituais ou filosóficas	SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.6	Ideologia política	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
10.7	Filiação partidária	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.8	Filiação sindical	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.9	Dados biométricos	SV_L3_BIOMETRICO
10.10	Dados genéticos	SV_L3_GENETICO
10.11	Preferências sexuais	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.12	Vida sexual	SV_L3_VIDA_SEXUAL

10.13	Identidade de gênero	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.14	Situação moral e familiar	SV_L3_SITUACION_FAMILIAR
10.15	Hábitos pessoais	SV_L3_HABITOS
10.16	Vítimas de violência	SV_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	SV_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	SV_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	SV_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	SV_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	SV_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	SV_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	SV_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	SV_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Histórico de crédito	SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.2	Dívidas	SV_FIN_DEUDA
12.3	Renda e salário	SV_FIN_INGRESOS
12.4	Patrimônio	SV_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e benefícios	SV_FIN_PENSION
12.6	Remessas	SV_FIN_REMESAS
12.7	Subsídios e programas sociais	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.8	Posse da moradia	SV_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS

13.1	Antecedentes criminais	SV_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial ou de investigação	SV_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores do DUI e do NIT	
15	Onde as pessoas moram: distritos, cantões e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	

A	Algoritmos
B	Arquivos
C	Listas de exclusão
D	Profile set e classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados salvadorenho e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar só nomes e DUI não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DUI, NIT e NRC, documentos de estrangeiros, passaporte, certidões do registro do estado familiar, número do ISSS e da previdência, número do estudante, nomes, contato, endereço, contas, cartões, carteiras digitais, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito e município com seus códigos, código postal, colônia, cantão, estado familiar, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 4 g): origem étnica, convicções religiosas, filiação ou ideologia política, filiação sindical, preferências sexuais, saúde física e mental, dados biométricos e genéticos, **situação moral e familiar e hábitos pessoais**; mais a nacionalidade, que o artigo 59 b) nomeia ao lado da origem racial ou étnica, e a condição de vítima de violência.
- **Dados de saúde** — sensíveis pelo artigo 4 g) e com regras próprias no artigo 39, num grupo próprio: prontuário, cobertura, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — o histórico de crédito que o artigo 3 a) deixa à lei própria, dívidas, renda, patrimônio, pensões, **remessas**, subsídios e posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — atestados, situação processual e números de processo judicial ou de investigação.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos em que esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um com sua configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um DUI, um NIT, um telefone de oito dígitos, um endereço com colônia e polígono, uma placa, um distrito.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviaturas dos sistemas salvadorenhos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `COD_MUNICIPIO`, `NRC`, `ISSS`, `CENTRO_ESCOLAR`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os processos de cadastro costumam guardar a foto do DUI — com a digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

O Decreto 144 em resumo

A **Ley para la Protección de Datos Personales** foi aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 144, de 12 de novembro de 2024, publicada no Diário Oficial n.º 219, Tomo 445, de 15 de novembro, e entrou em vigor oito dias depois (art. 64). É a primeira lei geral de proteção de dados pessoais de El Salvador, e sua aplicação e supervisão cabem à **Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE)**, criada pela Lei de Cibersegurança e Segurança da Informação aprovada no mesmo dia.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é a informação referente a uma pessoa natural identificada ou identificável; não são dados pessoais os que não permitem identificar nem localizar uma pessoa (art. 4 f). O titular é sempre uma **pessoa natural** (art. 4 s): ao contrário de outros países da região, a lei não protege pessoas jurídicas.
- **Dados sensíveis** são os que se referem às características físicas ou morais, ou a fatos e circunstâncias da vida privada, cujo uso indevido possa dar origem a discriminação. A lista do artigo 4 g) é exemplificativa e vai além das dos vizinhos: crenças e convicções religiosas, origem étnica, filiação ou ideologias políticas, filiação sindical, preferências sexuais, saúde física e mental, informação biométrica, genética, **situação moral e familiar, hábitos pessoais** e outras informações íntimas de natureza semelhante.
- **Dissociação ou anonimização** é o procedimento **irreversível** pelo qual os dados deixam de se associar ao titular ou de permitir sua identificação (art. 4 h). A **pseudonimização** é o tratamento após o qual os dados já não podem ser associados ao titular *sem usar informação adicional*, desde que essa informação adicional esteja separada, oculta, classificada e resguardada (art. 4 q).
- **Onde isso aparece.** Os dados sensíveis podem ser tratados com fins estatísticos ou científicos quando dissociados dos titulares (art. 38); o setor público pode transferir ou difundir dados por razões estatísticas, científicas ou de interesse geral desde que dissociados ou pseudonimizados (art. 49 a); e as resoluções sancionatórias da ACE são publicadas só com os dados dissociados ou anonimizados (art. 55).
- **Segurança.** O responsável deve implementar as medidas de segurança e acatar as que a ACE emitir, garantindo integridade, disponibilidade e confidencialidade (arts. 34 e 36). Toda violação de segurança é notificada à ACE, à Procuradoria-Geral da República e aos titulares afetados em no máximo **72 horas** (art. 25).
- **Sanções.** Multas de um a dez salários mínimos do setor de comércio para infrações leves, de onze a vinte e cinco para graves e de vinte e seis a quarenta para muito graves (art. 57) — com o salário mínimo de comércio e serviços de 408,80 dólares vigente em 2026, até cerca de 16.350 dólares. **Reverter a pseudonimização dos dados pessoais sem o consentimento do titular é infração muito grave** (art. 56 c, 8).

O que a lei deixa de fora. O histórico de crédito tratado pelos sujeitos da Lei de Regulação dos Serviços de Informação sobre o Histórico de Créditos das Pessoas fica excluído (art. 3 a), embora essa lei tenha seu próprio dever de sigilo; também ficam fora o tratamento doméstico, o de segurança pública e defesa, e os registros públicos e o registro do estado familiar (art. 3 b, c e d).

O que veio depois. O artigo 60 deu à ACE três meses para emitir as políticas, medidas e guias de aplicação. No Diário Oficial de 11 de agosto de 2026 a Agência publicou os **Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales** e a **Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador**, vigentes oito dias depois. As políticas de medidas de segurança do artigo 36 são o que falta acompanhar: quando saírem, vale rever este set contra elas.

Dissociação, pseudonimização e cópias não produtivas

Poucas leis da região separam os dois conceitos com a clareza do Decreto 144. A **dissociação ou anonimização** é irreversível (art. 4 h): o dado deixa de permitir a identificação. A **pseudonimização** (art. 4 q) admite que o dado volte a ser associado ao titular *com informação adicional*, e por isso exige que essa informação esteja separada, oculta, classificada e resguardada sob medidas técnicas e organizacionais.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo DUI é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, o que mantém os joins. Essa chave é exatamente a *informação adicional* do artigo 4 q). A cópia mascarada está **pseudonimizada**, não anonimizada, e continua sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Guarde a chave do engine separada, oculta e resguardada — é o que a lei exige para que a pseudonimização conte.
- Não entregue a cópia a quem também acessa a produção sem necessidade: reverter a pseudonimização sem consentimento do titular é infração muito grave (art. 56 c, 8).
- Se o que você precisa é tratar os dados como dissociados — estatística ou ciência, art. 38 —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que restam; a irreversibilidade do artigo 4 h) é um padrão mais alto do que o deste set.

4

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

5

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	21	5
Estendido	85	143	110	73

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DUI — SV_L1_DUI
- NIT — SV_L1_NIT
- Documentos de estrangeiros — SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
- Passaporte — SV_L1_PASAPORTE
- Nome — SV_L1_NOMBRE
- Sobrenome — SV_L1_APELLIDO
- Nome completo — SV_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — SV_L1_EMAIL
- Telefone — SV_L1_TELEFONO
- Endereço — SV_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
DUI ESSENCIAL SV_L1_DUI	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	SV_DOCUMENTO
NIT ESSENCIAL SV_L1_NIT	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_NIT
NRC SV_L1_NRC	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CM_DIGITOS
Documentos de estrangeiros ESSENCIAL SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL SV_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CM_ALFANUM
Certidões do registro do estado familiar SV_L1_PARTIDA	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
ISSS, AFP e previdência SV_L1_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUNA			SV_CM_DIGITOS
Número do estudante SV_L1_NIE	NOME DA COLUNA			SV_CM_DIGITOS
Matrícula profissional SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Nome ESSENCIAL SV_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		SV_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL SV_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		SV_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL SV_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		SV_NOMBRE_COMPLETO
E-mail ESSENCIAL SV_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	SV_EMAIL
Telefone ESSENCIAL SV_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL SV_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	SV_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Conta bancária SV_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA			SV_CM_DIGITOS
Cartão de pagamento SV_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_TARJETA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Carteira digital e bitcoin SV_L1_BILLETERA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CM_ALFANUM
Endereço IP SV_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_IP
Identificador de dispositivo SV_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CM_HEX
Cookies e identificadores de rastreamento SV_L1_COOKIE	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Placa do veículo SV_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CM_DIGITOS_LETRAS
Veículo e habilitação SV_L1_VEICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CM_ALFANUM
Imóvel SV_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Números de cliente e contrato SV_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais SV_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			SV_CM_ALFANUM
Credenciais SV_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			SV_REDACTAR
Geolocalização SV_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_COORDENADA
Texto livre SV_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	SV_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL SV_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		SV_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento SV_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		SV_ANIO
Idade SV_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		SV_EDAD
Datas de eventos pessoais SV_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		SV_FECHA_EVENTO
Sexo SV_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		SV_SEXO
Distrito e município SV_L2_DISTRITO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		SV_DISTRITO
Códigos de distrito e município SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		SV_CODIGO_GEOGRAFICO
Cantão e caserío SV_L2_CANTON	NOME DA COLUNA			SV_ZONA_RURAL
Colônia, residencial e bairro SV_L2_COLONIA	NOME DA COLUNA			SV_COLONIA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Código postal SV_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_CODIGO_POSTAL
Estado familiar SV_L2_ESTADO_FAMILIAR	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_ESTADO_FAMILIAR
Ocupação SV_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		SV_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador SV_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		SV_EMPLEADOR
Escolaridade SV_L2_ESCOLARIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_ESCOLARIDAD
Centro educativo SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA		SV_CENTRO_EDUCATIVO
Dependentes e filhos SV_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS			
Origem étnica SV_L3_ORIGEN_ETNICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_ORIGEN_ETNICO
Língua SV_L3_LENGUA_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_LENGUA
Nacionalidade SV_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_NACIONALIDAD
Religião SV_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_RELIGION
Convicções espirituais ou filosóficas SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Ideologia política SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_IDEOLOGIA_POLITICA
Filiação partidária SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_PARTIDO
Filiação sindical SV_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos SV_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_REDACTAR
Dados genéticos SV_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		SV_REDACTAR
Preferências sexuais SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual SV_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Identidade de gênero SV_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_IDENTIDAD_GENERO
Situação moral e familiar SV_L3_SITUACION_FAMILIAR	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Hábitos pessoais SV_L3_HABITOS	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Vítimas de violência SV_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			
Identificadores de saúde SV_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		SV_CM_ALFANUM
Cobertura de saúde SV_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 SV_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_DIAGNOSTICO
Procedimentos SV_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		SV_PROCEDIMIENTO
Medicamentos SV_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_MEDICAMENTO
Texto clínico SV_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		SV_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis SV_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo e Rh SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência SV_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional SV_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_APTITUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva SV_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental SV_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS			
Histórico de crédito SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		SV_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívidas SV_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_VALOR_DEUDA
Renda e salário SV_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_INGRESOS
Patrimônio SV_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_PATRIMONIO
Pensão e benefícios SV_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_VALOR_PENSION
Remessas SV_FIN_REMESAS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	SV_REMESAS
Subsídios e programas sociais SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_PROGRAMA_SOCIAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Posse da moradia SV_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	SV_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROCESSOS			
Antecedentes criminais SV_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		SV_ANTECEDENTES
Processo judicial ou de investigação SV_PENAL_EXPEDIENTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O DUI é a chave de quase todo registro salvadoreño, e desde o Decreto Legislativo 203 de 2021 o número do DUI é o NIT da pessoa natural maior de idade. Ele é mascarado igual em toda parte, e DUI e NIT saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

8.1 DUI

SV_L1_DUI

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Documento Único de Identidad do Registro Nacional de las Personas Naturales: oito dígitos e um dígito verificador, 04567890-1 . Acompanha a pessoa a vida toda e desde 2021 é também o seu NIT.

Colunas NUMERO_DOCUMENTO costumam misturar DUI, NIT de catorze dígitos e passaportes: cada valor é mascarado pela sua forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DUI - Path

90% dui d_u_i documento_?[uú]nico(_?de_?identidad)? n(o|ro|um|umero)_?
(dui|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)?) doc_?identidad numdoc nrodoc
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)_?
(dui|doc|documento) dui_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)
carn[eé]_?(de_?)?minoridad

60% documento doc identificaci[oó]n

TIPO DE DADO SV_L1_DUI - Type

Aceita texto (tamanho 8 ou mais) ou número (tamanho 8 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR SV_L1_DUI - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{8}-\d		90%
0\d{8}		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o dígito verificador recalculado: pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, módulo 10, dez menos o resto. Todo DUI mascarado é válido e o mapeamento é um-para-um, então um DUI usado como chave não colide.

SV_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

`SV_NIT_ANTIGUO` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 a partir da direita.

`SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

`SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_NIT_NUEVO` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `SV_NIT_CUERPO_NUEVO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 a partir da direita.

`SV_NIT_CUERPO_NUEVO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS`.

`SV_NIT_CORRELATIVO` **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 101 e 999.

`SV_DUI` **CHECK DIGIT**

Mascara os dígitos com `SV_CM_DIGITOS` e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 a partir da direita.

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
04567890-1	→	51433978-3
0513-010180-238-7	→	0309-178218-233-8

8.2

NIT

SV_L1_NIT

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Número de Identificación Tributaria de catorze dígitos, 0513-010180-238-7 : quatro dígitos do município, seis da **data de nascimento** (ddmmaa) ou de constituição, três de correlativo e um verificador. Desde o Decreto Legislativo 203 de 2021 as pessoas naturais maiores de idade usam o DUI como NIT; o de catorze dígitos segue para menores, estrangeiros e pessoas jurídicas.

O dígito é módulo 11 sobre os treze dígitos, com duas regras: se o correlativo é 100 ou menos, o dígito é o resto (o dez vira 0); se é maior, é onze menos o resto (0 quando o resto é 0 ou 1).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NIT – Path

90% nit[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?nit n[uú]mero?(de_)?identificaci[oó]n_?tributaria (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante)? nit nit_? (cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionado|cotizante) id_?tributario tax_?id

FORMATO DO VALOR SV_L1_NIT – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d		95%
\d{14}		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O corpo inteiro é mapeado — **a data de nascimento inclusive** — e o dígito é recalculado com a regra correspondente, mantendo a classe do correlativo. Uma coluna de NIT que trouxer um DUI é mascarada como DUI. Veja *Os dígitos verificadores do DUI e do NIT*.

SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS .

SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 a partir da direita.

SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS .

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com SV_NIT_CUERPO_NUEVO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 a partir da direita.

SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS .

SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 101 e 999.

SV_DUI CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com SV_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 a partir da direita.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0513-010180-238-7	→	0309-178218-233-8
0614-050589-018-3	→	9125-830418-020-9
04567890-1	→	51433978-3

8.3

NRC

SV_L1_NRC

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Número de Registro de Contribuyente do IVA, 123456-7.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_NRC - Path

90%

```
nrc[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?(de_)?registro?(de_)?contribuyente registro_?
contribuyente n(o|ro|um|umero)?nrc
```

FORMATO DO VALOR

SV_L1_NRC - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{1,7}-\d

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados e os separadores se mantêm. A regra do seu dígito verificador não é pública, então ele não é recalculado.

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456-7	→	564928-5

8.4

Documentos de estrangeiros

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A carteira de residente, o número de residência temporária ou definitiva, a autorização de trabalho e o número do visto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path

85%

```
carn[eé]?(de_)?residente carn[eé]?(de_)?extranjer[oa] documento?(de_)?extranjer[oa]
doc?extranjero residencia?(n(o|ro|um|umero)|definitiva|temporal) n(o|ro|um|umero)?
(residencia|extranjer[ií]a) permiso?(de_)?(residencia|trabajo) visa(_?
(n(o|ro|um|umero)))? gr[uú]a?_?migratoria
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
R123456	→ Q801473

8.5 Passaporte

SV_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte salvadorenhos — uma letra e seis ou sete dígitos — e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PASAPORTE – Path

90% pasaporte[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR SV_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]\d{6,8}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1234567	→ U2438404

8.6 Certidões do registro do estado familiar

SV_L1_PARTIDA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número, fôlio e livro das certidões de nascimento, casamento e óbito que as prefeituras guardam. O artigo 3 d) exclui o tratamento feito pelo próprio registro, não a cópia que um sistema privado guarda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PARTIDA – Path

85% partida?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_(?(n(o|ro|um|umero)|folio|libro)))?
n(o|ro|um|umero)?partida folio?(partida|libro) libro?(partida|registro) asiento?
(registral|partida) certificaci[oó]n?(de_)?partida registro?(del_)?estado?familiar

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

123/1985

→

MASCARADO

091/7273

8.7 ISSS, AFP e previdência

SV_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de filiação ao ISSS, o número patronal, o NUP do sistema de pensões e o número da conta individual da AFP.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_SEGURO_SOCIAL - Path

85%

```
iss[ a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?(iss|afiliaci[oó]n|patronal|asegurado) afiliaci[oó]n?  
iss n(o|ro|um|umero)?patronal nup n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?previsional afp[a-z0-  
9_]* n(o|ro|um|umero)?(afp|cuenta?individual|ciap) inep ipsfa bienestar?magisterial
```

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

123456789

→

MASCARADO

110858568

8.8 Número do estudante

SV_L1_NIE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O Número de Identificación del Estudiante do Ministério da Educação e os códigos e carteirinhas que as escolas usam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_NIE - Path

80%

```
nie n(o|ro|um|umero)?(de_)?identificaci[oó]n?(de_)?estudiante c[oó]digo?(de_)?  
estudiante carn[eé]?(de_)?estudiante c[oó]digo?(de_)?alumno n(o|ro|um|umero)?(de_)?  
carn[eé]
```

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

1234567

→

MASCARADO

5649285

8.9 Matrícula profissional

SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) e as matrículas e registros profissionais, publicados com o nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path

85%

```
jvpm junta_de_vigilancia n(o|ro|um|umero)?(de_)?(junta|jvpm) matr[íí]cula_?
(profesional|m[eé]dica) registro?(m[eé]dico|profesional) n(o|ro|um|umero)?colegiado
colegiatura
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

JVPM-12345

→

MASCARADO

NYDT-53410

8.10 Nome

SV_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: Morena, José Alberto, María de los Ángeles.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_NOMBRE - Path

85%

```
primer_nombre segundo_nombre nombres?(de_)?pila pri(mer)?_nom seg(undo)?_nom
nombre_?1 nombre_?2 first_names? given_names? fname middle_names? nombres (exceto
quando seguido de completos?, y_apellidos?, apellidos?)
```

50%

```
nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)
```

VALORES CONHECIDOS SV_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-nombres.txt	466	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam no lugar. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

SV_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

SV_PALABRA_NOMBRE **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE`.

SV_NOMBRE **NAME**

Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt`.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
María de los Ángeles	→ Cándido de los Johana
JOSÉ ALBERTO	→ FELICITA GRACIELA

8.11 Sobrenome

SV_L1_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — o do pai e o da mãe —, em colunas separadas ou juntos, e o de casada com `de`: Menjívar de Portillo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_APELLIDO – Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)`
`ape_?(1|2)` `apellido_?(de_?)?casada` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS SV_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-apellidos.txt	436	70%	Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra por palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam no lugar.

SV_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM`.

SV_PALABRA_APELLIDO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO`.

SV_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt` .

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Menjívar de Portillo

→

Centeno de Estrada

8.12 Nome completo

SV_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes numa só coluna: José Alberto Menjívar Portillo . Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do fiador ou da referência pessoal.

Uma coluna chamada só `NOMBRE` pode ter prenomes ou nomes completos: os valores decidem entre os dois domínios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90%	<code>nombres?_?(completos? y_apellidos? apellidos?)</code> <code>apellidos?_?(y_?)?nombres?</code> <code>nombre?(del_ de_la_?)?</code> <code>(cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)</code> <code>(cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)_?(nombre nom nom_?)</code> <code>(cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner)</code> <code>nombre?</code> <code>(madre padre tutor conyuge contacto_?emergencia referencia)</code> <code>full_?name</code> <code>person_?name</code>
60%	<code>madre</code> <code>padre</code> <code>tutor</code> <code>conyuge</code> <code>companero_?(de_?)?vida</code> <code>representante_?legal</code> <code>apoderado</code> <code>fiador</code> <code>beneficiario</code> <code>heredero</code> <code>titular</code> <code>referencia_?(personal familiar)</code>
50%	<code>nombre</code> <i>(exceto quando seguido de lista E1)</i> <code>nom</code> <i>(exceto quando seguido de lista E2)</i> <code>name</code> <i>(exceto quando seguido de lista E3)</i>

VALORES CONHECIDOS SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-nombres.txt	466	60%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
sv-detectar-apellidos.txt	436	60%	Hernández, Hernandez, Rodríguez, Rodriguez, Martínez, Martinez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem salvadorenha: duas palavras são nome e sobrenome; três, um nome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. APELLIDOS, NOMBRES com vírgula, como nas listagens, também é reconhecido. O resultado é um nome plausível, nunca o original.

SV_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_APELLIDO` .

`SV_APELLIDO` **NAME**

Troca o nome por um dos 347 nomes de `sv-apellidos.txt` .

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM` .

`SV_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_NOMBRE` .

`SV_NOMBRE` **NAME**

Troca o nome por um dos 405 nomes de `sv-nombres.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
José Alberto Menjívar Portillo	→	Felicit Graciela Centen o Estrad a
Morena Menjívar	→	Ofel ia Centen o
MENJÍVAR PORTILLO, JOSÉ ALBERTO	→	CENTEN o ESTRAD a , FELICIT Graciela

8.13 E-mail

SV_L1_EMAIL

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_EMAIL – Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]*` `dir_?correo`
`direcci[oó]n_?(de_)?correo` `direcci[oó]n_?electr[oó]nica`

TIPO DE DADO SV_L1_EMAIL – Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR SV_L1_EMAIL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}</code>	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O usuário e o domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — `.com` , `.com.sv` — vira `.test` , reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega mensagem.

`SV_EMAIL` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_ALFANUM` .

`SV_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
morena.menjivar@gmail.com	→	vehefe.savrazac@pgoeb.test

8.14 Telefone

SV_L1_TELEFONO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de oito dígitos do plano de 2005: os fixos começam com 2 e os celulares com 6 ou 7, escritos 2222-3333 ou 7123-4567, com ou sem +503.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_TELEFONO – Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9]* tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil) celular[a-z0-9]* cel m[oó]vil whats_?app n(o|ro|um|umero)? (tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9]* mobile[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR SV_L1_TELEFONO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?503[\s-]?)?[267]\d{3}[\s-]?\d{4}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O +503 e o primeiro dígito — que diz se é fixo ou celular — se mantêm; os outros sete dígitos são mapeados.

SV_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
+503 7123-4567	→ +503 7957-9910
2222-3333	→ 2738-1457

8.15 Endereço

SV_L1_DIRECCION

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com a rua ou avenida e o número — Calle Arce #123, Colonia Escalón —, com polígono e passagem nas colônias e loteamentos, ou com o quilômetro de uma rodovia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DIRECCION – Path

80% direcci[oó]n[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac, ip, e_?mail, web, url, correo; exceto quando seguido de lista E4) domicilio[a-z0-9]* dom_?(residencia|particular|laboral|cliente) residencia lugar_?(de_)?residencia calle(_?y_n[uú]mero)? address[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac, ip, e_?mail, web, url; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO SV_L1_DIRECCION – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i) (calle avenida av avda pasaje pje boulevard blvd bulevar diagonal alameda final prolongaci[oó]n)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}\s*#\s*\d{1,5}.*	80%	
(? i).*\b(colonia col residencial res reparto urbanizaci[oó]n lotificaci[oó]n barr io pol[ií]gono pol)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}.*	70%	
(?i)k(m il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera autopista).*	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é trocada por um endereço salvadorenho fictício com a mesma forma. Colônia, cantão, distrito e código postal em colunas próprias são tratados pelos seus domínios.

SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `sv-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Calle Arce #123, Colonia Escalón	→ Blvd. Sur #371, Pol. 21, Comunidad El Coro

8.16 Complemento do endereço

SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Polígono, passagem, block, casa, apartamento, lote ou nível em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% pol[ií]gono pol block bloque pasaje_?(n(o|ro|um|umero))? casa_?(n(o|ro|um|umero))?
apartamento apto local nivel *(exceto quando seguido de educativo, acad[eé]mico, de_estudios, escolaridad)* piso lote manzana mz n(o|ro|um|umero)_(casa|puerta|apartamento)
complemento(_?direcci[oó]n)? referencia_(de_)?(direcci[oó]n|domicilio)

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Pol. 12 #5	→ Pun. 48 #7

8.17 Conta bancária

SV_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contas de poupança, corrente e de folha de pagamento. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_CUENTA_BANCARIA – Path

85%

cuenta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|planilla|abono|dep[oó]sito|destino|origen)
n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_
(cte|corriente|ahorro|bancaria) iban account_?(no|num|number) bank_?account

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores se mantêm.

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0123-456789-012

→

5399-877380-764

8.18 Cartão de pagamento

SV_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_TARJETA – Path

85%

tarjeta_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)_?tarjeta pan card_
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)

FORMATO DO VALOR

SV_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; depois de remover [\s-]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só os valores com forma de cartão chegam a ele.

SV_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_TARJETA_LUHN

PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

4162 0935 0038 1234

MASCARADO

→ 1521 1864 6750 7155

8.19 Carteira digital e bitcoin

SV_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador da carteira Chivo e os endereços de bitcoin e Lightning que ficaram nos sistemas salvadorenses desde a Lei Bitcoin de 2021.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_BILLETERA – Path

85%

```
billetera(_?(digital|virtual|chivo))? wallet(_?(id|address|direccion))? chivo(_?(id|wallet|usuario))? direcci[oó]n?(bitcoin|btc|wallet|lightning) btc?(address|direccion) lightning?(address|invoice) llave_?p[uú]blica
```

FORMATO DO VALOR

SV_L1_BILLETERA – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
(bc1|[13])[a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}
```

70%

```
[a-z0-9._\-]+@((chivowallet|walletofsatoshi|strike)\.[a-z]{2,10})
```

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. O endereço mascarado já não passa na sua própria soma de verificação, que é justamente o que se quer numa cópia de teste: ninguém consegue enviar fundos para ele.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzwwf5mdq

MASCARADO

→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.20 Endereço IP

SV_L1_IP

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de registros de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_IP – Path

85%

```
ip ip?(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|acceso|login|remota|publica) direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip
```

FORMATO DO VALOR SV_L1_IP – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)

100%

[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um IPv6 é mapeado mantendo seus caracteres hexadecimais.

SV_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_HEX .

SV_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

190.86.45.12

→

164.79.51.94

8.21 Identificador de dispositivo

SV_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_DISPOSITIVO – Path

80%

imei imsi iccid mac mac_address direcci[oó]n_mac device_(id|uuid|serial) id_
(dispositivo|equipo|celular) serial_(equipo|celular|dispositivo) advertising_id idfa
gaid session_id id_session

FORMATO DO VALOR SV_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}

100%

\d{15}

80%

dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais continuando hexadecimais: um MAC continua MAC.

SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

3c:22:fb:9a:10:e4

→

5e:83:bb:3c:31:f9

8.22 Cookies e identificadores de rastreamento

SV_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O artigo 4 e) define a cookie como a informação que um site guarda no navegador para conhecer os hábitos de navegação: identificadores de cookie, de visitante e de campanha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_COOKIE – Path

80% `cookie(_?(id|value|valor|nombre))?` `cookies` `_?ga` `_?gid` `fbp` `fbclid` `utm_?`
`(source|medium|campaign|term|content)` `id_?(navegador|browser|visitante)` `visitor_?id`
`tracking_?id` `client_?id`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
GA1.2.123456789.1700000000	→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.23 Placa do veículo

SV_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

A placa com a letra da classe — P particular, A aluguel, C carga, M motocicleta, AB ônibus, N nacional, O oficial, CD corpo diplomático — e seis caracteres, P123–456 ; as mais novas misturam dígitos e letras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_PLACA – Path

85% `placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor))?` `n(o|ro|um|umero)_?placa` `matr[ií]cula_?`
`(veh[ií]culo|automotor)` `license_?plate` `plate(_?(no|number))?`

FORMATO DO VALOR SV_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>(P A C M N O AB CD E R EP) [\s-]? \d{3} [\s-]? \d{3}</code>	80%	
<code>(P A C M N O AB CD E R EP) [\s-]? \d{3} [\s-]? \d{2} [A-Z]</code>	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras viram letras e dígitos viram dígitos, posição por posição: o formato da placa se mantém.

SV_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

P123-456

→

M829-400

M12345A

→

Q19997S

8.24 Veículo e habilitação

SV_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, o documento de circulação e o número da carteira de habilitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_VEHICULO - Path

85%

```
vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_?n(o|ro|um|umero) tarjeta_?
(de_)?circulaci[oó]n licencia_?(de_)?conducir(_?(n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)_?
licencia
```

FORMATO DO VALOR

SV_L1_VEHICULO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

9FBHS41A1YM123456

→

0PQRZ7700SS723598

8.25 Imóvel

SV_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A matrícula do Centro Nacional de Registros, o assento registral e o número cadastral: levam ao endereço e ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_INMUEBLE - Path

80%

```
matr[ií]cula?(inmueble|registral|cnr) n(o|ro|um|umero)_?
(matr[ií]cula|inmueble|catastral|partida_?catastral) c[oó]digo_?catastral catastro
inscripci[oó]n_?registral asiento_?registral folio_?real n(o|ro|um|umero)_?(de_)?predio
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12345678-00000

→

69087987-17079

8.26 Números de cliente e contrato

SV_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, crédito, solicitação, sócio, assinante, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_CONTRATO - Path

70%

```
n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[oó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?
(administrativo|interno)|referencia|cliente|socio|suscriptor|medidor|servicio|caso|ticket|bene
ficio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[oó]digo?(cliente|socio|empleado|afiliado) id_?
(cliente|socio|empleado|afiliado) n(o|ro)?empleado c[oó]digo?(de_)?empleado
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

CT-123456

→

NG-557411

8.27 Usuário e redes sociais

SV_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Login, apelido e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_USUARIO - Path

70%

```
usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_?
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

@morena_menjivar

→

MASCARADO

@vehefe_savrazac

8.28 Credenciais

SV_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_CREDENCIAL - Path

90%

contrase[nñ]a clave *(exceto quando seguido de catastral, primaria, for[aá]nea, valor, producto)*
password passwd pwd pass hash_?(clave|contrasena|password) pin c[oó]digo_
(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp) cvv cvc token(_?(acceso|refresh|api))? access_
token refresh_?token api_?key llave_?(api|privada) secreto secret otp pregunta_
secreta respuesta_?secreta frase_?semilla seed_?phrase

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não tem uso numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser atacado.

SV_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

Clave#2024

→

MASCARADO

XXXXXXXXXX

8.29 Geolocalização

SV_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L1_GEOLOCALIZACION - Path

85%

lat latitud lon lng longitud coordenadas? coord_?[xy] geo_
(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) georreferenciaci[oó]n geolocalizaci[oó]n gps(_?
(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))? ubicaci[oó]n_?gps

50%

long

FORMATO DO VALOR SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
1[34]\.\d{3,}\s*,\s*-(8[89] 90)\.\d{3,}	90%	
-(8[89] 90)\.\d{4,}	50%	
1[34]\.\d{4,}	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal se mantêm — uns 11 km — e as demais casas são mapeadas: o lugar é generalizado, não deslocado para longe.

SV_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantêm.

SV_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
13.698935, -89.191439	→ 13.679136, -89.103595

8.30 Texto livre

SV_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamações, relatos de fatos e mensagens onde se escreve qualquer coisa — inclusive DUI, NIT, telefone e nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60% observaci[oón](es)? obs comentarios? notas? anotaci[oón](es)? descripci[oón]?
(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oón]|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oón]) hechos relato justificaci[oón] mensaje *(exceto quando precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* texto(?:libre)? resumen?(caso|atenci[oón]) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO SV_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR SV_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{8}-\d	70%	em qualquer parte do valor
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}	70%	em qualquer parte do valor
[267]\d{3}-\d{4}	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DUI, NIT, números de nove e catorze dígitos, e-mail, telefones, cartões, placas e IP viram [DAT0] ; nomes e sobrenomes da lista viram [NOMBRE] . O resto do texto se mantêm.

SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DAT0] , e os 1.770 termos de sv-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Cliente Menjívar, DUI 04567890-1, correo m.menjivar@gmail.com, cel 7123-4567.

→

MASCARADO

Cliente [NOMBRE], DUI [DAT0], correo [DAT0], cel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. A reestruturação municipal de 2023 transformou os 262 municípios em distritos de 44 municípios, e o Censo 2024 conta os dois: 190 dos 262 distritos têm menos de 20.000 habitantes — um quarto do país mora neles — e o menor não chega a 600. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e o dado conserva seu valor analítico.

9.1 Data de nascimento

SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como data, timestamp ou texto. Num NIT de catorze dígitos ela também está dentro do número.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada até 60 dias para qualquer lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e o mesmo nascimento é deslocado igual em todas as tabelas.

SV_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path

90% a[nño]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DADO SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década se mantém e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

SV_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

SV_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena se mantém e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem anos ou mais viram 90: idades raras identificam.

SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Datas de eventos pessoais

SV_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo da pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, parto, detenção, condenação, emissão do DUI, licença médica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_)??
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|egreso|alta|baja|retiro|contrat
aci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]n|con
sulta|parto|captura|detenci[oó]n|condena|expedici[oó]n(_?(dui|documento))?)|vencimiento_
dui|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|incapacidad) fec_?
(exp|expedicion|defuncion|ingreso|egreso|baja) date_?of_
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO SV_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas até 30 dias para qualquer lado.

SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

SV_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sexo como o sistema registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercebido*) sex gender (exceto quando seguido de
identity)

VALORES CONHECIDOS SV_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

sv-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 .

SV_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-sexo-mujer-hombre.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Distrito e município

SV_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O distrito ou município de residência, de nascimento ou de atendimento, pelo nome — sozinho ou com o departamento, El Rosario – La Paz. Desde 2024 os 262 antigos municípios são distritos de 44 municípios, e os sistemas guardam uns ou outros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_DISTRITO – Path

85%

`distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`, `escolar`, `judicial`)* `municipio(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` *(exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`)* `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` *(`nom`|`nombre`|`desc`)_?*
(`distrito`|`municipio`|`ciudad`) `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONHECIDOS

SV_L2_DISTRITO – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

<code>sv-detectar-</code> <code>distritos.txt</code>	363	80%	Apaneca, Concepción de Ataco, Concepcion de Ataco, Tacuba, Atiquizaya, El Refugio
---	-----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo do seu município com pelo menos 20.000 — ou do seu departamento, se o município não tiver nenhum. Os maiores e os 44 municípios se mantêm. Veja *Onde as pessoas moram*.

SV_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `sv-distritos-generalizados.txt` (3.484 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Apaneca	→	Ahuachapán
San Salvador	→	San Salvador
El Rosario – La Paz	→	Santiago Nonualco – La Paz

9.7 Códigos de distrito e município

SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR DATA CLEANSING

O QUE É

Os códigos da Dirección General de Estadística y Censos: dois dígitos do departamento, quatro do município e seis do distrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path

85% (cod|codigo|cd|id)?(distrito|municipio|mun|ciudad|lugar)(? (digestyc|censo|res|residencia|nac|nacimiento))? (cod|codigo)?(digestyc|geogr[aá]fico) coddis codmun

FORMATO DO VALOR SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(0[1–9] 1[0–4])\d{2}(\d{2})?		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o código de um distrito pequeno vira o do distrito que substitui o seu nome. Os dois continuam coincidindo.

SV_CODIGO_GEOGRAFICO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em sv-codigos-geograficos-generalizados.txt (190 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
010102	→	010101
010101	→	010101

9.8 Cantão e caserío

SV_L2_CANTON

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O cantão, o caserío ou o povoado de um endereço rural: comunidades de algumas dezenas de famílias, e o endereço de boa parte do país.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CANTON – Path

85% cant[oó]n(_?(residencia|nombre))? caser[ii]o aldea paraje zona_?rural comunidad(_?rural)? hacienda finca parcelaci[oó]n

COMO É MASCARADO

Trocado por Zona rural.

SV_ZONA_RURAL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-zona-rural.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Cantón El Espino

→

Zona rural

9.9

Colônia, residencial e bairro

SV_L2_COLONIA

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A colônia, o residencial, o reparto, o loteamento ou o bairro de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_COLONIA – Path

80% colonia col (exceto quando seguido de umna, or) residencial reparto urbanizaci[oó]n lotificaci[oó]n barrio(_?(residencia|domicilio))? (nom|nombre)? (colonia|barrio|residencial) comunidad(_?urbana)? neighbou?rhood

COMO É MASCARADO

Trocado por um nome de colônia comum em El Salvador, sem relação com o original.

SV_COLONIA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 106 valores de sv-colonias.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Colonia San Benito

→

Colonia Sonsonate

9.10

Código postal

SV_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O código postal de quatro dígitos: os dois primeiros são o departamento e a zona postal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp

TIPO DE DADO SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 4) ou número (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos se mantêm e os outros viram zero: 1101 vira 1100 .

SV_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1101

→

1100

9.11 Estado familiar

SV_L2_ESTADO_FAMILIAR

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, acompanhado — a união não matrimonial que o Código de Família reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path

85%

estado?(familiar|civil) est?(familiar|civil) (cod|tipo|id)?estado?(familiar|civil)
situaci[oó]n?conyugal marital?status civil?status

VALORES CONHECIDOS

SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

sv-detectar-estado-familiar.txt	23	70%	Soltero/a, Casado/a, Acompañado/a, Acompanado/a, Separado/a, Divorciado/a
---------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro estado familiar da lista; um código continua código. A *situação familiar* em si tem domínio próprio entre os dados sensíveis.

SV_ESTADO_FAMILIAR **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

`SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Unión no matrimonial

→

Viudo/a

9.12 Ocupação

SV_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara num distrito pequeno identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_OCUPACION – Path

80%

ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio cno (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|cno) puesto_
(de_)?trabajo categor[ií]a_?ocupacional cargo?(actual|empleado) occupation profession
job_?title

50%

cargo puesto

COMO É MASCARADO

Um texto é trocado por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

`SV_OCUPACION_O_CODIGO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_OCUPACION` .

`SV_CM_DIGITOS` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`SV_OCUPACION` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 35 valores de `sv-ocupaciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente de operaciones

→

Contador

9.13 Empregador

SV_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_EMPLEADOR – Path

90%

empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|nit))? (nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?
trabaja|patrono) empresa?(donde_)?(trabaja|labora) lugar?(de_)?trabajo patrono(_?
nombre)? employer(_?name)? workplace

COMO É MASCARADO

Trocado por uma empresa fictícia.

SV_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 24 valores de `sv-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Grupo Agrisal S.A. de C.V.

→

Constructora Salvadoreña S.A. de C.V.

9.14 Escolaridade

SV_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível educativo alcançado — de nenhum a doutorado —, por extenso ou em código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_ESCOLARIDAD - Path

80%

`escolaridad nivel_?(educativo|de_?estudios|acad[eé]mico|alcanzado) grado_?(de_)?`
`(estudio|escolaridad) m[aá]ximo_?nivel a[ñ]os_?(de_)?estudio education(_?level)?`

VALORES CONHECIDOS

SV_L2_ESCOLARIDAD - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

`sv-detectar-escolaridad.txt`

27

60%

Ninguno, Parvularia, Básica (1.º a 6.º), Básica (1.º a 6.º), Básica (7.º a 9.º),
Básica (7.º a 9.º)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro nível da lista; um código continua código.

SV_ESCOLARIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ESCOLARIDAD_LISTA.

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_ESCOLARIDAD_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_ESCOLARIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

Educación media incompleta

→

MASCARADO

Básica (7.º a 9.º)

9.15 Centro educativo

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O centro escolar, complexo educativo, instituto ou universidade, pelo nome ou pelo código de infraestrutura do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path

75%

```
centro?(escolar|educativo) complejo?educativo (nombre|nom)?(centro?
escolar|escuela|colegio|instituci[oó]n?educativa|universidad) instituci[oó]n?educativa
escuela colegio instituto universidad c[oó]digo?(de_)?(infraestructura|centro?
escolar) school(_?name)? university
```

COMO É MASCARADO

Trocado por um centro fictício.

SV_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-centros-educativos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

Universidad de El Salvador

→

MASCARADO

Complejo Educativo Walter Thilo Deininger

9.16 Dependentes e filhos

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de pessoas a cargo, filhos ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80%

```
personas?a?cargo n(o|ro|um|umero)?(de_)?(hijos|dependientes|personas?a?cargo)
cant(idad)??(hijos|dependientes|personas?hogar|miembros) hijos dependientes personas?
(en?el_)?hogar tama[ñ]o?(de_l_)?hogar miembros?(de_l_)?hogar number?of?children
dependents
```

TIPO DE DADO

SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os valores de 0 a 5 se mantêm; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

SV_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	5

Dados sensíveis

As categorias do artigo 4 g) que não são de saúde — que tem grupo próprio —, mais o que o artigo 59 b) proíbe tratar sem cumprir o capítulo de dados sensíveis: origem racial ou étnica, **nacionalidade**, filiação partidária, convicções religiosas, espirituais ou filosóficas, saúde, vida e orientação sexual. O set acrescenta duas categorias que a lei nomeia e que nenhuma outra da região enumera — a **situação moral e familiar** e os **hábitos pessoais** — e a condição de vítima de violência, que outras leis salvadorenhas mandam proteger. As colunas categóricas conservam sua forma: uma flag S/N continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para Sin información.

10.1 Origem étnica

SV_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A autoidentificação com um povo indígena — náhuat pipil, lenca, kakawira — ou como mestiço, branco ou afrodescendente, como pergunta o Censo 2024; por extenso, em código ou como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L3_ORIGEN_ETNICO - Path

95%

etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica
autoidentificaci[oó]n(_?[eé]tnica)? autorreconocimiento (cod|codigo|tipo|id)?
(etnia|origen_etnico) raza ind[ií]gena pueblo_?(ind[ií]gena|originario)
afrodescendiente ethnicity race

VALORES CONHECIDOS

SV_L3_ORIGEN_ETNICO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

sv-detectar-origen-etnico.txt

22

90%

Náhuat Pipil, Nahuat Pipil, Lenca, Kakawira (Cacaoopera), Mestizo, Blanco

sv-detectar-codigos-banderas.txt

11

30%

s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag, um código é substituído por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

SV_ORIGEN_ETNICO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA.

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Indígena	→	Ninguno
S	→	S

10.2 Língua

SV_L3 LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou indígena: o náhuat, língua dos pipis, é falado por poucas dezenas de pessoas idosas, então declará-lo identifica quase sozinho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L3 LENGUA_INDIGENA - Path

90%

`lingua(_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[nñ]as))?` `idioma(_?(ind[ií]gena|materno|nativo))?` `habla_?(lingua|idioma)` `mother_?tongue` `native_?language`

VALORES CONHECIDOS

SV_L3 LENGUA_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

sv-detectar-lenguas.txt	25	80%	Español, Espanol, Náhuat, Nahuat, Lenca (potón), Lenca (poton)
-------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma língua da lista; uma flag continua flag.

SV LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV LENGUA LISTA`.

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Náhuat pipil

→

Náhuat

10.3 Nacionalidade

SV_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

A nacionalidade, o país de origem e a condição de pessoa retornada. O artigo 59 b) a nomeia junto à origem racial ou étnica entre o que não pode ser tratado sem cumprir o capítulo de dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

SV_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

nacionalidad pa[ií]s_(de_?)(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a
nationality citizenship country_of_birth condici[oó]n_migratoria persona_retornada
deportad[oa]

VALORES CONHECIDOS

SV_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-nacionalidades.txt	40 70%	Salvadoreña, Salvadorena, Hondureña, Hondurena, Guatemalteca, Nicaragüense

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma nacionalidade da lista: a salvadorenha e as maiores comunidades estrangeiras.

SV_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Panameña

→

Italiana

10.4 Religião

SV_L3_RELIGION

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n creencia_?(religiosa|espiritual) convicci[oó]n_?(religiosa|espiritual) credo confesi[oó]n_?religiosa culto iglesia(_?(a_?la_?que_?pertenece|nombre))? denominaci[oó]n_?religiosa (cod|codigo|tipo)_?religion religion church

VALORES CONHECIDOS SV_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-religiones.txt	37	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Protestante histórica, Protestante historica

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

SV_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_RELIGION_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de sv-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ortodoxa	→ Otra

10.5 Convicções espirituais ou filosóficas

SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

As convicções espirituais, filosóficas ou morais que o artigo 59 b) nomeia à parte das religiosas, a objeção de consciência e o pertencimento a lojas maçônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA - Path

90% convicci[oó]n(es)?_(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?) creencias?_(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) objeci[oó]n?(de_)?conciencia objetor?(de_)?conciencia logia masoner[ií]a beliefs? philosophical_beliefs?

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para Sin información . Flags e códigos conservam sua forma.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Se niega a transfusiones

→ Sin información

10.6 Ideologia política

SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA - Path

90% ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)? opini[oó]n?pol[ií]tica orientaci[oó]n?pol[ií]tica tendencia?pol[ií]tica preferencia?(pol[ií]tica|partidaria|electoral) intenci[oó]n?(de_)?voto simpat[ií]a?pol[ií]tica political?(opinion|orientation|view) voting?intention

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-ideologias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-ideologias-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Oficialista	→ Centro

10.7 Filiação partidária

SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político ao qual a pessoa é filiada. O artigo 4 g) nomeia a *filiação ou ideologias políticas* e o 59 b) proíbe tratá-la sem cumprir o capítulo de dados sensíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

```
95% partido(?:pol[í]tico)?(?:afiliaci[oó]n|nombre)? afiliaci[oó]n?(
(pol[í]tica|partidaria|partido) afiliado_?partido militancia(?:pol[í]tica)? militante
(cod|codigo|nombre|nom)_?partido bandera_?pol[í]tica political_?party party_?membership
```

VALORES CONHECIDOS SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv- detectar- partidos.tx t	24	80%	Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN)

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outro partido da lista dos inscritos no Tribunal Supremo Eleitoral; uma flag continua flag.

SV_PARTIDO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_PARTIDO_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_PARTIDO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `sv-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Cambio Democrático	→ Vamos

10.8 Filiação sindical

SV_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O sindicato, a condição de sindicalizado, a contribuição sindical descontada na folha e a estabilidade sindical.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95% sindicato(_?(nombre|afiliado|afiliaci[oó]n|codigo))? sindicalizado afiliado?sindicato afiliaci[oó]n?sindical cuota?sindical descuento?sindical aporte?sindical asociaci[oó]n?sindical contrato?colectivo fuero?sindical directivo?sindical trade? union union?member(ship)?

VALORES CONHECIDOS SV_L3_AFILIACION_SINDICAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-sindicatos.txt	14	60%	CATS, CSTS, CTS, SIMETRISSS, ANDES, SITRASAL

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SIMETRISSS	→	Sin información
S	→	S

10.9 Dados biométricos

SV_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Templates de digital — a digital do DUI é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_BIOMETRICO – Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?dactilar)?(_?
(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template?(facial|huella|biometrico)
plantilla?(facial|biom[eé]trica) rostro?(hash|template) reconocimiento?facial firma?
(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz?(biom[eé]trica|template)
fingerprints? face?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DADO SV_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **x**. Um template mascarado não autentica ninguém.

SV_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

A1B2C3D4E5F6

→ XXXXXXXXXXXX

10.10 Dados genéticos

SV_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de testes genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_GENETICO – Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos?_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba?
(gen[eé]tica|de?adn|de?paternidad|de?filiaci[oó]n) perfil?gen[eé]tico mutaci[oó]n
brca[12]? cariotipo tamizaje?neonatal genetic[a-z]*

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **x**.

SV_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→ XXXXXXXXXXXX

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

A orientação ou preferência sexual autodeclarada, em registros de saúde e de diversidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path		
95%	orientaci[oó]n_?sexual	preferencias?_?sexuales?	(cod codigo tipo)_?orientacion_?sexual sexual_?orientation
VALORES CONHECIDOS	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	80%	Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Asexual
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 8 valores de sv-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Homossexual	→ Pansexual

10.12 Vida sexual

SV_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, início da vida sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_? sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR.

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-sin-informacion.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

10.13 Identidade de gênero

SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero autodeclarada. A lei não a nomeia, mas ela cai em cheio nas *características físicas ou morais* cujo uso indevido discrimina.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path

95% identidad?(de_?)?g[eé]nero (cod|codigo|tipo)?identidad?genero g[eé]nero?
(autopercebido|identitario) expresi[oó]n?de_?g[eé]nero transg[eé]nero persona?trans
nombre?identitario pronombres? gender?identity

VALORES CONHECIDOS SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-identidades- genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma categoria da lista.

SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

10.14 Situação moral e familiar

SV_L3_SITUACION_FAMILIAR

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A *situação moral e familiar* que o artigo 4 g) nomeia entre os dados sensíveis: composição e vínculos familiares, com quem a pessoa mora, referências morais e de conduta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path

85% `situaci[oó]n?(moral|familiar)` `composici[oó]n?familiar` `v[ií]nculo?familiar` `convivencia`
`vive?con` `estructura?familiar` `antecedentes?familiares` (*exceto quando seguido de `m[eé]dicos`*,
`patol[oó]gicos`) `referencias?_?morales` `conducta?(moral|personal)` `reputaci[oó]n`

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira `Sin información`. O estado familiar — solteiro, casado — tem domínio próprio entre os quase-identificadores.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **SV_SUPRIMIR**.

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Vive con su madre y dos hermanos

→

Sin información

10.15 Hábitos pessoais

SV_L3_HABITOS

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os *hábitos pessoais* do artigo 4 g): hábitos de consumo, de vida e de navegação, preferências, interesses e histórico de compras ou buscas — o perfil que as cookies do artigo 4 e) montam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	SV_L3_HABITOS – Path
85%	h[aá]bitos?(?(personales de_?consumo de_?navegaci[oó]n alimenticios de_?vida))? estilo_? de_?vida preferencias?(?(de_?consumo personales de_?navegaci[oó]n)) perfil(?(de_?)? (consumo navegaci[oó]n comportamiento)) comportamiento_(de_?)? (compra navegaci[oó]n usuario) intereses gustos historial_(de_?)? (navegaci[oó]n b[uú]squeda compras) browsing_?history habits?

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de sv-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Compra en línea cada semana	→ Sin información

10.16 Vítimas de violência

SV_L3_VICTIMA

NOME DA COLUNA	REGEX DECOMPOSE
----------------	-----------------

O QUE É

A condição de vítima de violência de gênero, intrafamiliar ou sexual, de tráfico ou de deslocamento forçado, o tipo de violência e as medidas protetivas. A Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres e a lei de deslocamento forçado interno mandam proteger a identidade da vítima.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_L3_VICTIMA – Path

```
90% v[ií]ctima(_?(de_?)(violencia(_?(de_?g[eé]nero|intrafamiliar|sexual|patrimonial))?  
|delito|trata|desplazamiento|abuso))? violencia_?(de_?)?g[eé]nero violencia_  
(intrafamiliar|dom[eé]stica|sexual|patrimonial) tipo_?(de_?)?violencia medida_?(de_?)?  
protecci[oó]n orden_?(de_?)?restricci[oó]n desplazamiento_?forzado persona_?desplazada  
trata_?(de_?)?personas denunciante_?violencia
```

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia intrafamiliar	→	Sin información
S	→	S

Dados de saúde

A saúde física e mental é dado sensível (art. 4 g), e o artigo 39 permite aos estabelecimentos e profissionais de saúde tratá-la respeitando o sigilo profissional e a Lei de Deveres e Direitos dos Pacientes e Prestadores de Serviços de Saúde. A lei de prevenção e controle do HIV acrescenta a sua própria confidencialidade. O grupo cobre o que guardam o ISSS, o Ministério da Saúde, as clínicas privadas, os laboratórios e as áreas de saúde ocupacional.

11.1 Identificadores de saúde

SV_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de prontuário, internação, atendimento, consulta e receita.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	SV_SALUD_IDENTIFICADOR - Path
85%	n(o ro um umero)?(expediente(_?cl[ií]nico)? hc historia(_?cl[ií]nica)? ingreso atenci[oó]n consulta referencia_?m[eé]dica receta) expediente_(cl[ií]nico m[eé]dico) historia_?cl[ií]nica hc_?(n(o ro um umero))? n(o ro um umero)?(asegurado afiliado_?iss) c[oó]digo_?(paciente expediente) id_?paciente
55%	expediente atenci[oó]n ingreso consulta

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
EXP-2024-00123	→ IRH-7843-85225

11.2 Cobertura de saúde

SV_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ISSS, o sistema público, o Bienestar Magisterial, a sanidade militar, o ISBM ou um seguro privado, pelo nome ou pelo código. Quem paga o atendimento diz muito do emprego e da renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	SV_SALUD_COBERTURA - Path
85%	cobertura(_?(m[eé]dica de_?salud social))? seguro_?(m[eé]dico salud) r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)? proveedor_?(de_?)?salud iss(_?(afiliado cobertura))? minsal fosalud bienestar_?magisterial cosam isbm aseguradora_?(m[eé]dica salud) plan_?m[eé]dico

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-cobertura.txt	20	80%	ISSS, MINSAL (sistema público), MINSAL (sistema publico), Bienestar Magisterial, Sanidad Militar (COSAM), ISBM

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma flag continua flag.

SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_COBERTURA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de sv-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ISSS	→	ISBM
12345	→	31564

11.3 Diagnóstico e CID-10

SV_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou pelo código CID-10, com ponto (F33.1) ou sem (F331); causas de morte, de licença e de internação, antecedentes e alergias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie_?10 cie(?:10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_?(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|incapacidad|hospitalizaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2} \d X)?</code>	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e um texto um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como categoria.

SV_DIAGNOSTICO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO

SV_CIE10_DECIMAL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_CIE10 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 37 valores de `sv-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 30 valores de `sv-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F33.1	→	K21.9
B24X	→	R51

11.4 Procedimentos

SV_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revelam o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%
procedimiento(?:([m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado)))? (cod|codigo)?
(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud) prestaci[oó]n?(m[eé]dica|de_?salud) examen?
(ordenado|realizado) cirug[ií]a(?:realizada)? intervenci[oó]n?quir[uú]rgica medical?
procedure

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; um texto é trocado por um procedimento comum.

SV_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de sv-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
901234	→ 928120

11.5 Medicamentos

SV_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos receitados ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional revelam um diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%
medicamentos(?:([recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso]))? f[aá]rmacos?
principio_?activo receta(?:m[eé]dica)? prescripci[oó]n(?:medicamento)? posolog[ií]a
tratamiento_?farmacol[oó]gico (cod|codigo)?medicamento medications? drugs?_?prescribed

VALORES CONHECIDOS SV_SALUD_MEDICAMENTO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar- medicamentos.txt	51	70%	Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum da lista; uma flag continua flag.

SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_MEDICAMENTO_LISTA

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `sv-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sertralina 50 mg

→

Complejo B

11.6 Texto clínico

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, epicrise e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85%

```
anamnesis  evoluci[oó]n(?:m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a)?  enfermedad_?actual
examen_?f[ií]sico  plan_?(de_?)(manejo|tratamiento)  indicaciones_?m[eé]dicas  conducta(?:
m[eé]dica)?  epicrisis  resumen_?(de_?)(alta|egreso|atenci[oó]n)  nota_?(m[eé]dica|de_?
enfermer[ií]a|cl[ií]nica)  notas_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)  triage(?:texto)?  informe_?
(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)  clinical_?notes?  discharge_?summary
```

TIPO DE DADO

SV_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O mesmo Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico se mantém — se não deve estar na cópia, suprima a coluna.

SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por `[DATO]`, e os 1.770 termos de `sv-texto-nombres.txt` por `[NOMBRE]`.

EXEMPLOS

VALOR

Paciente Menjívar, DUI 04567890-1, consulta por cefalea.

→

MASCARADO

Paciente `[NOMBRE]`, DUI `[DATO]`, consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exames

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e exames — glicose, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado_?(del_?)?

(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)

(examen|prueba)_?(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina_?glicosilada hba1c

colesterol imc presi[oó]n_?arterial prueba_?(de_?)?embarazo toxicol[oó]gico

alcoholemia lab_?results? test_?results?

50%

resultado prueba

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

Reactivo

→

MASCARADO

Quilqaju

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

SV_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O estado sorológico, a carga viral e o tratamento antirretroviral, as hepatites, a tuberculose e as infecções sexualmente transmissíveis. A lei de prevenção e controle do HIV garante a confidencialidade e proíbe exigir o teste para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 tar antirretroviral(es)? its ets
infecci[oó]n(es)?_(de_)?transmisi[oó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc] tuberculosis
tb

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira Sin información .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→

Sin información

S

→

S

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

O grupo sanguíneo e o fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONHECIDOS SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro grupo da lista.

SV_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de sv-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

11.10 Deficiência

SV_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUMNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A condição e o tipo de deficiência e a carteira do CONAIPD, no marco da Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA SV_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)?discapacidad persona?con?discapacidad
pcd conaipd carn[eé]?(de_)?discapacidad condici[oó]n?(de_)?discapacidad
necesidades?(educativas?)?especiales movilidad?reducida disabilit(y|ies)

VALORES CONHECIDOS SV_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-discapacidades.txt	26	60%	Física o motora, Fisica o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

SV_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_DISCAPACIDAD_LISTA .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-discapacidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Ninguna

11.11 Saúde ocupacional

SV_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais, os acidentes de trabalho e doenças profissionais, as licenças e o absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

SV_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica) concepto_?(de_)?aptitud examen_?(m[eé]dico_)?  
(ocupacional|preempleo|de_?ingreso|de_?retiro|peri[oó]dico) accidente_?(de_)?trabajo  
enfermedad_?(laboral|profesional) riesgo_?profesional incapacidad(_?  
(m[eé]dica|laboral|d[ií]as))? d[ií]as_?(de_)?incapacidad licencia_?(m[eé]dica|por_?  
enfermedad|de_?maternidad) ausentismo comit[eé]_?(de_)?seguridad
```

VALORES CONHECIDOS

SV_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

sv-detectar-aptitud-
laboral.txt

5

60%

apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con
recomendaciones

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, inapto —; uma flag continua flag; o diagnóstico cai no seu domínio.

SV_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4 valores de `sv-aptitud-laboral.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

No apto temporamente

→

Pendiente

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

SV_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, data da última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

SV_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

embarazo embarazada gestante gestaci[oó]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?
gestaci[oó]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oó]n) control_?prenatal prenatal
parto(_?tipo)? ces[aá]rea aborto m[eé]todo_?(de_)?planificaci[oó]n planificaci[oó]n_
familiar anticoncepci[oó]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva)
pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información` .

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR` .

SV_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Saúde mental

SV_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativa de suicídio e uso de substâncias. O artigo 4 g) nomeia a saúde **física e mental**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_SALUD_MENTAL – Path

90%

salud_?mental trastorno[a-z]* psiqui[aá]tri[a-z]* psicol[oó]gi[a-z]* depresi[oó]n
ansiedad suicid[a-z]* intento_?(de_)?suicidio autolesi[oó]n consumo_?(de_)?
(sustancias|alcohol|drogas) adicci[oó]n(es)? alcoholismo tabaquismo mental_?health

COMO É MASCARADO

As flags conservam sua forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_SUPRIMIR`.

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

Dados financeiros e socioeconômicos

O histórico de crédito fica fora da lei (art. 3 a), mas não fora de uma cópia de teste: a lei própria lhe impõe sigilo, e um registro negativo acompanha a pessoa por anos. A isso se somam os valores que dizem quanto alguém tem e as **remessas**, que sustentam uma em cada quatro famílias salvadorenses e denunciam quem emigrou. As categorias são substituídas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível em dólares, sem relação com o valor real.

12.1 Histórico de crédito

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório do birô de crédito, o score, os dias de atraso, o estado da obrigação e a cobrança judicial. O artigo 3 a) deixa esse tratamento à Lei de Regulação dos Serviços de Informação sobre o Histórico de Créditos das Pessoas, que impõe o seu próprio dever de sigilo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90%

```
historial_(crediticio|de_?cr[eé]dito) bur[oó]_(de_)?cr[eé]dito infored dicom
equifax transunion score(_?(crediticio|interno))? puntaje_(de_)?cr[eé]dito
calificaci[oó]n_(de_)?(riesgo|cr[eé]dito|cartera) categor[ií]a_(de_)?riesgo d[ií]as_(
(de_)?mora altura_(de_)?mora estado_(de_)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n)
morosidad moroso cobro_?judicial credit_?score credit_?rating
```

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos com o mesmo tamanho; uma flag continua flag; um estado é trocado por outro da lista.

SV_HISTORIAL_CREDITICIO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ESTADO_CREDITO .

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_ESTADO_CREDITO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-estados-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en el buró de crédito	→	Refinanciado
745	→	471

12.2 Dívidas

SV_FIN_DEUDA

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montos liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_DEUDA – Path

85% saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado) deuda(_?total)? l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) cupo_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DADO SV_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 100 e 250.000 dólares, sem relação com o valor real.

SV_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 250.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
5400	→	7882

12.3 Renda e salário

SV_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e salário de contribuição. O salário mínimo de comércio e serviços era de 408,80 dólares em 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_INGRESOS – Path

85% salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto|nominal))? sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))? ingresos(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?))? remuneraci[oó]n devengado honorarios salario_?cotizable ingreso_(base|familiar) salary income wages?

TIPO DE DADO SV_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 365 e 6.000 dólares.

SV_INGRESOS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 365 e 6.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
612	→ 463

12.4 Patrimônio

SV_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações, saldos em contas e depósitos a prazo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))?` `activos?_(totales?)?` `valor_?(del_?)?`
`(inmueble|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|cat[aá]stro|comercial)` `aval[uú]o` `saldo_?`
`(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cuenta_?individual)` `dep[oó]sito_?a_?plazo`
`inversiones` `net_?worth` `account_?balance`

TIPO DE DADO SV_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 1.000 e 500.000 dólares.

SV_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000 e 500.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
48000	→ 78077

12.5 Pensão e benefícios

SV_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PENSION – Path

90% pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? monto?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsídio)
valor?(pensi[oó]n|subsídio|beneficio) haber?(pensional|jubilatorio) cuota?alimenticia
pension?amount

TIPO DE DADO SV_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 304 e 3.000 dólares.

SV_VALOR_PENSION **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 304 e 3.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
425	→ 577

12.6 Remessas

SV_FIN_REMESAS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor e a frequência das remessas familiares e a condição de receptor. Uma em cada quatro famílias salvadorenhas as recebe, e o dado diz quem emigrou e do que o domicílio vive.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_REMESAS – Path

90% remesa[a-z0-9]* monto?remesa env[ií]o?(de_)?(dinero|remesa) receptor?(de_)?remesas
recibe?remesas remittance[a-z]* money?transfer

TIPO DE DADO SV_FIN_REMESAS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 20 e 2.000 dólares.

SV_REMESAS **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 20 e 2.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
250	→ 385

12.7 Subsídios e programas sociais

SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O subsídio ao gás e à energia elétrica, o pacote agrícola e o escolar, a pensão básica universal e outros programas, muitas vezes como flag.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path

90% programa_?social beneficiario_?(programa|subsídio|bono|pensi[oó]n_?b[aá]sica) subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))? paquete_?(agr[ií]cola|escolar) pensi[oó]n_?b[aá]sica_? universal bono(_?(salud|educaci[oó]n))? transferencia_?monetaria ayuda_?(social|estatal) social_?programme

VALORES CONHECIDOS SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
sv-detectar-programas-sociales.txt	20	80%	Subsidio al gas licuado, Subsidio a la energía eléctrica, Subsidio a la energia electrica, Paquete agrícola, Paquete agrícola, Paquete escolar
sv-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Comunidades Solidarias	→ Subsidio al gas licuado

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia: própria quitada ou em pagamento, alugada, cedida, em guarda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_FIN_VIVIENDA – Path

90%

tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda

tipo_?(de_?)?tenencia

vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?

tenencia)

condici[oó]n_?(de_?)(la_?)?vivienda

ocupaci[oó]n_?vivienda

housing_?tenure

VALORES CONHECIDOS

SV_FIN_VIVIENDA – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

sv-detectar-tenencia-

16

60%

Propia totalmente pagada, Propia pagándose, Propia pagandose,

vivienda.txt

Alquilada, Cedita o prestada, Guardianía

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por outra condição da lista.

SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

SV_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de sv-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ocupación de hecho	→ Guardianía

Antecedentes criminais e processos

A lei não os nomeia à parte, mas o atestado de antecedentes e a situação processual estão entre os dados de maior consequência para uma pessoa, e seu uso indevido discrimina — o teste do artigo 4 g). Recebem o mesmo cuidado dos dados sensíveis.

13.1 Antecedentes criminais

SV_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O atestado de antecedentes penais e policiais, o tipo de crime, a situação jurídica, a condição de privado de liberdade e os mandados de prisão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95%

```
antecedentes?(_(?penales|policiales|judiciales))? solvencia_(de_)?  
(antecedentes|penal|policial) certificado_(de_)?antecedentes record_?policial condena(_?  
(penal|tipo))? delito(_?(tipo|cometido))? tipo_(de_)?delito situaci[oó]n_?jur[ií]dica  
detenci[oó]n_?administrativa privad[oa]_(de_)?libertad interno_(penal|centro_?penal)  
reo orden_(de_)?captura r[eé]gimen_?de_?excepci[oó]n criminal_record
```

55%

```
estado_(del_)?proceso sentencia fallo
```

COMO É MASCARADO

Substituído por uma situação genérica da lista — não registra antecedentes, condenado, absolvido —, seja qual for o desfecho; uma flag continua flag.

SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ANTECEDENTES_LISTA .

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por hurto en 2019

→ Absuelto

13.2 Processo judicial ou de investigação

SV_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de processo, causa ou referência com que a Procuradoria e os tribunais identificam um caso: correlativo, unidade e ano, 123-UDVM-2024 . Os processos são consultados e levam às partes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

SV_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(expediente?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso?(judicial|penal)|denuncia|referencia?(judicial|fiscal)|aviso) expediente?(judicial|penal|fiscal) referencia?(judicial|fiscal) causa_?penal n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?(de_)?expediente nue

50%

expediente causa proceso

FORMATO DO VALOR

SV_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{1,6}-[A-Z]{2,10}-\d{4}

70%

[A-Z]{1,6}-?\d{1,6}-\d{4}

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O correlativo é mapeado dígito a dígito; a unidade e o ano se mantêm. Os demais números são mascarados caractere a caractere.

SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

SV_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

SV_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123-UDVM-2024

→ 957-UDVM-2024

1234/2023

→ 9707/2023

Os dígitos verificadores do DUI e do NIT

O **DUI** é o caso simples: oito dígitos com pesos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda, módulo 10, e o dígito é dez menos o resto, escrito 0 quando dá dez. É exatamente o que faz o algoritmo Check Digit do Masking Engine, então basta um passo: ele mapeia os oito dígitos e escreve o nono.

O **NIT** de catorze dígitos tem duas regras, e qual se aplica depende do correlativo — o terceiro bloco:

- Correlativo **maior que 100**: pesos 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2, módulo 11, e o dígito é onze menos o resto, ou 0 quando o resto é 0 ou 1. O Check Digit escreve onze menos o resto e o dez como 0: casa sem ajuste.
- Correlativo **de 100 ou menos**: pesos 14, 13, 12 ... 2, módulo 11, e o dígito **é o resto** (o dez vira 0). O Check Digit não sabe escrever o resto, mas sabe escrever onze menos o resto — então o set usa os **pesos complementares** (onze menos cada peso, módulo 11). Com eles o resto se inverte, e o que o Check Digit escreve é o resto verdadeiro.

Como a regra depende do correlativo e o corpo inteiro é mascarado, cada ramo mantém a sua classe: o ramo antigo deixa o correlativo com um zero na frente, e o novo o mapeia com Numeric Mapping para a faixa 101–999. Um Regex Decompose escolhe o ramo pela forma do valor de entrada, com ou sem hífens. Os dois blocos que mais dizem da pessoa — o município e a **data de nascimento** — são mapeados dígito a dígito, então o NIT mascarado já não revela quando nem onde alguém nasceu.

Onde as pessoas moram: distritos, cantões e código postal

Com a população do Censo 2024 e a localização que o Banco Central de Reserva publica, o set conhece o tamanho, o município, o departamento e a posição dos 262 distritos e dos 44 municípios.

- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo do seu **município** com pelo menos 20.000; se o município não tiver nenhum, o mais próximo do seu departamento. São 190 de 262, com 1,5 milhão de habitantes — um quarto do país. Apaneca vira Ahuachapán; Perquín, San Francisco Gotera.
- Os **44 municípios** e os 14 departamentos se mantêm: o menor dos municípios supera de longe o limiar.
- A distância é medida entre os centroides do censo, em linha reta.
- Há nomes repetidos — El Rosario, San José, San Isidro, San Fernando, El Carmen, San Lorenzo. Um nome só é generalizado quando todos os distritos que o têm são pequenos, e então segue o maior deles. Com o departamento (El Rosario – La Paz, El Rosario (La Paz)) vale a mesma regra dentro do departamento.
- Os **códigos da DIGESTYC** seguem a mesma tabela, e o nome e o código de uma pessoa continuam coincidindo.
- O **cantão** e o **caserío** viram Zona rural, a **colônia** é trocada por outra e o **código postal** conserva só o departamento e a zona.

Os nomes de distritos que também são nomes ou sobrenomes de pessoas, e os de departamentos, ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por distritos.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DUI, digitais, selfies de validação, PDFs de prontuários em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **O NRC não recupera o dígito verificador**: a regra dele não é pública, então é mapeado dígito a dígito.
- **O dígito verificador em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao DUI ou ao NIT mascarado.
- **O departamento, o município, o código do banco e o prefixo do telefone se mantêm.**
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece**: um distrito escrito de uma forma que a tabela não tem — abreviado, com erro de grafia — passa sem mudança.
- **O texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (Rosa , Cruz , Flores) é redigido onde aparecer.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 12 ou os 18 anos, mas algumas cruzam. Onde importar, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, colônia, distrito e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Os endereços de bitcoin** mascarados não passam mais na sua soma de verificação: servem para testar o sistema, não para operar com ele.
- **A chave do engine** religa os valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas: o resultado é dado **pseudonimizado** (art. 4 q), não dissociado, e continua sendo dado pessoal. Guarde a chave separada e resguardada.

17

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra do dígito verificador do DUI foi conferida contra números publicados como válidos, e a do NIT contra duas implementações independentes da rotina que os sistemas salvadorenhos usam.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 146 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 30 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza distritos foi auditada para os 262: pelo nome, pelo nome com o departamento e pelo código.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de amostra de cada domínio e marcadores como N/A , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 150 DUI e 200 NIT das duas regras quanto a validade e colisões, e 20 NIT para confirmar que a data de nascimento que eles carregam não sobrevive. Cada algoritmo também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

18

Fontes

- Ley para la Protección de Datos Personales, Decreto Legislativo n.º 144 de 12 de noviembre de 2024 (Diário Oficial n.º 219, Tomo 445, de 15 de noviembre de 2024). Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Agencia de Ciberseguridad del Estado: Lineamientos para el Delegado de Protección de Datos Personales e Normativa para el Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador (Diário Oficial de 11 de agosto de 2026).
- Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Lei de prevenção e controle do HIV. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
- Decreto Legislativo n.º 203 de dezembro de 2021 (homologação do NIT e do DUI). Ley Especial para la Reestructuración Municipal, Decreto Legislativo n.º 762 de 2023 (44 municipios e 262 distritos, vigente desde 1.º de maio de 2024).
- Banco Central de Reserva, Oficina Nacional de Estadística y Censos: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, população e localização por município e distrito (geoportal do BCR).
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social: salário mínimo vigente desde junho de 2025. Viceministerio de Transporte: classes de placa. Plano de numeração telefônica de 2005.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

SV_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · SV_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: SV_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 347 nomes de sv-apellidos.txt .

Usado por: SV_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

SV_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_APELLIDO , SV_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
senão	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: SV_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s i í no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de sv-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA , SV_ESTADO_FAMILIAR , SV_ESCOLARIDAD , SV_ORIGEN_ETNICO , SV LENGUA , SV_RELIGION , SV_IDEOLOGIA_POLITICA , SV_PARTIDO , SV_ORIENTACION_SEXUAL , SV_IDENTIDAD_GENERO , SV_COBERTURA_SALUD , SV_DIAGNOSTICO , SV_MEDICAMENTO , SV_DISCAPACIDAD , SV_APTITUD_LABORAL , SV_HISTORIAL_CREDITICIO , SV_PROGRAMA_SOCIAL , SV_TENENCIA_VIVIENDA , SV_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	SV_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	SV_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	SV_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	SV_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	SV_BANDERA_Y_N
([01])	SV_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de sv-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_SUPRIMIR .

Usado por: SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA , SV_L3_AFILIACION_SINDICAL , SV_L3_VIDA_SEXUAL , SV_L3_SITUACION_FAMILIAR , SV_L3_HABITOS , SV_L3_VICTIMA , SV_SALUD_VIH , SV_SALUD_REPRODUCTIVA , SV_SALUD_MENTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_CENTRO_EDUCATIVO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `sv-centros-educativos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-centros-educativos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `sv-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `sv-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO` , `SV_L1_PASAPORTE` , `SV_L1_PARTIDA` , `SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL` , `SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` , `SV_L1_BILETERA` , `SV_L1_COOKIE` , `SV_L1_VEHICULO` , `SV_L1_INMUEBLE` , `SV_L1_CONTRATO` ,

SV_L1_USUARIO , SV_SALUD_IDENTIFICADOR , SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN , SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA , SV_DOCUMENTO , SV_NOMBRES , SV_APELLIDOS , SV_NOMBRE_COMPLETO , SV_EMAIL , SV LENGUA , SV_RELIGION , SV_IDEOLOGIA_POLITICA , SV_PARTIDO , SV_ORIENTACION_SEXUAL , SV_IDENTIDAD_GENERO , SV_MEDICAMENTO , SV_DISCAPACIDAD , SV_APTITUD_LABORAL , SV_PROGRAMA_SOCIAL , SV_TENENCIA_VIVIENDA , SV_ANTECEDENTES , SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcd fghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

SV_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: SV_L1_NRC , SV_L1_SEGURO_SOCIAL , SV_L1_NIE , SV_L1_CUENTA_BANCARIA , SV_DUI , SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO , SV_NIT_CUERPO_NUEVO , SV_NIT , SV_TELEFONO , SV_COORDENADA , SV_ANIO , SV_EDAD , SV_OCUPACION_O_CODIGO , SV_COBERTURA_SALUD , SV_PROCEDIMIENTO , SV_HISTORIAL_CREDITICIO , SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

SV_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: SV_L1_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

SV_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: SV_L1_DISPOSITIVO , SV_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

SV_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de sv-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

SV_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_COBERTURA .

Usado por: SV_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,8})	SV_CM_DIGITOS
senão	SV_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_CODIGO_GEOGRAFICO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em sv-codigos-geograficos-generalizados.txt (190 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-codigos-geograficos-generalizados.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

SV_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{2})	mantém · troca por 00
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_COLONIA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 106 valores de sv-colonias.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_L2_COLONIA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-colonias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L2_PERSONAS_A_CARGO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · SV_CM_DIGITOS · mantém · mantém · SV_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · SV_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: SV_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	SV_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	SV_CIE10
(?i)(s[íí] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
senão	SV_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de sv-diagnostics.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `sv-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>sv-direcciones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`SV_DISCAPACIDAD_LISTA`.

Usado por: `SV_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>SV_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>SV_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>SV_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>sv-discapacidades.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `sv-distritos-generalizados.txt` (3.484 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `SV_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>sv-distritos-generalizados.txt</code>
------------	---

delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

SV_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_DUI

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2} 100)-?\d)	SV_NIT_ANTIGUO
(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d)	SV_NIT_NUEVO
(\d{8}-?\d)	SV_DUI
senão	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_DUI CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com SV_CM_DIGITOS e recalcula um dígito verificador módulo 10 com pesos 2 3 4 5 6 7 8 9 a partir da direita.

Usado por: SV_NIT , SV_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 8 9
modulusNumber	10
checkDigitIndex	8
numDigitsForCheckdigitCalculation	8
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	SV_CM_DIGITOS
alphaNumericAlgorithm	SV_CM_DIGITOS
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

SV_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	mantém · SV_CM_DIGITOS · mantém
([1-9])(\d)	mantém · SV_CM_DIGITOS
(\d)	SV_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(([^@\\s]+)@([^\s]+\.)\.([A-Za-z]{2,24}){1} (?:\. [A-Za-z]{2})?)

senão	SV_CM_ALFANUM
-------	---------------

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de sv-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESCOLARIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ESCOLARIDAD_LISTA .

Usado por: SV_L2_ESCOLARIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_ESCOLARIDAD_CODIGO
senão	SV_ESCOLARIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ESCOLARIDAD_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de sv-escolaridad-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_ESCOLARIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-escolaridad-codigos.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESCOLARIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-escolaridad.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-escolaridad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `sv-estados-credito.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_HISTORIAL_CREDITICIO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESTADO_FAMILIAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA` .

Usado por: `SV_L2_ESTADO_FAMILIAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>SV_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO</code>
senão	<code>SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ESTADO_FAMILIAR_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-estado-familiar-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ESTADO_FAMILIAR`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-estado-familiar-codigos.txt
------------	--------------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ESTADO_FAMILIAR_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de sv-estado-familiar.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_ESTADO_FAMILIAR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-estado-familiar.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_PENAL_EXPEDIENTE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,6})([s\-/])([A-Za-z]{2,10})([s\-/])(\d{4})	SV_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém
([A-Za-z]{1,6}[s\-/]?)(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})	mantém · SV_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})([s\-/])(\d{4})	SV_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: SV_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

SV_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: SV_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

SV_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de sv-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_ESTADO_CREDITO .

Usado por: SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,4})	SV_CM_DIGITOS
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
senão	SV_ESTADO_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: SV_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-identidades-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-ideologias-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_IDEOLOGIA_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-ideologias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 365 e 6.000.

Usado por: SV_FIN_INGRESOS

CONFIGURAÇÃO

minValue	365
maxValue	6000

SV_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_HEX .

Usado por: SV_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	SV_OCTETO · SV_OCTETO · SV_OCTETO · SV_OCTETO
senão	SV_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_LENGUA_LISTA .

Usado por: SV_L3_LENGUA_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_LENGUA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_LENGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de sv-lenguas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_LENGUA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: SV_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de sv-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de sv-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_L3_NACIONALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_NIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS .

Usado por: SV_L1_NIT

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4}-?\d{6}-?(?:0\d{2} 100)-?\d)	SV_NIT_ANTIGUO
(\d{4}-?\d{6}-?[1-9]\d{2}-?\d)	SV_NIT_NUEVO
(\d{8}-?\d)	SV_DUI
senão	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NIT_ANTIGUO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 5 4 3 2 1 0 10 9 8 a partir da direita.

Usado por: SV_NIT , SV_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

weightList	9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8
modulusNumber	11
checkDigitIndex	13
numDigitsForCheckdigitCalculation	13
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO
alphaNumericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK

inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

SV_NIT_CORRELATIVO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 101 e 999.

Usado por: SV_NIT_CUERPO_NUEVO

CONFIGURAÇÃO

minValue	101
maxValue	999

SV_NIT_CUERPO_ANTIGUO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS .

Usado por: SV_NIT_ANTIGUO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{10})(\d)(\d{2})	SV_CM_DIGITOS · troca por 0 · SV_CM_DIGITOS
senão	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NIT_CUERPO_NUEVO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_DIGITOS .

Usado por: SV_NIT_NUEVO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{10})(\d{3})	SV_CM_DIGITOS · SV_NIT_CORRELATIVO
senão	SV_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NIT_NUEVO CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com SV_NIT_CUERPO_NUEVO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 a partir da direita.

Usado por: SV_NIT , SV_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	13
numDigitsForCheckdigitCalculation	13
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_NUEVO
alphaNumericAlgorithm	SV_NIT_CUERPO_NUEVO
preserveRegex	[.\-\\s]

inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

SV_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 405 nomes de sv-nombres.txt .

Usado por: SV_PALABRA_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

SV_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^,]+), \s*(.+)	SV_APELLIDOS · SV_NOMBRES
(\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE
(\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO · SV_PALABRA_APELLIDO
senão	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_CM_ALFANUM .

Usado por: SV_L1_NOMBRE , SV_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE
(\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE
(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)	SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE · SV_PALABRA_NOMBRE
senão	SV_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: SV_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

SV_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 35 valores de sv-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_OCUPACION_O_CODIGO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_OCUPACION .

Usado por: SV_L2_OCUPACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,5})	SV_CM_DIGITOS
senão	SV_OCUPACION

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-orientaciones-sexuales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA` .

Usado por: `SV_L3_ORIGEN_ETNICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>SV_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO</code>
senão	<code>SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `sv-origen-etnico-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-origen-etnico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `sv-origen-etnico.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-origen-etnico.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

SV_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_APELLIDO .

Usado por: SV_APELLIDOS , SV_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)	mantém
(de del la las los y e san santa van von di da)	
senão	SV_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_NOMBRE .

Usado por: SV_NOMBRES , SV_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)	mantém
(de del la las los y e san santa van von di da)	
senão	SV_NOMBRE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_PARTIDO_LISTA .

Usado por: SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_PARTIDO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de sv-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_PARTIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 500.000.

Usado por: SV_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	1000
maxValue	500000

SV_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

Usado por: SV_SALUD_PROCEDIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4,6})	SV_CM_DIGITOS
senão	SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de sv-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_PROCEDIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de sv-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: SV_L1_CREDENCIAL , SV_L3_BIOMETRICO , SV_L3_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: SV_RELIGION_LISTA .

Usado por: SV_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de sv-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_REMESAS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 20 e 2.000.

Usado por: `SV_FIN_REMESAS`

CONFIGURAÇÃO

minValue	20
maxValue	2000

SV_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L2_SEX0`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(femenino masculino)</code>	<code>SV_SEX0_FEMENINO_MASCULINO</code>
<code>(?i)(mujer hombre)</code>	<code>SV_SEX0_MUJER_HOMBRE</code>
<code>(?i)(female male)</code>	<code>SV_SEX0_FEMALE_MALE</code>
<code>(?i)([fm])</code>	<code>SV_SEX0_F_M</code>
<code>(?i)([hm])</code>	<code>SV_SEX0_H_M</code>
<code>([12])</code>	<code>SV_SEX0_1_2</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>sv-sexo-1-2.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>sv-sexo-f-m.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `sv-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `sv-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `SV_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `SV_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d[\d\s-]{11,22}\d)</code>	<code>SV_TARJETA_LUHN</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `SV_TARJETA`

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

SV_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `SV_CM_DIGITOS` .

Usado por: `SV_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\+?503[\s-]?)?([267])(\d{3})([\s-]?) (\d{4})</code>	mantém · mantém · <code>SV_CM_DIGITOS</code> · mantém · <code>SV_CM_DIGITOS</code>
senão	<code>SV_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `SV_FIN_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	SV_BANDERA
(\d{1,6})	SV_CM_ALFANUM
senão	SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de sv-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

SV_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 9 padrões por [DATO] , e os 1.770 termos de sv-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: SV_L1_TEXTO_LIBRE , SV_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<!\d)\d{8}-\d(?:!\d)
(?<!\d)\d{4}-\d{6}-\d{3}-\d(?:!\d)
(?<!\d)\d{9}(?:!\d)
(?<!\d)\d{14}(?:!\d)
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?503[\\s\\-]?)?[267]\\d{3}[\\s\\-]?\\d{4}(?![\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?:!\d)
(?<![A-Za-z])(P A C M N O AB CD)[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?![A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.){3}\\d{1,3}(?:!\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	sv-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

SV_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 250.000.

Usado por: SV_FIN_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	100
----------	-----

maxValue	250000
----------	--------

SV_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 304 e 3.000.

Usado por: SV_FIN_PENSION

CONFIGURAÇÃO

minValue	304
maxValue	3000

SV_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de sv-zona-rural.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: SV_L2_CANTON

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	sv-zona-rural.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
sv- antecedentes.txt	7	SV_ANTECEDENTES_LISTA	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Condenado
sv-apellidos.txt	347	SV_APELLIDO	Hernández · Rodríguez · Martínez · López
sv-aptitud- laboral.txt	4	SV_APTITUD_LABORAL_LISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
sv-bandera-0- 1.txt	2	SV_BANDERA_0_1	0 · 1
sv-bandera-s- n.txt	2	SV_BANDERA_S_N	S · N
sv-bandera-si- no.txt	2	SV_BANDERA_SI_NO	Sí · No
sv-bandera-true- false.txt	2	SV_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
sv-bandera-y- n.txt	2	SV_BANDERA_Y_N	Y · N
sv-bandera-yes- no.txt	2	SV_BANDERA_YES_NO	Yes · No
sv-centros- educativos.txt	12	SV_CENTRO_EDUCATIVO	Centro Escolar Cantón El Espino · Centro Escolar República de Panamá · Complejo Educativo Tomás Medina · Instituto Nacional General Francisco Menéndez
sv-cie10- decimal.txt	33	SV_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
sv-cie10.txt	37	SV_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
sv-cobertura- salud.txt	8	SV_COBERTURA	ISSS · MINSAL (sistema público) · Bienestar Magisterial · Sanidad Militar (COSAM)
sv-codigos- geograficos- generalizados.txt	190	SV_CODIGO_GEOGRAFICO	010102 010101 · 010104 010111 · 010205 010203 · 010209 010203
sv-colonias.txt	106	SV_COLONIA	Colonia Escalón · Colonia San Benito · Colonia Miramonte · Colonia Layco
sv-detectar- apellidos.txt	436	SV_L1_APELLIDO – List SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	Hernández · Hernandez · Rodríguez · Rodríguez
sv-detectar- aptitud- laboral.txt	5	SV_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
sv-detectar- cobertura.txt	20	SV_SALUD_COBERTURA – List	ISSS · MINSAL (sistema público) · MINSAL (sistema publico) · Bienestar Magisterial

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
sv-detectar-codigos-banderas.txt	11	SV_L3_ORIGEN_ETNICO – List SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si
sv-detectar-discapacidades.txt	26	SV_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física o motora · Fisica o motora · Auditiva · Visual
sv-detectar-districtos.txt	363	SV_L2_DISTRITO – List	Apaneca · Concepción de Ataco · Concepcion de Ataco · Tacuba
sv-detectar-escolaridad.txt	27	SV_L2_ESCOLARIDAD – List	Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Basica (1.º a 6.º)
sv-detectar-estado-familiar.txt	23	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – List	Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Acompanado/a
sv-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	SV_SALUD_GRUPO_SANGUIN EO – List	A+ · A- · B+ · B-
sv-detectar-identidades-genero.txt	19	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
sv-detectar-ideologias-politicas.txt	16	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
sv-detectar-lenguas.txt	25	SV_L3 LENGUA_INDIGENA – List	Español · Espanol · Náhuat · Nahuat
sv-detectar-medicamentos.txt	51	SV_SALUD_MEDICAMENTO – List	Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Diclofenaco
sv-detectar-nacionalidades.txt	40	SV_L3_NACIONALIDAD – List	Salvadoreña · Salvadorena · Hondureña · Hondurena
sv-detectar-nombres.txt	466	SV_L1_NOMBRE – List SV_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
sv-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
sv-detectar-origen-etnico.txt	22	SV_L3_ORIGEN_ETNICO – List	Náhuat Pipil · Nahuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaopera)
sv-detectar-partidos.txt	24	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN)
sv-detectar-programas-sociales.txt	20	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Subsidio a la energia electrica · Paquete agrícola
sv-detectar-religiones.txt	37	SV_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
sv-detectar-sexo.txt	9	SV_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
sv-detectar-sindicatos.txt	14	SV_L3_AFILIACION_SINDI CAL – List	CATS · CSTS · CTS · SIMETRISSS
sv-detectar-tenencia-vivienda.txt	16	SV_FIN_VIVIENDA – List	Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Propia pagandose · Alquilada
sv-diagnosticos.txt	30	SV_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
sv-direcciones.txt	4.000	SV_DIRECCION	Calle Sur #147, Pol. 38, Colonia Las Brisas · Avenida Constitución #162 · Alameda Norte #662, Colonia Guadalupe · Calle Bernal #87
sv-discapacidades.txt	8	SV_DISCAPACIDAD_LISTA	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
sv-distritos-generalizados.txt	3.484	SV_DISTRITO	Apaneca Ahuachapán · Concepción de Ataco Tacuba · El Refugio Atiquizaya · San Lorenzo Atiquizaya
sv-empleadores.txt	24	SV_EMPLEADOR	Distribuidora Cuscatlán S.A. de C.V. · Constructora Salvadoreña S.A. de C.V. · Transportes El Trébol S.A. de C.V. · Supermercados La Despensa S.A. de C.V.
sv-escolaridad-codigos.txt	10	SV_ESCOLARIDAD_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-escolaridad.txt	10	SV_ESCOLARIDAD_LISTA	Ninguno · Parvularia · Básica (1.º a 6.º) · Básica (7.º a 9.º)
sv-estado-familiar-codigos.txt	6	SV_ESTADO_FAMILIAR_COD IGO	1 · 2 · 3 · 4
sv-estado-familiar.txt	6	SV_ESTADO_FAMILIAR_LIS TA	Soltero/a · Casado/a · Acompañado/a · Separado/a
sv-estados-credito.txt	10	SV_ESTADO_CREDITO	Al día · Mora de 30 días · Mora de 60 días · Mora de 90 días
sv-grupos-sanguineos.txt	8	SV_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
sv-identidades-genero.txt	7	SV_IDENTIDAD_GENERO_LI STA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
sv-ideologias-politicas.txt	7	SV_IDEOLOGIA_POLITICA_ LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
sv-lenguas.txt	8	SV LENGUA_LISTA	Español · Náhuat · Lenca (potón) · Kakawira
sv-medicamentos.txt	22	SV_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
sv-nacionalidades.txt	12	SV_NACIONALIDAD	Salvadoreña · Hondureña · Guatemalteca · Nicaragüense
sv-nombres.txt	405	SV_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
sv-ocupaciones.txt	35	SV_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Motorista
sv-orientaciones-sexuales.txt	8	SV_ORIENTACION_SEXUAL_ LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
sv-origen-etnico-codigos.txt	6	SV_ORIGEN_ETNICO_CODIG 0	1 · 2 · 3 · 4

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
sv-origen-etnico.txt	8	SV_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Náhuat Pipil · Lenca · Kakawira (Cacaoopera) · Mestizo
sv-partidos.txt	11	SV_PARTIDO_LISTA	Nuevas Ideas · Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) · Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) · Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)
sv-procedimientos.txt	10	SV_PROCEDIMIENTO_TEXT0	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
sv-programas-sociales.txt	7	SV_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Subsidio al gas licuado · Subsidio a la energía eléctrica · Paquete agrícola · Paquete escolar
sv-religiones.txt	10	SV_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Protestante histórica · Testigo de Jehová
sv-sexo-1-2.txt	2	SV_SEXO_1_2	1 · 2
sv-sexo-f-m.txt	2	SV_SEXO_F_M	F · M
sv-sexo-female-male.txt	2	SV_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
sv-sexo-femenino-masculino.txt	2	SV_SEXO_FEMENINO_MASCU-LINO	Femenino · Masculino
sv-sexo-h-m.txt	2	SV_SEXO_H_M	H · M
sv-sexo-mujer-hombre.txt	2	SV_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
sv-sin-informacion.txt	1	SV_SUPRIMIR	Sin información
sv-tenencia-vivienda.txt	6	SV_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia totalmente pagada · Propia pagándose · Alquilada · Cedida o prestada
sv-texto-nombres.txt	1.770	SV_TEXTO_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE
sv-zona-rural.txt	1	SV_ZONA_RURAL	Zona rural

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje colonia canton caserio barrio distrito municipio departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital issa seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje colonia canton caserio barrio distrito municipio departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital issa seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida pasaje colonia canton caserio barrio distrito municipio departamento depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo centro escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital issa seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua lugar sede local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge companero contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionado cotizante customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

Profile set e classifiers

O profile set `SV - Decreto 144 - v1` roda estes 143 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4 g y art. 59 b), datos de salud, datos financieros y antecedentes penales, conforme a la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador (Decreto Legislativo 144 de 2024).

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
<code>SV_L1_DUI - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_DUI</code>
<code>SV_L1_DUI - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>SV_L1_DUI</code>
<code>SV_L1_DUI - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_DUI</code>
<code>SV_L1_NIT - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_NIT</code>
<code>SV_L1_NIT - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_NIT</code>
<code>SV_L1_NRC - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_NRC</code>
<code>SV_L1_NRC - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_NRC</code>
<code>SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO</code>
<code>SV_L1_PASAPORTE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_PASAPORTE</code>
<code>SV_L1_PASAPORTE - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_PASAPORTE</code>
<code>SV_L1_PARTIDA - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_PARTIDA</code>
<code>SV_L1_SEGURO_SOCIAL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_SEGURO_SOCIAL</code>
<code>SV_L1_NIE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_NIE</code>
<code>SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_MATRICULA_PROFESIONAL</code>
<code>SV_L1_NOMBRE - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_NOMBRE</code>
<code>SV_L1_NOMBRE - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>SV_L1_NOMBRE</code>
<code>SV_L1_APELLIDO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_APELLIDO</code>
<code>SV_L1_APELLIDO - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>SV_L1_APELLIDO</code>
<code>SV_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>SV_L1_NOMBRE_COMPLETO - List</code>	VALORES CONHECIDOS	<code>SV_L1_NOMBRE_COMPLETO</code>
<code>SV_L1_EMAIL - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_EMAIL</code>
<code>SV_L1_EMAIL - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>SV_L1_EMAIL</code>
<code>SV_L1_EMAIL - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_EMAIL</code>
<code>SV_L1_TELEFONO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_TELEFONO</code>
<code>SV_L1_TELEFONO - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_TELEFONO</code>
<code>SV_L1_DIRECCION - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_DIRECCION</code>
<code>SV_L1_DIRECCION - Type</code>	TIPO DE DADO	<code>SV_L1_DIRECCION</code>
<code>SV_L1_DIRECCION - Regex</code>	FORMATO DO VALOR	<code>SV_L1_DIRECCION</code>
<code>SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO</code>
<code>SV_L1_CUENTA_BANCARIA - Path</code>	NOME DA COLUNA	<code>SV_L1_CUENTA_BANCARIA</code>

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
SV_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_TARJETA
SV_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_TARJETA
SV_L1_BILLETERA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_BILLETERA
SV_L1_BILLETERA – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_BILLETERA
SV_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_IP
SV_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_IP
SV_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_DISPOSITIVO
SV_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_DISPOSITIVO
SV_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_COOKIE
SV_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_PLACA
SV_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_PLACA
SV_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_VEHICULO
SV_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_VEHICULO
SV_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_INMUEBLE
SV_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_CONTRATO
SV_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_USUARIO
SV_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_CREDENCIAL
SV_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_GEOLOCALIZACION
SV_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_GEOLOCALIZACION
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L1_TEXTO_LIBRE
SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
SV_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_FECHA_NACIMIENTO
SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
SV_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_ANIO_NACIMIENTO
SV_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_EDAD
SV_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_EDAD
SV_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_FECHA_EVENTO
SV_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_FECHA_EVENTO
SV_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_SEX0
SV_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L2_SEX0
SV_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_DISTRITO
SV_L2_DISTRITO – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L2_DISTRITO
SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_L2_CODIGO_GEOGRAFICO
SV_L2_CANTON – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CANTON

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
SV_L2_COLONIA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_COLONIA
SV_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CODIGO_POSTAL
SV_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_CODIGO_POSTAL
SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
SV_L2_ESTADO_FAMILIAR – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L2_ESTADO_FAMILIAR
SV_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_OCUPACION
SV_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_EMPLEADOR
SV_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_ESCOLARIDAD
SV_L2_ESCOLARIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L2_ESCOLARIDAD
SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_CENTRO_EDUCATIVO
SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO
SV_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	SV_L2_PERSONAS_A_CARGO
SV_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
SV_L3_ORIGEN_ETNICO – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_ORIGEN_ETNICO
SV_L3 LENGUA_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3 LENGUA_INDIGENA
SV_L3 LENGUA_INDIGENA – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3 LENGUA_INDIGENA
SV_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_NACIONALIDAD
SV_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_NACIONALIDAD
SV_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_RELIGION
SV_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_RELIGION
SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_IDEOLOGIA_POLITICA
SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
SV_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_AFILIACION_SINDICAL
SV_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_BIOMETRICO
SV_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	SV_L3_BIOMETRICO
SV_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_GENETICO
SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_ORIENTACION_SEXUAL
SV_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_VIDA_SEXUAL
SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
SV_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	SV_L3_IDENTIDAD_GENERO
SV_L3_SITUACION_FAMILIAR – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_SITUACION_FAMILIAR
SV_L3_HABITOS – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_HABITOS

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
SV_L3_VICTIMA – Path	NOME DA COLUNA	SV_L3_VICTIMA
SV_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_IDENTIFICADOR
SV_SALUD_COBERTURA – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_COBERTURA
SV_SALUD_COBERTURA – List	VALORES CONHECIDOS	SV_SALUD_COBERTURA
SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
SV_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_SALUD_DIAGNOSTICO
SV_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_PROCEDIMIENTO
SV_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_MEDICAMENTO
SV_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	SV_SALUD_MEDICAMENTO
SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
SV_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	SV_SALUD_TEXTO_CLINICO
SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
SV_SALUD_VIH – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_VIH
SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	SV_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
SV_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
SV_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	SV_SALUD_DISCAPACIDAD
SV_SALUD_OCUPACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_OCUPACIONAL
SV_SALUD_OCUPACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	SV_SALUD_OCUPACIONAL
SV_SALUD_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_REPRODUCTIVA
SV_SALUD_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_SALUD_MENTAL
SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
SV_FIN_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_DEUDA
SV_FIN_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_DEUDA
SV_FIN_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_INGRESOS
SV_FIN_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_INGRESOS
SV_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_PATRIMONIO
SV_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_PATRIMONIO
SV_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_PENSION
SV_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_PENSION
SV_FIN_REMESAS – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_REMESAS
SV_FIN_REMESAS – Type	TIPO DE DADO	SV_FIN_REMESAS
SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	SV_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
SV_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	SV_FIN_VIVIENDA
SV_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	SV_FIN_VIVIENDA
SV_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	SV_PENAL_ANTECEDENTES

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
SV_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	SV_PENAL_EXPEDIENTE
SV_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	SV_PENAL_EXPEDIENTE