

Peru — Ley 29733 de Protección de Datos Personales

Descoberta e mascaramento de dados pessoais peruanos: DNI e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 2, 5 — inclusive os rendimentos econômicos —, dados de saúde, dados financeiros e antecedentes criminais.

85

DOMÍNIOS

144

CLASSIFIERS

122

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 29733 em resumo
3	Dissociação, anonimização e cópias fora de produção
4	Como os dados sensíveis são descobertos
5	Como os dados são mascarados
6	Pacotes essencial e estendido
7	Os domínios numa visão

PARTE 8 · IDENTIFICADORES DIRETOS

8.1	DNI	PE_L1_DNI
8.2	RUC	PE_L1_RUC
8.3	Caractere de verificação	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
8.4	Documentos de estrangeiro	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
8.5	Passaporte	PE_L1_PASAPORTE
8.6	Registro civil	PE_L1_ACTA
8.7	EsSalud, AFP e ONP	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
8.8	Código de estudante	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
8.9	Registro profissional	PE_L1_COLEGIATURA
8.10	Prenome	PE_L1_NOMBRE
8.11	Sobrenome	PE_L1_APELLIDO
8.12	Nome completo	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
8.13	Razão social	PE_L1_RAZON_SOCIAL
8.14	E-mail	PE_L1_EMAIL
8.15	Telefone	PE_L1_TELEFONO
8.16	Endereço	PE_L1_DIRECCION
8.17	Complemento do endereço	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
8.18	Conta bancária	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
8.19	Cartão de pagamento	PE_L1_TARJETA
8.20	Carteira digital	PE_L1_BILLETERA
8.21	Endereço IP	PE_L1_IP
8.22	Identificador de dispositivo	PE_L1_DISPOSITIVO
8.23	Cookies e identificadores de rastreamento	PE_L1_COOKIE
8.24	Placa do veículo	PE_L1_PLACA

8.25	Veículo e habilitação	PE_L1_VEHICULO
8.26	Imóvel	PE_L1_INMUEBLE
8.27	Números de contrato e de cliente	PE_L1_CONTRATO
8.28	Usuário e redes sociais	PE_L1_USUARIO
8.29	Credenciais	PE_L1_CREDENCIAL
8.30	Geolocalização	PE_L1_GEOLOCALIZACION
8.31	Texto livre	PE_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 9 · QUASE-IDENTIFICADORES

9.1	Data de nascimento	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
9.2	Ano de nascimento	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
9.3	Idade	PE_L2_EDAD
9.4	Datas de eventos pessoais	PE_L2_FECHA_EVENTO
9.5	Sexo	PE_L2_SEXO
9.6	Distrito e província	PE_L2_DISTRITO
9.7	UBIGEO	PE_L2_UBIGEO
9.8	Centro povoado e caserío	PE_L2_CENTRO_POBLADO
9.9	Urbanização e asentamiento humano	PE_L2_URBANIZACION
9.10	Código postal	PE_L2_CODIGO_POSTAL
9.11	Estado civil	PE_L2_ESTADO_CIVIL
9.12	Ocupação	PE_L2_OCUPACION
9.13	Empregador	PE_L2_EMPLEADOR
9.14	Escolaridade	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
9.15	Instituição de ensino	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
9.16	Dependentes e filhos	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

PARTE 10 · DADOS SENSÍVEIS (ART. 2, 5)

10.1	Origem étnica	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
10.2	Povo indígena	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
10.3	Língua	PE_L3 LENGUA
10.4	Nacionalidade	PE_L3_NACIONALIDAD
10.5	Religião	PE_L3_RELIGION
10.6	Convicções filosóficas e morais	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
10.7	Opinião política	PE_L3_OPINION_POLITICA
10.8	Filiação partidária	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
10.9	Filiação sindical	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
10.10	Dados biométricos	PE_L3_BIOMETRICO
10.11	Dados genéticos	PE_L3_GENETICO

10.12	Orientação sexual	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
10.13	Vida sexual	PE_L3_VIDA_SEXUAL
10.14	Identidade de gênero	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
10.15	Vítimas	PE_L3_VICTIMA

PARTE 11 · DADOS DE SAÚDE

11.1	Identificadores de saúde	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
11.2	Cobertura de saúde	PE_SALUD_COBERTURA
11.3	Diagnóstico e CID-10	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
11.4	Procedimentos	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
11.5	Medicamentos	PE_SALUD_MEDICAMENTO
11.6	Texto clínico	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
11.7	Resultados de exames	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
11.8	HIV e infecções sexualmente transmissíveis	PE_SALUD_VIH
11.9	Grupo sanguíneo e Rh	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
11.10	Deficiência	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
11.11	Saúde ocupacional	PE_SALUD_OCUPACIONAL
11.12	Saúde sexual e reprodutiva	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
11.13	Saúde mental	PE_SALUD_MENTAL

PARTE 12 · DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS

12.1	Rendimentos e remuneração	PE_FIN_INGRESOS
12.2	Histórico de crédito	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
12.3	Dívida	PE_FIN_DEUDA
12.4	Patrimônio	PE_FIN_PATRIMONIO
12.5	Pensão e benefícios	PE_FIN_PENSION
12.6	Programas sociais	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
12.7	Classificação do SISFOH	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
12.8	Posse da moradia	PE_FIN_VIVIENDA

PARTE 13 · ANTECEDENTES CRIMINAIS

13.1	Antecedentes criminais	PE_PENAL_ANTECEDENTES
13.2	Processo judicial ou pasta fiscal	PE_PENAL_EXPEDIENTE
14	Os dígitos verificadores do DNI e do RUC	
15	Onde as pessoas moram: distritos, UBIGEO e código postal	
16	Limites	
17	Verificação	
18	Fontes	

A	Algoritmos
B	Arquivos
C	Listas de exclusão
D	Profile set e classifiers

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de uma base peruana e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

Mascarar apenas nomes e DNIs não basta: uma data de nascimento, um sexo e um distrito pequeno já apontam para uma pessoa. O set trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — DNI e RUC, carnê de extranjería, passaporte, registro civil, números do EsSalud e das pensões, código de estudante, registro profissional, nomes, contato, endereço, contas, cartões, carteiras digitais, dispositivos, cookies, placas, imóveis, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito e província com seu UBIGEO, código postal, urbanização, centro povoado, estado civil, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — os do artigo 2, numeral 5: dados biométricos que identificam por si sós, origem racial e étnica, **rendimentos econômicos**, opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas e morais, filiação sindical e informação sobre saúde ou vida sexual; além de dados genéticos, identidade de gênero, povo e língua indígenas, nacionalidade e condição de vítima.
- **Dados de saúde** — sensíveis sem ressalva, em grupo próprio: história clínica, seguro, CID-10, procedimentos, medicamentos, HIV, grupo sanguíneo, deficiência, saúde ocupacional, reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — os rendimentos que a própria lei chama de sensíveis, mais histórico de crédito, dívida, patrimônio, pensões, programas sociais, a classificação do SISFOH e a posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — certidões de antecedentes, situação processual e números de processo judicial ou de pasta fiscal.

Num Masking Engine, o set é um profile set com seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos de que estes dependem — e os arquivos de consulta que leem. Os apêndices listam cada um com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `DOCUMENTO`, `EXPEDIENTE`, `CARGO` — precisa que os valores concordem. Uma coluna com nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm forma ou vocabulário reconhecíveis: um DNI, um RUC de onze dígitos, um celular de nove dígitos, um endereço com urbanização, manzana e lote, uma placa, um distrito.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas peruanos (`NUM_DOC`, `FEC_NAC`, `UBIGEO`, `RUC`, `ESSALUD`, `CODIGO_MODULAR`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto do DNI — com a impressão digital e a assinatura — e uma selfie de validação. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 29733 em resumo

A **Ley 29733 de Protección de Datos Personales** foi publicada em 3 de julho de 2011 e regulamentada em 2013. Em **30 de novembro de 2024** um novo regulamento a substituiu, o **Decreto Supremo 016-2024-JUS**, em vigor desde **30 de março de 2025**. Aplicar e fiscalizar ambos cabe à **Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)**, dentro do Ministério da Justiça e Direitos Humanos.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é toda informação sobre uma pessoa natural que a identifique ou a torne identificável por meios que possam ser razoavelmente utilizados (art. 2, 4). O titular é sempre pessoa natural (art. 2, 12).
- **Dado sensível** é uma lista curta e direta (art. 2, 5): dados biométricos que por si sós possam identificar o titular; dados de origem racial e étnica; **rendimentos econômicos**; opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas ou morais; filiação sindical; e informação relacionada à saúde ou à vida sexual. Os rendimentos não aparecem em nenhuma lei vizinha: no Peru uma coluna de salário pesa como um diagnóstico.
- **Anonimização** torna o titular não identificável de modo que **não se possa reverter** (art. 2, 14). **Dissociação** é o procedimento que impede a identificação, e o artigo 41.1 do regulamento de 2024 diz expressamente que **esse procedimento é reversível**. O artigo 41.2 pede ao responsável que escolha a técnica adequada ao tipo de dado, ao número de titulares e ao risco.
- **Onde aparecem**. Usar os dados para finalidade diferente daquela para que foram coletados é infração grave — *salvo que tenha havido procedimento de anonimização ou dissociação* (art. 133.7 do regulamento). Essa frase é a base legal de uma cópia mascarada fora de produção.
- **Segurança**. O responsável mantém medidas de segurança (os arts. 39 e 40 do regulamento pedem avaliação de impacto onde o risco é alto), designa um **Oficial de Protección de Datos Personales** onde os arts. 37 a 39 o exigem e notifica um incidente à ANPD em até **48 horas** depois de tomar conhecimento (art. 34).
- **Menores**. O dado de uma criança com menos de catorze anos exige o consentimento dos pais; entre catorze e dezoito o próprio adolescente consente (art. 25 do regulamento). Uma cópia que mantém as datas de nascimento exatas mantém essa distinção visível.
- **Sanções**. As multas são medidas em UIT e chegam a dezenas de unidades impositivas tributárias nas infrações muito graves, podendo a ANPD ordenar a cessação do tratamento.

O que a lei deixa de fora. A lei não se aplica a dados mantidos por pessoas naturais para fins domésticos, nem aos tratados para defesa nacional, segurança pública ou investigação criminal, nem — como o regulamento explicita — a dados anonimizados.

3

Dissociação, anonimização e cópias fora de produção

O Peru é um dos poucos países que escreve a diferença na própria lei. **Anonimização** é irreversível (art. 2, 14).

Dissociação é o procedimento que impede a identificação, e o artigo 41.1 do regulamento de 2024 diz com todas as letras que **é reversível**.

Os algoritmos deste set são determinísticos para a chave do Masking Engine: o mesmo DNI é mascarado do mesmo jeito em toda tabela, o que mantém os joins funcionando. É essa chave que torna o procedimento reversível. A cópia mascarada está **dissociada** no sentido do artigo 41, não **anonimizada**, e segue sendo dado pessoal para quem tem a chave e a produção.

- Mantenha a chave do engine separada da cópia e trate quem tiver as duas como quem trata dados pessoais.
- O artigo 133.7 do regulamento dispensa a mudança de finalidade quando houve procedimento de dissociação; o artigo 41.2 pede que a técnica seja adequada ao dado, ao número de titulares e ao risco. Registre qual técnica este set aplica a cada coluna — os apêndices as listam uma a uma.
- Se o que você precisa é de dado anonimizado — irreversível, fora da lei —, meça o risco de reidentificação dos quase-identificadores que sobram; o artigo 2, 14 é um padrão mais alto do que este set atinge.

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de

nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	25	28	5
Estendido	85	144	122	79

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- DNI — PE_L1_DNI
- RUC — PE_L1_RUC
- Documentos de estrangeiro — PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
- Passaporte — PE_L1_PASAPORTE
- Prenome — PE_L1_NOMBRE
- Sobrenome — PE_L1_APELLIDO
- Nome completo — PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — PE_L1_EMAIL
- Telefone — PE_L1_TELEFONO
- Endereço — PE_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS				
DNI ESSENCIAL PE_L1_DNI	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PE_DOCUMENTO
RUC ESSENCIAL PE_L1_RUC	NOME DA COLUMA	FORMATO DO VALOR		PE_RUC
Caractere de verificação PE_L1_DIGITO_VERIFICACION	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO		PE_CM_DIGITOS_LETRAS
Documentos de estrangeiro ESSENCIAL PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA	NOME DA COLUMA			PE_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL PE_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUMA	FORMATO DO VALOR		PE_CM_ALFANUM
Registro civil PE_L1_ACTA	NOME DA COLUMA			PE_CM_ALFANUM
EsSalud, AFP e ONP PE_L1_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUMA			PE_CM_ALFANUM
Código de estudante PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE	NOME DA COLUMA			PE_CM_ALFANUM
Registro profissional PE_L1_COLEGIATURA	NOME DA COLUMA			PE_CM_ALFANUM
Prenome ESSENCIAL PE_L1_NOMBRE	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS		PE_NOMBRES
Sobrenome ESSENCIAL PE_L1_APELLIDO	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS		PE_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL PE_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUMA	VALORES CONHECIDOS		PE_NOMBRE_COMPLETO
Razão social PE_L1_RAZON_SOCIAL	NOME DA COLUMA			PE_RAZON_SOCIAL
E-mail ESSENCIAL PE_L1_EMAIL	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PE_EMAIL
Telefone ESSENCIAL PE_L1_TELEFONO	NOME DA COLUMA	FORMATO DO VALOR		PE_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL PE_L1_DIRECCION	NOME DA COLUMA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PE_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUMA			PE_CM_ALFANUM
Conta bancária PE_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUMA			PE_CM_DIGITOS

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Cartão de pagamento PE_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_TARJETA
Carteira digital PE_L1_BILLETERA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_CM_ALFANUM
Endereço IP PE_L1_IP	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_IP
Identificador de dispositivo PE_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_CM_HEX
Cookies e identificadores de rastreamento PE_L1_COOKIE	NOME DA COLUNA			PE_CM_ALFANUM
Placa do veículo PE_L1_PLACA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_CM_DIGITOS_LETRAS
Veículo e habilitação PE_L1_VEHICULO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_CM_ALFANUM
Imóvel PE_L1_INMUEBLE	NOME DA COLUNA			PE_CM_ALFANUM
Números de contrato e de cliente PE_L1_CONTRATO	NOME DA COLUNA			PE_CM_ALFANUM
Usuário e redes sociais PE_L1_USUARIO	NOME DA COLUNA			PE_CM_ALFANUM
Credenciais PE_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			PE_REDACTAR
Geolocalização PE_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_COORDENADA
Texto livre PE_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PE_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL PE_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PE_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento PE_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PE_ANIO
Idade PE_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PE_EDAD
Datas de eventos pessoais PE_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PE_FECHA_EVENTO
Sexo PE_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PE_SEXO
Distrito e província PE_L2_DISTRITO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PE_DISTRITO
UBIGEO PE_L2_UBIGEO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PE_UBIGEO
Centro povoado e caserío PE_L2_CENTRO_POBLADO	NOME DA COLUNA			PE_ZONA_RURAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Urbanização e assentamento humano PE_L2_URBANIZACION	NOME DA COLUNA		PE_URBANIZACION
Código postal PE_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_CODIGO_POSTAL
Estado civil PE_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_ESTADO_CIVIL
Ocupação PE_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA		PE_OCUPACION_O_CODIGO
Empregador PE_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA		PE_EMPLEADOR
Escolaridade PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_NIVEL_EDUCATIVO
Instituição de ensino PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA	NOME DA COLUNA		PE_INSTITUCION_EDUCATIVA
Dependentes e filhos PE_L2_PERSONAS_A_CARGO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_CONTEO_LIMITADO
DADOS SENSÍVEIS (ART. 2, 5)			
Origem étnica PE_L3_ORIGEN_ETNICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_ORIGEN_ETNICO
Povo indígena PE_L3_PUEBLO_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_PUEBLO_INDIGENA
Língua PE_L3_LENGUA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_LENGUA
Nacionalidade PE_L3_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_NACIONALIDAD
Religião PE_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_RELIGION
Convicções filosóficas e morais PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA	NOME DA COLUNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Opinião política PE_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_IDEOLOGIA_POLITICA
Filiação partidária PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_PARTIDO
Filiação sindical PE_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos PE_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_REDACTAR
Dados genéticos PE_L3_GENETICO	NOME DA COLUNA		PE_REDACTAR
Orientação sexual PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_ORIENTACION_SEXUAL
Vida sexual PE_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Identidade de gênero PE_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_IDENTIDAD_GENERO
Vítimas PE_L3_VICTIMA	NOME DA COLUNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS DE SAÚDE			
Identificadores de saúde PE_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		PE_CM_ALFANUM
Cobertura de saúde PE_SALUD_COBERTURA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_COBERTURA_SALUD
Diagnóstico e CID-10 PE_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	PE_DIAGNOSTICO
Procedimentos PE_SALUD_PROCEDIMIENTO	NOME DA COLUNA		PE_PROCEDIMIENTO
Medicamentos PE_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_MEDICAMENTO
Texto clínico PE_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		PE_CM_ALFANUM
HIV e infecções sexualmente transmissíveis PE_SALUD_VIH	NOME DA COLUNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Grupo sanguíneo e Rh PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência PE_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_DISCAPACIDAD
Saúde ocupacional PE_SALUD_OCUPACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_APTITUD_LABORAL
Saúde sexual e reprodutiva PE_SALUD_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental PE_SALUD_MENTAL	NOME DA COLUNA		PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS FINANCEIROS E SOCIOECONÔMICOS			
Rendimentos e remuneração PE_FIN_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_INGRESOS
Histórico de crédito PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO	NOME DA COLUNA		PE_HISTORIAL_CREDITICIO
Dívida PE_FIN_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_VALOR_DEUDA
Patrimônio PE_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_PATRIMONIO
Pensão e benefícios PE_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PE_VALOR_PENSION
Programas sociais PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_PROGRAMA_SOCIAL

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Classificação do SISFOH PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECO NOMICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_CLASIFICACION_SOCIOECO NOMICA
Posse da moradia PE_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PE_TENENCIA_VIVIENDA
ANTECEDENTES CRIMINAIS			
Antecedentes criminais PE_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		PE_ANTECEDENTES
Processo judicial ou pasta fiscal PE_PENAL_EXPEDIENTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa por si sós. O DNI é a chave de quase todo registro peruano, e o RUC de uma pessoa natural é o número 10 seguido desse mesmo DNI. Os dois saem com dígito verificador válido, porque as aplicações o validam, e os dois são mascarados do mesmo jeito em toda parte.

8.1 DNI

PE_L1_DNI

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número do Documento Nacional de Identidad emitido pelo RENIEC: oito dígitos, 45678901, a chave de quase todo registro peruano. O cartão imprime ao lado um **caractere de verificação**, que os sistemas guardam colado ao número (45678901-7) ou em coluna própria.

O mesmo domínio recebe RUCs: uma coluna de documento costuma guardar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DNI – Path

90% dni d_n_i documento_?nacional(_?de?identidad)? n(o|ro|um|umero)?
(dni|documento|doc|identificaci[oó]n|id(ent)? doc?identidad nro?doc num?doc cui
c[oó]digo?[uú]nico?de?identificaci[oó]n
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietar
io|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elec
tor|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionis
ta|aportante|derechohabiente)?(dni|doc|documento) dni?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietari
o|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elect
or|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionist
a|aportante|derechohabiente)

60% documento doc identificaci[oó]n

TIPO DE DADO PE_L1_DNI – Type

Aceita texto (tamanho 8 ou mais) ou número (tamanho 8 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR PE_L1_DNI – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{8}[\s\~] [0-9A-JK]		90%
\d{8}		50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígito a dígito, com o caractere de verificação recalculado — a série de dígitos ou a de letras, conforme o valor traga. Um valor com forma de RUC é mascarado como RUC.

PE_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **PE_CM_ALFANUM** .

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica **PE_RUC_CD** → **PE_RUC_ESPACIO** → **PE_RUC_AUX** → **PE_RUC_VERIFICADOR** , nesta ordem.

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **PE_RUC_CUERPO** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos **2 3 4 5 6 7 2 3 4 5** a partir da direita.

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **PE_CM_DIGITOS** .

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_RUC_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **PE_IDENTIDAD** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos **0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10** a partir da direita.

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica **PE_DNI_CD** → **PE_DNI_ESPACIO** → **PE_DNI_AUX** → **PE_DNI_VERIFICADOR** , nesta ordem.

PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **PE_CM_DIGITOS** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos **2 3 4 5 6 7 2 3** a partir da direita.

PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com **PE_IDENTIDAD** e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos **0 4 6 8 10 1 3 4 6** a partir da direita.

PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica **PE_DNI_CD** → **PE_DNI_ESPACIO** → **PE_DNI_AUX** → **PE_DNI_LETRA** , nesta ordem.

PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

45678901

→

32016288

45678901-7

→

32016288-8

20131378972

→

20817541918

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

STRING ALGORITHM CHAIN

O QUE É

O número de onze dígitos do contribuinte na SUNAT, 20131378972 : dois dígitos para o tipo de contribuinte — 10 e 15 para pessoa natural, 17 para espólio, 20 para pessoa jurídica —, oito para o número e um dígito verificador. Na pessoa natural com 10, esses oito dígitos **são o DNI**.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_RUC - Path

90%

```
ruc[a-z0-9_]* n(o|ro|um|umero)?ruc registro?[uú]nico?(de_)?contribuyente
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|
trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietar
io|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elec
tor|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionis
ta|aportante|derechohabiente)?ruc ruc_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|emp|t
rabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietari
o|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|elect
or|votante|contribuyente|proveedor|socio|conyuge|padre|madre|hijo|familiar|jubilado|pensionist
a|aportante|derechohabiente) id?tributario tax?id
```

FORMATO DO VALOR	PE_L1_RUC - Regex		
PADRÃO		FORÇA	OBSERVAÇÕES
(10 15 17 20)\d{9}			90%
\d{11}			50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois dígitos do tipo de contribuinte ficam, os oito do número são mapeados e o dígito verificador é recalculado, de modo que DNI e RUC da mesma pessoa continuam coincidindo.

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_RUC_CD → PE_RUC_ESPACIO → PE_RUC_AUX → PE_RUC_VERIFICADOR , nesta ordem.

PE_RUC_CD

CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com PE_RUC_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

PE_RUC_CUERPO

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_DIGITOS .

PE_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_RUC_ESPACIO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_RUC_AUX

CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com PE_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10 a partir da direita.

PE_IDENTIDAD

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_RUC_VERIFICADOR

REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
20131378972	→	20817541918
10456789017	→	10320162888

8.3 Caractere de verificação

PE_L1_DIGITO_VERIFICACION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO CHARACTER MAPPING

O QUE É

O dígito ou a letra de verificação do DNI guardado em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Path

80% d[ií]gito?(de_)?verificaci[oó]n digito?verificador dig?ver dv?dni dv c[oó]digo?(de_)?verificaci[oó]n?(dni|documento) check?digit

TIPO DE DADO PE_L1_DIGITO_VERIFICACION – Type

Aceita texto (tamanho até 1) ou número (tamanho até 1); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Dígitos para dígitos e letras para letras. Não dá para recalculá-lo ali: o número a que pertence não está no valor.

PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
7	→	5
K	→	0

8.4 Documentos de estrangeiro

PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O carnê de extranjería, as autorizações PTP e CPP da Migraciones, a condição migratória e o número do visto — os documentos das comunidades venezuelana e demais estrangeiras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA – Path

85% carn[eé]?(de_)?extranjer[ií]a carnet?extranjeria c[\.s]?e[\.s]??(n(o|ro|um|umero))?n(o|ro|um|umero)?(carn[eé]|extranjer[ií]a) permiso?temporal?(de_)?permanencia ptp carn[eé]?(de_)?permiso?temporal cpp calidad?migratoria condici[oó]n?migratoria n(o|ro|um|umero)?(de_)?(residencia|migraciones) visa(_?n(o|ro|um|umero))?

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
001234567	003065281

8.5 Passaporte

PE_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte peruano e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_PASAPORTE - Path

90% pasaporte[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)?pasaporte passport[a-z0-9]*

FORMATO DO VALOR PE_L1_PASAPORTE - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Z]{1,2}\d{6,8}		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1234567	U2438404

8.6 Registro civil

PE_L1_ACTA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

A acta, o livro e o fólio dos registros de nascimento, casamento e óbito do RENIEC e dos cartórios municipais, e o CUA que os numera.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_ACTA - Path

85% acta?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n)(_(n(o|ro|um|umero)|folio|libro))?
n(o|ro|um|umero)?acta partida?(de_)?(nacimiento|matrimonio|defunci[oó]n) folio_
(acta|libro|partida) libro?(acta|registro) asiento?registral?civil c[oó]digo?
[uú]nico?de?acta cua

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123/1985

→

091/7273

8.7 EsSalud, AFP e ONP

PE_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O *autogenerado* do EsSalud, o CUSPP do sistema privado de pensões e os números da ONP e da conta individual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_SEGURO_SOCIAL - Path

85%

autogenerado c[oó]digo_?(de_)?(asegurado|autogenerado|essalud) n(o|ro|um|umero)_?
(essalud|asegurado|afiliado|autogenerado) essalud[a-z0-9]* cuspp c[oó]digo_?[uú]nico_
(de_)?identificaci[oó]n_(de_l_)?spp n(o|ro|um|umero)_?(afp|onp|cuenta_?individual|cic)
afp[a-z0-9]* onp[a-z0-9]* n(o|ro|um|umero)_?(de_)?aportante

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

JUQU12345678

→

SAGI03506074

8.8 Código de estudante

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O código de estudante, o número de matrícula e a carteira universitária, e o identificador do SIAGIE dos alunos da escola.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path

80%

c[oó]digo_?(de_)?(estudiante|alumno|matr[ií]cula|educando) cod_?(alumno|estudiante)
n(o|ro|um|umero)_?(de_)?(matr[ií]cula|carn[eé]_?universitario) carn[eé]_?(de_)?
(estudiante|universitario) id_?(alumno|estudiante) c[oó]digo_?modular_?(de_l_)?estudiante
siagie

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

20201234

→

10992819

8.9 Registro profissional

PE_L1_COLEGIATURA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número do conselho profissional — CMP para médicos, CIP para engenheiros, CAL para advogados —, publicado junto com o nome.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_COLEGIATURA – Path

85%

colegiatura n(o|ro|um|umero)?(de_)?(colegiatura|colegiado|registro?profesional) cmp
c[oó]digo?(m[eé]dico|profesional) registro?(m[eé]dico|profesional|cip|cal) cip
matr[ií]cula?profesional habilitaci[oó]n?profesional

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

CMP-12345

→

DRF-17346

8.10 Prenome

PE_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O prenome, um ou dois: Milagros, Juan Carlos, María del Rosario.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_NOMBRE – Path

85%

primer?nombre segundo?nombre nombres?(de_)?pila pri(mer)?_nom seg(undo)?_nom
nombre?1 nombre?2 prenombr(es)? first?names? given?names? fname middle?names?
nombres (exceto quando seguido de completos?, y?apellidos?, apellidos?)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E1) nom (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E3)

VALORES CONHECIDOS PE_L1_NOMBRE - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-nombres.txt	456	70%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada nome por um da lista. `de`, `del` e `la` ficam onde estão. Mais de quatro palavras são mascaradas caractere a caractere.

PE_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

PE_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE`.

PE_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt`.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
María del Rosario	→ Paulino del Javier
JUAN CARLOS	→ FILOMENO BRENDA

8.11 Sobrenome

PE_L1_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os sobrenomes — do pai e da mãe —, em colunas separadas ou juntos: `Quispe Huamán`. `Quispe` e `Mamani`, os dois mais comuns, são quíchua e aimará.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_APELLIDO - Path

85% `apellidos?` `primer_?apellido` `segundo_?apellido` `apellido_?(1|2|paterno|materno|casada)`
`ape_?(1|2|pat|mat)` `ap_?(paterno|materno)` `last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname`

VALORES CONHECIDOS PE_L1_APELLIDO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-apellidos.txt	519	70%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Palavra a palavra, trocando cada sobrenome por um da lista; as partículas ficam onde estão.

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM`.

PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO`.

PE_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 422 nomes de `pe-apellidos.txt`.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Quispe Huamán

→

Ortiz Zambrano

8.12 Nome completo

PE_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenomes numa coluna só: Juan Carlos Quispe Huamán. Também os da mãe, do pai, do tutor, do cônjuge, do companheiro, do contato de emergência e da referência.

As listas do RENIEC escrevem `APELLIDOS`, `NOMBRES` com vírgula; o set também lê essa forma.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path

90% nombres?_?(completos?|y_apellidos?|apellidos?) apellidos?_?(y_?)?nombres? nombre?(del_|de_la_?)?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner)_?(nombre|nom) nom_?
(cliente|cli|paciente|pac|usuario|afiliado|asegurado|beneficiario|benef|titular|empleado|trabajador|colaborador|alumno|estudiante|deudor|codeudor|fiador|avalista|solicitante|propietario|arrendatario|inquilino|conductor|responsable|representante|apoderado|persona|ciudadano|contribuyente|madre|padre|conyuge|conviviente|contacto|referencia|victima|denunciante|imputado|procesado|testigo|medico|docente|socio|heredero|donante|tutor|jubilado|pensionista|derechohabiente|customer|patient|employee|member|holder|mother|father|spouse|contact|person|student|driver|owner) nombre?(madre|padre|tutor|conyuge|conviviente|contacto?emergencia|referencia) full?name person?name razon?social?persona?natural

60% madre padre tutor conyuge conviviente representante?legal apoderado fiador beneficiario heredero titular referencia?(personal|familiar)

50% nombre (exceto quando seguido de [lista E1](#)) nom (exceto quando seguido de [lista E2](#)) name (exceto quando seguido de [lista E3](#))

VALORES CONHECIDOS PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-nombres.txt	456	65%	José, Jose, María, Maria, Juan, Carlos
pe-detectar-apellidos.txt	519	65%	Quispe, Mamani, Flores, Huamán, Huaman, Sánchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Na ordem peruana: duas palavras são prenome e sobrenome; três, um prenome e dois sobrenomes; quatro, dois e dois. A forma com vírgula é mascarada mantendo a vírgula.

PE_NOMBRE_COMPLETO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

PE_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM` .

`PE_PALABRA_APELLIDO` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO` .

`PE_APELLIDO` **NAME**

Troca o nome por um dos 422 nomes de `pe-apellidos.txt` .

`PE_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PE_NOMBRES` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM` .

`PE_PALABRA_NOMBRE` **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE` .

`PE_NOMBRE` **NAME**

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt` .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Juan Carlos Quispe Huamán	→	Filomeno Brenda Ortiz Zambrano
Milagros Quispe	→	Pablo Ortiz
QUISPE HUAMÁN, JUAN CARLOS	→	ORTIZ ZAMBRANO, FILOMENO BRENDA

8.13 Razão social

`PE_L1_RAZON_SOCIAL`

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A razão social de um empresário individual, ao lado do RUC que o nomeia. A lei protege a pessoa natural por trás dela; a empresa em si não é titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

`PE_L1_RAZON_SOCIAL` – Path

85%

`raz[oó]n_?social` `razonsocial` `nombre_?(comercial|de_?la_?empresa|empresa)`

`denominaci[oó]n_?social` `nombre_?legal` `business_?name` `company_?name` `legal_?name`

COMO É MASCARADO

Substituída por uma razão social fictícia.

`PE_RAZON_SOCIAL` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 20 valores de `pe-razones-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Corporación Comercial Peruana S.A.C.	→	Café de Altura Chanchamayo S.A.C.

8.14 E-mail

`PE_L1_EMAIL`

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e corporativos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electr[oó]nico)?[a-z0-9_]* dir_?correo
direcci[oó]n_?(de_)?correo direcci[oó]n_?electr[oó]nica

TIPO DE DADO PE_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR PE_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Za-z0-9._%+'\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Usuário e domínio são mapeados caractere a caractere, e o domínio de topo — .com , .com.pe — vira .test , reservado a testes: um endereço mascarado nunca entrega.

PE_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
milagros.quispe@gmail.com	→ gevevjew.cuahxa@pgoeb.test

8.15 Telefone

PE_L1_TELEFONO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Celulares de nove dígitos, todos começando por 9, e fixos com código de área — 1 para Lima e Callao, dois dígitos no resto — e seis ou sete dígitos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_TELEFONO - Path

85% tel tel[eé]fono[a-z0-9_]* tel_?(fijo|casa|oficina|trabajo|contacto|celular|m[oó]vil)
celular[a-z0-9_]* cel m[oó]vil whats_?app anexo_?telef[oó]nico n(o|ro|um|umero)?
(tel|tel[eé]fono|celular|cel|contacto) fax phone[a-z0-9_]* mobile[a-z0-9_]*

FORMATO DO VALOR PE_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?51[\s\-\])?9\d{2}[\s\-\]?d{3}[\s\-\]?d{3}	90%	
\(?0?1\)?[\s\-\]?d{3}[\s\-\]?d{4}	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

+51 , o 9 inicial do celular e o código de área do fixo ficam; os demais dígitos são mapeados, de modo que o número continua dizendo se é celular ou fixo e de que região.

PE_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_DIGITOS .

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
+51 987 654 321	→	+51 912 410 723
(01) 234-5678	→	(01) 158-7565

8.16 Endereço

PE_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

O endereço com o tipo de via e o número — Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia —, e o Mz. B Lt. 12 de um asentamiento humano.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DIRECCION – Path

80% direcci[oó]n[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac , ip , e ?mail , web , url , correo ; exceto quando seguido de lista E4) domicilio[a-z0-9]* dom_?(residencia|particular|laboral|cliente|fiscal) residencia lugar_?(de_)?residencia direccion_?fiscal calle(_?y_?n[uú]mero)? address[a-z0-9]* (exceto quando precedido de mac , ip , e ?mail , web , url ; exceto quando seguido de lista E5)

TIPO DE DADO PE_L1_DIRECCION – Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR PE_L1_DIRECCION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(av avenida jr jir[oó]n calle ca pasaje psje prolongaci[oó]n alameda malec[oó]n carretera)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}\s*(n° nro.?)?\s*\d{1,5}.*	80%	
(?i).*\b(mz manzana)\.?\s*[a-z0-9]{1,3}\s*(lt lote)\.?\s*\d{1,3}.*	80%	
(?i).*\b(urb urbanizaci[oó]n aa.?\hh.?\s asentamiento_?humano pueblo_?joven coop cooperativa residencial conjunto_?habitacional)\.?\s+[a-záéíóúñ0-9.']{2,40}.*	70%	
(?i)k(m il[oó]metro)\.?\s*\d{1,3}\s+(carretera autopista v[ií]a).*	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A linha inteira é substituída por um endereço peruano fictício da mesma forma. Urbanização, centro povoado, distrito e código postal têm domínios próprios para quando estão em colunas separadas.

PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de pe-direcciones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Av. Arequipa 1234, Urb. Santa Patricia

→

Res. Santa Cruz, Carretera Independencia 446

8.17 Complemento do endereço

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Manzana, lote, interior, apartamento, andar, bloco ou etapa em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70%

```
manzana mz lote lt interior int?(direccion|domicilio) dpto?(n(o|ro|um|umero))?
departamento?(n(o|ro|um|umero)|interior) piso block bloque etapa sector?
(vivienda|domicilio) n(o|ro|um|umero)?(casa|puerta|dpto|interior) complemento(_?
direcci[oó]n)? referencia?(de_)?(direcci[oó]n|domicilio)
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Mz. B Lt. 12

→

Rt. Z Kj. 69

8.18 Conta bancária

PE_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta poupança, corrente, salário, CTS e de detração, e o CCI de vinte dígitos. O código do banco não é dado pessoal e não tem domínio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

85%

```
cuenta_?
(bancaria|banco|corriente|ahorro|sueldo|haberes|cts|abono|dep[oó]sito|destino|origen|detracci[
oó]n) n(o|ro|um|umero)?(de_)?(cuenta|cta) nro_?cta num_?cta cta_?
(cte|corriente|ahorro|bancaria) cci c[oó]digo?(de_)?cuenta_?interbancario iban
account?(no|num|number) bank_?account
```

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados; os separadores ficam.

PE_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0011-0123-0100123456

→

4708-9581-6701632534

8.19 Cartão de pagamento

PE_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, reconhecidos pelo algoritmo de Luhn.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_TARJETA – Path

85%

```
tarjeta(_?(cr[eé]dito|d[eé]bito|n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?tarjeta pan card_?
(no|num|number) credit_?card tc_?(numero|num|nro)
```

FORMATO DO VALOR

PE_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\~]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Payment Card: outro número que passa no algoritmo de Luhn. Só valores com forma de cartão chegam até ele.

PE_TARJETA

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

4557 8800 0000 0001

→

1941 2536 7434 1799

8.20 Carteira digital

PE_L1_BILLETERA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Identificadores de Yape, Plin e outras carteiras móveis — indexadas pelo número de telefone — e os endereços bitcoin que alguns sistemas guardam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_BILLETERA – Path

85%

```
billetera(_?(digital|electr[oó]nica|m[oó]vil))? wallet(_?(id|address|direccion))? yape[a-
z0-9_]* plin[a-z0-9_]* tunki lukita agora_?pay c[oó]digo_?qr qr_?(id|codigo)
direcci[oó]n_?(bitcoin|btc|wallet) btc_?(address|direccion)
```

FORMATO DO VALOR PE_L1_BILLETERA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(bc1 [13]) [a-zA-HJ-NP-Z0-9]{25,59}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo a forma. Um endereço bitcoin mascarado deixa de passar no próprio checksum, que é o que uma cópia de teste quer.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzwwf5mdq	→ mh2wis8tsdm0pdjdv8v511yqxqg4ze53qkjbp7dgf

8.21 Endereço IP

PE_L1_IP

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de logs de acesso e transações.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_IP – Path

85% ip ip?(address|addr|origem|destino|cliente|usuario|acesso|login|remota|publica)
direcci[oó]n?ip dir?ip ipv[46] remote?addr(ess)? client?ip host?ip

FORMATO DO VALOR PE_L1_IP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para 1-254; um endereço IPv6 é mapeado mantendo os caracteres hexadecimais.

PE_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **PE_CM_HEX**.

PE_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

PE_CM_HEX **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
190.117.45.12	→ 164.108.51.94

8.22 Identificador de dispositivo

PE_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_DISPOSITIVO – Path

80% imei imsi iccid mac mac_address direcci[oó]n?mac device?(id|uuid|serial) id?
(dispositivo|equipo|celular) serial?(equipo|celular|dispositivo) advertising?id idfa
gaid session?id id?sesi[oó]n

FORMATO DO VALOR PE_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}	100%	
\d{15}	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, com os dígitos hexadecimais mantidos hexadecimais: um MAC continua MAC.

PE_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

8.23 Cookies e identificadores de rastreamento

PE_L1_COOKIE

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

O identificador que um site guarda no navegador e os parâmetros de campanha que viajam com ele. É dado pessoal quando singulariza uma pessoa por meios que possam ser razoavelmente utilizados.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_COOKIE – Path

80% cookie(_?(id|value|valor|nombre))? cookies _?ga _?gid fbp fbclid utm?
(source|medium|campaign|term|content) id?(navegador|browser|visitante) visitor?id
tracking?id client?id

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

GA1.2.123456789.1700000000

→ ZE0.5.891552838.7889916184

8.24 Placa do veículo

PE_L1_PLACA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Placa Única Nacional de Rodaje: três letras e três dígitos desde 2011 (ABC-123), uma variante que os mistura (A1B-234) e duas letras com quatro dígitos na moto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_PLACA – Path

85%

placa(_?(veh[ií]culo|carro|moto|automotor|rodaje))? n(o|ro|um|umero)?placa placa_
[uú]nica?nacional?(de_)?rodaje punr matr[ií]cula?(veh[ií]culo|automotor) license_
plate plate(_?(no|number))?

FORMATO DO VALOR

PE_L1_PLACA – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-Z] [0-9A-Z] [A-Z] [\s-]? \d{3}

80%

[A-Z]{2} [\s-]? \d{4}

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras para letras e dígitos para dígitos, posição a posição: o formato da placa fica.

PE_CM_DIGITOS_LETRAS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

ABC-123

→ AFJ-775

A1B-234

→ V9D-496

8.25 Veículo e habilitação

PE_L1_VEHICULO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN ou número do chassi, o número do motor, a tarjeta de identificação veicular e a habilitação — o *brevete*.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L1_VEHICULO – Path

85%

vin chasis n(o|ro|um|umero)?(chasis|motor|serie|vin) motor_n(o|ro|um|umero) tarjeta_
(de_)?(identificaci[oó]n?vehicular|propiedad|circulaci[oó]n) licencia?(de_)?conducir(_
(n(o|ro|um|umero)))? n(o|ro|um|umero)?licencia brevete

FORMATO DO VALOR PE_L1_VEHICULO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

8AJHA8CD3J1234567

→

8EWKE1QN1T0772894

8.26 Imóvel

PE_L1_INMUEBLE

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

A partida registral e a ficha da SUNARP, o código cadastral e o registro de autoavaliação: levam à moradia e ao seu dono.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_INMUEBLE – Path

80%

partida_?(registral|electr[oó]nica) n(o|ro|um|umero)?partida_?registral ficha_?registral
tomo_?(y_)?folio n(o|ro|um|umero)?(de_)?(predio|inmueble|catastral) c[oó]digo_
(catastral|predial|de_?predio) catastro cup asiento_?registral sunarp autoval[uú]o_
(n(o|ro|um|umero)|c[oó]digo) hr_?pu

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

P12345678

→

T33398422

8.27 Números de contrato e de cliente

PE_L1_CONTRATO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, solicitação, sócio, assinante, fornecimento, medidor, caso ou processo administrativo, e códigos de cliente ou de empregado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CONTRATO – Path

70% n(o|ro|um|umero)?(contrato|p[ó]liza|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|solicitud|expediente_?
(administrativo|interno)|tr[aá]mite|referencia|cliente|socio|suscriptor|suministro|medidor|ser
vicio|caso|ticket|beneficio) contrato?(n(o|ro|um|umero)) c[ó]digo_
(cliente|socio|empleado|afiliado|suministro) id?(cliente|socio|empleado|afiliado)
n(o|ro)?empleado c[ó]digo?(de_)?(empleado|trabajador|planilla) n(o|ro|um|umero)?
expediente_?siga

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato. O mapeamento é determinístico, então os joins continuam funcionando.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
CT-123456	→ NG-557411

8.28 Usuário e redes sociais

PE_L1_USUARIO

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Login, apelido e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_USUARIO – Path

70% usuario user_?name username login alias apodo nick(_?name)? perfil_
(instagram|facebook|twitter|tiktok|linkedin|x) instagram facebook twitter tiktok
linkedin red_?social handle

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
@milagros_quispe	→ @gevevjew_cuahxa

8.29 Credenciais

PE_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Senhas e seus hashes, PIN, códigos de segurança e OTP, CVV, tokens, chaves de API, a *clave SOL* da SUNAT, chaves privadas e frases-semente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_CREDENCIAL – Path

90% `contrase[nñ]a` `clave` (exceto quando seguido de `catastral`, `primaria`, `for[aá]nea`, `valor`, `producto`)
`password` `passwd` `pwd` `pass` `hash_?(clave|contrasena|password)` `pin` `c[oó]digo_?`
`(seguridad|verificaci[oó]n|acceso|otp)` `cvv` `cvc` `token(_?(acceso|refresh|api))?` `access_?`
`token` `refresh_?token` `api_?key` `llave_?(api|privada)` `secreto` `secret` `otp` `clave_?sol`
`clave_?(de_?)?internet` `pregunta_?secreta` `respuesta_?secreta` `frase_?semilla` `seed_?`
`phrase`

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não serve numa cópia de teste, e um hash mascarado caractere a caractere ainda poderia ser quebrado.

PE_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Clave#2024	→ XXXXXXXXXX

8.30

Geolocalização

PE_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, de aplicativos, visitas, endereços e entregas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85% `lat` `latitud` `lon` `lng` `longitud` `coordenadas?` `coord_?[xy]` `geo_?`
`(lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion)` `georreferenciaci[oó]n` `geolocalizaci[oó]n` `gps(_?`
`(ubicaci[oó]n|posici[oó]n|coordenadas))?` `ubicaci[oó]n_?gps`

50% `long`

FORMATO DO VALOR PE_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>-\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-(7 8)\d\.\d{3,}</code>	90%	
<code>-(7[0-9] 8[01])\.\d{4,}</code>	50%	
<code>-\d{1,2}\.\d{4,}</code>	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais decimais são mapeadas: o lugar é generalizado, não movido.

PE_COORDENADA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

-12.046374,-77.042793

→

-12.061019,-77.036229

8.31 Texto livre

PE_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUMNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, descrições de reclamação, relatos e mensagens onde se escreve de tudo — DNI, RUC, telefone e nomes no meio de uma frase.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PE_L1_TEXTO_LIBRE – Path

60%

observaci[oó]n(es)? obs comentarios? notas? anotaci[oó]n(es)? glosa sustento
descripci[oó]n_?(queja|reclamo|solicitud|caso|hechos|novedad|atenci[oó]n|denuncia) detalle_
(reclamo|solicitud|caso|atenci[oó]n) hechos relato justificaci[oó]n mensaje *(exceto quando
precedido de lista E6; exceto quando seguido de lista E7)* texto(_?libre)? resumen_?(caso|atenci[oó]n) queja
reclamo denuncia_?texto remarks? comments? notes? free_?text memo

TIPO DE DADO

PE_L1_TEXTO_LIBRE – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

PE_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{8}-[0-9A-JK]

70%

em qualquer parte do valor

[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+\\. [A-Za-z]{2,}

70%

em qualquer parte do valor

9\d{2}[\s\\-]?\\d{3}[\s\\-]?\\d{3}

60%

em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: DNIs, e-mails, celulares, cartões, placas e IPs viram [DAT0] , e os nomes das listas, [NOMBRE] .

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 1.906 termos de pe-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Cliente Quispe, DNI 45678901, correo
m.quispe@gmail.com, cel 987654321.

→

Cliente [NOMBRE], DNI [DAT0], correo [DAT0],
cel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em conjunto. O Peru se divide em 1.892 distritos, e eles são pequenos: 1.633 tinham menos de 20.000 habitantes no censo de 2017, e centenas, menos de mil. Uma data de nascimento, um sexo e um desses distritos apontam para um punhado de pessoas. Estes atributos são generalizados ou deslocados, não substituídos, e o dado mantém o valor analítico.

9.1 Data de nascimento

PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, como date, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% (fecha|fec|fch|f)?(de_?)?nac(imiento)? fnac fechanac(imiento)? cumplea[nños]os dob
date_of_birth birth_date birthday

TIPO DE DADO PE_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias para cada lado. Idades e anos escolares mudam para poucas pessoas; a data continua plausível e a mesma data de nascimento se move sempre do mesmo jeito.

PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

9.2 Ano de nascimento

PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% a[n]o?(de_?)?nac(imiento)? anio?nac(imiento)? year_of_birth birth_year yob

TIPO DE DADO PE_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira um ano de 1980 a 1989.

PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

9.3

Idade

PE_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos, também faixa etária ou quinquênio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L2_EDAD – Path

85%

```
edad(_?(actual|a[nñ]os|anios|paciente|afiliado|cliente|al_?  
(ingreso|diagn[ó]stico|fallecimiento)))? grupo_?etario rango_?(de_?)?edad quinquenio  
age(_?(years|group))?
```

TIPO DE DADO

PE_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

O dígito das dezenas fica e a unidade é mapeada (37 vira 30–39). Cem ou mais vira 90: idades raras identificam.

PE_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

9.4

Datas de eventos pessoais

PE_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas que dizem algo sobre a pessoa: óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, prisão, sentença, atestado, emissão do DNI.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% (fecha|fec|fch|f)?(de_)?
(defunci[oó]n|fallecimiento|muerte|matrimonio|divorcio|ingreso|cese|egreso|alta|baja|retiro|con-
ntrataci[oó]n|despido|jubilaci[oó]n|hospitalizaci[oó]n|internamiento|diagn[oó]stico|atenci[oó]
n|consulta|parto|captura|detenci[oó]n|sentencia|condena|emisi[oó]n(_?(dni|documento))?
|caducidad_?dni|vacunaci[oó]n|cirug[ií]a|accidente|descanso_?m[eé]dico) fec_?
(emi|emision|defuncion|ingreso|cese|baja) date_?of_?
(death|marriage|hire|admission|discharge)

TIPO DE DADO PE_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias para cada lado.

PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

9.5 Sexo

PE_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo como o sistema registra: F / M , Femenino / Masculino , Mujer / Hombre ou os códigos 1 e 2.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biol[oó]gico|al_?nacer|paciente|afiliado|cliente))? (tp|tipo|cod|cd|id)?sexo
g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad* , *autopercebido*) sex gender (exceto quando seguido de
identity)

VALORES CONHECIDOS PE_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-sexo.txt

9

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário: F continua F ou M , 1 continua 1 ou 2 .

PE_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_SEX0_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-sexo-femenino-masculino.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-sexo-mujer-hombre.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_SEX0_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-1-2.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Femenino	→	Femenino

9.6 Distrito e província

PE_L2_DISTRITO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O distrito ou a província de residência, nascimento ou atendimento, pelo nome — sozinho ou com a província ou o departamento, Balsas – Amazonas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PE_L2_DISTRITO – Path

85%

`distrito(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (exceto quando seguido de [lista E8](#)) `dist` (exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`) `provincia(_?(residencia|nacimiento|domicilio))?` (exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`) `prov` (exceto quando seguido de `cod`, `codigo`, `id`) `ciudad(_?(residencia|nacimiento|domicilio|cliente))?` `(nom|nombre|desc)_?(distrito|provincia|ciudad)` `lugar_?(de_)?nacimiento` `city` `town`

VALORES CONHECIDOS

PE_L2_DISTRITO – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

<code>pe-detectar-distritos.txt</code>	1.981	80%	Chachapoyas, Asunción, Asuncion, Balsas, Cheto, Chiquín
--	-------	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo da sua província com pelo menos 20.000 — ou do seu departamento, quando a província não tem nenhum. As trinta e três províncias abaixo de 20.000 seguem a mesma regra dentro do seu departamento. Os 25 departamentos ficam.

PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Asunción	→	Los Baños del Inca
Lima	→	Lima
Balsas – Amazonas	→	Chachapoyas – Amazonas

9.7 UBIGEO

PE_L2_UBIGEO

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

DATA CLEANSING

O QUE É

O código do INEI: dois dígitos para o departamento, quatro para a província e seis para o distrito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L2_UBIGEO – Path

85%

```
ubigeo[a-z0-9_]* (cod|codigo|cd|id)?(ubigeo|distrito|dist|provincia|prov|ciudad|lugar)(_?
(inei|reniec|res|residencia|nac|nacimiento))? (cod|codigo)?(inei|reniec|geogr[aá]fico)
coddist codprov
```

FORMATO DO VALOR

PE_L2_UBIGEO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

```
(0[1-9]|1\d|2[0-5])\d{2}(\d{2})?
```

40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma generalização do nome: o UBIGEO de um distrito pequeno vira o UBIGEO do distrito que substitui o nome dele. O código de um grande não muda.

PE_UBIGEO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-ubigeo-generalizado.txt` (1.666 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

010102	→	010101
150101	→	150101

9.8 Centro povoado e caserío

PE_L2_CENTRO_POBLADO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O centro povoado, o caserío, o anexo ou a comunidade campesina ou nativa de um endereço rural: algumas centenas de pessoas cada, e o endereço da maioria dos domicílios rurais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_CENTRO_POBLADO – Path

85% centro_?poblado ccpp caser[íí]o anexo(_?rural)? comunidad_?(campesina|nativa|rural) comunidad aldea paraje zona_?rural sector_?rural hacienda fundo parcela(ci[oó]n)? predio_?rural

COMO É MASCARADO

Substituído por Zona rural.

PE_ZONA_RURAL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de pe-zona-rural.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Caserío El Milagro

→ Zona rural

9.9 Urbanização e asentamiento humano

PE_L2_URBANIZACION

NOME DA COLUNA **SECURE LOOKUP**

O QUE É

A urbanização, o asentamiento humano, o pueblo joven, a cooperativa de moradia ou o residencial de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_URBANIZACION – Path

80% urbanizaci[oó]n urb asentamiento_?humano aa_?hh pueblo_?joven asociaci[oó]n_?(de_)? vivienda cooperativa_?(de_)?vivienda conjunto_?habitacional residencial barrio(_? (residencia|domicilio))? (nom|nombre)_?(urbanizacion|barrio|residencial) neighbou?rhood

COMO É MASCARADO

Substituída por uma peruana comum, sem relação com a original.

PE_URBANIZACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 104 valores de pe-urbanizaciones.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Urb. Santa Patricia

→ AA.HH. Villa El Salvador

9.10 Código postal

PE_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

O código postal de cinco dígitos em uso desde 2011: os dois primeiros são o departamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% c[oó]digo_?postal cod_?postal codpostal zip(_?code)? postal_?code cp

TIPO DE DADO PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type

Aceita texto (tamanho de 4 a 5) ou número (tamanho até 5); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e os demais viram zeros: 15001 vira 15000 .

PE_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
15001	→ 15000

9.11 Estado civil

PE_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Solteiro, casado, convivente — a união de fato que o Código Civil reconhece —, separado, divorciado ou viúvo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_ESTADO_CIVIL – Path

85% estado_?civil est_?civil (cod|tipo|id)_?estado_?civil situaci[oó]n_?conyugal uni[oó]n_?de_?hecho marital_?status civil_?status

VALORES CONHECIDOS PE_L2_ESTADO_CIVIL – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-estado-civil.txt	20	70%	Soltero/a, Casado/a, Convivente, Separado/a, Divorciado/a, Viudo/a

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro estado da lista; um código continua código.

PE_ESTADO_CIVIL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `pe-estado-civil.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Unión de hecho

→

Soltero/a

9.12 Ocupação

PE_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ocupação, profissão ou ofício, por extenso ou pelo código da classificação nacional de ocupações. Uma ocupação rara num distrito pequeno identifica sozinha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L2_OCUPACION - Path

80%

ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio cno (cod|codigo)?(ocupacion|profesion|cno) puesto_
(de_)?trabajo categor[ií]a_?ocupacional cargo_?(actual|empleado) occupation profession
job_?title

50%

cargo puesto

COMO É MASCARADO

O texto é substituído por uma ocupação comum; um código é mapeado dígito a dígito.

PE_OCUPACION_O_CODIGO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_OCUPACION`.

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_OCUPACION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 39 valores de `pe-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente de operaciones

→

Programador

2221

→

1980

9.13 Empregador

PE_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_EMPLEADOR – Path

90% `empleador(_?(nombre|raz[oó]n?social|ruc))?` `(nombre|nom)?(empleador|empresa?donde?trabaja|patrono)` `empresa?(donde?)?(trabaja|labora)` `lugar?(de_)?trabajo` `centro?(de_)?(trabajo|labores)` `entidad?empleadora` `employer(_?name)?` `workplace`

COMO É MASCARADO

Substituído por uma empresa fictícia.

PE_EMPLEADOR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 24 valores de `pe-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Corporación Comercial Peruana S.A.C.

→ **Panadería Pan de Casa**

9.14 Escolaridade

PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nível de instrução alcançado — de nenhum ao doutorado — nas categorias do censo, por extenso ou como código.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path

80% `escolaridad` `nivel?(educativo|de?estudios|acad[eé]mico|alcanzado|de?instrucci[oó]n)` `grado?(de_)?(estudio|instrucci[oó]n|escolaridad)` `m[aá]ximo?nivel` `a[nñ]os?(de_)?` `estudio` `education(_?level)?`

VALORES CONHECIDOS PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List

LISTA

VALORES **FORÇA** **PRIMEIROS VALORES**

pe-detectar-nivel-educativo.txt	26	60%	Sin nivel, Inicial, Primaria incompleta, Primaria completa, Secundaria incompleta, Secundaria completa
---------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro nível da lista; um código continua código.

PE_NIVEL_EDUCATIVO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Educación superior en curso

→ **Maestría o doctorado**

9.15 Instituição de ensino

PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

NOME DA COLUMA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A instituição educativa, o CETPRO, o instituto ou a universidade, pelo nome ou pelo código modular do Ministério da Educação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMA

PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA - Path

75%

```
instituci[oó]n?educativa i?e(_?p)? centro?(educativo|de?estudios) cetpro  
(nombre|nom)?(institucion?educativa|escuela|colegio|universidad) escuela colegio  
instituto universidad c[oó]digo?modular c[oó]digo?(de?)?local?escolar school(_?  
name)? university
```

COMO É MASCARADO

Substituída por uma instituição fictícia.

PE_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `pe-instituciones-educativas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Universidad Nacional de Ingeniería

→ **Instituto Superior Tecnológico del Norte**

9.16 Dependentes e filhos

PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

NOME DA COLUMA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos, derechohabientes ou membros do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path

80% personas_?a_?cargo n(o|ro|um|umero)?(de_)?(hijos|dependientes|derechohabientes|personas_?
a_?cargo) cant(idad)??(hijos|dependientes|personas_?hogar|miembros) hijos dependientes
derechohabientes personas_?(en_?el_)?hogar tama[ñ]o_?(de_l_)?hogar miembros_?(de_l_)?
hogar number_?of_?children dependents

TIPO DE DADO PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Valores de 0 a 5 ficam; acima de 5 viram 5. Domicílios muito grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

PE_CONTEO_LIMITADO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9	→ 5

Dados sensíveis (art. 2, 5)

A lista do artigo 2, numeral 5, é curta e direta: dados biométricos que identificam por si sós, origem racial e étnica, rendimentos econômicos, opiniões ou convicções políticas, religiosas, filosóficas e morais, filiação sindical e informação sobre saúde ou vida sexual. Os rendimentos ficam no grupo financeiro, onde está o dinheiro, e a saúde em grupo próprio. Aqui está o resto, junto com os dados genéticos, a identidade de gênero, o povo e a língua indígenas, a nacionalidade e a condição de vítima que outras leis peruanas protegem e que reidentificam com a mesma rapidez.

10.1 Origem étnica

PE_L3_ORIGEN_ETNICO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Autoidentificação como quéchua, aimará, nativo da Amazônia, afroperuano, branco, mestiço, nikkei ou tusán — as categorias que o censo de 2017 perguntou a todos a partir dos doze anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L3_ORIGEN_ETNICO - Path

95%

etnia origen_?([eé]tnico|racial) grupo_?[eé]tnico pertenencia_?[eé]tnica autoidenticaci[oó]n(_?[eé]tnica)? autorreconocimiento (cod|codigo|tipo|id)? (etnia|origen_?etnico) raza ind[ií]lgena afroperuano afrodescendiente ethnicity race

VALORES CONHECIDOS

PE_L3_ORIGEN_ETNICO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-origen-etnico.txt	29	90%	Quechua, Aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, Nativo o indígena de la Amazonia, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario, Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
pe-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma categoria da lista.

PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Indígena	→	Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
S	→	S

10.2 Povo indígena

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O povo da Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios a que a pessoa pertence, e a comunidade campesina ou nativa. Nomear o povo é nomear a origem étnica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA - Path

90%

pueblo_?(ind[ií]gena|originario) comunidad_?(nativa|campesina)_?(nombre|pertenencia)
pertenece_?(a_?)?(pueblo|comunidad) bdpi base_?de_?datos_?(de_?)?pueblos etnia_
amaz[oó]nica indigenous_?people

VALORES CONHECIDOS

PE_L3_PUEBLO_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-pueblos.txt

45

85%

Quechuas, Aimara, Asháninka, Ashaninka, Awajún, Awajun

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro povo da lista; uma bandeira continua bandeira.

PE_PUEBLO_INDIGENA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `pe-pueblos-indigenas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pueblo Ese Eja

→ **Ticuna**

10.3 Língua

PE_L3 LENGUA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua materna ou originária. O Peru tem quarenta e oito além do espanhol, e a Ley 29735 as torna oficiais onde predominam: a língua diz de onde a pessoa vem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L3 LENGUA - Path

90%

```
lengu(a|_?(ind[ií]gena|materna|nativa|originaria|de_?se[ñ]as))? idioma(_?
(ind[ií]gena|materno|nativo|originario))? habla_?(lengua|idioma) lengua_?que_?aprendi[oó]
mother_?tongue native_?language
```

VALORES CONHECIDOS

PE_L3 LENGUA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-lenguas.txt

37

80%

Castellano, Quechua, Aimara, Asháninka, Ashaninka, Awajún

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma língua da lista; uma bandeira continua bandeira.

PE LENGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE LENGUA LISTA`.

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE LENGUA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 18 valores de `pe-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Quechua chanka

→

Shipibo-Konibo

10.4 Nacionalidade

PE_L3_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, país de origem e condição migratória. A lei não a lista, mas ela fica ao lado da origem racial e étnica que a lei nomeia, e no Peru separa os nacionais da comunidade venezuelana.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L3_NACIONALIDAD - Path

85%

nacionalidad pa[ií]s_?(de_)?(nacimiento|origen|nacionalidad|procedencia) ciudadan[ií]a
nationality citizenship country_of_birth condici[oó]n_?(de_)?(migratoria|refugiado)
persona_refugiada migrante

VALORES CONHECIDOS

PE_L3_NACIONALIDAD - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-nacionalidades.txt	41	70%	Peruana, Venezolana, Colombiana, Ecuatoriana, Boliviana, Chilena
--------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma nacionalidade da lista: a peruana e as maiores comunidades estrangeiras.

PE_NACIONALIDAD **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 14 valores de `pe-nacionalidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Panameña

→

Japonesa

10.5 Religião

PE_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A religião, igreja ou congregação a que a pessoa pertence.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_RELIGION - Path

95% religi[oó]n creencia_?(religiosa|espiritual) convicci[oó]n?(religiosa|espiritual) credo
confesi[oó]n?religiosa culto iglesia(_?(a?la?que?pertenece|nombre))?
denominaci[oó]n?religiosa (cod|codigo|tipo)?religion religion church

VALORES CONHECIDOS PE_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-religiones.txt	37	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Cristiana, Adventista

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma religião da lista.

PE_RELIGION **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_RELIGION_LISTA .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_RELIGION_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-religiones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ortodoxa	→ Cristiana

10.6 Convicções filosóficas e morais

PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

As convicções filosóficas e morais que o artigo 2, 5 nomeia ao lado das religiosas, a objeção de consciência e a filiação a uma loja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path

90% convicci[oó]n(es)?_?(filos[oó]ficas?|morales?|espirituales?|personales?) creencias?_?
(filos[oó]ficas?|morales?|personales?) opini[oó]n?(filos[oó]fica|moral) objeci[oó]n_
(de_)?conciencia objetor_?(de_)?conciencia logia masoner[ií]a beliefs?
philosophical_?beliefs?

COMO É MASCARADO

Os valores não compartilham vocabulário: são suprimidos para Sin información . Bandeiras e códigos mantêm a forma.

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de pe-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Se niega a transfusiones

→

Sin información

10.7 Opinião política

PE_L3_OPINION_POLITICA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A opinião política que o artigo 2, 5 nomeia: tendência, simpatia e intenção de voto, de pesquisas e cadastros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_OPINION_POLITICA - Path

90% ideolog[ií]a(_?pol[ií]tica)? opini[oó]n_?pol[ií]tica orientaci[oó]n_?pol[ií]tica
tendencia_?pol[ií]tica preferencia_?(pol[ií]tica|partidaria|electoral) intenci[oó]n_?
(de_)?voto simpat[ií]a_?pol[ií]tica political_?(opinion|orientation|view) voting_?
intention

VALORES CONHECIDOS PE_L3_OPINION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-ideologias-politicas.txt	16	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma posição da lista — da esquerda à direita, independente.

PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pe-ideologias-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Oficialista	→ Centro

10.8 Filiação partidária

PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido político a que a pessoa pertence, do Registro de Organizaciones Políticas do JNE.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - Path

95%

partido(_?pol[ií]tico)?(_?(afiliaci[oó]n|nombre))?

organizaci[oó]n_?pol[ií]tica

afiliaci[oó]n_?(pol[ií]tica|partidaria|partido)

afiliado_?partido

afiliado_?partido

pol[ií]tica)?

pol[ií]tica)?

político

político

(cod|codigo|nombre|nom)_?partido

(cod|codigo|nombre|nom)_?partido

political_?party

political_?party

party_?

party_?

membership

membership

VALORES CONHECIDOS

PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-partidos.txt

26

80%

Fuerza Popular, Perú Libre, Peru Libre, Acción Popular, Accion Popular, Alianza para el Progreso

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro partido da lista; uma bandeira continua bandeira.

PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_PARTIDO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pe-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Frente Amplio	→	Perú Libre
S	→	S

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

O sindicato, a filiação, a contribuição sindical descontada em folha e o foro sindical. O artigo 2, 5 a nomeia expressamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path		
95%	sindicato(_?(nombre afiliado afiliaci[oó]n codigo))? sindicalizado afiliado_?sindicato afiliaci[oó]n_?sindical cuota_?sindical descuento_?sindical aporte_?sindical asociaci[oó]n_?sindical convenio_?colectivo fuero_?sindical dirigente_?sindical trade_? union union_?member(ship)?		
VALORES CONHECIDOS	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-sindicatos.txt	13	60%	CGTP, CUT Perú, CUT Peru, CTP, CATP, SUTEP
Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA	REGEX DECOMPOSE
------------------------	-----------------

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
PE_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
PE_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.	
PE_BANDERA_YES_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.	
PE_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
PE_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.	
PE_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.	
PE_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
PE_SUPRIMIR	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de pe-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SUTEP	→	Sin información
S	→	S

10.10 Dados biométricos

PE_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital — a digital do DNI é o padrão de identificação do país —, rosto, íris, voz e assinatura digitalizada. O artigo 2, 5 torna sensível o dado biométrico que **por si só** possa identificar o titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_BIOMETRICO - Path

90% biometr[ií]a[a-z]* biom[eé]trico[a-z]* huella(_?(dactilar|digital))?(_?(template|plantilla|imagen|hash))? huellas dactilar template_?(facial|huella|biometrico) plantilla_?(facial|biom[eé]trica) rostro_?(hash|template) reconocimiento_?facial firma_?(biom[eé]trica|digitalizada|electr[oó]nica) iris voz_?(biom[eé]trica|template) fingerprints? face_?(template|hash|encoding) biometric[a-z]*

TIPO DE DADO PE_L3_BIOMETRICO - Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Um template mascarado não autentica ninguém.

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

10.11 Dados genéticos

PE_L3_GENETICO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Resultados de exames genéticos e de DNA, testes de paternidade, perfis genéticos, mutações, cariótipo e triagem neonatal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_GENETICO - Path

90% adn dna gen[eé]tic[oa]s? datos_?gen[eé]ticos? genoma genotip[a-z]* prueba_?(gen[eé]tica|de_?adn|de_?paternidad|de_?filiaci[oó]n) perfil_?gen[eé]tico mutaci[oó]n brca[12]? cariotipo tamizaje_?neonatal genetic[a-z]*

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X.

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

BRCA1 positivo

→

XXXXXXXXXXXXXX

10.12 Orientação sexual

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual autodeclarada, em cadastros de saúde e de diversidade. Pertence à *vida sexual* que o artigo 2, 5 protege.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual preferencias?_?sexuales? (cod|codigo|tipo)_?orientacion_?sexual
sexual_?orientation

VALORES CONHECIDOS

PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-orientaciones-
sexuales.txt

13

80%

Heterossexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual,
Asexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

PE_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

PE_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-orientaciones-sexuales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Homossexual

→

Pansexual

10.13 Vida sexual

PE_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade e conduta sexual, número de parceiros, idade de início da vida sexual — nomeada palavra por palavra no artigo 2, 5.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path

90%

vida_?sexual actividad_?sexual conducta_?sexual pr[aá]cticas?_?sexuales? parejas?_? sexuales? n(o|ro|um|umero)_?parejas sexualmente_?activ[oa] inicio_?(de_?)(la_?)?vida_? sexual relaciones_?sexuales sex(ual)?_?life sexual?(activity|behavio(u)?r|partners)

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_SUPRIMIR

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de pe-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Activa

→

Sin información

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Identidade de gênero autodeclarada e o nome social. A lei não a nomeia, mas ela viaja com a vida sexual que a lei nomeia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO - Path		
95%	identidad_(de_)?g[eé]nero	(cod codigo tipo)?identidad?genero	g[eé]nero?
	(autopercibido identitario)	expresi[oó]n?de?g[eé]nero	transg[eé]nero
	persona?trans		
	nombre?social	pronombres?	gender?identity
VALORES CONHECIDOS	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-identidades-genero.txt	19	70%	Mujer cisgénero, Mujer cisgenero, Hombre cisgénero, Hombre cisgenero, Mujer trans, Hombre trans
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.			

COMO É MASCARADO

Substituída por uma categoria da lista.

PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.
PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 7 valores de pe-identidades-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Transgénero	→ Hombre trans

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Registro Único de Víctimas da Ley 28592 registra as pessoas atingidas pela violência de 1980 a 2000; a Ley 30364 protege a identidade das vítimas de violência contra a mulher e integrantes do grupo familiar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_L3_VICTIMA – Path

90%
v[íi]ctima(_?(de_)?(violencia(_?(de_)?
g[eé]nero|familiar|sexual|econ[ó]mica|psicol[ó]gica))?
|delito|trata|desplazamiento|terrorismo|abuso))?
ruv registro_[uú]nico?(de_)?
v[íi]ctimas violencia?(de_)?g[eé]nero violencia?
(familiar|dom[eé]stica|sexual|psicol[ó]gica) tipo?(de_)?violencia medida?(de_)?
protecci[ó]n ficha?de?valoraci[ó]n?(de_)?riesgo desplazamiento?forzado trata?
(de_)?personas denunciante?violencia cem

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de pe-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Violencia familiar	→	Sin información
S	→	S

Dados de saúde

O artigo 2, 5 torna sensível a *informação relacionada à saúde* sem ressalva, e a Ley 26842 General de Salud acrescenta o sigilo médico. O grupo mantém a história clínica separada do resto, para que uma base de saúde possa ser mascarada inteira.

11.1 Identificadores de saúde

PE_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de história clínica, internação, atendimento, consulta, receita e FUA, e o identificador do RENHICE do prontuário eletrônico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PE_SALUD_IDENTIFICADOR – Path
85%	<code>n(o ro um umero)?(historia(_?cl[ií]nica)? hc hce expediente(_?cl[ií]nico)? ingreso atenci[oó]n consulta cita referencia_?m[eé]dica receta fua) historia_?cl[ií]nica hc_?(n(o ro um umero))? hce renhice n(o ro um umero)?(asegurado afiliado_?(sis essalud)) c[oó]digo?(paciente historia atenci[oó]n) id_?paciente</code>
55%	<code>expediente atenci[oó]n ingreso consulta</code>

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e formato.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
HC-2024-00123	→ TW-3389-01317

11.2 Cobertura de saúde

PE_SALUD_COBERTURA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

EsSalud, o SIS, uma EPS, a sanidade das forças armadas ou da polícia, ou um seguro privado, pelo nome ou por código. Qual deles a pessoa tem diz muito sobre ela.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PE_SALUD_COBERTURA – Path
85%	<code>cobertura(_?(m[eé]dica de_?salud social))? seguro_?(m[eé]dico salud integral) r[eé]gimen(_?(de_?)?salud)? tipo_?(de_?)?seguro proveedor_?(de_?)?salud essalud(_?(afiliado cobertura))? sis(_?(afiliado tipo))? eps iafas sanidad_?(pnp ffaa militar policial) aseguradora_?(m[eé]dica salud) plan_?(m[eé]dico de_?salud)</code>

VALORES CONHECIDOS PE_SALUD_COBERTURA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-cobertura.txt	16	80%	EsSalud, SIS (Seguro Integral de Salud), EPS, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional, Sanidad de la Policia Nacional

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um nome é trocado por outra cobertura da lista; um código é mapeado dígito a dígito; uma bandeira continua bandeira.

PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_COBERTURA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pe-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
EsSalud	→	Seguro privado de salud
12345	→	31564

11.3 Diagnóstico e CID-10

PE_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos por extenso ou por código CID-10, com ponto (F33.1) ou sem (F331); causas de óbito, de atestado e de internação; alergias e comorbidades.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Path

85% `diagn[oó]stico[a-z_]* dx(?:principal|secundario|ingreso|egreso)[0-9]? cie?10 cie(?:10|11|principal)? (cod|codigo)?(diagnostico|dx|cie) impresi[oó]n?diagn[oó]stica enfermedad(es)?[a-z_]* patolog[ií]a comorbilidad(es)? antecedentes?_(m[eé]dicos|patol[oó]gicos|cl[ií]nicos|personales) causa?(de_)?(muerte|defunci[oó]n|incapacidad|hospitalizaci[oó]n|consulta) motivo?(de_)?(consulta|descanso|hospitalizaci[oó]n) alergias? diagnos(is|es) icd?(10|11)?`

FORMATO DO VALOR PE_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d|X)?`

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código comum no mesmo formato, e o texto, um diagnóstico comum: um diagnóstico de HIV ou de transtorno mental não sobrevive como tal.

PE_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO

PE_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `pe-cie10.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pe-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

F33.1

→

K21.9

B24X

→

R51

11.4 Procedimentos

PE_SALUD_PROCEDIMIENTO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Procedimentos, exames e cirurgias, por extenso ou por código. Uma carga viral ou um teste de gravidez revela o diagnóstico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_PROCEDIMIENTO – Path

85%
procedimiento(?:([m[eé]dico|quir[uú]rgico|realizado|autorizado)))? (cod|codigo)?
(procedimiento|prestaci[oó]n|servicio_?salud|cpt) cpt prestaci[oó]n(?:([m[eé]dica|de_?salud)
examen_?(ordenado|realizado) cirug[ií]a(?:realizada)? intervenci[oó]n_?quir[uú]rgica
medical_?procedure

COMO É MASCARADO

Um código é mapeado dígito a dígito; o texto é trocado por um procedimento comum.

PE_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO .

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de pe-procedimientos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
901234	→ 928120

11.5 Medicamentos

PE_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos ou dispensados, pelo nome ou pelo princípio ativo. Um antirretroviral, um antipsicótico ou um anticoncepcional diz o que a coluna de diagnóstico foi mascarada para esconder.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_MEDICAMENTO – Path

85%
medicamentos(?:([recetado|prescrito|entregado|despachado|nombre|uso]))? f[aá]rmacos?
principio_?activo denominaci[oó]n_?com[uú]n_?internacional dci receta(?:([m[eé]dica)?
prescripci[oó]n_?medicamento)? posolog[ií]a tratamiento_?farmacol[oó]gico (cod|codigo)?
medicamento petitorio_?(nacional_?)[uú]nico medications? drugs_?prescribed

VALORES CONHECIDOS PE_SALUD_MEDICAMENTO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
-------	---------	-------	-------------------

pe-detectar- medicamentos.txt	50	70%	Paracetamol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Metformina, Glibenclamida, Losartán
----------------------------------	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da lista; uma bandeira continua bandeira.

PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_MEDICAMENTO_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Sertralina 50 mg	→ Complejo B

11.6 Texto clínico

PE_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUMNA TIPO DE DADO FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, doença atual, evolução, exame físico, plano de tratamento, sumários de alta e notas de enfermagem.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85% `anamnesis` `evoluci[oó]n(_?(m[eé]dica|cl[ií]nica|enfermer[ií]a))?` `enfermedad_?actual`
`examen_?f[ií]sico` `plan_?(de_)?(manejo|tratamiento)` `indicaciones_?m[eé]dicas` `conducta(_?`
`m[eé]dica)?` `epicrisis` `resumen_?(de_)?(alta|egreso|atenci[oó]n)` `nota_?(m[eé]dica|de_?`
`enfermer[ií]a|cl[ií]nica)` `notas?_?(m[eé]dicas|cl[ií]nicas)` `triaje(_?texto)?` `informe_?`
`(patolog[ií]a|radiolog[ií]a|m[eé]dico)` `clinical_?notes?` `discharge_?summary`

TIPO DE DADO PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma Free Text Redaction do texto livre: documentos, contatos e nomes da lista são redigidos. O conteúdo clínico fica, porque é o que torna a cópia útil.

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 1.906 termos de pe-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

Paciente Quispe, DNI 45678901, consulta por cefalea.

MASCARADO

→ Paciente [NOMBRE], DNI [DATO], consulta por cefalea.

11.7 Resultados de exames

PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de exames — glicemia, gravidez, toxicológico, alcoolemia —, também como valores numéricos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado?(de_l_)?

(examen|prueba|laboratorio|pcr|serolog[ií]a|biopsia|glucosa|citolog[ií]a|papanicolaou)

(examen|prueba)?(resultado|laboratorio) glucemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c

colesterol imc presi[oó]n?arterial prueba?(de_)?embarazo toxicol[oó]gico dosaje?

et[ií]lico alcoholemia lab_results? test_results?

50%

resultado prueba

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: um número continua número.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

Reactivo

MASCARADO

→ Quilqaju

11.8 HIV e infecções sexualmente transmissíveis

PE_SALUD_VIH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Estado sorológico, carga viral e tratamento antirretroviral, hepatites, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. A Ley 26626 manda manter em sigilo o resultado do teste de HIV e proíbe exigí-lo para obter ou manter um emprego.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_VIH – Path

90% vih(_?(estado|resultado|prueba|diagn[ó]stico|positivo))? hiv sida aids serolog[ií]a?
(vih|hiv) estado?serol[ó]gico carga?viral cd4 targa tarv antirretroviral(es)?
its ets infecci[ó]n(es)?_(de_)?transmisi[ó]n?sexual s[ií]filis hepatitis?[bc]
tuberculosis tbc

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira; qualquer outro valor vira Sin información .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_SUPRIMIR .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de pe-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo

→

Sin información

S

→

S

11.9 Grupo sanguíneo e Rh

PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90% grupo?sangu[ií]neo tipo?(de_)?sangre rh factor?rh gs?rh grupo?rh abo(_?rh)?
blood?(type|group)

VALORES CONHECIDOS PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituído por outro grupo da lista.

PE_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-grupos-sanguineos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

11.10 Deficiência

PE_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUMNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A condição e o tipo de deficiência, o registro no CONADIS e o certificado de deficiência, sob a Ley 29973.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA PE_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% `discapacidad[a-z]* (tipo|cod|codigo|categoria)?discapacidad persona?con?discapacidad pcd conadis carn[eé]? (de_)? (conadis|discapacidad) certificado? (de_)? discapacidad condici[oó]n? (de_)? discapacidad necesidades? (educativas_)? especiales movilidad? reducida disabilit(y|ies)`

VALORES CONHECIDOS PE_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-discapacidades.txt	26	60%	Física o motora, Física o motora, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por uma categoria da lista.

PE_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_DISCAPACIDAD_LISTA.

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-discapacidades.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno del espectro autista

→ Ninguna

11.11 Saúde ocupacional

PE_SALUD_OCUPACIONAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O parecer de aptidão dos exames médicos ocupacionais (EMO), acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o SCTR, atestados e absenteísmo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_SALUD_OCUPACIONAL - Path

85%

```
aptitud_?(laboral|m[eé]dica)  concepto_?(de_)?aptitud  examen_?(m[eé]dico_)?
(ocupacional|preocupacional|de_ingreso|de_retiro|peri[oó]dico)  emo  accidente_?(de_)?
trabajo  enfermedad_?(laboral|profesional|ocupacional)  riesgo_?(profesional|laboral)  sctr
incapacidad_?(m[eé]dica|laboral|d[ií]as)?  descanso_?m[eé]dico  d[ií]as_?(de_)?
(incapacidad|descanso)  licencia_?(m[eé]dica|por_?enfermedad|de_?maternidad)  ausentismo
comit[eé]_?(de_)?seguridad
```

VALORES CONHECIDOS

PE_SALUD_OCUPACIONAL - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-aptitud-laboral.txt	5	60%	apto, no apto, apto con restricciones, pendiente, apto con recomendaciones
---------------------------------	---	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um parecer é trocado por outro da lista — apto, não apto —; uma bandeira continua bandeira; o diagnóstico cai no domínio próprio.

PE_APTITUD_LABORAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-aptitud-laboral.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

No apto temporalmente

→ **Pendiente**

11.12 Saúde sexual e reprodutiva

PE_SALUD_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, última menstruação, pré-natal, parto, planejamento familiar, fertilidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_SALUD_REPRODUCTIVA - Path

90%

`embarazo embarazada gestante gestaci[oón]n edad_?gestacional semanas_?(de_)?`
`gestaci[oón]n fum fecha_?[uú]ltima_?(regla|menstruaci[oón]n) control_?prenatal prenatal`
`parto(_?tipo)? ces[aá]rea aborto m[eé]todo_?(de_)?planificaci[oón]n planificaci[oón]n_?`
`familiar anticoncep[ci]oón]n anticonceptivo fertilidad salud_?(sexual|reproductiva)`
`pregnan(t|cy) contracepti(on|ve)`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información` .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR` .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera=y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12 semanas de gestación	→	Sin información
S	→	S

11.13 Saúde mental

PE_SALUD_MENTAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, atendimento psiquiátrico ou psicológico, tentativas de suicídio e uso de substâncias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_SALUD_MENTAL - Path

90%

`salud_?mental` `trastorno[a-z]*` `psiqui[aá]tri[a-z]*` `psicol[oó]gi[a-z]*` `depresi[oó]n`
`ansiedad` `suicid[a-z]*` `intento_?(de_)?suicidio` `autolesi[oó]n` `consumo_?(de_)?`
`(sustancias|alcohol|drogas)` `adicci[oó]n(es)?` `alcoholismo` `tabaquismo` `mental_?health`

COMO É MASCARADO

As bandeiras mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información` .

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR` .

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Trastorno bipolar

→

Sin información

Dados financeiros e socioeconômicos

Os rendimentos econômicos são dado sensível no Peru (art. 2, 5) — nenhuma lei vizinha diz isso. O resto do grupo não é sensível por esse artigo, mas identifica: uma dívida, um patrimônio, uma pensão, um programa social ou uma classificação do SISFOH estreita a busca tão rápido quanto um CEP.

12.1

Rendimentos e remuneração

PE_FIN_INGRESOS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, renda mensal ou familiar, honorários e rendas de qualquer categoria. **O artigo 2, 5 lista os rendimentos econômicos entre os dados sensíveis:** no Peru esta coluna pesa como um diagnóstico. O salário mínimo é de 1.130 soles mensais desde janeiro de 2025.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_FIN_INGRESOS – Path

90%

sueldo(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))? salario(_?(b[aá]sico|mensual|bruto|neto))? remuneraci[oó]n(_?(b[aá]sica|mensual|computable))? ingresos?(_?(mensuales?|totales?|familiares?|declarados?|netos?|econ[oó]micos?))? haberes honorarios renta(_?(bruta|neta|mensual|anual|de?_(primera|segunda|tercera|cuarta|quinta)?categor[ií]a))? ingreso?_(base|familiar|percapita) salary income wages?

TIPO DE DADO

PE_FIN_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeados para um valor entre 1.025 e 25.000 soles, sem relação com o real.

PE_INGRESOS

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.025 e 25.000.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2800	→	3433

12.2

Histórico de crédito

PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O relatório da central de risco, o score, os dias de atraso, a classificação SBS do devedor — normal, com problema potencial, deficiente, dudoso, pérdida — e a cobrança judicial. A Ley 27489 rege as centrais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path

90% historial_?(crediticio|de_?cr[eé]dito) central_?(de_?)?riesgo infocorp sentinel
equifax experian xchange score(_?(crediticio|interno))? puntaje_?(de_?)?cr[eé]dito
clasificaci[oó]n_?(sbs|crediticia|del_?deudor) calificaci[oó]n_?(de_?)?
(riesgo|cr[eé]dito|cartera) categor[ií]a_?(de_?)?riesgo d[ií]as_?(de_?)?(mora|atraso)
estado_?(de_?)?(cr[eé]dito|cartera|obligaci[oó]n) morosidad moroso cobranza_?judicial
credit_?score credit_?rating

COMO É MASCARADO

Um score recebe outros dígitos do mesmo comprimento; uma bandeira continua bandeira; um status é trocado por outro da lista.

PE_HISTORIAL_CREDITICIO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ESTADO_CREDITO .

PE_CM_DIGITOS **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_ESTADO_CREDITO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de pe-estados-credito.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Reportado en la central de riesgo	→	Pérdida
745	→	471

12.3 Dívida

PE_FIN_DEUDA

NOME DA COLUMNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Saldos de crédito e de carteira, valores em atraso, parcelas, montantes liberados e limites.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_DEUDA – Path

85% saldo_?(deuda|cr[eé]dito|capital|obligaci[oó]n|cartera|en_?mora|adeudado) monto_?(de_?la_?)?
(deuda|cuota|obligaci[oó]n|cr[eé]dito|pr[eé]stamo|mora|desembolsado) deuda(_?total)?
l[ií]mite_?(de_?)?(cr[eé]dito|tarjeta) l[ií]nea_?(de_?)?cr[eé]dito cuota_?mensual loan_
(amount|balance) outstanding_?balance debt

TIPO DE DADO PE_FIN_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeada para um valor entre 100 e 500.000 soles, sem relação com o real.

PE_VALOR_DEUDA **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 100 e 500.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
18400	→ 69493

12.4 Patrimônio

PE_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Patrimônio, ativos, avaliações e autoavaliações, saldos de conta, de CTS e de fundos, depósitos a prazo e a declaração juramentada de bens.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PATRIMONIO – Path

85% patrimonio(_?(neto|l[ií]quido))? activos_?(totales)? valor_?(del_?)?
(inmueble|predio|veh[ií]culo|bienes|aval[uú]o|comercial) autoval[uú]o aval[uú]o saldo_
(cuenta|ahorro|dep[oó]sito|inversi[oó]n|cts|fondo) dep[oó]sito_?a_?plazo inversiones
declaraci[oó]n_?jurada_?(de_?)?(bienes|ingresos) net_?worth account_?balance

TIPO DE DADO PE_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 1.000 e 900.000 soles.

PE_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1.000 e 900.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
148000	→ 814723

12.5 Pensão e benefícios

PE_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

O valor da pensão, do subsídio ou do benefício, e a pensão alimentícia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PENSION - Path

90% pensi[oó]n(_?(monto|mensual|valor))? monto?(pensi[oó]n|jubilaci[oó]n|beneficio|subsidio) valor?(pensi[oó]n|subsidio|beneficio) haber?(pensionable|jubilatorio) pensi[oó]n?(de_)?alimentos cuota?alimentaria pension?amount

TIPO DE DADO PE_FIN_PENSION - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre 300 e 8.000 soles.

PE_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 300 e 8.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1050	→ 4687

12.6 Programas sociais

PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, Qali Warma, Beca 18, o vale de gás do FISE e outros programas, pelo nome ou como bandeira. Estar num deles diz que o domicílio é pobre.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path

90% programa?social beneficiario?(programa|subsidio|bono|pensi[oó]n?65) juntos pensi[oó]n?65 cuna?m[aá]s qali?warma beca?18 contigo trabaja?per[uú] fise techo?propio bono(_?(familiar|universal|yanapay|demogr[aá]fico))? subsidio(_?(gas|energ[ií]a|transporte|tipo))? transferencia?monetaria ayuda?(social|estatal) social?programme

VALORES CONHECIDOS PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pe-detectar-programas-sociales.txt	24	80%	Juntos, Pensión 65, Pension 65, Contigo, Cuna Más, Cuna Mas
pe-detectar-codigos-banderas.txt	11	30%	s, n, sí, si, no, 1

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira e qualquer outro valor é trocado por um programa da lista.

PE_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Bono Yanapay

→

Cuna Más

12.7 Classificação do SISFOH

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A classificação socioeconômica do Padrón General de Hogares — pobre extremo, pobre, não pobre — que decide quem recebe subsídio, e o nível socioeconômico ou quintil.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - Path

90%

`clasificaci[oó]n?socioecon[oó]mica csc sisfoh padr[oó]n?general?(de_)?hogares
nivel?socioecon[oó]mico nse condici[oó]n?(de_)?pobreza pobreza quintil(?(de_)?
(ingreso|riqueza))? estrato?socioecon[oó]mico`

VALORES CONHECIDOS

PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-clasificacion-socioeconomica.txt	13	60%	Pobre extremo, Pobre, No pobre, Sin clasificación, Sin clasificación, pobre
--	----	-----	---

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma bandeira continua bandeira, um código é trocado por outro código e qualquer outro valor por uma classe da lista.

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt`, escolhido por um hash com chave.

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Pobre extremo	→	Sin clasificación
2	→	4

12.8 Posse da moradia

PE_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A posse da moradia nas categorias do censo: própria quitada ou em pagamento, alugada, cedida pelo empregador ou por outro domicílio, própria por invasão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_FIN_VIVIENDA - Path

90%

`tenencia_?(de_)?(la_)?vivienda` `tipo_?(de_)?tenencia` `vivienda_?(propia|alquilada|tipo_?tenencia)` `condici[oó]n_?(de_)?(la_)?vivienda` `ocupaci[oó]n_?vivienda` `housing_?tenure`

VALORES CONHECIDOS

PE_FIN_VIVIENDA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pe-detectar-tenencia-vivienda.txt	17	60%	Propia totalmente pagada, Propia pagándola a plazos, Propia pagandola a plazos, Alquilada, Cedita por el centro de trabajo u otro hogar, Propia por invasión
-----------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Substituída por outra forma de posse da lista.

PE_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de pe-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Ocupación de hecho	→ Propia por invasión

Antecedentes criminais

A lei não lista os antecedentes criminais entre os dados sensíveis, mas a Constituição e o Código Procesal Penal os tratam como reservados, e uma certidão de antecedentes numa cópia de teste é um passivo sem contrapartida.

13.1 Antecedentes criminais

PE_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A certidão de antecedentes penais, policiais e judiciais, o tipo de delito, a situação jurídica, a requisitória, a privação de liberdade, o registro no INPE e o REDAM de devedores de alimentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PE_PENAL_ANTECEDENTES – Path

```
95%      antecedentes?(_(?penales|policiales|judiciales))? certificado?(de_)?antecedentes
         record?policial reincidencia condena?(?penal|tipo))? delito?(?tipo|cometido))? tipo_?
         (de_)?delito situaci[oó]n?jur[ií]dica requisitoria orden?(de_)?captura privad[oa]?
         (de_)?libertad interno?(penal|penitenciario) inpe reo deudor?alimentario?moroso
         redam criminal?record

55%      estado?(del_)?proceso sentencia fallo
```

COMO É MASCARADO

Substituídos por um status genérico da lista — sem antecedentes, sentenciado, absolvido —, qualquer que seja o desfecho; uma bandeira continua bandeira.

PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ANTECEDENTES_LISTA .

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-yes-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pe-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sentenciado por hurto en 2019

→ Absuelto

13.2 Processo judicial ou pasta fiscal

PE_PENAL_EXPEDIENTE

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número que o Poder Judicial dá a um processo — correlativo, ano, distrito judicial e especialidade, 00123–2024–0–1801–JR–CI–01 — e a carpeta fiscal do Ministerio Público.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path

90%

n(o|ro|um|umero)?(de_)?(expediente?(judicial|penal|fiscal)|causa|proceso?(judicial|penal)|denuncia|carpeta?fiscal|referencia?(judicial|fiscal)) expediente?(judicial|penal|fiscal) carpeta?fiscal referencia?(judicial|fiscal) causa?penal n(o|ro|um|umero)?[uú]nico?(de_)?expediente cui?judicial

50%

expediente causa proceso

FORMATO DO VALOR

PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{4,6}–\d{4}–\d–\d{4}–[A–Z\–]{2,12}–\d{2}

90%

\d{1,6}–[A–Z]{2,10}–\d{4}

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O correlativo e o número do juízo são mapeados dígito a dígito; ano, distrito judicial e especialidade ficam. Outros números são mascarados caractere a caractere.

PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

PE_CM_DIGITOS

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

PE_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

00123–2024–0–1801–JR–CI–01

→ 47916–2024–0–1801–JR–CI–80

1234/2023

→ 9707/2023

Os dígitos verificadores do DNI e do RUC

As duas regras são módulo 11, e as duas terminam onde o algoritmo Check Digit do Masking Engine não consegue segui-las sozinho.

- **DNI:** pesos 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 a partir da esquerda; onze menos o resto (zero continua zero) dá uma posição de 0 a 10, que indexa duas séries — os dígitos 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 e as letras K A B C D E F G H I J. As letras pertencem aos documentos emitidos até 14 de agosto de 2007.
- **RUC:** pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 sobre os dez primeiros dígitos; o dígito é onze menos o resto, escrito 0 quando dá dez e **1 quando dá onze**.

O Check Digit escreve *módulo menos resto* e escreve dez como 0. As duas regras concordam com ele em toda parte, exceto no único ponto em que esse zero escrito é ambíguo: ele representa ao mesmo tempo um resto 0 e um resto 1, e os dois precisam de dígitos diferentes — 6 e 5 no DNI, 1 e 0 no RUC.

O set resolve isso com um **Check Digit auxiliar cujos pesos são os reais dobrados, módulo 11**. Dobrar leva um resto 0 a 0 e um resto 1 a 2, de modo que o auxiliar escreve 0 no primeiro caso e 9 no segundo — os dois casos ficam distintos. Um **Regex Decompose** então lê o par de dígitos, escreve o verdadeiro e descarta o auxiliar. Quatro passos numa cadeia, sem tabela de consulta, e o corpo inteiro mascarado dígito a dígito antes de o dígito ser calculado.

Como o RUC de uma pessoa natural é o número 10 seguido do DNI, e ambos mantêm esses oito dígitos sob o mesmo mapeamento, o DNI mascarado e o RUC mascarado da mesma pessoa continuam coincidindo.

Onde as pessoas moram: distritos, UBIGEO e código postal

Com a população contada pelo censo de 2017 e a localização publicada pelo INEI, o set conhece o tamanho, a província, o departamento e a posição dos 1.892 distritos e das 196 províncias.

- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes vira o distrito mais próximo da sua **província** com pelo menos 20.000; quando a província não tem nenhum, o mais próximo do seu departamento. São 1.633 de 1.892, com 7,4 milhões de habitantes.
- As **33 províncias** abaixo de 20.000 — Purús tem 2.860 — seguem a mesma regra dentro do seu departamento. Os 25 departamentos ficam.
- A distância é medida entre os centroides do censo, em linha reta. Os dezoito distritos criados depois do censo não têm população nem localização próprias e tomam o centro da sua província.
- Os nomes se repetem muito — San Juan, Santa Rosa, San José, Independencia, Progreso. Um nome só é generalizado quando todos os lugares que o levam são pequenos, e então segue o mais populoso deles; quando esse é uma província, a substituição é uma província. Escrito com a província ou o departamento (Balsas - Amazonas, Balsas (Amazonas)), a mesma regra vale dentro dele.
- O **UBIGEO** segue a mesma tabela, de modo que o nome e o código do distrito de uma pessoa continuam coincidindo.
- O **centro povoado** e o **caserío** viram Zona rural, a **urbanização** é trocada por outra e o **código postal** guarda apenas o departamento.

Nomes de distrito que também são prenomes ou sobrenomes, e nomes de departamento, ficam de fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenome não seja tomada por distritos.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos do DNI, impressões digitais, selfies de validação, PDFs clínicos em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **Um caractere de verificação em coluna própria** não é recalculado: é mascarado e deixa de corresponder ao DNI mascarado.
- **Departamento, código do banco e código de área do telefone ficam.**
- **O Data Cleansing deixa os valores desconhecidos como estão:** um distrito escrito de um jeito que não está na tabela — abreviado, com erro — passa sem mudar.
- **O texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços no meio de uma frase pode não ser encontrado, e um nome que também é palavra comum (Rosa , Cruz , Flores) é redigido onde quer que apareça.
- **Crianças e adolescentes** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 14.º ou o 18.º aniversário, mas algumas cruzam. O regulamento faz essa linha importar (art. 25): onde importar, separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Os endereços** são substituídos como linha inteira. Via, urbanização, distrito e código postal em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Endereços bitcoin mascarados** deixam de passar no checksum: servem para testar o sistema, não para transacionar com ele.
- **A chave do engine** liga os valores mascarados de volta à produção para quem tiver as duas: a cópia está **dissociada** no sentido do artigo 41 do regulamento — procedimento reversível —, não anonimizada, e segue sendo dado pessoal. Mantenha a chave separada e resguardada.

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A regra do DNI foi conferida contra o exemplo resolvido com que a própria rotina do RENIEC é publicada, e a do RUC contra RUCs publicados por órgãos públicos.
- Cada configuração de classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 145 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 29 que não são dados pessoais — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza lugares foi auditada para todos os 1.892 distritos e 196 províncias: pelo nome, pelo nome com a província e o departamento, e pelo UBIGEO.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos da Delphix, mascararam os valores de exemplo de cada domínio e marcadores como N/A , conferindo cada saída contra o seu vocabulário; 150 DNIs da série de dígitos e 60 da série de letras, 200 RUCs dos quatro tipos de contribuinte para validade e colisões, e 20 pares de DNI e RUC para confirmar que continuam coincidindo. Cada algoritmo também mascarou o próprio valor de exemplo.

Toda coluna foi atribuída como esperado e todo valor mascarado como esperado. Antes de usar o set com dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (3 de julho de 2011). Regulamento, Decreto Supremo 016-2024-JUS (El Peruano, 30 de novembro de 2024, em vigor em 30 de março de 2025). Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Ley 26842 General de Salud. Ley 30024 (Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas). Ley 26626 (CONTRASIDA). Ley 29973 (pessoas com deficiência). Ley 27489 (centrais de risco). Ley 28592 (Registro Único de Víctimas). Ley 30364 (violência contra a mulher e o grupo familiar). Ley 29735 (línguas originárias). Ley 29785 (consulta prévia).
- Instituto Nacional de Estadística e Informática: Censos Nacionales 2017 (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), Directorio Nacional de Centros Poblados e o UBIGEO com a superfície e a localização de cada distrito.
- RENIEC (DNI e o caractere de verificação). SUNAT (RUC e seu dígito verificador). SBS (classificação do devedor). MIDIS (SISFOH e os programas sociais). Ministerio de Cultura (Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios). JNE (Registro de Organizaciones Políticas). MTPE (remuneração mínima em vigor desde janeiro de 2025). MTC (Placa Única Nacional de Rodaje). SERPOST (código postal de cinco dígitos).

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

PE_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · PE_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: PE_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pe-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 422 nomes de pe-apellidos.txt .

Usado por: PE_PALABRA_APELLIDO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PE_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_APELLIDO , PE_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO · PE_PALABRA_APELLIDO
senão	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_APTITUD_LABORAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA .

Usado por: PE_SALUD_OCUPACIONAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [sn]yx01))	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_APTITUD_LABORAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_APTITUD_LABORAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de pe-aptitud-laboral.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_APTITUD_LABORAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-aptitud-laboral.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA , PE_ESTADO_CIVIL , PE_NIVEL_EDUCATIVO , PE_ORIGEN_ETNICO , PE_PUEBLO_INDIGENA , PE_LENGUA , PE_RELIGION , PE_IDEOLOGIA_POLITICA , PE_PARTIDO , PE_ORIENTACION_SEXUAL , PE_IDENTIDAD_GENERO , PE_COBERTURA_SALUD , PE_DIAGNOSTICO , PE_MEDICAMENTO , PE_DISCAPACIDAD , PE_APTITUD_LABORAL , PE_HISTORIAL_CREDITICIO , PE_PROGRAMA_SOCIAL , PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA , PE_TENENCIA_VIVIENDA , PE_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	PE_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	PE_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)(yes)	PE_BANDERA_YES_NO
(?i)([sn])	PE_BANDERA_S_N
(?i)([yx])	PE_BANDERA_Y_N
([01])	PE_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_BANDERA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-bandera-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-bandera-y-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_BANDERA_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-bandera-yes-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-bandera-yes-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_SUPRIMIR` .

Usado por: `PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA` , `PE_L3_AFILIACION_SINDICAL` , `PE_L3_VIDA_SEXUAL` , `PE_L3_VICTIMA` , `PE_SALUD_VIH` , `PE_SALUD_REPRODUCTIVA` , `PE_SALUD_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `pe-cie10.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `pe-cie10-decimal.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA` .

Usado por: `PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO
senão	PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-clasificacion-socioeconomica-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pe-clasificacion-socioeconomica.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-clasificacion-socioeconomica.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA` , `PE_L1_PASAPORTE` , `PE_L1_ACTA` , `PE_L1_SEGURO_SOCIAL` , `PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE` , `PE_L1_COLEGIATURA` , `PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO` , `PE_L1_BILLETERA` , `PE_L1_COOKIE` , `PE_L1_VEHICULO` , `PE_L1_INMUEBLE` , `PE_L1_CONTRATO` , `PE_L1_USUARIO` , `PE_SALUD_IDENTIFICADOR` , `PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN` , `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA` , `PE_DOCUMENTO` , `PE_NOMBRES` , `PE_APELLIDOS` , `PE_NOMBRE_COMPLETO` , `PE_EMAIL` , `PE_PUEBLO_INDIGENA` , `PE LENGUA` , `PE_RELIGION` , `PE_IDEOLOGIA_POLITICA` , `PE_PARTIDO` , `PE_ORIENTACION_SEXUAL` , `PE_IDENTIDAD_GENERO` , `PE_MEDICAMENTO` , `PE_DISCAPACIDAD` , `PE_APTITUD_LABORAL` , `PE_PROGRAMA_SOCIAL` , `PE_TENENCIA_VIVIENDA` , `PE_ANTECEDENTES` , `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚú áéíóúü
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

PE_CM_DIGITOS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `PE_L1_CUENTA_BANCARIA` , `PE_DNI_CD` , `PE_RUC_CUERPO` , `PE_DOCUMENTO` , `PE_TELEFONO` , `PE_COORDENADA` , `PE_ANIO` , `PE_EDAD` , `PE_OCUPACION_O_CODIGO` , `PE_COBERTURA_SALUD` , `PE_PROCEDIMIENTO` , `PE_HISTORIAL_CREDITICIO` , `PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789
caseSensitive	sim

minMaskedPositions	0
--------------------	---

PE_CM_DIGITOS_LETRAS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (2 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: PE_L1_DIGITO_VERIFICACION , PE_L1_PLACA

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

PE_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: PE_L1_DISPOSITIVO , PE_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

PE_COBERTURA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pe-cobertura-salud.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_COBERTURA_SALUD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-cobertura-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_COBERTURA_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_COBERTURA .

Usado por: PE_SALUD_COBERTURA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snx01])	PE_BANDERA
(\d{1,8})	PE_CM_DIGITOS
senão	PE_COBERTURA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{3})	mantém · troca por 000
(\d{2})(\d{2})	mantém · troca por 00
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_CONTEO_LIMITADO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L2_PERSONAS_A_CARGO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)\s*([,;])\s*(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · PE_CM_DIGITOS · mantém · mantém · PE_CM_DIGITOS
(-?\d{1,3}[.,]\d)(\d+)	mantém · PE_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: PE_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	PE_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3}X?)	PE_CIE10
(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
senão	PE_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

PE_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pe-diagnostics.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DIAGNOSTICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-diagnostics.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4.000 valores de `pe-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-direcciones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PE_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `PE_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)([s í í] no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>PE_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pe-discapacidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-discapacidades.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-distritos-generalizados.txt` (44.952 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PE_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-distritos-generalizados.txt</code>
delimiter	<code> </code>
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PE_DNI_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_IDENTIDAD` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 4 6 6` a partir da direita.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

weightList	<code>0 4 6 8 10 1 3 4 6 6</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>9</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>9</code>
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	<code>PE_IDENTIDAD</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>PE_IDENTIDAD</code>
preserveRegex	<code>[.\-\\s]</code>
inputHandlingConfig.characterHandling	<code>STANDARD</code>
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	<code>ERROR</code>
inputHandlingConfig.shortInputHandling	<code>FALLBACK</code>
inputHandlingConfig.padCharacter	<code>0</code>
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_DNI_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `PE_CM_DIGITOS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.

Usado por: `PE_DNI_CON_DIGITO`, `PE_DNI_CON_LETRA`

CONFIGURAÇÃO

weightList	<code>2 3 4 5 6 7 2 3</code>
modulusNumber	<code>11</code>
checkDigitIndex	<code>8</code>
numDigitsForCheckdigitCalculation	<code>8</code>
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	<code>PE_CM_DIGITOS</code>
alphaNumericAlgorithm	<code>PE_CM_DIGITOS</code>
preserveRegex	<code>[.\-\\s]</code>

inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_DNI_CON_DIGITO STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_DNI_CD → PE_DNI_ESPACIO → PE_DNI_AUX → PE_DNI_VERIFICADOR , nesta ordem.

Usado por: PE_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PE_DNI_CD
algorithmReferences[2]	PE_DNI_ESPACIO
algorithmReferences[3]	PE_DNI_AUX
algorithmReferences[4]	PE_DNI_VERIFICADOR

PE_DNI_CON_LETRA STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_DNI_CD → PE_DNI_ESPACIO → PE_DNI_AUX → PE_DNI_LETRA , nesta ordem.

Usado por: PE_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PE_DNI_CD
algorithmReferences[2]	PE_DNI_ESPACIO
algorithmReferences[3]	PE_DNI_AUX
algorithmReferences[4]	PE_DNI_LETRA

PE_DNI_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_DNI_CON_DIGITO , PE_DNI_CON_LETRA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{8}[\s\-]?)(0)	mantém · troca por 00
(\d{8}[\s\-]?)(1)	mantém · troca por 10
(\d{8}[\s\-]?)(2)	mantém · troca por 20
(\d{8}[\s\-]?)(3)	mantém · troca por 30
(\d{8}[\s\-]?)(4)	mantém · troca por 40
(\d{8}[\s\-]?)(5)	mantém · troca por 50
(\d{8}[\s\-]?)(6)	mantém · troca por 60
(\d{8}[\s\-]?)(7)	mantém · troca por 70
(\d{8}[\s\-]?)(8)	mantém · troca por 80
(\d{8}[\s\-]?)(9)	mantém · troca por 90
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DNI_LETRA REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_DNI_CON_LETRA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{8}[\s\-]?)(00)	mantém · troca por K
(\d{8}[\s\-]?)(0\d)	mantém · troca por J
(\d{8}[\s\-]?)(1\d)	mantém · troca por A
(\d{8}[\s\-]?)(2\d)	mantém · troca por B
(\d{8}[\s\-]?)(3\d)	mantém · troca por C
(\d{8}[\s\-]?)(4\d)	mantém · troca por D
(\d{8}[\s\-]?)(5\d)	mantém · troca por E
(\d{8}[\s\-]?)(6\d)	mantém · troca por F
(\d{8}[\s\-]?)(7\d)	mantém · troca por G
(\d{8}[\s\-]?)(8\d)	mantém · troca por H
(\d{8}[\s\-]?)(9\d)	mantém · troca por I
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DNI_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_DNI_CON_DIGITO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{8}[\s\-]?)(00)	mantém · troca por 6
(\d{8}[\s\-]?)(0\d)	mantém · troca por 5
(\d{8}[\s\-]?)(1\d)	mantém · troca por 7
(\d{8}[\s\-]?)(2\d)	mantém · troca por 8
(\d{8}[\s\-]?)(3\d)	mantém · troca por 9
(\d{8}[\s\-]?)(4\d)	mantém · troca por 0
(\d{8}[\s\-]?)(5\d)	mantém · troca por 1
(\d{8}[\s\-]?)(6\d)	mantém · troca por 1
(\d{8}[\s\-]?)(7\d)	mantém · troca por 2
(\d{8}[\s\-]?)(8\d)	mantém · troca por 3
(\d{8}[\s\-]?)(9\d)	mantém · troca por 4
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_DOCUMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_DNI

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

((?:10 15 17 20)\d{9})	PE_RUC
(\d{8}[\s\-]?[0-9])	PE_DNI_CON_DIGITO
(\d{8}[\s\-]?[A-JKa-jk])	PE_DNI_CON_LETRA
(\d{8})	PE_CM_DIGITOS
senão	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)([.,]\d+)	mantém · PE_CM_DIGITOS · mantém
([1-9])(\d)	mantém · PE_CM_DIGITOS
(\d)	PE_CM_DIGITOS
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

((^@\s+) @(^@\s+))\.([A-Za-z]{2,24}){1,6} (?:\.[A-Za-z]{2,})?)	PE_CM_ALFANUM · PE_CM_ALFANUM · troca por test
senão	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 24 valores de pe-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

PE_ESTADO_CIVIL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA .

Usado por: PE_L2_ESTADO_CIVIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO
senão	PE_ESTADO_CIVIL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de pe-estado-civil-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-estado-civil-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ESTADO_CIVIL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de pe-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_ESTADO_CIVIL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-estado-civil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ESTADO_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de pe-estados-credito.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_HISTORIAL_CREDITICIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-estados-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_EXPEDIENTE_JUDICIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_PENAL_EXPEDIENTE

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{4,6})(-)(\d{4})(-)(\d)(-)(\d{4})(-)([A-Za-z-]{2,12})(-)(\d{2})	PE_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · PE_CM_DIGITOS
(\d{1,6})([\s-/])([A-Za-z]{2,10})([\s-/])(\d{4})	PE_CM_DIGITOS · mantém · mantém · mantém · mantém
([A-Za-z]{1,6}[\s-]?)(\d{1,6})([\s-/])(\d{4})	mantém · PE_CM_DIGITOS · mantém · mantém
(\d{1,6})([\s-/])(\d{4})	PE_CM_DIGITOS · mantém · mantém
senão	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: PE_L2_FECHA_EVENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

PE_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: PE_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

PE_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pe-grupos-sanguineos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-grupos-sanguineos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_HISTORIAL_CREDITICIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_ESTADO_CREDITO` .

Usado por: `PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d{1,4})</code>	<code>PE_CM_DIGITOS</code>
<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
senão	<code>PE_ESTADO_CREDITO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDENTIDAD REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_DNI_AUX` , `PE_RUC_AUX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.*)</code>	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pe-identidades-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-identidades-genero.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_IDEOLOGIA_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA .

Usado por: PE_L3_OPINION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pe-ideologias-politicas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_IDEOLOGIA_POLITICA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-ideologias-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_INGRESOS NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.025 e 25.000.

Usado por: PE_FIN_INGRESOS

CONFIGURAÇÃO

minValue	1025
maxValue	25000

PE_INSTITUCION_EDUCATIVA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de pe-instituciones-educativas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-instituciones-educativas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

PE_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_HEX .

Usado por: PE_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	PE_OCTETO · PE_OCTETO · PE_OCTETO · PE_OCTETO
senão	PE_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_LINGUA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_LINGUA_LISTA .

Usado por: PE_L3_LINGUA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_LINGUA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_LINGUA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de pe-lenguas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_LINGUA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: PE_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 22 valores de `pe-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-medicamentos.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `pe-nacionalidades.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L3_NACIONALIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-nacionalidades.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NIVEL_EDUCATIVO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA` .

Usado por: `PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s i l no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO</code>
senão	<code>PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo-codigos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-nivel-educativo-codigos.txt</code>
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-nivel-educativo.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_NIVEL_EDUCATIVO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-nivel-educativo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_NOMBRE NAME

Troca o nome por um dos 395 nomes de `pe-nombres.txt` .

Usado por: `PE_PALABRA_NOMBRE`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PE_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 7 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_ALFANUM` .

Usado por: `PE_L1_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^,]+), \s*(.+)</code>	<code>PE_APELLIDOS</code> . <code>PE_NOMBRES</code>
<code>(\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
<code>(\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+) \s+ (\S+)</code>	<code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_NOMBRE</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code> . <code>PE_PALABRA_APELLIDO</code>
senão	<code>PE_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_ALFANUM .

Usado por: PE_L1_NOMBRE , PE_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE · PE_PALABRA_NOMBRE
senão	PE_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: PE_IP

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

PE_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 39 valores de pe-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_OCUPACION_O_CODIGO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_OCUPACION_O_CODIGO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_OCUPACION .

Usado por: PE_L2_OCUPACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,5})	PE_CM_DIGITOS
senão	PE_OCUPACION

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pe-orientaciones-sexuales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-orientaciones-sexuales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ORIGEN_ETNICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA .

Usado por: PE_L3_ORIGEN_ETNICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO
senão	PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de pe-origen-etnico-codigos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_ORIGEN_ETNICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-origen-etnico-codigos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-origen-etnico.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_ORIGEN_ETNICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-origen-etnico.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_PALABRA_APELLIDO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_APELLIDO` .

Usado por: `PE_APELLIDOS` , `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)</code>	mantém
<code>(de del la las los y e san santa van von di da)</code>	
senão	<code>PE_APELLIDO</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PALABRA_NOMBRE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_NOMBRE` .

Usado por: `PE_NOMBRES` , `PE_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)</code>	mantém
<code>(de del la las los y e san santa van von di da)</code>	
senão	<code>PE_NOMBRE</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PARTIDO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PARTIDO_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)([ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>

senão	PE_PARTIDO_LISTA
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PE_PARTIDO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pe-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PARTIDO`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	pe-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1.000 e 900.000.

Usado por: `PE_FIN_PATRIMONIO`

CONFIGURAÇÃO	
minValue	1000
maxValue	900000

PE_PROCEDIMIENTO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO` .

Usado por: `PE_SALUD_PROCEDIMIENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
<code>(\d{4,6})</code>	PE_CM_DIGITOS
senão	PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pe-procedimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_PROCEDIMIENTO`

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	pe-procedimientos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA .

Usado por: PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de pe-programas-sociales.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_PROGRAMA_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_PUEBLO_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA .

Usado por: PE_L3_PUEBLO_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de pe-pueblos-indigenas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_PUEBLO_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-pueblos-indigenas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_RAZON_SOCIAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `pe-razones-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L1_RAZON_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-razones-sociales.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L1_CREDENCIAL` , `PE_L3_BIOMETRICO` , `PE_L3_GENETICO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(.+)</code>	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_RELIGION_LISTA` .

Usado por: `PE_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])</code>	<code>PE_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PE_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>PE_RELIGION_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `pe-religiones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-religiones.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_RUC STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PE_RUC_CD → PE_RUC_ESPACIO → PE_RUC_AUX → PE_RUC_VERIFICADOR , nesta ordem.

Usado por: PE_L1_RUC , PE_DOCUMENTO

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PE_RUC_CD
algorithmReferences[2]	PE_RUC_ESPACIO
algorithmReferences[3]	PE_RUC_AUX
algorithmReferences[4]	PE_RUC_VERIFICADOR

PE_RUC_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com PE_IDENTIDAD e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10 a partir da direita.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURAÇÃO

weightList	0 4 6 8 10 1 3 4 6 8 10
modulusNumber	11
checkDigitIndex	11
numDigitsForCheckdigitCalculation	11
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
alphaNumericAlgorithm	PE_IDENTIDAD
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_RUC_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com PE_RUC_CUERPO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 a partir da direita.

Usado por: PE_RUC

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3 4 5
modulusNumber	11
checkDigitIndex	10
numDigitsForCheckdigitCalculation	10
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
alphaNumericAlgorithm	PE_RUC_CUERPO
preserveRegex	[.\-\\s]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD

inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

PE_RUC_CUERPO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PE_CM_DIGITOS .

Usado por: PE_RUC_CD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{8})	mantém · PE_CM_DIGITOS
senão	PE_CM_DIGITOS

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_RUC_ESPACIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_RUC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{10})(0)	mantém · troca por 00
(\d{10})(1)	mantém · troca por 10
(\d{10})(2)	mantém · troca por 20
(\d{10})(3)	mantém · troca por 30
(\d{10})(4)	mantém · troca por 40
(\d{10})(5)	mantém · troca por 50
(\d{10})(6)	mantém · troca por 60
(\d{10})(7)	mantém · troca por 70
(\d{10})(8)	mantém · troca por 80
(\d{10})(9)	mantém · troca por 90
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_RUC_VERIFICADOR REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_RUC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{10})(00)	mantém · troca por 1
(\d{10})(0\d)	mantém · troca por 0
(\d{10})(1\d)	mantém · troca por 1
(\d{10})(2\d)	mantém · troca por 2
(\d{10})(3\d)	mantém · troca por 3

(\d{10})(4\d)	mantém · troca por 4
(\d{10})(5\d)	mantém · troca por 5
(\d{10})(6\d)	mantém · troca por 6
(\d{10})(7\d)	mantém · troca por 7
(\d{10})(8\d)	mantém · troca por 8
(\d{10})(9\d)	mantém · troca por 9
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PE_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	PE_SEX0_FEMENINO_MASCULINO
(?i)(mujer hombre)	PE_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	PE_SEX0_FEMALE_MALE
(?i)([fm])	PE_SEX0_F_M
(?i)([hm])	PE_SEX0_H_M
([12])	PE_SEX0_1_2
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_SEX0_1_2 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-sexo-1-2.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sexo-1-2.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pe-sexo-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-female-male.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sexo-female-male.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-femenino-masculino.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sexo-femenino-masculino.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pe-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_CATEGORIA_SUPRIMIDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PE_L1_TARJETA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\d[\d\s\~]{11,22}\d)</code>	<code>PE_TARJETA_LUHN</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: `PE_TARJETA`

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

PE_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PE_CM_DIGITOS` .

Usado por: `PE_L1_TELEFONO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\+?51[\s\~]?)?(9)(\d{2})([\s\~]?) (\d{3}) ([\s\~]?) (\d{3})</code>	mantém · mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code>
<code>(\(\?0?1\)[\s\~]?) (\d{3})([\s\~]?) (\d{4})</code>	mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code>
<code>(\(\?0?[2-8]\d\)[\s\~]?) (\d{3})([\s\~]?) (\d{3})</code>	mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code> · mantém · <code>PE_CM_DIGITOS</code>
senão	<code>PE_CM_DIGITOS</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_TENENCIA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: PE_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false yes [snyx01])	PE_BANDERA
(\d{1,6})	PE_CM_ALFANUM
senão	PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de pe-tenencia-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PE_TENENCIA_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pe-tenencia-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 1.906 termos de pe-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: PE_L1_TEXTO_LIBRE , PE_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<!\d)\d{8}-[0-9A-JKa-jk](?!\\d)
(?<!\d)\d{8}(?!\\d)
(?<!\d)(10 15 17 20)\d{9}(?!\\d)
[\w.+\\-]+@[\\w\\-]+(\\. [\\w\\-]+)+
(?<![\\d\\-])(\\+?51[\\s\\-]?)?9\\d{2}[\\s\\-]?\\d{3}[\\s\\-]?\\d{3}(?! [\\d\\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])([A-Z][0-9A-Z][A-Z][\\s\\-]?\\d{3}(?! [A-Za-z\\d])
(?<!\d)(\\d{1,3}\\.)}{3}\\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	pe-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]

isDenyList	sim
------------	-----

PE_UBIGEO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pe-ubigeo-generalizado.txt` (1.666 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PE_L2_UBIGEO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-ubigeo-generalizado.txt</code>
delimiter	<code> </code>
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PE_URBANIZACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 104 valores de `pe-urbanizaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_URBANIZACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-urbanizaciones.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PE_VALOR_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 500.000.

Usado por: `PE_FIN_DEUDA`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>100</code>
maxValue	<code>500000</code>

PE_VALOR_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 300 e 8.000.

Usado por: `PE_FIN_PENSION`

CONFIGURAÇÃO

minValue	<code>300</code>
maxValue	<code>8000</code>

PE_ZONA_RURAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `pe-zona-rural.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PE_L2_CENTRO_POBLADO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pe-zona-rural.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pe- antecedentes.txt	7	PE_ANTECEDENTES_LIST A	No registra antecedentes penales · Registra antecedentes · Procesado · Sentenciado
pe-apellidos.txt	422	PE_APELLIDO	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
pe-aptitud- laboral.txt	4	PE_APTITUD_LABORAL_L ISTA	Apto · Apto con restricciones · No apto · Pendiente
pe-bandera-0- 1.txt	2	PE_BANDERA_0_1	0 · 1
pe-bandera-s- n.txt	2	PE_BANDERA_S_N	S · N
pe-bandera-si- no.txt	2	PE_BANDERA_SI_NO	Sí · No
pe-bandera-true- false.txt	2	PE_BANDERA_TRUE_FALS E	true · false
pe-bandera-y- n.txt	2	PE_BANDERA_Y_N	Y · N
pe-bandera-yes- no.txt	2	PE_BANDERA_YES_NO	Yes · No
pe-cie10- decimal.txt	33	PE_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
pe-cie10.txt	37	PE_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
pe-clasificacion- socioeconomica- codigos.txt	4	PE_CLASIFICACION_SOC IOECONOMICA_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-clasificacion- socioeconomica.txt	4	PE_CLASIFICACION_SOC IOECONOMICA_LISTA	Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación
pe-cobertura- salud.txt	8	PE_COBERTURA	EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas
pe-detectar- apellidos.txt	519	PE_L1_APELLIDO – List PE_L1_NOMBRE_COMPLET O – List	Quispe · Mamani · Flores · Huamán
pe-detectar- aptitud- laboral.txt	5	PE_SALUD_OCUPACIONAL – List	apto · no apto · apto con restricciones · pendiente
pe-detectar- clasificacion- socioeconomica.txt	13	PE_FIN_CLASIFICACION _SOCIOECONOMICA – List	Pobre extremo · Pobre · No pobre · Sin clasificación
pe-detectar- cobertura.txt	16	PE_SALUD_COBERTURA – List	EsSalud · SIS (Seguro Integral de Salud) · EPS · Sanidad de las Fuerzas Armadas

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pe-detectar-codigos-banderas.txt	11	PE_L3_ORIGEN_ETNICO – List PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	s · n · sí · si
pe-detectar-discapacidades.txt	26	PE_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física o motora · Física o motora · Auditiva · Visual
pe-detectar-distritos.txt	1.981	PE_L2_DISTRITO – List	Chachapoyas · Asunción · Asuncion · Balsas
pe-detectar-estado-civil.txt	20	PE_L2_ESTADO_CIVIL – List	Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a
pe-detectar-grupos-sanguineos.txt	18	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
pe-detectar-identidades-genero.txt	19	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer cisgénero · Mujer cisgenero · Hombre cisgénero · Hombre cisgenero
pe-detectar-ideologias-politicas.txt	16	PE_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
pe-detectar-lenguas.txt	37	PE_L3 LENGUA – List	Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka
pe-detectar-medicamentos.txt	50	PE_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
pe-detectar-nacionalidades.txt	41	PE_L3_NACIONALIDAD – List	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
pe-detectar-nivel-educativo.txt	26	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa
pe-detectar-nombres.txt	456	PE_L1_NOMBRE – List PE_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	José · Jose · María · Maria
pe-detectar-orientaciones-sexuales.txt	13	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual
pe-detectar-origen-etnico.txt	29	PE_L3_ORIGEN_ETNICO – List	Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Nativo o indígena de la Amazonia
pe-detectar-partidos.txt	26	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	Fuerza Popular · Perú Libre · Peru Libre · Acción Popular
pe-detectar-programas-sociales.txt	24	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	Juntos · Pensión 65 · Pension 65 · Contigo
pe-detectar-pueblos.txt	45	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	Quechuas · Aimara · Asháninka · Ashaninka
pe-detectar-religiones.txt	37	PE_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
pe-detectar-sexo.txt	9	PE_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pe-detectar-sindicatos.txt	13	PE_L3_AFILIACION_SIN DICAL - List	CGTP · CUT Perú · CUT Peru · CTP
pe-detectar-tenencia-vivienda.txt	17	PE_FIN_VIVIENDA - List	Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Propia pagandola a plazos · Alquilada
pe-diagnosticos.txt	30	PE_DIAGNOSTICO_TEXT 0	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma · Lumbalgia
pe-direcciones.txt	4.000	PE_DIRECCION	Alameda Brasil 918 Int. 592 · Pasaje Pachacútec 1787, Urb. Zárate · Alameda Benavides 598, Urb. San Isidro · AA.HH. Nueva Esperanza, Jr. Brasil 787
pe-discapacidades.txt	8	PE_DISCAPACIDAD_LIST A	Física o motora · Auditiva · Visual · Sordoceguera
pe-distritos-generalizados.txt	44.952	PE_DISTRITO	Asunción Los Baños del Inca · Asunción - Chachapoyas Chachapoyas - Chachapoyas · Asunción, Chachapoyas Chachapoyas, Chachapoyas · Asunción (Chachapoyas) Chachapoyas (Chachapoyas)
pe-empleadores.txt	24	PE_EMPLEADOR	Distribuidora Andina S.A.C. · Constructora Pacífico S.A. · Transportes El Inca S.A.C. · Supermercados del Sur S.A.
pe-estado-civil-codigos.txt	6	PE_ESTADO_CIVIL_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-estado-civil.txt	6	PE_ESTADO_CIVIL_LIST A	Soltero/a · Casado/a · Conviviente · Separado/a
pe-estados-credito.txt	11	PE_ESTADO_CREDITO	Normal · Con problema potencial · Deficiente · Dudoso
pe-grupos-sanguineos.txt	8	PE_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
pe-identidades-genero.txt	7	PE_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer cisgénero · Hombre cisgénero · Mujer trans · Hombre trans
pe-ideologias-politicas.txt	7	PE_IDEOLOGIA_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
pe-instituciones-educativas.txt	12	PE_INSTITUCION_EDUCATIVA	I.E. 1234 Nuestra Señora del Carmen · I.E. José Carlos Mariátegui · I.E.P. San Agustín · Colegio Nacional Mariscal Cáceres
pe-lenguas.txt	18	PE LENGUA_LISTA	Castellano · Quechua · Aimara · Asháninka
pe-medicamentos.txt	22	PE_MEDICAMENTO_LIST A	Paracetamol · Ibuprofeno · Diclofenaco · Metformina
pe-nacionalidades.txt	14	PE_NACIONALIDAD	Peruana · Venezolana · Colombiana · Ecuatoriana
pe-nivel-educativo-codigos.txt	11	PE_NIVEL_EDUCATIVO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-nivel-educativo.txt	11	PE_NIVEL_EDUCATIVO_LISTA	Sin nivel · Inicial · Primaria incompleta · Primaria completa
pe-nombres.txt	395	PE_NOMBRE	José · María · Juan · Carlos
pe-ocupaciones.txt	39	PE_OCUPACION	Empleado administrativo · Vendedor · Cajero · Chofer
pe-orientaciones-sexuales.txt	8	PE_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Gay · Lesbiana · Bisexual

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pe-origen-etnico-codigos.txt	10	PE_ORIGEN_ETNICO_CODIGO	1 · 2 · 3 · 4
pe-origen-etnico.txt	10	PE_ORIGEN_ETNICO_LISTA	Quechua · Aimara · Nativo o indígena de la Amazonía · Perteneciente a otro pueblo indígena u originario
pe-partidos.txt	13	PE_PARTIDO_LISTA	Fuerza Popular · Perú Libre · Acción Popular · Alianza para el Progreso
pe-procedimientos.txt	10	PE_PROCEDIMIENTO_TEXTO	Consulta médica general · Consulta de emergencia · Hemograma completo · Glucosa en sangre
pe-programas-sociales.txt	10	PE_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	Juntos · Pensión 65 · Contigo · Cuna Más
pe-pueblos-indigenas.txt	21	PE_PUEBLO_INDIGENA_LISTA	Quechuas · Aimara · Asháninka · Awajún
pe-razones-sociales.txt	20	PE_RAZON_SOCIAL	Inversiones Andinas S.A.C. · Comercial Los Incas E.I.R.L. · Transportes Altiplano S.A.C. · Distribuidora del Pacífico S.R.L.
pe-religiones.txt	11	PE_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Cristiana · Adventista
pe-sexo-1-2.txt	2	PE_SEXO_1_2	1 · 2
pe-sexo-f-m.txt	2	PE_SEXO_F_M	F · M
pe-sexo-female-male.txt	2	PE_SEXO_FEMALE_MALE	Female · Male
pe-sexo-femenino-masculino.txt	2	PE_SEXO_FEMENINO_MASCULINO	Femenino · Masculino
pe-sexo-h-m.txt	2	PE_SEXO_H_M	H · M
pe-sexo-mujer-hombre.txt	2	PE_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
pe-sin-informacion.txt	1	PE_SUPRIMIR	Sin información
pe-tenencia-vivienda.txt	6	PE_TENENCIA_VIVIENDA_LISTA	Propia totalmente pagada · Propia pagándola a plazos · Alquilada · Cedida por el centro de trabajo u otro hogar
pe-texto-nombres.txt	1.906	PE_TEXTO_LIBRE	José · JOSÉ · Jose · JOSE
pe-ubigeo-generalizado.txt	1.666	PE_UBIGEO	010102 010101 · 010103 010101 · 010104 010101 · 010105 010101
pe-urbanizaciones.txt	104	PE_URBANIZACION	Urb. San Borja Norte · Urb. Las Gardenias · Urb. Monterrico · Urb. Chacarilla del Estanque
pe-zona-rural.txt	1	PE_ZONA_RURAL	Zona rural

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida jiron pasaje urbanizacion asentamiento caserio anexo centro poblado barrio distrito provincia departamento region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital essalud seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador avalista solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner completo apellidos? usuario corto largo

E2 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida jiron pasaje urbanizacion asentamiento caserio anexo centro poblado barrio distrito provincia departamento region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital essalud seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador avalista solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner

E3 producto prod item articulo empresa emp razon social comercial archivo calle avenida jiron pasaje urbanizacion asentamiento caserio anexo centro poblado barrio distrito provincia departamento region depto dpto pais banco sucursal agencia plan campana proyecto servicio tabla columna campo usuario host servidor dominio marca modelo categoria tipo escuela colegio institucion universidad curso materia documento doc unidad clinica hospital essalud seguro area dependencia cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion pueblo lengua idioma lugar sede local tienda almacen proveedor convenio contrato poliza aseguradora entidad organismo organizacion parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor factura comprobante pago forma zona ruta linea actividad rubro sector file table column field user server product company category type school document department system group report role account place store supplier contract device image page module action key label code project city country street bank cliente cli paciente pac usuario afiliado asegurado beneficiario benef titular empleado trabajador colaborador alumno estudiante deudor codeudor fiador avalista solicitante propietario arrendatario inquilino conductor responsable representante apoderado persona ciudadano contribuyente madre padre conyuge conviviente contacto referencia victima denunciante imputado procesado testigo medico docente socio heredero donante tutor jubilado pensionista derechohabiente customer patient employee member holder mother father spouse contact person student driver owner full complete last first

E4 ip mac email e_?mail correo electr[ó]nica web url tipo id general regional

E5 ip mac email e_?mail web url type id

E6 id cd cod codigo tipo fecha estado num nro

E7 id tipo codigo fecha estado cola log

E8 cod codigo id judicial electoral fiscal escolar de_?riego

Profile set e classifiers

O profile set `PE - Ley 29733 - v1` roda estes 144 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 2, 5), datos de salud, datos financieros y antecedentes penales, conforme a la Ley 29733 de Protección de Datos Personales del Perú y su reglamento (D.S. 016-2024-JUS).

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PE_L1_DNI - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DNI
PE_L1_DNI - Type	TIPO DE DADO	PE_L1_DNI
PE_L1_DNI - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_DNI
PE_L1_RUC - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_RUC
PE_L1_RUC - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_RUC
PE_L1_DIGITO_VERIFICACION - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
PE_L1_DIGITO_VERIFICACION - Type	TIPO DE DADO	PE_L1_DIGITO_VERIFICACION
PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CARNE_EXTRANJERIA
PE_L1_PASAPORTE - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_PASAPORTE
PE_L1_PASAPORTE - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_PASAPORTE
PE_L1_ACTA - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_ACTA
PE_L1_SEGURO_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_SEGURO_SOCIAL
PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CODIGO_ESTUDIANTE
PE_L1_COLEGIATURA - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_COLEGIATURA
PE_L1_NOMBRE - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_NOMBRE
PE_L1_NOMBRE - List	VALORES CONHECIDOS	PE_L1_NOMBRE
PE_L1_APELLIDO - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_APELLIDO
PE_L1_APELLIDO - List	VALORES CONHECIDOS	PE_L1_APELLIDO
PE_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
PE_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	VALORES CONHECIDOS	PE_L1_NOMBRE_COMPLETO
PE_L1_RAZON_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_RAZON_SOCIAL
PE_L1_EMAIL - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_EMAIL
PE_L1_EMAIL - Type	TIPO DE DADO	PE_L1_EMAIL
PE_L1_EMAIL - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_EMAIL
PE_L1_TELEFONO - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_TELEFONO
PE_L1_TELEFONO - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_TELEFONO
PE_L1_DIRECCION - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION - Type	TIPO DE DADO	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_DIRECCION
PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PE_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CUENTA_BANCARIA
PE_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_TARJETA
PE_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_TARJETA
PE_L1_BILLETEIRA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_BILLETEIRA
PE_L1_BILLETEIRA – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_BILLETEIRA
PE_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_IP
PE_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_IP
PE_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_DISPOSITIVO
PE_L1_COOKIE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_COOKIE
PE_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_PLACA
PE_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_PLACA
PE_L1_VEHICULO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_VEHICULO – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_VEHICULO
PE_L1_INMUEBLE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_INMUEBLE
PE_L1_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CONTRATO
PE_L1_USUARIO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_USUARIO
PE_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_CREDENCIAL
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_GEOLOCALIZACION
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L1_TEXTO_LIBRE
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_FECHA_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_ANIO_NACIMIENTO
PE_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_EDAD
PE_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_EDAD
PE_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_FECHA_EVENTO
PE_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_SEX0
PE_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L2_SEX0
PE_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_DISTRITO – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L2_DISTRITO
PE_L2_UBIGE0 – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_UBIGE0
PE_L2_UBIGE0 – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_L2_UBIGE0

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PE_L2_CENTRO_POBLADO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_CENTRO_POBLADO
PE_L2_URBANIZACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_URBANIZACION
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_CODIGO_POSTAL – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_CODIGO_POSTAL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L2_ESTADO_CIVIL
PE_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_OCUPACION
PE_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_EMPLEADOR
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L2_NIVEL_EDUCATIVO
PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_INSTITUCION_EDUCATIVA
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L2_PERSONAS_A_CARGO – Type	TIPO DE DADO	PE_L2_PERSONAS_A_CARGO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_ORIGEN_ETNICO – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_ORIGEN_ETNICO
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3_PUEBLO_INDIGENA – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_PUEBLO_INDIGENA
PE_L3 LENGUA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3 LENGUA
PE_L3 LENGUA – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3 LENGUA
PE_L3_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_NACIONALIDAD
PE_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_RELIGION
PE_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_RELIGION
PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_CONVICCION_FILOSOFICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_OPINION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_OPINION_POLITICA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_AFILIACION_PARTIDARIA
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_AFILIACION_SINDICAL
PE_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	PE_L3_BIOMETRICO
PE_L3_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_GENETICO
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PE_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_VIDA_SEXUAL
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PE_L3_IDENTIDAD_GENERO - List	VALORES CONHECIDOS	PE_L3_IDENTIDAD_GENERO
PE_L3_VICTIMA - Path	NOME DA COLUNA	PE_L3_VICTIMA
PE_SALUD_IDENTIFICADOR - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_IDENTIFICADOR
PE_SALUD_COBERTURA - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_COBERTURA - List	VALORES CONHECIDOS	PE_SALUD_COBERTURA
PE_SALUD_DIAGNOSTICO - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex	FORMATO DO VALOR	PE_SALUD_DIAGNOSTICO
PE_SALUD_PROCEDIMIENTO - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_PROCEDIMIENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_MEDICAMENTO - List	VALORES CONHECIDOS	PE_SALUD_MEDICAMENTO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type	TIPO DE DADO	PE_SALUD_TEXTO_CLINICO
PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PE_SALUD_VIH - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_VIH
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List	VALORES CONHECIDOS	PE_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PE_SALUD_DISCAPACIDAD - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_DISCAPACIDAD - List	VALORES CONHECIDOS	PE_SALUD_DISCAPACIDAD
PE_SALUD_OCUPACIONAL - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_OCUPACIONAL - List	VALORES CONHECIDOS	PE_SALUD_OCUPACIONAL
PE_SALUD_REPRODUCTIVA - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_REPRODUCTIVA
PE_SALUD_MENTAL - Path	NOME DA COLUNA	PE_SALUD_MENTAL
PE_FIN_INGRESOS - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_INGRESOS - Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_INGRESOS
PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_HISTORIAL_CREDITICIO
PE_FIN_DEUDA - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_DEUDA - Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_DEUDA
PE_FIN_PATRIMONIO - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PATRIMONIO - Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_PATRIMONIO
PE_FIN_PENSION - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PENSION - Type	TIPO DE DADO	PE_FIN_PENSION
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL - List	VALORES CONHECIDOS	PE_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA - List	VALORES CONHECIDOS	PE_FIN_CLASIFICACION_SOCIOECONOMICA
PE_FIN_VIVIENDA - Path	NOME DA COLUNA	PE_FIN_VIVIENDA
PE_FIN_VIVIENDA - List	VALORES CONHECIDOS	PE_FIN_VIVIENDA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PE_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	PE_PENAL_ANTECEDENTES
PE_PENAL_EXPEDIENTE – Path	NOME DA COLUNA	PE_PENAL_EXPEDIENTE
PE_PENAL_EXPEDIENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	PE_PENAL_EXPEDIENTE