

Chile — Ley 21.719

Descoberta e mascaramento de dados pessoais chilenos: identificadores diretos, quase-identificadores e os dados sensíveis do artigo 2 — situação socioeconômica incluída.

73

DOMÍNIOS

132

CLASSIFIERS

101

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 21.719 em resumo
3	Como os dados sensíveis são descobertos
4	Como os dados são mascarados
5	Pacotes essencial e estendido
6	Os domínios numa visão

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	RUT / RUN	CL_L1_RUT
7.2	RUT sem dígito verificador	CL_L1_RUT_CUERPO
7.3	Dígito verificador do RUT	CL_L1_RUT_DV
7.4	Nomes	CL_L1_NOMBRE
7.5	Sobrenomes	CL_L1_APELLIDO
7.6	Nome completo	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.7	E-mail	CL_L1_EMAIL
7.8	Telefone	CL_L1_TELEFONO
7.9	Endereço	CL_L1_DIRECCION
7.10	Complemento do endereço	CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.11	Número de documento da cédula	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
7.12	Passaporte	CL_L1_PASAPORTE
7.13	Documentos de identidade estrangeiros	CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
7.14	Conta bancária	CL_L1_CUENTA_BANCARIA
7.15	Cartão de pagamento	CL_L1_TARJETA
7.16	Endereço IP	CL_L1_IP
7.17	Identificadores de dispositivo	CL_L1_DISPOSITIVO
7.18	Placa de veículo	CL_L1_PATENTE
7.19	Números de chassi e motor	CL_L1_VEHICULO_ID
7.20	Números de contrato e apólice	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
7.21	Usuários e perfis sociais	CL_L1_USUARIO_RRSS
7.22	Senhas e segredos	CL_L1_CREDENCIAL
7.23	Geolocalização	CL_L1_GEOLOCALIZACION
7.24	Texto livre	CL_L1_TEXTO_LIBRE

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Ano de nascimento	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Idade	CL_L2_EDAD
8.4	Datas de eventos pessoais	CL_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	CL_L2_SEXO
8.6	Comuna	CL_L2_COMUNA
8.7	Código da comuna	CL_L2_CODIGO_COMUNA
8.8	Código postal	CL_L2_CODIGO_POSTAL
8.9	Nacionalidade	CL_L2_NACIONALIDAD
8.10	Estado civil	CL_L2_ESTADO_CIVIL
8.11	Ocupação e cargo	CL_L2_OCUPACION
8.12	Empregador	CL_L2_EMPLEADOR
8.13	Escolaridade	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
8.14	Escola ou universidade	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
8.15	Dependentes	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

PARTE 9 · DADOS SENSÍVEIS

9.1	Povos originários e origem étnica	CL_L3_ETNIA
9.2	Diagnósticos	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.3	Medicamentos	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.4	Números de registro clínico	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.5	Notas clínicas	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.6	Resultados de exames	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.7	Grupo sanguíneo	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.8	Deficiência	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.9	Saúde sexual e reprodutiva	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.10	Saúde mental e dependências	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.11	Dados biométricos	CL_L3_BIOMETRICO
9.12	Perfil genético	CL_L3_PERFIL_GENETICO
9.13	Orientação sexual	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
9.14	Identidade de gênero	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
9.15	Vida sexual	CL_L3_VIDA_SEXUAL
9.16	Religião	CL_L3_RELIGION
9.17	Convicções ideológicas	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
9.18	Filiação política	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
9.19	Filiação sindical	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
9.20	Filiação gremial	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

PARTE 10 · SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

10.1	Previsão de saúde e tramo FONASA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
10.2	Plano de saúde	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
10.3	Registro Social de Hogares	CL_L3_SOCIOEC_RSH
10.4	Grupo socioeconômico	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
10.5	Benefícios do Estado	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
10.6	Dívida e situação de crédito	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
10.7	Valores de dívida	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
10.8	Renda e salário	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
10.9	Fundo de pensão	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
10.10	Saldos previdenciários	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
10.11	Situação de moradia	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
10.12	Financiamento estudantil	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

PARTE 11 · ANTECEDENTES PENAIIS

11.1	Antecedentes penais	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Números de processo judicial	CL_L3_PENAL_CAUSA
12	O dígito verificador do RUT	
13	Limites	
14	Verificação	
15	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados chileno e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — deixe de identificar alguém.

A Ley 21.719 não se aplica a dados anonimizados. Por isso o set não para nos identificadores diretos: ele também generaliza os quase-identificadores que reidentificam pessoas em combinação e cobre todas as categorias sensíveis do artigo 2. Os domínios estão organizados nas mesmas camadas:

- **Identificadores diretos** — RUT, nomes, contato, documentos, contas, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, comuna, código postal, ocupação, empregador e atributos semelhantes.
- **Dados sensíveis** — origem étnica, saúde, biometria, vida sexual, orientação e identidade de gênero, crenças, filiação política, sindical e gremial.
- **Situação socioeconômica** — tramo FONASA e ISAPRE, Registro Social de Hogares, benefícios do Estado, dívida comercial, renda, fundo de pensão, moradia, financiamento estudantil.
- **Antecedentes penais** — condenações e números de processos judiciais.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — NOMBRE , RESULTADO , CIUDAD — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem significado (CAMP01 , OBS) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível.

Antes de mascarar, faça o inventário das colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Os algoritmos deste set trabalham com texto, números e datas: uma cédula escaneada guardada num BLOB continua com o RUT legível. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 21.719 em resumo

A Ley 21.719 regula a proteção e o tratamento de dados pessoais e cria a Agencia de Protección de Datos Personales. O artigo 2 define como **sensíveis** os dados que revelam origem étnica ou racial, filiação política, sindical ou gremial, situação socioeconômica, convicções ideológicas ou filosóficas, crenças religiosas, saúde e perfil biológico humano, dados biométricos, e vida sexual, orientação sexual e identidade de gênero.

Situação socioeconômica é uma categoria do direito chileno: dados comuns em outros países — um tramo FONASA, uma ISAPRE, um percentil do Registro Social de Hogares, um registro no DICOM — são sensíveis no Chile, e modelos feitos para o GDPR não os cobrem.

A lei entra em vigor em 1º de dezembro de 2026. Em 31 de agosto de 2026 o Governo enviou ao Senado um projeto (Boletín 18.623-07) que adiaria a data para 1º de dezembro de 2027; verifique a tramitação. A data não muda este set.

Este documento descreve controles técnicos. Se uma cópia dos dados conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro — acesso, retenção, o que mais é cruzado com ela — e não só do profile set.

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de

nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	30	21	6
Estendido	73	132	101	72

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- RUT / RUN — CL_L1_RUT
- RUT sem dígito verificador — CL_L1_RUT_CUERPO
- Dígito verificador do RUT — CL_L1_RUT_DV
- Nomes — CL_L1_NOMBRE
- Sobrenomes — CL_L1_APELLIDO
- Nome completo — CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
- E-mail — CL_L1_EMAIL
- Telefone — CL_L1_TELEFONO
- Endereço — CL_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Número de documento da cédula — CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
- Passaporte — CL_L1_PASAPORTE
- Data de nascimento — CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
RUT / RUN ESSENCIAL CL_L1_RUT	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	CL_RUT
RUT sem dígito verificador ESSENCIAL CL_L1_RUT_CUERPO	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	CL_CM_ALFANUM
Dígito verificador do RUT ESSENCIAL CL_L1_RUT_DV	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	CL_RUT_DV
Nomes ESSENCIAL CL_L1_NOMBRE	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	CL_NOMBRES
Sobrenomes ESSENCIAL CL_L1_APELLIDO	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	CL_APELLIDOS
Nome completo ESSENCIAL CL_L1_NOMBRE_COMPLETO	NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS	CL_NOMBRE_COMPLETO
E-mail ESSENCIAL CL_L1_EMAIL	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	CL_EMAIL
Telefone ESSENCIAL CL_L1_TELEFONO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	CL_TELEFONO
Endereço ESSENCIAL CL_L1_DIRECCION	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR	CL_DIRECCION
Complemento do endereço ESSENCIAL CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	NOME DA COLUNA	CL_CM_ALFANUM
Número de documento da cédula ESSENCIAL CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	CL_CM_ALFANUM
Passaporte ESSENCIAL CL_L1_PASAPORTE	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	CL_CM_ALFANUM
Documentos de identidade estrangeiros CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO	NOME DA COLUNA	CL_CM_ALFANUM
Conta bancária CL_L1_CUENTA_BANCARIA	NOME DA COLUNA	CL_CM_ALFANUM
Cartão de pagamento CL_L1_TARJETA	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	CL_TARJETA
Endereço IP CL_L1_IP	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	CL_IP
Identificadores de dispositivo CL_L1_DISPOSITIVO	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	CL_CM_ALFANUM

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Placa de veículo CL_L1_PATENTE	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CL_PATENTE
Números de chassi e motor CL_L1_VEHICULO_ID	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CL_CM_ALFANUM
Números de contrato e apólice CL_L1_NUMERO_CONTRATO	NOME DA COLUNA			CL_CM_ALFANUM
Usuários e perfis sociais CL_L1_USUARIO_RRSS	NOME DA COLUNA			CL_CM_ALFANUM
Senhas e segredos CL_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			CL_REDACTAR
Geolocalização CL_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CL_COORDENADA
Texto livre CL_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	CL_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL CL_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CL_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento CL_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CL_ANIO
Idade CL_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CL_EDAD
Datas de eventos pessoais CL_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		CL_FECHA_EVENTO
Sexo CL_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CL_SEXO
Comuna CL_L2_COMUNA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CL_COMUNA
Código da comuna CL_L2_CODIGO_COMUNA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	VALORES CONHECIDOS	CL_CODIGO_COMUNA
Código postal CL_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		CL_CODIGO_POSTAL
Nacionalidade CL_L2_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CL_NACIONALIDAD
Estado civil CL_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CL_ESTADO_CIVIL
Ocupação e cargo CL_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA			CL_OCUPACION
Empregador CL_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA			CL_EMPLEADOR
Escolaridade CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		CL_NIVEL_EDUCACIONAL
Escola ou universidade CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL	NOME DA COLUNA			CL_ESTABLECIMIENTO

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Dependentes CL_L2_CARGAS_FAMILIARES	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CL_CANTIDAD_ACOTADA
DADOS SENSÍVEIS			
Povos originários e origem étnica CL_L3_ETNIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_PUEBLO_ORIGINARIO
Diagnósticos CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CL_DIAGNOSTICO
Medicamentos CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_MEDICAMENTO
Números de registro clínico CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		CL_CM_ALFANUM
Notas clínicas CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CL_TEXTO_LIBRE
Resultados de exames CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		CL_CM_ALFANUM
Grupo sanguíneo CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_DISCAPACIDAD
Saúde sexual e reprodutiva CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental e dependências CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES	NOME DA COLUNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dados biométricos CL_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CL_REDACTAR
Perfil genético CL_L3_PERFIL_GENETICO	NOME DA COLUNA		CL_REDACTAR
Orientação sexual CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_ORIENTACION_SEXUAL
Identidade de gênero CL_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_IDENTIDAD_GENERO
Vida sexual CL_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Religião CL_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_RELIGION
Convicções ideológicas CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_IDEOLOGIA
Filiação política CL_L3_AFILIACION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_PARTIDO_POLITICO
Filiação sindical CL_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Filiação gremial CL_L3_AFILIACION_GREMIAL	NOME DA COLUNA		CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA
SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA			

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Previsão de saúde e tramo FONASA CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_PREVISION_SALUD
Plano de saúde CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD	NOME DA COLUNA		CL_CM_ALFANUM
Registro Social de Hogares CL_L3_SOCIOEC_RSH	NOME DA COLUNA		CL_RSH
Grupo socioeconômico CL_L3_SOCIOEC_NIVEL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_NIVEL_SOCIOECONOMIC 0
Benefícios do Estado CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_BENEFICIO_SOCIAL
Dívida e situação de crédito CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD	NOME DA COLUNA		CL_MOROSIDAD
Valores de dívida CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CL_MONTO_DEUDA
Renda e salário CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CL_MONTO_INGRESO
Fundo de pensão CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_AFP
Saldos previdenciários CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	CL_MONTO_PREVISIONAL
Situação de moradia CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_VIVIENDA
Financiamento estudantil CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	CL_FINANCIAMIENTO_ESTU DIOS
ANTECEDENTES PENAI			
Antecedentes penais CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		CL_ANTECEDENTES
Números de processo judicial CL_L3_PENAL_CAUSA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	CL_CM_ALFANUM

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. Mascará-los é necessário, mas não basta: as partes seguintes importam tanto quanto.

7.1 RUT / RUN

CL_L1_RUT

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUMA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- STRING ALGORITHM CHAIN

O QUE É

O número de identificação nacional da pessoa (RUN) e o número tributário de pessoa ou empresa (RUT), com o dígito verificador: 12.345.678-5 , 12345678-5 , 9075310K . O identificador central de qualquer banco de dados chileno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMA

CL_L1_RUT - Path

80%

rut run r_u_t rol?unico?(tributario|nacional)? n(ro|um|umero)?_?rut rut?
(cli|pac|emp|afil|benef|tit|prov|func|trab|usu|pers|cte|contr|deud|aval|repr|alum|est|pro|med|
cond|prop|aseg)[a-z]* rutcli[a-z]* rutpac[a-z]* tax_?id id_?tributario

TIPO DE DADO

CL_L1_RUT - Type

Aceita texto (tamanho 7 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

CL_L1_RUT - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]	100%	
\d{7,8}-[\dkK]	95%	
\d{6,8}[kK]	90%	
\d{3}\.\d{3}-[\dkK]	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O corpo é mascarado e o dígito verificador recalculado, então todo RUT mascarado é válido — inclusive com K — e mantém o formato. O mapeamento é um para um: um RUT usado como chave não colide com outro. Texto que não é RUT é mascarado caractere a caractere. Veja *O dígito verificador do RUT*.

CL_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica CL_RUT_PASO_1 → CL_RUT_PASO_2 , nesta ordem.

CL_RUT_PASO_1

REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_RUT_CUERPO_8

CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CL_CM_ALFANUM e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 4 6 8 10 1 3 4 6 a partir da direita.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_RUT_CUERPO_7

CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CL_CM_ALFANUM e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 4 6 8 10 1 3 4 a partir da direita.

CL_RUT_CUERPO_6

CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3` a partir da direita.

CL_RUT_PASO_2 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_RUT_DV_8 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2 3` a partir da direita.

CL_SIN_CAMBIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_RUT_DV_7 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 2` a partir da direita.

CL_RUT_DV_6 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_SIN_CAMBIO` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7` a partir da direita.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12.345.678-5	→	46.916.122-6
9.075.310-K	→	9.509.079-6
7654321-6	→	9531739-1

7.2 RUT sem dígito verificador

CL_L1_RUT_CUERPO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O corpo do RUT guardado sozinho, em geral como número, com o dígito verificador em outra coluna.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_RUT_CUERPO - Path

85% `rut?(num|nro|numero|cuerpo|sin?dv|sdv|base|n)` `n(ro|um)?_?rut?sin?dv` `rutnum` `rut?sin?`
dígito

60% `rut` `run`

TIPO DE DADO CL_L1_RUT_CUERPO - Type

Aceita número (tamanho de 5 a 10) ou texto (tamanho de 5 a 10); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CL_L1_RUT_CUERPO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{1,2}\.?\d{3}\.?\d{3}</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dígitos são mapeados exatamente como o corpo de um RUT completo, então a pessoa mantém o mesmo corpo mascarado esteja o RUT inteiro ou dividido.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12345678

→ 46916122

7.3 Dígito verificador do RUT

CL_L1_RUT_DV

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

O dígito verificador (0 a 9 ou K) guardado em coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L1_RUT_DV – Path

90%

dv d_v digito_?verificador dig_?verif(icador)? dig_?ver dv_?(rut|run) (rut|run)_?dv
dvрут rutdv check_?digit

TIPO DE DADO

CL_L1_RUT_DV – Type

Aceita texto (tamanho até 2) ou número (tamanho até 2); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

CL_L1_RUT_DV – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[\\dkk]

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um dígito verificador escolhido por hash. A coluna não enxerga o corpo, então o par corpo + dígito deixa de ser válido; onde a aplicação o valida, mascare o RUT concatenado.

CL_RUT_DV

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de cl-digito-verificador.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

K

→ 9

7.4 Nomes

CL_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro e demais nomes (NOMBRES , PRIMER_NOMBRE), incluindo o nome social da Ley 21.120.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L1_NOMBRE – Path

85%

primer_?nombre segundo_?nombre nombres_?pila nombre_?social first_?name given_?
names? fname name_?first middle_?name nombre[12] nombres (exceto quando seguido de lista E1)

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E2) nomb? (exceto quando seguido de lista E3) name (exceto quando seguido de lista E4)

VALORES CONHECIDOS CL_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-nombres.txt	229	70%	María, Maria, José, Jose, Juan, Luis

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome chileno, mantendo as maiúsculas. Acentos não mudam a escolha, então José e JOSE são mascarados igual.

CL_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_NOMBRE_PILA **NAME**

Troca o nome por um dos 189 nomes de cl-nombres.txt .

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María José	→	Waldo Sebastián
JUAN	→	EMILIANO

7.5

Sobrenomes

CL_L1_APELLIDO

ESSENCIAL**NOME DA COLUNA****VALORES CONHECIDOS****REGEX DECOMPOSE****O QUE É**

Sobrenomes paterno e materno, juntos ou em colunas separadas.

COMO É ENCONTRADO**NOME DA COLUNA** CL_L1_APELLIDO – Path

85%
apellidos? apellido?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|[12]) ape?(pat|mat|paterno|materno|[12]) apeat apemat appat apmat ap?(pat|mat|paterno|materno) a_?paterno a_?materno paterno materno last_?name surname lname family_?name second_?last_?name mother_?last_?name

VALORES CONHECIDOS CL_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-apellidos.txt	245	70%	González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um sobrenome chileno — a lista inclui sobrenomes mapuche, aymara e rapa nui.

CL_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 194 nomes de cl-apellidos.txt .

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Muñoz Rojas

→

Navarrete Lara

7.6 Nome completo

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O nome inteiro de uma pessoa numa coluna: titulares, pacientes, clientes, contatos de emergência, representantes legais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

nombre_?(completo|compl|full) nombres?_?y?apellidos? nombres?_?apellidos?
nombreapellido nom_?completo nomcompleto nombrecompleto full_?name fullname person_
name customer_?name employee_?name patient_?name nombre_
(cliente|cli|paciente|pac|trabajador|trab|funcionario|func|alumno|estudiante|afiliado|benefici
ario|titular|madre|padre|tutor|apoderado|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|
contacto|emergencia|aval|codeudor|deudor|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|repr
esentante|propietario|arrendatario|asegurado|contratante|victima|denunciante|imputado|socio|do
nante|heredero|causante|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|empleado|colab
orador)

60%

titular beneficiario contacto_?emergencia conyuge apoderado tutor_?legal
representante_?legal paciente victima asegurado contratante razon_?social_?persona

50%

nombre (exceto quando seguido de lista E2) name (exceto quando seguido de lista E4)

VALORES CONHECIDOS

CL_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cl-detectar-nombres.txt

229

60%

María, María, José, Jose, Juan, Luis

cl-detectar-apellidos.txt

245

60%

González, Gonzalez, Muñoz, Munoz, Rojas, Díaz

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Segue a ordem chilena — nomes, depois sobrenome paterno e materno — e Juan Carlos Pérez González recebe dois nomes e dois sobrenomes. A forma APELLIDOS, NOMBRES também é reconhecida; valores de seis palavras ou mais são mascarados caractere a caractere.

CL_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 194 nomes de cl-apellidos.txt .

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CL_CM_ALFANUM**.

CL_NOMBRE_PILA **NAME**

Troca o nome por um dos 189 nomes de `cl-nombres.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Juan Carlos Pérez González	→	Emiliano Lissette Salas Bello
GONZÁLEZ ROJAS, ANA MARÍA	→	BELLO LARA, ARIEL WALDO

7.7 E-mail

CL_L1_EMAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUMNA** **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA CL_L1_EMAIL - Path

85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `correo(_?electronico)?[a-z0-9_]*` `casilla(_?electronica)?` `email_?address`

TIPO DE DADO CL_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CL_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Za-z0-9._%+ '\-]+@[A-Za-z0-9.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}</code>	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nome e domínio são mapeados caractere a caractere, e endereços distintos continuam distintos; o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe mensagens.

CL_EMAIL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CL_CM_ALFANUM**.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
juan.perez@gmail.com	→	ñsel.veuah@mlbxx.test

7.8 Telefone

CL_L1_TELEFONO

ESSENCIAL **NOME DA COLUMNA** **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Números móveis e fixos nos formatos usuais: `+56 9 8765 4321`, `987654321`, `(2) 2345 6789`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_TELEFONO - Path

85% tel telefono[a-z0-9]* tel[eé]fono fono[a-z0-9]* celular[a-z0-9]* cel movil
m[oó]vil whatsapp wsp fax phone[a-z0-9]* mobile cellphone n(ro|um)?tel(efono)?
telefonos telef tlf tfno anexo

FORMATO DO VALOR CL_L1_TELEFONO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?56[\s-]?)?9[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}	90%	
(\+?56[\s-]?)?\((?([3-7]\d)\)?[\s-]?\d{3,4}[\s-]?\d{4}	70%	
\+?\d[\d\s(){}]{7,15}	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O código do país, o 9 do celular e o código de área ficam; os dígitos do assinante são mascarados. O número mantém o formato e continua parecendo chileno.

CL_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
+56 9 8765 4321	→ +56 9 3134 0400
(2) 2345 6789	→ (2) 8099 7290

7.9 Endereço

CL_L1_DIRECCION

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

SECURE LOOKUP

O QUE É

Rua, número e apartamento escritos numa coluna.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_DIRECCION - Path

80% direccion[a-z]* (exceto quando seguido de lista E5) direcci[oó]n dir domicilio[a-z]* calle
avenida pasaje address (exceto quando precedido de mac, ip, e?mail, web, url) street addr (exceto
quando precedido de mac, ip, e?mail, web, url) dir?
(particular|comercial|laboral|envio|despacho|facturacion|cliente|paciente|trabajo)
residencia villa poblacion lugar?residencia home?address

TIPO DE DADO CL_L1_DIRECCION - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR CL_L1_DIRECCION - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(av(enida)?\.? calle pasaje psje\.? pje\.? camino diagonal villa poblaci[ó]n block)\s+\d+.*	80%	
[A-Za-zÁÉÍÓÚÑáéíóúñ'\.]{4,}\s#\d{1,5}(\s*,?\s*(depto dpto dep of oficina casa block)\.?\s*\w+)?	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um endereço chileno fictício de uma lista de 3.000, montada com nomes de ruas comuns no Chile, números e apartamentos.

CL_DIRECCION **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `cl-direcciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Av. Providencia 1234, depto 502	→ Calle Lord Cochrane 13401, depto 208

7.10 Complemento do endereço

CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número de apartamento, bloco, torre, casa ou lote guardado à parte da rua.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% depto dpto n(ro|um)?depto block torre casa?(num|nro) n(ro|um|umero)?casa
n(ro|um|umero)?domicilio numeracion n(ro|um|umero)?calle house?number apartment
apt unit?number lote sitio parcela manzana

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo: dígitos por dígitos, letras por letras.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Block B 402	→ Fxsft F 299

7.11 Número de documento da cédula

CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

O número de documento da cédula de identidade — diferente do RUN, muitas vezes esquecido, e suficiente sozinho para identificar a cédula e o titular.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Path

85% `(n(ro|um|umero)?_?)?serie_(ci|cedula|carnet|documento|identidad)? serie_ci`
`n(ro|um|umero)?serie folio_(ci|cedula|carnet) n(ro|um|umero)?(de_)?documento_?`
`(identidad|ci|cedula) n(ro|um|umero)?(cedula|carnet|ci) document_number`

60% `n(ro|um|umero)?(de_)?(documento|doc) documento_identidad cedula carnet`

FORMATO DO VALOR CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{3}\.\d{3}\.\d{3}</code>		50%
<code>[A-Za-z]\d{9}</code>		40%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
123.456.789	→ 110.858.568

7.12 Passaporte

CL_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de passaporte chilenos e estrangeiros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_PASAPORTE – Path

85% `pasaporte[a-z]* passport[a-z]* n(ro|um|umero)?pasaporte pasap`

FORMATO DO VALOR CL_L1_PASAPORTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Za-z]{1,2}\d{6,9}</code>		30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
F12345678	→ E92994949

7.13 Documentos de identidade estrangeiros

CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

DNI, cédulas estrangeiras, números de visto e de permissão de residência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO - Path

80% dni doc_?extranjero documento_?extranjero id_?extranjero cedula_?extranjera
n(ro|um|umero)?_identificacion identificacion_?extranjera ci_?extranjera nie n(ro|um)?
visa permiso_?residencia residencia_?definitiva id_?nacional national_?id

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
AB1234567	→ CA5960766

7.14 Conta bancária

CL_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta corrente, conta vista (inclusive CuentaRUT) e poupança.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

85% cuenta_?(corriente|vista|rut|bancaria|banco|ahorro|deposito|abono|pago|destino|origen|cte)
cta_?(cte|corriente|vista|bancaria|banco|ahorro) ctacte n(ro|um|umero)?_?cuenta(_?
(banco|bancaria|corriente|vista))? account_?(number|no|num|nbr) bank_?account

COMO É MASCARADO

Dígitos são mapeados por dígitos, mantendo tamanho e separadores.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
00-123-45678-09	→ 39-934-05312-87

7.15 Cartão de pagamento

CL_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito e débito, com ou sem espaços.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_TARJETA – Path

85% `tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|nro|numero))?` `n(ro|um|umero)?tarjeta` `pan` `card_?`
`(number|no|num)` `credit_?card` `cc_?(number|num)` `tdc` `tc_?num`

FORMATO DO VALOR CL_L1_TARJETA – Regex

PADRÃO **FORÇA** **OBSERVAÇÕES**

`\d{13,19}` 90% dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\~]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro número que ainda passa na verificação de Luhn. Valores sem forma de cartão ficam como estão.

CL_TARJETA **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_TARJETA_LUHN **PAYMENT CARD**

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

4111 1111 1111 1111

→

1568 3266 2522 9084

7.16 Endereço IP

CL_L1_IP

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 — dados pessoais quando se referem a uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_IP – Path

85% `ip` `ip_?`
`(address|addr|origen|destino|cliente|usuario|remota|publica|privada|acceso|conexion|login)`
`direccion_?ip` `dir_?ip` `ipv[46]` `remote_?addr` `client_?ip` `host_?ip`

FORMATO DO VALOR CL_L1_IP – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)`

100%

`[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}`

90%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um valor de 1 a 254, e o endereço continua válido; os dígitos hexadecimais do IPv6 são mapeados por hexadecimais.

CL_IP **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

CL_OCTETO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 1 e 254.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
200.27.1.10	→ 146.92.9.16

7.17 Identificadores de dispositivo

CL_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de dispositivo e de publicidade, de cookie e de sessão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_DISPOSITIVO - Path

80% imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_id id_dispositivo dispositivo_id uuid_dispositivo advertising_id idfa gaid cookie(_id)? session_id id_id_sesion fingerprint_dispositivo serial_equipo n(ro|um)_serie_equipo

FORMATO DO VALOR CL_L1_DISPOSITIVO - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code>	100%	
<code>\d{15}</code>	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo; letras hexadecimais continuam hexadecimais, e um MAC continua bem formado.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

7.18 Placa de veículo

CL_L1_PATENTE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

A Placa Patente Única nos seus formatos: BBBB·10 desde 2007, AA·1000 antes disso, e placas de moto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_PATENTE - Path

85% patente(_?(vehiculo|auto|unica|nro|num))? placa(_?patente)? ppu matricula_(vehiculo|auto) license_plate plate(_?number)? n(ro|um)_patente

FORMATO DO VALOR CL_L1_PATENTE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}[\s·.\-]?d{2}	100%	
[A-Z]{2}[\s·.\-]?d{2}[\s·.\-]?d{2}	60%	
[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{3}[\s·.\-]?d{2}	60%	
[BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4,5}[\s·.\-]?d	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Consoantes viram consoantes e dígitos viram dígitos, então a placa mascarada só usa as letras que as placas chilenas permitem.

CL_PATENTE **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
BBCD-12	→ TYRP-90

7.19 Números de chassi e motor

CL_L1_VEHICULO_ID

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

VIN, números de chassi e de motor, que levam ao proprietário pelo registro de veículos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_VEHICULO_ID – Path

80% vin chasis n(ro|um|umero)?chasis n(ro|um|umero)?motor serie_?motor vin_?number

FORMATO DO VALOR CL_L1_VEHICULO_ID – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9BwZZZ377VT004251	→ 4BJKZX984KÑ862547

7.20 Números de contrato e apólice

CL_L1_NUMERO_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice de seguro, operação de crédito, sócio e cliente que apontam para uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_NUMERO_CONTRATO – Path

70% contrato n(ro|um|umero)?contrato p[oó]liza n(ro|um|umero)?poliza n(ro|um)?operacion
operacion?credito n(ro|um)?credito n(ro|um|umero)?socio n(ro|um|umero)?cliente
cod(igo)?_?cliente n(ro|um|umero)?afiliado folio?(contrato|poliza|credito) n(ro|um)?
siniestro n(ro|um)?beneficiario n(ro|um)?matricula matricula?alumno n(ro|um)?
carnet?(socio|afiliado)

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo. O mesmo número é mascarado igual em todas as tabelas e sistemas, e as relações entre eles se mantêm.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
P0L-123456	→ GMM-500388

7.21 Usuários e perfis sociais

CL_L1_USUARIO_RRSS

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Logins, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L1_USUARIO_RRSS – Path

70% usuario username user?name login nick(name)? alias cuenta?usuario usr facebook
instagram twitter tiktok linkedin red?social perfil?
(facebook|instagram|twitter|linkedin) skype telegram handle

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
@maria_munoz	→ @ycxgd_hsmxs

7.22 Senhas e segredos

CL_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, hashes de senha, PINs, tokens, chaves de API e respostas de segurança — que nem deveriam estar numa cópia não produtiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L1_CREDENCIAL – Path

90%

password passwd pwd pass contrasen[aâ] contraseña clave[a-z]* (exceto quando seguido de lista E6) pin hash_?password password_?hash secret token_?acceso access_?token refresh_? token api_?key otp respuesta_?secreta pregunta_?secreta

COMO É MASCARADO

Cada caractere é trocado por X.

CL_REDACTAR

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Secreta#2024

→

XXXXXXXXXXXX

7.23 Geolocalização

CL_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude, longitude e pares de coordenadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L1_GEOLOCALIZACION – Path

85%

lat latitud latitude lon lng longitude coordenadas? coord_?[xy] geo_? (lat|lon|lng|loc|localizacion|posicion) geolocalizacion ubicacion_?gps gps posicion_? gps

50%

longitud long

FORMATO DO VALOR

CL_L1_GEOLOCALIZACION – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

-?\d{1,2}\.\d{3,}\s*,\s*-\d{1,3}\.\d{3,}

90%

-(1[7-9]|2-5\d)\.\d{3,}

70%

-(6[6-9]|7\d|8[01]|109)\.\d{3,}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e as demais casas são mascaradas: o lugar é generalizado, não levado para outra região.

CL_COORDENADA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

-33.448891,-70.669265

→

-33.438766,-70.677404

7.24 Texto livre

CL_L1_TEXT0_LIBRE

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Observações, comentários e descrições em que as pessoas escrevem RUTs, e-mails, telefones e nomes. Encontrado pelo nome da coluna ou pelos identificadores dentro do texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L1_TEXT0_LIBRE - Path

60%

observaciones? obs comentarios? glosa notas? detalle descripcion?
(caso|reclamo|incidente|solicitud|problema|atencion) texto_libre mensaje reclamo
consulta_texto motivo_(texto|detalle) narrativa relato resumen_caso remarks
comments? notes? free_text memo

TIPO DE DADO

CL_L1_TEXT0_LIBRE - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

CL_L1_TEXT0_LIBRE - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]`

70%

em qualquer parte do valor

`[\w.+~]+@[~\w~]+\. [A-Za-z]{2,}`

70%

em qualquer parte do valor

`(\+?56\s)?9\s?\d{4}\s?\d{4}`

50%

em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

RUTs, e-mails, telefones escritos sem espaços, placas, números de cartão e endereços IP viram **[DATO]** ; nomes e sobrenomes das listas viram **[NOMBRE]** . O resto do texto continua legível.

CL_TEXT0_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 8 padrões por **[DATO]** , e os 948 termos de **cl-texto-nombres.txt** por **[NOMBRE]** .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Cliente Soto, RUT 12.345.678-5, correo p.soto@gmail.com, fono 987654321.

→

Cliente **[NOMBRE]**, RUT **[DATO]**, correo **[DATO]**, fono **[DATO]**.

Quase-identificadores

Dados que sozinhos não identificam ninguém, mas em combinação sim: data de nascimento, sexo e comuna isolam a maioria das pessoas, e o Chile tem muitas comunas de poucos milhares de habitantes. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e os dados mantêm seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

O quase-identificador mais importante: com sexo e comuna, reidentifica boa parte da população.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% fecha_?(de_)?nac(imiento)? fec_?nac(imiento)? f_?nac(imiento|im)? fnac
fechanac(imiento)? fecnac nacimiento fch_?nac dob birth_?date date_?of_?birth
birthdate birthday cumple(a|ñ)os

TIPO DE DADO CL_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias: o bastante para romper o vínculo com a pessoa, pouco o bastante para que idades e anos escolares quase não mudem.

CL_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

8.2 Ano de nascimento

CL_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento guardado sozinho, em geral como número.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% an(i)?o_?nac(imiento)? año_?nac(imiento)? birth_?year year_?of_?birth ano_?nacim

TIPO DE DADO CL_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mascarado: 1985 vira um ano da década de 1980.

CL_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

8.3 Idade

CL_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idade em anos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_EDAD – Path

85%

edad(_?(actual|paciente|cliente|afiliado|beneficiario|ingreso|anos|años))? age anos_?edad

rango_?etario edad_?en_?anos

TIPO DE DADO

CL_L2_EDAD – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mascarada — 37 vira uma idade entre 30 e 39. Idades de 100 ou mais viram 90: idades extremas identificam sozinhas.

CL_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

8.4 Datas de eventos pessoais

CL_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, contratação, demissão, internação e alta, diagnóstico, parto ou detenção.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% fecha_?(de_)?(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|casamiento|divorcio|ingreso_?(laboral|empresa|trabajo)|contratacion|contrato|egreso|despido|desvinculacion|renuncia|jubilacion|pension|licencia|hospitalizacion|alta_?medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|condena|vacunacion|cirugia|examen) fec_?(defuncion|ingreso_?laboral|egreso|contrato|alta|atencion|diagnostico) death_?date hire_?date termination_?date date_?of_?death admission_?date discharge_?date

TIPO DE DADO CL_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias.

CL_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

8.5

Sexo

CL_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo ou gênero registrado, como letra ou palavra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biologico|registrar|paciente|cliente))? sex g[eé]nero (exceto quando seguido de *identidad*, *social*, *autopercebido*) gender cod_?sexo

VALORES CONHECIDOS CL_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cl-detectar-sexo.txt

11

50%

f, m, h, femenino, masculino, mujer

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado dentro do próprio vocabulário — F/M, H/M, Femenino/Masculino, Mujer/Hombre — e a coluna mantém seus valores. Valores fora desses vocabulários ficam.

CL_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_SEX0_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-palabra.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_SEX0_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_SEX0_F_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

`CL_SEX0_H_M` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Masculino	→	Femenino

8.6

Comuna

CL_L2_COMUNA

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **DATA CLEANSING**

O QUE É

O Chile tem 346 comunas, muitas com poucos milhares de habitantes: uma comuna pequena e uma data de nascimento podem apontar para uma pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNACL_L2_COMUNA - Path

85%

comuna[a-z_]*nom(bre)?_?comunamunicipiomunicipalidadlocalidad

60%

ciudad[a-z_]*citytown

VALORES CONHECIDOSCL_L2_COMUNA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-comunas.txt	428	90%	Arica, Camarones, Putre, General Lagos, Iquique, Alto Hospicio

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Comunas com menos de 20.000 habitantes (Censo 2024) viram a comuna mais populosa da sua província — ou da região, quando essa também é pequena. Comunas maiores ficam. O resultado continua sendo uma comuna real. Nomes escritos sem acento ou sem ñ são reconhecidos; outras grafias passam sem mudança.

`CL_COMUNA` **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `cl-comuna-generalizada.txt` (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Torres del Paine	→	Natales
Nunoa	→	Ñunoa

8.7

Código da comuna

CL_L2_CODIGO_COMUNA

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **VALORES CONHECIDOS** **DATA CLEANSING**

O QUE É

O Código Único Territorial (CUT) da comuna, com ou sem o zero à esquerda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_CODIGO_COMUNA – Path

85% `cod(igo)?_?comuna` `id_?comuna` `cut(_?comuna)?` `comuna_?(cod|codigo|id|cut)` `cod_?com`

TIPO DE DADO CL_L2_CODIGO_COMUNA – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

VALORES CONHECIDOS CL_L2_CODIGO_COMUNA – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-codigo-comuna.txt	552	50%	15101, 15102, 15201, 15202, 01101, 1101

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Generalizado exatamente como o nome da comuna.

CL_CODIGO_COMUNA **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `cl-codigo-comuna-generalizado.txt` (552 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
12402	→ 12401

8.8

Código postal

CL_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sete dígitos: os três primeiros identificam a comuna, os quatro últimos a frente de quadra.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L2_CODIGO_POSTAL – Path

90% `cod(igo)?_?postal` `cp` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `c_?postal`

FORMATO DO VALOR CL_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>\d{7}</code>	20%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte da comuna fica e a parte da quadra vira `0000`.

CL_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
8320123	→ 8320000

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento — identificadores onde poucos estrangeiros vivem numa comuna.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_NACIONALIDAD - Path

80%

nacionalidadnationalitypais_?(de_?)(nacimiento|origen)ciudadaniacitizenshipcountry_of_birth

VALORES CONHECIDOS

CL_L2_NACIONALIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-nacionalidades.txt	48	70%	Chilena, Venezolana, Peruana, Haitiana, Colombiana, Boliviana

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das nacionalidades mais presentes no Chile.

CL_NACIONALIDADSECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 17 valores de cl-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Peruana	→ Ecuatoriana

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Estado civil, incluindo o acuerdo de unión civil.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_ESTADO_CIVIL - Path

85%

estado_civil_est_civil_ecivil_marital_status_civil_status_situacion_conyugal

VALORES CONHECIDOS

CL_L2_ESTADO_CIVIL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-estado-civil.txt	22	70%	soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de estados civis.

CL_ESTADO_CIVILSECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de cl-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Casada

→

Viudo

8.11 Ocupação e cargo

CL_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Cargos e profissões. Um cargo raro — Gerente Regional Aysén — é único numa empresa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_OCUPACION – Path

80%

cargo (exceto quando seguido de *lista E7*) ocupaci[oó]n profes[ió]n oficio puesto(_?trabajo)? job_?
title occupation actividad_?laboral titulo_?profesional

COMO É MASCARADO

Trocado por uma ocupação genérica.

CL_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `cl-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente Regional Aysén

→

Administrativo

8.12 Empregador

CL_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A empresa ou instituição onde a pessoa trabalha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_EMPLEADOR – Path

80%

empleador nombre_?empleador razon_?social_?empleador empresa_?
(empleadora|trabajo|laboral) lugar_?(de_)?trabajo employer institucion_?laboral

COMO É MASCARADO

Trocado por um empregador fictício.

CL_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `cl-empleadores.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Codelco

→

Maderas del Sur SpA

8.13 Escolaridade

CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nível educacional e anos de estudo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL - Path

80%

nivel_?educa(cional|tivo)

escolaridad

nivel_?estudios

education_?level

grado_?

academico

anos_?escolaridad

VALORES CONHECIDOS

CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cl-detectar-nivel-educacional.txt

28

60%

Sin estudios, Básica incompleta, Basica incompleta, Básica completa, Basica completa, Media incompleta

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de níveis educacionais.

CL_NIVEL_EDUCACIONAL

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-nivel-educacional.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Media completa

→

Media completa

8.14 Escola ou universidade

CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

A escola, instituto ou universidade que a pessoa frequenta ou frequentou.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL - Path

75%

colegio

liceo

escuela

establecimiento_?(educacional|estudio|escolar)

nombre_?

(colegio|escuela|liceo)

universidad

casa_?de_?estudios

school(_?name)?

jardin_?infantil

sala_?cuna

COMO É MASCARADO

Trocado por um estabelecimento fictício.

CL_ESTABLECIMIENTO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-establecimientos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Liceo Bicentenario de Excelencia

→

Escuela Básica N° 12

8.15 Dependentes

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de dependentes, filhos ou integrantes do domicílio. Famílias grandes são raras, e por isso identificam.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Path

80%

cargas?_?familiares?

n(ro|um)?_?cargas

cantidad_?cargas

n(ro|um|umero)?_?hijos

cant_?

hijos

hijos

integrantes_?(grupo_)?(familiar|hogar)

n(ro|um)_?integrantes

tamano_?hogar

personas_?(en_)?hogar

TIPO DE DADO

CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5.

CL_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9	→ 5

Dados sensíveis

As categorias do artigo 2 letra g: origem étnica, saúde e perfil biológico humano, biometria, vida sexual, orientação sexual e identidade de gênero, convicções religiosas e ideológicas, filiação política, sindical e gremial. Um valor categórico é trocado por outro da mesma categoria, e a coluna mantém um conteúdo realista; onde os valores não compartilham vocabulário, eles são suprimidos.

9.1 Povos originários e origem étnica

CL_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pertencer a um dos povos reconhecidos pela Ley 19.253 — Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk'nam — ou ao povo tribal afrodescendente chileno.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_ETNIA - Path

90% etnia [eé]tnico origen_?[eé]tnico pueblo_?(originario|ind[ií]gena|orig) pertenencia_? (etnica|indigena|pueblo) calidad_?indigena ind[ií]gena raza race ethnicity ethnic_? group ascendencia afrodescendiente comunidad_?indigena

VALORES CONHECIDOS CL_L3_ETNIA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-pueblos.txt	44	90%	Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por outro valor da lista; flags sim/não continuam flags e códigos numéricos recebem outros dígitos.

CL_PUEBLO_ORIGINARIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de cl-pueblos.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Mapuche-Huilliche

→

Afrodescendiente chileno

S

→

S

9.2 Diagnósticos

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, códigos CIE-10, patologias GES, condições crônicas, alergias, causas de licença médica ou de óbito.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85%

```
diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion_?(medica|salud|cronica)
problema_?salud ges hipotesis_?diagnostica causa_?
(licencia|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_?
(consulta|hospitalizacion|licencia) comorbilidad(es)? antecedentes_?
(medicos|morbidos|m[oó]rbidos|clinicos) alergias? condicion_?preexistente
preexistencias?
```

FORMATO DO VALOR

CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

60%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Códigos CIE-10 viram outros códigos comuns no mesmo formato; descrições viram diagnósticos genéricos.

CL_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO .

CL_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de cl-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de cl-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `cl-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
-------	--	-----------

F32.9	→	J02.9
-------	---	-------

Depresión mayor	→	Tendinitis
-----------------	---	------------

9.3 Medicamentos

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos e tratamentos prescritos. Um medicamento revela a doença: antirretrovirais, antidepressivos, antipsicóticos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

medicamentos? f[aá]rmacos? principio_?activo prescripci[oó]n receta(_?medica)?
tratamiento(_?farmacologico)? medication drug(_?name)? posologia

VALORES CONHECIDOS

CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA

VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
---------	-------	-------------------

cl-detectar-medicamentos.txt	50	70% Paracetamol, Ibuprofeno, Losartán, Losartan, Enalapril, Metformina
------------------------------	----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um medicamento comum.

CL_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_MEDICAMENTO_LISTA

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `cl-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sertralina 50 mg

→ Ácido acetilsalicílico

9.4 Números de registro clínico

CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de ficha clínica, prontuário, episódio, atendimento, licença médica e biópsia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR - Path

85%

ficha_?clinica n(ro|um|umero)_?ficha historia_?clinica n(ro|um)_?historia nhc
n(ro|um)_?episodio n(ro|um)_?atencion folio_?(atencion|urgencia|licencia|receta)
licencia_?medica n(ro|um)_?licencia folio_?lm n(ro|um)_?interconsulta n(ro|um)_?dau
n(ro|um|umero)_?biopsia medical_?record_?number mrn

60%

ficha hc episodio

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo; o mesmo número de registro é mascarado igual em todas as tabelas.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

HC-2024-00123

→ NC-2156-30782

9.5 Notas clínicas

CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Anamnese, evoluções, resumos de alta e relatórios médicos, em que nomes e identificadores aparecem dentro do texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Path

85%

anamnesis evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))? epicrisis indicaciones(_?medicas)? examen_
fisico notas_?clinicas? informe_?(medico|clinico|alta) resumen_?(alta|clinico)
observacion(es)?_?(medica|clinica)s? hallazgos interconsulta historia_?enfermedad plan_
tratamiento clinical_?notes? progress_?notes?

TIPO DE DADO

CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO - Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A mesma redação do texto livre: identificadores viram [DAT0] e nomes [NOMBRE] , e o conteúdo clínico continua legível.

CL_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DAT0] , e os 948 termos de cl-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Paciente Muñoz, RUT 9.075.310-K, consulta por cefalea. → Paciente [NOMBRE], RUT [DAT0], consulta por cefalea.

9.6 Resultados de exames

CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de imagem, testes de HIV e COVID, carga viral, glicemia, pressão arterial, índice de massa corporal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN - Path

80%

resultado?(examen|laboratorio|lab|test|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|hiv|covid)
ex[aá]menes?_(resultado|laboratorio) vih hiv carga_viral cd4 glicemia
hemoglobina(_?glicosilada)? colesterol presion_arterial imc test_
(covid|embarazo|vih|drogas) lab_result

50%

resultado examen

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo: números continuam números e palavras viram outras letras.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo → Pbecsnvg

9.7 Grupo sanguíneo

CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo sanguíneo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - Path

90%

grupo_sangu[ií]neo grupo_sang tipo_(de_)?sangre tipo_sanguineo factor_rh rh
blood_type blood_group

VALORES CONHECIDOS CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-grupo-sanguineo.txt	28	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado por um grupo sanguíneo.

CL_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de cl-grupo-sanguineo.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

9.8 Deficiência

CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUMNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Tipo e grau de deficiência, credencial de deficiência, pensões por invalidez, necessidades educativas especiais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% discapacidad[a-z]* grado_?discapacidad credencial_?discapacidad invalidez porcentaje_
invalidez rnd registro_?nacional_?discapacidad disability dependencia_
(severa|moderada|funcional) necesidades_?educativas_?especiales nee pension_?invalidez

VALORES CONHECIDOS CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-discapacidad.txt	20	60%	Física, Fisica, Visual, Auditiva, Intelectual, Psíquica

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de tipos de deficiência; flags continuam flags.

CL_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_DISCAPACIDAD_LISTA .

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-discapacidad.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Psíquica severa

→

Visual

9.9 Saúde sexual e reprodutiva

CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, interrupção voluntária da gravidez, contracepção, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path

90%

embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas_?gestacion edad_?gestacional fecha_?ultima_?
regla fur aborto ive interrupcion_?(voluntaria_)?(del_)?embarazo anticonceptivos?
metodo_?anticonceptivo fertilidad infertilidad reproduccion_?asistida paridad gestas
partos cesarea its ets infeccion_?transmision_?sexual pregnan[a-z]* contracepti[a-
z]*

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información ; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→ Sin información
S	→ S

9.10 Saúde mental e dependências

CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condições psiquiátricas e psicológicas, risco de suicídio, uso de álcool e drogas, tratamento no SENDA.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES - Path

90%

salud_?mental psiquiatri[a-z]* psicologi[a-z]* trastorno[a-z]* depresi[oó]n ansiedad
suicid[a-z]* autolesi[oó]n adicci[oó]n(es)? consumo_?(de_?)(drogas|alcohol|sustancias)
alcoholismo drogadiccion dependencia_?(alcohol|drogas) senda tratamiento_?
(adicciones|drogas|alcohol) mental_?health substance_?(use|abuse)

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información ; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_SUPRIMIR .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de cl-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

9.11 Dados biométricos

CL_L3_BIOMETRICO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de impressão digital e de rosto, íris, voz, assinaturas digitalizadas — quando guardados como texto (hash, base64).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_BIOMETRICO – Path

90% huella(_?(dactilar|digital))? dactilar biometri[a-z]* template_
(facial|biometrico|huella) rostro reconocimiento_?facial facial_?(template|id) iris
retina voz_?(huella|biometrica) firma_?(digitalizada|biometrica|manuscrita) fingerprint
face_?(id|template|encoding) palm_?print

TIPO DE DADO CL_L3_BIOMETRICO – Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere é trocado por `x`. Colunas binárias estão fora do alcance destes algoritmos; veja *Limites*.

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

9.12 Perfil genético

CL_L3_PERFIL_GENETICO

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

DNA, genótipos, marcadores genéticos e mutações: o perfil biológico humano da lei.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_PERFIL_GENETICO – Path

90% adn dna genoma genotipo genetic[a-z]* gen[eé]tica secuencia_?genetica marcador_
genetico perfil_?(genetico|biologico) mutacion(_?genetica)? snp brca haplotipo
cariotipo

COMO É MASCARADO

Cada caractere é trocado por `X`.

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
BRCA1 positivo	→ XXXXXXXXXXXX

9.13 Orientação sexual

CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual declarada.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n_?sexual

sexual_?orientation

orient_?sexual

VALORES CONHECIDOS

CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cl-detectar-orientacion-
sexual.txt

15

80%

Heterossexual, Homossexual, Lesbiana, Gay, Bissexual,
Pansexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada pela lista de orientações; flags continuam flags.

CL_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

CL_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de cl-orientacion-sexual.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Bissexual

→

Lesbiana

9.14 Identidade de gênero

CL_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero, retificação de sexo registral pela Ley 21.120, pronomes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path

95% identidad?(de_)?g[eé]nero gender?identity g[eé]nero?(identidad|social|autopercibido) transg[eé]nero transexual cambio?(de_)?sexo?registral rectificacion?(de_)?sexo pronombres?

VALORES CONHECIDOS CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-identidad-genero.txt	18	70%	Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada pela lista de identidades de gênero; flags continuam flags.

CL_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cl-identidad-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Hombre trans	→ No binario

9.15 Vida sexual

CL_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Vida e comportamento sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CL_L3_VIDA_SEXUAL – Path
90%	vida_?sexual conducta_?sexual actividad_?sexual parejas?_?sexuales? practicas_?sexuales sexual_?(activity behavior history) historia_?sexual comportamiento_?sexual

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información ; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_SUPRIMIR .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de cl-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Activa	→ Sin información

9.16 Religião

CL_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Religião, credo ou igreja.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CL_L3_RELIGION – Path
95%	religi[oó]n[a-z]* credo confesion_?religiosa culto iglesia creencia_?religiosa religious_?affiliation denominacion_?religiosa comunidad_?religiosa

VALORES CONHECIDOS CL_L3_RELIGION – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-religiones.txt	50	90%	Católica, Catolica, Evangélica o protestante, Evangelica o protestante, Testigo de Jehová, Testigo de Jehova

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por uma das categorias do Censo 2024.

CL_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_RELIGION_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de cl-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Evangélica	→ Budista

9.17 Convicções ideológicas

CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Ideologia, posição política e convicções filosóficas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA - Path

90% ideolog[ií]a convicci[oó]n(es)?(_?(ideologica|filosofica|politica)s)?? posicion_?politica
postura_?politica tendencia_?politica orientacion_?politica pensamiento_?politico
creencias? filosofia_?de_?vida political_?(view|orientation|opinion)

VALORES CONHECIDOS CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-ideologias.txt	15	70%	Izquierda, Centroizquierda, Centro, Centroderecha, Derecha, Independiente

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocadas por uma lista de posições políticas.

CL_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_IDEOLOGIA_LISTA .

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_IDEOLOGIA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-ideologias.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Centroderecha

→

Sin identificación política

9.18 Filiação política

CL_L3_AFILIACION_POLITICA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação partidária, militância e coalizão política.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CL_L3_AFILIACION_POLITICA - Path

95%

partido(_?pol[ií]tico)? militancia militante afiliaci[oó]n_?

(politica|partidaria|partido) afiliado_?partido political_?party party_?affiliation

coalici[oó]n sector_?politico

VALORES CONHECIDOS

CL_L3_AFILIACION_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cl-detectar-
partidos.txt

52

80%

Partido Demócrata Cristiano, Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia,
Partido Radical de Chile, Partido Socialista de Chile, Federación Regionalista Verde
Social

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada por um partido legalmente constituído (Servel) ou Independiente .

CL_PARTIDO_POLITICO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Renovación Nacional

→ Partido de la Gente

9.19 Filiação sindical

CL_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a sindicato, contribuição sindical e cargo de dirigente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95%

`sindicato[a-z]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n?sindical` `socio?sindicato`
`cuota?sindical` `dirigente?sindical` `federacion?sindical` `union?member(ship)?` `trade?`
`union` `negociacion?colectiva`

COMO É MASCARADO

Suprimida para Sin información ; flags e valores mantêm o formato.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_SUPRIMIR`.

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Sindicato N°2 de Trabajadores	→	Sin información
S	→	S

9.20 Filiação gremial

CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação a colégios profissionais e associações gremiais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_AFILIACION_GREMIAL - Path

90%

gremio gremial asociacion_?gremial colegio_?profesional afiliacion_?gremial
colegiatura n(ro|um)_?colegiatura colegio_?de_
(medicos|abogados|profesores|ingenieros|enfermeras|psicologos|arquitectos|contadores)
professional_?association asociacion_?(de_)?funcionarios

COMO É MASCARADO

Suprimida para Sin información ; flags e códigos numéricos mantêm o formato.

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_SUPRIMIR .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `cl-sin-informacion.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Colegio Médico de Chile	→	Sin información

Situação socioeconômica

Sensível pela lei chilena, ao contrário do GDPR e da maioria das leis estrangeiras. Tramos e categorias são trocados dentro da própria notação; valores monetários são mapeados para uma faixa plausível, sem relação com o valor real.

10.1 Previsão de saúde e tramo FONASA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD

NOME DA COLUMNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O tramo FONASA (A a D) revela a renda diretamente; a ISAPRE revela a capacidade de pagamento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD - Path

95%

tramo_?fonasa fonasa grupo_?fonasa tramo_?salud previsi[oón]_(de_?)?salud isapre institucion_?(de_?)?salud_?previsional sistema_?(de_?)?salud seguro_?salud health_? insurance capredena dipreca

60%

previsi[oón]

VALORES CONHECIDOS

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-prevision-salud.txt	44	80%	FONASA A, FONASA B, FONASA C, FONASA D, Isapre Banmédica, Isapre Banmedica
cl-detectar-tramo-fonasa.txt	4	30%	a, b, c, d

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A letra do tramo vira outra letra de tramo, também em FONASA B ; uma instituição nomeada vira outra da lista de tramos FONASA, ISAPREs, Capredena e Dipreca.

CL_PREVISION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_PREVISION_SALUD_LISTA .

CL_TRAMO_FONASA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de cl-tramo-fonasa.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_PREVISION_SALUD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 18 valores de `cl-prevision-salud.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
FONASA B	→	FONASA B
Isapre Colmena	→	FONASA A

10.2 Plano de saúde

CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Códigos de plano de ISAPRE, preços e cotizações pactuadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD – Path

85%

```
plan_?(isapre|salud|de_?salud) cod(igo)?_?plan_?(isapre|salud)? precio_?plan valor_?plan  
cotizacion_?(pactada|salud|isapre|adicional) uf_?plan excedente_?cotizacion cotizacion_?  
7
```

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
PLN-4521	→	KMY-3364

10.3 Registro Social de Hogares

CL_L3_SOCIOEC_RSH

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A qualificação socioeconômica do domicílio (tramos de 40% a 100%) e as antigas pontuações da Ficha de Protección Social e da CAS.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SOCIOEC_RSH – Path

95%

```
rsh registro_?social_?(de_?)?hogares calificaci[oó]n_?socioecon[oó]mica cse tramo_?  
(rsh|socioeconomico|cse|registro_?social) percentil_?(rsh|socioeconomico|vulnerabilidad)  
ficha_?proteccion_?social fps puntaje_?(fps|ficha|cas|rsh) ficha_?cas indice_?  
vulnerabilidad ivm vulnerabilidad(_?social)? situacion_?socioeconomica
```

COMO É MASCARADO

O tramo vira outro tramo na mesma notação: 40%, Tramo 40%, 70.

CL_RSH

REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_RSH_TRAMO_TEXTO .

CL_RSH_TRAMO_NUMERO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de **cl-rsh-tramo-numero.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **cl-bandera-si-no.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **cl-bandera-true-false.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **cl-bandera-s-n.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **cl-bandera-y-n.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de **cl-bandera-0-1.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_RSH_TRAMO_TEXTO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de **cl-rsh-tramo-texto.txt** , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Tramo 40%

→ Tramo 50%

10.4 Grupo socioeconômico

CL_L3_SOCIOEC_NIVEL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Grupos socioeconômicos (ABC1, C2, C3, D, E), quintis e decis de renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_NIVEL - Path

90% nse gse grupo_?socioeconomico estrato_?socioeconomico nivel_?socioeconomico quintil(_?(de_?)?ingresos?)? decil(_?(de_?)?ingresos?)? classe_?social

VALORES CONHECIDOS CL_L3_SOCIOEC_NIVEL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-gse.txt		9	50% abc1, c1, c1a, c1b, c2, c3

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um grupo vira outro grupo; um número vira um quintil de 1 a 5.

CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **CL_GSE** .

CL_QUINTIL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 5 valores de **cl-quintil.txt** , escolhido por um hash com chave.

CL_GSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de **cl-gse.txt** , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

C2

→

C1b

10.5 Benefícios do Estado

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Receber a Pensión Garantizada Universal, o Subsidio Único Familiar, o Bono de Invierno, o Ingreso Ético Familiar, o Bolsillo Familiar Electrónico e outros benefícios.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Path

90%

```
beneficio(s|_?social|_?estatal)? beneficiario_?  
(programa|beneficio|subsidio|bono|pgu|pbs|suf) programa_?(social|estatal|gobierno)  
subsidio[a-z]* (exceto quando seguido de habitacional, arriendo, vivienda, ds) bono[a-z]* (exceto  
quando seguido de lista E8) pgu pbs aps suf ife ief ingreso_?etico_?familiar chile_  
solidario seguridades_?(y_?)?oportunidades aporte_?familiar_?permanente bolsillo_  
familiar asignacion_?familiar pension_?(basica|garantizada|asistencial|solidaria) pasis  
chile_?cuida chile_?crece bono_?invierno junaeb pae
```

VALORES CONHECIDOS

CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

cl-detectar- beneficios.txt	45	80%	Pensión Garantizada Universal, Pension Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, Subsidio Unico Familiar, Asignación Familiar, Asignacion Familiar
--------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de benefícios; flags continuam flags e valores mantêm o formato dos dígitos.

CL_BENEFICIO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

PGU

→

CHILE CRECE CONTIGO

10.6 Dívida e situação de crédito

CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Registros no DICOM e no Boletín Comercial, atrasos, scores de crédito, protestos, processos de insolvência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD - Path

90%

```
dicom boletin_comercial morosidad moroso morosa deuda_morosa protestos? deudor_?
moroso score?(crediticio|credito|riesgo|equifax|dicom) puntaje_?
(crediticio|riesgo|credito) clasificacion?(de_)?(riesgo|crediticia|deudor) riesgo?
crediticio equifax sinacofi transunion informe_comercial cartera_vencida castigo
dias?(de_)?mora tramo_mora estado?(deuda|credito|crediticio|morosidad) credit_score
delinquen[a-z]* repactacion renegociacion quiebra insolvencia liquidacion_voluntaria
reorganizacion?(de_)?deudor
```

COMO É MASCARADO

Situações são trocadas por uma lista; scores e flags mantêm o formato.

CL_MOROSIDAD

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_MOROSIDAD_LISTA .

CL_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_MOROSIDAD_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-estado-crediticio.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Moroso DICOM

→

Al día

650

→

807

10.7 Valores de dívida

CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Dívidas, atrasos e saldos devedores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Path

85%

```
monto_?(deuda|moroso|mora|adeudado|castigado|protestado|vencido) deuda(_?
(total|vigente|vencida|consolidada))? saldo_?(deuda|adeudado|insoluto|moroso|vencido)
total_?adeudado monto_?protesto debt(_?amount)? outstanding_?balance
```

TIPO DE DADO

CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Maapeados para um valor entre \$10.000 e \$50.000.000.

CL_MONTO_DEUDA

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000 e 50.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

1250000

→

5128694

10.8 Renda e salário

CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salários, renda tributável, renda do domicílio e per capita, patrimônio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Path

85%

```
sueldo[a-z]* salario[a-z]* remuneraci[oó]n[a-z]* renta(_?
(imponible|liquida|bruta|mensual|anual|promedio|declarada|familiar|hogar|per_?capita))?
ingreso_?(mensual|liquido|bruto|familiar|hogar|per_?
capita|total|promedio|declarado|autonomo|laboral) ingresos(_?[a-z]+)? haberes liquido_?a_?
pagar imponible total_?haberes salary wage income gross_?pay net_?pay patrimonio
avaluo_?fiscal capacidad_?(de_?)?pago gastos_?mensuales
```

TIPO DE DADO

CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeados para um valor entre \$450.000 e \$8.000.000: plausível e sem relação com o valor real.

CL_MONTO_INGRESO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 450.000 e 8.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

985000

→

MASCARADO

896347

10.9 Fundo de pensão

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

AFP, IPS, Capredena e Dipreca.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP - Path

95%

```
afp nombre_?afp cod(igo)?_?afp administradora_?(de_)?fondos(_?de_?pensiones)?  
institucion_?previsional prevision_?social entidad_?previsional ips inp caja_?(de_)?  
prevision regimen_?previsional sistema_?previsional pension_?fund
```

VALORES CONHECIDOS

CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

cl-detectar-
afp.txt

24

90%

AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Modelo, AFP PlanVital, AFP
ProVida

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de instituições previdenciárias.

CL_AFP REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_AFP_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_AFP_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de cl-afp.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

AFP Modelo

→

AFP Habitat

10.10 Saldos previdenciários

CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de conta individual, cotizações, poupança voluntária (APV) e valores de pensão.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path

90%

saldo_?(afp|cuenta_?individual|cotizaciones|previsional|obligatorio|apv|cuenta_?2|fondo) fondo_?(de_?)(pensiones|previsional) cotizaci[oó]n(es)?_? (afp|previsional|obligatoria|pension) monto_?pension pension_? (monto|mensual|autofinanciada) apv apvc cuenta_?2 bono_?reconocimiento renta_? vitalicia retiro_?programado pension_?amount retirement_?balance

TIPO DE DADO CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeados para um valor entre \$100.000 e \$250.000.000.

CL_MONTO_PREVISIONAL NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100.000 e 250.000.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

38500000

→

17634498

10.11 Situação de moradia

CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Posse da moradia, allegados, superlotação, acampamentos e subsídios habitacionais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – Path

95%

tipo_?vivienda tenencia_?(de_?)(la_?)?vivienda situacion_?(habitacional|vivienda) vivienda_?(propia|arrendada|cedida) allegad[oa]s? allegamiento hacinamiento campamento toma_?terreno subsidio_?(habitacional|ds1|ds49|ds19|arriendo|vivienda) ds_?49 ds_?1 comite_?vivienda deficit_?habitacional material_?vivienda housing_?(type|tenure|status) dividendo_?hipotecario

VALORES CONHECIDOS CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA - List

LISTA **VALORES** **FORÇA** **PRIMEIROS VALORES**

cl-detectar-vivienda.txt	19	60%	Propia pagada, Propia pagándose, Propia pagandose, Arrendada con contrato, Arrendada sin contrato, Cedida por familiar
--------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocada pela lista de situações de moradia.

CL_VIVIENDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_VIVIENDA_LISTA .

CL_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_VIVIENDA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Allegado

→ **Arrendada sin contrato**

10.12 Financiamento estudiantil

CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gratuidad, bolsas, o Crédito con Aval del Estado e o Fondo Solidario.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS - Path

90% `beca[a-z]*` `gratuidad` `credito_?(cae|aval_?del_?estado|universitario|fscu|corfo)` `cae`
`fscu` `fuas` `beneficio_?estudiantil` `arancel_?(diferenciado|referencia)` `tne` `beneficio_?`
`(mineduc|arancel)` `scholarship` `student_?loan` `financiamiento_?(de_?)?estudios` `deuda_?`
`(cae|universitaria)`

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
cl-detectar-financiamiento-estudios.txt	28	70%	Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Juan Gomez Millas, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Académica

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Trocado pela lista de financiamentos estudantis.

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA .

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de cl-financiamiento-estudios.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
CAE	→ BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Antecedentes penais

Dados sobre infrações penais, condenações e processos judiciais, tratados com o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

11.1 Antecedentes penais

CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA	REGEX DECOMPOSE
----------------	-----------------

O QUE É

Condenações, delitos, antecedentes, inhabilitações, medidas cautelares, violência intrafamiliar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES – Path
95%	<code>antecedentes(_?(penales judiciales policiales criminales))?</code> <i>(exceto quando seguido de lista E9)</i> <code>certificado_antecedentes</code> <code>condenas?</code> <code>condenad[oa]</code> <code>delitos?</code> <code>tipo_delito</code> <code>prontuario</code> <code>reincidente</code> <code>reincidencia</code> <code>imputad[oa]</code> <code>formalizad[oa]</code> <code>sentencia(_?condenatoria)?</code> <code>pena</code> <code>privacion_(de_)?libertad</code> <code>libertad_condicional</code> <code>inhabilidad(es)?</code> <code>registro_(de_)?</code> <code>inhabilidades</code> <code>inhabilitad[oa]</code> <code>criminal_record</code> <code>conviction</code> <code>offen[cs]e</code> <code>detenid[oa]</code> <code>detencion</code> <code>orden_(de_)?detencion</code> <code>medida_cautelar</code> <code>violencia_intrafamiliar</code> <code>vif</code> <code>causa_penal</code>

COMO É MASCARADO

Trocados por uma situação genérica (Sin antecedentes , Con antecedentes); flags mantêm o formato.

CL_ANTECEDENTES	REGEX DECOMPOSE
-----------------	-----------------

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_ANTECEDENTES_LISTA .

CL_BANDERA	REGEX DECOMPOSE
Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
CL_BANDERA_SI_NO	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cl-bandera-si-no.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
CL_BANDERA_TRUE_FALSE	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cl-bandera-true-false.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
CL_BANDERA_S_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cl-bandera-s-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
CL_BANDERA_Y_N	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cl-bandera-y-n.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
CL_BANDERA_0_1	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de <code>cl-bandera-0-1.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	
CL_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	
CL_ANTECEDENTES_LISTA	SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 3 valores de <code>cl-antecedentes.txt</code> , escolhido por um hash com chave.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Condenado por robo	→ Sin información

11.2 Números de processo judicial

CL_L3_PENAL_CAUSA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números RIT e RUC de processos, boletins de ocorrência e denúncias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

CL_L3_PENAL_CAUSA – Path

90%

rol_?causa

rit

ruc

rol_?(tribunal|judicial)

n(ro|um|umero)_?causa

causa_?rol

rol_?

unico_?(de_)?causa

parte_?policial

n(ro|um)_?parte

folio_?(parte|denuncia)

n(ro|um|umero)_?denuncia

expediente(_?(judicial|penal))?

case_?number

FORMATO DO VALOR

CL_L3_PENAL_CAUSA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Za-z]{1,3}-\d{1,6}-\d{4}	80%	
\d{10}-[\dkK]	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os caracteres são mapeados dentro do seu tipo, mantendo o formato.

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0-1234-2023	→ M-3791-2227

O dígito verificador do RUT

O dígito verificador do RUT é calculado módulo 11 com pesos de 2 a 7 a partir da direita, e o resultado 10 é escrito `K`. O framework Check Digit escreve 10 como `0`, então mascarar um RUT só com ele deixa cerca de um resultado em cada onze inválido.

O algoritmo `CL_RUT` faz duas passadas:

- A primeira mascara o corpo e escreve, no lugar do dígito verificador, um dígito auxiliar calculado com todos os pesos dobrados módulo 11. Esse dígito é `9` exatamente quando o dígito verificador real é `K`.
- A segunda escreve `K` onde o dígito auxiliar é `9`; nos demais casos recalcula o dígito verificador real sem tocar no corpo.

Todo RUT mascarado é válido, o `K` aparece na proporção natural e o mapeamento continua um para um — um RUT usado como chave não colide. Corpos de 6, 7 e 8 dígitos mantêm o formato, com ou sem pontos e hífen, com `k` maiúsculo ou minúsculo.

Limites

- **Colunas binárias** — cédulas escaneadas, imagens de impressão digital, PDFs clínicos guardados em BLOB — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Faça o inventário e reporte-as como risco residual.
- **Um RUT dividido em duas colunas** mantém o corpo mascarado consistente, mas a coluna do dígito verificador não enxerga o corpo, e o par deixa de ser válido.
- **Comunas** grafadas de um jeito que a lista não conhece passam sem mudança. Nomes com e sem acentos e ñ são reconhecidos.
- **Texto livre** é redigido palavra a palavra: um telefone escrito com espaços (`+56 9 8765 4321`) não é encontrado ali, e um nome que também é palavra comum (`Rosa , Paz`) é redigido onde quer que apareça.
- **Menores de idade** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o 18º aniversário, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com o Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, número e comuna guardados em colunas separadas são mascarados independentemente uns dos outros.

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 129 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 21 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 184 valores de amostra e 204 placeholders como `S/I`, conferindo se cada valor mascarado vem do vocabulário certo, e o dígito

verificador de 60 RUTs aleatórios. Cada um dos 101 algoritmos também mascarou o seu próprio valor de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

Fontes

- Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
- Projeto de adiamento da vigência, Boletín 18.623-07 (31 de agosto de 2026).
- Comunas, províncias, regiões e população do Censo 2024 — Wikipedia, *Anexo:Comunas de Chile*.
- Sobrenomes mais registrados, 2014–2023 — Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Partidos políticos legalmente constituídos — Servicio Electoral (Servel).
- Administradoras de fundos de pensão — Superintendencia de Pensiones. ISAPREs — Superintendencia de Salud.
- Tramos do Registro Social de Hogares — Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Povos indígenas — Ley 19.253 e suas alterações; povo tribal afrodescendente chileno — Ley 21.151.
- Formatos de placa — Registro Civil. Numeração telefônica — Subsecretaría de Telecomunicaciones.
- Categorias de religião — Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2024.

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

CL_AFP REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_AFP_LISTA .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_AFP_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_AFP_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de cl-afp.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_AFP

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-afp.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · CL_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de cl-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 194 nomes de cl-apellidos.txt .

Usado por: CL_APELLIDOS , CL_NOMBRE_COMPLETO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CL_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_APELLIDO , CL_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_APELLIDO · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA , CL_PUEBLO_ORIGINARIO , CL_DIAGNOSTICO , CL_MEDICAMENTO , CL_DISCAPACIDAD , CL_ORIENTACION_SEXUAL , CL_IDENTIDAD_GENERO , CL_RELIGION , CL_IDEOLOGIA , CL_PARTIDO_POLITICO , CL_PREVISION_SALUD ,

CL_RSH , CL_BENEFICIO_SOCIAL , CL_MOROSIDAD , CL_AFP , CL_VIVIENDA , CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS , CL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	CL_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	CL_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)([sn])	CL_BANDERA_S_N
(?i)(y)	CL_BANDERA_Y_N
([01])	CL_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-bandera-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-bandera-s-n.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-bandera-si-no.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

CL_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-bandera-true-false.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

CL_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-bandera-y-n.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>
trimWhitespaceFromInput	<code>sim</code>
trimWhitespaceInLookupFile	<code>sim</code>

CL_BENEFICIO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>CL_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code>
<code>senão</code>	<code>CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	<code>sim</code>
requireMask	<code>não</code>

CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `cl-beneficios-sociales.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_BENEFICIO_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-beneficios-sociales.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	<code>não</code>

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L2_CARGAS_FAMILIARES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([0-5])	mantém
(\d+)	troca por 5
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_SUPRIMIR .

Usado por: CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA , CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES , CL_L3_VIDA_SEXUAL , CL_L3_AFILIACION_SINDICAL , CL_L3_AFILIACION_GREMIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_SUPRIMIR

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de cl-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de cl-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: CL_L1_RUT_CUERPO, CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO, CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO, CL_L1_PASAPORTE, CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO, CL_L1_CUENTA_BANCARIA, CL_L1_DISPOSITIVO, CL_L1_VEHICULO_ID, CL_L1_NUMERO_CONTRATO, CL_L1_USUARIO_RRSS, CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR, CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN, CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD, CL_L3_PENAL_CAUSA, CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA, CL_RUT_CUERPO_8, CL_RUT_CUERPO_7, CL_RUT_CUERPO_6, CL_RUT_PASO_1, CL_NOMBRES, CL_APELLIDOS, CL_NOMBRE_COMPLETO, CL_EMAIL, CL_TELEFONO, CL_IP, CL_COORDENADA, CL_ANIO, CL_EDAD, CL_CODIGO_POSTAL, CL_PUEBLO_ORIGINARIO, CL_MEDICAMENTO, CL_DISCAPACIDAD, CL_ORIENTACION_SEXUAL, CL_IDENTIDAD_GENERO, CL_RELIGION, CL_IDEOLOGIA, CL_PARTIDO_POLITICO, CL_BENEFICIO_SOCIAL, CL_MOROSIDAD, CL_AFP, CL_VIVIENDA, CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS, CL_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnñopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ áéíóúü ÁÉÍÓÚÜ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

CL_CODIGO_COMUNA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em cl-codigo-comuna-generalizado.txt (552 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CL_L2_CODIGO_COMUNA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-codigo-comuna-generalizado.txt
delimiter	,
caseSensitive	não
trimWhitespace	sim

CL_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})-(\d{4})	mantém · troca por 0000
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_COMUNA DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em cl-comuna-generalizada.txt (428 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: CL_L2_COMUNA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-comuna-generalizada.txt
delimiter	,

caseSensitive	não
trimWhitespace	sim

CL_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · CL_CM_ALFANUM · mantém · CL_CM_ALFANUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · CL_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	CL_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	CL_CIE10
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
senão	CL_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de cl-diagnostics.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de cl-direcciones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_L1_DIRECCION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-direcciones.txt
------------	--------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_DISCAPACIDAD_LISTA .

Usado por: CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_DISCAPACIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cl-discapacidad.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_DISCAPACIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-discapacidad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)(\.\d+)	mantém · CL_CM_ALFANUM · mantém
([1-9])(\d)	mantém · CL_CM_ALFANUM
(\d)	CL_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: `CL_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([^\s]+)@([^\s]+\.[A-Za-z]{2,24})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code> · <code>CL_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>test</code>
senão	<code>CL_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

<code>trimInput</code>	sim
<code>requireMask</code>	não

CL_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `cl-empleadores.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_EMPLEADOR`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>cl-empleadores.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

CL_ESTABLECIMIENTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-establecimientos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>cl-establecimientos.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

CL_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `cl-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

<code>lookupFile</code>	<code>cl-estado-civil.txt</code>
<code>hashMethod</code>	<code>SHA256</code>
<code>maskedValueCase</code>	<code>PRESERVE_INPUT</code>
<code>inputCaseSensitive</code>	não
<code>trimWhitespaceFromInput</code>	sim
<code>trimWhitespaceInLookupFile</code>	sim

CL_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `CL_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	-30
maxRange	30
unit	DAYS
roll	não

CL_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: CL_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de cl-financiamiento-estudios.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-financiamiento-estudios.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cl-grupo-sanguineo.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-grupo-sanguineo.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_GSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-gse.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-gse.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_IDENTIDAD_GENERO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>CL_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-identidad-genero.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_IDENTIDAD_GENERO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-identidad-genero.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_IDEOLOGIA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CL_IDEOLOGIA_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_IDEOLOGIA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_IDEOLOGIA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `cl-ideologias.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_IDEOLOGIA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-ideologias.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM` .

Usado por: `CL_L1_IP`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})	CL_OCTETO · CL_OCTETO · CL_OCTETO · CL_OCTETO
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CL_MEDICAMENTO_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `cl-medicamentos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_MEDICAMENTO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000 e 50.000.000.

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	10000
maxValue	50000000

CL_MONTO_INGRESO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 450.000 e 8.000.000.

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS

CONFIGURAÇÃO

minValue	450000
maxValue	8000000

CL_MONTO_PREVISIONAL NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100.000 e 250.000.000.

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL

CONFIGURAÇÃO

minValue	100000
maxValue	250000000

CL_MOROSIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_MOROSIDAD_LISTA .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_MOROSIDAD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_MOROSIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de cl-estado-crediticio.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_MOROSIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-estado-credicio.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 17 valores de cl-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_L2_NACIONALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_NIVEL_EDUCACIONAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de cl-nivel-educacional.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-nivel-educacional.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_GSE .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_NIVEL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,2})	CL_QUINTIL
senão	CL_GSE

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\,]+),\s*(.+)	CL_APELLIDOS · CL_NOMBRES
(\S+)	CL_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_APELLIDO · CL_APELLIDO
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 189 nomes de `cl-nombres.txt`.

Usado por: `CL_NOMBRES`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-nombres.txt</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

CL_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_CM_ALFANUM`.

Usado por: `CL_L1_NOMBRE`, `CL_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	CL_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA · CL_NOMBRE_PILA
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `CL_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

CL_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `cl-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_L2_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA .

Usado por: CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de cl-orientacion-sexual.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_ORIENTACION_SEXUAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-orientacion-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: CL_L3_AFILIACION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `cl-partidos.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PARTIDO_POLITICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_PATENTE CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `CL_L1_PATENTE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	BCDFGHJKLPRSTVWXYZ AEIMNOQU bcdfghjklprstvwxyz aeimnoqu 0123456789
caseSensitive	sim

CL_PREVISION_SALUD REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`CL_PREVISION_SALUD_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([A-Da-d])</code>	CL_TRAMO_FONASA
<code>(?i)(fonasa\s*[\-:]?\s*(?:tramo\s*))?([A-D])</code>	mantém · CL_TRAMO_FONASA
<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	CL_BANDERA
senão	CL_PREVISION_SALUD_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_PREVISION_SALUD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `cl-prevision-salud.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-prevision-salud.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_PUEBLO_ORIGINARIO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA .

Usado por: CL_L3_ETNIA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de cl-pueblos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_PUEBLO_ORIGINARIO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-pueblos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de cl-quintil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-quintil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L1_CREDENCIAL , CL_L3_BIOMETRICO , CL_L3_PERFIL_GENETICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

CL_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_RELIGION_LISTA .

Usado por: CL_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
(\d{1,6})	CL_CM_ALFANUM
senão	CL_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de cl-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_RSH REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

CL_RSH_TRAMO_TEXTO .

Usado por: CL_L3_SOCIOEC_RSH

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})(\s*%)	CL_RSH_TRAMO_NUMERO · mantém
(?i)(tramo\s*)(\d{1,3})(.*)	mantém · CL_RSH_TRAMO_NUMERO · mantém
(\d{1,3})	CL_RSH_TRAMO_NUMERO
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	CL_BANDERA
senão	CL_RSH_TRAMO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_RSH_TRAMO_NUMERO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de cl-rsh-tramo-numero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_RSH

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-rsh-tramo-numero.txt
------------	-------------------------

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_RSH_TRAMO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `cl-rsh-tramo-texto.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_RSH`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-rsh-tramo-texto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_RUT STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `CL_RUT_PASO_1` → `CL_RUT_PASO_2`, nesta ordem.

Usado por: `CL_L1_RUT`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	CL_RUT_PASO_1
algorithmReferences[2]	CL_RUT_PASO_2

CL_RUT_CUERPO_6 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3` a partir da direita.

Usado por: `CL_RUT_PASO_1`

CONFIGURAÇÃO

weightList	4 6 8 10 1 3
modulusNumber	11
checkDigitIndex	6
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	6
numericAlgorithm	CL_CM_ALFANUM
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_CUERPO_7 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `CL_CM_ALFANUM` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 1 3 4` a partir da direita.

Usado por: CL_RUT_PASO_1

CONFIGURAÇÃO

weightList	4 6 8 10 1 3 4
modulusNumber	11
checkDigitIndex	7
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
numericAlgorithm	CL_CM_ALFANUM
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_CUERPO_8 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CL_CM_ALFANUM e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 4 6 8 10 1 3 4 6 a partir da direita.

Usado por: CL_RUT_PASO_1

CONFIGURAÇÃO

weightList	4 6 8 10 1 3 4 6
modulusNumber	11
checkDigitIndex	8
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	8
numericAlgorithm	CL_CM_ALFANUM
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_DV SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de cl-digito-verificador.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_L1_RUT_DV

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-digito-verificador.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_RUT_DV_6 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CL_SIN_CAMBIO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 a partir da direita.

Usado por: CL_RUT_PASO_2

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7
modulusNumber	11
checkDigitIndex	6
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	6
numericAlgorithm	CL_SIN_CAMBIO
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_DV_7 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CL_SIN_CAMBIO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 a partir da direita.

Usado por: CL_RUT_PASO_2

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 2
modulusNumber	11
checkDigitIndex	7
calculateChecksumRightToLeft	sim
numDigitsForCheckdigitCalculation	7
numericAlgorithm	CL_SIN_CAMBIO
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_DV_8 CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com CL_SIN_CAMBIO e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos 2 3 4 5 6 7 2 3 a partir da direita.

Usado por: CL_RUT_PASO_2

CONFIGURAÇÃO

weightList	2 3 4 5 6 7 2 3
modulusNumber	11
checkDigitIndex	8
calculateChecksumRightToLeft	sim

numDigitsForCheckdigitCalculation	8
numericAlgorithm	CL_SIN_CAMBIO
preserveRegex	[.\-]
inputHandlingConfig.characterHandling	STANDARD
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	ERROR
inputHandlingConfig.shortInputHandling	FALLBACK
inputHandlingConfig.padCharacter	0
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

CL_RUT_PASO_1 REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_RUT

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[0-9kK])	CL_RUT_CUERPO_8
(\d\.\d{3}\.\d{3}-?[0-9kK])	CL_RUT_CUERPO_7
(\d{3}\.\d{3}-?[0-9kK])	CL_RUT_CUERPO_6
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_RUT_PASO_2 REGEX DECOMPOSE

Tenta 6 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_RUT

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2}\.\d{3}\.\d{3}-?)(9)	mantém · troca por K
(\d\.\d{3}\.\d{3}-?)(9)	mantém · troca por K
(\d{3}\.\d{3}-?)(9)	mantém · troca por K
(\d{2}\.\d{3}\.\d{3}-?[0-9])	CL_RUT_DV_8
(\d\.\d{3}\.\d{3}-?[0-9])	CL_RUT_DV_7
(\d{3}\.\d{3}-?[0-9])	CL_RUT_DV_6
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	CL_SEX0_PALABRA
(?i)(mujer hombre)	CL_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	CL_SEX0_INGLES

(?i)([fm])	CL_SEX0_F_M
(?i)(h)	CL_SEX0_H_M
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-f-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEX0_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-ingles.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-sexo-ingles.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `cl-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_SEX0`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de cl-sexo-palabra.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_SEXO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-sexo-palabra.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_SIN_CAMBIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_RUT_DV_8 , CL_RUT_DV_7 , CL_RUT_DV_6

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de cl-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: CL_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	cl-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: CL_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s\~]{11,22}\d)	CL_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: CL_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

CL_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: CL_CM_ALFANUM .

Usado por: CL_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?56[\s\~]?)?(\((? \9 \) ? [\s\~] ?) (\d{4}) ([\s\~] ?) (\d{4}))	mantém · mantém · CL_CM_ALFANUM · mantém · CL_CM_ALFANUM
(\+?56[\s\~]?)?(\((? (?:2 [3-7]\d)\) ? [\s\~] ?) (\d{3,4}) ([\s\~] ?) (\d{4}))	mantém · mantém · CL_CM_ALFANUM · mantém · CL_CM_ALFANUM
senão	CL_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 8 padrões por [DATO] , e os 948 termos de cl-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: CL_L1_TEXTO_LIBRE , CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

\d{1,2}\.\d{3}\.\d{3}-[\dkK]	
\d{7,8}-[\dkK]	
[\w.\+~]+@[~\w~]+(\.[~\w~]+)+	
\+?56\d{9}	
(?<!\d)9\d{8}(?! \d)	
(?<![A-Za-z]) [BCDFGHJKLPRSTVWXYZ]{4}-? \d{2} (?! \d)	
(?<!\d) \d{13,19} (?! \d)	
(?<!\d) (\d{1,3} \.) {3} \d{1,3} (?! \d)	

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	cl-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]

isDenyList	sim
------------	-----

CL_TRAMO_FONASA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `cl-tramo-fonasa.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_PREVISION_SALUD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-tramo-fonasa.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

CL_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `CL_VIVIENDA_LISTA` .

Usado por: `CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>CL_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>CL_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>CL_VIVIENDA_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

CL_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `cl-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `CL_VIVIENDA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>cl-vivienda.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cl-afp.txt	11	CL_AFP_LISTA	AFP Capital · AFP Cuprum · AFP Habitat · AFP Modelo
cl-antecedentes.txt	3	CL_ANTECEDENTES_LISTA	Sin antecedentes · Con antecedentes · Sin información
cl-apellidos.txt	194	CL_APELLIDO	González · Muñoz · Rojas · Díaz
cl-bandera-0-1.txt	2	CL_BANDERA_0_1	0 · 1
cl-bandera-s-n.txt	2	CL_BANDERA_S_N	S · N
cl-bandera-si-no.txt	2	CL_BANDERA_SI_NO	Si · No
cl-bandera-true-false.txt	2	CL_BANDERA_TRUE_FALSE	true · false
cl-bandera-y-n.txt	2	CL_BANDERA_Y_N	Y · N
cl-beneficios-sociales.txt	21	CL_BENEFICIO_SOCIAL_LISTA	Pensión Garantizada Universal · Subsidio Único Familiar · Asignación Familiar · Aporte Familiar Permanente
cl-cie10-decimal.txt	33	CL_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
cl-cie10.txt	37	CL_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
cl-codigo-comuna-generalizado.txt	552	CL_CODIGO_COMUNA	15101,15101 · 15102,15101 · 15201,15101 · 15202,15101
cl-comuna-generalizada.txt	428	CL_COMUNA	Arica,Arica · Camarones,Arica · Putre,Arica · General Lagos,Arica
cl-detectar-afp.txt	24	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AF P – List	AFP Capital · AFP Cuprum · AFP Habitat · AFP Modelo
cl-detectar-apellidos.txt	245	CL_L1_APELLIDO – List CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	González · Gonzalez · Muñoz · Munoz
cl-detectar-beneficios.txt	45	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – List	Pensión Garantizada Universal · Pension Garantizada Universal · Subsidio Único Familiar · Subsidio Unico Familiar
cl-detectar-codigo-comuna.txt	552	CL_L2_CODIGO_COMUNA – List	15101 · 15102 · 15201 · 15202
cl-detectar-comunas.txt	428	CL_L2_COMUNA – List	Arica · Camarones · Putre · General Lagos
cl-detectar-discapacidad.txt	20	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	Física · Fisica · Visual · Auditiva
cl-detectar-estado-civil.txt	22	CL_L2_ESTADO_CIVIL – List	soltero · soltera · casado · casada
cl-detectar-financiamiento-estudios.txt	28	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – List	Gratuidad · Beca Bicentenario · Beca Juan Gómez Millas · Beca Juan Gomez Millas
cl-detectar-grupo-sanguineo.txt	28	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cl-detectar-gse.txt	9	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List	abc1 · c1 · c1a · c1b
cl-detectar-identidad-genero.txt	18	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
cl-detectar-ideologias.txt	15	CL_L3_CONVICCION_IDEOLÓGICA – List	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
cl-detectar-medicamentos.txt	50	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	Paracetamol · Ibuprofeno · Losartán · Losartan
cl-detectar-nacionalidades.txt	48	CL_L2_NACIONALIDAD – List	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
cl-detectar-nivel-educacional.txt	28	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – List	Sin estudios · Básica incompleta · Basica incompleta · Básica completa
cl-detectar-nombres.txt	229	CL_L1_NOMBRE – List CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
cl-detectar-orientacion-sexual.txt	15	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
cl-detectar-partidos.txt	52	CL_L3_AFILIACION_POLITICA – List	Partido Demócrata Cristiano · Partido Demócrata Cristiano · Partido por la Democracia · Partido Radical de Chile
cl-detectar-prevision-salud.txt	44	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – List	FONASA A · FONASA B · FONASA C · FONASA D
cl-detectar-pueblos.txt	44	CL_L3_ETNIA – List	Mapuche · Aymara · Rapa Nui · Lickanantay
cl-detectar-religiones.txt	50	CL_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica o protestante · Evangelica o protestante
cl-detectar-sexo.txt	11	CL_L2_SEXO – List	f · m · h · femenino
cl-detectar-tramo-fonasa.txt	4	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – List	a · b · c · d
cl-detectar-vivienda.txt	19	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – List	Propia pagada · Propia pagándose · Propia pagandose · Arrendada con contrato
cl-diagnosticos.txt	30	CL_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial esencial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbago
cl-digito-verificador.txt	11	CL_RUT_DV	0 · 1 · 2 · 3
cl-direcciones.txt	3.000	CL_DIRECCION	El Peumo 762 · Calle Los Robles 1026 · Avenida España 873, depto 1909 · Avenida Matta 1445
cl-discapacidad.txt	8	CL_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
cl-empleadores.txt	25	CL_EMPLEADOR	Comercial Los Andes SpA · Servicios Integrales del Sur Ltda. · Constructora Cordillera S.A. · Transportes Pacífico Norte SpA
cl-establecimientos.txt	15	CL_ESTABLECIMIENTO	Escuela Básica N° 12 · Escuela Rural Los Aromos · Liceo Bicentenario A-45 · Liceo Técnico Profesional B-23
cl-estado-civil.txt	6	CL_ESTADO_CIVIL	Soltero · Casado · Viudo · Divorciado
cl-estado-crediticio.txt	8	CL_MOROSIDAD_LISTA	Al día · Mora 1 a 30 días · Mora 31 a 90 días · Mora sobre 90 días

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
cl-financiamiento-estudios.txt	12	CL_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS_LISTA	Gratuidad · Beca Bicentenario · Beca Juan Gómez Millas · Beca Nuevo Milenio
cl-grupo-sanguineo.txt	8	CL_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
cl-gse.txt	7	CL_GSE	ABC1 · C1a · C1b · C2
cl-identidad-genero.txt	8	CL_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
cl-ideologias.txt	8	CL_IDEOLOGIA_LISTA	Izquierda · Centroizquierda · Centro · Centroderecha
cl-medicamentos.txt	26	CL_MEDICAMENTO_LISTA	Paracetamol · Ibuprofeno · Losartán · Enalapril
cl-nacionalidades.txt	17	CL_NACIONALIDAD	Chilena · Venezolana · Peruana · Haitiana
cl-nivel-educacional.txt	10	CL_NIVEL_EDUCACIONAL	Sin estudios · Básica incompleta · Básica completa · Media incompleta
cl-nombres.txt	189	CL_NOMBRE_PILA	María · José · Juan · Luis
cl-ocupaciones.txt	40	CL_OCUPACION	Administrativo · Vendedor · Técnico en mantención · Contador
cl-orientacion-sexual.txt	9	CL_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
cl-partidos.txt	15	CL_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Demócrata Cristiano · Partido por la Democracia · Partido Radical de Chile · Partido Socialista de Chile
cl-prevision-salud.txt	18	CL_PREVISION_SALUD_LISTA	FONASA A · FONASA B · FONASA C · FONASA D
cl-pueblos.txt	13	CL_PUEBLO_ORIGINARIO_LISTA	Mapuche · Aymara · Rapa Nui · Lickanantay
cl-quintil.txt	5	CL_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
cl-religiones.txt	12	CL_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica o protestante · Testigo de Jehová · Santos de los Últimos Días
cl-rsh-tramo-numero.txt	7	CL_RSH_TRAMO_NUMERO	40 · 50 · 60 · 70
cl-rsh-tramo-texto.txt	7	CL_RSH_TRAMO_TEXTO	Tramo 40% · Tramo 50% · Tramo 60% · Tramo 70%
cl-sexo-f-m.txt	2	CL_SEXO_F_M	F · M
cl-sexo-h-m.txt	2	CL_SEXO_H_M	H · M
cl-sexo-ingles.txt	2	CL_SEXO_INGLES	Female · Male
cl-sexo-mujer-hombre.txt	2	CL_SEXO_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
cl-sexo-palabra.txt	2	CL_SEXO_PALABRA	Femenino · Masculino
cl-sin-informacion.txt	1	CL_SUPRIMIR	Sin información
cl-texto-nombres.txt	948	CL_TEXTO_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
cl-tramo-fonasa.txt	4	CL_TRAMO_FONASA	A · B · C · D
cl-vivienda.txt	10	CL_VIVIENDA_LISTA	Propia pagada · Propia pagándose · Arrendada con contrato · Arrendada sin contrato

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso cliente cli paciente pac trabajador trab funcionario func alumno estudiante afiliado beneficiario titular madre padre tutor apoderado conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante propietario arrendatario asegurado contratante victima denunciante imputado socio donante heredero causante persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente empleado colaborador completos? y_? apellidos? apellidos?

E2 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso cliente cli paciente pac trabajador trab funcionario func alumno estudiante afiliado beneficiario titular madre padre tutor apoderado conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia aval codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante propietario arrendatario asegurado contratante victima denunciante imputado socio donante heredero causante persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente empleado colaborador completo compl full y_?apellidos? apellidos?

E3 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso completo

E4 producto prod articulo item empresa emp compania razon fantasia archivo arch file calle via comuna region provincia ciudad pais banco sucursal plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo estado colegio establecimiento institucion isapre afp curso carrera asignatura documento doc centro unidad area depto departamento cargo sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico examen programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lugar local tienda bodega proveedor convenio contrato poliza seguro org organizacion entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red equipo dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso

E5 ip mac web url correo mail electronica email

E6 producto articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea elector

E7 fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra

E8 produccion desempeno anual gestion termino vacaciones trabajador colacion movilizacion

E9 medicos morbosos m[oó]rbidos familiares clinicos academicos laborales comerciales generales

Profile set e classifiers

O profile set CL – Ley 21.719 – v3 roda estes 132 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores y datos sensibles (art. 2 g) de la Ley 21.719.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L1_RUT – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_RUT
CL_L1_RUT – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_RUT
CL_L1_RUT – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_RUT
CL_L1_RUT_CUERPO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_RUT_CUERPO
CL_L1_RUT_CUERPO – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_RUT_CUERPO
CL_L1_RUT_CUERPO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_RUT_CUERPO
CL_L1_RUT_DV – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_RUT_DV
CL_L1_RUT_DV – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_RUT_DV
CL_L1_RUT_DV – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_RUT_DV
CL_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_NOMBRE
CL_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L1_NOMBRE
CL_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_APELLIDO
CL_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L1_APELLIDO
CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
CL_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L1_NOMBRE_COMPLETO
CL_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_EMAIL
CL_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_EMAIL
CL_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_EMAIL
CL_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_TELEFONO
CL_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_TELEFONO
CL_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_DIRECCION
CL_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_DIRECCION
CL_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_DIRECCION
CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_NUMERO_DOCUMENTO
CL_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_PASAPORTE
CL_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_PASAPORTE
CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_DOCUMENTO_EXTRANJERO
CL_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_CUENTA_BANCARIA
CL_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_TARJETA
CL_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_IP
CL_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_IP
CL_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_DISPOSITIVO
CL_L1_PATENTE – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_PATENTE
CL_L1_PATENTE – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_PATENTE
CL_L1_VEHICULO_ID – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_VEHICULO_ID – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_VEHICULO_ID
CL_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_NUMERO_CONTRATO
CL_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_USUARIO_RRSS
CL_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_CREDENCIAL
CL_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_GEOLOCALIZACION
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L1_TEXTO_LIBRE
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_FECHA_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_ANIO_NACIMIENTO
CL_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_EDAD
CL_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_EDAD
CL_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_FECHA_EVENTO
CL_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_SEX0
CL_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_SEX0
CL_L2_COMUNA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_COMUNA
CL_L2_COMUNA – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_COMUNA – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_CODIGO_COMUNA
CL_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L2_CODIGO_POSTAL
CL_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_NACIONALIDAD
CL_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_ESTADO_CIVIL
CL_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_ESTADO_CIVIL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_OCUPACION
CL_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_EMPLEADOR
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L2_NIVEL_EDUCACIONAL
CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_ESTABLECIMIENTO_EDUCACIONAL
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Path	NOME DA COLUNA	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L2_CARGAS_FAMILIARES – Type	TIPO DE DADO	CL_L2_CARGAS_FAMILIARES
CL_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_ETNIA
CL_L3_ETNIA – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_ETNIA
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SALUD_MEDICAMENTO
CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
CL_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_BIOMETRICO
CL_L3_PERFIL_GENETICO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_PERFIL_GENETICO
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_ORIENTACION_SEXUAL
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_IDENTIDAD_GENERO
CL_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_VIDA_SEXUAL
CL_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_RELIGION
CL_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_RELIGION
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_CONVICCION_IDEOLOGICA
CL_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_AFILIACION_POLITICA
CL_L3_AFILIACION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_AFILIACION_POLITICA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
CL_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_AFILIACION_SINDICAL
CL_L3_AFILIACION_GREMIAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_AFILIACION_GREMIAL
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_PLAN_SALUD
CL_L3_SOCIOEC_RSH – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_RSH
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_NIVEL – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_NIVEL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_BENEFICIO_SOCIAL
CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_MOROSIDAD
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SOCIOEC_MONTO_DEUDA
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SOCIOEC_INGRESOS
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_PREVISION_AFP
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL – Type	TIPO DE DADO	CL_L3_SOCIOEC_SALDO_PREVISIONAL
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_VIVIENDA
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS – List	VALORES CONHECIDOS	CL_L3_SOCIOEC_FINANCIAMIENTO_ESTUDIOS
CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_PENAL_ANTECEDENTES
CL_L3_PENAL_CAUSA – Path	NOME DA COLUNA	CL_L3_PENAL_CAUSA
CL_L3_PENAL_CAUSA – Regex	FORMATO DO VALOR	CL_L3_PENAL_CAUSA