

Panamá — Ley 81 de 2019

Descoberta e mascaramento de dados pessoais panamenhos: cédula e RUC com dígito verificador válido, quase-identificadores, os dados sensíveis do artigo 4, dados econômicos e de crédito e antecedentes criminais.

76

DOMÍNIOS

135

CLASSIFIERS

142

ALGORITMOS

Sumário

As primeiras seções explicam para que o set serve e como ele funciona. Os capítulos de domínios descrevem cada domínio: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que o set contém.

1	Sobre este profile set
2	A Ley 81 de 2019 em resumo
3	Como os dados sensíveis são descobertos
4	Como os dados são mascarados
5	Pacotes essencial e estendido
6	Os domínios numa visão

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	Cédula de identidade	PA_L1_CEDULA
7.2	RUC	PA_L1_RUC
7.3	DV em coluna própria	PA_L1_RUC_DV
7.4	Passaporte	PA_L1_PASAPORTE
7.5	Documento migratório	PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
7.6	Número de seguro social	PA_L1_SEGURO_SOCIAL
7.7	Idoneidad profesional	PA_L1_IDONEIDAD
7.8	Nomes	PA_L1_NOMBRE
7.9	Sobrenomes	PA_L1_APELLIDO
7.10	Nome completo	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
7.11	E-mail	PA_L1_EMAIL
7.12	Telefone	PA_L1_TELEFONO
7.13	Endereço	PA_L1_DIRECCION
7.14	Complemento do endereço	PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
7.15	Conta bancária	PA_L1_CUENTA_BANCARIA
7.16	Cartão de pagamento	PA_L1_TARJETA
7.17	Endereço IP	PA_L1_IP
7.18	Identificador de dispositivo	PA_L1_DISPOSITIVO
7.19	Placa de veículo	PA_L1_PLACA
7.20	Número de identificação do veículo	PA_L1_VIN
7.21	Número de finca	PA_L1_FINCA
7.22	Número de contrato ou de cliente	PA_L1_NUMERO_CONTRATO
7.23	Usuário ou rede social	PA_L1_USUARIO_RRSS
7.24	Credencial	PA_L1_CREDENCIAL
7.25	Geolocalização	PA_L1_GEOLOCALIZACION

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
8.2	Ano de nascimento	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
8.3	Idade	PA_L2_EDAD
8.4	Datas de eventos da vida	PA_L2_FECHA_EVENTO
8.5	Sexo	PA_L2_SEXO
8.6	Distrito	PA_L2_DISTRITO
8.7	Corregimento	PA_L2_CORREGIMIENTO
8.8	Código de corregimento ou distrito	PA_L2_CODIGO_LUGAR
8.9	Lugar povoado	PA_L2_LUGAR_POBLADO
8.10	Barriada ou loteamento	PA_L2_BARRIADA
8.11	Código postal	PA_L2_CODIGO_POSTAL
8.12	Nacionalidade	PA_L2_NACIONALIDAD
8.13	Estado civil	PA_L2_ESTADO_CIVIL
8.14	Ocupação	PA_L2_OCUPACION
8.15	Empregador	PA_L2_EMPLEADOR
8.16	Escolaridade	PA_L2_ESCOLARIDAD
8.17	Escola	PA_L2_ESCUELA
8.18	Filhos e dependentes	PA_L2_DEPENDIENTES

PARTE 9 · DADOS SENSÍVEIS

9.1	Origem étnica	PA_L3_ETNIA
9.2	Língua indígena	PA_L3 LENGUA_INDIGENA
9.3	Diagnóstico	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
9.4	Medicamento	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
9.5	Identificador clínico	PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
9.6	Texto clínico	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
9.7	Resultado de exame	PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
9.8	Grupo sanguíneo	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
9.9	Deficiência	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
9.10	Saúde sexual e reprodutiva	PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
9.11	Saúde mental e dependência química	PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
9.12	Dado biométrico	PA_L3_BIOMETRICO
9.13	Dado genético	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
9.14	Orientação sexual	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
9.15	Identidade de gênero	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

9.16	Vida sexual	PA_L3_VIDA_SEXUAL
9.17	Religião	PA_L3_RELIGION
9.18	Crenças filosóficas e morais	PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
9.19	Opinião política	PA_L3_OPINION_POLITICA
9.20	Filiação política	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
9.21	Filiação sindical	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL

PARTE 10 · DADOS ECONÔMICOS E DE CRÉDITO

10.1	Referência de crédito	PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO
10.2	Valor de dívida	PA_FIN_MONTO_DEUDA
10.3	Salário e renda	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
10.4	Patrimônio	PA_FIN_PATRIMONIO
10.5	Pensão e conta individual	PA_FIN_PENSION
10.6	Cobertura da seguridade social	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
10.7	Programa social	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
10.8	Nível socioeconômico	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
10.9	Posse da moradia	PA_FIN_VIVIENDA

PARTE 11 · ANTECEDENTES CRIMINAIS

11.1	Antecedentes criminais	PA_PENAL_ANTECEDENTES
11.2	Número de processo	PA_PENAL_CAUSA
12	O DV do RUC, calculado pelo set	
13	Onde as pessoas moram: distritos e corregimentos	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Profile set e classifiers	

Sobre este profile set

Este profile set encontra os dados pessoais de um banco de dados panamenho e os mascara, para que uma cópia não produtiva — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — não identifique mais ninguém.

Mascarar só nomes e cédulas não chega lá: uma data de nascimento, um sexo e um corregimento pequeno bastam para apontar uma pessoa. O set trabalha nas mesmas camadas em que o risco está:

- **Identificadores diretos** — cédula, RUC e seu DV, nomes, contato, contas e cartões, passaporte e documentos migratórios, idoneidade, imóveis, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, distrito, corregimento, barriada, código postal, ocupação, empregador, escolaridade.
- **Dados sensíveis** — origem étnica e língua indígena, saúde, dados biométricos e genéticos, crenças religiosas, filosóficas e morais, opiniões e filiação políticas, filiação sindical, orientação sexual.
- **Dados econômicos e de crédito** — referências da APC, dívidas, salário, patrimônio, pensão, cobertura da seguridade social, programas sociais, pobreza, posse da moradia.
- **Antecedentes criminais** — récord policial e números de processo.

Num Masking Engine, o set é um profile set com os seus classifiers, os domínios em que eles votam, os algoritmos que esses domínios nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NOMBRE`, `RESULTADO`, `CIUDAD` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`CAMP01`, `OBS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: uma cédula, um RUC com DV, uma placa, um corregimento.

Os nomes de coluna são reconhecidos em espanhol, nas abreviações dos sistemas panamenhos (`NUM_CEDULA`, `CIP`, `FEC_NAC`, `COD_CORREG`, `NIS`), nos campos da fatura eletrônica (`dRuc`, `dDV`) e em inglês.

Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOB, imagens, PDF). Processos de cadastro costumam guardar a foto da cédula: o número continua legível na imagem. Reporte essas colunas como risco residual.

A Ley 81 de 2019 em resumo

A Lei 81 de 26 de março de 2019, sobre Proteção de Dados Pessoais, foi publicada na Gaceta Oficial 28743-A de 29 de março de 2019 e vigora desde 29 de março de 2021, dois anos depois da promulgação (art. 47). É regulamentada pelo Decreto Ejecutivo 285 de 28 de maio de 2021. A autoridade de controle é a **Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)**, por meio da sua Dirección de Protección de Datos Personales.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação relativa a pessoas naturais que as identifica ou as torna identificáveis (art. 4, 9). A lei protege pessoas naturais: os dados de uma pessoa jurídica estão fora do seu âmbito.
- **Dado sensível** é o que se refere à esfera íntima do titular, ou cujo uso indevido pode dar origem a discriminação ou trazer risco grave. De forma enunciativa, a lei cita os que podem revelar origem racial ou

étnica; crenças ou convicções religiosas, filosóficas e morais; filiação sindical; opiniões políticas; dados relativos à saúde, à vida, à preferência ou orientação sexual, dados genéticos ou dados biométricos (art. 4, 11). O Decreto 285 define dados biométricos, genéticos e relativos à saúde (art. 4, 2 a 4).

- **Dados anonimizados fora da lei.** Ficam fora do seu âmbito os tratamentos de informação obtida por um procedimento prévio de dissociação ou anonimização, de modo que o resultado não possa ser associado ao titular (art. 3, 5). *Dado dissociado* é o que não pode ser associado ao titular nem permitir, por sua estrutura, conteúdo ou grau de desagregação, sua identificação (art. 4, 10).
- **Finalidade.** Os dados são usados para os fins autorizados; qualquer outro uso exige consentimento, lei especial ou outra base legal (arts. 2, 2 e 11). O tratamento posterior para pesquisa ou estudo dispensa consentimento se os dados forem anonimizados (art. 12).
- **Dados de saúde e sensíveis.** O consentimento para dados de saúde deve ser prévio, irrefutável e expresso (art. 8; Decreto 285, art. 18). Dados sensíveis não podem ser transferidos salvo exceções, e para fins históricos, estatísticos ou científicos devem ser dissociados (art. 13).
- **Dados econômicos, financeiros, bancários ou comerciais** são tratados com consentimento prévio (art. 8, 3). As referências de crédito têm, além disso, lei própria: a Lei 24 de 2002.
- **Condenações criminais** têm regras próprias de comunicação (art. 30; Decreto 285, art. 7).
- **Segurança.** Medidas técnicas e organizacionais proporcionais, em especial para dados sensíveis (art. 2, 5; Decreto 285, art. 36). Uma violação de segurança é notificada à ANTAI e aos titulares afetados em até setenta e duas horas (Decreto 285, art. 37).
- **Sanções.** Multas de mil a dez mil balboas fixadas pela ANTAI (art. 36). Não observar as regras sobre dados sensíveis é infração muito grave, que pode levar ao fechamento dos registros da base de dados ou à suspensão da atividade de tratamento (arts. 41 e 43).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento para uma finalidade que o titular não autorizou, e guarda dados sensíveis e financeiros fora dos controles feitos para eles. Uma cópia efetivamente anonimizada fica, pelo artigo 3, fora do âmbito da lei: é para isso que o set serve.

A lista de dados sensíveis é enunciativa. O set também trata como sensíveis a identidade de gênero e a vida sexual, que expõem as pessoas a discriminação da mesma forma. Há propostas de reforma da lei em discussão, entre elas multas maiores; este documento segue o texto vigente em setembro de 2026.

Este documento descreve controles técnicos. Se uma cópia conta como anonimizada é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro — acesso, retenção, o que mais é cruzado com ela — e não do profile set sozinho.

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de profiling olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier do profile set quão confiante ele está de que a coluna pertence ao seu domínio. O set usa os quatro frameworks de classifier do Masking Engine:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta o domínio. Sozinho, nunca atribui um domínio.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por domínio, e a coluna é atribuída ao domínio de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) do profile set — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra o domínio, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

O profiling propõe; não decide. Revise no inventário os domínios atribuídos antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que o set deixou sem domínio.

4

Como os dados são mascarados

Cada domínio nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o inventário atribui ao domínio. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada domínio mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines usem as mesmas chaves.

Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Num engine com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

5

Pacotes essencial e estendido

O set pode ser adotado inteiro ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie no engine apenas os domínios dele, os classifiers que votam neles e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers no profile set.

PACOTE	DOMÍNIOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	12	27	59	10
Estendido	76	135	142	79

O pacote essencial tem estes domínios, marcados como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- Cédula de identidade — `PA_L1_CEDULA`
- RUC — `PA_L1_RUC`
- DV em coluna própria — `PA_L1_RUC_DV`
- Passaporte — `PA_L1_PASAPORTE`
- Nomes — `PA_L1_NOMBRE`
- Sobrenomes — `PA_L1_APELLIDO`
- Nome completo — `PA_L1_NOMBRE_COMPLETO`

- E-mail — PA_L1_EMAIL
- Telefone — PA_L1_TELEFONO
- Endereço — PA_L1_DIRECCION
- Complemento do endereço — PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
- Data de nascimento — PA_L2_FECHA_NACIMIENTO

Com menos domínios disputando, uma coluna que um domínio do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para um domínio essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado do profiling.

Os domínios numa visão

Todos os domínios do set, como são encontrados e o algoritmo que os mascara.

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO	
IDENTIFICADORES DIRETOS					
Cédula de identidade PA_L1_CEDULA	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PA_CEDULA
RUC PA_L1_RUC	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PA_RUC
DV em coluna própria PA_L1_RUC_DV	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PA_DV
Passaporte PA_L1_PASAPORTE	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_CM_ALFANUM
Documento migratório PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO		NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Número de seguro social PA_L1_SEGURO_SOCIAL		NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Idoneidad profssional PA_L1_IDONEIDAD		NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Nomes PA_L1_NOMBRE	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_NOMBRES
Sobrenomes PA_L1_APELLIDO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_APELLIDOS
Nome completo PA_L1_NOMBRE_COMPLETO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_NOMBRE_COMPLETO
E-mail PA_L1_EMAIL	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PA_EMAIL
Telefone PA_L1_TELEFONO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_TELEFONO
Endereço PA_L1_DIRECCION	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PA_DIRECCION
Complemento do endereço PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO	ESSENCIAL	NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Conta bancária PA_L1_CUENTA_BANCARIA		NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Cartão de pagamento PA_L1_TARJETA		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_TARJETA
Endereço IP PA_L1_IP		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_IP
Identificador de dispositivo PA_L1_DISPOSITIVO		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_CM_HEX
Placa de veículo PA_L1_PLACA		NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_PLACA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR			ALGORITMO
Número de identificação do veículo PA_L1_VIN	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_CM_ALFANUM
Número de finca PA_L1_FINCA	NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Número de contrato ou de cliente PA_L1_NUMERO_CONTRATO	NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Usuário ou rede social PA_L1_USUARIO_RRSS	NOME DA COLUNA			PA_CM_ALFANUM
Credencial PA_L1_CREDENCIAL	NOME DA COLUNA			PA_REDACTAR
Geolocalização PA_L1_GEOLOCALIZACION	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_COORDENADA
Texto livre PA_L1_TEXTO_LIBRE	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	PA_TEXTO_LIBRE
QUASE-IDENTIFICADORES				
Data de nascimento ESSENCIAL PA_L2_FECHA_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PA_FECHA_NACIMIENTO
Ano de nascimento PA_L2_ANIO_NACIMIENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PA_ANIO
Idade PA_L2_EDAD	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PA_EDAD
Datas de eventos da vida PA_L2_FECHA_EVENTO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO		PA_FECHA_EVENTO
Sexo PA_L2_SEXO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_SEXO
Distrito PA_L2_DISTRITO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_DISTRITO
Corregimento PA_L2_CORREGIMIENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_CORREGIMIENTO
Código de corregimento ou distrito PA_L2_CODIGO_LUGAR	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	VALORES CONHECIDOS	PA_CODIGO_LUGAR
Lugar povoado PA_L2_LUGAR_POBLADO	NOME DA COLUNA			PA_LUGAR_POBLADO
Barriada ou loteamento PA_L2_BARRIADA	NOME DA COLUNA			PA_BARRIADA
Código postal PA_L2_CODIGO_POSTAL	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR		PA_CODIGO_POSTAL
Nacionalidade PA_L2_NACIONALIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_NACIONALIDAD
Estado civil PA_L2_ESTADO_CIVIL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS		PA_ESTADO_CIVIL
Ocupação PA_L2_OCUPACION	NOME DA COLUNA			PA_OCUPACION
Empregador PA_L2_EMPLEADOR	NOME DA COLUNA			PA_EMPLEADOR

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Escolaridade PA_L2_ESCOLARIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_ESCOLARIDAD
Escola PA_L2_ESCUELA	NOME DA COLUNA		PA_ESCUELA
Filhos e dependentes PA_L2_DEPENDIENTES	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_CANTIDAD_ACOTADA
DADOS SENSÍVEIS			
Origem étnica PA_L3_ETNIA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_PUEBLO
Língua indígena PA_L3 LENGUA_INDIGENA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA LENGUA_INDIGENA
Diagnóstico PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	PA_DIAGNOSTICO
Medicamento PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_MEDICAMENTO
Identificador clínico PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR	NOME DA COLUNA		PA_CM_ALFANUM
Texto clínico PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_TEXTO_LIBRE
Resultado de exame PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN	NOME DA COLUNA		PA_CM_ALFANUM
Grupo sanguíneo PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_GRUPO_SANGUINEO
Deficiência PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_DISCAPACIDAD
Saúde sexual e reprodutiva PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA	NOME DA COLUNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Saúde mental e dependência química PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES	NOME DA COLUNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Dado biométrico PA_L3_BIOMETRICO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_REDACTAR
Dado genético PA_L3_INFORMACION_GENETICA	NOME DA COLUNA		PA_REDACTAR
Orientação sexual PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_ORIENTACION_SEXUAL
Identidade de gênero PA_L3_IDENTIDAD_GENERO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_IDENTIDAD_GENERO
Vida sexual PA_L3_VIDA_SEXUAL	NOME DA COLUNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
Religião PA_L3_RELIGION	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_RELIGION
Crenças filosóficas e morais PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL	NOME DA COLUNA		PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA

DOMÍNIO	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Opinião política PA_L3_OPINION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_OPINION_POLITICA
Filiação política PA_L3_AFILIACION_POLITICA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_PARTIDO_POLITICO
Filiação sindical PA_L3_AFILIACION_SINDICAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA
DADOS ECONÔMICOS E DE CRÉDITO			
Referência de crédito PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO	NOME DA COLUNA		PA_APC
Valor de dívida PA_FIN_MONTO_DEUDA	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_MONTO_DEUDA
Salário e renda PA_FIN_INGRESO_MENSUAL	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_INGRESO_MENSUAL
Patrimônio PA_FIN_PATRIMONIO	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_PATRIMONIO
Pensão e conta individual PA_FIN_PENSION	NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	PA_MONTO_PENSION
Cobertura da seguridade social PA_FIN_SEGURO_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_SEGURO_SOCIAL
Programa social PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_PROGRAMA_SOCIAL
Nível socioeconômico PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO
Posse da moradia PA_FIN_VIVIENDA	NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	PA_VIVIENDA
ANTECEDENTES CRIMINAIS			
Antecedentes criminais PA_PENAL_ANTECEDENTES	NOME DA COLUNA		PA_ANTECEDENTES
Número de processo PA_PENAL_CAUSA	NOME DA COLUNA	FORMATO DO VALOR	PA_CM_ALFANUM

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. A cédula é a chave de quase todo registro panamenho: é o RUC da pessoa natural, o número da carteira de motorista e a identificação perante a Caja de Seguro Social. Ela é mascarada do mesmo jeito em toda parte, e o RUC mantém dígito verificador válido, porque as aplicações o validam.

7.1 Cédula de identidade

PA_L1_CEDULA

- ESSENCIAL
- NOME DA COLUNA
- TIPO DE DADO
- FORMATO DO VALOR
- REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número da cédula expedida pelo Tribunal Electoral: província de nascimento (1 a 13; 10, 11 e 12 são as comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan e Ngäbe-Buglé), tomo e asiento do registro civil. 8-442-445 . As letras marcam outros casos: E estrangeiro residente, N naturalizado, PE panamenho nascido no exterior, AV registrado antes da vigência do registro civil, PI panamenho indígena; 8-NT-12-3456 é o número tributário de quem não tem cédula. No Panamá a carteira de motorista leva o número da cédula, e as colunas dela também caem aqui.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_CEDULA - Path

90%cedula[a-z0-9]* c[eé]dula ced cip n(o|um|ro|umero)?(de_)?cedula cedula_(identidad|personal|cliente|empleado|paciente|asegurado|beneficiario|titular|conyuge|acudiente)(cliente|empleado|paciente|asegurado|beneficiario|titular)?cedula documento?(de_)?identidad doc?identidad id?personal identificacion?personal n(o|um|ro)?identificacion numero?documento num?doc nro?doc national?id dni

80%licencia?(de_)?(conducir|manejo|chofer|conductor) n(o|um|ro)?licencia(_?conducir)?licencia driver?license drivers?license

TIPO DE DADO PA_L1_CEDULA - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR	PA_L1_CEDULA - Regex	FORÇA	OBSERVAÇÕES
PADRÃO			
(?!\\d{1,2}-\\d{1,2}-(19 20)\\d{2}\$)(([1-9] 1[0-3])(AV PI)? E N PE)-\\d{1,4}-\\d{1,6}		100%	
([1-9] 1[0-3])-NT-\\d{1,4}-\\d{1,6}		90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A província passa a outra província entre 1 e 13, e tomo e asiento são mapeados dígito a dígito mantendo o tamanho; as letras ficam, e com elas o tipo de documento. O mapeamento é um-para-um: uma cédula usada como chave não colide. O mesmo algoritmo mascara a cédula dentro do RUC, então cédula e RUC de uma pessoa continuam coincidindo. Texto sem forma de cédula é mascarado caractere a caractere.

PA_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_PROVINCIA_CEDULA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 13.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
8-442-445	→	1-433-300
E-8-123456	→	E-1-904292
4PI-234-123	→	8PI-158-957

7.2

RUC

PA_L1_RUC

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O Registro Único de Contribuyentes da DGI. O de uma pessoa natural é a cédula, com um dígito verificador de dois algarismos ao lado: 8-442-445 DV 08 . O de uma pessoa jurídica é o número do Registro Público: 155596713-2-2015 DV 59 . Uma mesma coluna costuma misturar os dois.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_RUC - Path

90%

```
ruc[a-z0-9_]* d_?ruc n(o|um|ro|umero)_?(de_?)?ruc registro_?unico(_?de)?(_?
contribuyentes?)? ruc_?
(cliente|proveedor|emisor|receptor|contribuyente|persona|natural|empleado|beneficiario|titular
) (cliente|proveedor|emisor|receptor)_?ruc tax_?id id_?fiscal nit
```

TIPO DE DADO

PA_L1_RUC - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR

PA_L1_RUC - Regex

PADRÃO

FORÇA OBSERVAÇÕES

(?: (?: [1-9] 1[0-3]) (?: AV PI) ? - \d{1,4} - \d{1,6} (?: E N PE) - \d{1,4} - \d{1,6}) (?: +DV + +DV - +) \d{2}	100%
(?! \d{1,2} - \d{1,2} - (19 20) \d{2} \$) (([1-9] 1[0-3]) (AV PI) ? E N PE) - \d{1,4} - \d{1,6}	60%
\d{3,10} - \d{1,4} - \d{1,7} (\s * DV \s * \d{2}) ?	60%

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O RUC de pessoa natural é mascarado como a cédula e o DV é recalculado, então todo RUC mascarado passa na validação da DGI. São reconhecidos os separadores DV , DV , - e o espaço. O RUC de pessoa jurídica fica como está: não é dado pessoal pelo artigo 4, e mantê-lo preserva os cruzamentos com cadastros de fornecedores. Ver O DV do RUC, calculado pelo set.

PA_RUC REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_RUC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_1 → PA_RUC_DV_2 → PA_RUC_DV_3 → PA_RUC_DV_4 → PA_RUC_DV_5 , nesta ordem. É formado por 46 algoritmos que repetem o mesmo passo posição a posição; cada um está no Apêndice A.

PA_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

8-442-445 DV 08

→

1-433-300 DV 12

1AV-432-658 DV 96

→

9AV-920-061 DV 24

155596713-2-2015 DV 59

→

155596713-2-2015 DV 59

7.3 DV em coluna própria

PA_L1_RUC_DV

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O dígito verificador do RUC guardado à parte, como na fatura eletrônica (dDV) ou numa coluna DV .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_RUC_DV - Path

90%

dv

d_?dv

digito_?verificador

dig_?verif

dv_?ruc

ruc_?dv

check_?digit

TIPO DE DADO

PA_L1_RUC_DV - Type

Aceita texto (tamanho até 3) ou número (tamanho até 2); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois dígitos são mapeados. Não podem ser recalculados: um algoritmo enxerga uma coluna só, e o RUC está em outra. Mascará-lo evita que ajude a ligar a linha ao RUC real.

PA_DV

REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

08

→

57

7.4 Passaporte

PA_L1_PASAPORTE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte panamenho e estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_PASAPORTE - Path

85%

pasaporte[a-z_]*

passport[a-z_]*

n(o|um|ro|umero)?pasaporte

pasap

FORMATO DO VALOR

PA_L1_PASAPORTE - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-Z]{1,2}\d{6,8}

30%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

PA0123456

→

PU0730277

7.5 Documento migratório

PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Carné de residente, permissões de residência e de trabalho, vistos e números de identificação estrangeiros. A cédula E do residente permanente está no domínio de cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO - Path

80%

```
carne_?(migratorio|de_?migracion|residente|de_?residente|residencia|refugiado|trabajo)
carnet_?(migratorio|residente|residencia) permiso_?(de_?)(residencia|trabajo|migratorio)
n(o|u|m|ro)_?carne(t)? documento_?migratorio doc_?migratorio filiacion_?migratoria visa
n(o|u|m|ro)_?visa id_?extranjero documento_?extranjero identificacion_?extranjera
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123456789

→

110858568

7.6 Número de seguro social

PA_L1_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de asegurado ou de carteira da Caja de Seguro Social que sistemas antigos guardam. Hoje a CSS identifica o asegurado pela cédula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_SEGURO_SOCIAL - Path

85%

```
n(o|u|m|ro|umero)_?(de_?)?seguro_?social seguro_?social_?(num|no|nro|numero) nss
n(o|u|m|ro)_?css css_?(num|no|numero|asegurado) n(o|u|m|ro)_?asegurado num_?asegurado
n(o|u|m|ro)_?(de_?)?afiliado(_?css)? carne_?(de_?)?seguro(_?social)? ss_?number social_?
security
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

123-4567

→

564-9285

7.7 Idoneidad profissional

PA_L1_IDONEIDAD

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de idoneidad que habilita a exercer uma profissão regulamentada — medicina, enfermagem, direito, engenharia. Os registros são públicos: o número leva direto ao nome da pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_IDONEIDAD - Path

85%

```
idoneidad n(o|um|ro|umero)?(de_)?idoneidad registro?(medico|profesional|de_?idoneidad)
licencia?profesional codigo?(medico|profesional) colegiatura n(o|um|ro)?registro?
profesional
```

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o tamanho.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

12345

→

31564

7.8 Nomes

PA_L1_NOMBRE

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro e segundo nome (NOMBRES , PRIMER_NOMBRE), inclusive nomes compostos como Luis Carlos .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_NOMBRE - Path

85%

```
primer?nombre segundo?nombre nombres?_(de_)?pila nombre?usual first?name given?
names? fname name?first middle?name nombre[12] nombres (exceto quando seguido de lista E1) nom?
(pila|trab|emp)
```

50%

```
nombre (exceto quando seguido de lista E2) nomb? (exceto quando seguido de lista E3) name (exceto quando seguido de lista E4)
```

VALORES CONHECIDOS PA_L1_NOMBRE – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-nombres.txt	291	70%	María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é trocada por um nome de uma lista de 253 nomes usados no Panamá, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. Mais de três palavras são mascaradas caractere a caractere.

PA_NOMBRES **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_NOMBRE_PILA **NAME**

Troca o nome por um dos 253 nomes de pa-nombres.txt .

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Luis Carlos	→ Teodoro Norberto
YAMILETH	→ ZULEIKA

7.9 Sobrenomes

PA_L1_APELLIDO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes paterno e materno, numa coluna ou em duas, e o sobrenome de casada: González de Pérez .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_APELLIDO – Path

85%
apellidos? apellido?(paterno|materno|pat|mat|uno|dos|casada|de_?casada|[12]) ape_
(pat|mat|paterno|materno|casada|[12]) aepat apemat ap_(pat|mat|paterno|materno) a_
paterno a_?materno paterno materno primer_?apellido segundo_?apellido apellido_
usual last_?name surname lname family_?name second_?last_?name married_?name

VALORES CONHECIDOS PA_L1_APELLIDO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-apellidos.txt	258	70%	Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Sánchez, Sanchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada sobrenome é trocado por um de uma lista de 200 sobrenomes frequentes no Panamá — encabeçada por Rodríguez, González, Sánchez, Martínez, Castillo e Ábrego —, mantendo o número de palavras e as maiúsculas. O de do sobrenome de casada fica.

PA_APELLIDOS **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_APELLIDO **NAME**

Troca o nome por um dos 200 nomes de `pa-apellidos.txt`.

`PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

González de Pérez

→ **Tapia de Aguilar**

7.10 Nome completo

PA_L1_NOMBRE_COMPLETO

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Nomes e sobrenomes numa coluna, na ordem panamenha, com o `de` e o sobrenome do marido quando há, ou como `APELLIDOS`, `NOMBRES`. Também o nome de um titular, beneficiário, segurado ou responsável (*acudiente*).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_NOMBRE_COMPLETO - Path

90%

`nombre_?(completo|compl|full)` `nombres?_?y_?apellidos?` `nombres?_?apellidos?`
`nombreapellido` `nom_?completo` `nomcompleto` `nombrecompleto` `full_?name` `fullname` `person_?`
`name` `customer_?name` `employee_?name` `patient_?name` `nombre_?`
`(cliente|cte|cli|paciente|pac|trabajador|trab|empleado|colaborador|funcionario|servidor_?`
`publico|alumno|estudiante|afiliado|asegurado|cotizante|jubilado|pensionado|beneficiario|benef|`
`titular|madre|padre|acudiente|tutor|conyuge|pareja|medico|doctor|profesional|responsable|conta`
`cto|emergencia|fiador|codeudor|deudor|remitente|destinatario|receptor|firmante|testigo|represe`
`ntante|apoderado|propietario|arrendatario|inquilino|contratante|victima|denunciante|imputado|s`
`ocio|donante|heredero|persona|pers|conductor|chofer|vendedor|ejecutivo|agente|solicitante|ciud`
`adano|elector|votante|contribuyente|jefe_?(de_?)?hogar|hijo|hija|familiar|dependiente)`

60%

`titular` `beneficiario` `acudiente` `contacto_?emergencia` `conyuge` `tutor_?legal`
`representante_?legal` `apoderado` `paciente` `victima` `asegurado` `contratante` `fiador`
`codeudor` `jubilado` `pensionado`

50%

`nombre` (exceto quando seguido de *lista E2*) `name` (exceto quando seguido de *lista E4*)

VALORES CONHECIDOS

PA_L1_NOMBRE_COMPLETO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`pa-detectar-nombres.txt`

291

60%

María, Maria, José, Jose, Luis, Carlos

`pa-detectar-apellidos.txt`

258

60%

Rodríguez, Rodriguez, González, Gonzalez, Sánchez, Sanchez

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Nomes passam a nomes e sobrenomes a sobrenomes, por posição: uma palavra é nome, duas são nome e sobrenome, três são nome e dois sobrenomes, quatro são dois nomes e dois sobrenomes. `María Elena González de Pérez` mantém o `de` e sua estrutura. Uma vírgula separa os sobrenomes dos nomes.

PA_NOMBRE_COMPLETO

REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 200 nomes de pa-apellidos.txt .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 253 nomes de pa-nombres.txt .

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
María Elena González de Pérez	→	Édgar Evelyn Tapia de Aguilar
SÁNCHEZ ÁBREGO, LUIS CARLOS	→	VALDÉS BATISTA, TEODORO NORBERTO

7.11 E-mail

PA_L1_EMAIL

ESSENCIAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_EMAIL - Path

85% e_?mail[a-z0-9_]* mail[a-z0-9_]* correo(_?electronico)?[a-z0-9_]* email_?address
correo_?(personal|laboral|contacto|receptor|cliente)

TIPO DE DADO PA_L1_EMAIL - Type

Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR PA_L1_EMAIL - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[A-Za-z0-9._%+'\-\-]+@[A-Za-z0-9.\-\-]+\.[A-Za-z]{2,24}	100%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo passa a .test , reservado para testes: um endereço mascarado nunca recebe e-mail.

PA_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
yamileth.gonzalez@gmail.com	→	tificefk.yedsiquv@pgoeb.test

7.12 Telefone

PA_L1_TELEFONO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Fixos de 7 dígitos (223–4567) e celulares de 8 começando com 6 (6123–4567), com ou sem +507 . O Panamá não tem códigos de área.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_TELEFONO – Path

85% tel telefono[a-z0-9]* tel[eé]fono tel_?
(cel|casa|residencia|oficina|trabajo|movil|contacto|fijo|emergencia) celular[a-z0-9]* cel
movil m[oó]vil whatsapp wa fax phone[a-z0-9]* mobile cellphone n(o|um|ro)?
tel(efono)? telef tlf extension

FORMATO DO VALOR PA_L1_TELEFONO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(\+?(?507\)?[s\-\])?6\d{3}[s\-\]?d{4}	90%	
(\+?(?507\)?[s\-\])?[2-9]\d{2}[s\-\]?d{4}	70%	
\+?\d[\d\s()\-]{6,15}	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Ficam +507 , os separadores e o primeiro dígito — o 6 do celular, a região do fixo —; o resto é mascarado dígito a dígito. Um número sem forma de número panamenho é mascarado inteiro.

PA_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
+507 6123–4567	→ +507 6957–9910
223–4567	→ 246–9910

7.13 Endereço

PA_L1_DIRECCION

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A linha de endereço como se escreve no Panamá, que quase nunca tem número de rua: rua ou via, edifício, andar e apartamento, ou barriada, rua e casa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_DIRECCION - Path

80% direccion[a-z]* (exceto quando seguido de lista E5) direcci[oó]n dir domicilio[a-z]* calle(_?y_? casa)? avenida address (exceto quando precedido de mac, ip, e_?mail, web, url) street addr dir_? (residencial|residencia|particular|comercial|laboral|envio|entrega|facturacion|cliente|paciente|trabajo) residencia lugar_?(de_?)?residencia home_?address ubicacion_? (domicilio|vivienda) senas punto_?de_?referencia

TIPO DE DADO PA_L1_DIRECCION - Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

FORMATO DO VALOR PA_L1_DIRECCION - Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(?i)(v[íi]a ave?\.? avenida calle c\. carretera paseo boulevard blvd\.? corredor camino)\s+.	70%	
(?i).*(edificio edif\.? torre ph)\s+.(piso apto\.? apartamento oficina local)\s*\w+.	80%	
(?i).*(barriada urbanizaci[oó]n urb\. residencial sector manzana)\s+.(casa lote)\s*(n[oº]\.?\s*)?\w+.	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocada por um de 3.000 endereços panamenhos fictícios, com ruas, vias, barriadas e edifícios comuns, em proporções realistas.

PA_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de pa-direcciones.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Calle 50, Edificio Global Bank, Piso 21, Oficina 2104	→ Las Cumbres, Casa No. 242

7.14 Complemento do endereço

PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número da casa, apartamento, andar, edifício, torre ou lote em colunas próprias.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO - Path

70% n(o|um|ro|umero)_?casa casa_?(num|no|numero) apto apartamento n(o|um|ro)_?apto piso edificio torre ph lote manzana local oficina_?num house_?number apartment apt unit_?number floor

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

Casa 23

→

MASCARADO

Miya 82

7.15 Conta bancária

PA_L1_CUENTA_BANCARIA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta corrente, poupança e folha de pagamento, nos formatos de cada banco.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_CUENTA_BANCARIA - Path

85%

cuenta_?

(bancaria|banco|corriente|ahorro|ahorros|deposito|abono|pago|destino|origen|planilla|debito|ac
h|plazo_?fijo) cta_?(bancaria|banco|corriente|ahorro|planilla|ach) n(o|um|ro|umero)?_?
(de_?)?cuenta(_?(banco|bancaria|corriente|ahorro|ach))? account_?(number|no|num|nbr) bank_
account num_?cta no_?cta iban

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

04-72-01-123456-7

→

MASCARADO

25-71-81-450676-9

7.16 Cartão de pagamento

PA_L1_TARJETA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartão de crédito, débito e pré-pago, inclusive a Tarjeta Clave Social com que o MIDES paga seus programas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_TARJETA - Path

85%

tarjeta(_?(credito|debito|cred|deb|num|no|numero|bancaria|clave|clave_?social|prepago))?

clave_?social n(o|um|ro|umero)?_?tarjeta pan card_?(number|no|num) credit_?card cc_?

(number|num) tdc tdd num_?tdc plastico

FORMATO DO VALOR

PA_L1_TARJETA - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{13,19}

90%

dígito verificador LUHN; depois de remover [\s\~]

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocado por outro número de cartão que continua passando na verificação de Luhn. Valores sem forma de cartão passam sem mudança em vez de derrubar a linha.

PA_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
4916 3131 2345 6780	→ 1374 9602 1069 5000

7.17 Endereço IP

PA_L1_IP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 de usuários e dispositivos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_IP – Path

85%	ip ip_?
	(address addr origen destino cliente usuario remota publica privada acceso conexion login)
	direccion_?ip dir_?ip ipv[46] remote_?addr client_?ip host_?ip

FORMATO DO VALOR PA_L1_IP – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
((25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)\.){3}(25[0-5] 2[0-4]\d 1?\d?\d)	100%	
[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7}	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado para um número de 1 a 254; um endereço IPv6 é mapeado como hexadecimal.

PA_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_HEX .

PA_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
190.140.22.10	→ 164.230.40.16

7.18 Identificador de dispositivo

PA_L1_DISPOSITIVO

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

IMEI, endereço MAC, identificadores de publicidade e de sessão, números de série de equipamentos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_DISPOSITIVO – Path

80% imei imsi iccid mac mac_address direccion_mac device_id id_dispositivo
dispositivo_id uuid_dispositivo advertising_id idfa gaid cookie_id? session_
id id_sesion serie_equipo n(o|um|ro)_serie_(equipo|celular|telefono)

FORMATO DO VALOR PA_L1_DISPOSITIVO – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2}</code>	100%	
<code>\d{15}</code>	80%	dígito verificador LUHN

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Hexadecimal continua hexadecimal e dígitos continuam dígitos, então o valor mantém o formato.

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
3c:22:fb:9a:10:e4	→ 5e:83:bb:3c:31:f9

7.19 Placa de veículo

PA_L1_PLACA

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Placas no formato vigente desde 2013, duas letras e quatro dígitos (AB1234), as de seis dígitos anteriores e as de categoria: M moto, T táxi, B ônibus, G governo, CD corpo diplomático, PR imprensa e outras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_PLACA – Path

85% placas?(?(vehiculo|auto|circulacion|vehicular|num|no|numero))? n(o|um|ro)_placas?
matricula?(?(vehiculo|auto|vehicular))? license_plate plate(_?number)? registro_
vehicular revisado

FORMATO DO VALOR PA_L1_PLACA – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
<code>[A-Z]{2}[\s\~]?d{4}</code>	80%	
<code>(ADM MB MI PR BC CD CC M T B G D E)[\s\~]?d{3,6}</code>	70%	
<code>\d{6}</code>	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Letras de série e dígitos são mapeados; as letras de categoria ficam, então uma placa de táxi continua de táxi.

PA_PLACA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AB1234	→	EX9707
T12345	→	T31564

7.20 Número de identificação do veículo

PA_L1_VIN

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O VIN e os números de motor e de chassi.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L1_VIN - Path

80%

vin n(o|um|ro|umero)?(de_?)(serie|identificacion)?(vehicular|vehiculo) serie_
vehicul(o|ar) n(o|um|ro)?serie numero?serie n(o|um|ro)?motor chasis n(o|um|ro)?
chasis vin?number

FORMATO DO VALOR

PA_L1_VIN - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}

70%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
3VWFE21C04M000001	→	7VVCU97M86J091175

7.21 Número de finca

PA_L1_FINCA

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número de finca, folio real ou código de localização cadastral de um imóvel. O Registro Público é de consulta pública: a finca leva ao proprietário.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_FINCA - Path

85% finca n(o|um|ro|umero)?(de_)?finca folio_?real codigo_?(de_)?ubicacion numero_?catastral n(o|um|ro)?catastro catastro inmueble_?(num|no|numero|registro) registro_?(de_?la_)?propiedad

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
30162456	→ 39020887

7.22 Número de contrato ou de cliente

PA_L1_NUMERO_CONTRATO

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de contrato, apólice, empréstimo, cliente, empregado, folha ou sinistro, e o NIS do serviço de energia elétrica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_NUMERO_CONTRATO - Path

70% contrato n(o|um|ro|umero)?contrato p[ó]liza n(o|um|ro|umero)?poliza n(o|um|ro)?(de_)?(prestamo|credito|hipoteca) n(o|um|ro)?operacion n(o|um|ro|umero)?(de_)?socio n(o|um|ro|umero)?(de_)?cliente id_cliente cod(igo)?_cliente nis n(o|um|ro)?(de_)?medidor n(o|um|ro|umero)?(de_)?empleado num_emp no_emp n(o|um|ro)?planilla posicion_planilla n(o|um|ro)?sinistro n(o|um|ro)?(de_)?matricula n(o|um|ro)?expediente_(cliente|laboral|personal) folio_(contrato|poliza|credito|cliente)

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
POL-123456	→ MIF-194239

7.23 Usuário ou rede social

PA_L1_USUARIO_RRSS

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Nomes de usuário, apelidos e perfis de redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_USUARIO_RRSS – Path

70% usuario username user_?name login nick(name)? alias cuenta_?usuario usr facebook
instagram twitter tiktok linkedin red_?social perfil_
(facebook|instagram|twitter|linkedin|tiktok) telegram handle

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

@yami_gonzalez

→

@denu_colwawem

7.24 Credencial

PA_L1_CREDENCIAL

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, PINs, hashes de senha, tokens e chaves de API.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L1_CREDENCIAL – Path

90% password passwd pwd pass contrasen[ãä] contraseña clave[a-z]* (exceto quando seguido de lista
E6) pin nip hash_?password password_?hash secret token_?acceso access_?token
refresh_?token api_?key otp respuesta_?secreta pregunta_?secreta

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira X. Uma credencial não precisa parecer real num ambiente de teste.

PA_REDACTAR **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Secreta#2024

→

XXXXXXXXXXXX

7.25 Geolocalização

PA_L1_GEOLOCALIZACION

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas. O Panamá fica entre 7° e 10° de latitude norte e 77° e 83° de longitude oeste.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PA_L1_GEOLOCALIZACION - Path
85%	lat latitud latitude lon lng longitude coordenadas? coord_?[xy] geo_ (lat lon lng loc localizacion posicion) geolocalizacion ubicacion?gps gps posicion_ gps
50%	longitud long

FORMATO DO VALOR	PA_L1_GEOLOCALIZACION - Regex	
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
[7-9]\.\d{3,}\s*,\s*-(7[7-9] 8[0-3])\.\d{3,}	90%	
[7-9]\.\d{3,}	60%	
-(7[7-9] 8[0-3])\.\d{3,}	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não deslocado.

PA_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_CM_ALFANUM	CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.	

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
8.983333,-79.516667	→ 8.903230,-79.596978

7.26 Texto livre

PA_L1_TEXTO_LIBRE

NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	FORMATO DO VALOR	FREE TEXT REDACTION
----------------	--------------	------------------	---------------------

O QUE É

Observações, comentários, reclamações e notas onde dados pessoais são escritos sem estrutura.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PA_L1_TEXTO_LIBRE – Path
60%	observaciones? obs comentarios? notas? detalle descripcion? (caso queja reclamo incidente solicitud problema atencion hechos) texto?libre mensaje queja reclamo referencias? motivo?(texto detalle) narrativa relato resumen?caso remarks comments? notes? free?text memo bitacora

TIPO DE DADO	PA_L1_TEXTO_LIBRE – Type
Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.	

FORMATO DO VALOR PA_L1_TEXTO_LIBRE – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
(([1-9] 1[0-3]) (AV PI)? E N PE) -\d{1,4} -\d{1,6}	60%	em qualquer parte do valor
[\w.+ \-]+@[\w \-]+ \. [A-Za-z]{2, }	70%	em qualquer parte do valor
(\+?507\s?)?6\d{3} -?\d{4}	50%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction: cédulas, e-mails, celulares, fixos com hífen, números de cartão, placas e IPs viram [DAT0] , e os nomes e sobrenomes das listas, [NOMBRE] .

PA_TEXTO_LIBRE **FREE TEXT REDACTION**

Troca o texto que casa com 7 padrões por [DAT0] , e os 1.094 termos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Cliente González, cédula 8-442-445, correo y.gonzalez@gmail.com, tel 6123-4567.	→ Cliente [NOMBRE], cédula [DAT0], correo [DAT0], tel [DAT0].

Quase-identificadores

Dados que sozinhos não identificam ninguém, mas combinados identificam. O Panamá tem 699 corregimentos, e 616 deles tinham menos de 10.000 habitantes no censo de 2023: uma data de nascimento, um sexo e um desses corregimentos apontam para um punhado de pessoas. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos, e os dados mantêm seu valor analítico.

8.1 Data de nascimento

PA_L2_FECHA_NACIMIENTO

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO DATE SHIFT

O QUE É

A data de nascimento, em colunas de data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_FECHA_NACIMIENTO - Path

90% fecha_?(de_)?nac(imiento)? fec_?nac(imiento)? fch_?nac f_?nac(imiento|im)? fnac fechanac(imiento)? fecnac nacimiento dob birth_?date date_?of_?birth birthdate birthday cumplea(n|ñ)os

TIPO DE DADO PA_L2_FECHA_NACIMIENTO - Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

É deslocada em até 60 dias para trás ou para frente: quebra o vínculo com a pessoa e mantém idades e coortes quase intactas.

PA_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985-07-20	→ 1985-08-05T00:00

8.2 Ano de nascimento

PA_L2_ANIO_NACIMIENTO

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Só o ano de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ANIO_NACIMIENTO - Path

90% an(i)?o_?(de_)?nac(imiento)? año_?(de_)?nac(imiento)? birth_?year year_?of_?birth ano_?nacim

TIPO DE DADO PA_L2_ANIO_NACIMIENTO - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mapeado: 1985 vira outro ano dos anos oitenta.

PA_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1985	→ 1980

8.3 Idade

PA_L2_EDAD

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Idades em anos, inteiras ou com decimais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L2_EDAD - Path

85%

edad(_?

(actual|paciente|cliente|afiliado|asegurado|beneficiario|ingreso|anos|años|cumplida|jubilacion

))? age anos_?cumplidos rango_?(de_)?edad grupo_?(de_)?edad edad_?en_?anos

TIPO DE DADO

PA_L2_EDAD - Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

A dezena fica e a unidade é mapeada (37 vira 3x). A partir de 100 anos, 90: idades extremas identificam sozinhas.

PA_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
37	→ 35
104	→ 90

8.4 Datas de eventos da vida

PA_L2_FECHA_EVENTO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

DATE SHIFT

O QUE É

Datas de óbito, casamento, admissão e desligamento, aposentadoria, internação, diagnóstico, naturalização e outros eventos pessoais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_FECHA_EVENTO – Path

80% fecha_?(de_?)(defuncion|fallecimiento|muerte|matrimonio|union|divorcio|ingreso|inicio_? labores|contratacion|contrato|egreso|despido|renuncia|jubilacion|pension|incapacidad|hospitali zacion|alta_? medica|diagnostico|atencion|consulta|parto|embarazo|detencion|sentencia|vacunacion|cirugia|rei ngreso|afiliacion|inscripcion_?css|naturalizacion|residencia) fec_? (defuncion|ingreso|egreso|contrato|atencion|diagnostico|incapacidad|jubilacion) fch_? (ingreso|egreso) death_?date hire_?date termination_?date date_?of_?death admission_? date discharge_?date

TIPO DE DADO PA_L2_FECHA_EVENTO – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

São deslocadas em até 30 dias: menos que a data de nascimento, porque costumam ser combinadas com ela.

PA_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

2021-03-15

→

2021-03-05T00:00

8.5

Sexo

PA_L2_SEX0

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo registral em qualquer notação: F / M , H / M , Femenino , Hombre , Male .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_SEX0 – Path

85% sexo(_?(biologico|registral|paciente|cliente|asegurado|trabajador))? sex g[eé]nero (exceto quando seguido de identidad , social , autopercebido) gender cod_?sexo

VALORES CONHECIDOS PA_L2_SEX0 – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pa-detectar-sexo.txt

11

50%

h, m, f, hombre, mujer, femenino

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocado dentro do próprio vocabulário: F / M continua F / M .

PA_SEX0 REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_SEX0_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-sexo-palabra.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_SEX0_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-sexo-mujer-hombre.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_SEX0_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-ingles.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_SEX0_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-h-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	M
Masculino	→	Femenino

8.6 Distrito

PA_L2_DISTRITO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O nome do distrito. O Panamá tem 81 distritos com habitantes — a comarca Guna Yala não se divide em distritos —, e 47 tinham menos de 20.000 habitantes em 2023.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L2_DISTRITO - Path

85%

`distrito[a-z]* nom(bre)?_?(dist|distrito) dist municipio mun distrito_?
(residencia|nacimiento|domicilio)`

VALORES CONHECIDOS

PA_L2_DISTRITO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`pa-detectar-
distritos.txt`

111

80%

Bocas del Toro, Changuinola, Chiriquí Grande, Chiriquí Grande, Almirante,
Aguadulce

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um distrito com menos de 20.000 habitantes passa ao distrito mais próximo da sua província ou comarca com pelo menos 20.000; os maiores ficam. Ver *Onde as pessoas moram*.

PA_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-distrito-generalizado.txt` (234 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Santa Isabel	→	Colón
David	→	David

8.7 Corregimento

PA_L2_CORREGIMIENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

DATA CLEANSING

O QUE É

O nome do corregimento, a menor divisão com população recenseada: 699, com média de 5.800 habitantes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_CORREGIMIENTO – Path

85% `corregimiento[a-z_]* nom(bre)?_?(correg|corregimiento) correg corr corregimiento_?`
`(residencia|nacimiento|domicilio)`

50% `ciudad[a-z_]* city town poblacion`

VALORES CONHECIDOS PA_L2_CORREGIMIENTO – List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-corregimientos.txt	814	80%	Bocas del Toro, Bastimentos, Punta Laurel, Tierra Oscura, Bocas del Drago, San Cristóbal

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um corregimiento com menos de 10.000 habitantes passa ao corregimento mais próximo da sua província ou comarca com pelo menos 10.000, ou do país se a província não tiver nenhum. Os grandes ficam. Ver *Onde as pessoas moram*.

PA_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-corregimiento-generalizado.txt` (1.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Cerro Punta

→ La Concepción

Tocumen

→ Tocumen

8.8 Código de corregimento ou distrito

PA_L2_CODIGO_LUGAR

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos geográficos do INEC: seis dígitos para o corregimento (040612), quatro para o distrito (0306), também sem o zero inicial.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_CODIGO_LUGAR – Path

85% `cod(igo)?_?(correg|corregimiento|dist|distrito|lugar(_?poblado)?|inec|geografico) cve_?`
`(correg|dist|lugar) id_?(correg|corregimiento|distrito) correg_?(cod|id) distrito_?`
`(cod|id) codigo_?censal`

TIPO DE DADO PA_L2_CODIGO_LUGAR – Type

Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta o domínio.

VALORES CONHECIDOS PA_L2_CODIGO_LUGAR – List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-codigo-lugar.txt	1.405	40%	010101, 10101, 010102, 10102, 010104, 10104

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Com a mesma regra dos nomes: um corregimento ou distrito pequeno passa ao código do grande que lhe corresponde.

PA_CODIGO_LUGAR **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_CODIGO_CORREGIMIENTO **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt` (1.331 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

PA_CODIGO_DISTRITO **DATA CLEANSING**

Troca cada valor encontrado em `pa-codigo-distrito-generalizado.txt` (148 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
040612	→	040612
0306	→	0301

8.9 Lugar povoado

PA_L2_LUGAR_POBLADO

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Lugares povoados, vilarejos e comunidades, e o local de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L2_LUGAR_POBLADO – Path

80%

`lugar_?poblado` `nom(bre)?_?lugar_?poblado` `poblado` `comunidad` (exceto quando seguido de *indigena*, *religiosa*) `caserio` `localidad` `lugar_?(de_)?nacimiento` `pueblo_?(residencia|origen)`

COMO É MASCARADO

É trocado pelo nome de um corregimento com mais de 20.000 habitantes: continua sendo um lugar, não mais o dela.

PA_LUGAR_POBLADO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 52 valores de `pa-lugares-poblados.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Los Llanos de Ocu	→	El Coco

8.10 Barriada ou loteamento

PA_L2_BARRIADA

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Barriadas, urbanizações, residenciais e setores.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_BARRIADA – Path

85% `barriada[a-z]*` `barrio` `urbanizacion` `urb` `residencial` `sector` `nom(bre)?_?`
`(barriada|urbanizacion|barrio)` `condominio` `ph_?nombre` `nombre_?ph`

COMO É MASCARADO

É trocada por uma de 75 barriadas e urbanizações comuns.

PA_BARRIADA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 75 valores de `pa-barriadas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Villa Guadalupe

→

Las Acacias

8.11 Código postal

PA_L2_CODIGO_POSTAL

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Os códigos postais dos Correos y Telégrafos, pouco usados no Panamá. Os dois primeiros dígitos indicam a província.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_CODIGO_POSTAL – Path

85% `cod(igo)?_?postal` `zona_?postal` `cp` `zip(_?code)?` `postal_?code` `codpostal` `apartado_?`
`postal`

FORMATO DO VALOR PA_L2_CODIGO_POSTAL – Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

`\d{4,5}`

20%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos ficam e o resto vira zeros.

PA_CODIGO_POSTAL **REGEX DECOMPOSE**

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **PA_CM_ALFANUM**.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

0801

→

0800

8.12 Nacionalidade

PA_L2_NACIONALIDAD

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade ou país de nascimento. Numa base panamenha, uma nacionalidade incomum identifica.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PA_L2_NACIONALIDAD - Path				
80%	nacionalidad	nationality	pais_?(de_?)(nacimiento origen)		ciudadania citizenship
	country_?of_?birth	extranjero			
VALORES CONHECIDOS	PA_L2_NACIONALIDAD - List				
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES		
pa-detectar-nacionalidades.txt	63	70%	Panameña, Panamena, Colombiana, Venezolana, Nicaragüense, Nicaraguense		
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.					

COMO É MASCARADO

É trocada por uma das 20 nacionalidades mais comuns no Panamá.

PA_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de pa-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Venezolana	→ Estadounidense

8.13 Estado civil

PA_L2_ESTADO_CIVIL

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Estado conjugal, com as categorias do censo: unido, casado, solteiro, separado de casamento, separado de união, divorciado, viúvo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PA_L2_ESTADO_CIVIL - Path					
85%	estado_?civil	edo_?civil	est_?civil	ecivil	estado_?conyugal	situacion_?conyugal
	marital_?status	civil_?status				
VALORES CONHECIDOS	PA_L2_ESTADO_CIVIL - List					
LISTA	VALORES		FORÇA	PRIMEIROS VALORES		
pa-detectar-estado-civil.txt	18		70%	soltero, soltera, casado, casada, unido, unida		
Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.						

COMO É MASCARADO

É trocado por outra das sete categorias.

PA_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de pa-estado-civil.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Unida	→ Casado

8.14 Ocupação

PA_L2_OCUPACION

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, profissão ou cargo. Um cargo raro (Gerente Regional de Operaciones Bocas del Toro) é único na base.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L2_OCUPACION – Path

80%

ocupaci[oó]n profes[ioó]n oficio puesto(_?(trabajo|laboral|actual))? (exceto quando seguido de votacion, venta, trabajo_?id) cargo (exceto quando seguido de lista E7) job_?title occupation actividad_?(laboral|economica_?persona) categoria_?laboral

COMO É MASCARADO

É trocado por uma de 40 ocupações comuns.

PA_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de pa-ocupaciones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Gerente Regional de Operaciones Bocas del Toro

→

Bodeguero

8.15 Empregador

PA_L2_EMPLEADOR

NOME DA COLUNA

SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome do empregador (patrono) ou do local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L2_EMPLEADOR – Path

80%

empleador patrono nombre_?patrono razon_?social_?(patrono|empleador) empresa_?(empleadora|trabajo|laboral) lugar_?(de_?)?trabajo centro_?(de_?)?trabajo employer institucion_?(donde_?)?labora entidad_?(donde_?)?labora

COMO É MASCARADO

É trocado por um de 25 empregadores fictícios.

PA_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de pa-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Autoridad del Canal de Panamá

→

Ferretería EL Constructor, S.A.

8.16 Escolaridade

PA_L2_ESCOLARIDAD

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS SECURE LOOKUP

O QUE É

Nível de ensino nos termos do sistema panamenho: primaria, premedia, media, vocacional, superior.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ESCOLARIDAD - Path

80% escolaridad nivel_?(educativo|educacional|escolar|de_?estudios|academico|de_?instruccion) grado_?(de_?)?(estudios|instruccion) grado_?academico ultimo_?grado(_?aprobado)? education_?level anos_?(de_?)?escolaridad

VALORES CONHECIDOS PA_L2_ESCOLARIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-escolaridad.txt	28	60%	Ningún grado, Ningun grado, Primaria incompleta, Primaria completa, Premedia incompleta, Premedia completa

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocado por outro dos 13 níveis.

PA_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de pa-escolaridad.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Premedia completa	→ Premedia incompleta

8.17 Escola

PA_L2_ESCUELA

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

O nome da escola, do colégio, do centro básico geral ou da universidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_ESCUELA - Path

75% escuela colegio plantel nombre_?(escuela|plantel|colegio|centro_?educativo|institucion_?educativa) centro_?educativo institucion_?educativa universidad instituto school(_?name)? cebg centro_?basico

COMO É MASCARADO

É trocado por um de 15 centros de ensino fictícios.

PA_ESCUELA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de pa-escuelas.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Instituto Nacional de Panamá	→ Universidad Tecnológica del Pacífico

8.18 Filhos e dependentes

PA_L2_DEPENDIENTES

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, de dependentes ou de integrantes do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L2_DEPENDIENTES - Path

80% dependientes n(o|um|ro)?_?dependientes num_?hijos n(o|um|ro)?_?hijos cant_?hijos
hijos hijos_?nacidos_?vivos integrantes_?(del_?)(hogar|familia) n(o|um|ro)_?integrantes
tamano_?(del_?)?hogar personas_?(en_?)(el_?)?hogar

TIPO DE DADO PA_L2_DEPENDIENTES - Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Limitado a 5: domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

PA_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
9	→ 5

Dados sensíveis

As categorias do artigo 4, numeral 11 — origem étnica, saúde, dados genéticos e biométricos, crenças, opiniões políticas, filiação sindical, orientação sexual — e, porque a lista é enunciativa, a identidade de gênero e a vida sexual. Colunas categóricas mantêm sua forma: uma flag sim/não continua flag, um código numérico recebe outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista da sua categoria. Onde os valores não compartilham vocabulário, são suprimidos para Sin información .

9.1 Origem étnica

PA_L3_ETNIA

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pertencimento a um povo indígena — Ngäbe, Guna, Emberá, Buglé, Wounaan, Naso Tjërdi, Bokota, Bri Bri — ou autoidentificação afrodescendente — afropanamenho, moreno, negro, afrocolonial, afroantilhano —, nos termos do censo de 2023, muitas vezes como flag sim/não.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_ETNIA - Path

90%

etnia [eé]tnico origen_[eé]tnico grupo_[eé]tnico pueblo_?(indigena|originario) grupo_?indigena indigena ind[ií]lgena afro(panameno|descendiente|panameño)? grupo_?afro(descendiente)? autoidentificacion(_?(etnica|indigena|afro))? se_?considera_(indigena|afro|afrodescendiente) raza race ethnicity ethnic_?group comunidad_?indigena pertenencia_?(etnica|indigena)

VALORES CONHECIDOS		PA_L3_ETNIA - List		
LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES	
pa-detectar-pueblos.txt	52	90%	Guna, Ngäbe, Ngabe, Buglé, Bugle, Naso Tjërdi	
pa-detectar-bandera.txt	8	30%	s, n, sí, si, no, y	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag no seu vocabulário, um código recebe outros dígitos e qualquer outro valor é trocado por um da lista do censo.

PA_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_PUEBLO_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `pa-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Teribe	→	Moreno
S	→	S

9.2 Língua indígena

PA_L3 LENGUA_INDIGENA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A língua indígena que a pessoa fala: ngäbere, buglere, guna, emberá, wounmeu, naso tjërdi, bribri.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L3 LENGUA_INDIGENA - Path

90%

`lengua(_?(indigena|materna|originaria))?` `habla_(lengua_?)(indigena|originaria)` `idioma_?`
`(indigena|materno|originario)` `lengua_?que_?habla` `dialecto` `native_?language`

VALORES CONHECIDOS

PA_L3 LENGUA_INDIGENA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pa-detectar-lenguas.txt

32

80%

Ngäbere, Ngabere, Buglere, Guna, Emberá, Embera

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Como a origem étnica: flags e códigos mantêm a forma, nomes são trocados por outra língua da lista.

PA LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-lenguas.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Ngäbere

→ No habla lengua indígena

9.3 Diagnóstico

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

NOME DA COLUMNA

FORMATO DO VALOR

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, em códigos CID-10 (F32.9 , B20) ou em texto, e antecedentes, alergias e doenças crônicas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Path

85%

diagn[oó]stico[a-z]* diag dx cie_?10 cie_?11 cod(igo)?_?cie cie icd_?10 icd
patolog[ií]a[a-z]* padecimiento[a-z]* enfermedad(es)?[a-z]* morbilidad condicion_
(medica|de_salud|cronica) problema_(de_)?salud impresion_diagnostica causa_
(incapacidad|muerte|defuncion|hospitalizacion|consulta) motivo_(de_)?
(consulta|hospitalizacion|incapacidad) comorbilidad(es)? antecedentes_
(medicos|patologicos|personales_?patologicos|heredofamiliares|clinicos) alergias?
enfermedad_?preexistente preexistencias? enfermedad_?cronica riesgo_?profesional

FORMATO DO VALOR

PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 é trocado por outro código comum do mesmo formato, com ou sem decimal; um texto, por um diagnóstico comum. O diagnóstico real não sobrevive.

PA_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO

PA_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de pa-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de pa-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `pa-diagnosticos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	J02.9
Depresión mayor	→	Tendinitis

9.4 Medicamento

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos e princípios ativos. Alguns revelam o diagnóstico: um antirretroviral, um antipsicótico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO - Path

85%

medicamentos? f[aá]rmacos? sustancia_?activa principio_?activo prescripci[oó]n
receta(_?medica)? tratamiento(_?farmacologico)? medication drug(_?name)? posologia
lista_?oficial_?medicamentos

VALORES CONHECIDOS

PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pa-detectar- medicamentos.txt	58	70%	Acetaminofén, Acetaminofen, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Ketorolaco
----------------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocado por um de 26 medicamentos de uso geral.

PA_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_MEDICAMENTO_LISTA .

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `pa-medicamentos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Sertralina 50 mg

→ Amoxicilina

9.5 Identificador clínico

PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Número de prontuário, expediente, internação, receita ou atestado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path

85% expediente_?clinico n(o|um|ro|umero)_?expediente(_?clinico)? historia_?clinica
n(o|um|ro)_?historia nhc n(o|um|ro)_?episodio n(o|um|ro)_?(de_)?admision folio_
(atencion|urgencias|receta|incapacidad) n(o|um|ro)_?incapacidad certificado_?(de_)?
incapacidad n(o|um|ro)_?(de_)?cama n(o|um|ro)_?interconsulta n(o|um|ro)_?(de_)?receta
n(o|um|ro)_?biopsia medical_?record_?number mrn
55% expediente episodio cama

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

HC-2024-00123

→ TW-3389-01317

9.6 Texto clínico

PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

FREE TEXT REDACTION

O QUE É

Notas de evolução, anamnese, epicrise e resumos clínicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path

85% nota_?(medica|de_?evolucion|evolucion|de_?ingreso|ingreso|de_?egreso|egreso|de_
urgencias|urgencias|postoperatoria|preoperatoria|de_?enfermeria|clinica)s? notas_?
clinicas? enfermedad_?actual anamnesis examen_?fisico evoluci[oó]n(_?(medica|clinica))?
epicrisis indicaciones(_?medicas)? resumen_?clinico resumen_?(de_)?egreso historia_
(de_?la_)?enfermedad plan_?(de_)?tratamiento pronostico hallazgos interpretacion
clinical_?notes? progress_?notes?

TIPO DE DADO

PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Free Text Redaction, como o texto livre: cédulas, contatos e nomes são redigidos. O conteúdo clínico fica; se também precisar sumir, atribua a coluna a um domínio de supressão.

PA_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 7 padrões por [DATO] , e os 1.094 termos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Paciente Batista, cédula 8-442-445, acude por cefalea. → Paciente [NOMBRE], cédula [DATO], acude por cefalea.

9.7 Resultado de exame

PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN

NOME DA COLUNA

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e imagem: HIV, carga viral, glicemia, testes de gravidez ou toxicológicos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path

80%

resultado_?

(estudio|examen|laboratorio|lab|prueba|pcr|antigeno|biopsia|imagen|vih|covid|papanicolaou|mamografia) examenes?_(de_)?laboratorio vih hiv carga_?viral cd4 glucosa glicemia hemoglobina(_?glicosilada)? hba1c colesterol trigliceridos presion_?arterial imc prueba_?(covid|embarazo|vih|antidoping|toxicologica) antidoping lab_?result

50%

resultado examen

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Reactivo → Quilqaju

9.8 Grupo sanguíneo

PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path

90%

grupo_?sangu[ií]neo grupo_?sang tipo_?(de_)?sangre tipo_?sanguineo factor_?rh rh blood_?type blood_?group

VALORES CONHECIDOS PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	90%	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocado por outro dos oito grupos.

PA_GRUPO_SANGUINEO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-grupo-sanguineo.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
0+	→ A-

9.9 Deficiência

PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD

NOME DA COLUMNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Tipo ou grau de deficiência, com os tipos que a SENADIS certifica: física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial, visceral.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - Path

90% `discapacidad[a-z]*` `tipo_(de_)?discapacidad` `grado_(de_)?discapacidad` `certificado_(de_)?discapacidad` `carne_senadis` `senadis` `persona_con_discapacidad` `pcd` `invalidez` `porcentaje_(de_)?invalidez` `pension_(de_)?invalidez` `limitacion(_?(fisica|actividad))?` `disability` `dependencia_funcional` `nee` `necesidades_educativas_especiales`

VALORES CONHECIDOS PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-discapacidad.txt	26	60%	Física, Física, Visual, Auditiva, Intelectual, Psicossocial

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o tipo é trocado por outro da lista.

PA_DISCAPACIDAD **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_DISCAPACIDAD_LISTA.

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_DISCAPACIDAD_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-discapacidad.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Discapacidad psicosocial severa

→ **Auditiva**

9.10 Saúde sexual e reprodutiva

PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Gravidez, semanas de gestação, abortos, anticoncepcionais, fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA - Path

90%

embarazo embarazada gestaci[oó]n semanas?(de_)?gestacion edad?gestacional fum
fecha?ultima?menstruacion aborto anticonceptivos? metodo?(de_)?planificacion(_?
familiar)? planificacion?familiar fertilidad infertilidad reproduccion?asistida
gestas partos cesareas? puerperio its ets infeccion?(de_)?transmision?sexual
prep pregnan[a-z]* contracepti[a-z]*

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información` .

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR` .

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Embarazo de 12 semanas	→ Sin información
S	→ S

9.11 Saúde mental e dependência química

PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Transtornos mentais, tentativas de suicídio, consumo de substâncias e tratamentos de dependência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path

90%

salud_?mental psiquiatri[a-z]* psicologi[a-z]* trastorno[a-z]* depresi[oó]n ansiedad
suicid[a-z]* autolesi[oó]n adicci[oó]n(es)? consumo_?(de_)?
(drogas|alcohol|sustancias|tabaco) alcoholismo farmacodependencia drogadiccion
toxicomania dependencia_?(alcohol|drogas|sustancias) tratamiento_
(adicciones|drogas|alcohol) rehabilitacion_?(adicciones|drogas) mental_?health substance_
(use|abuse)

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información.

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_SUPRIMIR .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de pa-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Trastorno bipolar	→ Sin información

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Templates de digital, rosto, íris ou voz guardados como texto (hash, base64). A lei os chama de sensíveis e o Decreto 285 os define.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_BIOMETRICO - Path

90%
huella(_?(dactilar|digital))? huellas dactilar biometri[a-z]* template_
(facial|biometrico|huella) rostro reconocimiento_?facial facial_?(template|id) iris
retina voz_?(huella|biometrica) firma_?(digitalizada|biometrica|autografa_?digital)
fingerprint face_?(id|template|encoding) palm_?print minucias

TIPO DE DADO PA_L3_BIOMETRICO - Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **X**. Colunas binárias ficam de fora: ver *Limites*.

PA_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
A1B2C3D4E5F6	→ XXXXXXXXXXXX

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Perfis genéticos, sequências, mutações, cariótipos, testes de paternidade.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_INFORMACION_GENETICA - Path

90%
adn dna genoma genotipo genetic[a-z]* gen[eé]tic[ao] informacion_?genetica
secuencia_?genetica marcador_?genetico perfil_?(genetico|biologico) mutacion(_?
genetica)? snp brca haplotipo cariotipo tamizaje_?(genetico|neonatal|metabolico)
prueba_?(de_?)?paternidad

COMO É MASCARADO

Cada caractere vira **X**.

PA_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
BRCA1 positivo	→ XXXXXXXXXXXX

9.14 Orientação sexual

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação ou preferência sexual, que a lei cita expressamente.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL - Path

95%

orientaci[oó]n?sexual

preferencia?sexual

sexual?(orientation|preference)

orient_?

sexual

pref?sexual

VALORES CONHECIDOS

PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pa-detectar-orientacion-sexual.txt

17

80%

Heterossexual, Homossexual, Lesbiana, Gay, Bissexual, Pansexual

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

PA_ORIENTACION_SEXUAL

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt, escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de pa-orientacion-sexual.txt, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Bissexual

→

Lesbiana

9.15 Identidade de gênero

PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Identidade de gênero, mudança de nome por identidade, pronomes.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path

95% identidad?(de_?)?g[eé]nero gender?identity g[eé]nero?(identidad|social|autopercibido) transg[eé]nero transexual persona_?trans cambio?(de_?)?(sexo|genero|nombre_?por_? genero) pronombres?

VALORES CONHECIDOS PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-identidad-genero.txt	17	70%	Mujer, Hombre, Mujer trans, Hombre trans, No binario, Género fluido

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

PA_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pa-identidad-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Hombre trans	→ No binario

9.16 Vida sexual

PA_L3_VIDA_SEXUAL

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade, conduta e histórico sexual.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PA_L3_VIDA_SEXUAL – Path
90%	vida_?sexual conducta_?sexual actividad_?sexual parejas?_?sexuales? practicas_?sexuales inicio_?(de_?)?(la_?)?vida_?sexual sexual_?(activity behavior history) historia_?sexual comportamiento_?sexual

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información.

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_SUPRIMIR .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE
Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.
PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.
PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.
PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.
PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.
PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING
Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.
PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP
Troca o valor por um dos 1 valores de pa-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Activa	→ Sin información

9.17 Religião

PA_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA	VALORES CONHECIDOS	REGEX DECOMPOSE
----------------	--------------------	-----------------

O QUE É

Religião ou denominação: católica, evangélica, adventista, testemunha de Jeová, bahá'í, judaica, muçulmana, e as religiões indígenas Mamatata e Ibeorgun.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA	PA_L3_RELIGION – Path
95%	religi[oó]n[a-z]* credo culto iglesia creencia_?religiosa confesion_?religiosa denominacion_?religiosa religious_?affiliation comunidad_?religiosa congregacion

VALORES CONHECIDOS PA_L3_RELIGION - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-religiones.txt	61	90%	Católica, Catolica, Evangélica, Evangelica, Adventista del Séptimo Día, Adventista del Septimo Dia

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o valor é trocado por outro da lista.

PA_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_RELIGION_LISTA .

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de pa-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Episcopal	→ Musúmana

9.18 Crenças filosóficas e morais

PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL

NOME DA COLUMNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Convicções pessoais, objeção de consciência, posições éticas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL - Path

90%

creencias?_(filosoficas?|morales?|personales) convicci[oó]n(es)?(_?(filosoficas?|morales?
|eticas?|personales))? objeccion?(de_)?conciencia postura?(etica|moral) valores?
personales filosofia?(de_)?vida cosmovision

COMO É MASCARADO

Suprimido para Sin información.

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR` .

`PA_BANDERA` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` `CHARACTER MAPPING`

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_SUPRIMIR` `SECURE LOOKUP`

Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
Rechaza transfusiones	→ Sin información

9.19 Opinião política

PA_L3_OPINION_POLITICA

`NOME DA COLUMNA` `VALORES CONHECIDOS` `REGEX DECOMPOSE`

O QUE É

Ideologia, preferência eleitoral, intenção de voto.

COMO É ENCONTRADO

`NOME DA COLUMNA` PA_L3_OPINION_POLITICA - Path

90% `opini[oó]n(es)?_?pol[ií]ticas?` `ideolog[ií]a(_?politica)?` `posicion_?politica` `postura_?`
`politica` `tendencia_?politica` `orientacion_?politica` `preferencia_?`
`(politica|electoral|partidista)` `intencion_?(de_)?voto` `simpatia_?(politica|partidista)`
`political_?(view|orientation|opinion)`

`VALORES CONHECIDOS` PA_L3_OPINION_POLITICA - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
<code>pa-detectar-opiniones-politicas.txt</code>	14	70%	Izquierda, Centro izquierda, Centro, Centro derecha, Derecha, Sin preferencia

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocada por outra posição de uma escala genérica.

`PA_OPINION_POLITICA` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_OPINION_POLITICA_LISTA` .

`PA_BANDERA` `REGEX DECOMPOSE`

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_OPINION_POLITICA_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-opiniones-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Centro derecha

→

Centro

9.20 Filiação política

PA_L3_AFILIACION_POLITICA

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Partido em que a pessoa está inscrita ou que apoia. O Tribunal Electoral contava mais de 1,5 milhão de inscritos em partidos em 2026.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PA_L3_AFILIACION_POLITICA - Path

95%

partido(_?pol[í]tico)? militancia militante adherente inscrito_?partido
afiliaci[oó]n_?(politica|partidista|partido) afiliado_?(a_)?partido padron_?(de_)?
(militantes|adherentes) political_?party party_?affiliation alianza_?electoral
simpatizante libre_?postulacion

VALORES CONHECIDOS

PA_L3_AFILIACION_POLITICA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pa-detectar-
partidos.txt

35

80%

Partido Revolucionario Democrático, Partido Revolucionario Democratico, Realizando Metas, Cambio Democrático, Cambio Democratico, Partido Panameñista

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

É trocada por um dos partidos legalmente constituídos — PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, Panameñista, MOLIRENA, MOCA, FAD, Alianza, Partido Popular — ou por candidatura independente (*libre postulación*) ou sem partido.

PA_PARTIDO_POLITICO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 11 valores de `pa-partidos.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Partido Liberal

→ **Libre postulación**

9.21 Filiação sindical

PA_L3_AFILIACION_SINDICAL

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pertencimento a sindicato, grêmio ou associação de trabalhadores, contribuição sindical, convenção coletiva.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

PA_L3_AFILIACION_SINDICAL - Path

95%

`sindicato[a-z]*` `sindical` `sindicalizado` `afiliaci[oó]n?sindical` `cuota?sindical`
`delegado?sindical` `seccional?sindical` `gremio` `gremial` `asociacion?(de?)?`
`(docentes|educadores|profesores|empleados)` `union?member(ship)?` `trade?union` `convencion?`
`colectiva`

VALORES CONHECIDOS

PA_L3_AFILIACION_SINDICAL - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`pa-detectar-sindicatos.txt`

15

60%

SUNTRACS, CONATO, CONUSI, CONATLAB, ASOPROF, AEVE

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags mantêm a forma; qualquer outro valor vira `Sin información`.

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_SUPRIMIR **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `pa-sin-informacion.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

SUNTRACS

→

Sin información

Dados econômicos e de crédito

A lei não os chama de sensíveis, mas exige consentimento prévio para dados econômicos, financeiros, bancários e comerciais (art. 8, 3), protege o titular de decisões automatizadas sobre seu crédito (art. 19), e as referências de crédito têm lei própria, a Lei 24 de 2002. Vão além da conta bancária: uma referência da APC, um valor de pensão, um programa do MIDES ou a condição de pobreza dizem tanto sobre uma pessoa quanto o salário. As categorias são trocadas dentro da própria notação; os valores são mapeados para uma faixa plausível sem relação com o valor real.

10.1 Referência de crédito

PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Pontuação e referências da APC, dias de atraso, carteira vencida, cobrança judicial, contas baixadas como prejuízo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO – Path

90%

```
apc referencia_(de_)?credito  referencias_?crediticias  historial_(de_)?credito
historial_?crediticio  score(_?(apc|crediticio|credito|riesgo))?  puntaje_?
(crediticio|apc|riesgo|credito)  calificacion_?(crediticia|apc|riesgo)  morosidad  moroso
morosa  dias_(de_)?(atraso|mora)  cartera_?(vencida|morosa)  cobro_?judicial
castigad[oa]  estatus_?(credito|crediticio|cartera)  estado_(de_)?(cuenta_)?
(credito|crediticio|cartera)  credit_score  delinquen[a-z]*
```

COMO É MASCARADO

Uma pontuação recebe outros dígitos, uma flag continua flag e qualquer situação é trocada por outra situação de crédito.

PA_APC REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_REFERENCIA_CREDITO .

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_REFERENCIA_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pa-referencia-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Morosidad de 90 días

→

Morosidad de 60 días

745

→

471

10.2 Valor de dívida

PA_FIN_MONTO_DEUDA

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Saldos de empréstimos, cartões e hipotecas, valores em atraso, limites de crédito, parcelas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_FIN_MONTO_DEUDA – Path

85%

```
monto_?(deuda|adeudado|vencido|moroso|credito|prestamo|financiado|hipoteca) deuda(_?(total|vigente|vencida))? adeudo saldo_?(deudor|insoluto|vencido|moroso|credito|prestamo|tarjeta|hipoteca) limite_?(de_)?credito linea_?(de_)?credito pago_?minimo letra_?(mensual|prestamo|hipoteca) debt(_?amount)? outstanding_?balance
```

TIPO DE DADO

PA_FIN_MONTO_DEUDA – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre B/.100 e B/.500.000.

PA_MONTO_DEUDA

NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 500.000.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

8500

→

5134

10.3 Salário e renda

PA_FIN_INGRESO_MENSUAL

NOME DA COLUNA

TIPO DE DADO

NUMERIC MAPPING

O QUE É

Salário, décimo terceiro, renda do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path

85%

```
salario[a-z]* sueldo[a-z]* remuneraci[oó]n[a-z]* ingreso_?(mensual|neto|bruto|familiar|del_?hogar|hogar|per_?capita|total|promedio|declarado|laboral|anual) ingresos(_?[a-z]+)? decimo_?tercer_?mes xiii_?mes total_?devengado neto_?a_?pagar planilla_?(neta|bruta) gasto_?(mensual|familiar) capacidad_?(de_)?pago salary wage income gross_?pay net_?pay
```

TIPO DE DADO PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre B/.350 e B/.25.000.

PA_INGRESO_MENSUAL **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 350 e 25.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
1850	→ 1958

10.4 Patrimônio

PA_FIN_PATRIMONIO

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valor cadastral ou de mercado de imóveis e veículos, poupança, aplicações a prazo, patrimônio.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_PATRIMONIO – Path

85% `patrimonio(_?(neto|total))?` `valor_?`
(catastral|comercial|avaluo|inmueble|propiedad|finca|vivienda|vehiculo|de_?la_?garantia)
avaluo bienes_?(inmuebles|muebles) valor_?bienes activos_?(personales|totales) saldo_
(inversion|ahorro|ahorros|cuenta|plazo_?fijo) monto_?(inversion|ahorro|plazo_?fijo) net_
worth assets

TIPO DE DADO PA_FIN_PATRIMONIO – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre B/.10.000 e B/.3.000.000.

PA_PATRIMONIO **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 10.000 e 3.000.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
185000	→ 477515

10.5 Pensão e conta individual

PA_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Valor de aposentadoria ou pensão da CSS, saldo da conta individual, do SIACAP ou do fundo de cesantia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_PENSION - Path

90% monto_?(pension|jubilacion) pension_?(mensual|monto|vejez|invalides|sobreviviente)
jubilacion_?(mensual|monto) saldo_?(cuenta_?individual|siacap|retiro|fondo_
complementario) cuenta_?individual siacap fondo_?(de_?)?cesantia prima_?de_?antiguedad
retirement_?balance

TIPO DE DADO PA_FIN_PENSION - Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta o domínio.

COMO É MASCARADO

Mapeado para um valor entre B/.120 e B/.6.000.

PA_MONTO_PENSION **NUMERIC MAPPING**

Troca o número por outro entre 120 e 6.000.

EXEMPLOS

VALOR	MASCARADO
680	→ 227

10.6 Cobertura da seguridade social

PA_FIN_SEGURO_SOCIAL

NOME DA COLUNA **VALORES CONHECIDOS** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

A condição perante a Caja de Seguro Social, com as categorias do censo: segurado direto, beneficiário, aposentado ou pensionista, sem seguro social. Revela trabalho formal ou informal.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA PA_FIN_SEGURO_SOCIAL - Path

90% tipo_?(de_?)?(asegurado|seguro_?social|cobertura) condicion_?(de_?)?asegurado cobertura_
(css|salud|seguro_?social) afiliacion_?(a_?la_?)?(css|caja_?de_?seguro_?social|seguridad_
social) asegurado_?css es_?asegurado seguro_?(medico|de_?salud|privado) health_
insurance

VALORES CONHECIDOS PA_FIN_SEGURO_SOCIAL - List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
pa-detectar-seguro-social.txt	20	80%	Asegurado directo, Beneficiario, Jubilado o pensionado por vejez, Pensionado por enfermedad o accidente, Jubilado o pensionado de otro país, Jubilado o pensionado de otro país

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; a categoria é trocada por outra.

PA_SEGURO_SOCIAL **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA .

PA_BANDERA **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

`PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 6 valores de `pa-seguro-social.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Beneficiario

→ Jubilado o pensionado de otro país

10.7 Programa social

`PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

NOME DA COLUMNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Beneficiários de programas de transferência: 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián e Bono Alimenticio Nutricional do MIDES, PASE-U e bolsas do IFARHU. Ser beneficiário revela pobreza, velhice ou deficiência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUMNA

`PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL` - Path

90%

```
programa_?(social|de_?transferencia|de_?apoyo|gobierno|mides) programas_?sociales
beneficiario_?(de_?)(programa|bono|beca|subsidio|mides) bono_?
(solidario|alimenticio|nutricional|digital) vale_?digital subsidio_?
(estatal|social|senadis) transferencia_?monetaria red_?(de_?)?oportunidades angel_?
guardian 120_?a_?los_?65 pase_?u beca_?universal ifarhu senapan padron_?(de_?)?
beneficiarios social_?program
```

VALORES CONHECIDOS

`PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL` - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

`pa-detectar-`
`programas.txt`

23

80%

120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián, Angel Guardian, Bono Alimenticio Nutricional, PASE-U

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; o programa é trocado por outro.

`PA_PROGRAMA_SOCIAL` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA` .

`PA_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

Vale Digital

MASCARADO

→ **Auxilio económico IFARHU**

10.8 Nível socioeconômico

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condição de pobreza, quintil ou decil de renda, índice de pobreza multidimensional.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - Path

90%

```
nivel_?socioeconomico nivel_?socio_?economico estrato(_?socioeconomico)? clase_?social  
decil(_?(de_?)?ingresos)? quintil(_?(de_?)?ingresos)? pobreza(_?  
(extrema|general|multidimensional))? indice_?(de_?)?pobreza ipm vulnerabilidad(_?  
(social|economica))? carencias? socioeconomic_?level ficha_?socioeconomica
```

VALORES CONHECIDOS

PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO - List

LISTA

VALORES FORÇA PRIMEIROS VALORES

pa-detectar-pobreza.txt	10	40%	pobreza extrema, pobreza general, pobre, no pobre, indigente, vulnerable
-------------------------	----	-----	--

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Um quintil ou decil passa a outro número da mesma faixa, com seu prefixo; uma condição, a outra da lista.

PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: **PA_POBREZA**.

PA_QUINTIL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 5 valores de `pa-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_DECIL_ALTO **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 5 valores de `pa-decil-alto.txt`, escolhido por um hash com chave.

PA_DECIL **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 10 valores de `pa-decil.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_POBREZA` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 4 valores de `pa-pobreza.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Pobreza extrema

→

Pobreza general

Quintil 2

→

Quintil 4

10.9 Posse da moradia

PA_FIN_VIVIENDA

NOME DA COLUNA

VALORES CONHECIDOS

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Se a moradia é própria, hipotecada, alugada, cedida ou uma ocupação, e suas condições.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_FIN_VIVIENDA - Path

95%

```
tenencia_(de_)?(la_)?vivienda tipo_(de_)?vivienda situacion_(de_?la_)?vivienda  
vivienda_(propia|alquilada|prestada) condicion_(de_)?(la_)?vivienda material_(de_)?  
(la_)?vivienda piso_de_?tierra hacinamiento precarista invasion housing_  
(type|tenure|status)
```

VALORES CONHECIDOS

PA_FIN_VIVIENDA - List

LISTA

VALORES

FORÇA

PRIMEIROS VALORES

pa-detectar-
vivienda.txt

17

60%

Propia, Propia hipotecada, Alquilada, Cedita o prestada, Condena, Otra
situación

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Flags e códigos mantêm a forma; a condição é trocada por outra da lista do censo.

`PA_VIVIENDA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_VIVIENDA_LISTA` .

`PA_BANDERA` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`PA_BANDERA_SI_NO` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_S_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_Y_N` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_BANDERA_0_1` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

`PA_CM_ALFANUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `pa-vivienda.txt` , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Invasión

→

Propia hipotecada

Antecedentes criminais

As condenações criminais têm regras próprias na lei (art. 30) e no regulamento (Decreto 285, art. 7), e estão entre os dados que mais podem dar origem a discriminação. Recebem o mesmo cuidado que os dados sensíveis.

11.1 Antecedentes criminais

PA_PENAL_ANTECEDENTES

NOME DA COLUNA

REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Récord polícivo, antecedentes criminais, sentenças, delitos, detenções e medidas cautelares.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_PENAL_ANTECEDENTES – Path

95% antecedentes(_?(penales|judiciales|policivos|policiales|criminales))? *(exceto quando seguido de lista E8)* record_(policivo|policial|penal|criminal) certificado_(de_)?antecedentes sentencia(_?condenatoria)? sentenciad[oa] condena(do|da)? delitos? tipo_(de_)?delito reincidente reincidencia imputad[oa] privado_de_libertad detencion_provisional medida_cautelar centro_penitenciario pena reclusion libertad_condicional criminal? record conviction offen[cs]e detenid[oa] violencia_domestica

COMO É MASCARADO

Uma flag continua flag; qualquer outro valor vira uma situação genérica: com antecedentes, sem antecedentes ou sem informação.

PA_ANTECEDENTES

REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_ANTECEDENTES_LISTA .

PA_BANDERA

REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-si-no.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-true-false.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-s-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-y-n.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-bandera-0-1.txt , escolhido por um hash com chave.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

PA_ANTECEDENTES_LISTA

SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de pa-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

Condenado por hurto

→ Sin antecedentes penales

11.2 Número de processo

PA_PENAL_CAUSA

NOME DA COLUNA

FORMATO DO VALOR

CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de carpetilla, pasta de investigação, causa, processo judicial ou denúncia.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA

PA_PENAL_CAUSA - Path

90%

carpetilla n(o|um|ro)?carpetilla carpeta?(de_)?investigacion n(o|um|ro)?carpeta
causa?penal n(o|um|ro|umero)?(de_)?causa expediente?(judicial|penal) n(o|um|ro)?
expediente?(judicial|penal) n(o|um|ro)?(de_)?denuncia folio?denuncia n(o|um|ro)?
proceso case?number

FORMATO DO VALOR

PA_PENAL_CAUSA - Regex

PADRÃO

FORÇA

OBSERVAÇÕES

\d{12,15}

40%

\d{1,6}-\d{4}

50%

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra o domínio.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo tamanho e formato.

PA_CM_ALFANUM

CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR

MASCARADO

202400012345

→ 917747298420

O DV do RUC, calculado pelo set

O DV de um RUC de pessoa natural são dois dígitos que a DGI calcula sobre uma tabela de 21 posições: os campos da cédula alinhados à direita em larguras fixas — asiento 5, tomo 3, um código de dois dígitos para as letras (AV 15, PI 79, E 50, N 40, PE 75), província 2 — e um 5 constante. Os pesos crescem a partir de 2 na direita, módulo 11, e resto 0 ou 1 dá 0; o segundo dígito repete a conta com o primeiro acrescentado. Um campo maior que a sua largura empurra os que estão à esquerda, e uma província de um dígito com AV ou PI é preenchida com dois zeros.

Nenhum framework do plugin faz essa conta: o Check Digit sabe somar dígitos com pesos, mas não preencher campos nem pesar letras. O set faz com tabelas:

- A cédula é mascarada com o mesmo algoritmo do domínio de cédula. Letras e separadores são trocados por marcadores de um caractere, e o DV antigo é substituído por um estado inicial.
- O estado — soma ponderada, soma dos dígitos e posição — percorre o valor da direita para a esquerda, um caractere por passo. Cada passo é um Data Cleansing que transforma *caractere + estado* em *novo estado + caractere*.
- Na ponta esquerda, uma tabela transforma o estado nos dois dígitos do DV, e um segundo percurso os leva de volta ao lugar do DV antigo.
- Os marcadores voltam a ser letras e separadores.

As tabelas são arquivos de Data Cleansing gerados com o set, e os passos são algoritmos Regex Decompose unidos em String Algorithm Chains de no máximo oito — o limite do engine. Todo RUC mascarado tem DV válido e o mapeamento continua um-para-um. O preço é uma árvore de algoritmos longa sob o domínio e uma tabela de passos com mais de 30.000 linhas.

Onde as pessoas moram: distritos e corregimientos

Com os dados do XII Censo de População de 2023 (INEC), o set conhece a população, o distrito, a província e a localização de cada um dos 699 corregimientos.

- Um **corregimiento** com menos de 10.000 habitantes passa ao corregimiento mais próximo da sua província ou comarca que tenha pelo menos 10.000. Darién, Los Santos e as comarcas Emberá-Wounaan e Ngäbe-Buglé não têm nenhum: os delas vão para o mais próximo do país.
- Um **distrito** com menos de 20.000 habitantes passa ao distrito mais próximo da sua província ou comarca com pelo menos 20.000, ou do país na comarca Emberá-Wounaan.
- A proximidade é medida entre centroides, o do distrito ponderado pela população dos seus corregimientos.
- Sessenta nomes de corregimiento se repetem — há cinco San José —: um nome só é generalizado se todos os que o levam forem pequenos. Os códigos do INEC não têm essa ambiguidade.

O resultado é sempre um lugar real, perto do original, e cada grupo de pessoas que acaba compartilhando um nome reúne pelo menos 10.000 habitantes. Nomes que também são nomes ou sobrenomes de pessoas ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por corregimientos.

Limites

- **Colunas binárias** — fotos da cédula, imagens de digitais, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por estes algoritmos. Inventarie-as e reporte-as como risco residual.
- **O DV em coluna própria** não é recalculado: é mascarado, e deixa de corresponder ao RUC mascarado. Onde a aplicação valida RUC e DV guardados separadamente, a validação falha.
- **As letras da cédula ficam.** PI continua indicando um registro como panamenho indígena, e E, N e PE, a condição de estrangeiro, naturalizado ou nascido no exterior. Trocá-las quebraria o formato ou faria cédulas diferentes colidirem. Se esse dado for sensível no seu caso, trate-o junto com a coluna de origem étnica ou nacionalidade.
- **Cédulas com a província preenchida com zero** (08-442-445) ou sem hífen são mascaradas caractere a caractere, sem recalculer o DV. O RUC NT também é mascarado sem recálculo.
- **O RUC de pessoa jurídica fica.** Uma sociedade de um único dono continua sendo pessoa jurídica para a lei.
- **Data Cleansing deixa passar o que não conhece:** um corregimento escrito de um jeito que não está na lista passa sem mudança.
- **Texto livre** é redigido palavra por palavra: um telefone escrito com espaços não é encontrado, e um nome que também é palavra comum (Luz, Rosa) é redigido onde aparecer.
- **Menores de idade** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam o aniversário de 18 anos, mas algumas cruzam. Onde isso importa, divida a regra por faixa etária com Multi-Column Condition.
- **Endereços** são trocados como uma linha inteira. Rua, barriada, corregimento e distrito em colunas separadas são mascarados de forma independente e deixam de formar um endereço coerente.
- **Placas e VINs** mantêm o formato, mas não o dígito verificador do VIN.

15

Verificação

Antes da publicação, o set foi conferido fora de um Masking Engine:

- Primeiro, o cálculo do DV do RUC foi conferido contra os exemplos do algoritmo publicado.
- A configuração de cada classifier foi revisada contra o que um Masking Engine aceita.
- O profiling foi simulado em 138 colunas com o set inteiro no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas e 24 colunas que não são dado pessoal — e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- Os algoritmos, executados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam 255 valores de amostra e 210 placeholders como N/D : RUCs com DV nos quatro separadores e nos cinco tipos de letra, conferindo o DV de cada um; 150 cédulas e 150 RUCs quanto a colisões; e 20 pessoas cuja cédula e RUC precisam continuar coincidindo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar o set em dados reais, rode um job de profiling e um de mascaramento numa cópia representativa.

16

Fontes

- Lei 81 de 26 de março de 2019, sobre Proteção de Dados Pessoais — Gaceta Oficial 28743-A, 29 de março de 2019 (Asamblea Nacional, Legispan).
- Decreto Ejecutivo 285 de 28 de maio de 2021, que regula a Lei 81 de 2019.
- Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Dirección de Protección de Datos Personales.
- Algoritmo de cálculo do dígito verificador do RUC — Dirección General de Ingresos e Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
- Formato da cédula de identidade e suas letras — Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Cedulación. Inscritos em partidos políticos, julho e agosto de 2026 — Tribunal Electoral.
- População, código e localização dos 699 corregimentos; grupos indígenas e afrodescendentes; estado conjugal; seguridade social; escolaridade — XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda 2023 (INEC), no serviço geográfico por corregimento publicado com a Esri Panamá.
- Sobrenomes e nomes mais frequentes — Registro Civil do Tribunal Electoral.
- Tipos de deficiência certificados — Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). Programas de transferência de 2026 — Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) e IFARHU (PASE-U).
- Referências de crédito — Lei 24 de 2002 e APC. Religião — pesquisa nacional de 2015. Placas — Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (formato de 2013). Numeração telefônica — ASEP, Plan Nacional de Numeración. Códigos postais — Correos y Telégrafos.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos do set em ordem alfabética, com a configuração. O que um domínio nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

PA_ANIO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L2_ANIO_NACIMIENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3})(\d)	mantém · PA_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_ANTECEDENTES REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_ANTECEDENTES_LISTA .

Usado por: PA_PENAL_ANTECEDENTES

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_ANTECEDENTES_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_ANTECEDENTES_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3 valores de pa-antecedentes.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-antecedentes.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_APC REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_REFERENCIA_CREDITO .

Usado por: PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2,3})	PA_CM_ALFANUM
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
senão	PA_REFERENCIA_CREDITO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_APELLIDO NAME

Troca o nome por um dos 200 nomes de `pa-apellidos.txt`.

Usado por: `PA_APELLIDOS`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-apellidos.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PA_APELLIDOS REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_APELLIDO`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\S+)	PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)	PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
(\S+)(\s+)([Dd][Ee] [Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\s+)(\S+)	PA_APELLIDO · mantém · mantém · mantém · PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PA_APELLIDO · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_BANDERA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA`, `PA_PUEBLO`, `PA LENGUA INDIGENA`, `PA_DIAGNOSTICO`, `PA_MEDICAMENTO`, `PA_DISCAPACIDAD`, `PA_ORIENTACION_SEXUAL`, `PA_IDENTIDAD_GENERO`, `PA_RELIGION`, `PA_OPINION_POLITICA`, `PA_PARTIDO_POLITICO`, `PA_APC`, `PA_SEGURO_SOCIAL`, `PA_PROGRAMA_SOCIAL`, `PA_VIVIENDA`, `PA_ANTECEDENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no)	PA_BANDERA_SI_NO
(?i)(true false)	PA_BANDERA_TRUE_FALSE
(?i)([sn])	PA_BANDERA_S_N
(?i)(y)	PA_BANDERA_Y_N
([01])	PA_BANDERA_0_1
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_BANDERA_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-0-1.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-bandera-0-1.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_S_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-s-n.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-bandera-s-n.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_SI_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-si-no.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-bandera-si-no.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-true-false.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-bandera-true-false.txt</code>
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BANDERA_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-bandera-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_BANDERA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-bandera-y-n.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_BARRIADA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 75 valores de `pa-barriadas.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_BARRIADA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-barriadas.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_LOOKUP_FILE</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_CANTIDAD_ACOTADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L2_DEPENDIENTES`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([0-5])</code>	mantém
<code>(\d+)</code>	troca por <code>5</code>
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requiresMask	não

PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_SUPRIMIR`.

Usado por: `PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA`, `PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES`, `PA_L3_VIDA_SEXUAL`, `PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL`, `PA_L3_AFILIACION_SINDICAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>PA_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PA_CM_ALFANUM</code>

senão	PA_SUPRIMIR
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_CEDULA REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_CEDULA , PA_RUC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([1-9] 1[0-3])([\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	PA_PROVINCIA_CEDULA · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
([1-9] 1[0-3])(AV PI)([\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	PA_PROVINCIA_CEDULA · mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
(E)([\\s-])([1-9] 1[0-3])([\\s-])(\\d{1,6})	mantém · mantém · PA_PROVINCIA_CEDULA · mantém · PA_CM_ALFANUM
(N PE)([\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
([1-9] 1[0-3])([\\s-]NT[\\s-])(\\d{1,4})([\\s-])(\\d{1,6})	PA_PROVINCIA_CEDULA · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_CIE10 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de pa-cie10.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	pa-cie10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_CIE10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de pa-cie10-decimal.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	pa-cie10-decimal.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_CM_ALFANUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (7 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: PA_L1_PASAPORTE , PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO , PA_L1_SEGURO_SOCIAL , PA_L1_IDONEIDAD , PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO , PA_L1_CUENTA_BANCARIA , PA_L1_VIN , PA_L1_FINCA , PA_L1_NUMERO_CONTRATO , PA_L1_USUARIO_RRSS , PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR , PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN , PA_PENAL_CAUSA , PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA , PA_CEDULA , PA_RUC_DV_PREPARAR , PA_RUC , PA_DV , PA_NOMBRES , PA_APELLIDOS , PA_NOMBRE_COMPLETO , PA_EMAIL , PA_TELEFONO , PA_PLACA , PA_COORDENADA , PA_ANIO , PA_EDAD , PA_CODIGO_POSTAL , PA_PUEBLO , PA LENGUA_INDIGENA , PA_MEDICAMENTO , PA_DISCAPACIDAD , PA_ORIENTACION_SEXUAL , PA_IDENTIDAD_GENERO , PA_RELIGION , PA_OPINION_POLITICA , PA_PARTIDO_POLITICO , PA_APC , PA_SEGURO_SOCIAL , PA_PROGRAMA_SOCIAL , PA_VIVIENDA , PA_ANTECEDENTES

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 AEIOU BCDFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ aeiou bcdfghjklmnpqrstvwxyz ÁÉÍÓÚÚ áéíóúú
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

PA_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: PA_L1_DISPOSITIVO , PA_IP

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	0123456789 abcdef ABCDEF ghijklmnopqrstuvwxyz GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	0

PA_CODIGO_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt (1.331 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PA_CODIGO_LUGAR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-codigo-corregimiento-generalizado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_CODIGO_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pa-codigo-distrito-generalizado.txt (148 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PA_CODIGO_LUGAR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-codigo-distrito-generalizado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_CODIGO_LUGAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L2_CODIGO_LUGAR

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{5,6})	PA_CODIGO_CORREGIMIENTO
(\d{3,4})	PA_CODIGO_DISTrito
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CODIGO_POSTAL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L2_CODIGO_POSTAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{2})(\d{2,3})	mantém · cada caractere → 0
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_COORDENADA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L1_GEOLOCALIZACION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)	mantém · PA_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_CORREGIMIENTO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pa-corregimiento-generalizado.txt (1.760 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PA_L2_CORREGIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-corregimiento-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_DECIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de pa-decil.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-decil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DECIL_ALTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de pa-decil-alto.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-decil-alto.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DIAGNOSTICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO .

Usado por: PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})	PA_CIE10_DECIMAL
([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})	PA_CIE10
(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
senão	PA_DIAGNOSTICO_TEXTO

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_DIAGNOSTICO_TEXTO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de pa-diagnostics.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_DIAGNOSTICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-diagnostics.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DIRECCION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `pa-direcciones.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L1_DIRECCION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-direcciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DISCAPACIDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_DISCAPACIDAD_LISTA` .

Usado por: `PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>PA_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PA_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>PA_DISCAPACIDAD_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_DISCAPACIDAD_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `pa-discapacidad.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_DISCAPACIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-discapacidad.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_DISTRITO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-distrito-generalizado.txt` (234 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_L2_DISTRITO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-distrito-generalizado.txt
delimiter	
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_DV REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_RUC_DV

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,2})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_EDAD REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L2_EDAD

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{3,})	troca por 90
([1-9])(\d)(\.\d+)	mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém
([1-9])(\d)	mantém · PA_CM_ALFANUM
(\d)	PA_CM_ALFANUM
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_EMAIL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\s@]+)@([^\s@]+\.\.[A-Za-z]{2,24})	PA_CM_ALFANUM · PA_CM_ALFANUM · troca por test
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_EMPLEADOR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de pa-empleadores.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_L2_EMPLEADOR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-empleadores.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim
----------------------------	-----

PA_ESCOLARIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `pa-escolaridad.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_ESCOLARIDAD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-escolaridad.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ESCUELA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `pa-escuelas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_ESCUELA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-escuelas.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ESTADO_CIVIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-estado-civil.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_ESTADO_CIVIL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	<code>pa-estado-civil.txt</code>
hashMethod	<code>SHA256</code>
maskedValueCase	<code>PRESERVE_INPUT</code>
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_FECHA_EVENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `PA_L2_FECHA_EVENTO`

CONFIGURAÇÃO

minRange	<code>-30</code>
maxRange	<code>30</code>
unit	<code>DAYS</code>
roll	não

PA_FECHA_NACIMIENTO DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: PA_L2_FECHA_NACIMIENTO

CONFIGURAÇÃO

minRange	-60
maxRange	60
unit	DAYS
roll	não

PA_GRUPO_SANGUINEO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pa-grupo-sanguineo.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-grupo-sanguineo.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_IDENTIDAD_GENERO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA .

Usado por: PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de pa-identidad-genero.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_IDENTIDAD_GENERO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-identidad-genero.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_INGRESO_MENSUAL NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 350 e 25.000.

Usado por: PA_FIN_INGRESO_MENSUAL

CONFIGURAÇÃO

minValue	350
maxValue	25000

PA_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_HEX .

Usado por: PA_L1_IP

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})\.\(\d{1,3})	PA_OCTETO · PA_OCTETO · PA_OCTETO · PA_OCTETO
senão	PA_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA LENGUA_INDIGENA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA .

Usado por: PA_L3 LENGUA_INDIGENA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA LENGUA_INDIGENA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA LENGUA_INDIGENA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de pa-lenguas.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA LENGUA_INDIGENA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-lenguas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_LUGAR_POBLADO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 52 valores de pa-lugares-poblados.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_L2_LUGAR_POBLADO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-lugares-poblados.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_MEDICAMENTO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_MEDICAMENTO_LISTA .

Usado por: PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_MEDICAMENTO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_MEDICAMENTO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de pa-medicamentos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_MEDICAMENTO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-medicamentos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_MONTO_DEUDA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 100 e 500.000.

Usado por: PA_FIN_MONTO_DEUDA

CONFIGURAÇÃO

minValue	100
maxValue	500000

PA_MONTO_PENSION NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 120 e 6.000.

Usado por: PA_FIN_PENSION

CONFIGURAÇÃO

minValue	120
maxValue	6000

PA_NACIONALIDAD SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de pa-nacionalidades.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_L2_NACIONALIDAD

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-nacionalidades.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_POBREZA .

Usado por: PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([1-5])	PA_QUINTIL
([6-9] 10)	PA_DECIL_ALTO
(?i)(decil\s*)(\d{1,2})	mantém · PA_DECIL
(?i)(quintil\s*)([1-5])	mantém · PA_QUINTIL
senão	PA_POBREZA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_NOMBRE_COMPLETO REGEX DECOMPOSE

Tenta 8 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_NOMBRE_COMPLETO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

([^\,]+),\s*(.+)	PA_APELLIDOS · PA_NOMBRES
(\S+)	PA_NOMBRE_PILA
(\S+)\s+(\S+)	PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO
(\S+)(\S+)(\S+)(\S+)([Dd][Ee] [Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\S+)(\S+)	PA_NOMBRE_PILA · mantém · PA_APELLIDO · mantém · mantém · mantém · PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
(\S+)(\S+)(\S+)(\S+)(\S+)(\S+)([Dd][Ee] [Vv][Dd][Aa]\.?\s+[Dd][Ee])(\S+)(\S+)	PA_NOMBRE_PILA · mantém · PA_NOMBRE_PILA · mantém · PA_APELLIDO · mantém · mantém · mantém · PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PA_NOMBRE_PILA · PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	PA_NOMBRE_PILA · PA_NOMBRE_PILA · PA_NOMBRE_PILA · PA_APELLIDO · PA_APELLIDO
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_NOMBRE_PILA NAME

Troca o nome por um dos 253 nomes de `pa-nombres.txt`.

Usado por: `PA_NOMBRES`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-nombres.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

PA_NOMBRES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_CM_ALFANUM`.

Usado por: `PA_L1_NOMBRE`, `PA_NOMBRE_COMPLETO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(\S+)</code>	<code>PA_NOMBRE_PILA</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>PA_NOMBRE_PILA</code> · <code>PA_NOMBRE_PILA</code>
<code>(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)</code>	<code>PA_NOMBRE_PILA</code> · <code>PA_NOMBRE_PILA</code> · <code>PA_NOMBRE_PILA</code>
senão	<code>PA_CM_ALFANUM</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_OCTETO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `PA_IP`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	254

PA_OCUPACION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `pa-ocupaciones.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_L2_OCUPACION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-ocupaciones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_OPINION_POLITICA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_OPINION_POLITICA_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_OPINION_POLITICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_OPINION_POLITICA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_OPINION_POLITICA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `pa-opiniones-politicas.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_OPINION_POLITICA`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-opiniones-politicas.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_ORIENTACION_SEXUAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA` .

Usado por: `PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-orientacion-sexual.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_ORIENTACION_SEXUAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-orientacion-sexual.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PARTIDO_POLITICO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA .

Usado por: PA_L3_AFILIACION_POLITICA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de pa-partidos.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_PARTIDO_POLITICO

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-partidos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PATRIMONIO NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 10.000 e 3.000.000.

Usado por: PA_FIN_PATRIMONIO

CONFIGURAÇÃO

minValue	10000
maxValue	3000000

PA_PLACA REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_PLACA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(ADM MB MI PR BC CD CC M T B G D E)([\s-]?)	mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM
(\d{3,6})	
([A-Z]{2})([\s-]?)	PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
(\d{6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_POBREZA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 4 valores de `pa-pobreza.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-pobreza.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PROGRAMA_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

`PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA`.

Usado por: `PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>(?i)(s[ií] no true false [sny01])</code>	<code>PA_BANDERA</code>
<code>(\d{1,6})</code>	<code>PA_CM_ALFANUM</code>
senão	<code>PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA</code>

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `pa-programas-sociales.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_PROGRAMA_SOCIAL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-programas-sociales.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_PROVINCIA_CEDULA NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 13.

Usado por: `PA_CEDULA`, `PA_RUC_DV_PREPARAR`, `PA_RUC`

CONFIGURAÇÃO

minValue	1
maxValue	13

PA_PUEBLO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `PA_PUEBLO_LISTA`.

Usado por: `PA_L3_ETNIA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_PUEBLO_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_PUEBLO_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 16 valores de `pa-pueblos.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_PUEBLO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-pueblos.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_QUINTIL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `pa-quintil.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_NIVEL_SOCIOECONOMICO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-quintil.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_REDACTAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_L1_CREDENCIAL`, `PA_L3_BIOMETRICO`, `PA_L3_INFORMACION_GENETICA`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.+)	cada caractere → X
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_REFERENCIA_CREDITO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `pa-referencia-credito.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_APC`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-referencia-credito.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_RELIGION_LISTA .

Usado por: PA_L3_RELIGION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_RELIGION_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RELIGION_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de pa-religiones.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_RELIGION

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-religiones.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_RUC REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_RUC

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

((?:([1-9] 1[0-3])(?:AV PI)?-\d{1,4}-\d{1,6} (?:E N PE)-\d{1,4}-\d{1,6}))(?: +DV + +DV - +)\d{2})	PA_RUC_DV
((?:([1-9] 1[0-3])(?:AV PI)?-\d{1,4}-\d{1,6} (?:E N PE)-\d{1,4}-\d{1,6}))	PA_CEDULA
([1-9] 1[0-3])(-NT-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(.*)	PA_PROVINCIA_CEDULA · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM · PA_CM_ALFANUM
(\d{3,10}-\d{1,4}-\d{1,7}.*)	mantém
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

PA_RUC_DV STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_1 → PA_RUC_DV_2 → PA_RUC_DV_3 → PA_RUC_DV_4 → PA_RUC_DV_5 , nesta ordem.

Usado por: PA_RUC

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_1
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_2
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_3
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_4
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_5

PA_RUC_DV_1 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_PREPARAR → PA_RUC_DV_IDA_01 → PA_RUC_DV_IDA_02 → PA_RUC_DV_IDA_03 → PA_RUC_DV_IDA_04 → PA_RUC_DV_IDA_05 → PA_RUC_DV_IDA_06 → PA_RUC_DV_IDA_07 , nesta ordem.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_PREPARAR
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_IDA_01
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_IDA_02
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_IDA_03
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_IDA_04
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_IDA_05
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_IDA_06
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_IDA_07

PA_RUC_DV_2 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_IDA_08 → PA_RUC_DV_IDA_09 → PA_RUC_DV_IDA_10 → PA_RUC_DV_IDA_11 → PA_RUC_DV_IDA_12 → PA_RUC_DV_IDA_13 → PA_RUC_DV_IDA_14 → PA_RUC_DV_IDA_15 , nesta ordem.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_IDA_08
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_IDA_09
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_IDA_10
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_IDA_11
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_IDA_12
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_IDA_13
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_IDA_14
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_IDA_15

PA_RUC_DV_3 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_CALCULAR → PA_RUC_DV_VUELTA_01 → PA_RUC_DV_VUELTA_02 → PA_RUC_DV_VUELTA_03 → PA_RUC_DV_VUELTA_04 → PA_RUC_DV_VUELTA_05 → PA_RUC_DV_VUELTA_06 → PA_RUC_DV_VUELTA_07 , nesta ordem.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_CALCULAR
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_VUELTA_01
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_VUELTA_02
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_VUELTA_03
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_VUELTA_04
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_VUELTA_05
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_VUELTA_06
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_VUELTA_07

PA_RUC_DV_4 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_VUELTA_08 → PA_RUC_DV_VUELTA_09 → PA_RUC_DV_VUELTA_10 → PA_RUC_DV_VUELTA_11 → PA_RUC_DV_VUELTA_12 → PA_RUC_DV_VUELTA_13 → PA_RUC_DV_VUELTA_14 → PA_RUC_DV_VUELTA_15 , nesta ordem.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_VUELTA_08
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_VUELTA_09
algorithmReferences[3]	PA_RUC_DV_VUELTA_10
algorithmReferences[4]	PA_RUC_DV_VUELTA_11
algorithmReferences[5]	PA_RUC_DV_VUELTA_12
algorithmReferences[6]	PA_RUC_DV_VUELTA_13
algorithmReferences[7]	PA_RUC_DV_VUELTA_14
algorithmReferences[8]	PA_RUC_DV_VUELTA_15

PA_RUC_DV_5 STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica PA_RUC_DV_VUELTA_16 → PA_RUC_DV_RESTAURAR , nesta ordem.

Usado por: PA_RUC_DV

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	PA_RUC_DV_VUELTA_16
algorithmReferences[2]	PA_RUC_DV_RESTAURAR

PA_RUC_DV_CALCULAR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.*)	PA_RUC_DV_RESULTADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({1})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({2})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({3})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({4})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({5})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
----------------	----------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({6})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_1

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({7})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({8})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({9})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({10})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({11})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({12})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_IDA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_2

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)({4})({13})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
PA_RUC_DV_IDA_14 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: PA_RUC_DV_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(.{4}).{14})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
PA_RUC_DV_IDA_15 REGEX DECOMPOSE	
Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.	
Usado por: PA_RUC_DV_2	
PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM	
(.*)(.{4}).{15})	mantém · PA_RUC_DV_PAS0 · mantém
senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não
PA_RUC_DV_LETRAS DATA CLEANSING	
Troca cada valor encontrado em pa-ruc-dv-letas.txt (5 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.	
Usado por: PA_RUC_DV_PREPARAR	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	pa-ruc-dv-letas.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim
PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA DATA CLEANSING	
Troca cada valor encontrado em pa-ruc-dv-letas-de-vuelta.txt (5 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.	
Usado por: PA_RUC_DV_RESTAURAR	
CONFIGURAÇÃO	
lookupFile	pa-ruc-dv-letas-de-vuelta.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_RUC_DV_PASO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `pa-ruc-dv-paso.txt` (32.317 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `PA_RUC_DV_IDA_01` , `PA_RUC_DV_IDA_02` , `PA_RUC_DV_IDA_03` , `PA_RUC_DV_IDA_04` , `PA_RUC_DV_IDA_05` , `PA_RUC_DV_IDA_06` , `PA_RUC_DV_IDA_07` , `PA_RUC_DV_IDA_08` , `PA_RUC_DV_IDA_09` , `PA_RUC_DV_IDA_10` , `PA_RUC_DV_IDA_11` , `PA_RUC_DV_IDA_12` , `PA_RUC_DV_IDA_13` , `PA_RUC_DV_IDA_14` , `PA_RUC_DV_IDA_15`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-ruc-dv-paso.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_RUC_DV_PREPARAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 16 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `PA_RUC_DV_1`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

<code>([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+DV +)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a!</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(AV PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+DV +)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a!</code> · remove
<code>(E)(-)([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,6})(+DV +)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a!</code> · remove
<code>(N PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+DV +)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a!</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+DV)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a#</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(AV PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+DV)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a#</code> · remove
<code>(E)(-)([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,6})(+DV)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a#</code> · remove
<code>(N PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+DV)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a#</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a\$</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(AV PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a\$</code> · remove
<code>(E)(-)([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a\$</code> · remove
<code>(N PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(-)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a\$</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a%</code> · remove
<code>([1-9] 1[0-3])(AV PI)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+)(\d{2})</code>	<code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · <code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a%</code> · remove
<code>(E)(-)([1-9] 1[0-3])(-)(\d{1,6})(+)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_PROVINCIA_CEDULA</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a%</code> · remove
<code>(N PE)(-)(\d{1,4})(-)(\d{1,6})(+)(\d{2})</code>	<code>PA_RUC_DV_LETRAS</code> · mantém · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>_</code> · <code>PA_CM_ALFANUM</code> · troca por <code>00a%</code> · remove
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_RESTAURAR REGEX DECOMPOSE

Tenta 12 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(!)(\d\d)	mantém · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por DV · mantém
(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(!)(\d\d)	mantém · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por DV · mantém
([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(!)(\d\d)	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por DV · mantém
(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(#)(\d\d)	mantém · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por DV · mantém
(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(#)(\d\d)	mantém · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por DV · mantém
([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(#)(\d\d)	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por DV · mantém
(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\$)(\d\d)	mantém · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por - · mantém
(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\$)(\d\d)	mantém · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por - · mantém
([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(\$)(\d\d)	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por - · mantém
(\d{1,2})(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(%)(\d\d)	mantém · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por · mantém
(\d{1,2})([vi])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(%)(\d\d)	mantém · PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por · mantém
([enq])(-)(\d{1,4})(_)(\d{1,6})(%)(\d\d)	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA · mantém · mantém · troca por - · mantém · troca por · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_RESULTADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pa-ruc-dv-resultado.txt (1.815 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PA_RUC_DV_CALCULAR

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-ruc-dv-resultado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_RUC_DV TRASLADO DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em pa-ruc-dv-traslado.txt (2.100 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: PA_RUC_DV_VUELTA_01, PA_RUC_DV_VUELTA_02, PA_RUC_DV_VUELTA_03, PA_RUC_DV_VUELTA_04, PA_RUC_DV_VUELTA_05, PA_RUC_DV_VUELTA_06, PA_RUC_DV_VUELTA_07, PA_RUC_DV_VUELTA_08, PA_RUC_DV_VUELTA_09,

PA_RUC_DV_VUELTA_10 , PA_RUC_DV_VUELTA_11 , PA_RUC_DV_VUELTA_12 , PA_RUC_DV_VUELTA_13 , PA_RUC_DV_VUELTA_14 , PA_RUC_DV_VUELTA_15 , PA_RUC_DV_VUELTA_16

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-ruc-dv-traslado.txt
delimiter	,
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

PA_RUC_DV_VUELTA_01 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{0})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_02 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{1})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_03 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{2})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_04 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{3})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
------------------	--------------------------------------

senão	mantém
CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_05 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{4})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_06 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{5})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_07 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_3

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{6})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO	
trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_08 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{7})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV_TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_09 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{8})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_10 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{9})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_11 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{10})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_12 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{11})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

PA_RUC_DV_VUELTA_13 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{12})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_14 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{13})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_15 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_4

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{14})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_RUC_DV_VUELTA_16 REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_RUC_DV_5

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.{15})(.{3})(.*)	mantém · PA_RUC_DV TRASLADO · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_SEGURO_SOCIAL REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa:

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA .

Usado por: PA_FIN_SEGURO_SOCIAL

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,2})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de pa-seguro-social.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_SEGURO_SOCIAL

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-seguro-social.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L2_SEX0

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(femenino masculino)	PA_SEX0_PALABRA
(?i)(mujer hombre)	PA_SEX0_MUJER_HOMBRE
(?i)(female male)	PA_SEX0_INGLES
(?i)([fm])	PA_SEX0_F_M
(?i)([hm])	PA_SEX0_H_M
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_SEX0_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de pa-sexo-f-m.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_SEX0

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-sexo-f-m.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_H_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-h-m.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-sexo-h-m.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_INGLES SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-ingles.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-sexo-ingles.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_MUJER_HOMBRE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-mujer-hombre.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-sexo-mujer-hombre.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SEXO_PALABRA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `pa-sexo-palabra.txt` , escolhido por um hash com chave.

Usado por: `PA_SEXO`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-sexo-palabra.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_SUPRIMIR SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de pa-sin-informacion.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_CATEGORIA_SUPRIMIDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-sin-informacion.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

PA_TARJETA REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: PA_L1_TARJETA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\d[\d\s\-\]{11,22}\d)	PA_TARJETA_LUHN
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_TARJETA_LUHN PAYMENT CARD

Troca o número do cartão por outro que passa na verificação de Luhn.

Usado por: PA_TARJETA

CONFIGURAÇÃO

minMaskedPositions	6
preserve	0

PA_TELEFONO REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_CM_ALFANUM .

Usado por: PA_L1_TELEFONO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(\+?(?507\)?[\s\-\]?)(6)(\d{3})([\s\-\]?)(\d{4})	mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
(\+?(?507\)?[\s\-\]?)([2-9])(\d{2})([\s\-\]?)(\d{4})	mantém · mantém · PA_CM_ALFANUM · mantém · PA_CM_ALFANUM
senão	PA_CM_ALFANUM

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
-----------	-----

requireMask	não
-------------	-----

PA_TEXTO_LIBRE FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 7 padrões por [DATO] , e os 1.094 termos de pa-texto-nombres.txt por [NOMBRE] .

Usado por: PA_L1_TEXTO_LIBRE , PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?<![\w\-\-])((([1-9] 1[0-3])(AV PI)? E N PE)-\d{1,4}-\d{1,6})(?![\w\-\-])
[\w.+[\-\-]+@[[\w\-\-]+(\. [\w\-\-]+)+
(?<!\d)(\+?507)?6\d{3}-?\d{4}(?!\\d)
(?<![\d\-\-])[2-9]\d{2}-\d{4}(?![\d\-\-])
(?<!\d)\d{13,19}(?!\\d)
(?<![A-Za-z])[A-Z]{2}\d{4}(?![A-Za-z\d])
(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\\d)

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	[DATO]
lookupFile	pa-texto-nombres.txt
lookupFileRedactValue	[NOMBRE]
isDenyList	sim

PA_VIVIENDA REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: PA_VIVIENDA_LISTA .

Usado por: PA_FIN_VIVIENDA

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(s[ií] no true false [sny01])	PA_BANDERA
(\d{1,6})	PA_CM_ALFANUM
senão	PA_VIVIENDA_LISTA

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

PA_VIVIENDA_LISTA SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de pa-vivienda.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: PA_VIVIENDA

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	pa-vivienda.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que o set lê. Num Masking Engine, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pa- antecedentes.txt	3	PA_ANTECEDENTES_LIST A	Sin antecedentes penales · Con antecedentes penales · Sin información
pa-apellidos.txt	200	PA_APELLIDO	Rodríguez · González · Sánchez · Martínez
pa-bandera-0-1.txt	2	PA_BANDERA_0_1	0 · 1
pa-bandera-s-n.txt	2	PA_BANDERA_S_N	S · N
pa-bandera-si- no.txt	2	PA_BANDERA_SI_NO	Sí · No
pa-bandera-true- false.txt	2	PA_BANDERA_TRUE_FALS E	true · false
pa-bandera-y-n.txt	2	PA_BANDERA_Y_N	Y · N
pa-barriadas.txt	75	PA_BARRIADA	Villa Lucre · Condado del Rey · Brisas del Golf · Altos de Panamá
pa-cie10- decimal.txt	33	PA_CIE10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
pa-cie10.txt	37	PA_CIE10	I10 · E11 · E78 · J45
pa-codigo- corregimiento- generalizado.txt	1.331	PA_CODIGO_CORREGIMIEN TO	010101,010206 · 10101,10206 · 010102,010206 · 10102,10206
pa-codigo- distrito- generalizado.txt	148	PA_CODIGO_DISTRITO	0101,0104 · 101,104 · 0102,0102 · 102,102
pa-corregimiento- generalizado.txt	1.760	PA_CORREGIMIENTO	Bocas del Toro El Empalme · BOCAS DEL TORO EL EMPALME · Bastimentos El Empalme · BASTIMENTOS EL EMPALME
pa-decil-alto.txt	5	PA_DECIL_ALTO	6 · 7 · 8 · 9
pa-decil.txt	10	PA_DECIL	1 · 2 · 3 · 4
pa-detectar- apellidos.txt	258	PA_L1_APELLIDO - List PA_L1_NOMBRE_COMPLETO - List	Rodríguez · Rodriguez · González · Gonzalez
pa-detectar- bandera.txt	8	PA_L3_ETNIA - List	s · n · sí · si
pa-detectar- codigo-lugar.txt	1.405	PA_L2_CODIGO_LUGAR - List	010101 · 10101 · 010102 · 10102
pa-detectar- corregimientos.txt	814	PA_L2_CORREGIMIENTO - List	Bocas del Toro · Bastimentos · Punta Laurel · Tierra Oscura
pa-detectar- discapacidad.txt	26	PA_L3_SALUD_DISCAPACI DAD - List	Física · Fisica · Visual · Auditiva

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pa-detectar-distritos.txt	111	PA_L2_DISTRITO – List	Bocas del Toro · Changuinola · Chiriquí Grande · Chiriqui Grande
pa-detectar-escolaridad.txt	28	PA_L2_ESCOLARIDAD – List	Ningún grado · Ningun grado · Primaria incompleta · Primaria completa
pa-detectar-estado-civil.txt	18	PA_L2_ESTADO_CIVIL – List	soltero · soltera · casado · casada
pa-detectar-grupo-sanguineo.txt	26	PA_L3_SALUD_GRUPO_SAN GUINEO – List	A+ · A- · B+ · B-
pa-detectar-identidad-genero.txt	17	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
pa-detectar-lenguas.txt	32	PA_L3 LENGUA_INDIGENA – List	Ngäbere · Ngabere · Buglere · Guna
pa-detectar-medicamentos.txt	58	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	Acetaminofén · Acetaminofen · Ibuprofeno · Naproxeno
pa-detectar-nacionalidades.txt	63	PA_L2_NACIONALIDAD – List	Panameña · Panamena · Colombiana · Venezolana
pa-detectar-nombres.txt	291	PA_L1_NOMBRE – List PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	María · Maria · José · Jose
pa-detectar-opiniones-politicas.txt	14	PA_L3_OPINION_POLITICA – List	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
pa-detectar-orientacion-sexual.txt	17	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
pa-detectar-partidos.txt	35	PA_L3_AFILIACION_POLITICA – List	Partido Revolucionario Democrático · Partido Revolucionario Democratico · Realizando Metas · Cambio Democrático
pa-detectar-pobreza.txt	10	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	pobreza extrema · pobreza general · pobre · no pobre
pa-detectar-programas.txt	23	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	120 a los 65 · Red de Oportunidades · Ángel Guardián · Angel Guardian
pa-detectar-pueblos.txt	52	PA_L3_ETNIA – List	Guna · Ngäbe · Ngabe · Buglé
pa-detectar-religiones.txt	61	PA_L3_RELIGION – List	Católica · Catolica · Evangélica · Evangelica
pa-detectar-seguro-social.txt	20	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – List	Asegurado directo · Beneficiario · Jubilado o pensionado por vejez · Pensionado por enfermedad o accidente
pa-detectar-sexo.txt	11	PA_L2_SEXO – List	h · m · f · hombre
pa-detectar-sindicatos.txt	15	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	SUNTRACS · CONATO · CONUSI · CONATRAB
pa-detectar-vivienda.txt	17	PA_FIN_VIVIENDA – List	Propia · Propia hipotecada · Alquilada · Cedida o prestada
pa-diagnostics.txt	30	PA_DIAGNOSTICO_TEXTO	Hipertensión arterial · Diabetes mellitus tipo 2 · Asma bronquial · Lumbalgia

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pa-direcciones.txt	3.000	PA_DIRECCION	Barriada Villa del Carmen, Calle 5 D, Casa 389 · Don Bosco, Calle 14 B, Casa 147 · Calle 63, Edificio Torre del Mar, Piso 10, Apto. 16E · Villa Grecia, Casa No. 46
pa-discapacidad.txt	8	PA_DISCAPACIDAD_LISTA	Física · Visual · Auditiva · Intelectual
pa-distrito-generalizado.txt	234	PA_DISTRITO	Bocas del Toro Almirante · BOCAS DEL TORO ALMIRANTE · Changuinola Changuinola · CHANGUINOLA CHANGUINOLA
pa-empleadores.txt	25	PA_EMPLEADOR	Comercializadora del Istmo, S.A. · Servicios Integrales del Pacífico, S.A. · Constructora Cerro Ancón, S.A. · Transportes Canal Seguro, S.A.
pa-escolaridad.txt	13	PA_ESCOLARIDAD	Ningún grado · Primaria incompleta · Primaria completa · Premedia incompleta
pa-escuelas.txt	15	PA_ESCUELA	Escuela República de Colombia · Escuela Juan Demóstenes Arosemena · Centro Básico General Las Mañanitas · Centro de Educación Básica General Guararé
pa-estado-civil.txt	7	PA_ESTADO_CIVIL	Unido · Casado · Soltero · Separado de matrimonio
pa-grupo-sanguineo.txt	8	PA_GRUPO_SANGUINEO	A+ · A- · B+ · B-
pa-identidad-genero.txt	8	PA_IDENTIDAD_GENERO_LISTA	Mujer · Hombre · Mujer trans · Hombre trans
pa-lenguas.txt	9	PA LENGUA_INDIGENA_LISTA	Ngäbere · Buglere · Guna · Emberá
pa-lugares-poblados.txt	52	PA_LUGAR_POBLADO	Penonomé · Cativá · Sabanitas · San Juan
pa-medicamentos.txt	26	PA_MEDICAMENTO_LISTA	Acetaminofén · Ibuprofeno · Naproxeno · Diclofenaco
pa-nacionalidades.txt	20	PA_NACIONALIDAD	Panameña · Colombiana · Venezolana · Nicaragüense
pa-nombres.txt	253	PA_NOMBRE_PILA	María · José · Luis · Carlos
pa-ocupaciones.txt	40	PA_OCUPACION	Oficinista · Comerciante · Vendedor · Obrero de la construcción
pa-opiniones-politicas.txt	7	PA_OPINION_POLITICA_LISTA	Izquierda · Centro izquierda · Centro · Centro derecha
pa-orientacion-sexual.txt	9	PA_ORIENTACION_SEXUAL_LISTA	Heterosexual · Homosexual · Lesbiana · Gay
pa-partidos.txt	11	PA_PARTIDO_POLITICO_LISTA	Partido Revolucionario Democrático · Realizando Metas · Cambio Democrático · Partido Panameñista
pa-pobreza.txt	4	PA_POBREZA	Pobreza extrema · Pobreza general · No pobre · Vulnerable
pa-programas-sociales.txt	9	PA_PROGRAMA_SOCIAL_LISTA	120 a los 65 · Red de Oportunidades · Ángel Guardián · Bono Alimenticio Nutricional
pa-pueblos.txt	16	PA_PUEBLO_LISTA	Guna · Ngäbe · Buglé · Naso Tjërdi
pa-quintil.txt	5	PA_QUINTIL	1 · 2 · 3 · 4
pa-referencia-credito.txt	10	PA_REFERENCIA_CREDITO	Al día · Morosidad de 30 días · Morosidad de 60 días · Morosidad de 90 días
pa-religiones.txt	14	PA_RELIGION_LISTA	Católica · Evangélica · Adventista del Séptimo Día · Testigo de Jehová

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
pa-ruc-dv-letras-de-vuelta.txt	5	PA_RUC_DV_LETRAS_DE_VUELTA	v,AV · i,PI · e,E · n,N
pa-ruc-dv-letras.txt	5	PA_RUC_DV_LETRAS	AV,v · PI,i · E,e · N,n
pa-ruc-dv-paso.txt	32.317	PA_RUC_DV_PASO	000a,00b0 · 100a,21b1 · 200a,42b2 · 300a,63b3
pa-ruc-dv-resultado.txt	1.815	PA_RUC_DV_RESULTADO	A8J,81 · 40J,33 · 41J,32 · 4Au,99
pa-ruc-dv-traslado.txt	2.100	PA_RUC_DV TRASLADO	000,000 · 001,100 · 002,200 · 003,300
pa-seguro-social.txt	6	PA_SEGURO_SOCIAL_LISTA	Asegurado directo · Beneficiario · Jubilado o pensionado por vejez · Pensionado por enfermedad o accidente
pa-sexo-f-m.txt	2	PA_SEX0_F_M	F · M
pa-sexo-h-m.txt	2	PA_SEX0_H_M	H · M
pa-sexo-ingles.txt	2	PA_SEX0_INGLES	Female · Male
pa-sexo-mujer-hombre.txt	2	PA_SEX0_MUJER_HOMBRE	Mujer · Hombre
pa-sexo-palabra.txt	2	PA_SEX0_PALABRA	Femenino · Masculino
pa-sin-informacion.txt	1	PA_SUPRIMIR	Sin información
pa-texto-nombres.txt	1.094	PA_TEXT0_LIBRE	María · MARÍA · Maria · MARIA
pa-vivienda.txt	6	PA_VIVIENDA_LISTA	Propia · Propia hipotecada · Alquilada · Cedida o prestada

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que

NOMBRE_PRODUCTO não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador funcionario servidor_? publico alumno estudiante afiliado asegurado cotizante jubilado pensionado beneficiario benef titular madre padre acudiente tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia fiador codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario inquilino contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante ciudadano elector votante contribuyente jefe_?(de_?)?hogar hijo hija familiar dependiente completos? y_?apellidos? apellidos?

E2 producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto cliente cte cli paciente pac trabajador trab empleado colaborador funcionario servidor_? publico alumno estudiante afiliado asegurado cotizante jubilado pensionado beneficiario benef titular madre padre acudiente tutor conyuge pareja medico doctor profesional responsable contacto emergencia fiador codeudor deudor remitente destinatario receptor firmante testigo representante apoderado propietario arrendatario inquilino contratante victima denunciante imputado socio donante heredero persona pers conductor chofer vendedor ejecutivo agente solicitante ciudadano elector votante contribuyente jefe_?(de_?)?hogar hijo hija familiar dependiente completo compl full y_? apellidos? apellidos?

-
- E3** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto completo
-
- E4** producto prod articulo art item empresa emp compania razon comercial fantasia archivo arch file calle via avenida barriada urbanizacion corregimiento correg distrito dist provincia prov comarca lugar_?poblado region ciudad pais banco sucursal plaza plan campana proyecto servicio equipo tabla columna campo usuario user host servidor dominio marca modelo categoria tipo colegio escuela centro_?educativo establecimiento institucion curso carrera materia documento doc centro unidad policlinica clinica hospital area depto departamento puesto sistema app aplicacion grupo lista reporte informe proceso evento tarea perfil rol clase objeto cuenta medicamento farmaco diagnostico estudio programa beneficio partido sindicato religion etnia pueblo lengua lugar local tienda almacen bodega proveedor convenio contrato poliza seguro aseguradora org organizacion dependencia entidad parametro variable metodo funcion indice job script cola recurso red dispositivo plantilla template imagen foto pagina sitio modulo menu opcion accion permiso concepto impuesto moneda emisor comprobante factura pago forma zona ruta linea giro actividad rama sector finca edificio ph proyecto
-
- E5** ip mac web url correo mail electronica email
-
- E6** producto prod articulo sucursal interna tipo registro primaria foranea social banco pais moneda catastral ubicacion zona area postal
-
- E7** fijo variable monto adicional servicio tarifa valor cuenta extra automatico recurrente
-
- E8** medicos patologicos personales_?patologicos heredofamiliares gineco obstetricos familiares clinicos academicos laborales crediticios comerciales generales
-

Profile set e classifiers

O profile set PA – Ley 81 de 2019 – v2 roda estes 135 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

Identificadores directos, cuasi-identificadores, datos sensibles (art. 4, 11), datos económicos y de crédito, y antecedentes penales, conforme a la Ley 81 de 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021.

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PA_L1_CEDULA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_CEDULA
PA_L1_CEDULA – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_CEDULA
PA_L1_CEDULA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_CEDULA
PA_L1_RUC – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_RUC
PA_L1_RUC_DV – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_RUC_DV
PA_L1_RUC_DV – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_RUC_DV
PA_L1_PASAPORTE – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_PASAPORTE
PA_L1_PASAPORTE – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_PASAPORTE
PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DOCUMENTO_MIGRATORIO
PA_L1_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_SEGURO_SOCIAL
PA_L1_IDONEIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_IDONEIDAD
PA_L1_NOMBRE – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_NOMBRE
PA_L1_NOMBRE – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L1_NOMBRE
PA_L1_APELLIDO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_APELLIDO
PA_L1_APELLIDO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L1_APELLIDO
PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
PA_L1_NOMBRE_COMPLETO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L1_NOMBRE_COMPLETO
PA_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_EMAIL
PA_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_EMAIL
PA_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_EMAIL
PA_L1_TELEFONO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_TELEFONO
PA_L1_TELEFONO – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_TELEFONO
PA_L1_DIRECCION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_DIRECCION
PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DIRECCION_COMPLEMENTO
PA_L1_CUENTA_BANCARIA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_CUENTA_BANCARIA
PA_L1_TARJETA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_TARJETA
PA_L1_TARJETA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_TARJETA

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PA_L1_IP – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_IP
PA_L1_IP – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_IP
PA_L1_DISPOSITIVO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_DISPOSITIVO
PA_L1_DISPOSITIVO – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_DISPOSITIVO
PA_L1_PLACA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_PLACA
PA_L1_PLACA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_PLACA
PA_L1_VIN – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_VIN
PA_L1_VIN – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_VIN
PA_L1_FINCA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_FINCA
PA_L1_NUMERO_CONTRATO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_NUMERO_CONTRATO
PA_L1_USUARIO_RRSS – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_USUARIO_RRSS
PA_L1_CREDENCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_CREDENCIAL
PA_L1_GEOLOCALIZACION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_GEOLOCALIZACION
PA_L1_GEOLOCALIZACION – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_GEOLOCALIZACION
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Path	NOME DA COLUNA	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Type	TIPO DE DADO	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L1_TEXTO_LIBRE – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L1_TEXTO_LIBRE
PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
PA_L2_FECHA_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_FECHA_NACIMIENTO
PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
PA_L2_ANIO_NACIMIENTO – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_ANIO_NACIMIENTO
PA_L2_EDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_EDAD
PA_L2_EDAD – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_EDAD
PA_L2_FECHA_EVENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_FECHA_EVENTO
PA_L2_FECHA_EVENTO – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_FECHA_EVENTO
PA_L2_SEX0 – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_SEX0
PA_L2_SEX0 – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_SEX0
PA_L2_DISTRITO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_DISTRITO
PA_L2_DISTRITO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_DISTRITO
PA_L2_CORREGIMIENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_CORREGIMIENTO
PA_L2_CORREGIMIENTO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_CORREGIMIENTO
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_CODIGO_LUGAR – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_CODIGO_LUGAR – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_CODIGO_LUGAR
PA_L2_LUGAR_POBLADO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_LUGAR_POBLADO
PA_L2_BARRIADA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_BARRIADA
PA_L2_CODIGO_POSTAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_CODIGO_POSTAL

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PA_L2_CODIGO_POSTAL – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L2_CODIGO_POSTAL
PA_L2_NACIONALIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_NACIONALIDAD
PA_L2_NACIONALIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_NACIONALIDAD
PA_L2_ESTADO_CIVIL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ESTADO_CIVIL
PA_L2_ESTADO_CIVIL – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_ESTADO_CIVIL
PA_L2_OCUPACION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_OCUPACION
PA_L2_EMPLEADOR – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_EMPLEADOR
PA_L2_ESCOLARIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ESCOLARIDAD
PA_L2_ESCOLARIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L2_ESCOLARIDAD
PA_L2_ESCUELA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_ESCUELA
PA_L2_DEPENDIENTES – Path	NOME DA COLUNA	PA_L2_DEPENDIENTES
PA_L2_DEPENDIENTES – Type	TIPO DE DADO	PA_L2_DEPENDIENTES
PA_L3_ETNIA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_ETNIA
PA_L3_ETNIA – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_ETNIA
PA_L3 LENGUA_INDIGENA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3 LENGUA_INDIGENA
PA_L3 LENGUA_INDIGENA – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3 LENGUA_INDIGENA
PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_L3_SALUD_DIAGNOSTICO
PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_SALUD_MEDICAMENTO
PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_IDENTIFICADOR
PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO – Type	TIPO DE DADO	PA_L3_SALUD_TEXTO_CLINICO
PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_RESULTADO_EXAMEN
PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_SALUD_GRUPO_SANGUINEO
PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_SALUD_DISCAPACIDAD
PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_SEXUAL_REPRODUCTIVA
PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_SALUD_MENTAL_ADICCIONES
PA_L3_BIOMETRICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_BIOMETRICO
PA_L3_BIOMETRICO – Type	TIPO DE DADO	PA_L3_BIOMETRICO
PA_L3_INFORMACION_GENETICA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_INFORMACION_GENETICA
PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_ORIENTACION_SEXUAL
PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO
PA_L3_IDENTIDAD_GENERO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_IDENTIDAD_GENERO

CLASSIFIER	TIPO	DOMÍNIO
PA_L3_VIDA_SEXUAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_VIDA_SEXUAL
PA_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_RELIGION
PA_L3_RELIGION – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_RELIGION
PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_CREENCIA_FILOSOFICA_MORAL
PA_L3_OPINION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_OPINION_POLITICA
PA_L3_OPINION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_OPINION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_POLITICA – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_POLITICA – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_AFILIACION_POLITICA
PA_L3_AFILIACION_SINDICAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL
PA_L3_AFILIACION_SINDICAL – List	VALORES CONHECIDOS	PA_L3_AFILIACION_SINDICAL
PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_REFERENCIA_CREDITO
PA_FIN_MONTO_DEUDA – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_MONTO_DEUDA
PA_FIN_MONTO_DEUDA – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_MONTO_DEUDA
PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
PA_FIN_INGRESO_MENSUAL – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_INGRESO_MENSUAL
PA_FIN_PATRIMONIO – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_PATRIMONIO
PA_FIN_PATRIMONIO – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_PATRIMONIO
PA_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_PENSION
PA_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	PA_FIN_PENSION
PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
PA_FIN_SEGURO_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	PA_FIN_SEGURO_SOCIAL
PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL – List	VALORES CONHECIDOS	PA_FIN_PROGRAMA_SOCIAL
PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO – List	VALORES CONHECIDOS	PA_FIN_NIVEL_SOCIOECONOMICO
PA_FIN_VIVIENDA – Path	NOME DA COLUNA	PA_FIN_VIVIENDA
PA_FIN_VIVIENDA – List	VALORES CONHECIDOS	PA_FIN_VIVIENDA
PA_PENAL_ANTECEDENTES – Path	NOME DA COLUNA	PA_PENAL_ANTECEDENTES
PA_PENAL_CAUSA – Path	NOME DA COLUNA	PA_PENAL_CAUSA
PA_PENAL_CAUSA – Regex	FORMATO DO VALOR	PA_PENAL_CAUSA