DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCUBRIMIENTO

Reino Unido — UK GDPR y Data Protection Act 2018

Descubrimiento y enmascaramiento de datos personales del Reino Unido: el National Insurance number, el NHS number y otros identificadores, nombres y contacto, datos bancarios, cuasi-identificadores como el postcode, las categorías especiales del artículo 9, datos de infracciones penales y datos financieros.

73	130	105
CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descubrimiento `UK – UK GDPR and DPA 2018 – v1`

Versión 1, del 12 de octubre de 2026 · Umbral de asignación 60%

Contenido

Las primeras secciones explican para qué sirve la política y cómo funciona. Los capítulos de clases de datos describen cada clase: qué es, cómo se encuentra el dato y cómo se enmascara, con ejemplos. Los apéndices listan todos los algoritmos, archivos y classifiers que contiene la política.

1	**Acerca de esta política de descubrimiento**	
2	**El UK GDPR y la Data Protection Act 2018 en resumen**	
3	**Cómo se descubren los datos sensibles**	
4	**Cómo se enmascaran los datos**	
5	**Paquetes esencial y extendido**	
6	**Las clases de datos de un vistazo**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRECTOS

7.1	**National Insurance number**	UK_L1_NINO
7.2	**NHS number, CHI number, H&C number**	UK_L1_NHS_NUMBER
7.3	**Unique Taxpayer Reference (UTR)**	UK_L1_UTR
7.4	**Pasaporte**	UK_L1_PASSPORT
7.5	**Licencia de conducir**	UK_L1_DRIVING_LICENCE
7.6	**Documentos migratorios**	UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	**Registro civil**	UK_L1_VITAL_RECORD
7.8	**Nombres de pila**	UK_L1_GIVEN_NAME
7.9	**Apellidos**	UK_L1_SURNAME
7.10	**Nombre completo**	UK_L1_FULL_NAME
7.11	**E-mail**	UK_L1_EMAIL
7.12	**Teléfono**	UK_L1_PHONE
7.13	**Dirección**	UK_L1_ADDRESS
7.14	**Complemento de dirección**	UK_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	**Cuenta bancaria**	UK_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	**Sort code**	UK_L1_SORT_CODE
7.17	**IBAN**	UK_L1_IBAN
7.18	**Tarjeta de pago**	UK_L1_PAYMENT_CARD
7.19	**Dirección IP**	UK_L1_IP_ADDRESS
7.20	**Identificador de dispositivo**	UK_L1_DEVICE_ID
7.21	**Matrícula de vehículo**	UK_L1_LICENCE_PLATE
7.22	**VIN y referencia del V5C**	UK_L1_VIN
7.23	**Referencias de inmueble y de medidor**	UK_L1_PROPERTY
7.24	**Número de cliente, contrato o cuenta**	UK_L1_CONTRACT_NUMBER
7.25	**Usuario y redes sociales**	UK_L1_USERNAME

7.26	Credencial	UK_L1_CREDENTIAL
7.27	Geolocalización	UK_L1_GEOLOCATION
7.28	Texto libre	UK_L1_FREE_TEXT

PARTE 8 · CUASI-IDENTIFICADORES

8.1	Fecha de nacimiento	UK_L2_BIRTH_DATE
8.2	Año de nacimiento	UK_L2_BIRTH_YEAR
8.3	Edad	UK_L2_AGE
8.4	Fechas de hechos de la vida	UK_L2_EVENT_DATE
8.5	Sexo	UK_L2_SEX
8.6	Postcode	UK_L2_POSTCODE
8.7	Ciudad	UK_L2_TOWN
8.8	Nacionalidad	UK_L2_NATIONALITY
8.9	Estado civil y unión civil	UK_L2_MARITAL_STATUS
8.10	Ocupación	UK_L2_OCCUPATION
8.11	Empleador	UK_L2_EMPLOYER
8.12	Calificación más alta	UK_L2_EDUCATION
8.13	Escuela	UK_L2_SCHOOL
8.14	Número de hijos o dependientes	UK_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS

9.1	Datos genéticos	UK_L3_GENETIC
9.2	Datos biométricos	UK_L3_BIOMETRIC
9.3	Origen racial o étnico	UK_L3_ETHNICITY
9.4	Creencias religiosas	UK_L3_RELIGION
9.5	Creencias filosóficas	UK_L3_BELIEF
9.6	Opiniones políticas	UK_L3_POLITICAL_OPINION
9.7	Partido político	UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION
9.8	Afiliación sindical	UK_L3_TRADE_UNION
9.9	Orientación sexual	UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.10	Vida sexual	UK_L3_SEXUAL_LIFE
9.11	Identidad de género	UK_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · DATOS RELATIVOS A LA SALUD

10.1	Identificadores de registros de salud	UK_HEALTH_ID
10.2	Diagnóstico	UK_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	Medicamentos	UK_HEALTH_MEDICATION
10.4	Notas clínicas	UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT

10.5	Resultados de análisis	UK_HEALTH_TEST_RESULT
10.6	Grupo sanguíneo	UK_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Discapacidad	UK_HEALTH_DISABILITY
10.8	Salud reproductiva y sexual	UK_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Salud mental	UK_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · DATOS FINANCIEROS

11.1	Historial crediticio e insolvencia	UK_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Deuda	UK_FIN_DEBT
11.3	Ingresos	UK_FIN_INCOME
11.4	Patrimonio	UK_FIN_ASSETS
11.5	Pensión	UK_FIN_PENSION
11.6	Prestaciones	UK_FIN_BENEFIT
11.7	Privación y clase socioeconómica	UK_FIN_DEPRIVATION
11.8	Régimen de vivienda	UK_FIN_HOUSING

PARTE 12 · DATOS DE INFRACCIONES PENALES

12.1	Antecedentes penales	UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Referencias policiales y judiciales	UK_PENAL_CASE_NUMBER
12.3	Verificaciones del DBS	UK_PENAL_DBS
13	Dónde vive la gente: postcodes y ciudades	
14	Límites	
15	Verificación	
16	Fuentes	
A	Algoritmos	
B	Archivos	
C	Listas de exclusión	
D	Política de descubrimiento y classifiers	

1

Acerca de esta política de descubrimiento

Esta política de descubrimiento encuentra los datos personales en una base de datos del Reino Unido y los enmascara, para que una copia fuera de producción — de pruebas, desarrollo, capacitación o análisis — ya no identifique a nadie.

Enmascarar solo nombres y National Insurance numbers no alcanza: una fecha de nacimiento, un sexo y un postcode completo bastan para señalar a una persona. La política trabaja en las capas donde está el riesgo:

- **Identificadores directos** — National Insurance number, números NHS, CHI y H&C, Unique Taxpayer Reference, pasaporte, licencia de conducir, documentos migratorios, registro civil, nombres, contacto, cuenta bancaria, sort code, IBAN y tarjetas, referencias de inmuebles, dispositivos, vehículos, texto libre.
- **Cuasi-identificadores** — fecha de nacimiento, edad, sexo, postcode, ciudad, nacionalidad, estado civil y unión civil, ocupación, empleador, calificaciones.
- **Categorías especiales** — las del artículo 9 del UK GDPR: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos y biométricos, vida sexual y orientación sexual — y la identidad de género, que protege la Gender Recognition Act 2004.
- **Salud** — datos relativos a la salud, también categoría especial: números de historia clínica, diagnósticos (CIE-10 y SNOMED CT), medicamentos, notas clínicas, resultados de análisis, grupo sanguíneo, discapacidad, salud reproductiva y mental.
- **Datos financieros** — historial crediticio, County Court Judgments e insolvencia, deudas, ingresos, patrimonio y pensiones, prestaciones, índices de privación, régimen de vivienda.
- **Datos de infracciones penales** — condenas, amonestaciones (cautions) y la comisión alegada de infracciones, referencias del PNC y de causas, verificaciones del DBS.

En Data Control Tower, la política es una política de descubrimiento con sus classifiers, las clases de datos por las que votan, los algoritmos que esas clases de datos nombran — y los algoritmos en los que estos se apoyan — y los archivos de lookup que leen. Los apéndices listan cada uno con su configuración completa. Algunas clases de datos usan algoritmos que vienen con Delphix — CM Numeric, Credit Card, BloodType SL — y esos se nombran, pero no se incluyen.

El umbral de asignación es 60%. Un nombre de columna inequívoco lo alcanza solo; uno ambiguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — necesita que los valores coincidan. Una columna de nombre sin sentido (`FIELD1`, `PFNOM`, `REMARKS`) igual se encuentra cuando sus valores tienen forma o vocabulario reconocible: un National Insurance number, un NHS number que pasa su dígito verificador, un teléfono del Reino Unido, un postcode, una matrícula, un IBAN, una ciudad, un nombre completo.

Los nombres de columna se reconocen en inglés y en las abreviaturas de los sistemas del Reino Unido (`NINO`, `NI_NO`, `NHS_NO`, `CHI`, `UTR`, `UPRN`, `MPAN`, `PNC_ID`, `DBS`, `DOB`).

Donde un número tiene dígito verificador, el número enmascarado también tiene uno válido: el NHS number (y los números CHI y H&C, que usan el mismo cálculo) y la Unique Taxpayer Reference se enmascaran dígito a dígito y se recalcula su dígito verificador, y el IBAN recibe nuevos dígitos de control. Una aplicación que los valida sigue aceptando la copia enmascarada.

> Antes de enmascarar, inventaríe las columnas binarias (BLOBs, imágenes, PDFs). Los procesos de alta y de verificación del derecho a trabajar suelen guardar la imagen del pasaporte, de la licencia de conducir o del biometric residence permit — y una imagen facial tratada para identificar a alguien es dato biométrico según el artículo 4(14). Informe esas columnas como riesgo residual.

El UK GDPR y la Data Protection Act 2018 en resumen

El Reino Unido no tiene una ley única de protección de datos. El **UK GDPR** — el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, conservado en el derecho británico después del Brexit y modificado desde entonces — fija los principios, los derechos y los deberes; la **Data Protection Act 2018** lo complementa, define las excepciones y los delitos y regula la persecución penal y los servicios de inteligencia. Ambos fueron modificados por la **Data (Use and Access) Act 2025**, cuyos cambios en protección de datos entraron en vigor por etapas en 2026. El 30 de septiembre de 2026 la **Information Commission** reemplazó a la Information Commissioner's Office como autoridad.

Lo que importa para una copia de datos de producción:

- **Dato personal** es toda información relativa a una persona viva identificada o identificable — directa o indirectamente, mediante un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de localización o un identificador en línea, o mediante factores propios de su identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social (UK GDPR, artículo 4(1); DPA 2018, s. 3).
- **Seudonimización** es tratar datos personales de modo que ya no puedan atribuirse a una persona sin información adicional, guardada por separado y bajo medidas técnicas y organizativas (artículo 4(5)). El dato seudonimizado sigue siendo dato personal; solo el dato efectivamente anónimo, consideradas las medidas razonablemente probables para identificar a alguien, queda fuera de la ley (considerando 26).
- **Tratamiento** incluye copiar, adaptar, modificar, combinar y suprimir datos (artículo 4(2)). Copiar datos de producción a un ambiente de pruebas es tratamiento; enmascararlos también.
- **Principios** (artículo 5): limitación de la finalidad — ningún tratamiento ulterior incompatible con los fines originales —, **minimización** — datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario —, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad. Una copia íntegra de producción en un ambiente de pruebas incumple la minimización, salvo que sea necesaria allí.
- **Protección de datos desde el diseño y por defecto** (artículo 25) pide medidas como la seudonimización que hagan efectivos los principios, y que por defecto solo se trate lo que cada fin exige.
- **Seguridad del tratamiento** (artículo 32(1)(a)) nombra **la seudonimización y el cifrado de datos personales** entre las medidas técnicas apropiadas, con un proceso para verificar regularmente su eficacia (artículo 32(1)(d)).
- **Categorías especiales** (artículo 9): origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos tratados para identificar de manera unívoca a una persona, datos relativos a la salud y datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual. Tratarlos exige una condición del artículo 9(2) y, para la mayoría, una de la Schedule 1 de la ley de 2018, con un documento de política adecuado.
- **Datos de infracciones penales** (artículo 10) solo pueden tratarse bajo autoridad oficial o con una condición de la Schedule 1. La sección 11(2) de la ley los extiende a **la comisión alegada de infracciones** y a los procesos y su resultado — una acusación que terminó en absolución es dato de infracción penal.
- **Reidentificar datos desidentificados es delito.** Quien, a sabiendas o por imprudencia, reidentifica información que es dato personal desidentificado, sin el consentimiento del responsable que la desidentificó, comete delito, y también quien, a sabiendas o por imprudencia, trata datos reidentificados de ese modo (DPA 2018, s. 171). Probar la eficacia de la desidentificación es una defensa cuando se hace en el interés público y se notifica a la Commission (s. 172).
- **Sanciones.** La multa máxima mayor es de £17,5 millones o el 4% del volumen de negocio mundial anual, lo que sea mayor (artículo 83; DPA 2018, s. 157). Las violaciones de datos personales se notifican a la Commission dentro de las 72 horas cuando suponen un riesgo para las personas (artículo 33).
- **Niños.** Para servicios en línea ofrecidos directamente a niños, el consentimiento vale desde los 13 años (artículo 8 y DPA 2018, s. 9).

Un ambiente de pruebas con datos de producción es tratamiento ulterior para fines para los que los datos no se recogieron, por personas que no necesitan verlos, y guarda datos de categorías especiales y de infracciones

penales fuera de los controles construidos para ellos. Enmascarar es la seudonimización que nombran los artículos 25 y 32: lo que va al ambiente de pruebas ya no identifica a nadie sin la clave, y la sección 171 hace de deshacerla sin el consentimiento del responsable un delito.

La política va más allá del artículo 9 donde el riesgo es el mismo: trata la identidad de género con el mismo cuidado que la orientación sexual — la sección 22 de la Gender Recognition Act 2004 hace delito revelar, a partir de información oficial, que una persona solicitó o tiene un gender recognition certificate — y enmascara los datos financieros, que los bancos guardan bajo deber de confidencialidad y las agencias de crédito solo comparten conforme a la Consumer Credit Act 1974. Las condenas siguen la Rehabilitation of Offenders Act 1974: una condena cumplida (spent) se trata como si nunca hubiera ocurrido, y una copia que la conserva deshace eso.

> Que un dato sea anónimo depende de los medios razonablemente probables para identificar a alguien, por quien lo guarda o por quien pueda alcanzarlo — la guía de anonimización de la Commission lo prueba frente a un intruso motivado. El enmascaramiento es determinístico para la clave del engine, así que quien tiene los datos de producción y la clave puede vincular una fila enmascarada con su origen: para esa persona, la copia es dato seudonimizado, todavía dato personal. Mantenga la clave, y el acceso a producción, lejos de quienes usan la copia enmascarada. Si una copia cuenta como anónima es una evaluación jurídica de todo el ambiente, no solo de la política de descubrimiento.

3

Cómo se descubren los datos sensibles

Un job de descubrimiento mira cada columna de su rule set y pregunta a cada classifier de la política de descubrimiento qué tan seguro está de que la columna pertenece a su clase de datos. La política usa los cuatro frameworks de classifier de Delphix:

- **Nombre de la columna** (Path) — expresiones regulares sobre el nombre de la columna. Cada regla tiene una fuerza (*match strength*): la confianza que da cuando coincide.
- **Tipo de dato** (Type) — acepta el tipo y el largo de la columna, o descarta la clase de datos. Por sí solo nunca asigna una clase de datos.
- **Formato del valor** (Regex) — prueba una muestra de los valores contra patrones, algunos con dígito verificador. La confianza sigue la proporción de valores que coinciden.
- **Valores conocidos** (List) — busca los valores de la muestra en listas; para nombres, palabra por palabra.

La evidencia del nombre y la de los valores se combinan por clase de datos, y la columna se asigna a la clase de datos de mayor confianza cuando esta alcanza el umbral de asignación (*assignment threshold*) de la política de descubrimiento — **60%** aquí. Los valores que no coinciden con un formato o una lista cuentan en contra de su clase de datos, según la fuerza de rechazo (*reject strength*) del classifier.

Estos son los nombres que Data Control Tower da a los objetos: clases de datos (*data classes*), classifiers y una política de descubrimiento (*discovery policy*), ejecutada por un job de descubrimiento. Un Continuous Compliance Engine usado por sí solo llama a los mismos objetos dominios, classifiers y profile set, ejecutado por un job de profiling; todo lo de este documento vale para ambos.

Las bases de datos rellenan los valores: una columna CHAR los completa con espacios hasta su largo, y un código numérico guardado como texto suele venir con ceros a la izquierda. El descubrimiento prueba los valores tal como llegan, por eso todo patrón de formato quita antes los espacios alrededor del valor, los patrones de dígitos aceptan también ceros a la izquierda, las listas de palabras sueltas se buscan palabra por palabra, y las listas de nombres de varias palabras (lugares, categorías) quedan en un único patrón de formato. Una columna cuyo nombre no dice nada — `CAMP01`, `FLD_07`, los nombres cortos de los sistemas empaquetados — se encuentra solo por sus valores siempre que su formato sea distintivo: documentos con dígito verificador, correos, teléfonos, tarjetas, lugares, nombres.

Las reglas de nombre de columna se muestran como sus alternativas. Ignoran mayúsculas y no pueden ir pegadas a otras letras: `rut` encuentra `RUT_CLIENTE` y `CLIENTE_RUT`, pero no `RUTA`. En ellas, `_?` es un guion bajo opcional, `(a|b)` una forma u otra, `s?` una letra opcional y `[a-z_]*` cualquier continuación.

> El descubrimiento propone; no decide. Revise en el rule set las clases de datos asignadas antes de ejecutar un job de enmascaramiento, y busque las columnas que la política dejó sin clase.

4

Cómo se enmascaran los datos

Cada clase de datos nombra un algoritmo, que un job de enmascaramiento aplica a todas las columnas que el rule set asigna a la clase. Los algoritmos se pueden componer: un **Regex Decompose** divide el valor en partes y da a cada parte su propia acción; una **String Algorithm Chain** aplica algoritmos uno tras otro. El árbol bajo cada clase de datos muestra todo lo que usa su algoritmo; el Apéndice A trae cada configuración completa.

Los algoritmos son deterministas para su clave: el mismo valor se enmascara igual en todas las tablas, bases y jobs, y los joins entre sistemas enmascarados siguen funcionando — siempre que todos los engines y compliance nodes usen las mismas claves.

Donde un algoritmo que viene con Delphix ya resuelve — CM Numeric para montos, Credit Card, el lookup de grupo sanguíneo —, la política lo usa en lugar de crear uno propio. Esos algoritmos aparecen en los árboles por su nombre `dlpx-core:`, el que usa un engine; Data Control Tower los lista sin el prefijo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Están en todo engine y en todo Data Control Tower, y no figuran en el Apéndice A.

El relleno queda donde está: los espacios alrededor del valor se mantienen, y los ceros a la izquierda de un número no se enmascaran — `0012345678` pasa a ser `00` seguido de lo que `12345678` pasa a ser. Un valor guardado en una columna CHAR rellenada con ceros sigue coincidiendo con el mismo valor guardado como número.

> Los ejemplos enmascarados de este documento se produjeron con una clave determinada. Con otras claves los valores enmascarados cambian; su forma, no.

5

Paquetes esencial y extendido

La política puede adoptarse completa o en parte. El **paquete extendido** es todo lo que describe este documento. El **paquete esencial** es lo mínimo para la ley — documentos de identidad, nombres, contacto, dirección y fecha de nacimiento. Para adoptar solo el paquete esencial, cree únicamente sus clases de datos, los classifiers que votan por ellas y los algoritmos y archivos que estos usan, y ponga solo esos classifiers en la política de descubrimiento.

PAQUETE	CLASES DE DATOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARCHIVOS
Esencial	13	27	27	7
Extendido	73	130	105	45

El paquete esencial contiene estas clases de datos, marcadas como **Esencial** en las tablas y los capítulos:

- National Insurance number — `UK_L1_NINO`

- NHS number, CHI number, H&C number — `UK_L1_NHS_NUMBER`
- Pasaporte — `UK_L1_PASSPORT`
- Licencia de conducir — `UK_L1_DRIVING_LICENCE`
- Nombres de pila — `UK_L1_GIVEN_NAME`
- Apellidos — `UK_L1_SURNAME`
- Nombre completo — `UK_L1_FULL_NAME`
- E-mail — `UK_L1_EMAIL`
- Teléfono — `UK_L1_PHONE`
- Dirección — `UK_L1_ADDRESS`
- Complemento de dirección — `UK_L1_ADDRESS_DETAIL`
- Fecha de nacimiento — `UK_L2_BIRTH_DATE`
- Postcode — `UK_L2_POSTCODE`

> Con menos clases de datos en competencia, una columna que una clase del paquete extendido tomaría por su nombre puede proponerse para una clase esencial — un código numérico, por ejemplo, puede parecer un teléfono. Conviene revisar el resultado del descubrimiento.

6

Las clases de datos de un vistazo

Todas las clases de datos de la política, cómo se encuentran y el algoritmo que las enmascara.

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRECTOS		
National Insurance number ESENCIAL UK_L1_NINO	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_NINO
NHS number, CHI number, H&C number ESENCIAL UK_L1_NHS_NUMBER	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_NHS_COLUMN
Unique Taxpayer Reference (UTR) UK_L1_UTR	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_UTR
Pasaporte ESENCIAL UK_L1_PASSPORT	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_CM_ALNUM
Licencia de conducir ESENCIAL UK_L1_DRIVING_LICENCE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_CM_ALNUM
Documentos migratorios UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT	NOMBRE DE COLUMNA	UK_CM_ALNUM
Registro civil UK_L1_VITAL_RECORD	NOMBRE DE COLUMNA	UK_CM_ALNUM
Nombres de pila ESENCIAL UK_L1_GIVEN_NAME	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	UK_GIVEN_NAMES
Apellidos ESENCIAL UK_L1_SURNAME	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	UK_SURNAMES
Nombre completo ESENCIAL UK_L1_FULL_NAME	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	UK_FULL_NAME
E-mail ESENCIAL UK_L1_EMAIL	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	UK_EMAIL
Teléfono ESENCIAL UK_L1_PHONE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_PHONE
Dirección ESENCIAL UK_L1_ADDRESS	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	UK_ADDRESS
Complemento de dirección ESENCIAL UK_L1_ADDRESS_DETAIL	NOMBRE DE COLUMNA	UK_CM_ALNUM
Cuenta bancaria UK_L1_BANK_ACCOUNT	NOMBRE DE COLUMNA	UK_CM_ALNUM
Sort code UK_L1_SORT_CODE	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_SORT_CODE
IBAN UK_L1_IBAN	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_IBAN
Tarjeta de pago UK_L1_PAYMENT_CARD	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_CARD
Dirección IP UK_L1_IP_ADDRESS	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	UK_IP

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Identificador de dispositivo `UK_L1_DEVICE_ID`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_CM_HEX`
Matrícula de vehículo `UK_L1_LICENCE_PLATE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_PLATE`
VIN y referencia del V5C `UK_L1_VIN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_CM_ALNUM`
Referencias de inmueble y de medidor `UK_L1_PROPERTY`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_CM_ALNUM`
Número de cliente, contrato o cuenta `UK_L1_CONTRACT_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_CM_ALNUM`
Usuario y redes sociales `UK_L1_USERNAME`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_CM_ALNUM`
Credencial `UK_L1_CREDENTIAL`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_REDACT`
Geolocalización `UK_L1_GEOLOCATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_COORDINATE`
Texto libre `UK_L1_FREE_TEXT`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR	`UK_FREE_TEXT_ALL`
CUASI-IDENTIFICADORES		
Fecha de nacimiento ESENCIAL `UK_L2_BIRTH_DATE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`UK_BIRTH_DATE`
Año de nacimiento `UK_L2_BIRTH_YEAR`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`UK_YEAR`
Edad `UK_L2_AGE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`UK_AGE`
Fechas de hechos de la vida `UK_L2_EVENT_DATE`	NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO	`UK_EVENT_DATE`
Sexo `UK_L2_SEX`	NOMBRE DE COLUMNA · VALORES CONOCIDOS	`UK_SEX`
Postcode ESENCIAL `UK_L2_POSTCODE`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_POSTCODE`
Ciudad `UK_L2_TOWN`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_TOWN`
Nacionalidad `UK_L2_NATIONALITY`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_NATIONALITY`
Estado civil y unión civil `UK_L2_MARITAL_STATUS`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_MARITAL_STATUS`
Ocupación `UK_L2_OCCUPATION`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_OCCUPATION`
Empleador `UK_L2_EMPLOYER`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_EMPLOYER`
Calificación más alta `UK_L2_EDUCATION`	NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR	`UK_EDUCATION`
Escuela `UK_L2_SCHOOL`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_SCHOOL`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
Número de hijos o dependientes `UK_L2_DEPENDANTS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UK_CAPPED_COUNT`
CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS			
Datos genéticos `UK_L3_GENETIC`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_REDACT`
Datos biométricos `UK_L3_BIOMETRIC`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UK_REDACT`
Origen racial o étnico `UK_L3_ETHNICITY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_ETHNICITY`
Creencias religiosas `UK_L3_RELIGION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_RELIGION`
Creencias filosóficas `UK_L3_BELIEF`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Opiniones políticas `UK_L3_POLITICAL_OPINION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_POLITICAL_OPINION`
Partido político `UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_POLITICAL_PARTY`
Afiliación sindical `UK_L3_TRADE_UNION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Orientación sexual `UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_SEXUAL_ORIENTATION`
Vida sexual `UK_L3_SEXUAL_LIFE`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Identidad de género `UK_L3_GENDER_IDENTITY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_GENDER_IDENTITY`
DATOS RELATIVOS A LA SALUD			
Identificadores de registros de salud `UK_HEALTH_ID`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_CM_ALNUM`
Diagnóstico `UK_HEALTH_DIAGNOSIS`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_DIAGNOSIS`
Medicamentos `UK_HEALTH_MEDICATION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_MEDICATION`
Notas clínicas `UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`UK_FREE_TEXT_ALL`
Resultados de análisis `UK_HEALTH_TEST_RESULT`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_CM_ALNUM`
Grupo sanguíneo `UK_HEALTH_BLOOD_GROUP`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`dlpx-core:BloodType SL`
Discapacidad `UK_HEALTH_DISABILITY`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_DISABILITY`
Salud reproductiva y sexual `UK_HEALTH_REPRODUCTIVE`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Salud mental `UK_HEALTH_MENTAL`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`

CLASE DE DATOS	ENCONTRADO POR		ALGORITMO
DATOS FINANCIEROS			
Historial crediticio e insolvencia `UK_FIN_CREDIT_REFERENCE`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_CREDIT`
Deuda `UK_FIN_DEBT`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Ingresos `UK_FIN_INCOME`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimonio `UK_FIN_ASSETS`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensión `UK_FIN_PENSION`	NOMBRE DE COLUMNA	TIPO DE DATO	`dlpx-core:CM Numeric`
Prestaciones `UK_FIN_BENEFIT`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_BENEFIT`
Privación y clase socioeconómica `UK_FIN_DEPRIVATION`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_DEPRIVATION`
Régimen de vivienda `UK_FIN_HOUSING`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_HOUSING`
DATOS DE INFRACCIONES PENALES			
Antecedentes penales `UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_CRIMINAL_RECORD`
Referencias policiales y judiciales `UK_PENAL_CASE_NUMBER`	NOMBRE DE COLUMNA	FORMATO DEL VALOR	`UK_CM_ALNUM`
Verificaciones del DBS `UK_PENAL_DBS`	NOMBRE DE COLUMNA		`UK_DBS`

PARTE 7

Identificadores directos

Datos que identifican a una persona por sí solos. El Reino Unido no tiene documento nacional de identidad; el Estado conoce a la persona por varios números — el National Insurance number para el trabajo, los impuestos y las prestaciones, el número NHS, CHI o H&C para la salud, la Unique Taxpayer Reference para la declaración de impuestos — y los demás la conocen por nombre, dirección, teléfono, cuenta bancaria y tarjeta. Cada número se enmascara igual dondequiera que aparezca, por lo que sigue uniendo sus tablas después del enmascaramiento, y los dígitos verificadores que las aplicaciones validan se recalculan.

7.1 National Insurance number

UK_L1_NINO

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El National Insurance number de HMRC y del Department for Work and Pensions: dos letras de prefijo, seis dígitos y una letra de sufijo de la A a la D, escrito en general `QQ 12 34 56 C`. Acompaña a la persona en el trabajo, los impuestos, las prestaciones y la pensión pública, y lo guardan empleadores, bancos, planes de pensiones y el NHS. Se encuentra por el nombre (`NINO`, `NI_NO`, `NATIONAL_INSURANCE_NUMBER`) y por la forma, sin los prefijos que HMRC no emite.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_NINO — Path

90% `nino` `ni_?(no|num|number|nbr)` `nin` `national_?insurance(_?(no|num|number|nbr))?` `nat_?ins(_?(no|num|number))?` `ni_?num` `insurance_?number_?ni`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_NINO — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[A-D]`	95%	
`[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los seis dígitos se mapean dígito a dígito; las letras de prefijo y de sufijo, que nada dicen de la persona, y los espacios se conservan. El resultado sigue siendo un National Insurance number bien formado, y el mismo número se enmascara igual en todas las tablas.

`UK_NINO` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AB 12 34 56 C	→	**AB 90 42 92 C**
JK123456D	→	**JK904292D**

7.2 NHS number, CHI number, H&C number

UK_L1_NHS_NUMBER

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El número de diez dígitos del paciente en Inglaterra, Gales y la Isla de Man (NHS number, escrito `943 476 5919`), en Escocia (Community Health Index, cuyos seis primeros dígitos son la fecha de nacimiento) y en Irlanda del Norte (Health and Care number). Los tres terminan en el mismo dígito verificador módulo 11, y el classifier lo comprueba: una columna de NHS numbers válidos se encuentra aun con un nombre sin sentido.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_NHS_NUMBER — Path

90% `nhs_?(no|num|number|nbr|id)?` `nhsno` `nhs_?number` `chi(_?(no|num|number))?` `community_?health_?index(_?(no|number))?` `h_?and_?c(_?(no|number))?` `hcn` `health_?and_?care_?(no|num|number)` `patient_?nhs_?(no|number)`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_NHS_NUMBER — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	dígito verificador MOD11_NHS; después de quitar `^0+(?=(?:[\s\-]?\d){10}\s*$)|[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nueve dígitos se enmascaran y el dígito verificador se recalcula, así que el resultado es un número válido. El primer dígito se conserva — indica el sistema emisor — y un CHI conserva una fecha real (día 01–28, mes 01–12). La regla nunca emite un número cuyo verificador sería diez; cuando los dígitos enmascarados dan ese caso, el noveno dígito sube uno y el verificador se calcula de nuevo. Cerca de un número enmascarado de cada once se desplaza así, por lo que algunos números distintos pueden enmascararse igual.

`UK_NHS_COLUMN` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_NHS_NUMBER` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `UK_NHS_CD` → `UK_NHS_WIDEN` → `UK_NHS_AUX` → `UK_NHS_RESOLVE` → `UK_NHS_REPAIR` → `UK_NHS_RECOMPUTE`, en este orden.
>
> > `UK_NHS_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Enmascara los dígitos con `UK_NHS_BODY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` desde la derecha.
> >
> > > `UK_NHS_BODY` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_DIGITS`.
> > >
> > > > `UK_CHI_DAY` SECURE LOOKUP
> > > >
> > > > Reemplaza el valor por uno de los 28 valores de `uk-chi-day.txt`, elegido por un hash con clave.
> > > >
> > > > `UK_CHI_MONTH` SECURE LOOKUP
> > > >
> > > > Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uk-chi-month.txt`, elegido por un hash con clave.
> > > >
> > > > `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.
> > >
> > > `UK_NHS_WIDEN` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
> > >
> > > `UK_NHS_AUX` CHECK DIGIT
> > >
> > > Enmascara los dígitos con `UK_IDENTITY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 9` desde la derecha.
> > >
> > > > `UK_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE
> > > >
> > > > Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_NHS_RESOLVE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_NHS_REPAIR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UK_NHS_STEP` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_NHS_RECOMPUTE` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_IDENTITY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` desde la derecha.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
943 476 5919	→	**917 340 1153**
1503851238	→	**1502946521**

7.3 Unique Taxpayer Reference (UTR)

UK_L1_UTR

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La referencia de diez dígitos de HMRC para Self Assessment, Corporation Tax y sociedades, a menudo escrita en dos grupos de cinco y a veces seguida de una `K`. Su dígito verificador es el primero: los otros nueve con pesos 6 7 8 9 10 5 4 3 2, módulo 11.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_UTR — Path

90% `utr` `sa_?utr` `ct_?utr` `unique_?tax(payer)?_?ref(erence)?(_?(no|num|number))?` `self_?assessment_?(ref|reference|utr|no|number)` `tax_?ref(erence)?(_?(no|num|number))?` `taxpayer_?ref(erence)?` `corporation_?tax_?(ref|reference|utr)`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_UTR — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{5}\s?\d{5}\s?K?)`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nueve dígitos se enmascaran y el primero se recalcula con la regla de HMRC, así que la referencia enmascarada pasa la validación; los espacios y la `K` se conservan.

`UK_UTR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

`UK_UTR_DIGITS` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_UTR_CD` → `UK_UTR_WIDEN` → `UK_UTR_AUX` → `UK_UTR_RESOLVE`, en este orden.

`UK_UTR_CD` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_CM_DIGITS` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 10 9 8 7 6` desde la derecha.

> `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`UK_UTR_WIDEN` REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_UTR_AUX` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_IDENTITY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 9 7 5 3 1 0` desde la derecha.

> `UK_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE
>
> Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_UTR_RESOLVE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
12345 67890	→	**43218 87983**
1234567890K	→	**4321887983K**

7.4 Pasaporte

UK_L1_PASSPORT

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de pasaporte, británico (nueve dígitos, emitido por HM Passport Office) o extranjero.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_L1_PASSPORT — Path

85% `passport[a-z_]*` `pass_?port_?(no|num|number)` `pp_?(no|num|number)` `travel_?document(_?(no|num|number))?`

FORMATO DEL VALOR — UK_L1_PASSPORT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{9}|[A-Z]{1,2}\d{6,8})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter: las letras siguen siendo letras y los dígitos, dígitos.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
123456789	→	**110858568**

7.5 Licencia de conducir

UK_L1_DRIVING_LICENCE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

El número de la licencia de conducir del DVLA, dieciséis caracteres que muestran al titular: cinco letras del apellido, seis dígitos de la fecha de nacimiento (el mes más cinco para las mujeres), dos iniciales, un dígito y dos letras de control — `MORGA753116SM9IJ`. Las licencias de Irlanda del Norte tienen ocho dígitos. Se encuentra por el nombre y por la forma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_DRIVING_LICENCE – Path

85% `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `dl_?(no|num|number)` `dvla_?(no|number|licen[cs]e)` `licen[cs]e_?(no|num|number)` *(salvo cuando le sigue lista E1)*

FORMATO DEL VALOR UK_L1_DRIVING_LICENCE – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z9]{5}\d[0156]\d([0][1-9]|[12]\d|3[01])\d[A-Z9]{2}\d[A-Z]{2}`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato: las letras del apellido, la fecha y las iniciales cambian todas.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
MORGA753116SM9IJ	→	**SEQCA384830KM4IK**

7.6 Documentos migratorios

UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT

NOMBRE DE COLUMNA · CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Biometric residence permits, share codes de eVisa y del derecho a trabajar, referencias del Home Office y de UKVI, visas, decisiones del EU Settlement Scheme, certificates of sponsorship, referencias de asilo y certificados de naturalización. La situación migratoria no es categoría especial, pero expone a la persona a un daño grave cuando se filtra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path

85% `brp(_?(no|num|number))?` `biometric_?residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `share_?code` `right_?to_?(work|rent)_?(code|share_?code|check)` `evisa(_?(no|number|ref))?` `home_?office_?(ref|reference|no|number)` `ho_?ref` `visa_?(no|num|number|ref)` `euss(_?(ref|reference|no|number))?` `settled_?status_?(ref|reference)` `immigration_?(status|permission|document|ref|reference|no|number)` `ukvi_?(ref|reference|no|number)` `certificate_?of_?sponsorship` `cos_?(no|number|ref)` `asylum_?(ref|reference|no|number)` `arc_?(no|number|card)` `naturali[sz]ation_?(certificate|cert|no|number)` `registration_?certificate_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
ZR1234567	→	**DC8262159**

7.7 Registro civil

UK_L1_VITAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de actas y de inscripciones de nacimiento, defunción, matrimonio y unión civil, y las referencias de índice del General Register Office de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_VITAL_RECORD — Path

85% `birth_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|entry|ref))?` `death_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|ref))?` `marriage_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|ref))?` `civil_?partnership_?cert(ificate)?(_?(no|number))?` `gro_?(index|ref|reference|no|number)` `registry_?entry(_?(no|number))?` `vital_?(record|statistics)_?(no|num|number)` `registration_?district_?(no|number|entry)`

55% `entry_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
A123456	→	**E854099**

7.8 Nombres de pila

UK_L1_GIVEN_NAME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Primer nombre y segundos nombres (`FIRST_NAME` , `FORENAME` , `MIDDLE_NAME` , `KNOWN_AS`), incluidos dos nombres en una columna, como `Mary Elizabeth` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_GIVEN_NAME – Path

85%	`first_?names?` `given_?names?` `fore_?names?` `christian_?name` `fname` `name_?first` `middle_?names?` `mname` `name_?middle` `preferred_?(first_?)?name` `known_?as`
50%	`name` *(salvo cuando le sigue lista E2)*

VALORES CONOCIDOS UK_L1_GIVEN_NAME – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uk-detect-given-names.txt`	356	70%	Aarav, Abena, Abigail, Adaeze, Adam, Agnieszka

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada palabra se reemplaza por un nombre de una lista de 350 nombres de pila usados en el Reino Unido — ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, del sur de Asia, africanos y de Europa del Este —, conservando el número de palabras y las mayúsculas.

`UK_GIVEN_NAMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

> `UK_GIVEN_NAME` NAME
>
> Reemplaza el nombre por uno de los 349 nombres de `uk-given-names.txt` .
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Oliver`	→	**`Zain`**
`Mary Elizabeth`	→	**`Niall Ian`**

7.9 Apellidos

UK_L1_SURNAME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Apellidos, de soltera y anteriores, incluidos los apellidos compuestos con guion (`Bowes-Lyon`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_SURNAME – Path

85%	`last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `name_?last` `maiden_?name` `mothers?_?maiden_?name` `maiden` `birth_?surname` `previous_?surname` `married_?name` `former_?(sur)?name`

VALORES CONOCIDOS UK_L1_SURNAME — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uk-detect-surnames.txt`	295	70%	Abdi, Adams, Adeyemi, Ahmed, Akhtar, Ali

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada parte pasa a ser un apellido de una lista de 300 apellidos comunes del Reino Unido; el guion se conserva.

`UK_SURNAMES` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_SURNAME` NAME
>
> Reemplaza el nombre por uno de los 294 nombres de `uk-surnames.txt`.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Smith`	→	**`Collins`**
`Bowes-Lyon`	→	**`Russell-Palmer`**

7.10 Nombre completo

UK_L1_FULL_NAME

ESENCIAL NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Nombres y apellido en una columna, en el orden inglés, con o sin tratamiento — `Mrs Mary E. Smith` — o escritos como `SMITH, MARY`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_FULL_NAME — Path

90% `full_?name` `fullname` `complete_?name` `person_?name` `name_?of_?(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|gp|physician|nurse|carer|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant|resident|occupier)` `(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|gp|physician|nurse|carer|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant|resident|occupier)_?name`

60% `beneficiary` `guardian` `next_?of_?kin` `spouse` `emergency_?contact` `guarantor` `account_?holder` `policy_?holder` `legal_?representative` `attorney` `lasting_?power_?of_?attorney` `patient` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `insured_?person` `nominee` `executor` `appointee`

50% `name` *(salvo cuando le sigue lista E2)*

VALORES CONOCIDOS UK_L1_FULL_NAME — List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
uk-detect-given-names.txt	356	65%	Aarav, Abena, Abigail, Adaeze, Adam, Agnieszka
uk-detect-surnames.txt	295	65%	Abdi, Adams, Adeyemi, Ahmed, Akhtar, Ali

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los nombres pasan a ser nombres y el apellido, apellido, por posición: la última palabra es el apellido. El tratamiento (`Mr` , `Mrs` , `Ms` , `Miss` , `Mx` , `Dr` , `Prof` , `Sir` , `Dame` , `Rev`) y una inicial intermedia se conservan; la forma con coma conserva el orden.

`UK_FULL_NAME` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 9 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

`UK_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

`UK_SURNAME` **NAME**

Reemplaza el nombre por uno de los 294 nombres de `uk-surnames.txt` .

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_GIVEN_NAMES` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

`UK_GIVEN_NAME` **NAME**

> Reemplaza el nombre por uno de los 349 nombres de `uk-given-names.txt`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Mrs Mary E. Smith`	→	**`Mrs Niall A. Collins`**
`Rhys Evans`	→	**`Mia Hughes`**
`SMITH, OLIVER`	→	**`COLLINS, ZAIN`**

7.11 E-mail

UK_L1_EMAIL

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones de e-mail personales y de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UK_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address`

> **TIPO DE DATO** UK_L1_EMAIL — Type
>
> Acepta texto (largo 5 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

> **FORMATO DEL VALOR** UK_L1_EMAIL — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El nombre y el dominio se mapean carácter a carácter y el dominio de nivel superior pasa a ser `.test`, reservado para pruebas: una dirección enmascarada nunca entrega correo.

`UK_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`mary.smith@example.co.uk`	→	**`doyl.nyijg@esozcyu.ge.test`**

7.12 Teléfono

UK_L1_PHONE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números del Reino Unido con `+44` o el `0` troncal: móviles (`07700 900123`), números geográficos (`020 7946 0018` , `0161 496 0000`), no geográficos y la forma mixta `+44 (0)20…` .

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_PHONE — Path

85% `tel` `telephone[a-z0-9_]*` `tel_?(no|num|number|home|work|mobile)` `phone[a-z0-9_]*` `ph_?(no|num|number)` `mobile[a-z0-9_]*` `mob(_?(no|num|number))?` `cell` `cell_?(phone|no|number)` `cellphone` `contact_?(no|num|number)` `landline` `fax` `whatsapp`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_PHONE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?=[+(0])(\+?44\s?(\(0\)\s?)?|\(?0)[1-35789]\d{1,3}\)?[\s\-.]?\d{3,4}[\s\-.]?\d{3,4}`	100%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-.]{6,15})`	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El código de país, el `0` troncal, los dos dígitos siguientes (el rango móvil o el comienzo del código de área) y los separadores se conservan; el resto se enmascara dígito a dígito. Un número sin forma del Reino Unido se enmascara carácter a carácter.

`UK_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`+44 7700 900123`	→	**`+44 7700 838369`**
`020 7946 0018`	→	**`020 6016 5896`**
`(0161) 496 0000`	→	**`(0168) 842 8155`**

7.13 Dirección

UK_L1_ADDRESS

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · FORMATO DEL VALOR · SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Las líneas de dirección: número o nombre de la casa y calle, departamento y edificio, con o sin ciudad y postcode. Se encuentra por el nombre y por valores con número y palabra de vía, un departamento (flat) o un postcode después de una coma.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_ADDRESS — Path

80% `address[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; salvo cuando le sigue lista E3)* `addr(ess)?_?(line|1|2|3)?[a-z0-9_]*` *(salvo cuando le precede `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `street(_?(address|name))?` `residential_?address` `home_?address` `mailing_?address` `postal_?address` `correspondence_?address` `residence` `place_?of_?residence` `domicile` `po_?box`

TIPO DE DATO UK_L1_ADDRESS — Type

Acepta texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR UK_L1_ADDRESS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`(?i)\d+[A-Z]?,?\s+.*\b(street|st\.?|road|rd\.?|avenue|ave\.?|lane|ln\.?|drive|dr\.?|close|crescent|cres\.?|way|gardens|gdns\.?|place|pl\.?|court|ct\.?|terrace|grove|square|sq\.?|hill|mews|row|walk|park|green|view|rise|parade|broadway|approach)\b.*`	80%	
`(?i)(flat|apartment|apt\.?|unit)\s*\d+[A-Z]?\b.*`	80%	
`(?i).+,.*\b[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]?\s*\d[A-Z]{2}\b.*`	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 20% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se reemplaza por una de 3.000 direcciones ficticias del Reino Unido, armadas con nombres comunes de calles (High Street, Station Road, Heol y Felin, Lisburn Road), departamentos en edificios con nombre y nombres de casa. El postcode tiene clase de datos propia.

`UK_ADDRESS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `uk-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`10 Downing Street, London`	→	**`16 Albert Road`**

7.14 Complemento de dirección

UK_L1_ADDRESS_DETAIL

ESENCIAL **NOMBRE DE COLUMNA** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Número o nombre de la casa, departamento, edificio, unidad y piso en columnas separadas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_ADDRESS_DETAIL — Path

70% `house_?(no|num|number|name)` `building_?(no|number|name)` `flat_?(no|number)?` `apt(_?(no|number))?` `apartment(_?(no|number))?` `unit_?(no|num|number)` `floor_?(no|number)?` `suite(_?no)?` `sub_?building(_?name)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Flat 4B`	→	**`Ypox 6W`**

7.15 Cuenta bancaria

UK_L1_BANK_ACCOUNT

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cuenta de bancos y building societies (ocho dígitos) y roll numbers de building societies.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_BANK_ACCOUNT — Path

85% `account_?(no|num|number|nbr)` `acct_?(no|num|number|nbr)?` `acc_?(no|num|number)` `bank_?(account|acct)(_?(no|num|number))?` `current_?(account|acct)(_?(no|number))?` `savings_?(account|acct)(_?(no|number))?` `building_?society_?(account|roll)(_?(no|number))?` `roll_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando longitud y separadores; los ceros a la izquierda se conservan.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
31926819	→	**50681346**

7.16 Sort code

UK_L1_SORT_CODE

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El sort code de seis dígitos, escrito `20-00-00`, que identifica un banco y una sucursal. Con el número de cuenta, identifica la cuenta.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_SORT_CODE — Path

90% `sort_?code` `sortcode` `bank_?sort(_?code)?` `branch_?sort_?code` `nsc`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_SORT_CODE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{2}-\d{2}-\d{2})`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los dos primeros dígitos, que dicen el banco, se conservan; los cuatro que dicen la sucursal se enmascaran.

`UK_SORT_CODE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

`UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
20-00-00	→	**20-70-32**

7.17 IBAN

UK_L1_IBAN

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

IBANs del Reino Unido (`GB82 WEST 1234 5698 7654 32`): el país, dos dígitos de control, el código de cuatro letras del banco, el sort code y el número de cuenta. El classifier comprueba los dígitos de control de la ISO 13616.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_IBAN — Path
>
> **90%** `iban(_?(no|number|code))?` `international_?bank_?account(_?number)?`

> FORMATO DEL VALOR UK_L1_IBAN — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`GB\d{2}\s?[A-Z]{4}(\s?\d{4}){3}\s?\d{2}`	100%	dígito verificador MOD97; después de quitar `\s`
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El algoritmo IBAN de Delphix enmascara el sort code y el número de cuenta — catorce dígitos — y recalcula los dos dígitos de control, así que el IBAN enmascarado es válido. El código del banco y los espacios se conservan.

`UK_IBAN` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

> `UK_IBAN_COMPACT` IBAN
>
> Enmascara los últimos 14 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.
>
> `UK_IBAN_PRINTED` IBAN
>
> Enmascara los últimos 17 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
GB82 WEST 1234 5698 7654 32	→	**GB54 WEST 4268 1399 9538 24**
GB82WEST12345698765432	→	**GB31WEST22532507119890**

7.18 Tarjeta de pago

UK_L1_PAYMENT_CARD

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Números de tarjetas de crédito, débito y prepagas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_PAYMENT_CARD — Path

85% `card_?(no|num|number)` `credit_?card(_?(no|num|number))?` `debit_?card(_?(no|num|number))?` `cc_?(no|num|number)` `pan` `card_?pan` `masked_?pan` `primary_?account_?number`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_PAYMENT_CARD — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; después de quitar `[\s\-]`

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Credit Card, que viene con Delphix: otro número que pasa el Luhn, conservando los seis primeros dígitos (el emisor, no el titular).

`UK_CARD` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el número de la tarjeta por otro que pasa el control de Luhn, manteniendo los seis primeros dígitos — el emisor, no el titular.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`4929 1234 5678 9012`	→	**`4929 1298 3367 1542`**

7.19 Dirección IP

UK_L1_IP_ADDRESS

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Direcciones IPv4 e IPv6 en logs de acceso, sesiones y transacciones — identificadores en línea según el artículo 4(1).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_IP_ADDRESS — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip` `source_?ip`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_IP_ADDRESS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada octeto IPv4 se mapea en 1–254, así que la dirección sigue siendo válida; una IPv6 se mapea dígito a dígito en hexadecimal.

`UK_IP` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_HEX` .

> `UK_OCTET` NUMERIC MAPPING
>
> Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

> `UK_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`81.2.69.160`	→	**`82.5.41.128`**

7.20 Identificador de dispositivo

`UK_L1_DEVICE_ID`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

IMEI, IMSI, ICCID, direcciones MAC, identificadores de publicidad y cookies de sesión.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** `UK_L1_DEVICE_ID — Path`
>
> **80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `device_?(id|uuid|serial)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `serial_?(no|number)_?(device|phone|handset)` `handset_?serial`

> **FORMATO DEL VALOR** `UK_L1_DEVICE_ID — Regex`
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter en hexadecimal: una MAC sigue siendo MAC, un IMEI sigue teniendo quince dígitos.

`UK_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.21 Matrícula de vehículo

`UK_L1_LICENCE_PLATE`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Matrículas (vehicle registration marks): el formato actual desde 2001 — dos letras de la región, dos dígitos de la antigüedad y tres letras al azar, `AB12 CDE` —, los formatos antiguos de prefijo y sufijo (`A123 BCD` , `ABC 123D`) y las matrículas de Irlanda del Norte (`BAZ 1234`).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_LICENCE_PLATE — Path

85% `licen[cs]e_?plates?(_?(no|num|number))?` `plates?(_?(no|num|number))?` `vrm` `vehicle_?(reg|registration|registration_?mark|plate)(_?(no|num|number))?` `registration_?(plate|mark)` `number_?plate` `reg_?(no|number|plate|mark)` `car_?reg(istration)?`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_LICENCE_PLATE — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{2}\d{2}\s?[A-Z]{3}`	90%	
`[A-Z]\d{1,3}\s?[A-Z]{3}|[A-Z]{3}\s?\d{1,3}[A-Z]`	60%	
`[A-Z]{2}[IZ]\s?\d{1,4}`	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

En el formato actual, la región y la antigüedad se conservan — dicen dónde y cuándo se matriculó el auto por primera vez, como lo diría un año de nacimiento — y las tres letras al azar se enmascaran; los formatos antiguos se enmascaran carácter a carácter. Las letras enmascaradas nunca incluyen I ni Q, que las matrículas no usan.

`UK_PLATE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_PLATE`.

> `UK_CM_PLATE` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
AB12 CDE	→	**AB12 BRL**
A123 BCD	→	**A957 GGN**

7.22 VIN y referencia del V5C

UK_L1_VIN

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de identificación del vehículo, de chasis y de motor, y la referencia del certificado de registro V5C (el logbook).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_VIN — Path

80% `vin` `vin_?(no|number)` `vehicle_?identification_?(no|number)` `chassis(_?(no|number))?` `engine_?(no|number|serial)` `v5c(_?(ref|reference|no|number))?` `logbook_?(ref|reference|no|number)`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_VIN — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato de 17 caracteres.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SAJAA01P9XH123456	→	**WEVIE42B4TY592357**

7.23 Referencias de inmueble y de medidor

UK_L1_PROPERTY

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Referencias que llevan a un hogar: el Unique Property Reference Number (UPRN), el número de título del HM Land Registry, la cuenta del council tax y de las business rates, y los números de los medidores de electricidad y gas (MPAN, MPRN).

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_PROPERTY — Path
>
> 85% `uprn` `unique_?property_?ref(erence)?(_?(no|num|number))?` `title_?(no|number)` `land_?registry_?(title|ref|reference|no|number)` `registers_?of_?scotland_?(ref|title)` `council_?tax_?(account|ref|reference|no|number)(_?(no|number))?` `ctax_?(ref|account)` `business_?rates_?(account|ref)` `mpan` `mprn` `meter_?point_?(ref|reference|admin(istration)?_?number)` `meter_?(serial|no|number)` `property_?(ref|reference|id)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato, para que las referencias entre tablas sigan coincidiendo.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
100023336956	→	**532624755798**
NGL123456	→	**GKS222692**

7.24 Número de cliente, contrato o cuenta

UK_L1_CONTRACT_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de cliente, socio, empleado, nómina, póliza, préstamo, hipoteca, siniestro y alquiler, y los números de alumno del sistema educativo (UPN, ULN).

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_CONTRACT_NUMBER — Path

70% `contract_?(no|num|number)` `policy_?(no|num|number)` `loan_?(no|num|number|id)` `mortgage_?(no|number|account)` `member(ship)?_?(no|num|number|id)` `customer_?(no|num|number|id|ref)` `client_?(no|num|number|id|ref)` `cust_?(no|num|id)` `employee_?(no|num|number|id)` `emp_?(no|num|id)` `staff_?(no|num|number|id)` `payroll_?(no|number)` `works_?(no|number)` `claim_?(no|num|number|ref)` `student_?(no|num|number|id)` `upn` `unique_?pupil_?number` `uln` `unique_?learner_?number` `pupil_?(no|number|id)` `library_?card_?(no|number)` `tenancy_?(ref|reference|no|number)` `housing_?(ref|reference)`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato, para que las referencias entre tablas sigan coincidiendo.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
POL-123456	→	**MIF-194239**

7.25 Usuario y redes sociales

UK_L1_USERNAME

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Logins, apodos y perfiles en redes sociales.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_USERNAME — Path

70% `user_?name` `username` `login(_?(name|id))?` `user_?id_?login` `nick_?name` `nickname` `alias` `screen_?name` `handle` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `social_?media(_?(handle|account|profile))?` `telegram`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
@mary_s	→	**@hipg_c**

7.26 Credencial

UK_L1_CREDENTIAL

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Contraseñas, PIN, palabras memorables, hashes de contraseña, respuestas de seguridad, tokens y claves de API. Un hash también se encuentra por su esquema — bcrypt, crypt, Argon2, PBKDF2, LDAP.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_L1_CREDENTIAL – Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass_?word` `pass` `pin(_?(code|no|number))?` `passcode` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `secret_?(answer|question)` `security_?(answer|question)` `memorable_?(word|information|date)` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp`

FORMATO DEL VALOR — UK_L1_CREDENTIAL – Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a ser `X`. Una credencial no tiene por qué parecer real en un ambiente de pruebas.

`UK_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Secret#2024	→	XXXXXXXXXX

7.27 Geolocalización

UK_L1_GEOLOCATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Latitud y longitud, juntas o en columnas separadas, y eastings, northings y grid references del Ordnance Survey. Gran Bretaña e Irlanda del Norte están entre 49° y 61° norte y entre 8° oeste y 2° este.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_L1_GEOLOCATION – Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordinates?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|location|position)` `geolocation` `gps(_?(location|position|coordinates))?` `easting` `northing` `grid_?ref(erence)?`

50% `long`

FORMATO DEL VALOR UK_L1_GEOLOCATION — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:(49|5\d|60)\.\d{3,}\s*,\s*-?[0-8]\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(49|5\d|60)\.\d{4,})`	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La parte entera y el primer decimal se conservan — unos 11 km — y el resto se enmascara: el lugar se generaliza, no se desplaza.

`UK_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`51.501009,-0.141588`	→	**`51.506862,-0.153030`**

7.28 Texto libre

UK_L1_FREE_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **FORMATO DEL VALOR** **STRING ALGORITHM CHAIN**

QUÉ ES

Observaciones, comentarios, reclamos, notas de atención y declaraciones donde los datos personales se escriben sin estructura.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L1_FREE_TEXT — Path

60% `remarks?` `comments?` `notes?` `observations?` `narrative` `free_?text` `memo` `messages?` *(salvo cuando le sigue lista E4)* `complaint(_?(text|details|description))?` `description_?(of_?)?` `(case|complaint|incident|request|issue|problem|events)` `incident_?` `(details|description|narrative)` `case_?(notes?|summary|details)` `statement` `details` `summary`

TIPO DE DATO UK_L1_FREE_TEXT — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

FORMATO DEL VALOR UK_L1_FREE_TEXT — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[A-D]`	70%	en cualquier parte del valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	en cualquier parte del valor
`0*(?:(\+44\s?|0)7\d{3}\s?\d{6})`	60%	en cualquier parte del valor

Un valor que no coincide con ninguno no cuenta en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los números del Reino Unido se escriben con espacios, y Free Text Redaction mira una palabra a la vez; por eso un Regex Decompose primero cambia las formas con espacios — National Insurance y NHS numbers, UTRs, teléfonos, IBANs, postcodes y matrículas, hasta cuatro por valor — por `[DATA]` . Free Text Redaction

hace el resto palabra a palabra: los mismos identificadores escritos sin espacios, e-mails, números de tarjeta e IPs pasan a ser `[DATA]`, y los nombres y apellidos de las listas, `[NAME]`.

`UK_FREE_TEXT_ALL` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `UK_TEXT_SPACED` → `UK_FREE_TEXT`, en este orden.

> `UK_TEXT_SPACED` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `UK_FREE_TEXT` **FREE TEXT REDACTION**
>
> Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATA]`, y los 1266 términos de `uk-text-names.txt` por `[NAME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Customer Smith, NI number AB 12 34 56 C, tel 07700 900123, SW1A 2AA.`	→	**`Customer [NAME], NI number [DATA], tel [DATA], [DATA].`**

PARTE 8

Cuasi-identificadores

Datos que no identifican a nadie por sí solos, pero sí en combinación. Un postcode completo cubre unas quince direcciones; con la fecha de nacimiento y el sexo, suele señalar a una persona. De las 4.643 ciudades y pueblos de más de 1.000 habitantes del Reino Unido, 3.993 tienen menos de 20.000. Estos atributos se generalizan o desplazan en vez de reemplazarse: el postcode conserva el outward code, los lugares pequeños pasan a ser la ciudad principal de su autoridad local, y los datos conservan su valor analítico.

8.1 Fecha de nacimiento

UK_L2_BIRTH_DATE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · DATE SHIFT

QUÉ ES

Fecha de nacimiento como fecha, timestamp o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_BIRTH_DATE — Path

90% `dob` `d_?o_?b` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthdate` `birthday` `born_?(on|date)` `bdate`

TIPO DE DATO UK_L2_BIRTH_DATE — Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazada hasta 60 días, igual para la misma fecha: las edades quedan casi exactas, y pocas personas cruzan un cumpleaños que importa (16, 18).

`UK_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Año de nacimiento

UK_L2_BIRTH_YEAR

NOMBRE DE COLUMNA · TIPO DE DATO · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El año de nacimiento en una columna propia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_BIRTH_YEAR — Path

90% `birth_?year` `year_?of_?birth` `yob` `yr_?of_?birth`

TIPO DE DATO UK_L2_BIRTH_YEAR — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva y el último dígito se enmascara: 1985 pasa a ser 198x.

`UK_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Edad

UK_L2_AGE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Edad en años, al ingreso, al fallecer, en la derivación o en tramos.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_AGE — Path

85% `age(_?(years|yrs|in_?years|at_?(admission|death|entry|diagnosis|registration|referral)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?` `years_?old`

TIPO DE DATO UK_L2_AGE — Type

Acepta número (largo hasta 6) o texto (largo hasta 6); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

La década se conserva (37 pasa a ser 3x); un solo dígito se enmascara; desde 100, toda edad pasa a ser 90 — las personas muy mayores son pocas, y una edad exacta las identifica.

`UK_AGE` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Fechas de hechos de la vida

UK_L2_EVENT_DATE

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **DATE SHIFT**

QUÉ ES

Fechas de defunción, matrimonio, unión civil, divorcio, alta y baja laboral, internación, alta médica, diagnóstico, derivación, cita, arresto, amonestación y condena — cada una, con la fecha de nacimiento, acota a la persona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_EVENT_DATE – Path

80% `date_?of_?(death|marriage|civil_?partnership|divorce|dissolution|hire|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|referral|visit|appointment|consultation|delivery|arrest|charge|caution|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)` `(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|leaving|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|referral|appointment|visit|delivery|arrest|caution|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|arrival)_?date` `dod`

TIPO DE DATO UK_L2_EVENT_DATE – Type

Acepta fecha, TIMESTAMP o texto (largo 6 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Desplazadas hasta 30 días.

`UK_EVENT_DATE` DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

UK_L2_SEX

NOMBRE DE COLUMNA VALORES CONOCIDOS REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Sexo o género como código o palabra: `F` / `M`, `Female` / `Male`, `Woman` / `Man`.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_SEX – Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered|registered_?at_?birth))?` `gender(_?code)?` *(salvo cuando le sigue* *`identity`*, *`expression`*, *`recognition`*)

VALORES CONOCIDOS UK_L2_SEX – List

LISTA	VALORES	FUERZA	PRIMEROS VALORES
`uk-detect-sex.txt`	5	80%	female, male, woman, man, fem
`uk-detect-sex-letter.txt`	2	60%	f, m

Los valores se dividen en palabras, y se busca cada palabra.

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 50% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado dentro de su propio vocabulario por hash con clave: `F` / `M` sigue siendo `F` / `M`, una palabra sigue siendo palabra, y las proporciones quedan parecidas.

`UK_SEX` REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_SEX_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_SEX_WOMAN_MAN` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_SEX_F_M` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F	→	**M**
Male	→	**Female**

8.6 Postcode

UK_L2_POSTCODE

ESENCIAL · NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El postcode completo (`SW1A 2AA`): un outward code — área y distrito — y un inward code de un dígito y dos letras, unas quince direcciones en total. Se encuentra por el nombre y por la forma, que solo admite las letras que usa el inward code.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_POSTCODE — Path
>
> **90%** `post_?code` `postcode` `postal_?code` `post_?cd` `zip(_?code)?` `pcode`

> FORMATO DEL VALOR UK_L2_POSTCODE — Regex
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]?\s*\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}`	95%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

El outward code — un distrito postal de miles de direcciones, el nivel en que la ONS y el NHS publican datos — y el espacio se conservan; el inward code se enmascara dentro del alfabeto de los postcodes, que deja fuera C, I, K, M, O y V. El resultado tiene la forma de un postcode real del mismo distrito.

`UK_POSTCODE` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UK_CM_INWARD` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
SW1A 2AA	→	**SW1A 7SB**
M1 1AE	→	**M1 9ZA**

8.7 Ciudad

UK_L2_TOWN

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | DATA CLEANSING

QUÉ ES

Ciudad, pueblo, lugar de nacimiento, localidad y post town, en columnas propias. Los valores se reconocen con las 4.643 localidades de la lista.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_TOWN — Path

85% `town` `village` `hamlet` `community` *(salvo cuando le sigue* `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`, `council`, `interest`*)* `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `residence_?(town|village)` `town_?of_?residence` `post_?town` `postal_?town`

50% `city` `municipality`

FORMATO DEL VALOR UK_L2_TOWN — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 4514 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Barnsley, Darton, Hoyland Nether, Wombwell, Bolton upon Dearne, Cudworth, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un lugar de menos de 20.000 habitantes pasa a ser la ciudad principal de su autoridad local — Windermere y Keswick pasan a ser Carlisle, Portree pasa a ser Inverness, una parte pequeña de Londres pasa a ser London. Los lugares de 20.000 o más, y las ciudades principales, conservan su nombre.

`UK_TOWN` **DATA CLEANSING**

Reemplaza cada valor encontrado en `uk-town-generalized.txt` (9078 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Windermere	→	**Carlisle**
Portree	→	**Inverness**
Manchester	→	**Manchester**

8.8 Nacionalidad

UK_L2_NATIONALITY

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Nacionalidad, ciudadanía y país de nacimiento.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_NATIONALITY — Path

80% `nationality` `citizenship` `country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality)` `birth_?country`

FORMATO DEL VALOR UK_L2_NATIONALITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 56 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — British, Irish, Indian, Polish, Pakistani, Romanian, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por hash con clave por una de las veinte nacionalidades más comunes entre los residentes del Reino Unido.

`UK_NATIONALITY` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `uk-nationalities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Latvian	→	**Portuguese**

8.9 Estado civil y unión civil

UK_L2_MARITAL_STATUS

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La situación de pareja legal como la pregunta el censo de 2021 — con la unión civil junto al matrimonio — y la convivencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_MARITAL_STATUS — Path

85% `marital_?status` `civil_?status` `legal_?partnership_?status` `partnership_?status` `marriage_?status` `relationship_?status` `living_?arrangements?`

FORMATO DEL VALOR UK_L2_MARITAL_STATUS — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 21 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Never married or civil partnered, Married, In a civil partnership, Separated, Divorced, Formerly in a civil partnership, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por las categorías del censo, por hash con clave.

`UK_MARITAL_STATUS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `uk-marital-status.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
In a civil partnership	→	**Never married or civil partnered**

8.10 Ocupación

UK_L2_OCCUPATION

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Ocupación, cargo y código SOC.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UK_L2_OCCUPATION — Path
>
> **80%** `occupation` `profession` `job_?title` `designation` `post_?title` `position_?title` `soc_?(code|2020)`
>
> **50%** `job` `position` `post` `trade` *(salvo cuando le sigue* `name`, `mark`, `licen[cs]e` *)*

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada a partir de una lista de cuarenta ocupaciones comunes. Un cargo raro en una organización pequeña identifica por sí solo.

`UK_OCCUPATION` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `uk-occupations.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Regional Operations Manager, North West`	→	**`HGV driver`**

8.11 Empleador

UK_L2_EMPLOYER

NOMBRE DE COLUMNA **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

Nombre del empleador o del lugar de trabajo.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UK_L2_EMPLOYER — Path
>
> **80%** `employer(_?name)?` `name_?of_?employer` `employer_?business_?name` `company_?of_?employment` `workplace` `work_?place` `place_?of_?(work|employment)` `employed_?(at|by|with)` `current_?employer` `paye_?employer`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado a partir de una lista de empleadores ficticios.

`UK_EMPLOYER` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `uk-employers.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Acme Widgets plc`	→	**`North Sea Fisheries Ltd`**

8.12 Calificación más alta

UK_L2_EDUCATION

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **SECURE LOOKUP**

QUÉ ES

La calificación o nivel más alto, en los términos del Regulated Qualifications Framework y del marco escocés: GCSEs y Standard Grades, A levels y Highers, NVQs, BTECs, aprendizajes, títulos universitarios.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_EDUCATION — Path

80% `education(_?(level|attainment|status|completed))?` `educational_?(level|attainment)` `highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade)` `level_?of_?education` `qualifications?` `schooling` `rqf_?level` `scqf_?level` `nvq_?level`

FORMATO DEL VALOR UK_L2_EDUCATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 40 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — No qualifications, GCSE or equivalent, A level or equivalent, Scottish Highers, Apprenticeship, NVQ level 3, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada a partir de una lista de niveles, por hash con clave.

`UK_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `uk-education.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`A level or equivalent`	→	**`Master's degree`**

8.13 Escuela

UK_L2_SCHOOL

NOMBRE DE COLUMNA SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Escuela, college o universidad a la que asistió.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_SCHOOL — Path

75% `school(_?name)?` `name_?of_?school` `high_?school` `primary_?school` `secondary_?school` `academy(_?name)?` `sixth_?form` `college(_?name)?` `university(_?name)?` `institution_?attended` `alma_?mater` `urn_?school` `dfe_?(no|number)`

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada a partir de una lista de escuelas y colleges ficticios.

`UK_SCHOOL` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `uk-schools.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Eton College`	→	**`Greenfield University`**

8.14 Número de hijos o dependientes

UK_L2_DEPENDANTS

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Número de hijos, dependientes o miembros del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L2_DEPENDANTS — Path

80% `dependants?` `dependents?` `no_?of_?(children|dependants|dependents|kids)` `num(ber)?_?(of_?)?(children|dependants|dependents|kids)` `children` `household_?(size|members)` `persons_?in_?household`

TIPO DE DATO UK_L2_DEPENDANTS — Type

Acepta número (largo hasta 4) o texto (largo hasta 4); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Se conserva hasta 5; por encima pasa a ser 5. Los hogares grandes son raros, y un conteo raro identifica.

`UK_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Categorías especiales de datos

Las categorías del artículo 9 que no son salud — que tiene grupo propio: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos usados para identificar, vida sexual y orientación sexual — y la identidad de género, que protege la Gender Recognition Act 2004. Las columnas categóricas conservan su forma: un sí/no sigue siendo sí/no, un código numérico recibe otros dígitos, y cualquier otro valor se reemplaza por las categorías del censo de 2021, o se suprime donde no hay vocabulario común.

9.1 Datos genéticos

UK_L3_GENETIC

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona, obtenidos del análisis de una muestra biológica (artículo 4(13)): perfiles de ADN, secuencias, genotipos, pruebas BRCA y otras pruebas genéticas, tamizaje neonatal, condición de portador. Una secuencia también se encuentra por sus letras.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_L3_GENETIC — Path

90% `dna` `genetic[a-z_]*` `genome` `genomic[a-z_]*` `genotyp[a-z_]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `dna_?(profile|sample|index)` `snp` `haplotype` `newborn_?(blood_?spot|screening)` `heel_?prick` `sickle_?cell_?(genotype|trait)` `carrier_?status`

FORMATO DEL VALOR — UK_L3_GENETIC — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a ser `X`.

`UK_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
BRCA1 positive	→	XXXXXXXXXXXXXX

9.2 Datos biométricos

UK_L3_BIOMETRIC

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Datos obtenidos del tratamiento de las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirmen su identificación unívoca, como imágenes faciales y huellas dactilares (artículo 4(14)):

huellas, plantillas faciales, fotografías e imágenes de custodia, escaneos de iris y de venas, huellas de voz, firmas, patrones de tecleo y de marcha.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_BIOMETRIC — Path

90% `fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z_]*` `face_?(template|encoding|id|print|hash|image)` `facial_?(template|recognition|id|image|image_?hash)` `photo(graph)?(_?(image|file|path|blob|data|url))?` `passport_?photo` `selfie` `headshot` `mugshot` `custody_?image` `iris(_?(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `vein_?(pattern|scan)` `palm_?(print|vein)` `voice_?(print|template|sample|recording)` `signature_?(image|biometric|capture|pad|specimen|scan)` `specimen_?signature` `handwritten_?signature` `keystroke(_?(dynamics|pattern))?` `typing_?pattern` `gait(_?(pattern|analysis))?` `minutiae`

TIPO DE DATO UK_L3_BIOMETRIC — Type

Acepta texto; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Cada carácter pasa a ser `X` — incluida la ruta de un archivo de foto.

`UK_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`/photos/12345.jpg`	→	XXXXXXXXXXXXXXXXX

9.3 Origen racial o étnico

UK_L3_ETHNICITY

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Grupo étnico, en las categorías del censo de 2021 de Inglaterra y Gales (Escocia e Irlanda del Norte hacen casi la misma pregunta): White British, Irish, Gypsy or Irish Traveller, Roma, los grupos Mixed, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, African, Caribbean, Arab.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_ETHNICITY — Path

90% `ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity|_?category|_?code)?` `race` `racial_?(origin|group|background)` `traveller(_?status)?`

FORMATO DEL VALOR UK_L3_ETHNICITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 47 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — White British, White Irish, Gypsy or Irish Traveller, Roma, Other White, White and Black Caribbean, …	90%	
Uno de 6 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por las categorías del censo, por hash con clave; un sí/no sigue siendo sí/no y un código numérico recibe otros dígitos.

`UK_ETHNICITY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_ETHNICITY_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_ETHNICITY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `uk-ethnic-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Kashmiri	→	**Other White**
Y	→	**N**

9.4 Creencias religiosas

UK_L3_RELIGION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Religión y denominación: las respuestas del censo de 2021 (No religion, Christian, Muslim, Hindu, Sikh, Jewish, Buddhist) y las principales iglesias — Church of England, Church of Scotland, Roman Catholic, Church of Ireland, Presbyterian, Methodist.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_RELIGION – Path
>
> 95% `religion[a-z_]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)` `denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed` `congregation`

> FORMATO DEL VALOR UK_L3_RELIGION – Values
>
PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 45 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — No religion, Christian, Church of England, Church of Scotland, Roman Catholic, Church of Ireland, …	90%	
>
> Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada a partir de la lista, por hash con clave; flags y códigos conservan su forma.

`UK_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_RELIGION_LIST`.

`UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

> `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `uk-religions.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Quaker	→	**Roman Catholic**

9.5 Creencias filosóficas

UK_L3_BELIEF

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Creencias y convicciones filosóficas, objeción de conciencia. Los tribunales laborales reconocieron el veganismo ético, entre otras, como creencia filosófica protegida por la Equality Act 2010.

CÓMO SE ENCUENTRA

> NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_BELIEF – Path
>
> 90% `beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview` `ethical_?veganism`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimidas a `Not stated`: los valores no tienen vocabulario común del cual reemplazar.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uk-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Ethical veganism`	→	**`Not stated`**

9.6 Opiniones políticas

`UK_L3_POLITICAL_OPINION`

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación política, intención de voto, voto en referéndum.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `UK_L3_POLITICAL_OPINION – Path`

90% `political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)` `ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `swing_?voter` `brexit_?vote` `referendum_?vote` `leave_?or_?remain`

FORMATO DEL VALOR `UK_L3_POLITICAL_OPINION – Values`

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 22 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazadas a partir de una escala de orientaciones, por hash con clave.

`UK_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_POLITICAL_OPINION_LIST`.

`UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uk-political-opinions.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Centre-right`	→	**`Right`**

9.7 Partido político

UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

El partido al que la persona pertenece o apoya: Labour, Conservative, Liberal Democrats, Reform UK, los Greens, el SNP, Plaid Cymru, Sinn Féin, el DUP, Alliance, el SDLP, el UUP.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Path

95%	`political_?(party|body|membership|affiliation|group)` `party_?(membership|member|affiliation|card|group|supporter|preference)` `preferred_?party` `member_?of_?(party|political_?(party|body))` `party_?(of_?)?choice` `vote_?(2019|2024)` `general_?election_?vote`
50%	`party` *(salvo cuando le sigue lista E5)*

FORMATO DEL VALOR — UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 35 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Labour, Conservative, Liberal Democrats, Reform UK, Green Party, Scottish National Party, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado a partir de la lista de partidos, por hash con clave; flags y códigos conservan su forma.

`UK_POLITICAL_PARTY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_POLITICAL_PARTY_LIST`.

`UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de `uk-political-parties.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Scottish National Party	→	**Sinn Féin**

9.8 Afiliación sindical

UK_L3_TRADE_UNION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Afiliación, nombre del sindicato y cuota (check-off): Unison, Unite, GMB, el RCN, el NEU, el NASUWT, el PCS, Usdaw, el CWU, el UCU, la BMA, el RMT y otros.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_TRADE_UNION – Path

95% `trade_?union(_?(member|membership|name|subs|subscription|dues))?` `union_?(member|membership|affiliation|name|subs|subscription|dues|fees|code|branch|rep|representative)` `unioni[sz]ed` `labou?r_?union` `bargaining_?unit` `collective_?(agreement|bargaining)` `check_?off` `staff_?association` `shop_?steward`

FORMATO DEL VALOR UK_L3_TRADE_UNION – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 32 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Unison, Unite, GMB, RCN, Royal College of Nursing, NEU, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida a `Not stated`; un sí/no sigue siendo sí/no.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SUPPRESS`.

`UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

`UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uk-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Unison	→	**Not stated**
Y	→	**N**

9.9 Orientación sexual

UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOMBRE DE COLUMNA FORMATO DEL VALOR REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Orientación sexual, en las categorías del censo de 2021.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Path

95% `sexual_?(orientation|preference|identity)` `orientation_?sexual` `orient_?sexual` `msm(_?(status|flag))?` `lgbt(q|qi|qia)?(_?(status|flag))?`

FORMATO DEL VALOR UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 19 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Straight or heterosexual, Gay or lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual, Queer, …	80%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por las categorías del censo, por hash con clave.

`UK_SEXUAL_ORIENTATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uk-sexual-orientations.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Bisexual	→	**Other sexual orientation**

9.10 Vida sexual

UK_L3_SEXUAL_LIFE

NOMBRE DE COLUMNA · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Actividad sexual, parejas, prácticas e historial.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_SEXUAL_LIFE – Path

90% `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behaviou?r|history|partners?|practices?)` `sexually_?active` `number_?of_?sexual_?partners` `age_?(at_?)?first_?(sex|intercourse)` `sex_?work(er)?`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida a `Not stated`.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uk-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Active	→	**Not stated**

9.11 Identidad de género

UK_L3_GENDER_IDENTITY

NOMBRE DE COLUMNA · FORMATO DEL VALOR · REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La identidad de género como la pregunta el censo de 2021 (si es el sexo registrado al nacer), condición trans, pronombres y gender recognition certificates. La sección 22 de la Gender Recognition Act 2004 hace delito revelar, a partir de información oficial, que una persona solicitó o tiene un certificado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_L3_GENDER_IDENTITY – Path

95% `gender_?(identity|expression|recognition(_?(certificate|cert|status))?|reassignment|same_?as_?birth)` `grc(_?(holder|status|issued|date|no|number))?` `preferred_?pronouns?` `pronouns?` `transgender` `trans_?(status|history)` `gender_?same_?as_?sex`

FORMATO DEL VALOR UK_L3_GENDER_IDENTITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 15 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Same as sex registered at birth, Trans woman, Trans man, Non-binary, Other gender identity, Prefer not to say, …	70%	
Uno de 6 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada por las categorías del censo, por hash con clave; un flag (tiene certificado) sigue siendo flag.

`UK_GENDER_IDENTITY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_GENDER_IDENTITY_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_GENDER_IDENTITY_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de `uk-gender-identities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Trans man`	→	**`Prefer not to say`**

PARTE 10

Datos relativos a la salud

Categoría especial del artículo 9, definida como datos sobre la salud física o mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud (artículo 4(15)). Los registros de salud llevan, además, el deber de confidencialidad del common law en el NHS. Un diagnóstico, un resultado de VIH, un antidepresivo o un embarazo exponen a la persona tanto como cualquier otra categoría; el NHS number, sin embargo, está en los identificadores directos, porque acompaña a la persona mucho más allá de la consulta.

10.1 Identificadores de registros de salud

UK_HEALTH_ID

NOMBRE DE COLUMNA | CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Números de hospital y de historia clínica, de case notes y del PAS, números de GHIC y EHIC, de recetas y de fit notes, y códigos de consultorio de GP.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_HEALTH_ID — Path

85% `medical_?record(_?(no|num|number))?` `mrn` `hospital_?(no|num|number|id)` `patient_?(id|no|num|number)` `case_?note_?(no|number)` `pas_?(id|no|number)` `chart_?(no|num|number)` `health_?(record|card|id)(_?(no|num|number))?` `ehic(_?(no|number))?` `ghic(_?(no|number))?` `admission_?(no|num|number)` `prescription_?(no|num|number)` `fit_?note_?(no|number|ref)` `gp_?(practice_?)?(code|id)` `ods_?code` `practice_?code`

55% `chart` `admission` `episode`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
RX123456	→	**MZ999874**

10.2 Diagnóstico

UK_HEALTH_DIAGNOSIS

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Diagnósticos, afecciones, alergias y causas de defunción o de ausencia, como códigos CIE-10 (`F32.9`), conceptos SNOMED CT (`44054006`) o texto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_HEALTH_DIAGNOSIS — Path

85% `diagnos(is|es|tic)[a-z_]*` `dx` `icd_?(10|11)?(_?code)?` `snomed(_?(ct|code|concept))?` `read_?code` `ctv3` `medical_?(condition|history|problem|diagnosis)` `health_?(condition|problem)` `long_?term_?condition` `chronic_?(condition|disease|illness)` `illness(es)?` `disease[a-z_]*` `comorbidit(y|ies)` `allerg(y|ies)` `cause_?of_?(death|admission|illness|injury|absence)` `reason_?for_?(visit|admission|referral|absence|sickness)` `presenting_?complaint` `chief_?complaint` `pre_?existing_?conditions?`

FORMATO DEL VALOR UK_HEALTH_DIAGNOSIS — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un código CIE-10 pasa a ser otro código CIE-10 común de la misma forma, un concepto SNOMED CT recibe otros dígitos, y un texto pasa a ser un diagnóstico común — uno raro identifica.

`UK_DIAGNOSIS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DIAGNOSIS_TEXT`.

> `UK_ICD10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `uk-icd10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_ICD10` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de `uk-icd10.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_DIAGNOSIS_TEXT` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `uk-diagnoses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
44054006	→	**36556707**

10.3 Medicamentos

UK_HEALTH_MEDICATION

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Medicamentos recetados y recetas de uso continuo. Algunos revelan la afección por sí solos: un antirretroviral, PrEP, un antipsicótico, metadona.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_HEALTH_MEDICATION — Path

85% `medications?` `medicines?` `drugs?_?(name|prescribed)` `prescribed_?(drugs?|medications?|items?)` `prescription_?(drug|medication|item)s?` `repeat_?prescriptions?` `active_?ingredient` `dosage` `treatment_?(drug|medication)`

FORMATO DEL VALOR — UK_HEALTH_MEDICATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 51 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Co-codamol, Metformin, Gliclazide, …	70%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por un medicamento común de la atención primaria.

`UK_MEDICATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_MEDICATION_LIST` .

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt` , elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt` , elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `uk-medications.txt` , elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Sertraline 50 mg`	→	**`Ferrous sulfate`**

10.4 Notas clínicas

UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | STRING ALGORITHM CHAIN

QUÉ ES

Notas de consulta y de evolución, epicrisis, cartas de consultorio y de derivación, planes de cuidado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Path

85% `clinical_?notes?` `progress_?notes?` `nurs(e|ing)_?notes?` `doctors?_?notes?` `gp_?notes?` `consultation_?notes?` `medical_?notes?` `discharge_?(summary|letter|notes?)` `clinic_?letter` `referral_?letter` `clinical_?summary` `history_?of_?present(ing)?_?illness` `hpi` `physical_?exam(ination)?` `assessment_?(and_?)?plan` `treatment_?plan` `care_?plan` `triage_?notes?` `soap_?notes?`

TIPO DE DATO UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Type

Acepta texto (largo 30 o más); cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Los mismos dos pasos del texto libre: los identificadores, con o sin espacios, pasan a ser `[DATA]` y los nombres `[NAME]`. El contenido clínico se conserva y sigue mereciendo cuidado.

`UK_FREE_TEXT_ALL` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_TEXT_SPACED` → `UK_FREE_TEXT`, en este orden.

> `UK_TEXT_SPACED` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> `UK_FREE_TEXT` FREE TEXT REDACTION
>
> Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATA]`, y los 1266 términos de `uk-text-names.txt` por `[NAME]`.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Patient Smith, NHS 943 476 5919, seen for headache.`	→	**`Patient [NAME], NHS [DATA], seen for headache.`**

10.5 Resultados de análisis

UK_HEALTH_TEST_RESULT

NOMBRE DE COLUMNA CHARACTER MAPPING

QUÉ ES

Resultados de laboratorio y de patología, estado de VIH, carga viral, HbA1c, eGFR, cribado de cuello uterino, pruebas de COVID-19.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_HEALTH_TEST_RESULT — Path

80% `lab_?(result|test|value)s?` `test_?results?` `pathology_?(result|report)s?` `laboratory_?(result|test)s?` `hiv(_?(status|test|result))?` `viral_?load` `cd4(_?count)?` `blood_?(sugar|glucose|pressure)` `glucose` `hba1c` `cholesterol` `egfr` `bmi` `pregnancy_?test` `drug_?(test|screen)` `covid_?(test|result)` `pcr_?result` `lateral_?flow(_?result)?` `smear_?(test|result)` `cervical_?screening(_?result)?` `mammogram_?result` `x_?ray_?result` `psa(_?result)?`

50% `result` `test`

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Positive	→	**Haheceki**

10.6 Grupo sanguíneo

UK_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | SECURE LOOKUP

QUÉ ES

Grupo ABO y factor Rh.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path

90% `blood_?(type|group)` `abo(_?rh)?` `rh_?factor` `rh` `rhesus`

FORMATO DEL VALOR — UK_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 26 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

BloodType SL, que viene con Delphix: uno de los ocho grupos, por hash con clave.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia el grupo sanguíneo por uno de los ocho grupos, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
0+	→	**0−**

10.7 Discapacidad

UK_HEALTH_DISABILITY

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

La discapacidad como la pregunta el censo de 2021 (la definición de la Equality Act 2010: una afección que limita mucho o poco las actividades cotidianas), tipos de deficiencia, necesidades educativas especiales y EHC plans, Blue Badge, ajustes razonables.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_HEALTH_DISABILITY – Path

90% `disabilit(y|ies)[a-z_]*` `disabled` `impairments?` `handicap(ped)?` `special_?(educational_?)?needs` `sen(d)?(_?(status|support|provision))?` `ehcp` `education_?health_?(and_?)?care_?plan` `blue_?badge` `reasonable_?adjustments?` `limited_?(a_?lot|a_?little)` `day_?to_?day_?activities_?limited` `access_?to_?work`

FORMATO DEL VALOR UK_HEALTH_DISABILITY — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 29 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Disabled limited a lot, Disabled limited a little, Not disabled, Visual impairment, Hearing impairment, Mobility impairment, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazada a partir de la lista, por hash con clave; flags y códigos conservan su forma.

`UK_DISABILITY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DISABILITY_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_DISABILITY_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uk-disabilities.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Disabled: limited a lot`	→	**`Learning disability`**

10.8 Salud reproductiva y sexual

UK_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Embarazo, fecha probable de parto, interrupciones, abortos espontáneos, anticoncepción, tratamiento de fertilidad, infecciones de transmisión sexual.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_HEALTH_REPRODUCTIVE — Path

90% `pregnan(t|cy)[a-z_]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_?(of_?)?(pregnancy|gestation)` `lmp` `last_?menstrual_?period` `edd` `estimated_?due_?date` `abortions?` `termination_?of_?pregnancy` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z_]*` `family_?planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `parity` `antenatal` `maternity_?(status|care)` `postnatal` `postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?` `sexual_?health`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida a `Not stated`; flags y códigos conservan su forma.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uk-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`12 weeks pregnant`	→	**`Not stated`**

10.9 Salud mental

UK_HEALTH_MENTAL

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Afecciones de salud mental, internación conforme a la Mental Health Act, autolesiones, consumo de sustancias, terapias y CAMHS.

CÓMO SE ENCUENTRA

> **NOMBRE DE COLUMNA** UK_HEALTH_MENTAL – Path
>
> **90%** `mental_?(health|illness|disorder|condition)` `psychiatr[a-z_]*` `psycholog[a-z_]*` `depression` `anxiety` `suicid[a-z_]*` `self_?harm` `sectioned` `mental_?health_?act(_?(section|status))?` `substance_?(use|abuse|misuse)` `alcohol(ism|_?use|_?abuse|_?dependence)` `drug_?(use|abuse|misuse|addiction|dependence)` `addiction[a-z_]*` `iapt` `talking_?therapies` `camhs`

CÓMO SE ENMASCARA

Suprimida a `Not stated`.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**

> Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uk-not-stated.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Bipolar disorder`	→	**`Not stated`**

PARTE 11

Datos financieros

El UK GDPR no hace de los datos financieros una categoría especial. Igual son datos personales, y otras reglas los cierran más: los bancos guardan los asuntos de sus clientes bajo el deber de confidencialidad reconocido en Tournier v National Provincial and Union Bank of England (1924), y la información crediticia circula entre las agencias de crédito conforme a la Consumer Credit Act 1974. Varias prestaciones revelan salud: Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Employment and Support Allowance y Attendance Allowance se pagan por una condición. Las categorías se reemplazan dentro de su propia notación; los montos conservan su número de dígitos, sin relación con el valor real.

11.1 Historial crediticio e insolvencia

UK_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Puntajes de crédito, pagos atrasados, defaults, County Court Judgments, Individual Voluntary Arrangements, Debt Relief Orders y quiebra.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path

90% `credit_?(score|rating|history|report|status|file|reference|risk|grade|standing)` `experian(_?(score|report|status))?` `equifax(_?(score|report|status))?` `transunion(_?(score|report|status))?` `ccj(s)?` `county_?court_?judg(e)?ments?` `iva` `individual_?voluntary_?arrangement` `debt_?relief_?order` `dro` `bankrupt(cy)?(_?(status|flag|date))?` `insolven(cy|t)(_?(status|flag))?` `delinquen(cy|t)(_?(status|days))?` `days_?(past_?due|in_?arrears|overdue)` `dpd` `arrears(_?(status|days))?` `missed_?payments?` `default_?(status|flag|indicator)` `defaulted` `written_?off` `write_?off(_?(status|flag))?` `collections?_?status` `bad_?debt` `loan_?(status|classification|grade)`

CÓMO SE ENMASCARA

Un puntaje recibe otros dígitos de la misma longitud; una situación se reemplaza a partir de una lista; los flags siguen siendo flags.

`UK_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CREDIT_STATUS`.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.

`UK_CREDIT_STATUS` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uk-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`County Court Judgment`	→	**`3 payments missed`**
`745`	→	**`471`**

11.2 Deuda

`UK_FIN_DEBT`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Saldos de préstamos, hipotecas y descubiertos, montos adeudados y en mora, límites de crédito, cuotas.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA `UK_FIN_DEBT – Path`

85% `loan_?(amount|balance|principal|outstanding)` `outstanding_?(balance|amount|debt|loan|principal)` `debt(_?(amount|total|balance))?` `amount_?(owed|due|outstanding|in_?arrears|overdue)` `balance_?(owed|outstanding|due)` `arrears_?amount` `credit_?limit` `overdraft(_?(limit|balance))?` `mortgage_?(balance|amount)` `instal?ment(_?amount)?` `monthly_?(payment|repayment)`

TIPO DE DATO `UK_FIN_DEBT – Type`

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

CM Numeric, que viene con Delphix: cada dígito se mapea, así que el monto conserva su número de dígitos y su orden de magnitud.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`850000`	→	**`847556`**

11.3 Ingresos

`UK_FIN_INCOME`

NOMBRE DE COLUMNA **TIPO DE DATO** **NUMERIC MAPPING**

QUÉ ES

Sueldo, salario, ganancias, bonos e ingreso del hogar.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_FIN_INCOME – Path

85% `salary` `salaries` `wages?` `income[a-z_]*` `gross_?(pay|salary|income|earnings)` `net_?(pay|salary|income|earnings)` `(monthly|annual|weekly|fortnightly)_?(income|salary|earnings|pay|wage)` `earnings` `remuneration` `basic_?(pay|salary)` `take_?home_?pay` `household_?income` `taxable_?pay` `p60_?pay` `bonus(_?amount)?`

TIPO DE DATO UK_FIN_INCOME – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

CM Numeric, que viene con Delphix: el orden de magnitud se conserva, el valor no.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
42000	→	**36672**

11.4 Patrimonio

UK_FIN_ASSETS

NOMBRE DE COLUMNA TIPO DE DATO NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Valor de inmuebles, saldos de ahorro y de ISA, inversiones, patrimonio neto.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_FIN_ASSETS – Path

85% `net_?worth` `assets?_?(value|total)` `total_?assets` `property_?value` `house_?value` `market_?value` `valuation(_?amount)?` `savings(_?balance)?` `account_?balance` `current_?balance` `deposit_?balance` `isa_?(balance|value)` `investment_?(balance|value|amount)` `share_?(holding|value)` `capital_?(savings|value)`

TIPO DE DATO UK_FIN_ASSETS – Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

CM Numeric, que viene con Delphix.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
385000	→	**797256**

11.5 Pensión

UK_FIN_PENSION

NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO | NUMERIC MAPPING

QUÉ ES

Montos de la State Pension y de pensiones privadas, fondos acumulados, rentas vitalicias, retiros y valores de transferencia.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_FIN_PENSION — Path

90% `pension(_?(amount|payment|monthly|weekly|annual|benefit_?amount|balance|pot|value))?` `monthly_?pension` `state_?pension(_?amount)?` `retirement_?(pension|benefit|amount|balance)` `pension_?pot` `annuity(_?amount)?` `lump_?sum` `transfer_?value` `superannuation(_?(balance|amount))?`

TIPO DE DATO — UK_FIN_PENSION — Type

Acepta número; cualquier otro tipo descarta la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

CM Numeric, que viene con Delphix.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Viene con Delphix y se usa tal como viene. Cambia cada dígito por otro, manteniendo la cantidad de dígitos, el signo, los decimales y los ceros a la izquierda — un monto mantiene su orden de magnitud.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
11502	→	**36359**

11.6 Prestaciones

UK_FIN_BENEFIT

NOMBRE DE COLUMNA | FORMATO DEL VALOR | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Prestaciones del DWP, de HMRC y de los councils: Universal Credit, Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Employment and Support Allowance, Jobseeker's Allowance, Pension Credit, State Pension, Child Benefit, Carer's Allowance, Attendance Allowance, Housing Benefit, Council Tax Reduction y comidas escolares gratuitas (free school meals). Varias revelan una discapacidad o una afección de salud.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_FIN_BENEFIT — Path

90% `benefits?_?(type|claim|category|name|code|status|received|entitlement)` `claim_?type` `universal_?credit(_?(status|claimant|flag))?` `uc_?(claimant|status|flag)` `pip(_?(award|rate|status))?` `dla(_?(award|rate|status))?` `esa(_?(status|group))?` `jsa(_?(status))?` `pension_?credit` `child_?benefit` `carers?_?allowance` `attendance_?allowance` `housing_?benefit` `council_?tax_?(reduction|support|benefit)` `dwp_?(benefit|claim)` `in_?receipt_?of_?benefits?` `welfare_?(benefit|status)` `free_?school_?meals` `fsm(_?(eligible|status|flag))?`

FORMATO DEL VALOR UK_FIN_BENEFIT — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 30 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Universal Credit, Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Employment and Support Allowance, Jobseeker s Allowance, Pension Credit, ...	80%	
Uno de 6 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 40% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazadas a partir de la lista, por hash con clave; un flag sigue siendo flag.

`UK_BENEFIT` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_BENEFIT_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_BENEFIT_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uk-benefits.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Personal Independence Payment`	→	**`Housing Benefit`**
`Y`	→	**`N`**

11.7 Privación y clase socioeconómica

`UK_FIN_DEPRIVATION`

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Índices de Privación Múltiple de las cuatro naciones (decil, quintil, posición), IDACI, NS-SEC, segmentos geodemográficos (ACORN, Mosaic) y tramos de ingreso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_FIN_DEPRIVATION — Path

90% `imd(_?(decile|quintile|rank|score))?` `simd(_?(decile|quintile|rank))?` `wimd(_?(decile|quintile|rank))?` `nimdm(_?(decile|rank))?` `index_?of_?multiple_?deprivation` `deprivation(_?(decile|quintile|rank|score|index|level))?` `idaci(_?(decile|score))?` `socio_?economic_?(status|class|classification|group|index)` `ns_?sec` `acorn(_?(category|group))?` `mosaic(_?(group|type))?` `income_?(quintile|decile|bracket|band)` `quintile` `decile`

FORMATO DEL VALOR UK_FIN_DEPRIVATION — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 9 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — most deprived, deprived, least deprived, less deprived, average, affluent, …	40%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Un decil o quintil se reemplaza dentro de su rango, una posición recibe otros dígitos, y una etiqueta se reemplaza a partir de una lista.

`UK_DEPRIVATION` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DEPRIVATION_STATUS`.

> `UK_QUINTILE` **SECURE LOOKUP**
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uk-quintile.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_DECILE_HIGH` **SECURE LOOKUP**
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uk-decile-high.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_DECILE` **SECURE LOOKUP**
> Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uk-decile.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_DEPRIVATION_STATUS` **SECURE LOOKUP**
> Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uk-deprivation-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Decile 2`	→	**`Decile 4`**
`Most deprived`	→	**`Most deprived`**

11.8 Régimen de vivienda

UK_FIN_HOUSING

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

El régimen como lo pregunta el censo de 2021 — propia pagada o con hipoteca, propiedad compartida, alquiler social o privado, sin pagar alquiler — y situación de calle y alojamiento temporal.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_FIN_HOUSING — Path

95%	`housing_?(tenure|status|type|situation|need)` `dwelling_?(tenure|ownership|type)` `home_?ownership` `own_?or_?rent` `rent_?or_?own` `owns_?(home|house)` `homeless(ness)?(_?(status|duty|flag))?` `temporary_?accommodation` `council_?tenant` `social_?housing`
55%	`tenure`

FORMATO DEL VALOR UK_FIN_HOUSING — Values

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
Uno de 24 valores conocidos, sin distinguir mayúsculas — Owned outright, Owned with a mortgage, Shared ownership, Social rented from council, Social rented from housing association, Private rented, …	60%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazado por las categorías del censo, por hash con clave.

`UK_HOUSING` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_HOUSING_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_HOUSING_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `uk-housing-tenure.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`Private rented`	→	**`Other`**

PARTE 12

Datos de infracciones penales

El artículo 10 del UK GDPR, que la sección 11(2) de la Data Protection Act 2018 extiende a la comisión alegada de infracciones y a los procesos y su resultado — un arresto que terminó sin más actuaciones (no further action) está tan protegido como una condena. Según la Rehabilitation of Offenders Act 1974, la mayoría de las condenas y amonestaciones quedan cumplidas (spent) tras un tiempo, y una condena cumplida se trata como si nunca hubiera ocurrido; una copia de pruebas que la conserva deshace eso. Las verificaciones del DBS dicen si existe un registro.

12.1 Antecedentes penales

UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOMBRE DE COLUMNA | REGEX DECOMPOSE

QUÉ ES

Condenas, cumplidas (spent) o no, amonestaciones (cautions), penalty notices, acusaciones, arrestos, fianza, prisión preventiva, penas, libertad condicional y condiciones de licencia, absoluciones y no further action.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA — UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD — Path

95%

```
criminal_?(record|history|conviction|convictions|status|background|charges?|proceedings|case_?(status|outcome)) police_?(record|caution|report_?status) convictions?(_?(status|record|details))? unspent_?convictions? spent_?convictions? convicted previous_?convictions cautions?(_?(status|details|record))? offen[cs]es?(_?(type|committed|code|description|details))? charged_?with arrests?(_?(record|history))? sentence(_?(imposed|type|length|details))? custodial_?sentence incarcerat(ed|ion) imprisonment prison(_?(status|release))? remand(ed)?(_?status)? bail(_?status)? probation(_?status)? licen[cs]e_?conditions parole verdict acquitt(al|ed) nfa no_?further_?action
```

55%

```
court_?(outcome|disposal|decision|status) case_?(outcome|disposal) disposal
```

CÓMO SE ENMASCARA

Reemplazados por una situación genérica de una lista; los flags siguen siendo flags.

`UK_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

`UK_CRIMINAL_RECORD_LIST` **SECURE LOOKUP**

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uk-criminal-record.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
Spent conviction	→	**No further action**

12.2 Referencias policiales y judiciales

UK_PENAL_CASE_NUMBER

NOMBRE DE COLUMNA **FORMATO DEL VALOR** **CHARACTER MAPPING**

QUÉ ES

Identificadores del Police National Computer (`2019/0123456X`), números CRO, referencias de denuncias e incidentes, números de custodia, números de causa y de preso.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_PENAL_CASE_NUMBER — Path

90%	`court_?case_?(no|num|number|ref)` `criminal_?case_?(no|num|number)` `indictment_?(no|num|number)` `pnc_?(id|no|number|ref)` `police_?national_?computer_?(id|no|number)` `cro_?(no|number)` `crime_?(ref|reference|no|number)` `crime_?report_?(no|number)` `police_?(ref|reference|report_?(no|number)|incident_?(no|number))` `custody_?(no|number|record_?(no|number))` `urn_?(police|case)` `case_?urn` `prisoner_?(no|number)` `prison_?(no|number)` `noms_?(no|number|id)` `nomis_?(id|no|number)`
55%	`case_?(no|num|number|ref|reference)`

FORMATO DEL VALOR UK_PENAL_CASE_NUMBER — Regex

PATRÓN	FUERZA	NOTAS
`0*(?:\d{2,4}/\d{1,7}[A-HJ-NP-RT-Z])`	70%	
`[TSA]\d{8}`	50%	

Un valor que no coincide con ninguno cuenta 30% en contra de la clase de datos.

CÓMO SE ENMASCARA

Carácter a carácter, conservando el formato.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
2019/0123456X	→	**2998/2920867R**

12.3 Verificaciones del DBS

UK_PENAL_DBS

NOMBRE DE COLUMNA **REGEX DECOMPOSE**

QUÉ ES

Verificaciones del Disclosure and Barring Service (Disclosure Scotland y AccessNI en las otras naciones): el número de certificado, el nivel — basic, standard, enhanced, con las barred lists — y el resultado.

CÓMO SE ENCUENTRA

NOMBRE DE COLUMNA UK_PENAL_DBS – Path

95% `dbs(_?(cert|certificate|no|num|number|ref|reference|check|status|level|result|outcome|date|update_?service))?` `crb(_?(cert|check|no|number|status))?` `disclosure_?(cert|certificate|no|number|level|result|outcome)` `disclosure_?scotland` `pvg(_?(no|number|scheme|membership|status))?` `access_?ni(_?(no|number|check|status))?` `barred_?list(_?(check|status))?` `barring_?status`

CÓMO SE ENMASCARA

Un número de certificado recibe otros dígitos; un nivel o resultado se reemplaza a partir de una lista; los flags siguen siendo flags.

`UK_DBS` **REGEX DECOMPOSE**

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DBS_OUTCOME`.

> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.
>
> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, elegido por un hash con clave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, elegido por un hash con clave.
>
> `UK_DBS_OUTCOME` **SECURE LOOKUP**
>
> Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uk-dbs-outcomes.txt`, elegido por un hash con clave.

EJEMPLOS

VALOR		ENMASCARADO
`001234567890`	→	**`001713678115`**
`Enhanced with barred list`	→	**`Standard`**

13

Dónde vive la gente: postcodes y ciudades

Dos columnas ponen a la persona en el mapa, y ambas se generalizan en vez de reemplazarse, para que los datos conserven su geografía en un nivel en que ya no señalan un hogar.

- El **postcode** conserva el outward code: `SW1A 2AA` queda en `SW1A`, el distrito, y el inward code se enmascara. Un distrito postal reúne miles de direcciones; el postcode completo, unas quince.
- Una **ciudad o pueblo** de menos de 20.000 habitantes pasa a ser la **ciudad principal de su autoridad local** — su council, unitary authority o condado: Windermere y Keswick pasan a ser Carlisle, Whitby pasa a ser Harrogate, Portree pasa a ser Inverness, Tenby pasa a ser Haverfordwest. Se generalizan 3.963 de las 4.643 localidades.
- Las partes de Londres cuentan como lugares propios: Wimbledon, Brixton y Peckham conservan su nombre, y las menores — Highgate, Soho — pasan a ser **London**.
- Los lugares de 20.000 habitantes o más conservan su nombre, y también las ciudades principales, aun las pequeñas (Lerwick, Kirkwall, Stornoway): una ciudad principal en una columna enmascarada dice la autoridad local, nada más.
- Un nombre que comparten varios lugares (hay Newports en Gales, en la Isla de Wight y en Shropshire) se conserva cuando alguno de ellos es grande, y si no se generaliza como el mayor de ellos. También se reconocen los nombres escritos con `St` o `Saint`, o con espacios en lugar de guiones.

Las poblaciones vienen de la lista de GeoNames de lugares de más de 1.000 habitantes, revisada a mano donde atribuía la población de un distrito a un solo pueblo. Los nombres que también son nombres de pila o apellidos quedan fuera de la lista de detección, para que una columna de apellidos no se tome por ciudades.

14

Límites

- **Columnas binarias** — imágenes de pasaportes, licencias de conducir y residence permits, fotografías, imágenes de custodia, PDFs clínicos en BLOBs — no pueden enmascararse con estos algoritmos. Inventaríelas e infórmelas como riesgo residual.
- **Los lugares de menos de 1.000 habitantes** no están en la tabla: una columna de caseríos se encuentra por el nombre, pero los valores que la tabla no conoce pasan sin cambios. Donde esa columna está junto a la fecha de nacimiento y el sexo, generalícela a la autoridad local.
- **El ajuste del NHS number** desplaza cerca de un número enmascarado de cada once, así que algunos NHS numbers distintos pueden enmascararse al mismo. Donde el NHS number es una clave que debe seguir siendo única, revise duplicados en la copia enmascarada.
- **Un CHI conserva una fecha real**, pero otra: su parte de fecha deja de coincidir con la columna de fecha de nacimiento, que se desplaza por separado.
- **El prefijo y el sufijo del National Insurance number se conservan.** No dicen nada de la persona, pero un número temporal (`TN`) sigue siendo reconocible como tal.
- **Los números de pasaporte, permisos y licencias** se enmascaran carácter a carácter; no se recalcula ningún dígito verificador suyo.
- **Data Cleansing deja los valores desconocidos como están**: una ciudad escrita de una forma que la lista no tiene pasa sin cambios.
- **El texto libre** se redacta patrón por patrón: hasta cuatro identificadores con espacios por valor, luego palabra a palabra. Un número partido entre líneas o escrito de forma inusual no se encuentra, y un

nombre de pila que también es palabra común (`Grace` , `Rose` , `Hope`) se redacta dondequiera que aparezca.

- **Las palabras de color y de oficio son apellidos.** Brown, Green, Gray, White, Baker, Cook y Wood son apellidos británicos comunes: con solo el paquete esencial cargado, una columna de esas palabras puede tomarse por nombres.
- **Niños** — la fecha de nacimiento se mueve como máximo 60 días, así que pocas personas cruzan los 13, 16 o 18 años, pero algunas sí. Separe la regla por grupo de edad con Multi-Column Condition donde eso importe.
- **La clave del engine** vincula los valores enmascarados con producción para quien tiene ambas cosas; manténgala lejos de quienes usan la copia enmascarada — reidentificar sin el consentimiento del responsable es delito según la sección 171.

15

Verificación

Antes de su publicación, la política se verificó fuera de Delphix:

- Cada configuración de classifier se revisó contra lo que Delphix acepta.
- El descubrimiento se simuló sobre 168 columnas con la política entera en su umbral de asignación — bien nombradas, mal nombradas, diez con los nombres cortos de sistemas empaquetados y 36 columnas que no son datos personales —, de nuevo sobre 157 de ellas completadas con espacios o ceros, y de nuevo solo con los classifiers del paquete esencial.
- La tabla que generaliza ciudades se auditó para las 4.643 localidades.
- Los algoritmos, ejecutados con el plugin de algoritmos de Delphix, enmascararon los valores de ejemplo y marcadores como `N/A` , comprobando cada salida contra su vocabulario y cada NHS number, UTR e IBAN enmascarado contra sus dígitos verificadores; los mismos valores de nuevo completados con espacios o ceros, que debían enmascararse como el valor sin relleno; y 150 National Insurance numbers y 150 NHS numbers por colisiones. Cada uno de los 105 algoritmos también enmascaró su propia entrada de ejemplo.

Todas las columnas se asignaron como se esperaba y todos los valores se enmascararon como se esperaba. Antes de usar la política con datos reales, ejecute un job de descubrimiento y uno de enmascaramiento sobre una copia representativa.

16

Fuentes

- UK GDPR y Data Protection Act 2018, con las modificaciones de la Data (Use and Access) Act 2025 — legislation.gov.uk. Reglamentos de entrada en vigor de la ley de 2025 y supresión de la Information Commissioner's Office — S.I. 2026/82 y S.I. 2026/1015.
- Guías sobre anonimización, seudonimización y tecnologías de mejora de la privacidad, y sobre datos de categorías especiales y de infracciones penales — Information Commissioner's Office, hoy Information Commission.
- Rehabilitation of Offenders Act 1974; Gender Recognition Act 2004; Equality Act 2010; Consumer Credit Act 1974 — legislation.gov.uk.
- National Insurance numbers — National Insurance Manual de HMRC. Unique Taxpayer Reference — HMRC. NHS number — diccionario de datos de NHS England; CHI — Public Health Scotland; H&C —

Business Services Organisation, Irlanda del Norte.

- Números de licencias de conducir y matrículas — DVLA. Postcodes — Royal Mail y ONS Postcode Directory. IBAN — ISO 13616 y el directorio de sort codes del Reino Unido.
- Grupo étnico, religión, orientación sexual, identidad de género, situación de pareja legal, discapacidad y régimen de vivienda — Censo de 2021, Office for National Statistics; Scotland's Census 2022; Census 2021, NISRA.
- Índices de Privación Múltiple — Ministry of Housing, Communities and Local Government, Scottish Government, Welsh Government, NISRA. Prestaciones — Department for Work and Pensions.
- Ciudades, pueblos y sus poblaciones — GeoNames (cities1000), con las autoridades locales de sus divisiones administrativas. Frecuencia de apellidos y nombres — nombres de bebés de la ONS y estudios publicados de apellidos.

APÉNDICE A

Algoritmos

Todos los algoritmos de la política en orden alfabético, con su configuración. El que nombra una clase de datos es la cima de su árbol; los demás son piezas de construcción.

UK_ADDRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 3000 valores de `uk-addresses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L1_ADDRESS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-addresses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_AGE REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L2_AGE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	conserva · reemplaza por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	conserva · conserva · `UK_CM_ALNUM` · conserva
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	conserva · conserva · `UK_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_BENEFIT_LIST`.

Usado por: `UK_FIN_BENEFIT`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_BENEFIT_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uk-benefits.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_BENEFIT`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-benefits.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_BIRTH_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -60 y 60 días.

Usado por: `UK_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-60`
maxRange	`60`
unit	`DAYS`
roll	no

UK_CAPPED_COUNT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L2_DEPENDANTS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([0-5]))`	conserva · conserva
`(0*?)(?:(\d+))`	conserva · reemplaza por `5`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_CARD REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L1_PAYMENT_CARD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	conserva · `dlpx-core:Credit Card`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_CHI_DAY SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 28 valores de `uk-chi-day.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_NHS_BODY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-chi-day.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_CHI_MONTH SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uk-chi-month.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_NHS_BODY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-chi-month.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UK_L1_PASSPORT`, `UK_L1_DRIVING_LICENCE`, `UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`, `UK_L1_VITAL_RECORD`, `UK_L1_ADDRESS_DETAIL`, `UK_L1_BANK_ACCOUNT`, `UK_L1_VIN`, `UK_L1_PROPERTY`, `UK_L1_CONTRACT_NUMBER`, `UK_L1_USERNAME`, `UK_HEALTH_ID`, `UK_HEALTH_TEST_RESULT`, `UK_PENAL_CASE_NUMBER`, `UK_SUPPRESSED_CATEGORY`, `UK_NINO`, `UK_NHS_COLUMN`, `UK_UTR`, `UK_GIVEN_NAMES`, `UK_SURNAMES`, `UK_FULL_NAME`, `UK_EMAIL`, `UK_PHONE`, `UK_SORT_CODE`, `UK_IBAN`, `UK_COORDINATE`, `UK_YEAR`, `UK_AGE`, `UK_ETHNICITY`, `UK_RELIGION`, `UK_POLITICAL_OPINION`, `UK_POLITICAL_PARTY`, `UK_SEXUAL_ORIENTATION`, `UK_GENDER_IDENTITY`, `UK_DIAGNOSIS`, `UK_MEDICATION`, `UK_DISABILITY`, `UK_CREDIT`, `UK_BENEFIT`, `UK_DEPRIVATION`, `UK_HOUSING`, `UK_CRIMINAL_RECORD`, `UK_DBS`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

UK_CM_DIGITS CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (1 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UK_NINO`, `UK_NHS_BODY`, `UK_UTR_CD`, `UK_SORT_CODE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`

UK_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (5 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UK_L1_DEVICE_ID`, `UK_IP`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sí

UK_CM_INWARD CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UK_POSTCODE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABDEFGHJLNPQRSTUWXYZ` `abdefghjlnpqrstuwxyz`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	no

UK_CM_PLATE CHARACTER MAPPING

Reemplaza cada carácter por otro de su grupo (3 grupos), conservando largo y formato.

Usado por: `UK_PLATE`

CONFIGURACIÓN

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWXYZ` `abcdefghjklmnoprstuvwxyz`
caseSensitive	sí
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	no

UK_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L1_GEOLOCATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `UK_CM_ALNUM` · conserva · `UK_CM_ALNUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_CREDIT REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CREDIT_STATUS`.

Usado por: `UK_FIN_CREDIT_REFERENCE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2,4}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
si no	`UK_CREDIT_STATUS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_CREDIT_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 13 valores de `uk-credit-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_CREDIT`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-credit-statuses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_CRIMINAL_RECORD REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

Usado por: `UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 12 valores de `uk-criminal-record.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-criminal-record.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_DBS REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DBS_OUTCOME`.

Usado por: `UK_PENAL_DBS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{6,14}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`si no`	`UK_DBS_OUTCOME`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

`UK_DBS_OUTCOME` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de `uk-dbs-outcomes.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DBS`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-dbs-outcomes.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UK_DECILE` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uk-decile.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-decile.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UK_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uk-decile-high.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-decile-high.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

`UK_DEPRIVATION` REGEX DECOMPOSE

Prueba 5 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DEPRIVATION_STATUS`.

Usado por: `UK_FIN_DEPRIVATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:([1-5]))`	conserva · `UK_QUINTILE`
`(0*?)(?:([6-9]|10))`	conserva · `UK_DECILE_HIGH`
`(?i)(decile\s*)(\d{1,2})`	conserva · `UK_DECILE`
`(?i)(quintile\s*)([1-5])`	conserva · `UK_QUINTILE`
`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_DEPRIVATION_STATUS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_DEPRIVATION_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de `uk-deprivation-statuses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-deprivation-statuses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_DIAGNOSIS REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DIAGNOSIS_TEXT`.

Usado por: `UK_HEALTH_DIAGNOSIS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`UK_ICD10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`UK_ICD10`
`(0*?)(?:(\d{6,18}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
si no	`UK_DIAGNOSIS_TEXT`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_DIAGNOSIS_TEXT SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 30 valores de `uk-diagnoses.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-diagnoses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no

trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_DISABILITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_DISABILITY_LIST` .

Usado por: `UK_HEALTH_DISABILITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_DISABILITY_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_DISABILITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 10 valores de `uk-disabilities.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DISABILITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-disabilities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_EDUCATION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 11 valores de `uk-education.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L2_EDUCATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-education.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_EMAIL REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

Usado por: `UK_L1_EMAIL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`UK_CM_ALNUM` · `UK_CM_ALNUM` · reemplaza por `test`
si no	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 25 valores de `uk-employers.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L2_EMPLOYER`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-employers.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `UK_L3_ETHNICITY`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_ETHNICITY_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 20 valores de `uk-ethnic-groups.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_ETHNICITY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-ethnic-groups.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desplaza la fecha entre -30 y 30 días.

Usado por: `UK_L2_EVENT_DATE`

CONFIGURACIÓN

minRange	`-30`
maxRange	`30`

unit	DAYS
roll	no

UK_FLAG REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UK_SUPPRESSED_CATEGORY , UK_ETHNICITY , UK_RELIGION , UK_POLITICAL_OPINION , UK_POLITICAL_PARTY , UK_SEXUAL_ORIENTATION , UK_GENDER_IDENTITY , UK_DIAGNOSIS , UK_MEDICATION , UK_DISABILITY , UK_CREDIT , UK_BENEFIT , UK_HOUSING , UK_CRIMINAL_RECORD , UK_DBS

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no)	UK_FLAG_YES_NO
(?i)(true|false)	UK_FLAG_TRUE_FALSE
(?i)([yn])	UK_FLAG_Y_N
([01])	UK_FLAG_0_1
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uk-flag-0-1.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-flag-0-1.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uk-flag-true-false.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-flag-true-false.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de uk-flag-y-n.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_FLAG

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_FLAG`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Reemplaza el texto que coincide con 10 patrones por `[DATA]`, y los 1266 términos de `uk-text-names.txt` por `[NAME]`.

Usado por: `UK_FREE_TEXT_ALL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?<![A-Za-z])[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[A-D]?(?![A-Za-z\d])`

`(?<![\d\-])\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{5}\s?\d{5}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?44\s?(\(0\)\s?)?|\(?0)[1-35789]\d{1,3}\)?[\s\-.]?\d{3,4}[\s\-.]?\d{3,4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?i)(?<![A-Za-z\d])GB\d{2}\s?[A-Z]{4}(\s?\d{4}){3}\s?\d{2}(?![A-Za-z\d])`

`(?<![A-Za-z\d])[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]?\s?\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}(?![A-Za-z\d])`

`(?<![A-Za-z\d])[A-Z]{2}\d{2}\s?[A-Z]{3}(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURACIÓN

regExRedactValue	`[DATA]`
lookupFile	`uk-text-names.txt`
lookupFileRedactValue	`[NAME]`
isDenyList	sí

UK_FREE_TEXT_ALL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_TEXT_SPACED` → `UK_FREE_TEXT`, en este orden.

Usado por: `UK_L1_FREE_TEXT`, `UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	UK_TEXT_SPACED
algorithmReferences[2]	UK_FREE_TEXT

UK_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Prueba 9 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_CM_ALNUM .

Usado por: UK_L1_FULL_NAME

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

([^,]+),\s*(.+)	UK_SURNAMES · UK_GIVEN_NAMES
(?i)((?:Mr|Mrs|Ms|Miss|Mx|Dr|Prof|Sir|Dame|Rev|Revd|Lady|Lord)\.?\s+)(\S+)	conserva · UK_SURNAMES
(?i)((?:Mr|Mrs|Ms|Miss|Mx|Dr|Prof|Sir|Dame|Rev|Revd|Lady|Lord)\.?\s+)(\S+)\s+(\S+)	conserva · UK_GIVEN_NAME · UK_SURNAMES
(?i)((?:Mr|Mrs|Ms|Miss|Mx|Dr|Prof|Sir|Dame|Rev|Revd|Lady|Lord)\.?\s+)(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	conserva · UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME · UK_SURNAMES
(\S+)	UK_GIVEN_NAME
(\S+)\s+(\S+)	UK_GIVEN_NAME · UK_SURNAMES
(\S+)(\s+)([A-Za-z]\.?)(\s+)(\S+)	UK_GIVEN_NAME · conserva · conserva · conserva · UK_SURNAMES
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME · UK_SURNAMES
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME · UK_SURNAMES
si no	UK_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_GENDER_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_GENDER_IDENTITY_LIST .

Usado por: UK_L3_GENDER_IDENTITY

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	UK_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · UK_CM_ALNUM
si no	UK_GENDER_IDENTITY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_GENDER_IDENTITY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 6 valores de uk-gender-identities.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_GENDER_IDENTITY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-gender-identities.txt
hashMethod	SHA256

maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_GIVEN_NAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 349 nombres de uk-given-names.txt.

Usado por: UK_GIVEN_NAMES, UK_FULL_NAME

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-given-names.txt
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

UK_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_CM_ALNUM.

Usado por: UK_L1_GIVEN_NAME, UK_FULL_NAME

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\S+)	UK_GIVEN_NAME
(\S+)\s+(\S+)	UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME
(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)	UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME · UK_GIVEN_NAME
si no	UK_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_HOUSING_LIST.

Usado por: UK_FIN_HOUSING

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	UK_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · UK_CM_ALNUM
si no	UK_HOUSING_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de uk-housing-tenure.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_HOUSING

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-housing-tenure.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_IBAN REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_CM_ALNUM .

Usado por: UK_L1_IBAN

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(GB\d{2}[A-Z]{4}\d{14})	UK_IBAN_COMPACT
(?i)(GB\d{2} [A-Z]{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{2})	UK_IBAN_PRINTED
si no	UK_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_IBAN_COMPACT IBAN

Enmascara los últimos 14 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.

Usado por: UK_IBAN

CONFIGURACIÓN

validateInput	no
numCharsToMask	14

UK_IBAN_PRINTED IBAN

Enmascara los últimos 17 caracteres del IBAN y recalcula sus dos dígitos de control de la ISO 13616; el código de país y los caracteres anteriores se mantienen.

Usado por: UK_IBAN

CONFIGURACIÓN

validateInput	no
numCharsToMask	17

UK_ICD10 SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 37 valores de uk-icd10.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_DIAGNOSIS

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-icd10.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_ICD10_DECIMAL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 33 valores de `uk-icd10-decimal.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_DIAGNOSIS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-icd10-decimal.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_NHS_AUX`, `UK_NHS_RECOMPUTE`, `UK_UTR_AUX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.*)`	conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_IP REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_HEX`.

Usado por: `UK_L1_IP_ADDRESS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))`	conserva · `UK_OCTET` · `UK_OCTET` · `UK_OCTET` · `UK_OCTET`
si no	`UK_CM_HEX`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 9 valores de `uk-marital-status.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L2_MARITAL_STATUS`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-marital-status.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_MEDICATION_LIST` .

Usado por: `UK_HEALTH_MEDICATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
`si no`	`UK_MEDICATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UK_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 26 valores de `uk-medications.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_MEDICATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-medications.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UK_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 21 valores de `uk-nationalities.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L2_NATIONALITY`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-nationalities.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UK_NHS_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_IDENTITY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 9` desde la derecha.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

CONFIGURACIÓN

`weightList`	`0 4 6 8 10 1 3 5 7 9`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`10`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`10`
`calculateChecksumRightToLeft`	sí

numericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
alphaNumericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UK_NHS_BODY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_DIGITS`.

Usado por: `UK_NHS_CD`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0[1-9]|[12]\d|3[01])(0[1-9]|1[0-2])(\d{5})`	`UK_CHI_DAY` · `UK_CHI_MONTH` · `UK_CM_DIGITS`
`(\d)(\d{8})`	conserva · `UK_CM_DIGITS`
si no	`UK_CM_DIGITS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_NHS_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_NHS_BODY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` desde la derecha.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7 8 9 10`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`UK_NHS_BODY`
alphaNumericAlgorithm	`UK_NHS_BODY`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UK_NHS_COLUMN REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_NHS_NUMBER`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}))`	conserva · `UK_NHS_NUMBER`

si no	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

`UK_NHS_NUMBER` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_NHS_CD` → `UK_NHS_WIDEN` → `UK_NHS_AUX` → `UK_NHS_RESOLVE` → `UK_NHS_REPAIR` → `UK_NHS_RECOMPUTE`, en este orden.

Usado por: `UK_NHS_COLUMN`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`UK_NHS_CD`
algorithmReferences[2]	`UK_NHS_WIDEN`
algorithmReferences[3]	`UK_NHS_AUX`
algorithmReferences[4]	`UK_NHS_RESOLVE`
algorithmReferences[5]	`UK_NHS_REPAIR`
algorithmReferences[6]	`UK_NHS_RECOMPUTE`

`UK_NHS_RECOMPUTE` CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_IDENTITY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` desde la derecha.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 6 7 8 9 10`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`9`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
alphaNumericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

`UK_NHS_REPAIR` REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(Z)`	`UK_NHS_STEP` · reemplaza por `0`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí

requireMask	no

UK_NHS_RESOLVE REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UK_NHS_NUMBER

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(00)	conserva · reemplaza por 0
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(0\d)	conserva · reemplaza por Z
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(1\d)	conserva · reemplaza por 1
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(2\d)	conserva · reemplaza por 2
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(3\d)	conserva · reemplaza por 3
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(4\d)	conserva · reemplaza por 4
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(5\d)	conserva · reemplaza por 5
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(6\d)	conserva · reemplaza por 6
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(7\d)	conserva · reemplaza por 7
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(8\d)	conserva · reemplaza por 8
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(9\d)	conserva · reemplaza por 9
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_NHS_STEP REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UK_NHS_REPAIR

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(0)	conserva · reemplaza por 1
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(1)	conserva · reemplaza por 2
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(2)	conserva · reemplaza por 3
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(3)	conserva · reemplaza por 4
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(4)	conserva · reemplaza por 5
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(5)	conserva · reemplaza por 6
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(6)	conserva · reemplaza por 7
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(7)	conserva · reemplaza por 8
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(8)	conserva · reemplaza por 9
(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(9)	conserva · reemplaza por 0
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_NHS_WIDEN REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UK_NHS_NUMBER

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(0)`	conserva · reemplaza por `00`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(1)`	conserva · reemplaza por `10`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(2)`	conserva · reemplaza por `20`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(3)`	conserva · reemplaza por `30`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(4)`	conserva · reemplaza por `40`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(5)`	conserva · reemplaza por `50`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(6)`	conserva · reemplaza por `60`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(7)`	conserva · reemplaza por `70`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(8)`	conserva · reemplaza por `80`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(9)`	conserva · reemplaza por `90`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UK_NINO REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

Usado por: `UK_L1_NINO`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)([a-z]{2})(\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?)([a-d]?)`	conserva · `UK_CM_DIGITS` · conserva
`si no`	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UK_OCCUPATION SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 40 valores de `uk-occupations.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L2_OCCUPATION`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-occupations.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	no
`trimWhitespaceFromInput`	sí
`trimWhitespaceInLookupFile`	sí

UK_OCTET NUMERIC MAPPING

Reemplaza el número por otro entre 1 y 254.

Usado por: `UK_IP`

CONFIGURACIÓN

`minValue`	`1`

maxValue	254

UK_PHONE REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_CM_ALNUM .

Usado por: UK_L1_PHONE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(0*?)(?:(\+?44\s?(?:\(0\)\s?)?|\(?0)(\d{2})((?:[\s\-.)]*\d){7,8}))	conserva · conserva · conserva · UK_CM_ALNUM
(0*?)(?:(\d{3})([\s\-.]?)(\d{4}))	conserva · UK_CM_ALNUM · conserva · UK_CM_ALNUM
si no	UK_CM_ALNUM

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_PLATE REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_CM_PLATE .

Usado por: UK_L1_LICENCE_PLATE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)([a-z]{2}\d{2})(\s?)([a-z]{3})	conserva · conserva · UK_CM_PLATE
(?i)([a-z])(\d{1,3})(\s?)([a-z]{3})	conserva · UK_CM_PLATE · conserva · UK_CM_PLATE
(?i)([a-z]{3})(\s?)(\d{1,3})([a-z])	UK_CM_PLATE · conserva · UK_CM_PLATE · conserva
si no	UK_CM_PLATE

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_POLITICAL_OPINION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_POLITICAL_OPINION_LIST .

Usado por: UK_L3_POLITICAL_OPINION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	UK_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · UK_CM_ALNUM
si no	UK_POLITICAL_OPINION_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_POLITICAL_OPINION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 7 valores de uk-political-opinions.txt , elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_POLITICAL_OPINION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-political-opinions.txt

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: UK_POLITICAL_PARTY_LIST.

Usado por: UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	UK_FLAG
(0*?)(?:(\d{1,6}))	conserva · UK_CM_ALNUM
si no	UK_POLITICAL_PARTY_LIST

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 14 valores de uk-political-parties.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_POLITICAL_PARTY

CONFIGURACIÓN

lookupFile	uk-political-parties.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_POSTCODE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: UK_L2_POSTCODE

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

(?i)([a-z]{1,2}\d[a-z\d]?)(\s*)(\d[a-z]{2})	conserva · conserva · UK_CM_INWARD
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_QUINTILE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 5 valores de uk-quintile.txt, elegido por un hash con clave.

Usado por: UK_DEPRIVATION

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-quintile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_REDACT REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L1_CREDENTIAL` , `UK_L3_GENETIC` , `UK_L3_BIOMETRIC`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(.+)`	cada carácter → `X`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_RELIGION_LIST` .

Usado por: `UK_L3_RELIGION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_RELIGION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 18 valores de `uk-religions.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_RELIGION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-religions.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SCHOOL SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 15 valores de `uk-schools.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_L2_SCHOOL`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-schools.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SEX REGEX DECOMPOSE

Prueba 3 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L2_SEX`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(female|male)`	`UK_SEX_FEMALE_MALE`
`(?i)(woman|man)`	`UK_SEX_WOMAN_MAN`
`(?i)([fm])`	`UK_SEX_F_M`
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-sex-f-m.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-sex-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-sex-female-male.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-sex-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 2 valores de `uk-sex-woman-man.txt`, elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_SEX`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-sex-woman-man.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SEXUAL_ORIENTATION REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` .

Usado por: `UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 8 valores de `uk-sexual-orientations.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_SEXUAL_ORIENTATION`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-sexual-orientations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SORT_CODE REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM` .

Usado por: `UK_L1_SORT_CODE`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{2})([\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2}))`	conserva · conserva · `UK_CM_DIGITS`
si no	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Reemplaza el valor por uno de los 1 valores de `uk-not-stated.txt` , elegido por un hash con clave.

Usado por: `UK_SUPPRESSED_CATEGORY`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-not-stated.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	no
trimWhitespaceFromInput	sí
trimWhitespaceInLookupFile	sí

UK_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Prueba 2 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_SUPPRESS`.

Usado por: `UK_L3_BELIEF`, `UK_L3_TRADE_UNION`, `UK_L3_SEXUAL_LIFE`, `UK_HEALTH_REPRODUCTIVE`, `UK_HEALTH_MENTAL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	conserva · conserva · conserva · conserva · conserva · `UK_CM_ALNUM`
si no	`UK_SUPPRESS`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_SURNAME NAME

Reemplaza el nombre por uno de los 294 nombres de `uk-surnames.txt`.

Usado por: `UK_SURNAMES`

CONFIGURACIÓN

lookupFile	`uk-surnames.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sí
inputCaseSensitive	no

UK_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_SURNAME`, `UK_FULL_NAME`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([^\s\-]+)(\-)([^\s\-]+)`	`UK_SURNAME` · conserva · `UK_SURNAME`
`(\S+)`	`UK_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UK_SURNAME` · `UK_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UK_SURNAME` · `UK_SURNAME` · `UK_SURNAME`
si no	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_TEXT_SPACED REGEX DECOMPOSE

Prueba 4 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_FREE_TEXT_ALL`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva
`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva

`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)(?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva
`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	conserva · reemplaza por `[DATA]` · conserva
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UK_TOWN DATA CLEANSING

Reemplaza cada valor encontrado en `uk-town-generalized.txt` (9078 pares) por su correspondiente; los valores que no están en el archivo quedan igual.

Usado por: `UK_L2_TOWN`

CONFIGURACIÓN

`lookupFile`	`uk-town-generalized.txt`
`delimiter`	`|`
`caseSensitive`	sí
`trimWhitespace`	sí

UK_UTR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_UTR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})(\s?[Kk]?))`	conserva · `UK_UTR_DIGITS` · conserva
`si no`	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

UK_UTR_AUX CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_IDENTITY` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `4 6 8 10 9 7 5 3 1 0` desde la derecha.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

CONFIGURACIÓN

weightList	`4 6 8 10 9 7 5 3 1 0`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`1`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
alphaNumericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UK_UTR_CD CHECK DIGIT

Enmascara los dígitos con `UK_CM_DIGITS` y recalcula un dígito verificador módulo 11 con pesos `2 3 4 5 10 9 8 7 6` desde la derecha.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

CONFIGURACIÓN

weightList	`2 3 4 5 10 9 8 7 6`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`0`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sí
numericAlgorithm	`UK_CM_DIGITS`
alphaNumericAlgorithm	`UK_CM_DIGITS`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sí

UK_UTR_DIGITS STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_UTR_CD` → `UK_UTR_WIDEN` → `UK_UTR_AUX` → `UK_UTR_RESOLVE`, en este orden.

Usado por: `UK_UTR`

CONFIGURACIÓN

algorithmReferences[1]	`UK_UTR_CD`
algorithmReferences[2]	`UK_UTR_WIDEN`

algorithmReferences[3]	`UK_UTR_AUX`
algorithmReferences[4]	`UK_UTR_RESOLVE`

UK_UTR_RESOLVE REGEX DECOMPOSE

Prueba 11 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(00)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `2` · conserva
`(0\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `1` · conserva
`(1\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `1` · conserva
`(2\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `2` · conserva
`(3\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `3` · conserva
`(4\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `4` · conserva
`(5\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `5` · conserva
`(6\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `6` · conserva
`(7\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `7` · conserva
`(8\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `8` · conserva
`(9\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `9` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_UTR_WIDEN REGEX DECOMPOSE

Prueba 10 patrones en orden y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `00` · conserva
`(1)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `10` · conserva
`(2)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `20` · conserva
`(3)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `30` · conserva
`(4)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `40` · conserva
`(5)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `50` · conserva
`(6)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `60` · conserva
`(7)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `70` · conserva
`(8)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `80` · conserva
`(9)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	reemplaza por `90` · conserva
si no	conserva

CONFIGURACIÓN

trimInput	sí
requireMask	no

UK_YEAR REGEX DECOMPOSE

Busca un patrón y da a cada parte del valor su propia acción; cuando ninguno coincide: conserva.

Usado por: `UK_L2_BIRTH_YEAR`

PATRONES, PROBADOS EN ORDEN

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	conserva · conserva · `UK_CM_ALNUM`
`si no`	conserva

CONFIGURACIÓN

`trimInput`	sí
`requireMask`	no

APÉNDICE B

Archivos

Los archivos de lookup y de detección que lee la política. En Delphix, cada uno se sube junto con el objeto que lo lee — el archivo de lookup de un algoritmo Secure Lookup o Data Cleansing, la lista de valores de un classifier List — y la configuración de ese objeto lo referencia.

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`uk-addresses.txt`	3000	`UK_ADDRESS`	8 Meadow View · Meadow View, Station Road · 122 Shore Road · 80 North Street, Derry
`uk-benefits.txt`	13	`UK_BENEFIT_LIST`	Universal Credit · Personal Independence Payment · Disability Living Allowance · Employment and Support Allowance
`uk-chi-day.txt`	28	`UK_CHI_DAY`	01 · 02 · 03 · 04
`uk-chi-month.txt`	12	`UK_CHI_MONTH`	01 · 02 · 03 · 04
`uk-credit-statuses.txt`	13	`UK_CREDIT_STATUS`	Up to date · 1 payment missed · 2 payments missed · 3 payments missed
`uk-criminal-record.txt`	12	`UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`	No convictions · Unspent conviction · Spent conviction · Caution
`uk-dbs-outcomes.txt`	7	`UK_DBS_OUTCOME`	Basic · Standard · Enhanced · Enhanced with barred list
`uk-decile-high.txt`	5	`UK_DECILE_HIGH`	6 · 7 · 8 · 9
`uk-decile.txt`	10	`UK_DECILE`	1 · 2 · 3 · 4
`uk-deprivation-statuses.txt`	5	`UK_DEPRIVATION_STATUS`	Most deprived · Deprived · Average · Less deprived
`uk-detect-given-names.txt`	356	`UK_L1_GIVEN_NAME – List` `UK_L1_FULL_NAME – List`	Aarav · Abena · Abigail · Adaeze
`uk-detect-sex-letter.txt`	2	`UK_L2_SEX – List`	f · m
`uk-detect-sex.txt`	5	`UK_L2_SEX – List`	female · male · woman · man
`uk-detect-surnames.txt`	295	`UK_L1_SURNAME – List` `UK_L1_FULL_NAME – List`	Abdi · Adams · Adeyemi · Ahmed
`uk-diagnoses.txt`	30	`UK_DIAGNOSIS_TEXT`	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
`uk-disabilities.txt`	10	`UK_DISABILITY_LIST`	Disabled: limited a lot · Disabled: limited a little · Not disabled · Visual impairment
`uk-education.txt`	11	`UK_EDUCATION`	No qualifications · GCSE or equivalent · A level or equivalent · Scottish Highers
`uk-employers.txt`	25	`UK_EMPLOYER`	Northfield Trading Ltd · Riverside Services Ltd · Albion Construction Ltd · Pennine Transport Ltd
`uk-ethnic-groups.txt`	20	`UK_ETHNICITY_LIST`	White British · White Irish · Gypsy or Irish Traveller · Roma
`uk-flag-0-1.txt`	2	`UK_FLAG_0_1`	0 · 1

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`uk-flag-true-false.txt`	2	`UK_FLAG_TRUE_FALSE`	true · false
`uk-flag-y-n.txt`	2	`UK_FLAG_Y_N`	Y · N
`uk-flag-yes-no.txt`	2	`UK_FLAG_YES_NO`	Yes · No
`uk-gender-identities.txt`	6	`UK_GENDER_IDENTITY_LIST`	Same as sex registered at birth · Trans woman · Trans man · Non-binary
`uk-given-names.txt`	349	`UK_GIVEN_NAME`	Aarav · Abena · Abigail · Adaeze
`uk-housing-tenure.txt`	9	`UK_HOUSING_LIST`	Owned outright · Owned with a mortgage · Shared ownership · Social rented from council
`uk-icd10-decimal.txt`	33	`UK_ICD10_DECIMAL`	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
`uk-icd10.txt`	37	`UK_ICD10`	I10 · E11 · E78 · J45
`uk-marital-status.txt`	9	`UK_MARITAL_STATUS`	Never married or civil partnered · Married · In a civil partnership · Separated
`uk-medications.txt`	26	`UK_MEDICATION_LIST`	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Co-codamol
`uk-nationalities.txt`	21	`UK_NATIONALITY`	British · Irish · Indian · Polish
`uk-not-stated.txt`	1	`UK_SUPPRESS`	Not stated
`uk-occupations.txt`	40	`UK_OCCUPATION`	Administrator · Sales assistant · Retail manager · Care worker
`uk-political-opinions.txt`	7	`UK_POLITICAL_OPINION_LIST`	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
`uk-political-parties.txt`	14	`UK_POLITICAL_PARTY_LIST`	Labour · Conservative · Liberal Democrats · Reform UK
`uk-quintile.txt`	5	`UK_QUINTILE`	1 · 2 · 3 · 4
`uk-religions.txt`	18	`UK_RELIGION_LIST`	No religion · Christian · Church of England · Church of Scotland
`uk-schools.txt`	15	`UK_SCHOOL`	Oakfield Primary School · St Mary's Church of England Primary School · Holy Trinity Catholic Primary School · Riverside Infant School
`uk-sex-f-m.txt`	2	`UK_SEX_F_M`	F · M
`uk-sex-female-male.txt`	2	`UK_SEX_FEMALE_MALE`	Female · Male
`uk-sex-woman-man.txt`	2	`UK_SEX_WOMAN_MAN`	Woman · Man
`uk-sexual-orientations.txt`	8	`UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`	Straight or heterosexual · Gay or lesbian · Bisexual · Pansexual
`uk-surnames.txt`	294	`UK_SURNAME`	Abdi · Adams · Adeyemi · Ahmed
`uk-text-names.txt`	1266	`UK_FREE_TEXT`	Aarav · AARAV · Abena · ABENA

ARCHIVO	LÍNEAS	USADO POR	PRIMERAS LÍNEAS
`uk-town-generalized.txt`	9078	`UK_TOWN`	Barnsley|Barnsley · BARNSLEY|BARNSLEY · Darton|Darton · DARTON|DARTON

APÉNDICE C

Listas de exclusión

Palabras que, justo después de una regla de nombre de columna, impiden que coincida — para que `NOMBRE_PRODUCTO` no se tome por el nombre de una persona.

E1 `plate` `vehicle` `business` `premises` `liquor` `tv` `television` `software`

E2 `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `county` `district` `borough` `council` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `surgery` `practice` `trust` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `scheme` `community` `ward` `constituency` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `gp` `physician` `nurse` `carer` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `contributor` `pensioner` `claimant` `resident` `occupier` `full` `complete` `last` `first`

E3 `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `book` `type` `id`

E4 `id` `type` `code` `key` `no` `num` `number` `date` `status` `queue` `count` `log`

E5 `id` `key` `type` `role` `site` `ref` `code` `number` `no` `size`

APÉNDICE D

Política de descubrimiento y classifiers

La política de descubrimiento `UK – UK GDPR and DPA 2018 – v1` ejecuta estos 130 classifiers, con un umbral de asignación de 60%.

UK GDPR and DPA 2018 - personal data

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
`UK_L1_NINO – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_NINO`
`UK_L1_NINO – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_NINO`
`UK_L1_NHS_NUMBER – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_NHS_NUMBER`
`UK_L1_NHS_NUMBER – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_NHS_NUMBER`
`UK_L1_UTR – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_UTR`
`UK_L1_UTR – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_UTR`
`UK_L1_PASSPORT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_PASSPORT`
`UK_L1_PASSPORT – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_PASSPORT`
`UK_L1_DRIVING_LICENCE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_DRIVING_LICENCE`
`UK_L1_DRIVING_LICENCE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_DRIVING_LICENCE`
`UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`
`UK_L1_VITAL_RECORD – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_VITAL_RECORD`
`UK_L1_GIVEN_NAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_GIVEN_NAME`
`UK_L1_GIVEN_NAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`UK_L1_GIVEN_NAME`
`UK_L1_SURNAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_SURNAME`
`UK_L1_SURNAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`UK_L1_SURNAME`
`UK_L1_FULL_NAME – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_FULL_NAME`
`UK_L1_FULL_NAME – List`	VALORES CONOCIDOS	`UK_L1_FULL_NAME`
`UK_L1_EMAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_EMAIL`
`UK_L1_EMAIL – Type`	TIPO DE DATO	`UK_L1_EMAIL`
`UK_L1_EMAIL – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_EMAIL`
`UK_L1_PHONE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_PHONE`
`UK_L1_PHONE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_PHONE`
`UK_L1_ADDRESS – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_ADDRESS`
`UK_L1_ADDRESS – Type`	TIPO DE DATO	`UK_L1_ADDRESS`
`UK_L1_ADDRESS – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_ADDRESS`
`UK_L1_ADDRESS_DETAIL – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_ADDRESS_DETAIL`
`UK_L1_BANK_ACCOUNT – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_BANK_ACCOUNT`
`UK_L1_SORT_CODE – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_SORT_CODE`
`UK_L1_SORT_CODE – Regex`	FORMATO DEL VALOR	`UK_L1_SORT_CODE`
`UK_L1_IBAN – Path`	NOMBRE DE COLUMNA	`UK_L1_IBAN`

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UK_L1_IBAN – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_IBAN
UK_L1_PAYMENT_CARD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_PAYMENT_CARD
UK_L1_PAYMENT_CARD – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_PAYMENT_CARD
UK_L1_IP_ADDRESS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_IP_ADDRESS
UK_L1_IP_ADDRESS – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_IP_ADDRESS
UK_L1_DEVICE_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_DEVICE_ID
UK_L1_DEVICE_ID – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_DEVICE_ID
UK_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_LICENCE_PLATE
UK_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_LICENCE_PLATE
UK_L1_VIN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_VIN
UK_L1_VIN – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_VIN
UK_L1_PROPERTY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_PROPERTY
UK_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_CONTRACT_NUMBER
UK_L1_USERNAME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_USERNAME
UK_L1_CREDENTIAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_CREDENTIAL
UK_L1_CREDENTIAL – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_CREDENTIAL
UK_L1_GEOLOCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_GEOLOCATION
UK_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_GEOLOCATION
UK_L1_FREE_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L1_FREE_TEXT
UK_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DATO	UK_L1_FREE_TEXT
UK_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L1_FREE_TEXT
UK_L2_BIRTH_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_BIRTH_DATE
UK_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DATO	UK_L2_BIRTH_DATE
UK_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_BIRTH_YEAR
UK_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DATO	UK_L2_BIRTH_YEAR
UK_L2_AGE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_AGE
UK_L2_AGE – Type	TIPO DE DATO	UK_L2_AGE
UK_L2_EVENT_DATE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_EVENT_DATE
UK_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DATO	UK_L2_EVENT_DATE
UK_L2_SEX – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_SEX
UK_L2_SEX – List	VALORES CONOCIDOS	UK_L2_SEX
UK_L2_POSTCODE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_POSTCODE
UK_L2_POSTCODE – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L2_POSTCODE
UK_L2_TOWN – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_TOWN
UK_L2_TOWN – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L2_TOWN
UK_L2_NATIONALITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_NATIONALITY
UK_L2_NATIONALITY – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L2_NATIONALITY

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UK_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_MARITAL_STATUS
UK_L2_MARITAL_STATUS – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L2_MARITAL_STATUS
UK_L2_OCCUPATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_OCCUPATION
UK_L2_EMPLOYER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_EMPLOYER
UK_L2_EDUCATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_EDUCATION
UK_L2_EDUCATION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L2_EDUCATION
UK_L2_SCHOOL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_SCHOOL
UK_L2_DEPENDANTS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L2_DEPENDANTS
UK_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DATO	UK_L2_DEPENDANTS
UK_L3_GENETIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_GENETIC
UK_L3_GENETIC – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_GENETIC
UK_L3_BIOMETRIC – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_BIOMETRIC
UK_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DATO	UK_L3_BIOMETRIC
UK_L3_ETHNICITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_ETHNICITY
UK_L3_ETHNICITY – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_ETHNICITY
UK_L3_RELIGION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_RELIGION
UK_L3_RELIGION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_RELIGION
UK_L3_BELIEF – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_BELIEF
UK_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_POLITICAL_OPINION
UK_L3_POLITICAL_OPINION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_POLITICAL_OPINION
UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION
UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION
UK_L3_TRADE_UNION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_TRADE_UNION
UK_L3_TRADE_UNION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_TRADE_UNION
UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION
UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION
UK_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_SEXUAL_LIFE
UK_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_L3_GENDER_IDENTITY
UK_L3_GENDER_IDENTITY – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_L3_GENDER_IDENTITY
UK_HEALTH_ID – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_ID
UK_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_DIAGNOSIS
UK_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_HEALTH_DIAGNOSIS
UK_HEALTH_MEDICATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_MEDICATION
UK_HEALTH_MEDICATION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_HEALTH_MEDICATION
UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT
UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DATO	UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT
UK_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_TEST_RESULT

CLASSIFIER	TIPO	CLASE DE DATOS
UK_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_BLOOD_GROUP
UK_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_HEALTH_BLOOD_GROUP
UK_HEALTH_DISABILITY – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_DISABILITY
UK_HEALTH_DISABILITY – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_HEALTH_DISABILITY
UK_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_REPRODUCTIVE
UK_HEALTH_MENTAL – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_HEALTH_MENTAL
UK_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_CREDIT_REFERENCE
UK_FIN_DEBT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_DEBT
UK_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DATO	UK_FIN_DEBT
UK_FIN_INCOME – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_INCOME
UK_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DATO	UK_FIN_INCOME
UK_FIN_ASSETS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_ASSETS
UK_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DATO	UK_FIN_ASSETS
UK_FIN_PENSION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_PENSION
UK_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DATO	UK_FIN_PENSION
UK_FIN_BENEFIT – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_BENEFIT
UK_FIN_BENEFIT – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_FIN_BENEFIT
UK_FIN_DEPRIVATION – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_DEPRIVATION
UK_FIN_DEPRIVATION – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_FIN_DEPRIVATION
UK_FIN_HOUSING – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_FIN_HOUSING
UK_FIN_HOUSING – Values	FORMATO DEL VALOR	UK_FIN_HOUSING
UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD
UK_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_PENAL_CASE_NUMBER
UK_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DEL VALOR	UK_PENAL_CASE_NUMBER
UK_PENAL_DBS – Path	NOMBRE DE COLUMNA	UK_PENAL_DBS