DELPHIX CONTINUOUS COMPLIANCE · POLÍTICA DE DESCOBERTA

Reino Unido — UK GDPR e Data Protection Act 2018

Descoberta e mascaramento de dados pessoais do Reino Unido: o National Insurance number, o NHS number e outros identificadores, nomes e contato, dados bancários, quase-identificadores como o postcode, as categorias especiais do artigo 9, dados de infrações penais e dados financeiros.

73	130	105
CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS

Política de descoberta `UK — UK GDPR and DPA 2018 — v1` Versão 1, de 12 de outubro de 2026 · Limiar de atribuição 60%

Sumário

As primeiras seções explicam para que a política serve e como ela funciona. Os capítulos de classes de dados descrevem cada classe: o que é, como o dado é encontrado e como é mascarado, com exemplos. Os apêndices listam todos os algoritmos, arquivos e classifiers que a política contém.

1	**Sobre esta política de descoberta**	
2	**O UK GDPR e o Data Protection Act 2018 em resumo**	
3	**Como os dados sensíveis são descobertos**	
4	**Como os dados são mascarados**	
5	**Pacotes essencial e estendido**	
6	**As classes de dados numa visão**	

PARTE 7 · IDENTIFICADORES DIRETOS

7.1	**National Insurance number**	UK_L1_NINO
7.2	**NHS number, CHI number, H&C number**	UK_L1_NHS_NUMBER
7.3	**Unique Taxpayer Reference (UTR)**	UK_L1_UTR
7.4	**Passaporte**	UK_L1_PASSPORT
7.5	**Carteira de motorista**	UK_L1_DRIVING_LICENCE
7.6	**Documentos de imigração**	UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
7.7	**Registro civil**	UK_L1_VITAL_RECORD
7.8	**Prenomes**	UK_L1_GIVEN_NAME
7.9	**Sobrenomes**	UK_L1_SURNAME
7.10	**Nome completo**	UK_L1_FULL_NAME
7.11	**E-mail**	UK_L1_EMAIL
7.12	**Telefone**	UK_L1_PHONE
7.13	**Endereço**	UK_L1_ADDRESS
7.14	**Complemento de endereço**	UK_L1_ADDRESS_DETAIL
7.15	**Conta bancária**	UK_L1_BANK_ACCOUNT
7.16	**Sort code**	UK_L1_SORT_CODE
7.17	**IBAN**	UK_L1_IBAN
7.18	**Cartão de pagamento**	UK_L1_PAYMENT_CARD
7.19	**Endereço IP**	UK_L1_IP_ADDRESS
7.20	**Identificador de dispositivo**	UK_L1_DEVICE_ID
7.21	**Placa de veículo**	UK_L1_LICENCE_PLATE
7.22	**VIN e referência do V5C**	UK_L1_VIN
7.23	**Referências de imóvel e de medidor**	UK_L1_PROPERTY
7.24	**Número de cliente, contrato ou conta**	UK_L1_CONTRACT_NUMBER

7.25	Usuário e redes sociais	UK_L1_USERNAME
7.26	Credencial	UK_L1_CREDENTIAL
7.27	Geolocalização	UK_L1_GEOLOCATION
7.28	Texto livre	UK_L1_FREE_TEXT

PARTE 8 · QUASE-IDENTIFICADORES

8.1	Data de nascimento	UK_L2_BIRTH_DATE
8.2	Ano de nascimento	UK_L2_BIRTH_YEAR
8.3	Idade	UK_L2_AGE
8.4	Datas de eventos da vida	UK_L2_EVENT_DATE
8.5	Sexo	UK_L2_SEX
8.6	Postcode	UK_L2_POSTCODE
8.7	Cidade	UK_L2_TOWN
8.8	Nacionalidade	UK_L2_NATIONALITY
8.9	Estado civil e parceria civil	UK_L2_MARITAL_STATUS
8.10	Ocupação	UK_L2_OCCUPATION
8.11	Empregador	UK_L2_EMPLOYER
8.12	Maior qualificação	UK_L2_EDUCATION
8.13	Escola	UK_L2_SCHOOL
8.14	Número de filhos ou dependentes	UK_L2_DEPENDANTS

PARTE 9 · CATEGORIAS ESPECIAIS DE DADOS

9.1	Dados genéticos	UK_L3_GENETIC
9.2	Dados biométricos	UK_L3_BIOMETRIC
9.3	Origem racial ou étnica	UK_L3_ETHNICITY
9.4	Crenças religiosas	UK_L3_RELIGION
9.5	Crenças filosóficas	UK_L3_BELIEF
9.6	Opiniões políticas	UK_L3_POLITICAL_OPINION
9.7	Partido político	UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION
9.8	Filiação sindical	UK_L3_TRADE_UNION
9.9	Orientação sexual	UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION
9.10	Vida sexual	UK_L3_SEXUAL_LIFE
9.11	Identidade de gênero	UK_L3_GENDER_IDENTITY

PARTE 10 · DADOS RELATIVOS À SAÚDE

10.1	Identificadores de registro de saúde	UK_HEALTH_ID
10.2	Diagnóstico	UK_HEALTH_DIAGNOSIS
10.3	Medicamentos	UK_HEALTH_MEDICATION

10.4	Notas clínicas	UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT
10.5	Resultados de exames	UK_HEALTH_TEST_RESULT
10.6	Tipo sanguíneo	UK_HEALTH_BLOOD_GROUP
10.7	Deficiência	UK_HEALTH_DISABILITY
10.8	Saúde reprodutiva e sexual	UK_HEALTH_REPRODUCTIVE
10.9	Saúde mental	UK_HEALTH_MENTAL

PARTE 11 · DADOS FINANCEIROS

11.1	Histórico de crédito e insolvência	UK_FIN_CREDIT_REFERENCE
11.2	Dívida	UK_FIN_DEBT
11.3	Renda	UK_FIN_INCOME
11.4	Patrimônio	UK_FIN_ASSETS
11.5	Pensão e aposentadoria	UK_FIN_PENSION
11.6	Benefícios	UK_FIN_BENEFIT
11.7	Privação e classe socioeconômica	UK_FIN_DEPRIVATION
11.8	Regime de moradia	UK_FIN_HOUSING

PARTE 12 · DADOS DE INFRAÇÕES PENAIS

12.1	Antecedentes criminais	UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD
12.2	Referências policiais e judiciais	UK_PENAL_CASE_NUMBER
12.3	Verificações do DBS	UK_PENAL_DBS
13	Onde as pessoas moram: postcodes e cidades	
14	Limites	
15	Verificação	
16	Fontes	
A	Algoritmos	
B	Arquivos	
C	Listas de exclusão	
D	Política de descoberta e classifiers	

1

Sobre esta política de descoberta

Esta política de descoberta encontra os dados pessoais num banco de dados do Reino Unido e os mascara, para que uma cópia fora de produção — de teste, desenvolvimento, treinamento ou análise — não identifique mais ninguém.

Mascarar só nomes e National Insurance numbers não basta: uma data de nascimento, um sexo e um postcode completo bastam para apontar uma pessoa. A política trabalha nas camadas onde está o risco:

- **Identificadores diretos** — National Insurance number, números NHS, CHI e H&C, Unique Taxpayer Reference, passaporte, carteira de motorista, documentos de imigração, registro civil, nomes, contato, conta bancária, sort code, IBAN e cartões, referências de imóveis, dispositivos, veículos, texto livre.
- **Quase-identificadores** — data de nascimento, idade, sexo, postcode, cidade, nacionalidade, estado civil e parceria civil, ocupação, empregador, qualificações.
- **Categorias especiais** — as do artigo 9 do UK GDPR: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos e biométricos, vida sexual e orientação sexual — e a identidade de gênero, que o Gender Recognition Act 2004 protege.
- **Saúde** — dados relativos à saúde, também categoria especial: números de prontuário, diagnósticos (CID-10 e SNOMED CT), medicamentos, notas clínicas, resultados de exames, tipo sanguíneo, deficiência, saúde reprodutiva e mental.
- **Dados financeiros** — histórico de crédito, County Court Judgments e insolvência, dívidas, renda, patrimônio e pensões, benefícios, índices de privação, regime de moradia.
- **Dados de infrações penais** — condenações, advertências (cautions) e a prática alegada de infrações, referências do PNC e de processos, verificações do DBS.

No Data Control Tower, a política é uma política de descoberta com os seus classifiers, as classes de dados em que eles votam, os algoritmos que essas classes de dados nomeiam — e os algoritmos sobre os quais esses se apoiam — e os arquivos de lookup que eles leem. Os apêndices listam cada um deles com a configuração completa. Algumas classes de dados usam algoritmos que vêm com o Delphix — CM Numeric, Credit Card, BloodType SL — e esses são nomeados, mas não incluídos.

O limiar de atribuição é 60%. Um nome de coluna inequívoco o alcança sozinho; um ambíguo — `NAME`, `RESULT`, `CITY` — precisa que os valores concordem. Uma coluna de nome sem sentido (`FIELD1`, `PFNOM`, `REMARKS`) ainda é encontrada quando os valores têm formato ou vocabulário reconhecível: um National Insurance number, um NHS number que passa no dígito verificador, um telefone do Reino Unido, um postcode, uma placa, um IBAN, uma cidade, um nome completo.

Os nomes de coluna são reconhecidos em inglês e nas abreviações dos sistemas do Reino Unido (`NINO`, `NI_NO`, `NHS_NO`, `CHI`, `UTR`, `UPRN`, `MPAN`, `PNC_ID`, `DBS`, `DOB`).

Onde um número tem dígito verificador, o número mascarado também tem um válido: o NHS number (e os números CHI e H&C, que usam o mesmo cálculo) e a Unique Taxpayer Reference são mascarados dígito a dígito e o dígito verificador é recalculado, e o IBAN ganha novos dígitos de controle. Uma aplicação que os valida continua aceitando a cópia mascarada.

> Antes de mascarar, inventarie as colunas binárias (BLOBs, imagens, PDFs). Processos de cadastro e de verificação do direito ao trabalho costumam guardar a imagem do passaporte, da carteira de motorista ou do biometric residence permit — e uma imagem facial tratada para identificar alguém é dado biométrico pelo artigo 4(14). Informe essas colunas como risco residual.

O UK GDPR e o Data Protection Act 2018 em resumo

O Reino Unido não tem uma lei única de proteção de dados. O **UK GDPR** — o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE, mantido no direito britânico depois do Brexit e alterado desde então — fixa os princípios, os direitos e os deveres; o **Data Protection Act 2018** o complementa, define as isenções e os crimes e trata da persecução penal e dos serviços de inteligência. Os dois foram alterados pelo **Data (Use and Access) Act 2025**, cujas mudanças em proteção de dados entraram em vigor em etapas em 2026. Em 30 de setembro de 2026 a **Information Commission** substituiu o Information Commissioner's Office como autoridade.

O que importa para uma cópia de dados de produção:

- **Dado pessoal** é qualquer informação relativa a uma pessoa viva identificada ou identificável — direta ou indiretamente, por um identificador como nome, número de identificação, dados de localização ou identificador online, ou por fatores próprios da sua identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social (UK GDPR, artigo 4(1); DPA 2018, s. 3).
- **Pseudonimização** é tratar dados pessoais de modo que não possam mais ser atribuídos a uma pessoa sem informação adicional, guardada separadamente e sob medidas técnicas e organizativas (artigo 4(5)). Dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal; só o dado efetivamente anônimo, considerados os meios razoavelmente prováveis de identificar alguém, fica fora da lei (considerando 26).
- **Tratamento** inclui copiar, adaptar, alterar, combinar e apagar dados (artigo 4(2)). Copiar dados de produção para um ambiente de teste é tratamento; mascará-los também.
- **Princípios** (artigo 5): limitação da finalidade — nada de tratamento posterior incompatível com as finalidades originais —, **minimização** — dados adequados, pertinentes e limitados ao necessário —, limitação da conservação, integridade e confidencialidade. Uma cópia integral de produção num ambiente de teste fere a minimização, a menos que seja necessária ali.
- **Proteção de dados desde a concepção e por padrão** (artigo 25) pede medidas como a pseudonimização que deem efeito aos princípios, e que só se trate, por padrão, o que cada finalidade exige.
- **Segurança do tratamento** (artigo 32(1)(a)) nomeia **a pseudonimização e a cifragem de dados pessoais** entre as medidas técnicas adequadas, com um processo para testar regularmente a sua eficácia (artigo 32(1)(d)).
- **Categorias especiais** (artigo 9): origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos tratados para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde e dados relativos à vida sexual ou à orientação sexual. Tratá-los exige uma condição do artigo 9(2) e, para a maioria, uma da Schedule 1 da lei de 2018, com um documento de política adequado.
- **Dados de infrações penais** (artigo 10) só podem ser tratados sob autoridade oficial ou com uma condição da Schedule 1. A seção 11(2) da lei os estende à **prática alegada de infrações** e aos processos e seu desfecho — uma acusação que terminou em absolvição é dado de infração penal.
- **Reidentificar dado desidentificado é crime.** Quem, sabendo ou por imprudência, reidentifica informação que é dado pessoal desidentificado, sem o consentimento do controlador responsável pela desidentificação, comete crime, e também quem, sabendo ou por imprudência, trata dado reidentificado assim (DPA 2018, s. 171). Testar a eficácia da desidentificação é defesa quando feito no interesse público e comunicado à Commission (s. 172).
- **Sanções.** A multa máxima maior é de £17,5 milhões ou 4% do faturamento mundial anual, o que for maior (artigo 83; DPA 2018, s. 157). Violações de dados pessoais são comunicadas à Commission em até 72 horas quando representam risco para as pessoas (artigo 33).
- **Crianças.** Para serviços online oferecidos diretamente a crianças, o consentimento vale a partir dos 13 anos (artigo 8 e DPA 2018, s. 9).

Um ambiente de teste com dados de produção é tratamento posterior para finalidades para as quais os dados não foram coletados, por pessoas que não precisam vê-los, e guarda dados de categorias especiais e de

infrações penais fora dos controles construídos para eles. Mascarar é a pseudonimização que os artigos 25 e 32 nomeiam: o que vai para o ambiente de teste não identifica mais ninguém sem a chave, e a seção 171 faz de desfazê-la sem o consentimento do controlador um crime.

A política vai além do artigo 9 onde o risco é o mesmo: trata a identidade de gênero com o mesmo cuidado que a orientação sexual — a seção 22 do Gender Recognition Act 2004 faz crime revelar, a partir de informação oficial, que uma pessoa pediu ou tem um gender recognition certificate — e mascara dados financeiros, que os bancos guardam sob dever de confidencialidade e as agências de crédito só compartilham pelo Consumer Credit Act 1974. Condenações seguem o Rehabilitation of Offenders Act 1974: uma condenação cumprida (spent) é tratada como se nunca tivesse acontecido, e uma cópia que a mantém desfaz isso.

> Se um dado é anônimo depende dos meios razoavelmente prováveis de identificar alguém, por quem o guarda ou por quem ele possa alcançar — a orientação de anonimização da Commission o testa contra um intruso motivado. O mascaramento é determinístico para a chave do engine, então quem tem os dados de produção e a chave consegue ligar uma linha mascarada à sua origem: para essa pessoa, a cópia é dado pseudonimizado, ainda dado pessoal. Mantenha a chave, e o acesso à produção, longe de quem usa a cópia mascarada. Se uma cópia conta como anônima é uma avaliação jurídica do ambiente inteiro, não só da política de descoberta.

3

Como os dados sensíveis são descobertos

Um job de descoberta olha cada coluna do seu rule set e pergunta a cada classifier da política de descoberta quão confiante ele está de que a coluna pertence à sua classe de dados. A política usa os quatro frameworks de classifier do Delphix:

- **Nome da coluna** (Path) — expressões regulares sobre o nome da coluna. Cada regra tem uma força (*match strength*): a confiança que ela dá quando casa.
- **Tipo de dado** (Type) — aceita o tipo e o tamanho da coluna, ou descarta a classe de dados. Sozinho, nunca atribui uma classe de dados.
- **Formato do valor** (Regex) — testa uma amostra dos valores contra padrões, alguns com dígito verificador. A confiança acompanha a proporção de valores que casam.
- **Valores conhecidos** (List) — procura os valores da amostra em listas; para nomes, palavra por palavra.

A evidência do nome e a dos valores são combinadas por classe de dados, e a coluna é atribuída à classe de dados de maior confiança quando ela alcança o limiar de atribuição (*assignment threshold*) da política de descoberta — **60%** aqui. Valores que não casam com um formato ou uma lista contam contra a classe de dados, na força de rejeição (*reject strength*) do classifier.

Estes são os nomes que o Data Control Tower dá aos objetos: classes de dados (*data classes*), classifiers e uma política de descoberta (*discovery policy*), rodada por um job de descoberta. Um Continuous Compliance Engine usado sozinho chama os mesmos objetos de domínios, classifiers e profile set, rodado por um job de profiling; tudo neste documento vale para os dois.

Bancos de dados completam os valores: uma coluna CHAR os preenche com espaços até o tamanho dela, e um código numérico guardado como texto muitas vezes vem com zeros à esquerda. A descoberta testa os valores como chegam, por isso todo padrão de formato remove antes os espaços em volta do valor, os padrões de dígitos aceitam também zeros à esquerda, as listas de palavras soltas são procuradas palavra por palavra, e as listas de nomes com várias palavras (lugares, categorias) ficam num único padrão de formato. Uma coluna cujo nome não diz nada — `CAMP01`, `FLD_07`, os nomes curtos de sistemas empacotados — é encontrada só pelos valores sempre que o formato deles é distintivo: documentos com dígito verificador, e-mails, telefones, cartões, lugares, nomes.

As regras de nome de coluna aparecem como suas alternativas. Elas ignoram maiúsculas e não podem estar coladas a outras letras: `rut` acha `RUT_CLIENTE` e `CLIENTE_RUT`, mas não `RUTA`. Nelas, `_?` é um sublinhado opcional, `(a|b)` uma forma ou outra, `s?` uma letra opcional e `[a-z_]*` qualquer continuação.

> A descoberta propõe; não decide. Revise no rule set as classes de dados atribuídas antes de rodar um job de mascaramento, e procure colunas que a política deixou sem classe.

4

Como os dados são mascarados

Cada classe de dados nomeia um algoritmo, que um job de mascaramento aplica a todas as colunas que o rule set atribui à classe. Algoritmos podem ser compostos: um **Regex Decompose** divide o valor em partes e dá a cada parte sua própria ação; uma **String Algorithm Chain** aplica algoritmos um depois do outro. A árvore sob cada classe de dados mostra tudo o que o algoritmo usa; o Apêndice A traz cada configuração completa.

Os algoritmos são determinísticos para a sua chave: o mesmo valor é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas, bancos e jobs, e os joins entre sistemas mascarados continuam funcionando — desde que todos os engines e compliance nodes usem as mesmas chaves.

Onde um algoritmo que vem com o Delphix já resolve — CM Numeric para valores, Credit Card, o lookup de grupo sanguíneo —, a política o usa em vez de criar um próprio. Esses algoritmos aparecem nas árvores pelo nome `dlpx-core:`, o que um engine usa; o Data Control Tower os lista sem o prefixo (`CM Numeric`, `CreditCard`, `BloodType SL`). Estão em todo engine e em todo Data Control Tower, e não constam do Apêndice A.

O preenchimento fica onde está: os espaços em volta do valor são mantidos, e os zeros à esquerda de um número não são mascarados — `0012345678` vira `00` seguido do que `12345678` vira. Um valor guardado numa coluna CHAR completada com zeros continua casando com o mesmo valor guardado como número.

> Os exemplos mascarados deste documento foram produzidos com uma chave específica. Com outras chaves os valores mascarados mudam; o formato deles, não.

5

Pacotes essencial e estendido

A política pode ser adotada inteira ou em parte. O **pacote estendido** é tudo o que este documento descreve. O **pacote essencial** é o mínimo para a lei — documentos de identidade, nomes, contato, endereço e data de nascimento. Para adotar só o pacote essencial, crie apenas as classes de dados dele, os classifiers que votam nelas e os algoritmos e arquivos que esses usam, e ponha só esses classifiers na política de descoberta.

PACOTE	CLASSES DE DADOS	CLASSIFIERS	ALGORITMOS	ARQUIVOS
Essencial	13	27	27	7
Estendido	73	130	105	45

O pacote essencial tem estas classes de dados, marcadas como **Essencial** nas tabelas e nos capítulos:

- National Insurance number — `UK_L1_NINO`
- NHS number, CHI number, H&C number — `UK_L1_NHS_NUMBER`
- Passaporte — `UK_L1_PASSPORT`

- Carteira de motorista — `UK_L1_DRIVING_LICENCE`
- Prenomes — `UK_L1_GIVEN_NAME`
- Sobrenomes — `UK_L1_SURNAME`
- Nome completo — `UK_L1_FULL_NAME`
- E-mail — `UK_L1_EMAIL`
- Telefone — `UK_L1_PHONE`
- Endereço — `UK_L1_ADDRESS`
- Complemento de endereço — `UK_L1_ADDRESS_DETAIL`
- Data de nascimento — `UK_L2_BIRTH_DATE`
- Postcode — `UK_L2_POSTCODE`

> Com menos classes de dados disputando, uma coluna que uma classe do pacote estendido pegaria pelo nome pode ser proposta para uma classe essencial — um código numérico, por exemplo, pode parecer telefone. Revise o resultado da descoberta.

6

As classes de dados numa visão

Todas as classes de dados da política, como são encontradas e o algoritmo que as mascara.

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
IDENTIFICADORES DIRETOS		
National Insurance number ESSENCIAL `UK_L1_NINO`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_NINO`
NHS number, CHI number, H&C number ESSENCIAL `UK_L1_NHS_NUMBER`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_NHS_COLUMN`
Unique Taxpayer Reference (UTR) `UK_L1_UTR`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_UTR`
Passaporte ESSENCIAL `UK_L1_PASSPORT`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_CM_ALNUM`
Carteira de motorista ESSENCIAL `UK_L1_DRIVING_LICENCE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_CM_ALNUM`
Documentos de imigração `UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Registro civil `UK_L1_VITAL_RECORD`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Prenomes ESSENCIAL `UK_L1_GIVEN_NAME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UK_GIVEN_NAMES`
Sobrenomes ESSENCIAL `UK_L1_SURNAME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UK_SURNAMES`
Nome completo ESSENCIAL `UK_L1_FULL_NAME`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UK_FULL_NAME`
E-mail ESSENCIAL `UK_L1_EMAIL`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`UK_EMAIL`
Telefone ESSENCIAL `UK_L1_PHONE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_PHONE`
Endereço ESSENCIAL `UK_L1_ADDRESS`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`UK_ADDRESS`
Complemento de endereço ESSENCIAL `UK_L1_ADDRESS_DETAIL`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Conta bancária `UK_L1_BANK_ACCOUNT`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Sort code `UK_L1_SORT_CODE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_SORT_CODE`
IBAN `UK_L1_IBAN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_IBAN`
Cartão de pagamento `UK_L1_PAYMENT_CARD`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_CARD`
Endereço IP `UK_L1_IP_ADDRESS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_IP`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Identificador de dispositivo `UK_L1_DEVICE_ID`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_CM_HEX`
Placa de veículo `UK_L1_LICENCE_PLATE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_PLATE`
VIN e referência do V5C `UK_L1_VIN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_CM_ALNUM`
Referências de imóvel e de medidor `UK_L1_PROPERTY`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Número de cliente, contrato ou conta `UK_L1_CONTRACT_NUMBER`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Usuário e redes sociais `UK_L1_USERNAME`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Credencial `UK_L1_CREDENTIAL`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_REDACT`
Geolocalização `UK_L1_GEOLOCATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_COORDINATE`
Texto livre `UK_L1_FREE_TEXT`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · FORMATO DO VALOR	`UK_FREE_TEXT_ALL`
QUASE-IDENTIFICADORES		
Data de nascimento ESSENCIAL `UK_L2_BIRTH_DATE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`UK_BIRTH_DATE`
Ano de nascimento `UK_L2_BIRTH_YEAR`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`UK_YEAR`
Idade `UK_L2_AGE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`UK_AGE`
Datas de eventos da vida `UK_L2_EVENT_DATE`	NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO	`UK_EVENT_DATE`
Sexo `UK_L2_SEX`	NOME DA COLUNA · VALORES CONHECIDOS	`UK_SEX`
Postcode ESSENCIAL `UK_L2_POSTCODE`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_POSTCODE`
Cidade `UK_L2_TOWN`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_TOWN`
Nacionalidade `UK_L2_NATIONALITY`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_NATIONALITY`
Estado civil e parceria civil `UK_L2_MARITAL_STATUS`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_MARITAL_STATUS`
Ocupação `UK_L2_OCCUPATION`	NOME DA COLUNA	`UK_OCCUPATION`
Empregador `UK_L2_EMPLOYER`	NOME DA COLUNA	`UK_EMPLOYER`
Maior qualificação `UK_L2_EDUCATION`	NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR	`UK_EDUCATION`
Escola `UK_L2_SCHOOL`	NOME DA COLUNA	`UK_SCHOOL`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
Número de filhos ou dependentes `UK_L2_DEPENDANTS`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`UK_CAPPED_COUNT`
CATEGORIAS ESPECIAIS DE DADOS		
Dados genéticos `UK_L3_GENETIC`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_REDACT`
Dados biométricos `UK_L3_BIOMETRIC`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`UK_REDACT`
Origem racial ou étnica `UK_L3_ETHNICITY`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_ETHNICITY`
Crenças religiosas `UK_L3_RELIGION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_RELIGION`
Crenças filosóficas `UK_L3_BELIEF`	NOME DA COLUNA	`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Opiniões políticas `UK_L3_POLITICAL_OPINION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_POLITICAL_OPINION`
Partido político `UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_POLITICAL_PARTY`
Filiação sindical `UK_L3_TRADE_UNION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Orientação sexual `UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_SEXUAL_ORIENTATION`
Vida sexual `UK_L3_SEXUAL_LIFE`	NOME DA COLUNA	`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Identidade de gênero `UK_L3_GENDER_IDENTITY`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_GENDER_IDENTITY`
DADOS RELATIVOS À SAÚDE		
Identificadores de registro de saúde `UK_HEALTH_ID`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Diagnóstico `UK_HEALTH_DIAGNOSIS`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_DIAGNOSIS`
Medicamentos `UK_HEALTH_MEDICATION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_MEDICATION`
Notas clínicas `UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`UK_FREE_TEXT_ALL`
Resultados de exames `UK_HEALTH_TEST_RESULT`	NOME DA COLUNA	`UK_CM_ALNUM`
Tipo sanguíneo `UK_HEALTH_BLOOD_GROUP`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`dlpx-core:BloodTypeSL`
Deficiência `UK_HEALTH_DISABILITY`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_DISABILITY`
Saúde reprodutiva e sexual `UK_HEALTH_REPRODUCTIVE`	NOME DA COLUNA	`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`
Saúde mental `UK_HEALTH_MENTAL`	NOME DA COLUNA	`UK_SUPPRESSED_CATEGORY`

CLASSE DE DADOS	ENCONTRADO POR	ALGORITMO
DADOS FINANCEIROS		
Histórico de crédito e insolvência `UK_FIN_CREDIT_REFERENCE`	NOME DA COLUNA	`UK_CREDIT`
Dívida `UK_FIN_DEBT`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Renda `UK_FIN_INCOME`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Patrimônio `UK_FIN_ASSETS`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Pensão e aposentadoria `UK_FIN_PENSION`	NOME DA COLUNA TIPO DE DADO	`dlpx-core:CM Numeric`
Benefícios `UK_FIN_BENEFIT`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_BENEFIT`
Privação e classe socioeconômica `UK_FIN_DEPRIVATION`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_DEPRIVATION`
Regime de moradia `UK_FIN_HOUSING`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_HOUSING`
DADOS DE INFRAÇÕES PENAIS		
Antecedentes criminais `UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD`	NOME DA COLUNA	`UK_CRIMINAL_RECORD`
Referências policiais e judiciais `UK_PENAL_CASE_NUMBER`	NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR	`UK_CM_ALNUM`
Verificações do DBS `UK_PENAL_DBS`	NOME DA COLUNA	`UK_DBS`

PARTE 7

Identificadores diretos

Dados que identificam uma pessoa sozinhos. O Reino Unido não tem carteira de identidade nacional; o Estado conhece a pessoa por vários números — o National Insurance number para trabalho, impostos e benefícios, o número NHS, CHI ou H&C para a saúde, a Unique Taxpayer Reference para a declaração de imposto — e os demais a conhecem por nome, endereço, telefone, conta bancária e cartão. Cada número é mascarado do mesmo jeito onde aparecer, e por isso continua ligando suas tabelas depois do mascaramento, e os dígitos verificadores que as aplicações validam são recalculados.

7.1 National Insurance number

UK_L1_NINO

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O National Insurance number do HMRC e do Department for Work and Pensions: duas letras de prefixo, seis dígitos e uma letra de sufixo de A a D, em geral escrito `QQ 12 34 56 C`. Acompanha a pessoa no trabalho, nos impostos, nos benefícios e na aposentadoria pública, e empregadores, bancos, fundos de pensão e o NHS o guardam. Encontrado pelo nome (`NINO` , `NI_NO` , `NATIONAL_INSURANCE_NUMBER`) e pelo formato, sem os prefixos que o HMRC não emite.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_NINO — Path

90% `nino` `ni_?(no|num|number|nbr)` `nin` `national_?insurance(_?(no|num|number|nbr))?` `nat_?ins(_?(no|num|number))?` `ni_?num` `insurance_?number_?ni`

FORMATO DO VALOR UK_L1_NINO — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[A-D]`	95%	
`[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os seis dígitos são mapeados dígito a dígito; as letras de prefixo e de sufixo, que nada dizem da pessoa, e os espaços ficam. O resultado continua um National Insurance number bem formado, e o mesmo número é mascarado do mesmo jeito em todas as tabelas.

`UK_NINO` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM` .

> `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AB 12 34 56 C	→	**AB 90 42 92 C**
JK123456D	→	**JK904292D**

7.2 NHS number, CHI number, H&C number

UK_L1_NHS_NUMBER

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O número de dez dígitos do paciente na Inglaterra, no País de Gales e na Ilha de Man (NHS number, escrito `943 476 5919`), na Escócia (Community Health Index, cujos seis primeiros dígitos são a data de nascimento) e na Irlanda do Norte (Health and Care number). Os três terminam no mesmo dígito verificador módulo 11, e o classifier o confere: uma coluna de NHS numbers válidos é encontrada mesmo sob um nome sem sentido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_NHS_NUMBER — Path

90% `nhs_?(no|num|number|nbr|id)?` `nhsno` `nhs_?number` `chi(_?(no|num|number))?` `community_?health_?index(_?(no|number))?` `h_?and_?c(_?(no|number))?` `hcn` `health_?and_?care_?(no|num|number)` `patient_?nhs_?(no|number)`

FORMATO DO VALOR UK_L1_NHS_NUMBER — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4})`	80%	dígito verificador MOD11_NHS; depois de remover `^0+(?=(?:[\s\-]?\d){10}\s*$)|[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os nove dígitos são mascarados e o dígito verificador recalculado, então o resultado é um número válido. O primeiro dígito fica — ele indica o sistema emissor — e um CHI mantém uma data real (dia 01–28, mês 01–12). A regra nunca emite um número cujo verificador seria dez; quando os dígitos mascarados dão esse caso, o nono dígito sobe um e o verificador é calculado de novo. Cerca de um número mascarado em onze é deslocado assim, então alguns números diferentes podem ser mascarados igual.

`UK_NHS_COLUMN` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_NHS_NUMBER` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `UK_NHS_CD` → `UK_NHS_WIDEN` → `UK_NHS_AUX` → `UK_NHS_RESOLVE` → `UK_NHS_REPAIR` → `UK_NHS_RECOMPUTE`, nesta ordem.
>
> > `UK_NHS_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `UK_NHS_BODY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` a partir da direita.
> >
> > > `UK_NHS_BODY` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_DIGITS`.
> > >
> > > > `UK_CHI_DAY` SECURE LOOKUP
> > > >
> > > > Troca o valor por um dos 28 valores de `uk-chi-day.txt`, escolhido por um hash com chave.
> > > >
> > > > `UK_CHI_MONTH` SECURE LOOKUP
> > > >
> > > > Troca o valor por um dos 12 valores de `uk-chi-month.txt`, escolhido por um hash com chave.
> > > >
> > > > `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
> > > >
> > > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
> > >
> > > `UK_NHS_WIDEN` REGEX DECOMPOSE
> > >
> > > Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
> > >
> > > `UK_NHS_AUX` CHECK DIGIT
> > >
> > > Mascara os dígitos com `UK_IDENTITY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 9` a partir da direita.
> > >
> > > > `UK_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE
> > > >
> > > > Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_NHS_RESOLVE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_NHS_REPAIR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UK_NHS_STEP` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_NHS_RECOMPUTE` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_IDENTITY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` a partir da direita.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
943 476 5919	→	**917 340 1153**
1503851238	→	**1502946521**

7.3 Unique Taxpayer Reference (UTR)

UK_L1_UTR

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A referência de dez dígitos do HMRC para Self Assessment, Corporation Tax e sociedades, muitas vezes escrita em dois grupos de cinco e às vezes seguida de um `K`. O dígito verificador é o primeiro: os outros nove com pesos 6 7 8 9 10 5 4 3 2, módulo 11.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_UTR — Path

90% `utr` `sa_?utr` `ct_?utr` `unique_?tax(payer)?_?ref(erence)?(_?(no|num|number))?` `self_?assessment_?(ref|reference|utr|no|number)` `tax_?ref(erence)?(_?(no|num|number))?` `taxpayer_?ref(erence)?` `corporation_?tax_?(ref|reference|utr)`

FORMATO DO VALOR UK_L1_UTR — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{5}\s?\d{5}\s?K?)`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os nove dígitos são mascarados e o primeiro recalculado pela regra do HMRC, então a referência mascarada passa na validação; os espaços e o `K` ficam.

`UK_UTR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_UTR_DIGITS` STRING ALGORITHM CHAIN
>
> Aplica `UK_UTR_CD` → `UK_UTR_WIDEN` → `UK_UTR_AUX` → `UK_UTR_RESOLVE`, nesta ordem.
>
> > `UK_UTR_CD` CHECK DIGIT
> >
> > Mascara os dígitos com `UK_CM_DIGITS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 10 9 8 7 6` a partir da direita.
> >
> > > `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
> > >
> > > Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UK_UTR_WIDEN` REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_UTR_AUX` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_IDENTITY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 9 7 5 3 1 0` a partir da direita.

`UK_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_UTR_RESOLVE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
12345 67890	→	**43218 87983**
1234567890K	→	**4321887983K**

7.4 Passaporte

UK_L1_PASSPORT

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de passaporte, britânico (nove dígitos, emitido pelo HM Passport Office) ou estrangeiro.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_PASSPORT — Path

85% `passport[a-z_]*` `pass_?port_?(no|num|number)` `pp_?(no|num|number)` `travel_?document(_?(no|num|number))?`

FORMATO DO VALOR UK_L1_PASSPORT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{9}|[A-Z]{1,2}\d{6,8})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere: letras continuam letras e dígitos continuam dígitos.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
123456789	→	**110858568**

7.5 Carteira de motorista

UK_L1_DRIVING_LICENCE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · CHARACTER MAPPING

O QUE É

O número da carteira de motorista do DVLA, dezesseis caracteres que trazem o titular à vista: cinco letras do sobrenome, seis dígitos da data de nascimento (o mês mais cinco para mulheres), duas iniciais, um dígito e duas letras de controle — `MORGA753116SM9IJ`. As carteiras da Irlanda do Norte têm oito dígitos. Encontrado pelo nome e pelo formato.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_DRIVING_LICENCE — Path

85% `drivers?_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `driving_?licen[cs]e(_?(no|num|number))?` `dl_?(no|num|number)` `dvla_?(no|number|licen[cs]e)` `licen[cs]e_?(no|num|number)` *(exceto quando seguido de lista E1)*

FORMATO DO VALOR UK_L1_DRIVING_LICENCE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z9]{5}\d[0156]\d([0][1-9]|[12]\d|3[01])\d[A-Z9]{2}\d[A-Z]{2}`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato: as letras do sobrenome, a data e as iniciais mudam todas.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
MORGA753116SM9IJ	→	**SEQCA384830KM4IK**

7.6 Documentos de imigração

UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT

NOME DA COLUNA · CHARACTER MAPPING

O QUE É

Biometric residence permits, share codes de eVisa e de direito ao trabalho, referências do Home Office e do UKVI, vistos, decisões do EU Settlement Scheme, certificates of sponsorship, referências de asilo e certificados de naturalização. A situação migratória não é categoria especial, mas expõe a pessoa a dano grave quando vaza.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT — Path

85% `brp(_?(no|num|number))?` `biometric_?residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `residen(ce|cy)_?permit(_?(no|number))?` `share_?code` `right_?to_?(work|rent)_?(code|share_?code|check)` `evisa(_?(no|number|ref))?` `home_?office_?(ref|reference|no|number)` `ho_?ref` `visa_?(no|num|number|ref)` `euss(_?(ref|reference|no|number))?` `settled_?status_?(ref|reference)` `immigration_?(status|permission|document|ref|reference|no|number)` `ukvi_?(ref|reference|no|number)` `certificate_?of_?sponsorship` `cos_?(no|number|ref)` `asylum_?(ref|reference|no|number)` `arc_?(no|number|card)` `naturali[sz]ation_?(certificate|cert|no|number)` `registration_?certificate_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
ZR1234567	→	**DC8262159**

7.7 Registro civil

UK_L1_VITAL_RECORD

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de certidões e de registros de nascimento, óbito, casamento e parceria civil, e as referências de índice do General Register Office da Inglaterra e País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_VITAL_RECORD — Path

85% `birth_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|entry|ref))?` `death_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|ref))?` `marriage_?cert(ificate)?(_?(no|num|number|ref))?` `civil_?partnership_?cert(ificate)?(_?(no|number))?` `gro_?(index|ref|reference|no|number)` `registry_?entry(_?(no|number))?` `vital_?(record|statistics)_?(no|num|number)` `registration_?district_?(no|number|entry)`

55% `entry_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
A123456	→	**E854099**

7.8 Prenomes

UK_L1_GIVEN_NAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Primeiro nome e nomes do meio (`FIRST_NAME` , `FORENAME` , `MIDDLE_NAME` , `KNOWN_AS`), inclusive dois prenomes numa coluna, como `Mary Elizabeth` .

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_GIVEN_NAME — Path

85%	`first_?names?` `given_?names?` `fore_?names?` `christian_?name` `fname` `name_?first` `middle_?names?` `mname` `name_?middle` `preferred_?(first_?)?name` `known_?as`
50%	`name` *(exceto quando seguido de lista E2)*

VALORES CONHECIDOS UK_L1_GIVEN_NAME — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uk-detect-given-names.txt`	356	70%	Aarav, Abena, Abigail, Adaeze, Adam, Agnieszka

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada palavra é substituída por um nome de uma lista de 350 prenomes usados no Reino Unido — ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, sul-asiáticos, africanos e do Leste Europeu —, mantendo o número de palavras e a caixa.

`UK_GIVEN_NAMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM` .

> `UK_GIVEN_NAME` NAME
>
> Troca o nome por um dos 349 nomes de `uk-given-names.txt` .
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Oliver`	→	**`Zain`**
`Mary Elizabeth`	→	**`Niall Ian`**

7.9 Sobrenomes

UK_L1_SURNAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sobrenomes, nomes de solteira e anteriores, inclusive sobrenomes compostos com hífen (`Bowes-Lyon`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_SURNAME — Path

85%	`last_?names?` `surnames?` `family_?names?` `lname` `name_?last` `maiden_?name` `mothers?_?maiden_?name` `maiden` `birth_?surname` `previous_?surname` `married_?name` `former_?(sur)?name`

VALORES CONHECIDOS UK_L1_SURNAME — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uk-detect-surnames.txt`	295	70%	Abdi, Adams, Adeyemi, Ahmed, Akhtar, Ali

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada parte vira um sobrenome de uma lista de 300 sobrenomes comuns do Reino Unido; o hífen fica.

`UK_SURNAMES` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_SURNAME` NAME
>
> Troca o nome por um dos 294 nomes de `uk-surnames.txt`.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Smith`	→	**`Collins`**
`Bowes-Lyon`	→	**`Russell-Palmer`**

7.10 Nome completo

UK_L1_FULL_NAME

ESSENCIAL NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Prenomes e sobrenome numa coluna, na ordem inglesa, com ou sem tratamento — `Mrs Mary E. Smith` — ou escritos como `SMITH, MARY`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_FULL_NAME — Path

90% `full_?name` `fullname` `complete_?name` `person_?name` `name_?of_?(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|gp|physician|nurse|carer|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant|resident|occupier)` `(customer|cust|client|patient|employee|emp|staff|worker|member|student|pupil|insured|beneficiary|holder|account_?holder|policy_?holder|mother|father|parent|guardian|spouse|partner|next_?of_?kin|doctor|gp|physician|nurse|carer|contact|emergency_?contact|guarantor|debtor|borrower|applicant|signatory|witness|representative|owner|tenant|landlord|victim|complainant|accused|defendant|donor|heir|person|driver|agent|citizen|elector|voter|taxpayer|child|dependant|dependent|relative|officer|teacher|contributor|pensioner|claimant|resident|occupier)_?name`

60% `beneficiary` `guardian` `next_?of_?kin` `spouse` `emergency_?contact` `guarantor` `account_?holder` `policy_?holder` `legal_?representative` `attorney` `lasting_?power_?of_?attorney` `patient` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `insured_?person` `nominee` `executor` `appointee`

50% `name` *(exceto quando seguido de lista E2)*

VALORES CONHECIDOS UK_L1_FULL_NAME — List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uk-detect-given-names.txt`	356	65%	Aarav, Abena, Abigail, Adaeze, Adam, Agnieszka
`uk-detect-surnames.txt`	295	65%	Abdi, Adams, Adeyemi, Ahmed, Akhtar, Ali

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Prenomes viram prenomes e o sobrenome vira sobrenome, pela posição: a última palavra é o sobrenome. O tratamento (`Mr` , `Mrs` , `Ms` , `Miss` , `Mx` , `Dr` , `Prof` , `Sir` , `Dame` , `Rev`) e uma inicial do meio ficam; a forma com vírgula mantém a ordem.

`UK_FULL_NAME` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 9 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM` .

> `UK_SURNAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM` .
>
> > `UK_SURNAME` **NAME**
> >
> > Troca o nome por um dos 294 nomes de `uk-surnames.txt` .
> >
> > `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
> >
> > Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_GIVEN_NAMES` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM` .
>
> > `UK_GIVEN_NAME` **NAME**

> Troca o nome por um dos 349 nomes de `uk-given-names.txt`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Mrs Mary E. Smith`	→	**`Mrs Niall A. Collins`**
`Rhys Evans`	→	**`Mia Hughes`**
`SMITH, OLIVER`	→	**`COLLINS, ZAIN`**

7.11 E-mail

UK_L1_EMAIL

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços de e-mail pessoais e de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_L1_EMAIL — Path
>
> 85% `e_?mail[a-z0-9_]*` `mail[a-z0-9_]*` `email_?address`

> TIPO DE DADO UK_L1_EMAIL — Type
>
> Aceita texto (tamanho 5 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

> FORMATO DO VALOR UK_L1_EMAIL — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[\p{L}\p{N}._%+'\-]+@[\p{L}\p{N}.\-]+\.[A-Za-z]{2,24}`	100%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O nome e o domínio são mapeados caractere a caractere e o domínio de topo vira `.test`, reservado para testes: um endereço mascarado nunca entrega mensagem.

`UK_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`mary.smith@example.co.uk`	→	**`doyl.nyijg@esozcyu.ge.test`**

7.12 Telefone

UK_L1_PHONE

ESSENCIAL NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números do Reino Unido com `+44` ou o `0` de tronco: celulares (`07700 900123`), números geográficos (`020 7946 0018` , `0161 496 0000`), não geográficos e a forma mista `+44 (0)20…`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_PHONE — Path

85% `tel` `telephone[a-z0-9_]*` `tel_?(no|num|number|home|work|mobile)` `phone[a-z0-9_]*` `ph_?(no|num|number)` `mobile[a-z0-9_]*` `mob(_?(no|num|number))?` `cell` `cell_?(phone|no|number)` `cellphone` `contact_?(no|num|number)` `landline` `fax` `whatsapp`

FORMATO DO VALOR UK_L1_PHONE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?=[+(0])(\+?44\s?(\(0\)\s?)?|\(?0)[1-35789]\d{1,3}\)?[\s\-.]?\d{3,4}[\s\-.]?\d{3,4}`	100%	
`0*(?:\+?\d[\d\s()\-.]{6,15})`	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O código do país, o `0` de tronco, os dois dígitos seguintes (a faixa de celular ou o início do código de área) e os separadores ficam; o resto é mascarado dígito a dígito. Um número sem formato do Reino Unido é mascarado caractere a caractere.

`UK_PHONE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`+44 7700 900123`	→	**`+44 7700 838369`**
`020 7946 0018`	→	**`020 6016 5896`**
`(0161) 496 0000`	→	**`(0168) 842 8155`**

7.13 Endereço

UK_L1_ADDRESS

ESSENCIAL NOME DA COLUNA TIPO DE DADO FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

As linhas de endereço: número ou nome da casa e rua, apartamento e prédio, com ou sem cidade e postcode. Encontrado pelo nome e por valores com número e palavra de logradouro, apartamento (flat) ou um postcode depois de vírgula.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_ADDRESS — Path

80% `address[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`; exceto quando seguido de lista E3)* `addr(ess)?_?(line|1|2|3)?[a-z0-9_]*` *(exceto quando precedido de `mac`, `ip`, `e_?mail`, `web`, `url`)* `street(_?(address|name))?` `residential_?address` `home_?address` `mailing_?address` `postal_?address` `correspondence_?address` `residence` `place_?of_?residence` `domicile` `po_?box`

TIPO DE DADO UK_L1_ADDRESS — Type

Aceita texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR UK_L1_ADDRESS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`(?i)\d+[A-Z]?,?\s+.*\b(street|st\.?|road|rd\.?|avenue|ave\.?|lane|ln\.?|drive|dr\.?|close|crescent|cres\.?|way|gardens|gdns\.?|place|pl\.?|court|ct\.?|terrace|grove|square|sq\.?|hill|mews|row|walk|park|green|view|rise|parade|broadway|approach)\b.*`	80%	
`(?i)(flat|apartment|apt\.?|unit)\s*\d+[A-Z]?\b.*`	80%	
`(?i).+,.*\b[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]?\s*\d[A-Z]{2}\b.*`	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 20% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

É substituído por um de 3.000 endereços fictícios do Reino Unido, montados com nomes comuns de ruas (High Street, Station Road, Heol y Felin, Lisburn Road), apartamentos em prédios com nome e nomes de casa. O postcode tem classe de dados própria.

`UK_ADDRESS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `uk-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`10 Downing Street, London`	→	**`16 Albert Road`**

7.14 Complemento de endereço

UK_L1_ADDRESS_DETAIL

ESSENCIAL **NOME DA COLUNA** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Número ou nome da casa, apartamento, prédio, unidade e andar em colunas separadas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_ADDRESS_DETAIL — Path

70% `house_?(no|num|number|name)` `building_?(no|number|name)` `flat_?(no|number)?` `apt(_?(no|number))?` `apartment(_?(no|number))?` `unit_?(no|num|number)` `floor_?(no|number)?` `suite(_?no)?` `sub_?building(_?name)?`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Flat 4B`	→	**`Ypox 6W`**

7.15 Conta bancária

UK_L1_BANK_ACCOUNT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de conta de bancos e building societies (oito dígitos) e roll numbers de building societies.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_BANK_ACCOUNT — Path

85% `account_?(no|num|number|nbr)` `acct_?(no|num|number|nbr)?` `acc_?(no|num|number)` `bank_?(account|acct)(_?(no|num|number))?` `current_?(account|acct)(_?(no|number))?` `savings_?(account|acct)(_?(no|number))?` `building_?society_?(account|roll)(_?(no|number))?` `roll_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo comprimento e separadores; zeros à esquerda ficam.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
31926819	→	**50681346**

7.16 Sort code

UK_L1_SORT_CODE

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O sort code de seis dígitos, escrito `20-00-00`, que identifica um banco e uma agência. Com o número da conta, identifica a conta.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_SORT_CODE — Path

90% `sort_?code` `sortcode` `bank_?sort(_?code)?` `branch_?sort_?code` `nsc`

FORMATO DO VALOR UK_L1_SORT_CODE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{2}-\d{2}-\d{2})`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os dois primeiros dígitos, que dizem o banco, ficam; os quatro que dizem a agência são mascarados.

`UK_SORT_CODE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

> `UK_CM_DIGITS` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
20-00-00	→	**20-70-32**

7.17 IBAN

UK_L1_IBAN

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

IBANs do Reino Unido (`GB82 WEST 1234 5698 7654 32`): o país, dois dígitos de controle, o código de quatro letras do banco, o sort code e o número da conta. O classifier confere os dígitos de controle da ISO 13616.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_IBAN – Path

90% `iban(_?(no|number|code))?` `international_?bank_?account(_?number)?`

FORMATO DO VALOR UK_L1_IBAN – Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`GB\d{2}\s?[A-Z]{4}(\s?\d{4}){3}\s?\d{2}`	100%	dígito verificador MOD97; depois de remover `\s`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O algoritmo IBAN do Delphix mascara o sort code e o número da conta — catorze dígitos — e recalcula os dois dígitos de controle, então o IBAN mascarado é válido. O código do banco e os espaços ficam.

`UK_IBAN` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM` .

> `UK_IBAN_COMPACT` IBAN
>
> Mascara os últimos 14 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.
>
> `UK_IBAN_PRINTED` IBAN
>
> Mascara os últimos 17 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
GB82 WEST 1234 5698 7654 32	→	**GB54 WEST 4268 1399 9538 24**
GB82WEST12345698765432	→	**GB31WEST22532507119890**

7.18 Cartão de pagamento

UK_L1_PAYMENT_CARD

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Números de cartões de crédito, débito e pré-pagos.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_PAYMENT_CARD — Path

85% `card_?(no|num|number)` `credit_?card(_?(no|num|number))?` `debit_?card(_?(no|num|number))?` `cc_?(no|num|number)` `pan` `card_?pan` `masked_?pan` `primary_?account_?number`

FORMATO DO VALOR UK_L1_PAYMENT_CARD — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:3[47]\d{13}|[1-9]\d{12,13}|[1-9]\d{15,18})`	90%	dígito verificador LUHN; depois de remover `[\s\-]`

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Credit Card, que vem com o Delphix: outro número que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos (o emissor, não o titular).

`UK_CARD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `dlpx-core:Credit Card` PAYMENT CARD
>
> Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o número do cartão por outro que passa no Luhn, mantendo os seis primeiros dígitos — o emissor, não o titular.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
4929 1234 5678 9012	→	**4929 1298 3367 1542**

7.19 Endereço IP

UK_L1_IP_ADDRESS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Endereços IPv4 e IPv6 em logs de acesso, sessões e transações — identificadores online pelo artigo 4(1).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_IP_ADDRESS — Path

85% `ip` `ip_?(address|addr|origin|source|destination|client|user|remote|public|private|login)` `ipv[46]` `remote_?addr(ess)?` `client_?ip` `host_?ip` `source_?ip`

FORMATO DO VALOR UK_L1_IP_ADDRESS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d)\.){3}(25[0-5]|2[0-4]\d|1?\d?\d))`	100%	
`0*(?:[0-9A-Fa-f]{1,4}(:[0-9A-Fa-f]{0,4}){2,7})`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Cada octeto IPv4 é mapeado em 1–254, e o endereço continua válido; um IPv6 é mapeado dígito a dígito em hexadecimal.

`UK_IP` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_HEX`.

> `UK_OCTET` NUMERIC MAPPING
>
> Troca o número por outro entre 1 e 254.

> `UK_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`81.2.69.160`	→	**`82.5.41.128`**

7.20 Identificador de dispositivo

`UK_L1_DEVICE_ID`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

IMEI, IMSI, ICCID, endereços MAC, identificadores de publicidade e cookies de sessão.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `UK_L1_DEVICE_ID – Path`
>
> **80%** `imei` `imsi` `iccid` `mac` `mac_?address` `device_?(id|uuid|serial)` `advertising_?id` `idfa` `gaid` `cookie(_?id)?` `session_?id` `serial_?(no|number)_?(device|phone|handset)` `handset_?serial`

> **FORMATO DO VALOR** `UK_L1_DEVICE_ID – Regex`
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:([0-9A-Fa-f]{2}[:\-]){5}[0-9A-Fa-f]{2})`	100%	
`0*(?:\d{15})`	80%	dígito verificador LUHN
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere em hexadecimal: um MAC continua MAC, um IMEI continua com quinze dígitos.

> `UK_CM_HEX` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`3c:22:fb:9a:10:e4`	→	**`5e:83:bb:3c:31:f9`**

7.21 Placa de veículo

`UK_L1_LICENCE_PLATE`

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Placas (vehicle registration marks): o formato atual desde 2001 — duas letras da região, dois dígitos da idade e três letras aleatórias, `AB12 CDE` —, os formatos antigos de prefixo e sufixo (`A123 BCD` , `ABC 123D`) e as placas da Irlanda do Norte (`BAZ 1234`).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_LICENCE_PLATE — Path

85% `licen[cs]e_?plates?(_?(no|num|number))?` `plates?(_?(no|num|number))?` `vrm` `vehicle_?(reg|registration|registration_?mark|plate)(_?(no|num|number))?` `registration_?(plate|mark)` `number_?plate` `reg_?(no|number|plate|mark)` `car_?reg(istration)?`

FORMATO DO VALOR UK_L1_LICENCE_PLATE — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{2}\d{2}\s?[A-Z]{3}`	90%	
`[A-Z]\d{1,3}\s?[A-Z]{3}|[A-Z]{3}\s?\d{1,3}[A-Z]`	60%	
`[A-Z]{2}[IZ]\s?\d{1,4}`	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

No formato atual, a região e a idade ficam — dizem onde e quando o carro foi registrado pela primeira vez, como um ano de nascimento diria — e as três letras aleatórias são mascaradas; os formatos antigos são mascarados caractere a caractere. As letras mascaradas nunca incluem I ou Q, que as placas não usam.

`UK_PLATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_PLATE`.

> `UK_CM_PLATE` CHARACTER MAPPING
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
AB12 CDE	→	**AB12 BRL**
A123 BCD	→	**A957 GGN**

7.22 VIN e referência do V5C

UK_L1_VIN

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de identificação do veículo, de chassi e de motor, e a referência do certificado de registro V5C (o logbook).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_VIN — Path

80% `vin` `vin_?(no|number)` `vehicle_?identification_?(no|number)` `chassis(_?(no|number))?` `engine_?(no|number|serial)` `v5c(_?(ref|reference|no|number))?` `logbook_?(ref|reference|no|number)`

FORMATO DO VALOR UK_L1_VIN — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-HJ-NPR-Z0-9]{17}`	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato de 17 caracteres.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SAJAA01P9XH123456	→	**WEVIE42B4TY592357**

7.23 Referências de imóvel e de medidor

`UK_L1_PROPERTY`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Referências que levam a um domicílio: o Unique Property Reference Number (UPRN), o número de título do HM Land Registry, a conta do council tax e das business rates, e os números dos medidores de eletricidade e gás (MPAN, MPRN).

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** `UK_L1_PROPERTY – Path`
>
> **85%** `uprn` `unique_?property_?ref(erence)?(_?(no|num|number))?` `title_?(no|number)` `land_?registry_?(title|ref|reference|no|number)` `registers_?of_?scotland_?(ref|title)` `council_?tax_?(account|ref|reference|no|number)(_?(no|number))?` `ctax_?(ref|account)` `business_?rates_?(account|ref)` `mpan` `mprn` `meter_?point_?(ref|reference|admin(istration)?_?number)` `meter_?(serial|no|number)` `property_?(ref|reference|id)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato, para que as referências entre tabelas continuem batendo.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
100023336956	→	**532624755798**
NGL123456	→	**GKS222692**

7.24 Número de cliente, contrato ou conta

`UK_L1_CONTRACT_NUMBER`

NOME DA COLUNA **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Números de cliente, associado, empregado, folha de pagamento, apólice, empréstimo, hipoteca, sinistro e locação, e os números de aluno do sistema de ensino (UPN, ULN).

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_CONTRACT_NUMBER — Path

70% `contract_?(no|num|number)` `policy_?(no|num|number)` `loan_?(no|num|number|id)` `mortgage_?(no|number|account)` `member(ship)?_?(no|num|number|id)` `customer_?(no|num|number|id|ref)` `client_?(no|num|number|id|ref)` `cust_?(no|num|id)` `employee_?(no|num|number|id)` `emp_?(no|num|id)` `staff_?(no|num|number|id)` `payroll_?(no|number)` `works_?(no|number)` `claim_?(no|num|number|ref)` `student_?(no|num|number|id)` `upn` `unique_?pupil_?number` `uln` `unique_?learner_?number` `pupil_?(no|number|id)` `library_?card_?(no|number)` `tenancy_?(ref|reference|no|number)` `housing_?(ref|reference)`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato, para que as referências entre tabelas continuem batendo.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
POL-123456	→	**MIF-194239**

7.25 Usuário e redes sociais

UK_L1_USERNAME

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Logins, apelidos e perfis em redes sociais.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_USERNAME — Path

70% `user_?name` `username` `login(_?(name|id))?` `user_?id_?login` `nick_?name` `nickname` `alias` `screen_?name` `handle` `facebook` `instagram` `twitter` `tiktok` `linkedin` `social_?media(_?(handle|account|profile))?` `telegram`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
@mary_s	→	**@hipg_c**

7.26 Credencial

UK_L1_CREDENTIAL

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Senhas, PINs, palavras memoráveis, hashes de senha, respostas de segurança, tokens e chaves de API. Um hash é encontrado também pelo esquema — bcrypt, crypt, Argon2, PBKDF2, LDAP.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_CREDENTIAL — Path

90% `password` `passwd` `pwd` `pass_?word` `pass` `pin(_?(code|no|number))?` `passcode` `hash_?password` `password_?hash` `secret` `secret_?(answer|question)` `security_?(answer|question)` `memorable_?(word|information|date)` `access_?token` `refresh_?token` `api_?key` `otp`

FORMATO DO VALOR UK_L1_CREDENTIAL — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`\$2[abxy]?\$\d{2}\$[./A-Za-z0-9]{53}`	95%	
`\$(1|5|6)\$(rounds=\d+\$)?[./A-Za-z0-9]{1,16}\$[./A-Za-z0-9]{22,86}`	95%	
`\$argon2(id|i|d)\$v=\d+\$m=\d+,t=\d+,p=\d+\$\S+`	95%	
`pbkdf2_sha(1|256|512)\$\d+\$\S+\$\S+`	95%	
`\{(SSHA|SHA|SSHA256|SSHA512|SMD5|MD5|CRYPT)\}\S+`	95%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`. Uma credencial não tem por que parecer real num ambiente de teste.

`UK_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Secret#2024`	→	**XXXXXXXXXX**

7.27 Geolocalização

UK_L1_GEOLOCATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Latitude e longitude, juntas ou em colunas separadas, e eastings, northings e grid references do Ordnance Survey. A Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte ficam entre 49° e 61° norte e entre 8° oeste e 2° leste.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_GEOLOCATION — Path

85% `lat` `latitude` `lon` `lng` `longitude` `coordinates?` `coord_?[xy]` `geo_?(lat|lon|lng|loc|location|position)` `geolocation` `gps(_?(location|position|coordinates))?` `easting` `northing` `grid_?ref(erence)?`

50% `long`

FORMATO DO VALOR UK_L1_GEOLOCATION — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:(49|5\d|60)\.\d{3,}\s*,\s*-?[0-8]\.\d{3,})`	90%	
`0*(?:(49|5\d|60)\.\d{4,})`	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A parte inteira e a primeira casa decimal ficam — cerca de 11 km — e o resto é mascarado: o lugar é generalizado, não deslocado.

`UK_COORDINATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`51.501009,-0.141588`	→	**`51.506862,-0.153030`**

7.28 Texto livre

UK_L1_FREE_TEXT

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **FORMATO DO VALOR** **STRING ALGORITHM CHAIN**

O QUE É

Observações, comentários, reclamações, anotações de atendimento e depoimentos onde dados pessoais são escritos sem estrutura.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L1_FREE_TEXT — Path

60% `remarks?` `comments?` `notes?` `observations?` `narrative` `free_?text` `memo` `messages?` *(exceto quando seguido de lista E4)* `complaint(_?(text|details|description))?` `description_?(of_?)?` `(case|complaint|incident|request|issue|problem|events)` `incident_?(details|description|narrative)` `case_?(notes?|summary|details)` `statement` `details` `summary`

TIPO DE DADO UK_L1_FREE_TEXT — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

FORMATO DO VALOR UK_L1_FREE_TEXT — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[A-D]`	70%	em qualquer parte do valor
`[\w.+\-]+@[\w\-]+\.[A-Za-z]{2,}`	70%	em qualquer parte do valor
`0*(?:(\+44\s?|0)7\d{3}\s?\d{6})`	60%	em qualquer parte do valor

Um valor que não casa com nenhum não conta contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os números do Reino Unido são escritos com espaços, e o Free Text Redaction olha uma palavra por vez; por isso um Regex Decompose primeiro troca as formas com espaços — National Insurance e NHS numbers, UTRs, telefones, IBANs, postcodes e placas, até quatro por valor — por `[DATA]`. O Free Text Redaction faz o

resto palavra a palavra: os mesmos identificadores escritos sem espaços, e-mails, números de cartão e IPs viram `[DATA]`, e os prenomes e sobrenomes das listas viram `[NAME]`.

`UK_FREE_TEXT_ALL` **STRING ALGORITHM CHAIN**

Aplica `UK_TEXT_SPACED` → `UK_FREE_TEXT`, nesta ordem.

> `UK_TEXT_SPACED` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> `UK_FREE_TEXT` **FREE TEXT REDACTION**
>
> Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATA]`, e os 1.266 termos de `uk-text-names.txt` por `[NAME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Customer Smith, NI number AB 12 34 56 C, tel 07700 900123, SW1A 2AA.`	→	**`Customer [NAME], NI number [DATA], tel [DATA], [DATA].`**

PARTE 8

Quase-identificadores

Dados que não identificam ninguém sozinhos, mas identificam em combinação. Um postcode completo cobre uns quinze endereços; com data de nascimento e sexo, costuma apontar uma pessoa. Das 4.643 cidades e vilas com mais de 1.000 habitantes do Reino Unido, 3.993 têm menos de 20.000. Esses atributos são generalizados ou deslocados em vez de substituídos: o postcode mantém o outward code, lugares pequenos viram a cidade principal da sua autoridade local, e os dados mantêm o valor analítico.

8.1 Data de nascimento

UK_L2_BIRTH_DATE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · DATE SHIFT

O QUE É

Data de nascimento como data, timestamp ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_BIRTH_DATE — Path

90% `dob` `d_?o_?b` `date_?of_?birth` `birth_?date` `birthdate` `birthday` `born_?(on|date)` `bdate`

TIPO DE DADO UK_L2_BIRTH_DATE — Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocada em até 60 dias, do mesmo jeito para a mesma data: as idades ficam quase certas, e poucas pessoas cruzam um aniversário que importa (16, 18).

`UK_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985-07-20	→	**1985-08-05T00:00**

8.2 Ano de nascimento

UK_L2_BIRTH_YEAR

NOME DA COLUNA · TIPO DE DADO · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O ano de nascimento numa coluna própria.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_BIRTH_YEAR — Path

90% `birth_?year` `year_?of_?birth` `yob` `yr_?of_?birth`

TIPO DE DADO UK_L2_BIRTH_YEAR — Type

Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica e o último dígito é mascarado: 1985 vira 198x.

`UK_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
1985	→	**1980**

8.3 Idade

UK_L2_AGE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Idade em anos, na admissão, no óbito, no encaminhamento ou em faixas.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** UK_L2_AGE — Path
>
> **85%** `age(_?(years|yrs|in_?years|at_?(admission|death|entry|diagnosis|registration|referral)|group|range|band|bracket|last_?birthday))?` `years_?old`

> **TIPO DE DADO** UK_L2_AGE — Type
>
> Aceita número (tamanho até 6) ou texto (tamanho até 6); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

A década fica (37 vira 3x); um dígito só é mascarado; de 100 em diante, toda idade vira 90 — pessoas muito idosas são poucas, e uma idade exata as identifica.

`UK_AGE` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
37	→	**35**
104	→	**90**

8.4 Datas de eventos da vida

UK_L2_EVENT_DATE

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **DATE SHIFT**

O QUE É

Datas de óbito, casamento, parceria civil, divórcio, admissão e saída do emprego, internação, alta, diagnóstico, encaminhamento, consulta, prisão, advertência e condenação — cada uma, com a data de nascimento, estreita a pessoa.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_EVENT_DATE – Path

80% `date_?of_?(death|marriage|civil_?partnership|divorce|dissolution|hire|employment|engagement|termination|dismissal|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|referral|visit|appointment|consultation|delivery|arrest|charge|caution|conviction|sentence|sentencing|naturali[sz]ation|injury|surgery)` `(death|marriage|divorce|hire|hiring|employment|employment_?start|start_?of_?employment|termination|leaving|resignation|retirement|admission|discharge|diagnosis|referral|appointment|visit|delivery|arrest|caution|conviction|sentencing|naturali[sz]ation|pension_?start|injury|vaccination|surgery|arrival)_?date` `dod`

TIPO DE DADO UK_L2_EVENT_DATE – Type

Aceita data, TIMESTAMP ou texto (tamanho 6 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Deslocadas em até 30 dias.

`UK_EVENT_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2021-03-15	→	**2021-03-05T00:00**

8.5 Sexo

UK_L2_SEX

NOME DA COLUNA VALORES CONHECIDOS REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Sexo ou gênero como código ou palavra: `F` / `M`, `Female` / `Male`, `Woman` / `Man`.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_SEX – Path

85% `sex(_?(code|at_?birth|registered|registered_?at_?birth))?` `gender(_?code)?` *(exceto quando seguido de* *`identity`*, *`expression`*, *`recognition`*)

VALORES CONHECIDOS UK_L2_SEX – List

LISTA	VALORES	FORÇA	PRIMEIROS VALORES
`uk-detect-sex.txt`	5	80%	female, male, woman, man, fem
`uk-detect-sex-letter.txt`	2	60%	f, m

Os valores são divididos em palavras, e cada palavra é procurada.

Um valor que não casa com nenhum conta 50% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído dentro do próprio vocabulário por hash com chave: `F` / `M` continua `F` / `M`, uma palavra continua palavra, e as proporções ficam parecidas.

`UK_SEX` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_SEX_FEMALE_MALE` SECURE LOOKUP

> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_SEX_WOMAN_MAN` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_SEX_F_M` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F	→	**M**
Male	→	**Female**

8.6 Postcode

UK_L2_POSTCODE

ESSENCIAL · NOME DA COLUNA · FORMATO DO VALOR · REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O postcode completo (`SW1A 2AA`): um outward code — área e distrito — e um inward code de um dígito e duas letras, uns quinze endereços ao todo. Encontrado pelo nome e pelo formato, que só admite as letras que o inward code usa.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_L2_POSTCODE — Path
>
> **90%** `post_?code` `postcode` `postal_?code` `post_?cd` `zip(_?code)?` `pcode`

> FORMATO DO VALOR UK_L2_POSTCODE — Regex
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]?\s*\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}`	95%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

O outward code — um distrito postal de milhares de endereços, o nível em que o ONS e o NHS publicam dados — e o espaço ficam; o inward code é mascarado dentro do alfabeto dos postcodes, que deixa de fora C, I, K, M, O e V. O resultado tem o formato de um postcode real do mesmo distrito.

`UK_POSTCODE` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UK_CM_INWARD` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
SW1A 2AA	→	**SW1A 7SB**
M1 1AE	→	**M1 9ZA**

8.7 Cidade

UK_L2_TOWN

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | DATA CLEANSING

O QUE É

Cidade, vila, local de nascimento, localidade e post town, em colunas próprias. Os valores são reconhecidos pelas 4.643 localidades da lista.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_TOWN – Path

85% `town` `village` `hamlet` `community` *(exceto quando seguido de* `service`, `group`, `organi[sz]ation`, `work`, `council`, `interest`*)* `locality` `settlement` `home_?town` `hometown` `place_?of_?birth` `birth_?place` `birthplace` `residence_?(town|village)` `town_?of_?residence` `post_?town` `postal_?town`

50% `city` `municipality`

FORMATO DO VALOR UK_L2_TOWN – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 4.514 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Barnsley, Darton, Hoyland Nether, Wombwell, Bolton upon Dearne, Cudworth, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um lugar com menos de 20.000 habitantes vira a cidade principal da sua autoridade local — Windermere e Keswick viram Carlisle, Portree vira Inverness, uma parte pequena de Londres vira London. Lugares de 20.000 ou mais, e as cidades principais, mantêm o nome.

`UK_TOWN` DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `uk-town-generalized.txt` (9.078 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Windermere	→	**Carlisle**
Portree	→	**Inverness**
Manchester	→	**Manchester**

8.8 Nacionalidade

UK_L2_NATIONALITY

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

Nacionalidade, cidadania e país de nascimento.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_NATIONALITY – Path

80% `nationality` `citizenship` `country_?of_?(birth|origin|citizenship|nationality)` `birth_?country`

FORMATO DO VALOR UK_L2_NATIONALITY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 56 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — British, Irish, Indian, Polish, Pakistani, Romanian, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída por hash com chave por uma das vinte nacionalidades mais comuns entre os residentes do Reino Unido.

`UK_NATIONALITY` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `uk-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Latvian`	→	**`Portuguese`**

8.9 Estado civil e parceria civil

UK_L2_MARITAL_STATUS

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

A situação de parceria legal como o censo de 2021 pergunta — com a parceria civil ao lado do casamento — e a coabitação.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_MARITAL_STATUS — Path

85% `marital_?status` `civil_?status` `legal_?partnership_?status` `partnership_?status` `marriage_?status` `relationship_?status` `living_?arrangements?`

FORMATO DO VALOR UK_L2_MARITAL_STATUS — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 21 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Never married or civil partnered, Married, In a civil partnership, Separated, Divorced, Formerly in a civil partnership, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído pelas categorias do censo, por hash com chave.

`UK_MARITAL_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `uk-marital-status.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`In a civil partnership`	→	**`Never married or civil partnered`**

8.10 Ocupação

UK_L2_OCCUPATION

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Ocupação, cargo e código SOC.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_OCCUPATION — Path

80% `occupation` `profession` `job_?title` `designation` `post_?title` `position_?title` `soc_?(code|2020)`

50% `job` `position` `post` `trade` *(exceto quando seguido de `name`, `mark`, `licen[cs]e`)*

COMO É MASCARADO

Substituída a partir de uma lista de quarenta ocupações comuns. Um cargo raro numa organização pequena identifica sozinho.

`UK_OCCUPATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `uk-occupations.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Regional Operations Manager, North West`	→	**`HGV driver`**

8.11 Empregador

UK_L2_EMPLOYER

NOME DA COLUNA SECURE LOOKUP

O QUE É

Nome do empregador ou do local de trabalho.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L2_EMPLOYER — Path

80% `employer(_?name)?` `name_?of_?employer` `employer_?business_?name` `company_?of_?employment` `workplace` `work_?place` `place_?of_?(work|employment)` `employed_?(at|by|with)` `current_?employer` `paye_?employer`

COMO É MASCARADO

Substituído a partir de uma lista de empregadores fictícios.

`UK_EMPLOYER` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `uk-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Acme Widgets plc`	→	**`North Sea Fisheries Ltd`**

8.12 Maior qualificação

UK_L2_EDUCATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | SECURE LOOKUP

O QUE É

A maior qualificação ou nível, nos termos do Regulated Qualifications Framework e do quadro escocês: GCSEs e Standard Grades, A levels e Highers, NVQs, BTECs, aprendizagem, graduações.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_L2_EDUCATION — Path
>
> 80% `education(_?(level|attainment|status|completed))?` `educational_?(level|attainment)` `highest_?(level_?(of_?)?)?(education|qualification|grade)` `level_?of_?education` `qualifications?` `schooling` `rqf_?level` `scqf_?level` `nvq_?level`

> FORMATO DO VALOR UK_L2_EDUCATION — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 40 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — No qualifications, GCSE or equivalent, A level or equivalent, Scottish Highers, Apprenticeship, NVQ level 3, …	60%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída a partir de uma lista de níveis, por hash com chave.

`UK_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `uk-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`A level or equivalent`	→	**`Master's degree`**

8.13 Escola

UK_L2_SCHOOL

NOME DA COLUNA | SECURE LOOKUP

O QUE É

Escola, college ou universidade frequentada.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_L2_SCHOOL — Path
>
> 75% `school(_?name)?` `name_?of_?school` `high_?school` `primary_?school` `secondary_?school` `academy(_?name)?` `sixth_?form` `college(_?name)?` `university(_?name)?` `institution_?attended` `alma_?mater` `urn_?school` `dfe_?(no|number)`

COMO É MASCARADO

Substituída a partir de uma lista de escolas e colleges fictícios.

`UK_SCHOOL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `uk-schools.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Eton College	→	**Greenfield University**

8.14 Número de filhos ou dependentes

UK_L2_DEPENDANTS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Número de filhos, dependentes ou moradores do domicílio.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_L2_DEPENDANTS — Path
>
> **80%** `dependants?` `dependents?` `no_?of_?(children|dependants|dependents|kids)` `num(ber)?_?(of_?)?(children|dependants|dependents|kids)` `children` `household_?(size|members)` `persons_?in_?household`

> TIPO DE DADO UK_L2_DEPENDANTS — Type
>
> Aceita número (tamanho até 4) ou texto (tamanho até 4); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Mantido até 5; acima disso vira 5. Domicílios grandes são raros, e uma contagem rara identifica.

`UK_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
9	→	**5**

PARTE 9

Categorias especiais de dados

As categorias do artigo 9 que não são saúde — que tem grupo próprio: origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos usados para identificação, vida sexual e orientação sexual — e a identidade de gênero, que o Gender Recognition Act 2004 protege. Colunas categóricas mantêm o formato: um sim/não continua sim/não, um código numérico ganha outros dígitos, e qualquer outro valor é substituído pelas categorias do censo de 2021, ou suprimido onde não há vocabulário comum.

9.1 Dados genéticos

UK_L3_GENETIC

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dados pessoais relativos às características genéticas, herdadas ou adquiridas, de uma pessoa, que resultem da análise de uma amostra biológica (artigo 4(13)): perfis de DNA, sequências, genótipos, testes BRCA e outros testes genéticos, triagem neonatal (teste do pezinho), condição de portador. Uma sequência é encontrada também pelas letras.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UK_L3_GENETIC — Path

90% `dna` `genetic[a-z_]*` `genome` `genomic[a-z_]*` `genotyp[a-z_]*` `gene_?(test|result|marker|panel)` `genetic_?(test|marker|profile|result)` `mutation` `brca[12]?` `karyotype` `paternity_?test` `dna_?(profile|sample|index)` `snp` `haplotype` `newborn_?(blood_?spot|screening)` `heel_?prick` `sickle_?cell_?(genotype|trait)` `carrier_?status`

FORMATO DO VALOR — UK_L3_GENETIC — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[ACGTUN]{24,}`	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X`.

`UK_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
BRCA1 positive	→	XXXXXXXXXXXXXX

9.2 Dados biométricos

UK_L3_BIOMETRIC

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Dados resultantes do tratamento das características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa que permitam ou confirmem a sua identificação inequívoca, como imagens faciais e impressões digitais

(artigo 4(14)): impressões digitais, templates faciais, fotografias e imagens de custódia, varreduras de íris e de veias, impressões de voz, assinaturas, padrões de digitação e de marcha.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_BIOMETRIC — Path

90% `fingerprints?` `finger_?prints?` `thumb_?prints?` `biometric[a-z_]*` `face_?(template|encoding|id|print|hash|image)` `facial_?(template|recognition|id|image|image_?hash)` `photo(graph)?(_?(image|file|path|blob|data|url))?` `passport_?photo` `selfie` `headshot` `mugshot` `custody_?image` `iris(_?(scan|template|code))?` `retina(_?scan)?` `vein_?(pattern|scan)` `palm_?(print|vein)` `voice_?(print|template|sample|recording)` `signature_?(image|biometric|capture|pad|specimen|scan)` `specimen_?signature` `handwritten_?signature` `keystroke(_?(dynamics|pattern))?` `typing_?pattern` `gait(_?(pattern|analysis))?` `minutiae`

TIPO DE DADO UK_L3_BIOMETRIC — Type

Aceita texto; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Todo caractere vira `X` — inclusive o caminho de um arquivo de foto.

`UK_REDACT` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`/photos/12345.jpg`	→	`XXXXXXXXXXXXXXXXX`

9.3 Origem racial ou étnica

UK_L3_ETHNICITY

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Grupo étnico, nas categorias do censo de 2021 da Inglaterra e do País de Gales (a Escócia e a Irlanda do Norte fazem quase a mesma pergunta): White British, Irish, Gypsy or Irish Traveller, Roma, os grupos Mixed, Indian, Pakistani, Bangladeshi, Chinese, African, Caribbean, Arab.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_ETHNICITY — Path

90% `ethnic(ity|_?group|_?origin|_?background|_?identity|_?category|_?code)?` `race` `racial_?(origin|group|background)` `traveller(_?status)?`

FORMATO DO VALOR UK_L3_ETHNICITY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 47 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — White British, White Irish, Gypsy or Irish Traveller, Roma, Other White, White and Black Caribbean, …	90%	
Um de 6 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída pelas categorias do censo, por hash com chave; um sim/não continua sim/não e um código numérico ganha outros dígitos.

`UK_ETHNICITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_ETHNICITY_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_ETHNICITY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 20 valores de `uk-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Kashmiri	→	**Other White**
Y	→	**N**

9.4 Crenças religiosas

UK_L3_RELIGION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Religião e denominação: as respostas do censo de 2021 (No religion, Christian, Muslim, Hindu, Sikh, Jewish, Buddhist) e as principais igrejas — Church of England, Church of Scotland, Roman Catholic, Church of Ireland, Presbyterian, Methodist.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_L3_RELIGION — Path
>
> 95% `religion[a-z_]*` `religious_?(affiliation|denomination|belief|beliefs|preference|group)` `denomination` `faith` `church(_?(name|affiliation|member|membership|attended))?` `creed` `congregation`

> FORMATO DO VALOR UK_L3_RELIGION — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 45 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — No religion, Christian, Church of England, Church of Scotland, Roman Catholic, Church of Ireland, …	90%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída a partir da lista, por hash com chave; flags e códigos mantêm o formato.

`UK_RELIGION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_RELIGION_LIST`.

`UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

> `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UK_RELIGION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `uk-religions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Quaker	→	**Roman Catholic**

9.5 Crenças filosóficas

UK_L3_BELIEF

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Crenças e convicções filosóficas, objeção de consciência. Tribunais trabalhistas reconheceram o veganismo ético, entre outras, como crença filosófica protegida pelo Equality Act 2010.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_BELIEF – Path

90% `beliefs?` `philosophical_?(beliefs?|convictions?)` `conscientious_?objection` `conscientious_?objector` `moral_?(beliefs?|convictions?)` `personal_?convictions?` `worldview` `ethical_?veganism`

COMO É MASCARADO

Suprimidas para `Not stated`: os valores não têm vocabulário comum de onde substituir.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UK_SUPPRESS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `uk-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Ethical veganism`	→	**`Not stated`**

9.6 Opiniões políticas

UK_L3_POLITICAL_OPINION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação política, intenção de voto, voto em referendo.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `UK_L3_POLITICAL_OPINION – Path`

90% `political_?(opinion|opinions|view|views|orientation|leaning|leanings|preference|ideology)` `ideology` `voting_?intention` `vote_?intention` `intended_?vote` `swing_?voter` `brexit_?vote` `referendum_?vote` `leave_?or_?remain`

FORMATO DO VALOR `UK_L3_POLITICAL_OPINION – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 22 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Left, Centre-left, Centre, Centre-right, Right, No preference, …	70%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituídas a partir de uma escala de orientações, por hash com chave.

`UK_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_POLITICAL_OPINION_LIST`.

`UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UK_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uk-political-opinions.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Centre-right`	→	**`Right`**

9.7 Partido político

UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O partido a que a pessoa pertence ou que apoia: Labour, Conservative, Liberal Democrats, Reform UK, os Greens, o SNP, Plaid Cymru, Sinn Féin, o DUP, Alliance, o SDLP, o UUP.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Path

95%	`political_?(party|body|membership|affiliation|group)` `party_?(membership|member|affiliation|card|group|supporter|preference)` `preferred_?party` `member_?of_?(party|political_?(party|body))` `party_?(of_?)?choice` `vote_?(2019|2024)` `general_?election_?vote`
50%	`party` *(exceto quando seguido de lista ES)*

FORMATO DO VALOR — UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 35 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Labour, Conservative, Liberal Democrats, Reform UK, Green Party, Scottish National Party, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído a partir da lista de partidos, por hash com chave; flags e códigos mantêm o formato.

`UK_POLITICAL_PARTY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_POLITICAL_PARTY_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_POLITICAL_PARTY_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 14 valores de `uk-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Scottish National Party	→	**Sinn Féin**

9.8 Filiação sindical

UK_L3_TRADE_UNION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Filiação, nome do sindicato e contribuição (check-off): Unison, Unite, GMB, o RCN, o NEU, o NASUWT, o PCS, o Usdaw, o CWU, o UCU, a BMA, o RMT e outros.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_TRADE_UNION – Path

95% `trade_?union(_?(member|membership|name|subs|subscription|dues))?` `union_?(member|membership|affiliation|name|subs|subscription|dues|fees|code|branch|rep|representative)` `unioni[sz]ed` `labou?r_?union` `bargaining_?unit` `collective_?(agreement|bargaining)` `check_?off` `staff_?association` `shop_?steward`

FORMATO DO VALOR UK_L3_TRADE_UNION – Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 32 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Unison, Unite, GMB, RCN, Royal College of Nursing, NEU, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Not stated`; um sim/não continua sim/não.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uk-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Unison	→	**Not stated**
Y	→	**N**

9.9 Orientação sexual

UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Orientação sexual, nas categorias do censo de 2021.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Path

95% `sexual_?(orientation|preference|identity)` `orientation_?sexual` `orient_?sexual` `msm(_?(status|flag))?` `lgbt(q|qi|qia)?(_?(status|flag))?`

FORMATO DO VALOR UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 19 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Straight or heterosexual, Gay or lesbian, Bisexual, Pansexual, Asexual, Queer, …	80%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída pelas categorias do censo, por hash com chave.

`UK_SEXUAL_ORIENTATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 8 valores de `uk-sexual-orientations.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Bisexual	→	**Other sexual orientation**

9.10 Vida sexual

UK_L3_SEXUAL_LIFE

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Atividade sexual, parceiros, práticas e histórico.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_SEXUAL_LIFE — Path

90% `sex(ual)?_?life` `sexual_?(activity|behaviou?r|history|partners?|practices?)` `sexually_?active` `number_?of_?sexual_?partners` `age_?(at_?)?first_?(sex|intercourse)` `sex_?work(er)?`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Not stated`.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_SUPPRESS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uk-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Active	→	**Not stated**

9.11 Identidade de gênero

UK_L3_GENDER_IDENTITY

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A identidade de gênero como o censo de 2021 pergunta (se é o sexo registrado no nascimento), condição trans, pronomes e gender recognition certificates. A seção 22 do Gender Recognition Act 2004 faz crime revelar, a partir de informação oficial, que uma pessoa pediu ou tem um certificado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_L3_GENDER_IDENTITY — Path

95% `gender_?(identity|expression|recognition(_?(certificate|cert|status))?|reassignment|same_?as_?birth)` `grc(_?(holder|status|issued|date|no|number))?` `preferred_?pronouns?` `pronouns?` `transgender` `trans_?(status|history)` `gender_?same_?as_?sex`

FORMATO DO VALOR `UK_L3_GENDER_IDENTITY – Values`

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 15 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Same as sex registered at birth, Trans woman, Trans man, Non-binary, Other gender identity, Prefer not to say, …	70%	
Um de 6 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída pelas categorias do censo, por hash com chave; uma flag (tem certificado) continua flag.

`UK_GENDER_IDENTITY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_GENDER_IDENTITY_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_GENDER_IDENTITY_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 6 valores de `uk-gender-identities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Trans man`	→	**`Prefer not to say`**

PARTE 10

Dados relativos à saúde

Categoria especial do artigo 9, definida como dados sobre a saúde física ou mental de uma pessoa, inclusive a prestação de cuidados de saúde, que revelem informação sobre o seu estado de saúde (artigo 4(15)). Os registros de saúde carregam, além disso, o dever de confidencialidade da common law no NHS. Um diagnóstico, um resultado de HIV, um antidepressivo ou uma gravidez expõem a pessoa tanto quanto qualquer outra categoria; o NHS number, porém, fica nos identificadores diretos, porque acompanha a pessoa muito além do consultório.

10.1 Identificadores de registro de saúde

UK_HEALTH_ID

NOME DA COLUNA | CHARACTER MAPPING

O QUE É

Números de hospital e de prontuário, de case notes e do PAS, números do GHIC e do EHIC, de receitas e de fit notes, e códigos de clínica de GP.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UK_HEALTH_ID — Path

85%	`medical_?record(_?(no|num|number))?` `mrn` `hospital_?(no|num|number|id)` `patient_?(id|no|num|number)` `case_?note_?(no|number)` `pas_?(id|no|number)` `chart_?(no|num|number)` `health_?(record|card|id)(_?(no|num|number))?` `ehic(_?(no|number))?` `ghic(_?(no|number))?` `admission_?(no|num|number)` `prescription_?(no|num|number)` `fit_?note_?(no|number|ref)` `gp_?(practice_?)?(code|id)` `ods_?code` `practice_?code`
55%	`chart` `admission` `episode`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
RX123456	→	**MZ999874**

10.2 Diagnóstico

UK_HEALTH_DIAGNOSIS

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Diagnósticos, condições, alergias e causas de óbito ou de afastamento, como códigos CID-10 (`F32.9`), conceitos SNOMED CT (`44054006`) ou texto.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_HEALTH_DIAGNOSIS — Path

85% `diagnos(is|es|tic)[a-z_]*` `dx` `icd_?(10|11)?(_?code)?` `snomed(_?(ct|code|concept))?` `read_?code` `ctv3` `medical_?(condition|history|problem|diagnosis)` `health_?(condition|problem)` `long_?term_?condition` `chronic_?(condition|disease|illness)` `illness(es)?` `disease[a-z_]*` `comorbidit(y|ies)` `allerg(y|ies)` `cause_?of_?(death|admission|illness|injury|absence)` `reason_?for_?(visit|admission|referral|absence|sickness)` `presenting_?complaint` `chief_?complaint` `pre_?existing_?conditions?`

FORMATO DO VALOR UK_HEALTH_DIAGNOSIS — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`[A-TV-Za-tv-z]\d{2}(\.\d{1,2}|\d)?`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um código CID-10 vira outro código CID-10 comum do mesmo formato, um conceito SNOMED CT ganha outros dígitos, e um texto vira um diagnóstico comum — um raro identifica.

`UK_DIAGNOSIS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DIAGNOSIS_TEXT`.

> `UK_ICD10_DECIMAL` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 33 valores de `uk-icd10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_ICD10` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 37 valores de `uk-icd10.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_DIAGNOSIS_TEXT` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 30 valores de `uk-diagnoses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
F32.9	→	**J02.9**
44054006	→	**36556707**

10.3 Medicamentos

UK_HEALTH_MEDICATION

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Medicamentos prescritos e receitas de uso contínuo. Alguns revelam a condição sozinhos: um antirretroviral, PrEP, um antipsicótico, metadona.

COMO É ENCONTRADO

> NOME DA COLUNA UK_HEALTH_MEDICATION — Path
>
> 85% `medications?` `medicines?` `drugs?_?(name|prescribed)` `prescribed_?(drugs?|medications?|items?)` `prescription_?(drug|medication|item)s?` `repeat_?prescriptions?` `active_?ingredient` `dosage` `treatment_?(drug|medication)`

> FORMATO DO VALOR UK_HEALTH_MEDICATION — Values
>
PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 51 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Paracetamol, Ibuprofen, Naproxen, Co-codamol, Metformin, Gliclazide, …	70%	
>
> Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído por um medicamento comum da atenção primária.

`UK_MEDICATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_MEDICATION_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_MEDICATION_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 26 valores de `uk-medications.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Sertraline 50 mg`	→	**`Ferrous sulfate`**

10.4 Notas clínicas

UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | STRING ALGORITHM CHAIN

O QUE É

Notas de consulta e de evolução, resumos de alta, cartas de clínica e de encaminhamento, planos de cuidado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Path

85% `clinical_?notes?` `progress_?notes?` `nurs(e|ing)_?notes?` `doctors?_?notes?` `gp_?notes?` `consultation_?notes?` `medical_?notes?` `discharge_?(summary|letter|notes?)` `clinic_?letter` `referral_?letter` `clinical_?summary` `history_?of_?present(ing)?_?illness` `hpi` `physical_?exam(ination)?` `assessment_?(and_?)?plan` `treatment_?plan` `care_?plan` `triage_?notes?` `soap_?notes?`

TIPO DE DADO UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT — Type

Aceita texto (tamanho 30 ou mais); qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Os mesmos dois passos do texto livre: identificadores, com ou sem espaços, viram `[DATA]` e nomes `[NAME]`. O conteúdo clínico fica e continua merecendo cuidado.

`UK_FREE_TEXT_ALL` STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_TEXT_SPACED` → `UK_FREE_TEXT`, nesta ordem.

`UK_TEXT_SPACED` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

`UK_FREE_TEXT` FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATA]`, e os 1.266 termos de `uk-text-names.txt` por `[NAME]`.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Patient Smith, NHS 943 476 5919, seen for headache.`	→	**`Patient [NAME], NHS [DATA], seen for headache.`**

10.5 Resultados de exames

UK_HEALTH_TEST_RESULT

NOME DA COLUNA CHARACTER MAPPING

O QUE É

Resultados de laboratório e de patologia, situação de HIV, carga viral, HbA1c, eGFR, rastreamento do colo do útero, testes de COVID-19.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_HEALTH_TEST_RESULT — Path

80% `lab_?(result|test|value)s?` `test_?results?` `pathology_?(result|report)s?` `laboratory_?(result|test)s?` `hiv(_?(status|test|result))?` `viral_?load` `cd4(_?count)?` `blood_?(sugar|glucose|pressure)` `glucose` `hba1c` `cholesterol` `egfr` `bmi` `pregnancy_?test` `drug_?(test|screen)` `covid_?(test|result)` `pcr_?result` `lateral_?flow(_?result)?` `smear_?(test|result)` `cervical_?screening(_?result)?` `mammogram_?result` `x_?ray_?result` `psa(_?result)?`

50% `result` `test`

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Positive	→	**Haheceki**

10.6 Tipo sanguíneo

UK_HEALTH_BLOOD_GROUP

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR SECURE LOOKUP

O QUE É

Grupo ABO e fator Rh.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_HEALTH_BLOOD_GROUP — Path

90% `blood_?(type|group)` `abo(_?rh)?` `rh_?factor` `rh` `rhesus`

FORMATO DO VALOR UK_HEALTH_BLOOD_GROUP — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 26 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — A, A-, B, B-, AB, AB-, …	90%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

BloodType SL, que vem com o Delphix: um dos oito grupos, por hash com chave.

`dlpx-core:BloodType SL` SECURE LOOKUP

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca o grupo sanguíneo por um dos oito grupos, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
0+	→	**0−**

10.7 Deficiência

UK_HEALTH_DISABILITY

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

A deficiência como o censo de 2021 pergunta (a definição do Equality Act 2010: uma condição que limita muito ou pouco as atividades do dia a dia), tipos de impedimento, necessidades educativas especiais e EHC plans, Blue Badge, adaptações razoáveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_HEALTH_DISABILITY — Path

90% `disabilit(y|ies)[a-z_]*` `disabled` `impairments?` `handicap(ped)?` `special_?(educational_?)?needs` `sen(d)?(_?(status|support|provision))?` `ehcp` `education_?health_?(and_?)?care_?plan` `blue_?badge` `reasonable_?adjustments?` `limited_?(a_?lot|a_?little)` `day_?to_?day_?activities_?limited` `access_?to_?work`

FORMATO DO VALOR UK_HEALTH_DISABILITY — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 29 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Disabled limited a lot, Disabled limited a little, Not disabled, Visual impairment, Hearing impairment, Mobility impairment, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituída a partir da lista, por hash com chave; flags e códigos mantêm o formato.

`UK_DISABILITY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DISABILITY_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_DISABILITY_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uk-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Disabled: limited a lot`	→	**`Learning disability`**

10.8 Saúde reprodutiva e sexual

UK_HEALTH_REPRODUCTIVE

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Gravidez, data prevista do parto, interrupções, abortos espontâneos, contracepção, tratamento de fertilidade, infecções sexualmente transmissíveis.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_HEALTH_REPRODUCTIVE — Path

90% `pregnan(t|cy)[a-z_]*` `gestation(al)?(_?age)?` `weeks_?(of_?)?(pregnancy|gestation)` `lmp` `last_?menstrual_?period` `edd` `estimated_?due_?date` `abortions?` `termination_?of_?pregnancy` `miscarriages?` `contracepti(on|ve)[a-z_]*` `family_?planning(_?method)?` `fertility` `infertility` `ivf` `gravida` `parity` `antenatal` `maternity_?(status|care)` `postnatal` `postpartum` `sti` `sexually_?transmitted(_?infection)?` `sexual_?health`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Not stated`; flags e códigos mantêm o formato.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 1 valores de `uk-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`12 weeks pregnant`	→	**`Not stated`**

10.9 Saúde mental

UK_HEALTH_MENTAL

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Condições de saúde mental, internação pelo Mental Health Act, autolesão, uso de substâncias, terapias e CAMHS.

COMO É ENCONTRADO

> **NOME DA COLUNA** UK_HEALTH_MENTAL — Path
>
> **90%** `mental_?(health|illness|disorder|condition)` `psychiatr[a-z_]*` `psycholog[a-z_]*` `depression` `anxiety` `suicid[a-z_]*` `self_?harm` `sectioned` `mental_?health_?act(_?(section|status))?` `substance_?(use|abuse|misuse)` `alcohol(ism|_?use|_?abuse|_?dependence)` `drug_?(use|abuse|misuse|addiction|dependence)` `addiction[a-z_]*` `iapt` `talking_?therapies` `camhs`

COMO É MASCARADO

Suprimida para `Not stated`.

`UK_SUPPRESSED_CATEGORY` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SUPPRESS`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**

> Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UK_SUPPRESS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 1 valores de `uk-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Bipolar disorder`	→	**`Not stated`**

PARTE 11

Dados financeiros

O UK GDPR não faz dos dados financeiros categoria especial. Ainda assim são dados pessoais, e outras regras os fecham mais: os bancos guardam os negócios dos clientes sob o dever de confidencialidade reconhecido em Tournier v National Provincial and Union Bank of England (1924), e a informação de crédito circula entre as agências de crédito pelo Consumer Credit Act 1974. Vários benefícios revelam saúde: Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Employment and Support Allowance e Attendance Allowance são pagos por causa de uma condição. Categorias são substituídas dentro da própria notação; valores mantêm o número de dígitos, sem relação com o valor real.

11.1 Histórico de crédito e insolvência

UK_FIN_CREDIT_REFERENCE

NOME DA COLUNA REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Scores de crédito, pagamentos em atraso, defaults, County Court Judgments, Individual Voluntary Arrangements, Debt Relief Orders e falência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_FIN_CREDIT_REFERENCE — Path

90% `credit_?(score|rating|history|report|status|file|reference|risk|grade|standing)` `experian(_?(score|report|status))?` `equifax(_?(score|report|status))?` `transunion(_?(score|report|status))?` `ccj(s)?` `county_?court_?judg(e)?ments?` `iva` `individual_?voluntary_?arrangement` `debt_?relief_?order` `dro` `bankrupt(cy)?(_?(status|flag|date))?` `insolven(cy|t)(_?(status|flag))?` `delinquen(cy|t)(_?(status|days))?` `days_?(past_?due|in_?arrears|overdue)` `dpd` `arrears(_?(status|days))?` `missed_?payments?` `default_?(status|flag|indicator)` `defaulted` `written_?off` `write_?off(_?(status|flag))?` `collections?_?status` `bad_?debt` `loan_?(status|classification|grade)`

COMO É MASCARADO

Um score ganha outros dígitos de mesmo comprimento; uma situação é substituída a partir de uma lista; flags continuam flags.

`UK_CREDIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CREDIT_STATUS`.

> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

`UK_CREDIT_STATUS` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 13 valores de `uk-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`County Court Judgment`	→	**`3 payments missed`**
`745`	→	**`471`**

11.2 Dívida

`UK_FIN_DEBT`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Saldos de empréstimo, hipoteca e cheque especial, valores devidos e em atraso, limites de crédito, parcelas.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA `UK_FIN_DEBT – Path`

85% `loan_?(amount|balance|principal|outstanding)` `outstanding_?(balance|amount|debt|loan|principal)` `debt(_?(amount|total|balance))?` `amount_?(owed|due|outstanding|in_?arrears|overdue)` `balance_?(owed|outstanding|due)` `arrears_?amount` `credit_?limit` `overdraft(_?(limit|balance))?` `mortgage_?(balance|amount)` `instal?ment(_?amount)?` `monthly_?(payment|repayment)`

TIPO DE DADO `UK_FIN_DEBT – Type`

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

CM Numeric, que vem com o Delphix: cada dígito é mapeado, então o valor mantém o número de dígitos e a ordem de grandeza.

`dlpx-core:CM Numeric` **NUMERIC MAPPING**

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`850000`	→	**`847556`**

11.3 Renda

`UK_FIN_INCOME`

NOME DA COLUNA **TIPO DE DADO** **NUMERIC MAPPING**

O QUE É

Salário, remuneração, ganhos, bônus e renda familiar.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_FIN_INCOME – Path

85% `salary` `salaries` `wages?` `income[a-z_]*` `gross_?(pay|salary|income|earnings)` `net_?(pay|salary|income|earnings)` `(monthly|annual|weekly|fortnightly)_?(income|salary|earnings|pay|wage)` `earnings` `remuneration` `basic_?(pay|salary)` `take_?home_?pay` `household_?income` `taxable_?pay` `p60_?pay` `bonus(_?amount)?`

TIPO DE DADO UK_FIN_INCOME – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

CM Numeric, que vem com o Delphix: a ordem de grandeza fica, o valor não.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
42000	→	**36672**

11.4 Patrimônio

UK_FIN_ASSETS

NOME DA COLUNA TIPO DE DADO NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valor de imóveis, saldos de poupança e de ISA, investimentos, patrimônio líquido.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_FIN_ASSETS – Path

85% `net_?worth` `assets?_?(value|total)` `total_?assets` `property_?value` `house_?value` `market_?value` `valuation(_?amount)?` `savings(_?balance)?` `account_?balance` `current_?balance` `deposit_?balance` `isa_?(balance|value)` `investment_?(balance|value|amount)` `share_?(holding|value)` `capital_?(savings|value)`

TIPO DE DADO UK_FIN_ASSETS – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

CM Numeric, que vem com o Delphix.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
385000	→	**797256**

11.5 Pensão e aposentadoria

UK_FIN_PENSION

NOME DA COLUNA | TIPO DE DADO | NUMERIC MAPPING

O QUE É

Valores da State Pension e de previdência privada, saldos acumulados, anuidades, resgates e valores de transferência.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UK_FIN_PENSION – Path

90% `pension(_?(amount|payment|monthly|weekly|annual|benefit_?amount|balance|pot|value))?` `monthly_?pension` `state_?pension(_?amount)?` `retirement_?(pension|benefit|amount|balance)` `pension_?pot` `annuity(_?amount)?` `lump_?sum` `transfer_?value` `superannuation(_?(balance|amount))?`

TIPO DE DADO — UK_FIN_PENSION – Type

Aceita número; qualquer outro tipo descarta a classe de dados.

COMO É MASCARADO

CM Numeric, que vem com o Delphix.

`dlpx-core:CM Numeric` NUMERIC MAPPING

Vem com o Delphix e é usado como vem. Troca cada dígito por outro, mantendo a quantidade de dígitos, o sinal, as casas decimais e os zeros à esquerda — um valor mantém a ordem de grandeza.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
11502	→	**36359**

11.6 Benefícios

UK_FIN_BENEFIT

NOME DA COLUNA | FORMATO DO VALOR | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Benefícios do DWP, do HMRC e dos councils: Universal Credit, Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Employment and Support Allowance, Jobseeker's Allowance, Pension Credit, State Pension, Child Benefit, Carer's Allowance, Attendance Allowance, Housing Benefit, Council Tax Reduction e merenda escolar gratuita (free school meals). Vários revelam uma deficiência ou condição de saúde.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UK_FIN_BENEFIT – Path

90% `benefits?_?(type|claim|category|name|code|status|received|entitlement)` `claim_?type` `universal_?credit(_?(status|claimant|flag))?` `uc_?(claimant|status|flag)` `pip(_?(award|rate|status))?` `dla(_?(award|rate|status))?` `esa(_?(status|group))?` `jsa(_?(status))?` `pension_?credit` `child_?benefit` `carers?_?allowance` `attendance_?allowance` `housing_?benefit` `council_?tax_?(reduction|support|benefit)` `dwp_?(benefit|claim)` `in_?receipt_?of_?benefits?` `welfare_?(benefit|status)` `free_?school_?meals` `fsm(_?(eligible|status|flag))?`

FORMATO DO VALOR UK_FIN_BENEFIT — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 30 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Universal Credit, Personal Independence Payment, Disability Living Allowance, Employment and Support Allowance, Jobseeker s Allowance, Pension Credit, …	80%	
Um de 6 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — y, n, yes, no, 0, 1	30%	

Um valor que não casa com nenhum conta 40% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituídos a partir da lista, por hash com chave; uma flag continua flag.

`UK_BENEFIT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_BENEFIT_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_BENEFIT_LIST` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 13 valores de `uk-benefits.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Personal Independence Payment`	→	**`Housing Benefit`**
`Y`	→	**`N`**

11.7 Privação e classe socioeconômica

UK_FIN_DEPRIVATION

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Índices de Privação Múltipla das quatro nações (decil, quintil, posição), IDACI, NS-SEC, segmentos geodemográficos (ACORN, Mosaic) e faixas de renda.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_FIN_DEPRIVATION — Path

90% `imd(_?(decile|quintile|rank|score))?` `simd(_?(decile|quintile|rank))?` `wimd(_?(decile|quintile|rank))?` `nimdm(_?(decile|rank))?` `index_?of_?multiple_?deprivation` `deprivation(_?(decile|quintile|rank|score|index|level))?` `idaci(_?(decile|score))?` `socio_?economic_?(status|class|classification|group|index)` `ns_?sec` `acorn(_?(category|group))?` `mosaic(_?(group|type))?` `income_?(quintile|decile|bracket|band)` `quintile` `decile`

FORMATO DO VALOR UK_FIN_DEPRIVATION — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 9 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — most deprived, deprived, least deprived, less deprived, average, affluent, …	40%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Um decil ou quintil é substituído dentro da sua faixa, uma posição ganha outros dígitos, e um rótulo é substituído a partir de uma lista.

`UK_DEPRIVATION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DEPRIVATION_STATUS`.

> `UK_QUINTILE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `uk-quintile.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_DECILE_HIGH` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `uk-decile-high.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_DECILE` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 10 valores de `uk-decile.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_DEPRIVATION_STATUS` SECURE LOOKUP
>
> Troca o valor por um dos 5 valores de `uk-deprivation-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Decile 2`	→	**`Decile 4`**
`Most deprived`	→	**`Most deprived`**

11.8 Regime de moradia

UK_FIN_HOUSING

NOME DA COLUNA FORMATO DO VALOR REGEX DECOMPOSE

O QUE É

O regime como o censo de 2021 pergunta — próprio quitado ou financiado, propriedade compartilhada, aluguel social ou privado, sem pagar aluguel — e situação de rua e acomodação temporária.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_FIN_HOUSING — Path

95%	`housing_?(tenure|status|type|situation|need)` `dwelling_?(tenure|ownership|type)` `home_?ownership` `own_?or_?rent` `rent_?or_?own` `owns_?(home|house)` `homeless(ness)?(_?(status|duty|flag))?` `temporary_?accommodation` `council_?tenant` `social_?housing`
55%	`tenure`

FORMATO DO VALOR UK_FIN_HOUSING — Values

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
Um de 24 valores conhecidos, sem distinguir maiúsculas — Owned outright, Owned with a mortgage, Shared ownership, Social rented from council, Social rented from housing association, Private rented, …	60%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Substituído pelas categorias do censo, por hash com chave.

`UK_HOUSING` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_HOUSING_LIST`.

> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_HOUSING_LIST` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 9 valores de `uk-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`Private rented`	→	**`Other`**

PARTE 12

Dados de infrações penais

O artigo 10 do UK GDPR, que a seção 11(2) do Data Protection Act 2018 estende à prática alegada de infrações e aos processos e seu desfecho — uma prisão que terminou sem outras medidas (no further action) é tão protegida quanto uma condenação. Pelo Rehabilitation of Offenders Act 1974, a maioria das condenações e advertências fica cumprida (spent) depois de um tempo, e uma condenação cumprida é tratada como se nunca tivesse acontecido; uma cópia de teste que a mantém desfaz isso. As verificações do DBS dizem se existe registro.

12.1 Antecedentes criminais

UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD

NOME DA COLUNA | REGEX DECOMPOSE

O QUE É

Condenações, cumpridas (spent) ou não, advertências (cautions), penalty notices, acusações, prisões, fiança, prisão preventiva, penas, liberdade condicional e condições de licença, absolvições e no further action.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA — UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD — Path

95% `criminal_?(record|history|conviction|convictions|status|background|charges?|proceedings|case_?(status|outcome))` `police_?(record|caution|report_?status)` `convictions?(_?(status|record|details))?` `unspent_?convictions?` `spent_?convictions?` `convicted` `previous_?convictions` `cautions?(_?(status|details|record))?` `offen[cs]es?(_?(type|committed|code|description|details))?` `charged_?with` `arrests?(_?(record|history))?` `sentence(_?(imposed|type|length|details))?` `custodial_?sentence` `incarcerat(ed|ion)` `imprisonment` `prison(_?(status|release))?` `remand(ed)?(_?status)?` `bail(_?status)?` `probation(_?status)?` `licen[cs]e_?conditions` `parole` `verdict` `acquitt(al|ed)` `nfa` `no_?further_?action`

55% `court_?(outcome|disposal|decision|status)` `case_?(outcome|disposal)` `disposal`

COMO É MASCARADO

Substituídos por uma situação genérica de uma lista; flags continuam flags.

`UK_CRIMINAL_RECORD` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

> `UK_FLAG` REGEX DECOMPOSE
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` SECURE LOOKUP
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_CM_ALNUM` CHARACTER MAPPING
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

`UK_CRIMINAL_RECORD_LIST` **SECURE LOOKUP**

Troca o valor por um dos 12 valores de `uk-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
Spent conviction	→	**No further action**

12.2 Referências policiais e judiciais

UK_PENAL_CASE_NUMBER

NOME DA COLUNA **FORMATO DO VALOR** **CHARACTER MAPPING**

O QUE É

Identificadores do Police National Computer (`2019/0123456X`), números CRO, referências de ocorrência e de incidente, números de custódia, números de processo e de preso.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_PENAL_CASE_NUMBER — Path

90%	`court_?case_?(no|num|number|ref)` `criminal_?case_?(no|num|number)` `indictment_?(no|num|number)` `pnc_?(id|no|number|ref)` `police_?national_?computer_?(id|no|number)` `cro_?(no|number)` `crime_?(ref|reference|no|number)` `crime_?report_?(no|number)` `police_?(ref|reference|report_?(no|number)|incident_?(no|number))` `custody_?(no|number|record_?(no|number))` `urn_?(police|case)` `case_?urn` `prisoner_?(no|number)` `prison_?(no|number)` `noms_?(no|number|id)` `nomis_?(id|no|number)`
55%	`case_?(no|num|number|ref|reference)`

FORMATO DO VALOR UK_PENAL_CASE_NUMBER — Regex

PADRÃO	FORÇA	OBSERVAÇÕES
`0*(?:\d{2,4}/\d{1,7}[A-HJ-NP-RT-Z])`	70%	
`[TSA]\d{8}`	50%	

Um valor que não casa com nenhum conta 30% contra a classe de dados.

COMO É MASCARADO

Caractere a caractere, mantendo o formato.

`UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
2019/0123456X	→	**2998/2920867R**

12.3 Verificações do DBS

UK_PENAL_DBS

NOME DA COLUNA **REGEX DECOMPOSE**

O QUE É

Verificações do Disclosure and Barring Service (Disclosure Scotland e AccessNI nas outras nações): o número do certificado, o nível — basic, standard, enhanced, com as barred lists — e o resultado.

COMO É ENCONTRADO

NOME DA COLUNA UK_PENAL_DBS – Path

95% `dbs(_?(cert|certificate|no|num|number|ref|reference|check|status|level|result|outcome|date|update_?service))?` `crb(_?(cert|check|no|number|status))?` `disclosure_?(cert|certificate|no|number|level|result|outcome)` `disclosure_?scotland` `pvg(_?(no|number|scheme|membership|status))?` `access_?ni(_?(no|number|check|status))?` `barred_?list(_?(check|status))?` `barring_?status`

COMO É MASCARADO

Um número de certificado ganha outros dígitos; um nível ou resultado é substituído a partir de uma lista; flags continuam flags.

`UK_DBS` **REGEX DECOMPOSE**

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DBS_OUTCOME`.

> `UK_CM_ALNUM` **CHARACTER MAPPING**
>
> Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.
>
> `UK_FLAG` **REGEX DECOMPOSE**
>
> Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.
>
> > `UK_FLAG_YES_NO` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_TRUE_FALSE` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_Y_N` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.
> >
> > `UK_FLAG_0_1` **SECURE LOOKUP**
> >
> > Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.
>
> `UK_DBS_OUTCOME` **SECURE LOOKUP**
>
> Troca o valor por um dos 7 valores de `uk-dbs-outcomes.txt`, escolhido por um hash com chave.

EXEMPLOS

VALOR		MASCARADO
`001234567890`	→	**`001713678115`**
`Enhanced with barred list`	→	**`Standard`**

13

Onde as pessoas moram: postcodes e cidades

Duas colunas põem a pessoa no mapa, e as duas são generalizadas em vez de substituídas, para que os dados mantenham a geografia num nível em que já não apontam um domicílio.

- O **postcode** mantém o outward code: `SW1A 2AA` fica em `SW1A`, o distrito, e o inward code é mascarado. Um distrito postal reúne milhares de endereços; o postcode completo, uns quinze.
- Uma **cidade ou vila** com menos de 20.000 habitantes vira a **cidade principal da sua autoridade local** — o seu council, unitary authority ou condado: Windermere e Keswick viram Carlisle, Whitby vira Harrogate, Portree vira Inverness, Tenby vira Haverfordwest. 3.963 das 4.643 localidades são generalizadas.
- Partes de Londres contam como lugares próprios: Wimbledon, Brixton e Peckham mantêm o nome, e as menores — Highgate, Soho — viram **London**.
- Lugares de 20.000 habitantes ou mais mantêm o nome, e as cidades principais também, mesmo as pequenas (Lerwick, Kirkwall, Stornoway): uma cidade principal numa coluna mascarada diz a autoridade local, nada mais.
- Um nome que vários lugares compartilham (há Newports no País de Gales, na Ilha de Wight e em Shropshire) fica quando algum deles é grande, e senão é generalizado como o maior deles. Nomes escritos com `St` ou `Saint`, ou com espaços no lugar de hífens, também são reconhecidos.

As populações vêm da lista do GeoNames de lugares com mais de 1.000 habitantes, conferida à mão onde ela dava a população de um distrito a uma única vila. Nomes que também são prenomes ou sobrenomes ficam fora da lista de detecção, para que uma coluna de sobrenomes não seja tomada por cidades.

14

Limites

- **Colunas binárias** — imagens de passaportes, carteiras de motorista e residence permits, fotografias, imagens de custódia, PDFs clínicos em BLOBs — não podem ser mascaradas por esses algoritmos. Inventarie-as e informe-as como risco residual.
- **Lugares com menos de 1.000 habitantes** não estão na tabela: uma coluna de povoados é encontrada pelo nome, mas valores que a tabela não conhece passam sem mudança. Onde essa coluna está ao lado de data de nascimento e sexo, generalize-a para a autoridade local.
- **O ajuste do NHS number** desloca cerca de um número mascarado em onze, então alguns NHS numbers diferentes podem ser mascarados para o mesmo. Onde o NHS number é uma chave que precisa continuar única, confira duplicatas na cópia mascarada.
- **Um CHI mantém uma data real**, mas outra: a sua parte de data deixa de coincidir com a coluna de data de nascimento, que é deslocada independentemente.
- **O prefixo e o sufixo do National Insurance number ficam.** Nada dizem da pessoa, mas um número temporário (`TN`) continua reconhecível como tal.
- **Números de passaporte, autorizações e carteiras** são mascarados caractere a caractere; nenhum dígito verificador deles é recalculado.
- **O Data Cleansing deixa valores desconhecidos como estão**: uma cidade escrita de um jeito que a lista não tem passa sem mudança.
- **Texto livre** é redigido padrão a padrão: até quatro identificadores com espaços por valor, depois palavra a palavra. Um número quebrado entre linhas ou escrito de um jeito incomum não é encontrado, e um prenome que também é palavra comum (`Grace`, `Rose`, `Hope`) é redigido onde aparecer.

- **Palavras de cor e de ofício são sobrenomes.** Brown, Green, Gray, White, Baker, Cook e Wood são sobrenomes britânicos comuns: só com o pacote essencial carregado, uma coluna dessas palavras pode ser tomada por nomes.
- **Crianças** — a data de nascimento se move no máximo 60 dias, então poucas pessoas cruzam os 13, 16 ou 18 anos, mas algumas cruzam. Separe a regra por faixa etária com Multi-Column Condition onde isso importar.
- **A chave do engine** liga valores mascarados à produção para quem tem as duas coisas; mantenha-a longe de quem usa a cópia mascarada — reidentificar sem o consentimento do controlador é crime pela seção 171.

15

Verificação

Antes da publicação, a política foi conferida fora do Delphix:

- Toda configuração de classifier foi revisada contra o que o Delphix aceita.
- A descoberta foi simulada em 168 colunas com a política inteira no seu limiar de atribuição — bem nomeadas, mal nomeadas, dez com os nomes curtos de sistemas de pacote e 36 colunas que não são dados pessoais —, de novo em 157 delas completadas com espaços ou zeros, e de novo só com os classifiers do pacote essencial.
- A tabela que generaliza cidades foi auditada para as 4.643 localidades.
- Os algoritmos, rodados com o plugin de algoritmos do Delphix, mascararam os valores de exemplo e marcadores como `N/A`, conferindo cada saída contra o seu vocabulário e cada NHS number, UTR e IBAN mascarado contra os seus dígitos verificadores; os mesmos valores de novo completados com espaços ou zeros, que tinham de ser mascarados como o valor sem preenchimento; e 150 National Insurance numbers e 150 NHS numbers para colisões. Cada um dos 105 algoritmos também mascarou a sua própria entrada de exemplo.

Todas as colunas foram atribuídas como esperado e todos os valores mascarados como esperado. Antes de usar a política em dados reais, rode um job de descoberta e um de mascaramento numa cópia representativa.

16

Fontes

- UK GDPR e Data Protection Act 2018, com as alterações do Data (Use and Access) Act 2025 — legislation.gov.uk. Regulamentos de entrada em vigor da lei de 2025 e extinção do Information Commissioner's Office — S.I. 2026/82 e S.I. 2026/1015.
- Orientações sobre anonimização, pseudonimização e tecnologias de proteção da privacidade, e sobre dados de categorias especiais e de infrações penais — Information Commissioner's Office, hoje Information Commission.
- Rehabilitation of Offenders Act 1974; Gender Recognition Act 2004; Equality Act 2010; Consumer Credit Act 1974 — legislation.gov.uk.
- National Insurance numbers — National Insurance Manual do HMRC. Unique Taxpayer Reference — HMRC. NHS number — dicionário de dados do NHS England; CHI — Public Health Scotland; H&C — Business Services Organisation, Irlanda do Norte.
- Números de carteira de motorista e placas — DVLA. Postcodes — Royal Mail e ONS Postcode Directory. IBAN — ISO 13616 e o diretório de sort codes do Reino Unido.

- Grupo étnico, religião, orientação sexual, identidade de gênero, situação de parceria legal, deficiência e regime de moradia — Censo de 2021, Office for National Statistics; Scotland's Census 2022; Census 2021, NISRA.
- Índices de Privação Múltipla — Ministry of Housing, Communities and Local Government, Scottish Government, Welsh Government, NISRA. Benefícios — Department for Work and Pensions.
- Cidades, vilas e suas populações — GeoNames (cities1000), com as autoridades locais das suas divisões administrativas. Frequência de sobrenomes e prenomes — nomes de bebês do ONS e estudos publicados de sobrenomes.

APÊNDICE A

Algoritmos

Todos os algoritmos da política em ordem alfabética, com a configuração. O que uma classe de dados nomeia é o topo da sua árvore; os demais são peças de montagem.

UK_ADDRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 3.000 valores de `uk-addresses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_L1_ADDRESS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-addresses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_AGE REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L2_AGE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-9]\d{2,}))`	mantém · troca por `90`
`(0*?)(?:([1-9])(\d)(\.\d+))`	mantém · mantém · `UK_CM_ALNUM` · mantém
`(0*?)(?:([1-9])(\d))`	mantém · mantém · `UK_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_BENEFIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_BENEFIT_LIST`.

Usado por: `UK_FIN_BENEFIT`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_BENEFIT_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_BENEFIT_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `uk-benefits.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_BENEFIT`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-benefits.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UK_BIRTH_DATE` DATE SHIFT

Desloca a data entre -60 e 60 dias.

Usado por: `UK_L2_BIRTH_DATE`

CONFIGURAÇÃO

`minRange`	`-60`
`maxRange`	`60`
`unit`	`DAYS`
`roll`	não

`UK_CAPPED_COUNT` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L2_DEPENDANTS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([0-5]))`	mantém · mantém
`(0*?)(?:(\d+))`	mantém · troca por `5`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_CARD` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L1_PAYMENT_CARD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\d\s\-]{11,22}\d))`	mantém · `dlpx-core:Credit Card`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_CHI_DAY` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 28 valores de `uk-chi-day.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_NHS_BODY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-chi-day.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_CHI_MONTH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `uk-chi-month.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_NHS_BODY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-chi-month.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_CM_ALNUM CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UK_L1_PASSPORT`, `UK_L1_DRIVING_LICENCE`, `UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT`, `UK_L1_VITAL_RECORD`, `UK_L1_ADDRESS_DETAIL`, `UK_L1_BANK_ACCOUNT`, `UK_L1_VIN`, `UK_L1_PROPERTY`, `UK_L1_CONTRACT_NUMBER`, `UK_L1_USERNAME`, `UK_HEALTH_ID`, `UK_HEALTH_TEST_RESULT`, `UK_PENAL_CASE_NUMBER`, `UK_SUPPRESSED_CATEGORY`, `UK_NINO`, `UK_NHS_COLUMN`, `UK_UTR`, `UK_GIVEN_NAMES`, `UK_SURNAMES`, `UK_FULL_NAME`, `UK_EMAIL`, `UK_PHONE`, `UK_SORT_CODE`, `UK_IBAN`, `UK_COORDINATE`, `UK_YEAR`, `UK_AGE`, `UK_ETHNICITY`, `UK_RELIGION`, `UK_POLITICAL_OPINION`, `UK_POLITICAL_PARTY`, `UK_SEXUAL_ORIENTATION`, `UK_GENDER_IDENTITY`, `UK_DIAGNOSIS`, `UK_MEDICATION`, `UK_DISABILITY`, `UK_CREDIT`, `UK_BENEFIT`, `UK_DEPRIVATION`, `UK_HOUSING`, `UK_CRIMINAL_RECORD`, `UK_DBS`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `AEIOU` `BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ` `aeiou` `bcdfghjklmnpqrstvwxyz`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

UK_CM_DIGITS CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (1 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UK_NINO`, `UK_NHS_BODY`, `UK_UTR_CD`, `UK_SORT_CODE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`

UK_CM_HEX CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (5 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UK_L1_DEVICE_ID`, `UK_IP`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `abcdef` `ABCDEF` `ghijklmnopqrstuvwxyz` `GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	sim

UK_CM_INWARD CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UK_POSTCODE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABDEFGHJLNPQRSTUWXYZ` `abdefghjlnpqrstuwxyz`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	não

UK_CM_PLATE CHARACTER MAPPING

Troca cada caractere por outro do seu grupo (3 grupos), mantendo tamanho e formato.

Usado por: `UK_PLATE`

CONFIGURAÇÃO

characterGroups	`0123456789` `ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWXYZ` `abcdefghjklmnoprstuvwxyz`
caseSensitive	sim
minMaskedPositions	`0`
preserveLeadingZeros	não

UK_COORDINATE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L1_GEOLOCATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)\s*,\s*(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `UK_CM_ALNUM` · mantém · `UK_CM_ALNUM`
`(-?\d{1,3}\.\d)(\d+)`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_CREDIT REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CREDIT_STATUS`.

Usado por: `UK_FIN_CREDIT_REFERENCE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2,4}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
senão	`UK_CREDIT_STATUS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_CREDIT_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 13 valores de `uk-credit-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_CREDIT`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-credit-statuses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_CRIMINAL_RECORD REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`.

Usado por: `UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_CRIMINAL_RECORD_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 12 valores de `uk-criminal-record.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_CRIMINAL_RECORD`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-criminal-record.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_DBS REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DBS_OUTCOME`.

Usado por: `UK_PENAL_DBS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{6,14}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`

senão	`UK_DBS_OUTCOME`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_DBS_OUTCOME SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uk-dbs-outcomes.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DBS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-dbs-outcomes.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_DECILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uk-decile.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-decile.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_DECILE_HIGH SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `uk-decile-high.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-decile-high.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_DEPRIVATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 5 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DEPRIVATION_STATUS`.

Usado por: `UK_FIN_DEPRIVATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:([1-5]))`	mantém · `UK_QUINTILE`

`(0*?)(?:([6-9]|10))`	mantém · `UK_DECILE_HIGH`
`(?i)(decile\s*)(\d{1,2})`	mantém · `UK_DECILE`
`(?i)(quintile\s*)([1-5])`	mantém · `UK_QUINTILE`
`(0*?)(?:(\d{2,5}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_DEPRIVATION_STATUS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`UK_DEPRIVATION_STATUS` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `uk-deprivation-statuses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-deprivation-statuses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`UK_DIAGNOSIS` REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DIAGNOSIS_TEXT`.

Usado por: `UK_HEALTH_DIAGNOSIS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([A-TV-Za-tv-z]\d{2}\.\d{1,2})`	`UK_ICD10_DECIMAL`
`([A-TV-Za-tv-z]\d{2,3})`	`UK_ICD10`
`(0*?)(?:(\d{6,18}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
senão	`UK_DIAGNOSIS_TEXT`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

`UK_DIAGNOSIS_TEXT` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 30 valores de `uk-diagnoses.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DIAGNOSIS`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-diagnoses.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`UK_DISABILITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_DISABILITY_LIST`.

Usado por: `UK_HEALTH_DISABILITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_DISABILITY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_DISABILITY_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 10 valores de `uk-disabilities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DISABILITY`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-disabilities.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UK_EDUCATION` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 11 valores de `uk-education.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_L2_EDUCATION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-education.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UK_EMAIL` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_EMAIL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^@\s]+)@([^@\s]+)\.([A-Za-z]{2,24})`	`UK_CM_ALNUM` · `UK_CM_ALNUM` · troca por `test`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim

requireMask	não

UK_EMPLOYER SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 25 valores de `uk-employers.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_L2_EMPLOYER`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-employers.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_ETHNICITY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_ETHNICITY_LIST`.

Usado por: `UK_L3_ETHNICITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_ETHNICITY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_ETHNICITY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 20 valores de `uk-ethnic-groups.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_ETHNICITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-ethnic-groups.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_EVENT_DATE DATE SHIFT

Desloca a data entre -30 e 30 dias.

Usado por: `UK_L2_EVENT_DATE`

CONFIGURAÇÃO

minRange	`-30`
maxRange	`30`
unit	`DAYS`
roll	não

UK_FLAG REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_SUPPRESSED_CATEGORY`, `UK_ETHNICITY`, `UK_RELIGION`, `UK_POLITICAL_OPINION`, `UK_POLITICAL_PARTY`, `UK_SEXUAL_ORIENTATION`, `UK_GENDER_IDENTITY`, `UK_DIAGNOSIS`, `UK_MEDICATION`, `UK_DISABILITY`, `UK_CREDIT`, `UK_BENEFIT`, `UK_HOUSING`, `UK_CRIMINAL_RECORD`, `UK_DBS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no)`	`UK_FLAG_YES_NO`
`(?i)(true|false)`	`UK_FLAG_TRUE_FALSE`
`(?i)([yn])`	`UK_FLAG_Y_N`
`([01])`	`UK_FLAG_0_1`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_FLAG_0_1 SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-0-1.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-flag-0-1.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_FLAG_TRUE_FALSE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-true-false.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-flag-true-false.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_FLAG_Y_N SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-y-n.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-flag-y-n.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_FLAG_YES_NO SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-flag-yes-no.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_FLAG`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-flag-yes-no.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_FREE_TEXT FREE TEXT REDACTION

Troca o texto que casa com 10 padrões por `[DATA]`, e os 1.266 termos de `uk-text-names.txt` por `[NAME]`.

Usado por: `UK_FREE_TEXT_ALL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?<![A-Za-z])[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z]\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?[A-D]?(?![A-Za-z\d])`

`(?<![\d\-])\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{5}\s?\d{5}(?!\d)`

`[\w.+\-]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+`

`(?<![\d\-])(\+?44\s?(\(0\)\s?)?|\(?0)[1-35789]\d{1,3}\)?[\s\-.]?\d{3,4}[\s\-.]?\d{3,4}(?![\d\-])`

`(?<!\d)\d{13,19}(?!\d)`

`(?i)(?<![A-Za-z\d])GB\d{2}\s?[A-Z]{4}(\s?\d{4}){3}\s?\d{2}(?![A-Za-z\d])`

`(?<![A-Za-z\d])[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]?\s?\d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}(?![A-Za-z\d])`

`(?<![A-Za-z\d])[A-Z]{2}\d{2}\s?[A-Z]{3}(?![A-Za-z\d])`

`(?<!\d)(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(?!\d)`

CONFIGURAÇÃO

regExRedactValue	`[DATA]`
lookupFile	`uk-text-names.txt`
lookupFileRedactValue	`[NAME]`
isDenyList	sim

UK_FREE_TEXT_ALL STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_TEXT_SPACED` → `UK_FREE_TEXT`, nesta ordem.

Usado por: `UK_L1_FREE_TEXT`, `UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`UK_TEXT_SPACED`
algorithmReferences[2]	`UK_FREE_TEXT`

UK_FULL_NAME REGEX DECOMPOSE

Tenta 9 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^,]+),\s*(.+)`	`UK_SURNAMES` · `UK_GIVEN_NAMES`
`(?i)((?:Mr|Mrs|Ms|Miss|Mx|Dr|Prof|Sir|Dame|Rev|Revd|Lady|Lord)\.?\s+)(\S+)`	mantém · `UK_SURNAMES`
`(?i)((?:Mr|Mrs|Ms|Miss|Mx|Dr|Prof|Sir|Dame|Rev|Revd|Lady|Lord)\.?\s+)(\S+)\s+(\S+)`	mantém · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_SURNAMES`
`(?i)((?:Mr|Mrs|Ms|Miss|Mx|Dr|Prof|Sir|Dame|Rev|Revd|Lady|Lord)\.?\s+)(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	mantém · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_SURNAMES`
`(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME` · `UK_SURNAMES`
`(\S+)(\s+)([A-Za-z]\.?)(\s+)(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME` · mantém · mantém · mantém · `UK_SURNAMES`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_SURNAMES`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_SURNAMES`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_GENDER_IDENTITY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_GENDER_IDENTITY_LIST`.

Usado por: `UK_L3_GENDER_IDENTITY`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_GENDER_IDENTITY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_GENDER_IDENTITY_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 6 valores de `uk-gender-identities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_GENDER_IDENTITY`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-gender-identities.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UK_GIVEN_NAME NAME

Troca o nome por um dos 349 nomes de `uk-given-names.txt`.

Usado por: `UK_GIVEN_NAMES`, `UK_FULL_NAME`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-given-names.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

UK_GIVEN_NAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_GIVEN_NAME`, `UK_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME` · `UK_GIVEN_NAME`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_HOUSING REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_HOUSING_LIST`.

Usado por: `UK_FIN_HOUSING`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_HOUSING_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_HOUSING_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de `uk-housing-tenure.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_HOUSING`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-housing-tenure.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

`UK_IBAN` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_IBAN`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(GB\d{2}[A-Z]{4}\d{14})`	`UK_IBAN_COMPACT`
`(?i)(GB\d{2} [A-Z]{4} \d{4} \d{4} \d{4} \d{2})`	`UK_IBAN_PRINTED`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_IBAN_COMPACT` IBAN

Mascara os últimos 14 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: `UK_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`validateInput`	não
`numCharsToMask`	`14`

`UK_IBAN_PRINTED` IBAN

Mascara os últimos 17 caracteres do IBAN e recalcula seus dois dígitos de controle da ISO 13616; o código do país e os caracteres anteriores ficam.

Usado por: `UK_IBAN`

CONFIGURAÇÃO

`validateInput`	não
`numCharsToMask`	`17`

`UK_ICD10` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 37 valores de `uk-icd10.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DIAGNOSIS`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-icd10.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

`UK_ICD10_DECIMAL` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 33 valores de `uk-icd10-decimal.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DIAGNOSIS`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-icd10-decimal.txt`

hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_LOOKUP_FILE
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_IDENTITY REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: UK_NHS_AUX , UK_NHS_RECOMPUTE , UK_UTR_AUX

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(.*)	mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_IP REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UK_CM_HEX .

Usado por: UK_L1_IP_ADDRESS

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(0*?)(?:(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3}))	mantém · UK_OCTET · UK_OCTET · UK_OCTET · UK_OCTET
senão	UK_CM_HEX

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_MARITAL_STATUS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 9 valores de uk-marital-status.txt , escolhido por um hash com chave.

Usado por: UK_L2_MARITAL_STATUS

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	uk-marital-status.txt
hashMethod	SHA256
maskedValueCase	PRESERVE_INPUT
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_MEDICATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: UK_MEDICATION_LIST .

Usado por: UK_HEALTH_MEDICATION

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

(?i)(yes|no|true|false|[yn01])	UK_FLAG

`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_MEDICATION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_MEDICATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 26 valores de `uk-medications.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_MEDICATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-medications.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_NATIONALITY SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 21 valores de `uk-nationalities.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_L2_NATIONALITY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-nationalities.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_NHS_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_IDENTITY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `0 4 6 8 10 1 3 5 7 9` a partir da direita.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`0` `4` `6` `8` `10` `1` `3` `5` `7` `9`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`10`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
alphaNumericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`

`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`UK_NHS_BODY` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_DIGITS`.

Usado por: `UK_NHS_CD`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0[1–9]|[12]\d|3[01])(0[1–9]|1[0–2])(\d{5})`	`UK_CHI_DAY` · `UK_CHI_MONTH` · `UK_CM_DIGITS`
`(\d)(\d{8})`	mantém · `UK_CM_DIGITS`
senão	`UK_CM_DIGITS`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_NHS_CD` CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_NHS_BODY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` a partir da direita.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`2 3 4 5 6 7 8 9 10`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`9`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`9`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`UK_NHS_BODY`
`alphaNumericAlgorithm`	`UK_NHS_BODY`
`preserveRegex`	`[.\–\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

`UK_NHS_COLUMN` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_NHS_NUMBER`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3}[\s\–]?\d{3}[\s\–]?\d{4}))`	mantém · `UK_NHS_NUMBER`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_NHS_NUMBER STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_NHS_CD` → `UK_NHS_WIDEN` → `UK_NHS_AUX` → `UK_NHS_RESOLVE` → `UK_NHS_REPAIR` → `UK_NHS_RECOMPUTE`, nesta ordem.

Usado por: `UK_NHS_COLUMN`

CONFIGURAÇÃO

`algorithmReferences[1]`	`UK_NHS_CD`
`algorithmReferences[2]`	`UK_NHS_WIDEN`
`algorithmReferences[3]`	`UK_NHS_AUX`
`algorithmReferences[4]`	`UK_NHS_RESOLVE`
`algorithmReferences[5]`	`UK_NHS_REPAIR`
`algorithmReferences[6]`	`UK_NHS_RECOMPUTE`

UK_NHS_RECOMPUTE CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_IDENTITY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 6 7 8 9 10` a partir da direita.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

CONFIGURAÇÃO

`weightList`	`2 3 4 5 6 7 8 9 10`
`modulusNumber`	`11`
`checkDigitIndex`	`9`
`numDigitsForCheckdigitCalculation`	`9`
`calculateChecksumRightToLeft`	sim
`numericAlgorithm`	`UK_IDENTITY`
`alphaNumericAlgorithm`	`UK_IDENTITY`
`preserveRegex`	`[.\-\s]`
`inputHandlingConfig.characterHandling`	`STANDARD`
`inputHandlingConfig.invalidInputHandling`	`ERROR`
`inputHandlingConfig.shortInputHandling`	`FALLBACK`
`inputHandlingConfig.padCharacter`	`0`
`inputHandlingConfig.trimWhitespace`	sim

UK_NHS_REPAIR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(Z)`	`UK_NHS_STEP` · troca por `0`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_NHS_RESOLVE REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(00)`	mantém · troca por `0`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(0\d)`	mantém · troca por `Z`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(1\d)`	mantém · troca por `1`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(2\d)`	mantém · troca por `2`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(3\d)`	mantém · troca por `3`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(4\d)`	mantém · troca por `4`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(5\d)`	mantém · troca por `5`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(6\d)`	mantém · troca por `6`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(7\d)`	mantém · troca por `7`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(8\d)`	mantém · troca por `8`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(9\d)`	mantém · troca por `9`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_NHS_STEP REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_NHS_REPAIR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(0)`	mantém · troca por `1`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(1)`	mantém · troca por `2`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(2)`	mantém · troca por `3`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(3)`	mantém · troca por `4`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(4)`	mantém · troca por `5`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(5)`	mantém · troca por `6`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(6)`	mantém · troca por `7`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(7)`	mantém · troca por `8`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(8)`	mantém · troca por `9`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{2})(9)`	mantém · troca por `0`
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_NHS_WIDEN REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_NHS_NUMBER`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(0)`	mantém · troca por `00`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(1)`	mantém · troca por `10`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(2)`	mantém · troca por `20`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(3)`	mantém · troca por `30`

`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(4)`	mantém · troca por `40`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(5)`	mantém · troca por `50`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(6)`	mantém · troca por `60`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(7)`	mantém · troca por `70`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(8)`	mantém · troca por `80`
`(\d{3}[\s\-]?\d{3}[\s\-]?\d{3})(9)`	mantém · troca por `90`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_NINO REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_NINO`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)([a-z]{2})(\s?\d{2}\s?\d{2}\s?\d{2}\s?)([a-d]?)`	mantém · `UK_CM_DIGITS` · mantém
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_OCCUPATION SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 40 valores de `uk-occupations.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_L2_OCCUPATION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-occupations.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UK_OCTET NUMERIC MAPPING

Troca o número por outro entre 1 e 254.

Usado por: `UK_IP`

CONFIGURAÇÃO

`minValue`	`1`
`maxValue`	`254`

UK_PHONE REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_PHONE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\+?44\s?(?:\(0\)\s?)?|\(?0)(\d{2})((?:[\s\-.)]*\d){7,8}))`	mantém · mantém · mantém · `UK_CM_ALNUM`
`(0*?)(?:(\d{3})([\s\-.]?)(\d{4}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM` · mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_PLATE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_PLATE`.

Usado por: `UK_L1_LICENCE_PLATE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)([a-z]{2}\d{2})(\s?)([a-z]{3})`	mantém · mantém · `UK_CM_PLATE`
`(?i)([a-z])(\d{1,3})(\s?)([a-z]{3})`	mantém · `UK_CM_PLATE` · mantém · `UK_CM_PLATE`
`(?i)([a-z]{3})(\s?)(\d{1,3})([a-z])`	`UK_CM_PLATE` · mantém · `UK_CM_PLATE` · mantém
senão	`UK_CM_PLATE`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_POLITICAL_OPINION` REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_POLITICAL_OPINION_LIST`.

Usado por: `UK_L3_POLITICAL_OPINION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_POLITICAL_OPINION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_POLITICAL_OPINION_LIST` SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 7 valores de `uk-political-opinions.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_POLITICAL_OPINION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-political-opinions.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UK_POLITICAL_PARTY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_POLITICAL_PARTY_LIST`.

Usado por: `UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_POLITICAL_PARTY_LIST`

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_POLITICAL_PARTY_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 14 valores de `uk-political-parties.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_POLITICAL_PARTY`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-political-parties.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim
`trimWhitespaceInLookupFile`	sim

UK_POSTCODE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L2_POSTCODE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)([a-z]{1,2}\d[a-z\d]?)(\s*)(\d[a-z]{2})`	mantém · mantém · `UK_CM_INWARD`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

UK_QUINTILE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 5 valores de `uk-quintile.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_DEPRIVATION`

CONFIGURAÇÃO

`lookupFile`	`uk-quintile.txt`
`hashMethod`	`SHA256`
`maskedValueCase`	`PRESERVE_INPUT`
`inputCaseSensitive`	não
`trimWhitespaceFromInput`	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_REDACT REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L1_CREDENTIAL`, `UK_L3_GENETIC`, `UK_L3_BIOMETRIC`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(.+)`	cada caractere → `X`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_RELIGION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_RELIGION_LIST`.

Usado por: `UK_L3_RELIGION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_RELIGION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_RELIGION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 18 valores de `uk-religions.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_RELIGION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-religions.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SCHOOL SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 15 valores de `uk-schools.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_L2_SCHOOL`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-schools.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim

trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SEX REGEX DECOMPOSE

Tenta 3 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L2_SEX`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(female|male)`	`UK_SEX_FEMALE_MALE`
`(?i)(woman|man)`	`UK_SEX_WOMAN_MAN`
`(?i)([fm])`	`UK_SEX_F_M`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_SEX_F_M SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-sex-f-m.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-sex-f-m.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SEX_FEMALE_MALE SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-sex-female-male.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-sex-female-male.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SEX_WOMAN_MAN SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 2 valores de `uk-sex-woman-man.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_SEX`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-sex-woman-man.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não

trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SEXUAL_ORIENTATION REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`.

Usado por: `UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(\d{1,6}))`	mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 8 valores de `uk-sexual-orientations.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_SEXUAL_ORIENTATION`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-sexual-orientations.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SORT_CODE REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_SORT_CODE`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{2})([\s\-]?\d{2}[\s\-]?\d{2}))`	mantém · mantém · `UK_CM_DIGITS`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_SUPPRESS SECURE LOOKUP

Troca o valor por um dos 1 valores de `uk-not-stated.txt`, escolhido por um hash com chave.

Usado por: `UK_SUPPRESSED_CATEGORY`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-not-stated.txt`
hashMethod	`SHA256`
maskedValueCase	`PRESERVE_LOOKUP_FILE`

inputCaseSensitive	não
trimWhitespaceFromInput	sim
trimWhitespaceInLookupFile	sim

UK_SUPPRESSED_CATEGORY REGEX DECOMPOSE

Tenta 2 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_SUPPRESS`.

Usado por: `UK_L3_BELIEF`, `UK_L3_TRADE_UNION`, `UK_L3_SEXUAL_LIFE`, `UK_HEALTH_REPRODUCTIVE`, `UK_HEALTH_MENTAL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(?i)(yes|no|true|false|[yn01])`	`UK_FLAG`
`(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(0*?)(?:(\d{1,6})))))))`	mantém · mantém · mantém · mantém · mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	`UK_SUPPRESS`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_SURNAME NAME

Troca o nome por um dos 294 nomes de `uk-surnames.txt`.

Usado por: `UK_SURNAMES`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-surnames.txt`
maskedValueCase	`PRESERVE_INPUT`
filterAccent	sim
inputCaseSensitive	não

UK_SURNAMES REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_SURNAME`, `UK_FULL_NAME`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([^\s\-]+)(\-)([^\s\-]+)`	`UK_SURNAME` · mantém · `UK_SURNAME`
`(\S+)`	`UK_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)`	`UK_SURNAME` · `UK_SURNAME`
`(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)`	`UK_SURNAME` · `UK_SURNAME` · `UK_SURNAME`
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_TEXT_SPACED REGEX DECOMPOSE

Tenta 4 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_FREE_TEXT_ALL`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	mantém · troca por `[DATA]` · mantém · troca por `[DATA]` · mantém · troca por `[DATA]` · mantém · troca por `[DATA]` · mantém
`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	mantém · troca por `[DATA]` · mantém · troca por `[DATA]` · mantém · troca por `[DATA]` · mantém

`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)(?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	mantém · troca por `[DATA]` · mantém · troca por `[DATA]` · mantém
`([\s\S]*?)((?<![A-Za-z\d])(?:[A-CEGHJ-PR-TW-Z][A-CEGHJ-NPR-TW-Z] ?\d{2} \d{2} ?\d{2} ?[A-D]?|\d{3} \d{3} \d{4}|\d{5} \d{5}|(?:\+44 ?(?:\(0\) ?)?|\(?0)\d{2,4}\)? \d{3,4} ?\d{3,4}|GB\d{2} [A-Z]{4}(?: \d{4}){3} \d{2}|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[ABD-HJLNP-UW-Z]{2}|[A-Z]{2}\d{2} [A-Z]{3})(?![A-Za-z\d]))([\s\S]*)`	mantém · troca por `[DATA]` · mantém
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_TOWN DATA CLEANSING

Troca cada valor encontrado em `uk-town-generalized.txt` (9.078 pares) pelo seu correspondente; valores fora do arquivo ficam como estão.

Usado por: `UK_L2_TOWN`

CONFIGURAÇÃO

lookupFile	`uk-town-generalized.txt`
delimiter	`|`
caseSensitive	sim
trimWhitespace	sim

UK_UTR REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: `UK_CM_ALNUM`.

Usado por: `UK_L1_UTR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d[\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})(\s?[Kk]?))`	mantém · `UK_UTR_DIGITS` · mantém
senão	`UK_CM_ALNUM`

CONFIGURAÇÃO

trimInput	sim
requireMask	não

UK_UTR_AUX CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_IDENTITY` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `4 6 8 10 9 7 5 3 1 0` a partir da direita.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`4 6 8 10 9 7 5 3 1 0`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`1`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`10`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
alphaNumericAlgorithm	`UK_IDENTITY`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UK_UTR_CD CHECK DIGIT

Mascara os dígitos com `UK_CM_DIGITS` e recalcula um dígito verificador módulo 11 com pesos `2 3 4 5 10 9 8 7 6` a partir da direita.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

CONFIGURAÇÃO

weightList	`2 3 4 5 10 9 8 7 6`
modulusNumber	`11`
checkDigitIndex	`0`
numDigitsForCheckdigitCalculation	`9`
calculateChecksumRightToLeft	sim
numericAlgorithm	`UK_CM_DIGITS`
alphaNumericAlgorithm	`UK_CM_DIGITS`
preserveRegex	`[.\-\s]`
inputHandlingConfig.characterHandling	`STANDARD`
inputHandlingConfig.invalidInputHandling	`ERROR`
inputHandlingConfig.shortInputHandling	`FALLBACK`
inputHandlingConfig.padCharacter	`0`
inputHandlingConfig.trimWhitespace	sim

UK_UTR_DIGITS STRING ALGORITHM CHAIN

Aplica `UK_UTR_CD` → `UK_UTR_WIDEN` → `UK_UTR_AUX` → `UK_UTR_RESOLVE`, nesta ordem.

Usado por: `UK_UTR`

CONFIGURAÇÃO

algorithmReferences[1]	`UK_UTR_CD`
algorithmReferences[2]	`UK_UTR_WIDEN`

`algorithmReferences[3]`	`UK_UTR_AUX`
`algorithmReferences[4]`	`UK_UTR_RESOLVE`

`UK_UTR_RESOLVE` REGEX DECOMPOSE

Tenta 11 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(00)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `2` · mantém
`(0\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `1` · mantém
`(1\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `1` · mantém
`(2\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `2` · mantém
`(3\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `3` · mantém
`(4\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `4` · mantém
`(5\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `5` · mantém
`(6\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `6` · mantém
`(7\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `7` · mantém
`(8\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `8` · mantém
`(9\d)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `9` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_UTR_WIDEN` REGEX DECOMPOSE

Tenta 10 padrões em ordem e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_UTR_DIGITS`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `00` · mantém
`(1)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `10` · mantém
`(2)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `20` · mantém
`(3)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `30` · mantém
`(4)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `40` · mantém
`(5)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `50` · mantém
`(6)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `60` · mantém
`(7)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `70` · mantém
`(8)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `80` · mantém
`(9)([\s\-]?\d{4}[\s\-]?\d{5})`	troca por `90` · mantém
`senão`	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

`UK_YEAR` REGEX DECOMPOSE

Casa um padrão e dá a cada parte do valor sua própria ação; quando nenhum casa: mantém.

Usado por: `UK_L2_BIRTH_YEAR`

PADRÕES, TENTADOS EM ORDEM

`(0*?)(?:(\d{3})(\d))`	mantém · mantém · `UK_CM_ALNUM`
senão	mantém

CONFIGURAÇÃO

`trimInput`	sim
`requireMask`	não

APÊNDICE B

Arquivos

Os arquivos de lookup e de detecção que a política lê. No Delphix, cada um é enviado (upload) com o objeto que o lê — o arquivo de lookup de um algoritmo Secure Lookup ou Data Cleansing, a lista de valores de um classifier List — e referenciado pela configuração desse objeto.

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`uk-addresses.txt`	3.000	`UK_ADDRESS`	8 Meadow View · Meadow View, Station Road · 122 Shore Road · 80 North Street, Derry
`uk-benefits.txt`	13	`UK_BENEFIT_LIST`	Universal Credit · Personal Independence Payment · Disability Living Allowance · Employment and Support Allowance
`uk-chi-day.txt`	28	`UK_CHI_DAY`	01 · 02 · 03 · 04
`uk-chi-month.txt`	12	`UK_CHI_MONTH`	01 · 02 · 03 · 04
`uk-credit-statuses.txt`	13	`UK_CREDIT_STATUS`	Up to date · 1 payment missed · 2 payments missed · 3 payments missed
`uk-criminal-record.txt`	12	`UK_CRIMINAL_RECORD_LIST`	No convictions · Unspent conviction · Spent conviction · Caution
`uk-dbs-outcomes.txt`	7	`UK_DBS_OUTCOME`	Basic · Standard · Enhanced · Enhanced with barred list
`uk-decile-high.txt`	5	`UK_DECILE_HIGH`	6 · 7 · 8 · 9
`uk-decile.txt`	10	`UK_DECILE`	1 · 2 · 3 · 4
`uk-deprivation-statuses.txt`	5	`UK_DEPRIVATION_STATUS`	Most deprived · Deprived · Average · Less deprived
`uk-detect-given-names.txt`	356	`UK_L1_GIVEN_NAME – List` `UK_L1_FULL_NAME – List`	Aarav · Abena · Abigail · Adaeze
`uk-detect-sex-letter.txt`	2	`UK_L2_SEX – List`	f · m
`uk-detect-sex.txt`	5	`UK_L2_SEX – List`	female · male · woman · man
`uk-detect-surnames.txt`	295	`UK_L1_SURNAME – List` `UK_L1_FULL_NAME – List`	Abdi · Adams · Adeyemi · Ahmed
`uk-diagnoses.txt`	30	`UK_DIAGNOSIS_TEXT`	Essential hypertension · Type 2 diabetes mellitus · Asthma · Low back pain
`uk-disabilities.txt`	10	`UK_DISABILITY_LIST`	Disabled: limited a lot · Disabled: limited a little · Not disabled · Visual impairment
`uk-education.txt`	11	`UK_EDUCATION`	No qualifications · GCSE or equivalent · A level or equivalent · Scottish Highers
`uk-employers.txt`	25	`UK_EMPLOYER`	Northfield Trading Ltd · Riverside Services Ltd · Albion Construction Ltd · Pennine Transport Ltd
`uk-ethnic-groups.txt`	20	`UK_ETHNICITY_LIST`	White British · White Irish · Gypsy or Irish Traveller · Roma
`uk-flag-0-1.txt`	2	`UK_FLAG_0_1`	0 · 1

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
uk-flag-true-false.txt	2	UK_FLAG_TRUE_FALSE	true · false
uk-flag-y-n.txt	2	UK_FLAG_Y_N	Y · N
uk-flag-yes-no.txt	2	UK_FLAG_YES_NO	Yes · No
uk-gender-identities.txt	6	UK_GENDER_IDENTITY_LIST	Same as sex registered at birth · Trans woman · Trans man · Non-binary
uk-given-names.txt	349	UK_GIVEN_NAME	Aarav · Abena · Abigail · Adaeze
uk-housing-tenure.txt	9	UK_HOUSING_LIST	Owned outright · Owned with a mortgage · Shared ownership · Social rented from council
uk-icd10-decimal.txt	33	UK_ICD10_DECIMAL	E11.9 · E78.5 · J45.9 · J06.9
uk-icd10.txt	37	UK_ICD10	I10 · E11 · E78 · J45
uk-marital-status.txt	9	UK_MARITAL_STATUS	Never married or civil partnered · Married · In a civil partnership · Separated
uk-medications.txt	26	UK_MEDICATION_LIST	Paracetamol · Ibuprofen · Naproxen · Co-codamol
uk-nationalities.txt	21	UK_NATIONALITY	British · Irish · Indian · Polish
uk-not-stated.txt	1	UK_SUPPRESS	Not stated
uk-occupations.txt	40	UK_OCCUPATION	Administrator · Sales assistant · Retail manager · Care worker
uk-political-opinions.txt	7	UK_POLITICAL_OPINION_LIST	Left · Centre-left · Centre · Centre-right
uk-political-parties.txt	14	UK_POLITICAL_PARTY_LIST	Labour · Conservative · Liberal Democrats · Reform UK
uk-quintile.txt	5	UK_QUINTILE	1 · 2 · 3 · 4
uk-religions.txt	18	UK_RELIGION_LIST	No religion · Christian · Church of England · Church of Scotland
uk-schools.txt	15	UK_SCHOOL	Oakfield Primary School · St Mary's Church of England Primary School · Holy Trinity Catholic Primary School · Riverside Infant School
uk-sex-f-m.txt	2	UK_SEX_F_M	F · M
uk-sex-female-male.txt	2	UK_SEX_FEMALE_MALE	Female · Male
uk-sex-woman-man.txt	2	UK_SEX_WOMAN_MAN	Woman · Man
uk-sexual-orientations.txt	8	UK_SEXUAL_ORIENTATION_LIST	Straight or heterosexual · Gay or lesbian · Bisexual · Pansexual
uk-surnames.txt	294	UK_SURNAME	Abdi · Adams · Adeyemi · Ahmed
uk-text-names.txt	1.266	UK_FREE_TEXT	Aarav · AARAV · Abena · ABENA

ARQUIVO	LINHAS	USADO POR	PRIMEIRAS LINHAS
`uk-town-generalized.txt`	9.078	`UK_TOWN`	Barnsley|Barnsley · BARNSLEY|BARNSLEY · Darton|Darton · DARTON|DARTON

APÊNDICE C

Listas de exclusão

Palavras que, logo depois de uma regra de nome de coluna, impedem que ela case — para que `NOMBRE_PRODUCTO` não seja tomado pelo nome de uma pessoa.

E1 `plate` `vehicle` `business` `premises` `liquor` `tv` `television` `software`

E2 `product` `prod` `item` `article` `company` `business` `trade` `brand` `file` `street` `road` `avenue` `village` `town` `city` `county` `district` `borough` `council` `country` `bank` `branch` `plan` `campaign` `project` `service` `table` `column` `field` `user` `host` `server` `domain` `model` `category` `type` `school` `college` `institution` `course` `programme` `program` `subject` `document` `doc` `centre` `center` `unit` `clinic` `hospital` `surgery` `practice` `trust` `area` `department` `dept` `position` `system` `app` `application` `group` `list` `report` `process` `event` `task` `profile` `role` `class` `object` `account` `drug` `medication` `diagnosis` `study` `benefit` `party` `union` `religion` `ethnicity` `language` `place` `store` `shop` `warehouse` `supplier` `vendor` `contract` `policy` `insurance` `org` `organi[sz]ation` `entity` `parameter` `variable` `method` `function` `index` `job` `script` `queue` `resource` `network` `device` `template` `image` `photo` `page` `site` `module` `menu` `option` `action` `permission` `tax` `currency` `issuer` `invoice` `payment` `form` `zone` `route` `line` `sector` `building` `display` `key` `tag` `label` `title` `code` `config` `setting` `firm` `employer` `estate` `parcel` `scheme` `community` `ward` `constituency` `customer` `cust` `client` `patient` `employee` `emp` `staff` `worker` `member` `student` `pupil` `insured` `beneficiary` `holder` `account_?holder` `policy_?holder` `mother` `father` `parent` `guardian` `spouse` `partner` `next_?of_?kin` `doctor` `gp` `physician` `nurse` `carer` `contact` `emergency_?contact` `guarantor` `debtor` `borrower` `applicant` `signatory` `witness` `representative` `owner` `tenant` `landlord` `victim` `complainant` `accused` `defendant` `donor` `heir` `person` `driver` `agent` `citizen` `elector` `voter` `taxpayer` `child` `dependant` `dependent` `relative` `officer` `teacher` `contributor` `pensioner` `claimant` `resident` `occupier` `full` `complete` `last` `first`

E3 `ip` `mac` `email` `e_?mail` `web` `url` `book` `type` `id`

E4 `id` `type` `code` `key` `no` `num` `number` `date` `status` `queue` `count` `log`

E5 `id` `key` `type` `role` `site` `ref` `code` `number` `no` `size`

APÊNDICE D

Política de descoberta e classifiers

A política de descoberta `UK – UK GDPR and DPA 2018 – v1` roda estes 130 classifiers, com limiar de atribuição de 60%.

UK GDPR and DPA 2018 - personal data

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
UK_L1_NINO – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_NINO
UK_L1_NINO – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_NINO
UK_L1_NHS_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_NHS_NUMBER
UK_L1_NHS_NUMBER – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_NHS_NUMBER
UK_L1_UTR – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_UTR
UK_L1_UTR – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_UTR
UK_L1_PASSPORT – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_PASSPORT
UK_L1_PASSPORT – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_PASSPORT
UK_L1_DRIVING_LICENCE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_DRIVING_LICENCE
UK_L1_DRIVING_LICENCE – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_DRIVING_LICENCE
UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_IMMIGRATION_DOCUMENT
UK_L1_VITAL_RECORD – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_VITAL_RECORD
UK_L1_GIVEN_NAME – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_GIVEN_NAME
UK_L1_GIVEN_NAME – List	VALORES CONHECIDOS	UK_L1_GIVEN_NAME
UK_L1_SURNAME – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_SURNAME
UK_L1_SURNAME – List	VALORES CONHECIDOS	UK_L1_SURNAME
UK_L1_FULL_NAME – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_FULL_NAME
UK_L1_FULL_NAME – List	VALORES CONHECIDOS	UK_L1_FULL_NAME
UK_L1_EMAIL – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_EMAIL
UK_L1_EMAIL – Type	TIPO DE DADO	UK_L1_EMAIL
UK_L1_EMAIL – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_EMAIL
UK_L1_PHONE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_PHONE
UK_L1_PHONE – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_PHONE
UK_L1_ADDRESS – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_ADDRESS
UK_L1_ADDRESS – Type	TIPO DE DADO	UK_L1_ADDRESS
UK_L1_ADDRESS – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_ADDRESS
UK_L1_ADDRESS_DETAIL – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_ADDRESS_DETAIL
UK_L1_BANK_ACCOUNT – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_BANK_ACCOUNT
UK_L1_SORT_CODE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_SORT_CODE
UK_L1_SORT_CODE – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_SORT_CODE
UK_L1_IBAN – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_IBAN

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
UK_L1_IBAN – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_IBAN
UK_L1_PAYMENT_CARD – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_PAYMENT_CARD
UK_L1_PAYMENT_CARD – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_PAYMENT_CARD
UK_L1_IP_ADDRESS – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_IP_ADDRESS
UK_L1_IP_ADDRESS – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_IP_ADDRESS
UK_L1_DEVICE_ID – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_DEVICE_ID
UK_L1_DEVICE_ID – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_DEVICE_ID
UK_L1_LICENCE_PLATE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_LICENCE_PLATE
UK_L1_LICENCE_PLATE – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_LICENCE_PLATE
UK_L1_VIN – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_VIN
UK_L1_VIN – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_VIN
UK_L1_PROPERTY – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_PROPERTY
UK_L1_CONTRACT_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_CONTRACT_NUMBER
UK_L1_USERNAME – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_USERNAME
UK_L1_CREDENTIAL – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_CREDENTIAL
UK_L1_CREDENTIAL – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_CREDENTIAL
UK_L1_GEOLOCATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_GEOLOCATION
UK_L1_GEOLOCATION – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_GEOLOCATION
UK_L1_FREE_TEXT – Path	NOME DA COLUNA	UK_L1_FREE_TEXT
UK_L1_FREE_TEXT – Type	TIPO DE DADO	UK_L1_FREE_TEXT
UK_L1_FREE_TEXT – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L1_FREE_TEXT
UK_L2_BIRTH_DATE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_BIRTH_DATE
UK_L2_BIRTH_DATE – Type	TIPO DE DADO	UK_L2_BIRTH_DATE
UK_L2_BIRTH_YEAR – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_BIRTH_YEAR
UK_L2_BIRTH_YEAR – Type	TIPO DE DADO	UK_L2_BIRTH_YEAR
UK_L2_AGE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_AGE
UK_L2_AGE – Type	TIPO DE DADO	UK_L2_AGE
UK_L2_EVENT_DATE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_EVENT_DATE
UK_L2_EVENT_DATE – Type	TIPO DE DADO	UK_L2_EVENT_DATE
UK_L2_SEX – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_SEX
UK_L2_SEX – List	VALORES CONHECIDOS	UK_L2_SEX
UK_L2_POSTCODE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_POSTCODE
UK_L2_POSTCODE – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L2_POSTCODE
UK_L2_TOWN – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_TOWN
UK_L2_TOWN – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L2_TOWN
UK_L2_NATIONALITY – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_NATIONALITY
UK_L2_NATIONALITY – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L2_NATIONALITY

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
UK_L2_MARITAL_STATUS – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_MARITAL_STATUS
UK_L2_MARITAL_STATUS – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L2_MARITAL_STATUS
UK_L2_OCCUPATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_OCCUPATION
UK_L2_EMPLOYER – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_EMPLOYER
UK_L2_EDUCATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_EDUCATION
UK_L2_EDUCATION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L2_EDUCATION
UK_L2_SCHOOL – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_SCHOOL
UK_L2_DEPENDANTS – Path	NOME DA COLUNA	UK_L2_DEPENDANTS
UK_L2_DEPENDANTS – Type	TIPO DE DADO	UK_L2_DEPENDANTS
UK_L3_GENETIC – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_GENETIC
UK_L3_GENETIC – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_L3_GENETIC
UK_L3_BIOMETRIC – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_BIOMETRIC
UK_L3_BIOMETRIC – Type	TIPO DE DADO	UK_L3_BIOMETRIC
UK_L3_ETHNICITY – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_ETHNICITY
UK_L3_ETHNICITY – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_ETHNICITY
UK_L3_RELIGION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_RELIGION
UK_L3_RELIGION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_RELIGION
UK_L3_BELIEF – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_BELIEF
UK_L3_POLITICAL_OPINION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_POLITICAL_OPINION
UK_L3_POLITICAL_OPINION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_POLITICAL_OPINION
UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION
UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_POLITICAL_AFFILIATION
UK_L3_TRADE_UNION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_TRADE_UNION
UK_L3_TRADE_UNION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_TRADE_UNION
UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION
UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_SEXUAL_ORIENTATION
UK_L3_SEXUAL_LIFE – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_SEXUAL_LIFE
UK_L3_GENDER_IDENTITY – Path	NOME DA COLUNA	UK_L3_GENDER_IDENTITY
UK_L3_GENDER_IDENTITY – Values	FORMATO DO VALOR	UK_L3_GENDER_IDENTITY
UK_HEALTH_ID – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_ID
UK_HEALTH_DIAGNOSIS – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_DIAGNOSIS
UK_HEALTH_DIAGNOSIS – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_HEALTH_DIAGNOSIS
UK_HEALTH_MEDICATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_MEDICATION
UK_HEALTH_MEDICATION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_HEALTH_MEDICATION
UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT
UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT – Type	TIPO DE DADO	UK_HEALTH_CLINICAL_TEXT
UK_HEALTH_TEST_RESULT – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_TEST_RESULT

CLASSIFIER	TIPO	CLASSE DE DADOS
UK_HEALTH_BLOOD_GROUP – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_BLOOD_GROUP
UK_HEALTH_BLOOD_GROUP – Values	FORMATO DO VALOR	UK_HEALTH_BLOOD_GROUP
UK_HEALTH_DISABILITY – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_DISABILITY
UK_HEALTH_DISABILITY – Values	FORMATO DO VALOR	UK_HEALTH_DISABILITY
UK_HEALTH_REPRODUCTIVE – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_REPRODUCTIVE
UK_HEALTH_MENTAL – Path	NOME DA COLUNA	UK_HEALTH_MENTAL
UK_FIN_CREDIT_REFERENCE – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_CREDIT_REFERENCE
UK_FIN_DEBT – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_DEBT
UK_FIN_DEBT – Type	TIPO DE DADO	UK_FIN_DEBT
UK_FIN_INCOME – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_INCOME
UK_FIN_INCOME – Type	TIPO DE DADO	UK_FIN_INCOME
UK_FIN_ASSETS – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_ASSETS
UK_FIN_ASSETS – Type	TIPO DE DADO	UK_FIN_ASSETS
UK_FIN_PENSION – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_PENSION
UK_FIN_PENSION – Type	TIPO DE DADO	UK_FIN_PENSION
UK_FIN_BENEFIT – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_BENEFIT
UK_FIN_BENEFIT – Values	FORMATO DO VALOR	UK_FIN_BENEFIT
UK_FIN_DEPRIVATION – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_DEPRIVATION
UK_FIN_DEPRIVATION – Values	FORMATO DO VALOR	UK_FIN_DEPRIVATION
UK_FIN_HOUSING – Path	NOME DA COLUNA	UK_FIN_HOUSING
UK_FIN_HOUSING – Values	FORMATO DO VALOR	UK_FIN_HOUSING
UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD – Path	NOME DA COLUNA	UK_PENAL_CRIMINAL_RECORD
UK_PENAL_CASE_NUMBER – Path	NOME DA COLUNA	UK_PENAL_CASE_NUMBER
UK_PENAL_CASE_NUMBER – Regex	FORMATO DO VALOR	UK_PENAL_CASE_NUMBER
UK_PENAL_DBS – Path	NOME DA COLUNA	UK_PENAL_DBS