

KUIS FORMATIF

Nama : Adelilya Salsha
NIM : 2225250063
Kelas : 3B

1. Apa keluaran `list(range(1, 6))`?

Jawab: [1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa `range(1, 10)` tidak menghasilkan 10?

Jawab: Karena batas akhir pada `range()` tidak ikut dihitung.

3. Kapan `for` lebih sesuai daripada `while`?

Jawab: Saat jumlah perulangan sudah diketahui atau dapat ditentukan.

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada `while`.

Jawab: Nilai awal, kondisi, dan update/perubahan nilai.

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Jawab: Kondisi `while` tidak pernah menjadi False karena nilai yang digunakan dalam kondisi tidak diperbarui dengan benar.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

Jawab: 15

7. Mengapa `total = 0` biasanya ditulis sebelum loop?

Jawab: Sebagai nilai awal untuk menampung hasil penjumlahan selama perulangan.

8. Bagaimana seleksi `if` dapat digunakan di dalam loop?

Jawab: `if` digunakan untuk memeriksa setiap nilai yang diproses dan menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu.

9. Apa fungsi `git commit`?

Jawab: Untuk menyimpan perubahan sebagai riwayat/perubahan yang tercatat di repository Git.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawab: `git push`