

Institut supérieur des études Technologique de Jendouba

SERIE EXERCICE ARCHITECTURE LOGICIELLE :

Création de fichier WSDL

Exercice JEE (Servlet et JSP)

Création de Fichier WSDLExercice :

Le service HelloWorld propose l'opération sayHello (qui prend comme paramètre une chaîne de caractères et renvoie une chaîne de caractères) et est accessible sur <http://localhost:8080/axis/Hello> par des messages SOAP sous forme RPC au dessus de http.

Données :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions name="HelloWorld"
targetNamespace="http://hello.jaxrpc.samples/"
xmlns:tns="http://hello.jaxrpc.samples/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<types />
<binding name="....." type=".....">
  <operation name="....." />
```

```
<.....>
<soap:body
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
use="encoded" namespace="http://hello.jaxrpc.samples/" />
</.....>
<.....>
<soap:body
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
use="encoded" namespace="http://hello.jaxrpc.samples/" />
</.....>
<soap:operation soapAction="" />
</operation>
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
style="rpc" />
</binding>
```

- 1- Donner la structure du fichier WSDL
- 2- Créer le fichier WSDL correspond.

-----Exercice JEE-----

Exercice 1 :

1. Ecrire une servlet nommée **Formulaire** qui permet de créer un formulaire avec **HTML5** et qui contient 4 zones de texte et un bouton de type submit. Ce formulaire permet à l'utilisateur saisir trois valeurs requises : son nom, son prénom et sa date de naissance et une valeur non requise qui contient son email. Le fait de cliquer sur le bouton le programme transmet les valeurs saisies par l'utilisateur à une autre servlet nommée **Afficher** en utilisant la méthode **POST**.

2. La servlet **Afficher** récupère et affiche les valeurs déjà envoyées par la servlet nommée Formulaire.

Exercice 2 :

1. Ecrire une JSP (Java Server Page) nommée **Déclaration.jsp** et qui permet de déclarer 2 variables entières a et b (avec a=5 et b=0).
2. Ecrire une 2^{ème} JSP nommée **Division.jsp** qui permet de :
 - Inclure **Déclaration.jsp** dans **Division.jsp**;
 - Calculer et afficher le résultat de la division de a par b ;
 - Gérer (capter et traiter) l'exception prédéfinie `ArithmeticException` (peut être levée lorsque b=0)
 - Envoyer l'exception à **ShowError.jsp** qui affichera dans une page web (HTML5) :
 - La classe Java qui a provoquée l'exception ;
 - Le message personnalisé suivant "Error de division par 0!!!" et
 - L'ensemble des appels parcourus par l'exception en utilisant la méthode `printStackTrace()` de la classe `Throwable` du package `java.lang`