РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.02655/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС", ООО "ДХС", место нахождения 601021, Россия, Владимирская область, район Киржачский, деревня Федоровское, ул. Сельская, дом 51/1, ОГРН 5117746066235, ИНН 7713741050, телефон +7 4957440242, электронная почта site@docke.ru
В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Клюкин Сергей Викторович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), толщиной от 2,7 мм до 3,1 мм. Торговая марка: «Döcke». , Материал штучный кровельный битумный (гибкая черепица), толщиной от 2,7 мм до 3,1 мм. Торговая марка: «Döcke»., ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЁКЕ ХОУМ СИСТЕМС", ООО "ДХС", 601021, Россия, Владимирская область, район Киржачский, деревня Федоровское, ул. Сельская, дом 51/1, адрес места осуществления деятельности: 601021, Россия, Владимирская область, район Киржачский, деревня Федоровское, ул. Сельская, дом 51/1., ОГРН 5117746066235, ИНН 7713741050, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 23.99.12.190
код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ PRGRSS-05-202212-11858 выдан 27.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Бюро Испытаний «ПРОГРЕСС»
, аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ05";
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Показатель пожарной опасности: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ 51032-97; Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.
Условия хранения: в заводской упаковке производителя на поддонах, в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов; температура хранения – не ниже -40 °С и не выше
+50 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %; избегать попадания прямых солнечных лучей; не допускать установку поддонов друг на друга; штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту (для двухслойной гибкой черепицы – 16 рядов в высоту при условии прокладки листов ОСБ или фанеры через каждые 5 рядов; не более 5 – без прокладки листов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 05.09.2025 по 26.08.2030

М.П. (при наличии) **Заявитель** _____ (подпись) Клюкин Сергей Викторович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.