

PEMROGRAMAN WEB

Jobsheet-7: PHP - Form Proccessing



ADHE WIDYA GALIH KARTIKA

SIB 2C_03

244107060067

Jurusan Teknologi Informasi

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

Praktikum 1. Function Isset

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama isset.php. Ketikkan ke dalam file isset.php tersebut kode di bawah ini. <pre> 1 <?php 2 \$umur; 3 if (isset(\$umur) && \$umur >= 18) { 4 echo "Anda sudah dewasa."; 5 } else { 6 echo "Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan."; 7 }</pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ isset.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan isset pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.1) Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan. Fungsi dari isset() adalah mengecek apakah variabel sudah terisi atau kosong. Jika terisi, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, jika tidak maka false. Dari hasil diatas program mengeluarkan output seperti itu karena variabel umur belum diisi / belum memiliki nilai
3.	Tambahkan isi dari file isset.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre> echo "
"; \$data = array("nama" => "Jane", "usia" => 25); if (isset(\$data["nama"])) { echo "Nama : " . \$data["nama"]; } else { echo "Variabel 'nama' tidak ditemukan dalam array."; }</pre>
4.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/isset.php buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah. Apa yang anda pahami dari penggunaan isset pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1.2) Anda belum dewasa atau variabel 'umur' tidak ditemukan. Nama : Jane Dari hasil tersebut, tampilan tidak menjadi satu baris karena ada echo break. Setelah ada penambahan isset() hasil yang ditampilkan menjadi terpisah untuk setiap variabel

Praktikum 2. Function empty

Langkah	Keterangan
1.	Buat satu file baru bernama empty.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam empty.php <pre><code>\$myArray = array(); if (empty(\$myArray)) { echo "Array tidak terdefinisi atau kosong."; } else { echo "Array terdefinisi dan tidak kosong."; }</code></pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ empty.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan empty pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.1) Array tidak terdefinisi atau kosong. Fungsi empty() tersebut digunakan untuk mengecek apakah variabel kosong. Jika variabel tersebut kosong, maka hasilnya true
3.	Tambahkan isi dari file empty.php tersebut dengan kode di bawah ini. <pre><code>echo "
"; if (empty(\$nonExistentVar)) { echo "Variabel tidak terdefinisi atau kosong."; } else { echo "Variabel terdefinisi dan tidak kosong."; }</code></pre>
4.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ empty.php buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah. Apa yang anda pahami dari penggunaan empty pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2.2) Array tidak terdefinisi atau kosong. Variabel tidak terdefinisi atau kosong. Karena variable belum diinisialisasi, jadi kondisi if bernilai true dan variable echo mengeluarkan output tidak terdefinisi atau kosong

Praktikum Bagian 3 : Form Input PHP

Langkah	Keterangan
1.	Buat satu file baru bernama form.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam form.php <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Form Input PHP</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Form Input PHP</h2> 8 <form method="post" action="proses_form.php"> 9 <label for="nama">Nama:</label>
 10 <input type="text" name="nama" id="nama" required>
 11 12 <label for="email">Email:</label>
 13 <input type="email" name="email" id="email" required>
 14 15 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 16 </form> 17 </body> 18 </html> </pre>
2.	Buat satu file baru bernama proses_form.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam proses_form.php <pre> 1 <?php 2 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 3 \$nama = \$_POST["nama"]; 4 \$email = \$_POST["email"]; 5 6 echo "Nama: " . \$nama . "
"; 7 echo "Email: " . \$email . "
"; 8 } 9 ?> </pre>
3.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ proses_form.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan form pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.1) Form Input PHP Nama: adhe Email: adeeee@gmail.com <input type="submit" value="Submit"/> Nama: adhe Email: adeeee@gmail.com Saat pengguna mengisi data di form, PHP akan menerima datanya melalui

	\$ _POST dan menampilkannya di halaman lain
4.	Buat satu file baru bernama form_self.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam form_self.php <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Form Input PHP</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Form Input PHP</h2> 8 <?php 9 \$namaErr = ""; 10 \$nama = ""; 11 12 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 13 if (empty(\$_POST["nama"])) { 14 \$namaErr = "Nama harus diisi"; 15 } else { 16 \$nama = htmlspecialchars(\$_POST["nama"]); 17 echo "Data berhasil disimpan"; 18 } 19 } 20 ?> 21 <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars(\$_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> 22 <label for="nama">Nama:</label>
 23 <input type="text" name="nama" id="nama" value="<?php echo \$nama; ?>">
 24 <?php echo \$namaErr; ?>
 25 26 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 27 </form> 28 </body> 29 </html> </pre>
5.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/ form_self.php. Apa yang anda pahami dari penggunaan form pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 3.2) Form Input PHP Data berhasil disimpan Nama: adhe <input type="submit" value="Submit"/> Form akan diproses di halaman yang sama menggunakan \$_SERVER["PHP_SELF"]

Praktikum 4. HTML Injection

Langkah	Keterangan
1.	Buat satu file baru bernama html_aman.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam html_aman.php. Tambahkan script lainya supaya kode program bisa berjalan normal. Lalu simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/html_aman.php <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <body> 4 <form method="post" action=""> 5 Masukkan data : 6 <input type="text" name="input">
 7 <input type="submit" value="Submit"> 8 </form> 9 10 <?php 11 if (!empty(\$_POST['input'])) { 12 \$input = \$_POST['input']; 13 \$input = htmlspecialchars(\$input, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); 14 echo "Data yang dimasukkan : " . \$input; 15 } 16 <?> 17 </body> 18 </html> </pre>
2.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1)  Data yang dimasukkan : wwwwww Dari hasil diatas menunjukkan bahwa pengguna bisa mengisi apapun sesuai yang pengguna inputkan, tetapi jika dikosongkan maka tidak akan menampilkan apapun
3.	Ketikkan kode tambahan di dalam html_aman.php. Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/html_aman.php

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <form method="post" action="">
5     Masukkan data :
6     <input type="text" name="input"><br><br>
7     Masukkan email :
8     <input type="email" name="email"><br><br>
9     <input type="submit" value="Submit">
10 </form>
11
12 <?php
13 if (!empty($_POST['input'])) {
14     $input = $_POST['input'];
15     $input = htmlspecialchars($input, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
16     echo "Data yang dimasukkan : " . $input . "<br>";
17 }
18
19 if (!empty($_POST['email'])) {
20     $email = $_POST['email'];
21     if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
22         echo "Hasil Email : Email valid ($email) <br>";
23     } else {
24         echo "Hasil Email : Email tidak valid.";
25     }
26 }
27 ?>
28 </body>
29 </html>

```

4. Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/html_aman.php

Masukkan data :

Masukkan email :

Data yang dimasukkan : adhe
Hasil Email : Email valid (adeee@gmail.com)

Masukkan data :

Masukkan email :

Data : 'abcdef' is missing an '@'.
Hasil Email : Email tidak valid.

5. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas.
(soal no 4.2)
Setelah ditambahkan kode program dengan filter 'filter_validate_email' maka saat email tidak diisi atau diisi dengan salah maka akan mengeluarkan pesan bahwa email tidak benar dan jika benar maka mengeluarkan email yang benar

Praktikum 5. Penggunaan Regex Pada PHP

Langkah	Keterangan
1.	Buat satu file baru bernama regex.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam regex.php <pre> 1 <?php 2 \$pattern = '/[a-z]/'; 3 \$text = 'This is a Sample Text'; 4 if (preg_match(\$pattern, \$text)) { 5 echo "Huruf kecil ditemukan!"; 6 } else { 7 echo "Tidak ada huruf kecil!"; 8 } </pre>
2.	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ regex.php Huruf kecil ditemukan!
3.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1) Dari hasil diatas, regex yang berfungsi untuk mencari pola teks tertentu dalam String sedang mencocokkan kata/huruf apakah ada huruf yang sesuai dengan kode program. Regex membantu proses pencarian data teks tanpa harus melakukan pencarian secara manual
4.	Ketikkan kode tambahan di dalam regex.php. Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php <pre> 1 <?php 2 \$pattern = '/[0-9]+/'; 3 \$text = 'There are 123 apples'; 4 if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { 5 echo "Cocokkan : ". \$matches[0] . "
"; 6 } else { 7 echo "Tidak ada yang cocok!"; 8 } </pre>
5.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2) Cocokkan : 123 Dari gambar diatas, angka 123 terdeteksi karena adanya fungsi preg_match()
6.	Ketikkan kode tambahan di dalam regex.php. Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php <pre> 1 <?php 2 \$pattern = '/apple/'; 3 \$replacement = 'banana'; 4 \$text = 'I like apple pie.'; 5 \$new_text = preg_replace(\$pattern, \$replacement, \$text); 6 echo \$new_text . "
"; </pre>

7.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3) I like banana pie. Dari hasil diatas, kata apple berhasil diganti menjadi banana karena adanya fungsi preg_replace() yang digunakan untuk melakukan penggantian teks
8.	Ketikkan kode tambahan di dalam regex.php. Lengkapi kode program sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/regex.php <pre> 1 <?php 2 \$pattern = '/go*d/'; 3 \$text = 'god is good.'; 4 if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { 5 echo "Cocokkan : " . \$matches[0]; 6 } else { 7 echo "Tidak ada yang cocok!"; 8 } </pre>
9.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.4) Cocokkan : god Dari hasil diatas simbol * berfungsi untuk mencocokkan karakter sebelumnya sebanyak 1 kali atau lebih. Maka dari hasil kode program tersebut kata 'god' adalah yang cocok
10.	Buatlah script dengan variable pattern yang diubah menggunakan '?' (0 atau 1 kali). Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.5) <pre> 1 <?php 2 \$pattern = '/go?d/'; 3 \$text = 'god is good.'; 4 if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { 5 echo "Cocokkan : " . \$matches[0]; 6 } else { 7 echo "Tidak ada yang cocok!"; 8 } </pre> Cocokkan : god Dari hasil diatas, simbol '?' menunjukkan kalau huruf tersebut boleh muncul 1 kali saja, maka dari kode program tersebut yang cocok adalah kata 'god'
11.	Buatlah script dengan variable pattern yang di ubah menggunakan '{n,m}'. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.6)

	<pre> 1 <?php 2 \$pattern = '/go{2,3}d/'; 3 \$text = 'god good gooooood goood.'; 4 if (preg_match(\$pattern, \$text, \$matches)) { 5 echo "Cocokkan : " . \$matches[0]; 6 } else { 7 echo "Tidak ada yang cocok!"; 8 } </pre> Cocokkan : good Dari hasil diatas, simbol {2,3} menunjukkan kalau huruf harus muncul minimal 2 kali dan maksimal 3 kali. Hasil dari menjalankan kode program yang keluar adalah kata 'good' karena terdapat huruf 'o' 2 kali. Untuk pilihan yang lain tidak cocok karena dibawah 2 dan diatas 3 kali
--	---

Praktikum 6. Form Lanjut

Langkah	Keterangan
1.	Buat satu file baru bernama form_lanjut.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam form_lanjut.php <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Contoh Form dengan PHP</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Form Contoh</h2> 8 <form method="POST" action="proses_lanjut.php"> 9 <label for="buah">Pilih buah:</label> 10 <select name="buah" id="buah"> 11 <option value="apel">Apel</option> 12 <option value="pisang">Pisang</option> 13 <option value="mangga">Mangga</option> 14 <option value="jeruk">Jeruk</option> 15 </select>
 16 17 <label>Pilih Warna Favorite:</label>
 18 <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah
 19 <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru
 20 <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau
 21 22 <label>Pilih Jenis Kelamin:</label>
 23 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki
 24 <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan
 25 26 <input type="submit" value="Submit"> 27 </form> 28 </body> 29 </html> </pre>

	<pre> 1 <?php 2 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 3 \$selectedBuah = \$_POST['buah']; 4 5 if (isset(\$_POST['warna'])) { 6 \$selectedWarna = \$_POST['warna']; 7 } else { 8 \$selectedWarna = []; 9 } 10 \$selectedJenisKelamin = \$_POST['jenis_kelamin']; 11 12 echo "Anda memilih buah: " . \$selectedBuah . "
"; 13 14 if (!empty(\$selectedWarna)) { 15 echo "Warna favorit Anda: " . implode(", ", \$selectedWarna) . "
"; 16 } else { 17 echo "Anda tidak memilih warna favorit.
"; 18 } 19 20 echo "Jenis kelamin Anda: " . \$selectedJenisKelamin . "
"; 21 } </pre>
2.	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ form_lanjut.php Form Contoh Pilih buah: Mangga Pilih Warna Favorite: ☐ Merah ☒ Biru ☐ Hijau Pilih Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☒ Perempuan Submit Anda memilih buah: mangga Warna favorit Anda: biru Jenis kelamin Anda: perempuan
3.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 6.1) Dari hasil diatas, form dapat menerima input dari pengguna berupa pilihan buah, warna, dan jenis kelamin dimana ketika tombol submit ditekan, maka data akan ditampilkan kembali di halaman dengan menggunakan metode POST
4.	Buat satu file baru bernama form_ajax.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam form_ajax.php

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Contoh Form dengan PHP dan jQuery</title>
5      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
6    </head>
7    <body>
8      <h2>Form Contoh</h2>
9      <form id="myForm">
10       <label for="buah">Pilih buah:</label>
11       <select name="buah" id="buah">
12         <option value="apel">Apel</option>
13         <option value="pisang">Pisang</option>
14         <option value="mangga">Mangga</option>
15         <option value="jeruk">Jeruk</option>
16       </select><br>
17
18       <label>Pilih Warna Favorite:</label><br>
19       <input type="checkbox" name="warna[]" value="merah"> Merah<br>
20       <input type="checkbox" name="warna[]" value="biru"> Biru<br>
21       <input type="checkbox" name="warna[]" value="hijau"> Hijau<br>
22
23       <label>Pilih Jenis Kelamin:</label><br>
24       <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="laki-laki"> Laki-laki<br>
25       <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="perempuan"> Perempuan<br>
26
27       <input type="submit" value="Submit">
28     </form>
29
30     <div id="hasil">
31
32   </div>
33
34   <script>
35     $(document).ready(function(){
36       $('#myForm').submit (function(e){
37         e.preventDefault();
38
39         var formData = $("#myForm").serialize();
40         $.ajax({
41           url: "proses_lanjut.php",
42           type: "POST",
43           data: formData,
44           success: function(response){
45             $('#hasil').html(response);
46           }
47         });
48       });
49     });
50   </script>
51 </body>
52 </html>

```

5. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ form_ajax.php. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 6.2)

	Form Contoh Pilih buah: Pisang ▼ Pilih Warna Favorite: ☒ Merah ☐ Biru ☐ Hijau Pilih Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☒ Perempuan Submit Anda memilih buah: pisang Warna favorit Anda: merah Jenis kelamin Anda: perempuan Dari hasil diatas saat tombol submit ditekan, maka form akan dikirimkan dan akan langsung menampilkan hasilnya tanpa harus memuat ulang halaman
--	---

Praktikum 7. Validasi Form

Langkah	Keterangan
1.	Buat satu file baru bernama form_validasi.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam form_validasi.php <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Form Input dengan Validasi</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h1>Form Input dengan Validasi</h1> 8 <form method="post" action="proses_validasi.php"> 9 <label for="nama">Nama:</label>
 10 <input type="text" id="nama" name="nama">
 11 12 <label for="email">Email:</label>
 13 <input type="text" id="email" name="email">
 14 15 <input type="submit" value="Submit"> 16 </form> 17 </body> 18 </html> </pre>

	<pre> 1 <?php 2 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 3 \$nama = \$_POST['nama']; 4 \$email = \$_POST['email']; 5 \$errors = array(); 6 7 if (empty(\$nama)) { 8 \$errors[] = "Nama harus diisi."; 9 10 if (empty(\$email)) { 11 \$errors[] = "Email harus diisi."; 12 } elseif (!filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { 13 \$errors[] = "Format email tidak valid."; 14 } 15 16 if (empty(\$errors)) { 17 foreach (\$errors as \$error) { 18 echo \$error . "
"; 19 } 20 } 21 } else { 22 echo "Data berhasil dikirim : Nama = \$nama, Email = \$email"; 23 } 24 } 25 ?> </pre>
2.	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ form_validasi.php Form Input dengan Validasi Nama: adhee Email: adee@gmail.com Submit Data berhasil dikirim : Nama = adhee, Email = adee@gmail.com
3.	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.1) Dari hasil diatas, program tersebut berfungsi untuk mengecek apakah data 'nama' dan 'email' terisi dengan benar. Jika iya maka akan langsung menampilkan data yang tadi di inputkan. Jika tidak, maka akan muncul pesan peringatan error
4.	Kembangkan file bernama form_validasi.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode di dalam form_validasi.php

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Form Input dengan Validasi</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h1>Form Input dengan Validasi</h1>
8          <form id="myForm" method="post" action="proses_validasi.php">
9              <label for="nama">Nama:</label><br>
10             <input type="text" id="nama" name="nama"><br>
11             <span id="nama-error" style="color:red;"></span><br>
12
13             <label for="email">Email:</label><br>
14             <input type="text" id="email" name="email"><br>
15             <span id="email-error" style="color:red;"></span><br>
16
17             <input type="submit" value="Submit">
18         </form>
19
20         <script>
21             $(document).ready(function(){
22                 $('#myForm').submit(function(event){
23                     var nama = $('#nama').val();
24                     var email = $('#email').val();
25                     var valid = true;
26
27                     if (nama === '') {
28                         $('#nama-error').text('Nama harus diisi.');
```

5. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/ form_validasi.php

Form Input dengan Validasi

Nama:

Email:

Data berhasil dikirim : Nama = adhee, Email = adeee@gmail.com

6. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas.
 (soal no 7.2)
 Dari hasil diatas, ketika pengguna menekan tombol submit maka jQuery akan mengecek 'nama' dan 'email' apakah sudah terisi dengan benar. Jika ada kesalahan / ada bagian yang kosong, maka program akan langsung memberi tahu kesalahan tanpa harus memuat ulang halaman

7.

Buatlah script dengan menggunakan ajax. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.3)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Form Input dengan Validasi</title>
5      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
6    </head>
7    <body>
8      <h1>Form Input dengan Validasi</h1>
9      <form id="formValidasi" method="post" action="proses_validasi.php">
10        <label for="nama">Nama:</label><br>
11        <input type="text" id="nama" name="email"><br>
12        <span id="nama-error" style="color:red;"></span><br>
13
14        <label for="email">Email:</label><br>
15        <input type="text" id="email" name="email"><br>
16        <span id="email-error" style="color:red;"></span><br>
17
18        <input type="submit" value="Submit">
19      </form>
20
21      <script>
22        $(document).ready(function(){
23          $('#formValidasi').submit(function(event){
24            event.preventDefault();
25            var nama=$('#nama').val();
26            var email=$('#email').val();
27            var password=$('#password').val();
28            var valid=true;
29
30            if (nama === '') {
31              $('#nama-error').text('Nama harus diisi.');
```

Hasil kode program tersebut akan langsung menampilkan hasil inputan data ke halaman tanpa memuat ulang. Hal ini membuat tampilan pengguna lebih responsif dan lebih cepat

8.

Tambahkan validasi untuk password dengan ketentuan minimal 8 karakter dengan menggunakan jQuery dan PHP. Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 7.4)


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Form Input dengan Validasi Password</title>
5     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Form Input dengan Validasi Password</h1>
9     <form id="formValidasi" method="post" action="proses_validasi.php">
10       <label for="nama">Nama:</label><br>
11       <input type="text" id="nama" name="email"><br>
12       <span id="nama-error" style="color:red;"></span><br>
13
14       <label for="email">Email:</label><br>
15       <input type="text" id="email" name="email"><br>
16       <span id="email-error" style="color:red;"></span><br>
17
18       <label for="password">Password:</label><br>
19       <input type="password" id="password" name="password"><br>
20       <span id="password-error" style="color:red;"></span><br>
21
22       <input type="submit" value="Submit">
23     </form>
24
25     <script>
26       $(document).ready(function(){
27         $('#formValidasi').submit(function(event){
28           event.preventDefault();
29           var nama=$('#nama').val();
30           var email=$('#email').val();
31           var password=$('#password').val();
32           var valid = true;
33
34           if (nama === '') {
35             $('#nama-error').text('Nama harus diisi.');
```

```

36             valid = false;
37           } else {
38             $('#nama-error').text('');
39           }
40
41           if (email === '') {
42             $('#email-error').text('Email harus diisi.');
```

```

43             valid = false;
44           } else {
45             $('#email-error').text('');
46           }
47
48           if (password.length < 8) {
49             $('#password-error').text('Password harus terdiri dari minimal 8 karakter.');
```

```

50             valid = false;
51           } else {
52             $('#password-error').text('');
53           }
54
55           if (valid) {
56             $.ajax({
57               url: 'proses_validasi.php',
58               type: 'POST',
59               data: {nama: nama, email: email, password: password},
60               success: function(response) {
61                 alert(response);
62               }
63             });
64           }
65         });
66       });
67     </script>
68   </body>
69 </html>
70
```

```

1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3     $nama = $_POST['nama'];
4     $email = $_POST['email'];
5     $errors = array();
6
7     if (empty($nama)) {
8         $errors[] = "Nama harus diisi.";
9     }
10    if (empty($email)) {
11        $errors[] = "Email harus diisi.";
12    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
13        $errors[] = "Format email tidak valid.";
14    }
15
16    if (strlen($_POST['password']) < 8) {
17        $errors[] = "Password harus terdiri dari minimal 8 karakter.";
18    }
19
20    if (empty($errors)) {
21        foreach ($errors as $error) {
22            echo $error . "<br>";
23        }
24    }
25 } else {
26     echo "Data berhasil dikirim : Nama = $nama, Email = $email";
27 }
28 }
29 >

```

Form Input dengan Validasi Password

Nama:

Email:

Password:

Password harus terdiri dari minimal 8 karakter.

Form Inp localhost says
 Data berhasil dikirim : Nama = adhe, Email = adeee@gmail.com

Nama:

Email:

Password:

Setelah menambahkan validasi password membuat sistem menjadi lebih aman dan lengkap. jQuery akan langsung menampilkan pesan sesuai dengan data yang belum diisi, contoh diatas adalah ketika memasukkan password kurang dari 8 karakter. Dan ketika password sudah benar maka akan keluar pesan 'Data berhasil dikirim'. Dengan cara ini dapat menjaga keamanan data agar tidak sembarang input bisa masuk ke sistem