

PEMROGRAMAN WEB

Jobsheet 5 PHP 02



ADHE WIDYA GALIH KARTIKA

SIB 2C_03

244107060067

Jurusan Teknologi Informasi

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

PRAKTIKUM 1 - Indexed Arrays

Langkah	Deskripsi
1.	Buat file baru bernama array_1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut : <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h2>Array Terindeks</h2> 7 <?php 8 \$Listdosen = ["Elok Nur Hamdana", "Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; 9 echo \$Listdosen[2] . "
"; 10 echo \$Listdosen[0] . "
"; 11 echo \$Listdosen[1] . "
"; 12 ?> 13 </body> 14 </html></pre>
2.	Simpan file dan jalankan program di browser. Ketik tautan ini ke browser : localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_1.php Array Terindeks Bagas Nugraha Elok Nur Hamdana Unggul Pamenang
3.	Amati output yang ditampilkan
4.	Untuk menampilkan array, selain menggunakan indeks, kita juga bisa menggunakan loop. Coba tampilkan output program di atas menggunakan loop. (Pertanyaan No.1) <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h2>Array Terindeks</h2> 7 <?php 8 \$Listdosen = ["Elok Nur Hamdana", "Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; 9 10 foreach (\$Listdosen as \$dosen) { 11 echo \$dosen . "
"; 12 } 13 14 ?> 15 </body> 16 </html></pre> Array Terindeks Elok Nur Hamdana Unggul Pamenang Bagas Nugraha Hasilnya jika menggunakan loop akan urut dari indeks 0, tetapi jika tidak menggunakan loop hasilnya akan mengeluarkan index array yang diinginkan

PRAKTIKUM 2 - Associative Array

Langkah	Deskripsi
1.	Buat file baru bernama array_2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut : <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <meta charset="UTF-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <title></title> 7 </head> 8 <body> 9 <?php 10 \$Dosen = [11 'nama' => "Elok Nur Hamdana", 12 'domisili' => 'Malang', 13 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; 14 15 echo "Nama : {\$Dosen['nama']}
"; 16 echo "Domisili : {\$Dosen['domisili']}
"; 17 echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen['jenis_kelamin']}
"; 18 ?> 19 </body> 20 </html> </pre>
2.	Simpan file dan jalankan program di browser. Ketik tautan ini ke browser : localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_2.php Nama : Elok Nur Hamdana Domisili : Malang Jenis Kelamin : Perempuan
3.	Amati hasil yang ditampilkan. Kemudian tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik. (Pertanyaan No.2) *Untuk penggunaan style bebas boleh internal atau eksternal file. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <meta charset="UTF-8"> 5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 6 <style> 7 table, 8 th, 9 td { 10 border: 1px solid black; 11 border-collapse: collapse; 12 padding: 8px; 13 } 14 15 th { 16 background-color: #656565; 17 } 18 </style> 19 </head> 20 <body> 21 <?php 22 \$Dosen = [23 'nama' => 'Elok Nur Hamdana', 24 'domisili' => 'Malang', 25 'jenis_kelamin' => 'Perempuan' 26]; 27 ?> </pre>

```
29      <h2>DATA DOSEN</h2>
30      <table>
31          <tr>
32              <th>Informasi</th>
33              <th>Keterangan</th>
34          </tr>
35          <tr>
36              <td>Nama</td>
37              <td><?php echo $Dosen['nama']; ?></td>
38          </tr>
39          <tr>
40              <td>Domisili</td>
41              <td><?php echo $Dosen['domisili']; ?></td>
42          </tr>
43          <tr>
44              <td>Jenis Kelamin</td>
45              <td><?php echo $Dosen['jenis_kelamin']; ?>
46          </tr>
47      </table>
48  </body>
49  </html>
```

DATA DOSEN

Informasi	Keterangan
Nama	Elok Nur Hamdana
Domisili	Malang
Jenis Kelamin	Perempuan

PRAKTIKUM 3 - Multidimensional Array

Langkah	Deskripsi
1.	Buat file baru bernama style.css di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre>1 table { 2 border-collapse: collapse; 3 border-spacing: 0; 4 width: 100%; 5 border: 1px solid #ddd; 6 } 7 8 th, td { 9 text-align: left; 10 padding: 16px; 11 } 12 13 tr:nth-child(even) { 14 background-color: #f2f2f2; 15 }</pre>
2.	Buat file baru bernama array_3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type = "text/css" href="style.css"> 5 </head> 6 <body> 7 <h2>Multidimensional Array</h2> 8 <table> 9 <tr> 10 <th>Judul Film</th> 11 <th>Tahun</th> 12 <th>Rating</th> 13 </tr> 14 <?php 15 \$movie = array (16 array ("Avengers : Invinity War", 2018, 8.7), 17 array ("The Avengers", 2012, 8.1), 18 array ("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1), 19 array ("Iron Man", 2008, 7.9) 20); 21 echo "<tr>"; 22 echo "<td>" . \$movie[0][0] . "</td>"; 23 echo "<td>" . \$movie[0][1] . "</td>"; 24 echo "<td>" . \$movie[0][2] . "</td>"; 25 echo "</tr>"; 26 echo "<tr>"; 27 echo "<td>" . \$movie[1][0] . "</td>"; 28 echo "<td>" . \$movie[1][1] . "</td>"; 29 echo "<td>" . \$movie[1][2] . "</td>"; 30 echo "</tr>"; 31 echo "<tr>"; 32 echo "<td>" . \$movie[2][0] . "</td>"; 33 echo "<td>" . \$movie[2][1] . "</td>"; 34 echo "<td>" . \$movie[2][2] . "</td>"; 35 echo "</tr>"; 36 echo "<tr>"; 37 echo "<td>" . \$movie[3][0] . "</td>"; 38 echo "<td>" . \$movie[3][1] . "</td>"; 39 echo "<td>" . \$movie[3][2] . "</td>"; 40 echo "</tr>"; 41 ?> 42 </table> 43 </body> 44 </html></pre>

3.	Simpan file dan jalankan program di browser. Ketik tautan ini ke browser localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/array_3.php															
4.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 3) Multidimensional Array <table><tr><th>Judul Film</th><th>Tahun</th><th>Rating</th></tr><tr><td>Avengers : Invinity War</td><td>2018</td><td>8.7</td></tr><tr><td>The Avengers</td><td>2012</td><td>8.1</td></tr><tr><td>Guardians of the Galaxy</td><td>2014</td><td>8.1</td></tr><tr><td>Iron Man</td><td>2008</td><td>7.9</td></tr></table> Array multidimensional menyimpan data tabel (baris & kolom). Diambil dengan indeks baris & kolom → \$movie[baris][kolom]. Ditampilkan ke HTML dengan menggunakan echo dalam bentuk <tr> (baris) dan <td> (kolom).	Judul Film	Tahun	Rating	Avengers : Invinity War	2018	8.7	The Avengers	2012	8.1	Guardians of the Galaxy	2014	8.1	Iron Man	2008	7.9
Judul Film	Tahun	Rating														
Avengers : Invinity War	2018	8.7														
The Avengers	2012	8.1														
Guardians of the Galaxy	2014	8.1														
Iron Man	2008	7.9														

PRAKTIKUM 4 - Fungsi

Langkah	Deskripsi
1.	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function.php <pre>1 <?php 2 3 function perkenalan() { 4 echo "Assalamualaikum, "; 5 echo "Perkenalkan, nama saya Adhe
"; 6 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 7 } 8 9 perkenalan(); 10 11 ?></pre>
2.	Simpan file dan jalankan kodenya. Ubah program sehingga dapat menampilkan output dua kali. Jelaskan pengamatanmu! (Pertanyaan No 4) Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Adhe Senang berkenalan dengan Anda Kode program setelah diubah <pre>1 <?php 2 3 function perkenalan() { 4 echo "Assalamualaikum, "; 5 echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; 6 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 7 } 8 9 perkenalan(); 10 perkenalan(); 11 12 ?></pre> Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda Program melakukan pemanggilan fungsi sebanyak 2 kali dan mengeluarkan output 2 kali perkenalan
Fungsi dengan Parameter	
3.	Untuk membuat instruksi di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk meneruskan nilai ke dalam fungsi. Nilai-nilai ini akan diproses dalam fungsi. Misalnya, pada fungsi sebelumnya, tidak ideal jika nama yang dicetak selalu "Elok" dan sapaannya selalu "Assalamualaikum". Kita dapat mengubah nama orang

	dan sapaan menjadi kata lain. Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut: <pre> 1 <?php 2 3 function perkenalan(\$nama, \$salam) { 4 echo \$salam. ", "; 5 echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; 6 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 7 } 8 9 perkenalan("Hamdana", "Hallo"); 10 11 echo "<hr>"; 12 13 \$saya = "Elok"; 14 \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; 15 16 perkenalan(\$saya, \$ucapanSalam); 17 18 ?> </pre>
4.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 5) <pre> Hallo, Perkenalkan, nama saya Hamdana Senang berkenalan dengan Anda ----- Selamat pagi, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda </pre> Saat fungsi dipanggil dengan kode program berbeda (“Hamdana”, “Hallo”) dan (“Elok”, “Selamat pagi”), maka output yang dihasilkan juga berbeda
Fungsi dengan Parameter dan Menggunakan Nilai Default	
5.	Kita dapat menetapkan nilai default ke parameter. Nilai default berfungsi untuk memberikan nilai untuk parameter jika tidak disediakan. Misalnya: jika kita lupa memberikan parameter salam, program biasanya akan melemparkan kesalahan. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan nilai default untuk menghindari kesalahan ini. Tulis kode ini ke program :

	<pre> 1 <?php 2 3 function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { 4 echo \$salam. ", "; 5 echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; 6 echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; 7 } 8 9 perkenalan("Hamdana", "Hallo"); 10 11 echo "<hr>"; 12 13 \$saya = "Elok"; 14 \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; 15 16 perkenalan(\$saya); 17 18 ?> </pre>
6.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 6) Hallo, Perkenalkan, nama saya Hamdana Senang berkenalan dengan Anda Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Senang berkenalan dengan Anda (\$salam="Assalamualaikum") akan digunakan jika pada parameter tersebut tidak diberikan pemanggilan fungsi
Fungsi dengan Nilai Pengembalian	
7.	Buat file baru di dalam direktori JS05_PHP-2 dan beri nama function_return.php <pre> 1 <?php 2 3 function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang) { 4 \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; 5 return \$umur; 6 } 7 8 echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun" 9 10 ?> </pre>
8.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 7) Umur saya adalah 35 tahun hitungUmur() akan melakukan perhitungan selisih tahun dan menggunakan return untuk mengembalikan nilainya. Lalu nilai yang dikembalikan akan langsung ditampilkan oleh kode program yang memanggil fungsi tersebut

Memanggil Fungsi di dalam Fungsi Lain

9.

Memanggil Fungsi Di Dalam Fungsi Lain adalah praktik pemrograman umum dalam PHP dan bahasa lain. Ini memungkinkan Kita untuk memecah tugas kompleks menjadi bagian bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali dengan mengaturnya menjadi fungsi terpisah dan kemudian memanggil satu fungsi dari fungsi lainnya.

Ubah **function_return.php** seperti kode ini

```
1  <?php
2
3  function hitungUmur($thn_lahir, $thn_sekarang) {
4      $umur = $thn_sekarang - $thn_lahir;
5      return $umur;
6  }
7
8  function perkenalan($nama, $salam="Assalamualaikum") {
9      echo $salam. " ";
10     echo "Perkenalkan, nama saya ".$nama."<br/>";
11
12     echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun<br/>";
13     echo "Senang berkenalan dengan Anda <br/>";
14 }
15
16 perkenalan("Elok");
17
18 ?>
```

10.

Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu!

(Pertanyaan No 8)

Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok

Saya berusia 35 tahun

Senang berkenalan dengan Anda

Fungsi perkenalan() akan memanggil fungsi hitungUmur() untuk mendapatkan hasil perhitungan umur dan akan menggabungkannya ke dalam kalimat perkenalannya

PRAKTIKUM 5 - Fungsi Rekursif

Langkah	Deskripsi
1.	Buat file baru bernama recursive.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre>1 <?php 2 3 function tampilkanHaloDunia() { 4 echo "Halo dunia!
"; 5 6 tampilkanHaloDunia(); 7 } 8 9 tampilkanHaloDunia(); 10 11 ?></pre>
2.	Jika kode program di atas dieksekusi, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya dari melakukannya? Silahkan bagikan pendapat! (Pertanyaan No 9) Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Halo dunia! Saat fungsi tampilkanHaloDunia() dieksekusi, maka akan terjadi rekursi yang tidak terbatas. Hal ini terjadi karena fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri tanpa ada kondisi berhenti
3.	Untuk menampilkan angka 1 hingga 25, kita dapat dengan mudah menggunakan loop for sebagai berikut: <pre>1 <?php 2 3 for (\$i=1; \$i <=25; \$i++) { 4 echo "Perulangan ke -{\$i}
"; 5 } 6 ?></pre>

	<pre> Perulangan ke -1 Perulangan ke -2 Perulangan ke -3 Perulangan ke -4 Perulangan ke -5 Perulangan ke -6 Perulangan ke -7 Perulangan ke -8 Perulangan ke -9 Perulangan ke -10 Perulangan ke -11 Perulangan ke -12 Perulangan ke -13 Perulangan ke -14 Perulangan ke -15 Perulangan ke -16 Perulangan ke -17 Perulangan ke -18 Perulangan ke -19 Perulangan ke -20 Perulangan ke -21 Perulangan ke -22 Perulangan ke -23 Perulangan ke -24 Perulangan ke -25 </pre>
4.	Kita dapat membuat tampilan angka 1 hingga 25 menggunakan fungsi rekursif (tanpa for loop). <pre> 1 <?php 2 3 function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { 4 echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; 5 6 if (\$indeks < \$jumlah) { 7 tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); 8 } 9 } 10 tampilkanAngka(20); 11 ?> </pre> <pre> Perulangan ke-1 Perulangan ke-2 Perulangan ke-3 Perulangan ke-4 Perulangan ke-5 Perulangan ke-6 Perulangan ke-7 Perulangan ke-8 Perulangan ke-9 Perulangan ke-10 Perulangan ke-11 Perulangan ke-12 Perulangan ke-13 Perulangan ke-14 Perulangan ke-15 Perulangan ke-16 Perulangan ke-17 Perulangan ke-18 Perulangan ke-19 Perulangan ke-20 </pre>
5.	Jalankan kode program di atas dan jelaskan output nya, lalu jelaskan mengapa ia berperilaku seperti itu! (Pertanyaan No 10) Kode program akan menampilkan output tulisan “Perulangan ke-1” sampai “Perulangan ke-20”, hal ini terjadi karena fungsi tampilkanAngka() bekerja secara rekursif, kode akan mencetak nilai \$indeks saat ini dan memeriksa apakah \$indeks lebih kecil dari \$jumlah. Jika benar, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan \$indeks yang sudah ditambah dengan 1


PRAKTIKUM 6 - Menu Multi-Level

Langkah	Deskripsi
1.	Buat \$menu variabel. Variabel ini adalah kombinasi dari array terindeks dan array asosiatif multidimensi. Ini disebut multidimensi karena merupakan array yang berisi array lain di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menampilkan semua item dari array \$menu menggunakan fungsi rekursif. Tulis kode ini ke dalam file multi_menu.php <pre>1 <?php 2 \$menu = [3 [4 "nama" => "Beranda" 5], 6 [7 "nama" => "Berita", 8 "subMenu" => [9 [10 "nama" => "Wisata", 11 "subMenu" => [12 [13 "nama" => "Pantai" 14], 15 [16 "nama" => "Gunung" 17] 18] 19], 20 [21 "nama" => "Kuliner" 22], 23 [24 "nama" => "Hiburan" 25] 26] 27], 28 [29 "nama" => "Tentang" 30], 31 [32 "nama" => "Kontak" 33], 34];</pre>
2.	Setelah menulis kode diatas tulis kode ini setelahnya, untuk menampilkan menu di browser <pre>35 function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { 36 echo ""; 37 foreach (\$menu as \$key => \$item) { 38 echo "{\$item['nama']}"; 39 } 40 echo ""; 41 } 42 tampilkanMenuBertingkat(\$menu); 43 ?></pre>

3.	Jalankan program di atas dan jelaskan output nya. (Pertanyaan No 11) • Beranda • Berita • Tentang • Kontak Kode prgram akan menampilkan item menu pada level pertama seperti Beranda, Berita, Tentang, Kontak. Hal ini terjadi karena perulangan foreach hanya mengiterasi elemen array utama dan tidak memeriksa array subMenu di dalamnya
4.	Selanjutnya, buat fungsi di atas rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika item dari menu memiliki atribut subMenu. Ini akan menghasilkan tampilan seperti berikut. • Beranda • Berita ◦ Wisata ▪ Pantai ▪ Gunung ◦ Kuliner ◦ Hiburan • Tentang • Kontak (Pertanyaan No 12) <pre> 35 function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { 36 echo ""; 37 foreach (\$menu as \$item) { 38 echo "{\$item['nama']}"; 39 if (isset(\$item['subMenu'])) { 40 tampilkanMenuBertingkat(\$item['subMenu']); 41 } 42 echo ""; 43 } 44 echo ""; 45 } 46 tampilkanMenuBertingkat(\$menu); 47 ?> </pre> • Beranda • Berita ◦ Wisata ▪ Pantai ▪ Gunung ◦ Kuliner ◦ Hiburan • Tentang • Kontak

PRAKTIKUM 7 - String

Langkah	Deskripsi
1.	Buat file bernama string1.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <?php 2 \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. 3 Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias 4 impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum 5 quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; 6 7 echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; 8 echo "Panjang karakter : " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; 9 echo "Panjang kata : " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; 10 echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; 11 echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; 12 13 ?></pre>
2.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu. (Pertanyaan No 13) <pre> Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio. Panjang karakter : 246 Panjang kata : 30 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISICING ELIT. VOLUPTATEM REPREHENDERIT NOBIS VERITATIS COMMODI FUGIAT MOLESTIAS IMPEDIT UNDE IPSUM VOLUPTATUM, CORRUPTI MINUS SIT EXCEPTURI NOSTRUM QUISQUAM? QUOS IMPEDIT EUM NULLA OPTIO. lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? quos impedit eum nulla optio.</pre> - Variabel \$loremIpsum : menyimpan teks panjang (paragraf) - Fungsi strlen() : menghitung jumlah karakter (termasuk spasi, titik, koma, dan enter) - Fungsi str_word_count() : menghitung jumlah kata dalam string. - Fungsi strtoupper() : mengubah seluruh teks menjadi huruf besar. - Fungsi strtolower mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil.
Karakter Melarikan Diri	
3.	Buat file bernama string2.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <?php 2 3 echo "Baris\nbaru
"; 4 echo 'Baris\nbaru
'; 5 echo "Halo\rDunia
"; 6 echo 'Halo\rDunia
'; 7 8 echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; 9 echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; 10 11 echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; 12 echo 'Katakanlah \'Tidak pada narkoba!\'
'; 13 14 ?></pre>

4.	Dari kode program di atas, Kita dapat mengamati perbedaan antara tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal dalam hal bagaimana mereka menangani string escape. Amati output dan jelaskan hasil dari setiap output . Kesimpulan apa yang dapat Kita tarik dari percobaan ini? (Pertanyaan No 14) <pre> Baris baru Baris\nbaru Halo Dunia Halo\rDunia Halo Dunia! Halo\tDunia! Katakanlah "Tidak pada narkoba!" Katakanlah 'Tidak pada narkoba!' </pre> - Baris pertama dan ketiga (“”) : kutip ganda akan memproses escape characters. \n menjadi baris baru dan \r kursor kembali ke awal baris, menimpa teks sebelumnya - Baris kedua dan keempat(“”) : adalah tab (spasi lebar) - Baris keenam (“”) : dianggap teks biasa - Baris ke tujuh (“”) : memakai kutip ganda, jadi untuk menampilkan tanda kutip ganda di dalamnya harus di-escape dengan \” - Baris kedelapan (“”) : memakai kutip tunggal, jadi untuk menampilkan tanda kutip tunggal harus di-escape dengan \'.
Membalikkan String menggunakan fungsi strrev()	
5.	Buat file bernama string3.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <?php 2 3 \$pesan = "Saya arek malang"; 4 echo strrev(\$pesan) . "
"; 5 6 ?> </pre>
6.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 15)  strrev() akan membalikkan urutan seluruh karakter dalam string
7.	Untuk membalikkan string kata demi kata, ketik kode program berikut: <pre> 1 <?php 2 3 \$pesan = "Saya arek malang"; 4 \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); 5 \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); 6 \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); 7 echo \$pesan . "
"; 8 9 ?> </pre>

8.	Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No 16) ayaS kera gnalam - Fungsi explode (" ", \$pesan) akan memecah string berdasarkan spasi " ". - array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata) fungsi yang membalik setiap elemen array dengan menerapkan strrev().
----	---

PRAKTIKUM 8 - HTML dan PHP

Langkah	Deskripsi
1.	Metode pertama adalah PHP di dalam HTML. Berikut adalah contoh kodenya: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 <title>Cara 01</title> 4 </head> 5 <body> 6 <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date("d M Y")?></p> 7 </body> 8 </html> </pre>
2.	Kode di atas adalah kode HTML yang berisi kode PHP untuk menampilkan tanggal server, ditandai dengan tag Tanggal Hari ini : 28 Sep 2025
3.	Metode kedua adalah HTML di dalam PHP. Dalam PHP, tag HTML diperlakukan sebagai string yang diapit dalam tanda kutip, dan berbagai fungsi dapat diterapkan untuk memanipulasi string, seperti penggabungan, dll. Berikut adalah contoh cuplikan kode: <pre> 1 <?php 2 echo '<html>'; 3 echo '<head><title>Cara02</title></head>'; 4 echo '<body>'; 5 echo '<p>Tanggal Hari ini : '.date('d M Y').'</p>'; 6 echo '</body>'; 7 echo '</html>'; </pre> Tanggal Hari ini : 28 Sep 2025
4.	Kode di atas menghasilkan output yang sama dengan cuplikan kode sebelumnya. Namun, perbedaannya terletak pada cara kode ditulis, di mana HTML berada di dalam PHP sebagai string, dan untuk menampilkannya menggunakan tag echo.

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Date </h3> 7 <?php 8 echo "Today is " . date("Y/m/d") . "
"; 9 echo "Today is " . date("Y.m.d") . "
"; 10 echo "Today is " . date("Y-m-d") . "
"; 11 echo "Today is " . date("l"); 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2.	Simpan file dan jalankan program. Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 19) Date Today is 2025/09/28 Today is 2025.09.28 Today is 2025-09-28 Today is Sunday date() akan memberikan format tanggal server sesuai dengan format yang diberikan. Meskipun tanggalnya sama, namun akan banyak variasi karena menggunakan pemisah yg berbeda
3.	Buat file baru bernama time.php di dalam direktori JS05_PHP-2, lalu ketik kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Time </h3> 7 <?php 8 date_default_timezone_set("asia/jakarta"); 9 echo date ("h:i:sa"); 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
4.	Simpan file dan jalankan program. Amati output yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (Pertanyaan No 20) Time 11:54:02am

	- <code>date_default_timezone_set("asia/jakarta")</code> : digunakan untuk mengatur zona waktu yang akan dipakai PHP - “asia/jakarta berarti menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). - <code>echo date ("h:i:sa");</code> menampilkan waktu/tanggal sesuai format. h → jam i → menit s → detik a → am/pm
--	---

PRAKTIKUM 11 - Variabel Superglobal

Langkah	Deskripsi
\$_SERVER	
1.	Untuk mengetahui nilai apa yang tersedia dalam variabel \$_SERVER, kita dapat menjalankan perintah berikut dan menyimpannya di global_server.php <pre> 1 <?php 2 3 echo '<pra>'; 4 print_r(\$_SERVER); 5 echo '</pra>'; 6 7 ?> </pre>
2.	Jalankan kode program di atas, lalu jelaskan output dari setiap perintah echo. (Soal no.22) <pre> Array ([HTTP_HOST] => localhost [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [HTTP_SEC_CH_UA] => "Chromium";y~"140", "Not-A-Brand";y~"24", "Microsoft Edge";y~"140" [HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE] => ?0 [HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM] => "Windows" [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 [HTTP_SEC_FETCH_SITE] => none [HTTP_SEC_FETCH_MODE] => navigate [HTTP_SEC_FETCH_USER] => ?1 [HTTP_SEC_FETCH_DEST] => document [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip, deflate, br, zstd [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [PATH] => C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\C:\Program Files\Java\jdk-22;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\nodejs;C:\xampp\php\bin;C:\laragon\bin\php\php-8.1.10-Win32-vs16-x64;C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Python\Launcher;C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\npm;C:\Program Files\nodejs;C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin [SystemRoot] => C:\WINDOWS [COMSPEC] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe [PATHEXT] => .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC [WINDIR] => C:\WINDOWS [SERVER_SIGNATURE] => [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1q PHP/8.1.10 [SERVER_NAME] => localhost [SERVER_ADDR] => ::1 [SERVER_PORT] => 80 [REMOTE_ADDR] => ::1 [DOCUMENT_ROOT] => C:\laragon\www [REQUEST_SCHEME] => http [CONTEXT_PREFIX] => [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => C:\laragon\www [SERVER_ADMIN] => admin@example.com [SCRIPT_FILENAME] => C:\laragon\www\dasarWeb\Jobsheet 5 PHP 02\global_server.php [REMOTE_PORT] => 52457 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => [REQUEST_URI] => /dasarWeb/Jobsheet%205%20PHP%202022/global_server.php [SCRIPT_NAME] => /dasarWeb/Jobsheet 5 PHP 02/global_server.php [PHP_SELF] => /dasarWeb/Jobsheet 5 PHP 02/global_server.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1759035626.3458 [REQUEST_TIME] => 1759035626) </pre> Program ini mencetak semua informasi server yang ada di array \$_SERVER. Dengan <code>print_r()</code> isi array ditampilkan dalam bentuk list key-value
\$_GET	
3.	Buat file global_get.php, dan tulis kode sebagai berikut: <pre> 1 <?php 2 3 \$nama = @\$_GET['nama']; 4 \$usia = @\$_GET['usia']; 5 echo "Halo {\$nama}! Apakah benar anda berusia {\$usia} tahun?"; 6 7 ?> </pre>

4.	Jalankan url ini di browser localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_get.php?nama=Elok&usia=37 Output apa yang dihasilkan, amati, dan jelaskan hasilnya. (Pertanyaan No 23) Halo Elok! Apakah benar anda berusia 37 tahun? \$_GET akan menangkap data yang dikirimkan melalui URL query string (?nama=Elok&usia=37), lalu skrip akan mengambil nilai dari 'nama' dan 'usia' untuk ditampilkan
----	---

\$ _POST

5.	Buat file global_post.php, dan tulis kode sebagai berikut: <pre> 1 <html> 2 <body> 3 <form method="post" action="<?php echo \$_SERVER['PHP_SELF'];?>"> 4 Name : <input type="text" name="fname"> 5 <input type="submit"> 6 </form> 7 8 <?php 9 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 10 \$name = \$_POST['fname']; 11 if (empty(\$name)) { 12 echo "Name is empty"; 13 } else { 14 echo \$name; 15 } 16 } 17 ?> 18 </body> 19 </html> </pre>
----	--

6.	Jalankan url ini di browser localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_post.php. Kirim formulir dan output apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya. (Pertanyaan No 24) Name : <input type="submit" value="Submit"/> Name : Adhe Widya <input type="submit" value="Submit"/> Name : <input type="submit" value="Submit"/> Name : <input type="submit" value="Submit"/> Name is empty Saat formulir dikirim, maka yang keluar adalah nama yang kita inputkan sebelumnya. Jika kolom tidak diisi, maka akan keluar output 'Name is empty'. Hal ini terjadi karena formulir tersebut menggunakan method="post". PHP akan memeriksa REQUEST_METHOD jika "POST", maka akan mengambil nilai dari kolom input fname
----	--

\$ _REQUEST

7.	Buat file global_request.php, dan tulis kode sebagai berikut: <pre> 1 <html> 2 <body> 3 <form method="post" action="<?php echo \$_SERVER['PHP_SELF'];?>"> 4 Name : <input type="text" name="fname"> 5 <input type="submit"> 6 </form> 7 8 <?php 9 if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { 10 \$name = \$_REQUEST['fname']; 11 if (empty(\$name)) { 12 echo "Name is empty"; 13 } else { 14 echo \$name; 15 } 16 } 17 ?> 18 </body> 19 </html> </pre>
8.	Jalankan url ini di browser localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_request.php. Kirim formulir dan output apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya. Dan apa bedanya dengan variabel global \$_POST? (Pertanyaan No 25) Name : <input type="submit" value="Submit"/> Name : Adhe Widya <input type="submit" value="Submit"/> Name : <input type="submit" value="Submit"/> Adhe Widya Name : <input type="submit" value="Submit"/> Name : <input type="submit" value="Submit"/> Name is empty Perbedaan dengan \$_POST yaitu jika \$_REQUEST adalah gabungan dari data yang berasal dari \$_GET, \$_POST. \$_POST akan mengirim data menggunakan metode POST dengan spesifik dan aman, sedangkan \$_REQUEST akan mengambil data dari sumber lain yang bisa menjadi keamanannya.
\$GLOBALS	
9.	Buat file global_globals.php , dan tulis kode sebagai berikut:

	<pre> 1 <?php 2 \$x = 75; 3 \$y = 25; 4 5 function addition() { 6 \$GLOBALS['z'] = \$GLOBALS['x'] + \$GLOBALS['y']; 7 } 8 9 addition(); 10 echo \$z; 11 12 ?> </pre>
10.	Jalankan url ini di browser Kita localhost/dasarWeb/JS05_PHP-2/global_globals.php. Kirim formulir dan output apa yang dihasilkan? Amati dan jelaskan hasilnya. (Pertanyaan No 26)  Di dalam fungsi, variabel global tidak bisa diakses langsung (\$x, \$y tidak otomatis tersedia). Untuk mengaksesnya, digunakan array superglobal \$GLOBALS. - \$GLOBALS['x'] → mengambil nilai dari variabel global \$x. - \$GLOBALS['y'] → mengambil nilai dari variabel global \$y - Setelah dijalankan, variabel global \$z otomatis terbentuk dan bernilai 100.