

G. Pertanyaan Refleksi

1. Pada Java Swing, JFrame digunakan sebagai jendela utama aplikasi sehingga termasuk dalam kategori top-level container. Di dalamnya dapat terdapat JPanel yang berfungsi sebagai tempat untuk mengatur dan mengelompokkan komponen, sehingga JPanel termasuk intermediate container. Sementara itu, komponen seperti JButton termasuk atomic component karena dapat digunakan secara langsung oleh pengguna untuk melakukan suatu aksi.
2. Agar beberapa JRadioButton menjadi satu kelompok pilihan, radio button tersebut harus ditempatkan pada objek ButtonGroup yang sama. Dengan pengelompokan ini, ketika salah satu pilihan dipilih, pilihan lainnya dalam kelompok tersebut akan otomatis tidak aktif.
3. Penggunaan JComboBox lebih cocok ketika terdapat daftar pilihan yang cukup panjang dan pengguna hanya perlu memilih satu item. Sebaliknya, JRadioButton lebih efektif digunakan untuk pilihan yang jumlahnya terbatas karena semua opsi dapat ditampilkan sekaligus pada tampilan form.
4. initComponents() tidak dianjurkan untuk diedit secara langsung karena method tersebut dibuat dan dikontrol oleh NetBeans GUI Builder. Jika terjadi perubahan melalui desain form, NetBeans dapat memperbarui kembali kode tersebut sehingga perubahan manual di dalamnya bisa hilang. Oleh sebab itu, logika tambahan sebaiknya ditulis di luar method tersebut, misalnya pada method sendiri atau setelah proses initComponents() selesai.
5. FlatLightLaf.setup() berfungsi untuk memasang tema FlatLaf dengan tampilan terang pada aplikasi. Method tersebut sebaiknya dijalankan sebelum objek form dibuat supaya komponen yang ada di dalam form sejak awal menggunakan Look and Feel FlatLaf yang telah ditentukan.