

### Úloha 1

Hotovo

Bodů 0,00 / 1,00

Úloha s  
vláječkou

Která možnost definuje PHP konstantu:

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. \$MAX\_HODNOTA=100
- ☐ b. Define ("MAX\_HODNOTA", 100);
- ☒ c. Const(MAX\_HODNOTA=100)
- ☐ d. MAX\_HODNOTA=100

### Úloha 2

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

Úloha s  
vláječkou

Který zápis proměnné v PHP je správný

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☒ a. \$cislo="10"
- ☐ b. \$\_POST[cislo]="10"
- ☐ c. cislo="10"
- ☐ d. \$\_GET[cislo]="10"

### Úloha 3

Nezodpovězeno

Počet bodů z  
1,00

Úloha s  
vláječkou

Napiš možnost přístupu k zadané hodnotě v elementu jmeno pomocí javascriptu. Nápowěda *document...zde doplnit...value*; a celé včetně document a value vložit do odpovědi

<FORM name="f1">

Jméno <INPUT TYPE="text" name="jmeno"> <BR>

<INPUT TYPE="button" VALUE="Zobraz" onClick="zobraz();">

</FORM>

Odpověď:

**Úloha 4**

Hotovo

Bodů 0,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vláčekkou

Jméno skriptu, který bude zpracovávat proměnné formuláře po jeho odeslání se píše do položky

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. action
- ☐ b. type
- ☐ c. method
- ☒ d. input

**Úloha 5**

Hotovo

Bodů 0,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vláčekkou

Chceme v tabulce knihy opravit název knihy s id=5

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. update from knihy SET nazev='oprava'
- ☐ b. update knihy nazev='oprava' where id=5
- ☒ c. update from knihy SET nazev='oprava' where id=5
- ☐ d. update knihy SET nazev='oprava' where id=5
- ☐ e. update knihy SET nazev='oprava'

**Úloha 6**

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vláčekkou

V příkazu fopen v PHP slouží mód r+

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. Otevře soubor pro zápis nových dat a jeho původní obsah zruší. Pokud soubor daného jména dosud neexistoval, funkce jej vytvoří. Toto se používá k vytváření nových souborů. Soubor lze také číst.
- ☒ b. Otevře soubor pro zápis i čtení a ukazatel přemístí na začátek souboru, soubor již musí existovat.
- ☐ c. Otevře soubor pro zápis nových dat a umístí ukazatel na konec souboru. Nová data budou připojena ke starým, pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen.
- ☐ d. Otevře soubor pouze pro čtení
- ☐ e. Otevře soubor pro zápis nových dat a jeho původní obsah zruší. Pokud soubor daného jména dosud neexistoval, funkce jej vytvoří. Toto se používá k vytváření nových souborů.
- ☐ f. Otevře soubor pro zápis nových dat a umístí ukazatel na konec souboru. Nová data budou připojena ke starým, pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen. Soubor lze také číst.

**Úloha 7**

Hotovo

Bodů 0,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vlajčkou

V databázi MySQL můžeme relaci M:N mezi 2 tabulkami vytvořit přímo, bez pomocné tabulky.

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☒ Pravda  
☐ Nepravda

**Úloha 8**

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vlajčkou

Jak se v regulárním výrazu napíše, že znak "a" má být minimálně dvakrát a maximálně deskrát

Odpověď:

**Úloha 9**

Nezodpovězeno

Počet bodů z  
1,00🚩 Úloha s  
vlajčkou

Napiš znak pro označení začátku řetězce v regulárním výrazu

Odpověď:

**Úloha 10**

Nezodpovězeno

Počet bodů z  
1,00🚩 Úloha s  
vlajčkou

Pomocí regulárního výrazu napište, aby řetězec obsahoval písmeno c na začátku.

Odpověď:

**Úloha 11**

Hotovo

Bodů 0,50 / 1,00

🚩 Úloha s  
vlajčkou

Chceme z tabulky knihy, autori zobrazit autory a jejich knihy.

Vyberte jednu nebo více možností:

- ☐ select \* from autori join knihy on autori.id=knihy.autor  
☒ select \* from autori join knihy where autori.id=knihy.autor  
☐ select \* from autori,knihy on autori.id=knihy.autor  
☐ select \* from autori join knihy  
☐ select \* from autori,knihy  
☒ select \* from autori,knihy where autori.id=knihy.autor

### Úloha 12

Hotovo

Bodů 0,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vláječkou

V příkazu fopen v PHP slouží mód w

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☒ a. Otevře soubor pro zápis nových dat a umístí ukazatel na konec souboru. Nová data budou připojena ke starým, pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen.
- ☐ b. Otevře soubor pouze pro čtení
- ☐ c. Otevře soubor pro zápis i čtení a ukazatel přemístí na začátek souboru, soubor již musí existovat.
- ☐ d. Otevře soubor pro zápis nových dat a umístí ukazatel na konec souboru. Nová data budou připojena ke starým, pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen. Soubor lze také číst.
- ☐ e. Otevře soubor pro zápis nových dat a jeho původní obsah zruší. Pokud soubor daného jména dosud neexistoval, funkce jej vytvoří. Toto se používá k vytváření nových souborů.
- ☐ f. Otevře soubor pro zápis nových dat a jeho původní obsah zruší. Pokud soubor daného jména dosud neexistoval, funkce jej vytvoří. Toto se používá k vytváření nových souborů. Soubor lze také číst.

### Úloha 13

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vláječkou

Způsob, jakým se budou zasílat data pomocí formuláře se uvede do položky

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☒ a. method
- ☐ b. post
- ☐ c. get
- ☐ d. action

### Úloha 14

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

🚩 Úloha s  
vláječkou

Regulární výrazy slouží

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. Pro matematické operace
- ☐ b. Pro práci s vektory
- ☐ c. Pro regulaci proměnných
- ☒ d. Pro kontrolu nebo hledání obsahu řetězců.

**Úloha 15**

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

 Úloha s  
vlajčkou

Jméno skriptu, který bude zpracovávat proměnné formuláře po jeho odeslání se píše do položky

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. input
- ☐ b. type
- ☐ c. method
- ☒ d. action

**Úloha 16**

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

 Úloha s  
vlajčkou

Který příkaz provede sql dotaz

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ mysqli\_free\_result()
- ☐ mysqli\_connect()
- ☐ mysqli\_select\_db()
- ☐ mysqli\_fetch\_row()
- ☒ mysqli\_query()
- ☐ mysqli\_fetch\_assoc()

**Úloha 17**

Hotovo

Bodů 1,00 / 1,00

 Úloha s  
vlajčkou

Tečka . v php slouží

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. Předávání parametru hodnotou
- ☐ b. Předávání parametru odkazem
- ☐ c. Ukončení řádku
- ☒ d. Spojování řetězců

**Úloha 18**

Hotovo

Bodů 0,00 / 1,00

 Úloha s  
vlajčkou

Cookies umožňují

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☐ a. pracovat s prohlížečem
- ☐ b. uložit proměnnou do prohlížeče na straně klienta
- ☒ c. uložit proměnnou do prohlížeče na straně serveru

**Úloha 19**

Hotovo

Bodů 0.50 / 1.00

Úloha s  
vláječkou

Správný zápis pro pole v PHP je

Vyberte jednu nebo více možností:

- ☐ a. `a[0]="jabka";`
- ☒ b. `$a[0]="jabka";`
- ☐ c. `$a(0)="jabka";`
- ☐ d. `a(0)="jabka";`
- ☐ e. `$a[]="jabka";`

**Úloha 20**

Hotovo

Bodů 0.00 / 1.00

Úloha s  
vláječkou

Který příkaz vybere uživatele z databáze

Vyberte jednu z nabízených možností:

- ☒ `mysqli_connect()`
- ☐ `mysqli_free_result()`
- ☐ `mysqli_select_db()`
- ☐ `mysqli_fetch_row()`
- ☐ `mysqli_query()`
- ☐ `mysqli_fetch_assoc()`