

Zbývající čas 0:04:46

**Úloha 1**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se jmenuje logický datový typ?

Odpověď: boolean

Zbývající čas 0:04:35

**Úloha 2**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se v obalovací třídě jmenuje vlastnost, kterou se získá velikost proměnné v paměti?

Odpověď:

Zbývající čas 0:04:27

**Úloha 3**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se jmenuje obalovací třída datového typu int ?

Odpověď: Integer

Zbývající čas 0:04:18

**Úloha 4**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Soubor s příponou \*.java představuje

- ☐ a. Konfiguraci projektu.
- ☒ b. Zdrojový kód
- ☐ c. Výsledek (soubor) generovaný interpretem
- ☐ d. Výsledek překladač pomocí kompilátoru (kompilátoru)

Zrušit mou volbu

Zbývající čas 0:04:08

**Úloha 5**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se jmenuje soubor interpetu?

Odpověď: java

Zbývající čas 0:04:00

**Úloha 6**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Napište výraz, kterým se získá největší hodnota z rozsahu datového typu byte?

Odpověď:

Zbývající čas 0:03:47

**Úloha 7**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Komponenta obsahující instalaci kompilery a interpretu se jmenuje:

- ☒ a. JDK (Java Development Kit)
- ☐ b. SDK (Standard Development Kit)
- ☐ c. makefile
- ☐ d. JVM (Java Virtual Machine)

[Zrušit mou volbu](#)

Zbývající čas 0:03:41

**Úloha 8**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se označuje prostředí pro běh (vykonání) programu Java?

- ☐ a. Interpet
- ☐ b. JDK
- ☒ c. JVM (Java Virtual Machine)
- ☐ d. SDK
- ☐ e. Kompiler

[Zrušit mou volbu](#)



Zbývající čas 0:03:35

**Úloha 9**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Soubor s příponou \*.class představuje

- ☒ a. Soubor vygenerovaný pomocí kompilátoru (kompilátoru).
- ☐ b. Obsahuje konfiguraci projektu.
- ☐ c. Zdrojový kód programu.
- ☐ d. Soubor vygenerovaný pomocí interpretu.

Zrušit mou volbu

Zbývající čas 0:03:28

**Úloha 10**

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jak se jmenuje soubor kompilery (bez přípony)?

Odpověď: