Zbývající čas 0:09:30

Úloha 1

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Jaká je hodnota v proměnné text po provedení příkazů?

```
String text = "abc";
text.toUpperCase();
```

 \bigcirc a. ABC

o b. abc

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:09:18
Úloha 2	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
<pre>Jaká je hodnota zapsané v proměnné i? string text = " abc efg"; int i = text.trim().indexOf(' ');</pre>	
Odpověď: 0	

Zbývající čas	0:09:10
---------------	---------

Úloha 3 Odpověď uložena Počet bodů z 1,00

Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné s2 po provedení příkazů?

```
String s1 = "java Java";
String s2 = s1.subString(s1.indexOf('J')).toUpperCase();
```

O a. java

○ b. AVA

o c. JAVA

Od. Java

○ e. ava

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:09:03
Úloha 4	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dána existující řetězcová proměnná text, která obsahuje textovou hodnotu. Napište výraz, kterým se přečte poslední zn	ak.
Odpověď: text.charAt(text.length() -1)	

	Zbývající čas 0:08:5
Úloha 5	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>s2</u> po provedení bloku příkazů? String s1 = "java Java java";	
String s2 = s1.substring(s1.indexOf(' ') + 1, s1.lastIndexOf(' '));	
Odpověď: Java	

	Zbývající čas 0:08:49
Úloha 6	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Jak se jmenuje datový typ reprezentující text (resp. řetězec znaků)?	
Odpověď: String	

	Zbývající čas 0:08:42
Úloha 7	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>c</u> po provedení bloku příkazů? String s1 = "java";	
String s2 = "java";	
<pre>int c = s1.compareTo(s2);</pre>	

Úloha 8Odpověď uložena
Počet bodů z 1,00

Zbývající čas 0:08:35

Jaká je hodnota zapsaná v proměnné comp po provedení příkazů?

```
String text = "abc";
boolean comp = text == text.toUpperCase().toLowerCase();
```

O a. true

O b. abc

○ c. ABC

o d. false

Zrušit mou volbu

	Zbývající čas 0:08:28
Úloha 9	
Odpověď uložena	
Počet bodů z 1,00	
Je dán výsek kódu. Jaká je hodnota proměnné <u>c</u> po provedení bloku příkazů? String s1 = "java Java"; int c = s1.index0f('J');	
Odpověď: 5	

Zbývající čas 0:08:22

Úloha 10

Odpověď uložena

Počet bodů z 1,00

Je správně uvedený kód?

```
string data = "5;12;4;6;7";
int[] cisla = data.split(';');
```

Vyberte jednu z nabízených možností:

O Pravda

Nepravda