

Linux – pokračování síťových služeb

Elektronická pošta – poštovní server

1. Sendmail – doporučuji nepoužívat, obtížně konfigurovatelný

Potřebujete-li jen něco narychlo odeslat, nejjednodušší je použít neinteraktivní program mail. Text zprávy se načítá ze standardního vstupu, takže jej lze, v případě krátkého oznámení, spojit rourou například s echem. Druhou možností je přesměrovat soubor uložený na disku.

Mail –poštovní klient

```
$ echo 'Přijedu v šest' | mail -s předmět adresa@server.cz
```

```
$ echo 'Přijedu v šest' | elm -s předmět +4201321321@sms.telecom.cz
```

Elm

Mail

Konfigurace

2. Postfix – poštovní server SMTP,

Pokud jsme ponechali během instalace výchozí nastavení, budeme pracovat se souborem /etc/postfix/main.cf, jinak si ho budeme muset někde najít.

Následující postup slouží pro nastavení postfixu pro lokální doručování. Nastavíme položky:

- myhostname = penguin.domain.internal
- myorigin = \$myhostname
- inet_interface = localhost
- mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain

Jednotlivé možnosti jsou v konfiguračním souboru dobře popsány, proto jejich význam nebudu na tomto místě opakovat.

Ještě nám chybějí aliasy:

```
$ cp /etc/postfix/aliases /etc/aliases  
$ newaliases
```

A tím jsme konfiguraci dokončili.

Spuštění

Sklidíme plody naší práce:

```
$ postfix start
```

Zajímavé informace o případných problémech můžeme sledovat v souboru /var/log/maillog.

Konfigurace Ipop3

odblokujeme ipop3 – je součástí xinitd

Imap

Další důležité příkazy

Ping

ping host (IP adresa nebo domain name) zjišťuje, jestli daný počítač žije, pomocí ICMP paketů (které jsou k tomuto účelu přímo určeny). Lze mu dát parametry na frekvenci, velikost paketu, typ paketu apod. Pokud počítač nepingá, ještě to nemusí znamenat, že nežije, může pakety zahazovat sám, nebo je může zahazovat někdo před ním. Pokud pingá, znamená to, že žije a síťové připojení funguje. Pomocí pingu lze zjistit nejen životnost, ale i průměrný packet loss.

Traceroute

traceroute host ukáže, kudy putují pakety k danému stroji. Je to užitečné buď tehdy, chceme-li zjistit, kde a jak je stroj připojen (kde se fyzicky nachází), nebo (zejména) tehdy, pokud nežije a my chceme vědět, kde spojení lehlo.

Nslookup zobrazuje, kdo vám odpovídá na DNS požadavky

Nslookup 192.168.10.200

www.mujiomena.cz192.168.15.30

192.168.15.30 www.mujiomena.cz

Ifconfig

Bez parametrů výpis nahozených síťových rozhraní počítače, s parametry jejich nahazování, shazování a nastavování.

Tcpdump

Podává informace o paketech procházejících daným interfacem (-i interface, -n pro potlačení resolvování).

Arp

Sdělí přiřazení MAC adres k IP adresám v lokální síti.

Route

Vypíše routovací tabulku (pro které IP rozsahy se pakety posílají na které rozhraní).

Výhody linuxu

- všechny aktualizace a software zdarma
- bezpečnost při práci v síti a na internetu
- pracovaný souborový systém ext3, ext4

Nevýhody Linuxu

- nesnadné nastavení (příkazy), dnes = možné nastavit stejně jako WIN
- omezený sortiment softwaru - hry, cad systémy, informační systémy ...
- problémy s podporou a detekcí nového hardwaru
- nesnadné nastavení parametrů v příkazovém režimu