

1 HTML

Zdroj: www.w3schools.com

1989	Tim Berners-Lee invented www
1991	Tim Berners-Lee invented HTML
1993	Dave Raggett drafted HTML+
1995	HTML Working Group defined HTML 2.0
1997	W3C Recommendation: HTML 3.2
1999	W3C Recommendation: HTML 4.01
2000	W3C Recommendation: XHTML 1.0
2008	WHATWG HTML5 First Public Draft
2012	WHATWG HTML5 Living Standard
2014	W3C Recommendation: HTML5
2016	W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
2017	W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition
2017	W3C Recommendation: HTML5.2

Tato přednáška dodržuje nejnovější standard HTML5.

2 Vysvětlené zkratky

- HTML (HyperText Markup Language) - Hypertextový Značkovací Jazyk
- HTTP (HyperText Transfer Protocol) - protokol pro přenášení hypertextových dokumentů
- WWW (World Wide Web) - služba na serveru, která pro komunikaci klienty využívá právě protokol http

3 Přípony souboru

- html
- htm

4 Tag

vlastnosti HTML dokumenty lze vytvářet v jakémkoliv textovém editoru. Jedinou podmínkou je, aby data šla uložit v čistém textu, tedy ASCII souboru. Pro editaci je vhodné použít například poznámkový blok pro Windows nebo program EasyPad, který je zdarma dostupný na Internetu.

Samozřejmě, že lze použít i nějaké WYSIWYG editory, jako například DreamWeaver nebo Microsoft FrontPage. Doporučuji Phpstorm, který je pro studenty zdarma.

Případně lze použít online editor

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_editors

HTML dokument, který je ohraničený takzvanými tagy

se skládá z hlavičky ohraničené tagy a těla ohraničeného tagy

V hlavičce jsou informace o dokumentu, které nejsou v prohlížeči zobrazovány (jsou určeny pro různé internetové vyhledávače) a dále informace o vkládaných souborech obsahující kód JavaScriptu nebo kaskádové styly. Další důležitou informací obsaženou v hlavě dokumentu je titulek stránky, který je zobrazován nejen na horní liště prohlížeče, ale i na liště operačního systému. V těle dokumentu jsou všechny tagy, které editují vlastní stránku. Jsou to například tabulky, vrstvy, odstavce, případně tagy editující přímo text.

- určuje vlastnost části
- skládá ze znaku `< jméno_tagu >`
- je párový nebo nepárový
- párový obsahuje ještě v ukončovací části před jménem znak `/` a nesmí se křížit
- nerozlišuje se mezi velkými a malými písmeny

5 Základní struktura stránky

Všechny dokumenty ve formátu HTML, musí začít s prohlášením dokumentu typu: `<!DOCTYPE html>`.

Samotný dokument HTML začíná na `<html>` a končí na `</html>`.

Viditelná část dokumentu HTML je mezi `<body>` a `</body>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
```

`</body>`
`</html>`

<https://www.w3schools.com/html/>

`<!DOCTYPE>` Prohlášení představuje typ dokumentu a pomáhá prohlížeči k zobrazení webových stránek správně.

Musí se objevit pouze jednou, v horní části stránky (před všemi značkami HTML).

`<!DOCTYPE>` Prohlášení není velká a malá písmena.

`<!DOCTYPE>` Prohlášení pro HTML5 je:

6 Nadpisy

Nadpisy HTML jsou definovány s `<h1>` na `<h6>` tagy.

`<h1>` definuje nejdůležitější nadpis. `<h6>` definuje nejméně důležitý nadpis:

`<h1>` Toto je nadpis 1 `</h1>`

`<h2>` Toto je nadpis 2 `</h2>`

`<h3>` Toto je nadpis 3 `</h3>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic_headings

6.1 Větší nadpisy

Každý nadpis HTML má výchozí velikost. `style` Pomocí atributu CSS však můžete určit velikost libovolného nadpisu pomocí atributu `font-size`:

6.2 Příklad

`<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_headings

7 Odstavce HTML

Odstavce HTML jsou definovány pomocí `<p>` značky:

`<p>` Toto je odstavec. `</p>`

`<p>` Toto je další odstavec. `</p>`

Odstavec vždy začíná na novém řádku a prohlížeč automaticky přidává mezeru (okraj) před a za odstavec.

8 Odkazy

Odkazy HTML jsou definovány pomocí `<a>` značky:

`<a href="https://www.vspj.cz">`Toto je link na Vysokou školu polytechnickou Jihlava`</a>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_basic_link

Cíl odkazu je uveden v `href` atributu.

Ve výchozím nastavení se odkazy ve všech prohlížečích zobrazí takto:

- Nenavštívený odkaz je podtržený a modrý
- Navštívený odkaz je podtržený a purpurový
- Aktivní odkaz je podtržený a červený

8.1 Odkazy HTML - cílový atribut

Ve výchozím nastavení se odkazovaná stránka zobrazí v aktuálním okně prohlížeče. Chcete-li to změnit, musíte pro odkaz zadat jiný cíl.

Tyto `target` atribut určuje, kde se otevře odkazovaný dokument.

`target` Atribut může mít jednu z následujících hodnot:

`_self` - Výchozí. Otevře dokument ve stejném okně/kartě, na který byl kliknut

`_blank` - Otevře dokument v novém okně nebo na kartě

`_parent` - Otevře dokument v nadřazeném rámečku

`_top` - Otevře dokument v celém těle okna

Příklad

Pomocí `target = "_blank"` otevřete propojený dokument v novém okně nebo kartě prohlížeče:

`<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">`Visit W3Schools!`</a>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_links_target

8.2 Absolutní adresy URL vs. relativní adresy URL

Oba výše uvedené příklady používají v atributu **absolutní adresu URL** (úplnou webovou adresu) `href`.

Místní odkaz (odkaz na stránku v rámci stejného webu) je zadán s **relativní adresou URL** (bez části „https: // www“):

Příklad

`<h2>`Absolute URLs`</h2>`

`<p><a href="https://www.w3.org/">`W3C`</a></p>`

`<p><a href="https://www.google.com/">`Google`</a></p>`

`<h2>Relative URLs</h2>`

`<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>`

`<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>`

8.3 Odkazy HTML - použijte jako odkaz obrázek

Chcete-li použít obrázek jako odkaz, vložte `<img>` značku do `<a>` značky:

Příklad

`<a href="default.asp">`

``

`</a>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_links_image

8.4 Odkaz na e-mailovou adresu

Použití `mailto:` uvnitř `href` atributu vytvořit odkaz, který se otevře e-mailový program uživatele (je nechat poslat nový e-mail):

Příklad

`<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>`

8.5 Tlačítko jako odkaz

Chcete-li použít tlačítko HTML jako odkaz, musíte přidat nějaký kód JavaScript.

JavaScript vám umožňuje určit, co se stane při určitých událostech, například kliknutím na tlačítko:

Příklad

`<button onclick="document.location='default.asp'">HTML Tutorial</button>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_links_button_element

9 Odkazy HTML - Vytvářejte záložky

Odkazy HTML lze použít k vytváření záložek, takže čtenáři mohou přeskočit na konkrétní části webové stránky.

9.1 Vytvořte záložku v HTML

Záložky mohou být užitečné, pokud je webová stránka velmi dlouhá.

Vytvoření záložky - nejprve vytvořte záložku a poté na ni přidejte odkaz.

Po kliknutí na odkaz se stránka posune dolů nebo nahoru na místo se záložkou.

9.2 Příklad

Nejprve pomocí `id` atributu vytvořte záložku:

`<h2 id="C4">Chapter 4</h2>`

Poté přidejte odkaz na záložku („Přejít na kapitolu 4“) ze stejné stránky:

Příklad

`<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_links_bookmark

Můžete také přidat odkaz na záložku na jiné stránce:

`<a href="html_demo.html#C4">Jump to Chapter 4</a>`

10 Obrázky HTML

Obrázky HTML jsou definovány pomocí `<img>` značky.

Zdrojový soubor (`src`), alternativní text (`alt`) `width` a `height` jsou poskytovány jako atributy:

``

10.1 Obrázek jako odkaz

Chcete-li použít obrázek jako odkaz, vložte `<img>` značku do `<a>` značky:

Příklad

Abbreviation	File Format	File Extension
APNG	Animated Portable Network Graphics	.apng
GIF	Graphics Interchange Format	.gif
ICO	Microsoft Icon	.ico, .cur

JPEG	Joint Photographic Expert Group image	.jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .jpp
PNG	Portable Network Graphics	.png
SVG	Scalable Vector Graphics	.svg

```
<a href="default.asp">
  
</a>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_images_link

10.2 Plovoucí obrázek

Pomocí vlastnosti CSS **float** nechte obrázek plavat vpravo nebo vlevo od textu:

Příklad

```
<p>
The image will float to the right of the text.</p>
```

```
<p>
The image will float to the left of the text.</p>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_images_float

10.3 Běžné obrazové formáty

Zde jsou nejběžnější typy souborů obrázků, které jsou podporovány ve všech prohlížečích (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera):

11 Jak zobrazit zdroj HTML v prohlížeči?

Pravé tlačítko myši Zobrazit zdrojový kód stránky...

12 Prázdné prvky HTML

Prvkům HTML bez obsahu se říká prázdné prvky.

**
** Tag definuje konce řádku, a je prázdná prvek bez uzavírací značku:

<p>This is a **
** paragraph with a line break.**</p>**

13 HTML nerozlišuje velká a malá písmena

Značky HTML nerozlišují velká a malá písmena: **<P>** znamená to stejné jako **<p>**.

Standard HTML nevyžaduje malá písmena, ale W3C **doporučuje** malá písmena v HTML a pro přísnější typy dokumentů, jako je XHTML, **požaduje** malá písmena.

14 Atributy HTML

- Všechny prvky HTML mohou mít **atributy**
- Atributy poskytují **další informace** o prvcích
- Atributy jsou vždy uvedeny v **počáteční značce**
- Atributy obvykle přicházejí v párech název/hodnota jako: **name = "value"**

14.1 Atribut href

<a> Tag definuje hypertextový odkaz. **href** Atribut určuje URL stránky odkaz vede na adresu:

Adresu URL v **src** atributu lze zadat dvěma způsoby :

1. Absolutní URL - odkazy na externí obrázek, který je umístěn na jiném webu. Příklad: src = "https://www.w3schools.com/images/img_girl.jpg".

Poznámky: Na externí obrázky se mohou vztahovat autorská práva. Pokud k jeho použití nedostanete povolení, můžete být v rozporu s autorskými právy. Kromě toho nemůžete ovládat externí obrázky; může být náhle odstraněn nebo změněn.

2. Relativní URL - Odkazy na obrázek, který je umístěn na webových stránkách. Zde adresa URL neobsahuje název domény. Pokud adresa URL začíná bez lomítka, bude relativní k aktuální stránce. Příklad: src = "img_girl.jpg". Pokud adresa URL začíná lomítkem, bude relativní k doméně. Příklad: src = "/images/img_girl.jpg".

Tip: Téměř vždy je nejlepší použít relativní adresy URL. Nezmění se, pokud změníte doménu.

14.2 Atributy šířka a výška

**** Tag by měl obsahovat také **width** a **height** atributy, které určuje šířku a výšku obrázku (v pixelech):

Příklad

14.3 Alt atribut

Pokud obrázek z nějakého důvodu nelze zobrazit, požadovaný **alt** atribut pro `<img>` značku určuje alternativní text pro obrázek. Příčinou může být pomalé připojení nebo chyba v **src** atributu nebo pokud uživatel používá čtečku obrazovky.

Příklad

```

```

14.4 Atribut stylu

style Atribut se používá pro přidání stylu k prvku, jako je barva, font, velikost a další.

Příklad

```
<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>
```

14.5 Atribut lang

lang Atribut byste měli vždy zahrnout do `<html>` značky, abyste deklarovali jazyk webové stránky. To má pomoci vyhledávačům a prohlížečům.

Následující příklad uvádí jako jazyk angličtinu:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<body>
```

...

```
</body>
```

```
</html>
```

Do kódu jazyka v **lang** atributu lze také přidat kódy zemí . První dva znaky tedy definují jazyk stránky HTML a poslední dva znaky zemi.

Pro češtinu

```
<html lang="cs">
```

14.6 Název Atribut

title Atribut definuje nějaké další informace o elementu.

Hodnota atributu title se zobrazí jako popisek, když najedete myší na prvek:

Příklad

```
<p title="I'm a tooltip">This is a paragraph.</p>
```

Příklad https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_attributes_title

14.7 Doporučení pro atributy

Standard HTML nevyžaduje uvozovky kolem hodnot atributů.

W3C však **doporučuje** uvozovky v HTML a **požaduje** uvozovky pro přísnější typy dokumentů, jako je XHTML.

Správně:

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/">Visit our HTML tutorial</a>
```

Špatně:

```
<a href=https://www.w3schools.com/html/>Visit our HTML tutorial</a>
```

Dvojité uvozovky kolem hodnot atributů jsou v HTML nejběžnější, ale lze použít i jednoduché uvozovky.

15 Zobrazení HTML

Nemůžete si být jisti, jak se HTML zobrazí.

Velké nebo malé obrazovky a okna se změněnou velikostí vytvoří různé výsledky.

U HTML nemůžete změnit zobrazení přidáním mezer nebo extra řádků do kódu HTML.

Prohlížeč automaticky odstraní všechny mezery a řádky, když je stránka zobrazena:

Příklad

```
<p>
```

This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.

```
</p>
```

```
<p>
```

This paragraph
contains a lot of spaces
in the source code,
but the browser
ignores it.

```
</p>
```

[HTTPS://WWW.W3SCHOOLS.COM/HTML/TRYIT.ASP?FILENAME=TRYHTML_PARAGRAPHS2](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_paragraphs2)

16 Čára

`<hr>` Tag definuje čáru do HTML stránky, a je nejvíce často zobrazen jako horizontální pravidlo.

17 Nový řádek

Použijte, `<br>` pokud chcete zalomení řádku (nový řádek) bez spuštění nového odstavce:

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_poem

17.1 Řešení - Prvek HTML `<pre>`

Prvek HTML `<pre>` definuje předformátovaný text.

Text uvnitř `<pre>` prvku je zobrazen písmem s pevnou šířkou (obvykle Courier) a zachovává mezery i konce řádků:

`<pre>`

My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.

Oh, bring back my Bonnie to me.

`</pre>`

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_pre

18 Styly HTML

Atribut HTML `style` se používá k přidání stylů k prvku, jako je barva, písmo, velikost a další.

Nastavení stylu prvku HTML lze provést pomocí `style` atributu.

Atribut HTML `style` má následující syntaxi:

`<tagname style="property:value;">`

Tato **vlastnost** je vlastností CSS. **Hodnota** je hodnota CSS.

18.1 Barva pozadí

Vlastnost CSS `background-color` definuje barvu pozadí pro prvek HTML.

Příklad

Nastavte barvu pozadí stránky na powderblue:

`<body style="background-color:powderblue;">`

`<h1>`This is a heading`</h1>`

`<p>`This is a paragraph.`</p>`

</body>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_styles_background-color

18.2 Barva textu

Vlastnost CSS **color** definuje barvu textu pro prvek HTML:

Příklad

```
<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
```

```
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_styles_color

18.3 Písmo

Vlastnost CSS **font-family** definuje písmo, které se má použít pro prvek HTML:

Příklad

```
<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
```

```
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_styles_font-family

18.4 Velikost textu

Vlastnost CSS **font-size** definuje velikost textu pro prvek HTML:

Příklad

```
<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
```

```
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_styles_font-size

18.5 Zarovnání textu

Vlastnost CSS **text-align** definuje horizontální zarovnání textu pro prvek HTML:

Příklad

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
```

```
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_styles_text-align

- **background-color** pro barvu pozadí

- **color** pro barvy textu
- **font-family** pro textová písma
- **font-size** pro velikosti textu
- **text-align** pro zarovnání textu

Styly najdete například na adrese: <https://www.w3schools.com/cssref/>

<https://www.jakpsatweb.cz/css/>

19 Prvky formátování HTML textu

Formátovací prvky byly navrženy tak, aby zobrazovaly speciální typy textu:

- **** - Tučné písmo
- **** - Důležitý text
- **<i>** - Kurzíva text
- **** - Zvýrazněný text
- **<mark>** - Označený text
- **<small>** - Menší text
- **** - Smazaný text (přeškrtnutý)
- **<ins>** - Vložený text
- **<sub>** - Text dolního indexu
- **<sup>** - Text horního indexu

****This text is bold****

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_b

19.1 HTML **** a **** prvky

Prvek HTML **** definuje tučný text bez zvláštního významu.

Příklad

****This text is bold****

https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp

20 Citační a citační prvky HTML

<blockquote>, **<q>**, **<abbr>**, **<address>**, **<cite>** a **<bdo>** HTML prvků.

https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp

21 Komentáře HTML

Komentáře HTML se nezobrazují v prohlížeči, ale mohou pomoci dokumentovat váš zdrojový kód HTML.

21.1 Značka komentáře HTML

Do svého zdroje HTML můžete přidávat komentáře pomocí následující syntaxe:

```
<!-- Write your comments here -->
```

21.2 Barva ohraničení

Můžete nastavit barvu okrajů:

21.3 Ahoj světe

21.4 Ahoj světe

21.5 Ahoj světe

Příklad

```
<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1>
```

```
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1>
```

```
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1>
```

21.6 Hodnoty barev

V HTML lze také zadat barvy pomocí hodnot RGB, HEX, HSL, RGBA a HSLA.

Následující tři prvky <div> mají barvu pozadí nastavenou na hodnoty RGB, HEX a HSL:

rgb (255, 99, 71)

#ff6347

hsl (9, 100%, 64%)

Následující dva prvky <div> mají svou barvu pozadí nastavenou hodnotami RGBA a HSLA, což přidává k barvě alfa kanál (zde máme 50% průhlednost):

Příklad

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1>  
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1>  
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1>
```

```
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1>  
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_color_values

22 Míchání barev

[HTTPS://WWW.W3SCHOOLS.COM/HTML/HTML_COLORS_RGB.ASP](https://www.w3schools.com/html/html_colors_rgb.asp)

23 HTML obrazové mapy

23.1 Obrázkové mapy

HTML `<map>` tag definuje obrázkovou mapu. Obrazová mapa je obrázek s klikacími oblastmi. Oblasti jsou definovány jedním nebo více `<area>` tagy.

Zde je zdrojový kód HTML výše uvedené obrázkové mapy:

```
  
  
<map name="workmap">  
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">  
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">  
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Coffee" href="coffee.htm">  
</map>
```

[HTTPS://WWW.W3SCHOOLS.COM/HTML/TRYIT.ASP?FILENAME=TRYHTML_IMAGES_MAP2](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_images_map2)

online generátory image map

[HTTPS://WWW.IMAGE-MAP.NET/](https://www.image-map.net/)

[HTTPS://WWW.IMAGE-MAPS.COM/INDEX.PHP](https://www.image-maps.com/index.php)

23.2 Vytvořit obrazovou mapu

Poté přidejte `<map>` prvek.

`<map>` Element se používá k vytvoření obrazové mapy, a je spojena s obrazem pomocí požadovaný `name` atribut:

```
<map name="workmap">
```

`name` Atribut musí mít stejnou hodnotu jako `<img>`, s `usemap` atributem.

23.3 Oblasti

Poté přidejte klikací oblasti.

Klikací oblast je definována pomocí `<area>` prvku.

23.4 Tvar

Musíte definovat tvar oblasti, na kterou lze kliknout, a můžete vybrat jednu z těchto hodnot:

- `rect` - definuje obdélníkovou oblast
- `circle` - definuje kruhovou oblast
- `poly` - definuje polygonální oblast
- `default` - definuje celý region

Musíte také definovat některé souřadnice, abyste mohli umístit klikací oblast na obrázek.

Tvar = "správný"

Souřadnice pro `shape="rect"` přicházejí v párech, jedna pro osu x a jedna pro osu y.

Souřadnice `34,44` se tedy nacházejí 34 pixelů od levého okraje a 44 pixelů od vrcholu:

24 Obrázky na pozadí HTML

24.1 Obrázek na pozadí na elementu HTML

Chcete-li přidat obrázek na pozadí na prvek HTML, použijte `style` atribut HTML a vlastnost CSS `background-image`:

```
<div style="background-image: url('img_girl.jpg');">
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_images_background3

24.2 Obrázek na pozadí na stránce

Pokud chcete, aby celá stránka měla obrázek na pozadí, musíte u `<body>` prvku zadat obrázek na pozadí :

Příklad

Přidejte obrázek na pozadí pro celou stránku:

```
<style>
body {
  background-image: url('img_girl.jpg');
}
</style>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_images_background5

Tabulky

Příklad

Jednoduchá tabulka HTML:

```
<table>
<tr>
  <th>Company</th>
  <th>Contact</th>
  <th>Country</th>
</tr>
<tr>
  <td>Alfreds Futterkiste</td>
  <td>Maria Anders</td>
  <td>Germany</td>
</tr>
<tr>
  <td>Centro comercial Moctezuma</td>
  <td>Francisco Chang</td>
  <td>Mexico</td>
</tr>
</table>
```

24.3 Buňky tabulky

Každá buňka tabulky je definována `<td>` a `</td>` tagem.

`td` znamená data tabulky.

Vše mezi `<td>` a `</td>` je obsahem buňky tabulky.

Příklad

```
<table>
<tr>
  <td>Emil</td>
  <td>Tobias</td>
  <td>Linus</td>
</tr>
</table>
```

24.4 Řádky tabulky

Každý řádek tabulky začíná na `<tr>` a končí `</tr>` tagem.

24.5 Záhloví tabulek

Někdy chcete, aby vaše buňky byly záhlaví, v takových případech použijte `<th>` značku místo `<td>` značky:

Příklad

Nechte první řádek záhlaví tabulky:

```
<table>
  <tr>
    <th>Person 1</th>
    <th>Person 2</th>
    <th>Person 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Emil</td>
    <td>Tobias</td>
    <td>Linus</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>16</td>
    <td>14</td>
    <td>10</td>
  </tr>
</table>
```

24.6 Jak přidat ohraničení

Když do tabulky přidáte ohraničení, přidáte také ohraničení kolem každé buňky tabulky:

Chcete-li přidat ohraničení, použijte CSS **border** vlastnost na **table**, **th** a **td** prvky:

Příklad

```
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table_border

24.7 tylové ohraničení tabulky

Pokud nastavíte barvu pozadí každé buňky a dáte ohraničení bílou barvu (stejnou jako pozadí dokumentu), získáte dojem neviditelného ohraničení:

Příklad

```
table, th, td {  
  border: 1px solid white;  
  border-collapse: collapse;  
}  
th, td {  
  background-color: #96D4D4;  
}
```

25 Velikosti tabulek HTML

Pomocí **style** atributu s vlastnostmi **width** nebo **height** zadejte velikost tabulky, řádku nebo sloupce.

25.1 Šířka tabulky HTML

Chcete-li nastavit šířku tabulky, přidejte **style** k **<table>** prvku atribut :

Příklad

Nastavte šířku stolu na 100%:

```
<table style="width:100%">  
  <tr>  
    <th>Firstname</th>  
    <th>Lastname</th>  
    <th>Age</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Jill</td>  
    <td>Smith</td>  
    <td>50</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Eve</td>  
    <td>Jackson</td>  
    <td>94</td>
```

```
</tr>
</table>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table_width

25.2 Záhloví pro více sloupců

Můžete mít záhlaví přes dva nebo více sloupců.

název		Stáří
Jill	Kovář	50
Předvečer	Jackson	94

Chcete -li to provést, použijte **colspanu** **<th>** prvku atribut :

Příklad

```
<table>
<tr>
  <th colspan="2">Name</th>
  <th>Age</th>
</tr>
<tr>
  <td>Jill</td>
  <td>Smith</td>
  <td>50</td>
</tr>
<tr>
  <td>Eve</td>
  <td>Jackson</td>
  <td>94</td>
</tr>
</table>
```

25.3 Popisek tabulky

Můžete přidat popisek, který slouží jako nadpis pro celou tabulku.

Měsíční úspory

Měsíc	Úspory
leden	100 \$
Únor	50 dolarů

--	--

Chcete -li do tabulky přidat popisek, použijte `<caption>` značku:

Příklad

```
<table style="width:100%">
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_tables2

25.4 Tabulka HTML – mezery mezi obsahem buňky a buňkou

Ve výchozím nastavení je nastaveno na 0.

Chcete -li přidat odsazení do buněk tabulky, použijte vlastnost CSS `padding`:

Příklad

```
th, td {
  padding: 15px;
}
```

Chcete -li přidat odsazení pouze nad obsah, použijte `padding-top` vlastnost.

A ostatní strany s `padding-bottom`, `padding-left` a `padding-right` vlastnosti:

Příklad

```
th, td {
  padding-top: 10px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 30px;
```

```
padding-right: 40px;
}
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table_cellpadding2

25.5 Tabulka HTML - mezery mezi buňkami

Rozteč buněk je prostor mezi každou buňkou.

Ve výchozím nastavení je prostor nastaven na 2 pixely.

Chcete -li změnit prostor mezi buňkami tabulky, použijte **border-spaceu table** prvku vlastnost CSS :

Příklad

```
table {
  border-spacing: 30px;
}
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table_border-spacing

Tabulky HTML mohou mít buňky, které pokrývají více řádků nebo sloupců.

NÁZEV		

DUBEN		

2022		
FIESTA		

25.6 Tabulka HTML - Colspan

Chcete -li rozdělit buňku na více sloupců, použijte **colspan** atribut:

Příklad

```
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>43</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>57</td>
  </tr>
</table>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_table_colspan2

26 Seznamy HTML

Seznamy HTML umožňují webovým vývojářům seskupit sadu souvisejících položek do seznamů.

Příklad

Neuspořádaný seznam HTML:

- Položka
- Položka
- Položka
- Položka

Uspořádaný seznam HTML:

1. První položka
2. Druhá položka
3. Třetí položka
4. Čtvrtá položka

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_intro

26.1 Neuspořádaný seznam HTML

Neuspořádaný seznam začíná `<ul>` značkou. Každá položka seznamu začíná `<li>` tagem.

Položky seznamu budou ve výchozím nastavení označeny odrážkami (malými černými kruhy):

26.1.1 Příklad

```
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_unordered

26.2 Objednaný seznam HTML

Uspořádaný seznam začíná `<ol>` značkou. Každá položka seznamu začíná `<li>` tagem.

Položky seznamu budou ve výchozím nastavení označeny čísly:

Příklad

```
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_ordered

26.3 Seznamy popisu HTML

HTML také podporuje seznamy popisů.

Popisný seznam je seznam výrazů s popisem každého výrazu.

`<dl>` Tag definuje seznam popis je `<dt>` tag definuje termín (název) a `<dd>` tag popisuje každý termín:

Příklad

```
<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>
```


https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_description

26.4 Značky seznamu HTML

Tag	Description
<code></code>	Defines an unordered list
<code></code>	Defines an ordered list
<code></code>	Defines a list item
<code><dl></code>	Defines a description list
<code><dt></code>	Defines a term in a description list
<code><dd></code>	Describes the term in a description list

26.5 Neuspořádaný seznam HTML - vyberte značku položky seznamu

Vlastnost CSS **list-style-type** se používá k definování stylu značky položky seznamu. Může mít jednu z následujících hodnot:

Value	Description
disc	Sets the list item marker to a bullet (default)

circle	Sets the list item marker to a circle
square	Sets the list item marker to a square
none	The list items will not be marked

Příklad - disk

```
<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_unordered_disc

Příklad - kruh

```
<ul style="list-style-type:circle;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_unordered_circle

Příklad - čtverec

```
<ul style="list-style-type:square;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_unordered_square

26.6 Objednaný seznam HTML - atribut typu

typeAtribut `<ol>` tagu, určuje typ značky položky seznamu:

Type	Description
------	-------------

type="1"	The list items will be numbered with numbers (default)
type="A"	The list items will be numbered with uppercase letters
type="a"	The list items will be numbered with lowercase letters
type="I"	The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i"	The list items will be numbered with lowercase roman numbers

Čísla:

```
<ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

Velká písmena:

```
<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_ordered_ucase

26.7 Počítání kontrolního seznamu

Standardně začne seřazený seznam počítat od 1. Pokud chcete začít počítat od zadaného čísla, můžete použít **start** atribut:

Příklad

```
<ol start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

26.8 Vnořené seznamy HTML

Seznamy lze vnořit (seznam v seznamu):

Příklad

```
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ol>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_lists_nested_ol

Příklady

```
<div>
  
  <span style="vertical-align: middle;">Here is some text.</span>
</div>
```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

**<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">**

<style>

```
.container {  
    position: relative;  
    text-align: center;  
    color: white;  
}
```

```
.bottom-left {  
    position: absolute;  
    bottom: 8px;  
    left: 16px;  
}
```

```
.top-left {  
    position: absolute;  
    top: 8px;  
    left: 16px;
```

```
}
```

```
.top-right {  
  position: absolute;  
  top: 8px;  
  right: 16px;  
}
```

```
.bottom-right {  
  position: absolute;  
  bottom: 8px;  
  right: 16px;  
}
```

```
.centered {  
  position: absolute;  
  top: 50%;
```

```
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%, -50%);  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  
<h2>Image Text</h2>  
<p>How to place text over an image:</p>  
  
<div class="container">  
      
    <div class="bottom-left">Bottom  
Left</div>  
    <div class="top-left">Top Left</div>  
    <div class="top-right">Top Right</div>
```

**<div class="bottom-right">Bottom
Right</div>**

**<div class="centered">Centered</div>
</div>**

</body>

</html>