

Osnova

Obsah

1	Zabezpečení stránek pomocí session a uživatelů v databázi.....	1
2	Upload souborů.....	6
3	Šifrování.....	7
4	Export do csv.....	9
5	Nastavení delete a update v kaskádě.....	12
6	Zabezpečení souboru hlavičkou.....	13

1 Zabezpečení stránek pomocí session a uživatelů v databázi

soubor login.php

```
<?php
```

```
//Set up your login name and password here
```

```
// $user="test";
```

```
// $pass="test";
```

```
require("connect.php");
```

```
$protected="./private/index.php";
```

```
$css="styles.css";
```

```
#End of configuration.....
```

```
if (isset($_GET['action']))
```

```
{
```

```
$user=$_POST['user'];
```

```
$pass=$_POST['passwd'];
```

```
$sql = "select * from users where login='$user' AND password='$pass' ";
```

```
$vysledek = mysqli_query($spojeni, $sql);
```

```
//echo "pocet zaznamu je ".mysqli_num_rows($vysledek);
```

```
if ( mysqli_num_rows($vysledek)>0 )
```

```
{
```

```
$zaznam = mysqli_fetch_assoc($vysledek);
```

```
session_start();
```

```
header("Cache-control: private");
```

```
$_SESSION["user_is_logged"] = 1;
```

```
$_SESSION["role"] = $zaznam['role'] ;
```

```
echo "role je ".$_SESSION["role"];
```

```
header("Location:private/index.php");
```

```
exit;
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title><?php echo $auth; ?></title>
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<? echo $css; ?>" />
</head>

<body>
<div id="container">

<form action="/login.php?action=validate" method="post">
<table>
<tr><td>jmeno:</td><td><input type="text" name="user" /></td></tr>
<tr><td>heslo:</td><td><input type="password" name="passwd" /></td></tr>
<tr><td colspan="2"><input type="submit" value="ok" />
<input type="reset" value="Storno" /></td></tr>
</table>
</form>
<hr />

</div>
</body>
</html>
```

soubor connect.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "smrcka";

$spojeni = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_set_charset($spojeni, "utf8");
```

?>

soubor logout.php

<?php

Logout script

//Specify a file which will be displayed after logout

//Vyberte soubor, který se zobrazí po odhlášení

\$logoutfile="login.php";

session_start();

\$_SESSION = array();

session_destroy();

if (\$_SESSION["user_is_logged"]){

 echo "FATAL ERROR: Cannot terminate session!";

 } else {

 header("Location: ".\$logoutfile);

 }

?>

soubor protection.php

<?php

Verify if the user is logged-in

//specify file, which will be included when user is not logged-in

//Napiš soubor, který se zobrazí, pokud uživatel není přihlášen

\$error_file="login.php";

```
session_start();
header("Cache-control: private");
if ($_SESSION["user_is_logged"] != 1){
    header("Location: ".$error_file);
    exit();
}
?>
```

soubor index.php ve složce protect

```
<?php
require 'protection.php';
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<title>AREA 51 :-O</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css" />
</head>

<body>

<div id="container">
<h1>Prihlaseni bylo uspesne</h1>
```

```
<?php
    if($_SESSION["role"]=='admin')
    {
    ?>
```

zde bude akce pro admina

```
<?php
    }
    ?>
```

```
<?php
    if($_SESSION["role"]=='user')
    {
    ?>
```

zde bude akce pro user

```
<?php
    }
    ?>
```

```
<p><a href="index2.php">Dalsi chranenou stranku</a></p>
```

```
<p><a href=" ../logout.php">Logout</a></p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Poznámka header("Cache-control: private");

Výchozí nastavení je takové, že stránky chráněné HTTP autentifikací jsou označeny jako soukromé (private); nebudou sdílenými kešemi ukládány.

2 Upload souborů

```
<?php
```

```
if(isset($_FILES['image'])){
    $errors= array();
    $file_name = $_FILES['image']['name'];
    $file_size =$_FILES['image']['size'];
    $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
    $file_type=$_FILES['image']['type'];
    $file_ext=strtolower(end(explode('.',$_FILES['image']['name'])));

    $extensions= array("jpeg","jpg","png");

    if(in_array($file_ext,$extensions)=== false){
        $errors[]="extension not allowed, please choose a JPEG or PNG file.";
    }

    if($file_size > 2097152){
        $errors[]='File size must be excatelly 2 MB';
    }

    if(empty($errors)==true){
        move_uploaded_file($file_tmp,"upload/".$file_name);
        echo "Success";
    }else{
```

```
        print_r($errors);
    }
}
?>
<html>
    <body>

        <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            <input type="file" name="image" />
            <input type="submit"/>
        </form>

    </body>
</html>
```

3 Šifrování

<http://php.net/manual/en/function.hash.php>

```
<?php
```

```
echo var_dump($var_name6)."<br>";
```

```
$heslo="tajne";
```

```
echo "heslo je ".$heslo. "<br>" ;
```



```
//$heslohash=md5($heslo);
```

```
$r = hash('sha1', $heslo, false);
```

```
echo "zahesovane heslo je ".$r. "<br>" ;
```

```
?>
```

md2	32
md4	32
md5	32
sha1	40
sha256	64
sha384	96
sha512	128
ripemd128	32
ripemd160	40
ripemd256	64
ripemd320	80
whirlpool	128
tiger128,3	32
tiger160,3	40
tiger192,3	48
tiger128,4	32
tiger160,4	40
tiger192,4	48
snefru	64
gost	64
adler32	8
crc32	8
crc32b	8
haval128,3	32
haval160,3	40
haval192,3	48
haval224,3	56
haval256,3	64
haval128,4	32
haval160,4	40
haval192,4	48

haval224,4	56
haval256,4	64
haval128,5	32
haval160,5	40
haval192,5	48
haval224,5	56
haval256,5	64

Solení

K původnímu heslu něco přidám

```
$hash = hash( 'sha256', $password . $salt );
```

4 Export do csv

```
<?php
```

```
header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
```

```
header('Content-Disposition: attachment; filename=data.csv');
```

```
// create a file pointer connected to the output stream
```

```
$output = fopen('php://output', 'w');
```

```
fputs($output, $bom =( chr(0xEF) . chr(0xBB) . chr(0xBF) ));
```

```
// $hlavicka1 = 'Výpis:; aktivity jednotlivých pracovníků v programu za dané období';
```

```
// fputcsv($output,explode(';',$hlavicka1),";");
```

```
fputcsv($output, array("Souhrny aktivit v programu za dané období"), ";");
```

```
$hlavicka2 = 'Číslo programu: ;'.$_GET['id_projekt'];
```

```
fputcsv($output,explode(';',$hlavicka2),";");
```

```
$hlavicka2 = 'Název programu: ;'.$data['records'][0]['nazevprojektu'];  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
$hlavicka2 = 'Od: ;'.$_GET['datumod'];  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
$hlavicka2 = 'datumdo: ;'.$_GET['datumdo'];  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
$hlavicka2 = 'Počet dobrovolníků: ;'.$data['records'][0]['pocetosob'];  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
$hlavicka2 = 'Počet dobrovolníků: ;'.$data['records'][0]['pocetosob'];  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
$hlavicka2 = 'Počet odpracovaných hodin: ;'.$data['records'][0]['pocethodin'];  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
    $cena=str_replace(".", "", $data['records'][0]['cena']);  
$hlavicka2 = 'celková hodnota (Kč): ;'.$cena;  
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");  
//nový řádek  
fputcsv($output, array(""),";");
```

```
fputcsv($output, array("Výpis: aktivity jednotlivých dobrovolníků v programu za dané období"), ";");
```

```
$hlavicka2 = 'číslo dobrovolníka; jméno ; příjmení ; název programu ; číslo aktivity;  
popis aktivity ;aktivita datum ;počet osob; počet hodin ; hodnota (Kč)';
```

```
fputcsv($output,explode(';', $hlavicka2),";");
```

```
//dotaz na databázi
```

```
$data = json_decode($data, true);  
{  
    foreach($data as $d)  
    {  
        foreach ($d as $d2)  
        {  
            if ($d2['id_pracovnik']!=1)  
            {  
                $cena=str_replace(".", "", $d2['cena']);  
  
                fputcsv($output, array($d2['id_pracovnik'], $d2['prijmeni'], $d2['jmeno'],  
$d2['nazevprojektu'], $d2['id'], $d2['popis'], date('d.m.Y', strtotime($d2['datum'])),  
$d2['pocet_osob'], $d2['pocet_hodin'], $cena),";");  
  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
?>
```

5 Nastavení delete a update v kaskádě

Tabulka autori

	#	Name	Type	Collation
☐	1	id_autor 	varchar(4)	utf8_czech_ci
☐	2	jmeno	varchar(50)	utf8_czech_ci
☐	3	prijmeni	varchar(50)	utf8_czech_ci

tabulka knihy

sloupec autor je cizí klíč. Ukazuje nám, jaký autor napsal jakou knihu

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐	1	id 	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
☐	2	nazev	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Yes	NULL		
☐	3	autor 	varchar(4)	utf8_czech_ci		Yes	NULL		
☐	4	zanr	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Yes	NULL		

Nejprve nastavit sloupec autor jako klíč (index)



☐ 3 **autor**  varchar(4) utf8_czech_ci

Kliknout na Relation view



Nastavit podle vzoru

primárního klíče (id_autor) v nadřazené tabulce autori

Foreign key constraints	
Actions	Constraint properties
FK_knihy_autori	
ON DELETE	CASCADE
ON UPDATE	CASCADE

Column	Foreign key constraint (INNODB)	
Database	Table	Column
smrcka	autori	id_autor

+ Add column

+ Add constraint

Preview SQL Save

nyní

Update v kaskádě – při změně primárního klíče (id_autor) v nadřazené tabulce autori se změní cizí klíč u všech položek tabulky knihy.

Delete v kaskádě – při smazání primárního klíče (id_autor) v nadřazené tabulce autori se vymažou všechny řádky v tabulce knihy, kde cizí klíč odpovídá primárnímu klíči v tabulce autori.

6 Zabezpečení souboru hlavičkou

<?

```
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])) &&
$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == 'uzivatel' && $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] == 'heslo') {
// vse v poradku

    echo 'Prihlaseni probehlo uspesne.';
}

else { // chyba prihlaseni

    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');

    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Login"');

    echo 'Chyba prihlaseni - zadejte platne uzivatelske jmeno a heslo!';

    exit;
}

?>
```