

## Obsah

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Potvrzení mazání v a href.....                      | 2  |
| 2   | Nastavení delete a update v kaskádě.....            | 2  |
| 3   | Zabezpečení souboru hlavičkou.....                  | 3  |
| 4   | Čtení a zápis do souboru.....                       | 4  |
| 5   | Čtení a zápis do textových souborů.....             | 4  |
| 5.1 | Další funkce pro práci se soubory.....              | 7  |
| 5.2 | Čtení obsahu souboru.....                           | 9  |
| 5.3 | Praktický příklad - počítadlo.....                  | 9  |
| 6   | Cookies.....                                        | 10 |
| 7   | Datum a čas.....                                    | 11 |
| 8   | Menu hamburger.....                                 | 11 |
| 9   | Export to csv.....                                  | 12 |
| 10  | PHP Open File - fopen().....                        | 13 |
| 11  | File Upload.....                                    | 13 |
| 12  | PHP Cookies.....                                    | 15 |
| 13  | Vytvářejte soubory cookie pomocí PHP.....           | 15 |
| 14  | PHP vytvoří/načte soubor cookie.....                | 15 |
| 15  | Zkontrolujte, zda jsou povoleny soubory cookie..... | 16 |
| 16  | Sešny.....                                          | 16 |
| 17  | Spusťte relaci PHP.....                             | 16 |
| 18  | Získejte hodnoty proměnných relace PHP.....         | 17 |
| 19  | Upravte proměnnou relace PHP.....                   | 18 |
| 20  | Zničte relaci PHP.....                              | 18 |
| 21  | PHP filtry.....                                     | 19 |
| 22  | PHP and JSON.....                                   | 19 |

## 1 Potvrzení mazání v a href

```
<a href="index.php?smazat=true&id="+<?php $id ?>+" onclick="return confirm('Přejete si smazat?');">Delete</a>
```

## 2 Nastavení delete a update v kaskádě

Tabulka autori

|                          | # | Name            | Type        | Collation     |
|--------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | <b>id_autor</b> | varchar(4)  | utf8_czech_ci |
| <input type="checkbox"/> | 2 | <b>jmeno</b>    | varchar(50) | utf8_czech_ci |
| <input type="checkbox"/> | 3 | <b>prijmeni</b> | varchar(50) | utf8_czech_ci |

tabulka knihy

sloupec autor je cizí klíč. Ukazuje nám, jaký autor napsal jakou knihu

|                          | # | Name         | Type         | Collation       | Attributes | Null | Default | Comments | Extra          |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|------------|------|---------|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | <b>id</b>    | int(11)      |                 |            | No   | None    |          | AUTO_INCREMENT |
| <input type="checkbox"/> | 2 | <b>nazev</b> | varchar(255) | utf8_unicode_ci |            | Yes  | NULL    |          |                |
| <input type="checkbox"/> | 3 | <b>autor</b> | varchar(4)   | utf8_czech_ci   |            | Yes  | NULL    |          |                |
| <input type="checkbox"/> | 4 | <b>zanr</b>  | varchar(255) | utf8_unicode_ci |            | Yes  | NULL    |          |                |

Nejprve nastavit sloupec autor jako klíč (index)



☐ 3 **autor** varchar(4) utf8\_czech\_ci

Kliknout na Relation view



**Relation view**

Nastavit podle vzoru

primárního klíče (id\_autor) v nadřazené tabulce autori

| Foreign key constraints |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Actions                 | Constraint properties |
| FK_knihy_autori         | autor                 |
| ON DELETE               | CASCADE               |
| ON UPDATE               | CASCADE               |

+ Add column

+ Add constraint

Database: smrcka Table: autori Column: id\_autor

Preview SQL Save

nyní

Update v kaskádě – při změně primárního klíče (id\_autor) v nadřazené tabulce autori se změní cizí klíč u všech položek tabulky knihy.

Delete v kaskádě – při smazání primárního klíče (id\_autor) v nadřazené tabulce autori se vymažou všechny řádky v tabulce knihy, kde cizí klíč odpovídá primárnímu klíči v tabulce autori.

### 3 Zabezpečení souboru hlavičkou

<?

```
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])) &&
```

```
$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == 'uzivatel' && $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] ==  
'heslo') { // vse v poradku
```

```
    echo 'Prihlaseni probehlo uspesne.';
```

```
}
```

```
else { // chyba prihlaseni
```

```
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
```

```
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Login"');
```

```
    echo 'Chyba prihlaseni - zadejte platne uzivatelske jmeno a heslo!';
```

```
    exit;
```

```
}
```

?>

zdroj [www.w3schools.com](http://www.w3schools.com)

## 4 Čtení a zápis do souboru

[https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo\\_file\\_readfile](https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_readfile)

`readfile()` Funkce čte soubor a zapíše jej do výstupního zásobníku.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo readfile("webdictionary.txt");
?>

</body>
</html>
```

## 5 Čtení a zápis do textových souborů

Lepší způsob otevírání souborů je s touto **fopen()** funkcí. Tato funkce vám poskytuje více možností než tato `readfile()` funkce.

**Fopen** – vytvoření nového souboru, případně čtení obsahu již existujícího

`fopen (název souboru, mode [,použit_include_path ])`

### mode

r otevíře soubor pouze pro čtení

r+ otevíře soubor pro **zápis i čtení** a **ukazatel** přemístí na začátek souboru, soubor již **musí existovat**

w otevíře soubor pro **zápis** nových dat a jeho **původní obsah zruší**. Pokud soubor daného jména dosud **neexistoval**, funkce jej **vytvoří**. Toto se používá k vytváření nových souborů.

w+ stejné jako u w. Soubor **lze také číst**.

a otevře soubor pro **zápis nových dat** a umístí ukazatel na **konec souboru**. Nová data budou připojena ke starým. pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen.

a+ stejné jako u a. Soubor lze **také číst**.

File\_Exists - prověřuje, zda soubor zadaného jména existuje.

```
if (file_exist("soubor.dat"));
```

**FClosed**atový soubor uzavře a ukončí možnost s ním pracovat.

```
$soubor = FOpen("text.dat","r");
```

```
FClose($soubor);
```

**FGetS** – čte jeden řádek textu ze souboru. Po načtení se posune na další řádek.

```
$txt = FGetS("text.dat");
```

```
<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
echo fgets($myfile);
fclose($myfile);
?>
```

[https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo\\_file\\_fgets](https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fgets)

**fread(soubor, data)** Funkce čte z otevřeného souboru.

parametr data určuje maximální počet bajtů ke čtení

Pro načtení celého souboru:

```
fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
```

[https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo\\_file\\_fopen](https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fopen)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>
```

**feof ()** Kontrola konce souboru PHP

```
<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
// Output one line until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
    echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>
```

[https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo\\_file\\_feof](https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_feof)

**FGetC** – čte jeden znak textu ze souboru

Po volání fgets() funkce se ukazatel souboru přesune na další znak

```
$txt = FGetC("text.dat");
```

Příklad čte znak po znaku do konce souboru

```
<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
// Output one character until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
```

```
    echo fgetc($myfile);  
}  
fclose($myfile);  
?>
```

[https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo\\_file\\_fgetc](https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fgetc)

**fwrite(soubor, \$data)** - funkce se používá k zápisu do souboru.

```
<?php  
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open  
file!");  
$txt = "John Doe\n";  
fwrite($myfile, $txt);  
$txt = "Jane Doe\n";  
fwrite($myfile, $txt);  
fclose($myfile);  
?>
```

[https://www.w3schools.com/php/php\\_file\\_create.asp](https://www.w3schools.com/php/php_file_create.asp)

**FPutS** zapíše řetězec do otevřeného souboru (stejně FWrite).

```
FPutS($jmeno_souboru,"ahoj");
```

## 5.1 Další funkce pro práci se soubory

**Copy** - zkopírování souboru

```
Copy(zdroj, cíl)
```

**Rename** – změna názvu souboru

```
Rename(staré_jméno, nové_jméno);
```

**UnLink** – smaže soubor z disku

```
UnLink("text.dat")
```

**FileSize** – velikost souboru v bajtech

```
FileSize("text.dat")
```

**FileCTime** – čas vytvoření souboru (potřeba upravit funkcí date).

```
$cas=FileCTime ("text.dat")
```

```
echo date("d.m.y",$cas);
```

**FileMTime** – čas poslední modifikace souboru (potřeba upravit funkcí date).

```
$cas=FileMTime ("text.dat")
```

```
echo date("d.m.y",$cas);
```

**ChDir** – nastavení aktuálního adresáře

```
ChDir(adresář);
```

**ChMod** – změna přístupových práv k souboru

```
ChMod("text.dat",0755);
```

**File** – načtení celého souboru do pole. Každý prvek pole obsahuje jednu řádku.

```
$pole=File("text.txt",cesta);
```

**FileGroup** – zjištění skupiny uživatelů souboru

```
FileGroup(("text.dat");
```

**FileOwner** – zjištění vlastníka souboru

```
FileOwner("text.dat");
```

**FilePerms** - zjištění přístupových práv k souboru

```
FilePerms("text.dat");
```

**FileType** – zjištění typu souboru

```
FileType("text.dat");
```

**FSeek** – nastavení aktuální pozice v souboru

```
FSeek(soubor, pozice);
```

**FTell** – aktuální pozice v souboru

**Rewind** – nastavení aktuální pozice souboru na jeho začátek

**RewindDir** – přesun na první položku otevřeného adresáře.

**Rmdir** – odstranění adresáře

**Touch** – nastavení času poslední modifikace souboru

**UMask** – nastavení masky přístupových práv pro nově vytvářené soubory.

**Dir** – pseudotřída pro práci s adresáři

**Is\_Dir** – zjištění, zda dané jméno je adresář.

**Is\_File** – zjištění, zda dané jméno je normální soubor

**Is\_Readable** - zjištění, zda soubor lze číst

**Is\_Writeable** - zjištění, zda do souboru lze zapisovat

**Mkdir** – vytvoření adresáře

**OpenDir** – otevření adresáře

**ReadDir** – přečte název jednoho souboru z adresáře

**Příklady:**

zdroj [www.w3schools.com](http://www.w3schools.com)

## 5.2 Čtení obsahu souboru

[https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo\\_file\\_fopen](https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fopen)

## 5.3 Praktický příklad - počítadlo

```
<?php
```

```
$pocitadlo = fopen("pocitadlo.dat", "a+");
```

```
$poc_nav = fread($pocitadlo, 10);
```

```
fclose($pocitadlo);
```

```
$pocitadlo = fopen("pocitadlo.dat", "w+");
```

```
$poc_nav = $poc_nav + 1;
```

```
fwrite($pocitadlo, $poc_nav);
```

```
fclose($pocitadlo);
```

```
echo "<h2>Moje počítadlo</h2>";

echo "Počet návštěv je: $poc_nav";

?>
```

## 6 Cookies

[https://www.w3schools.com/php/php\\_cookies.asp](https://www.w3schools.com/php/php_cookies.asp)

```
<!DOCTYPE html>
<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "John Doe";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() +
(86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
    echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
} else {
    echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
    echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

<p><strong>Note:</strong> You might have to reload the page to
see the value of the cookie.</p>

</body>
</html>
```

[https://www.w3schools.com/php/php\\_exceptions.asp](https://www.w3schools.com/php/php_exceptions.asp)

```
<?php
function divide($dividend, $divisor) {
    if($divisor == 0) {
        throw new Exception("Division by zero");
    }
    return $dividend / $divisor;
}

try {
    echo divide(5, 0);
} catch(Exception $e) {
    echo "Unable to divide.";
}
?>
```

## 7 Datum a čas

### Aktuální datum a čas

now()

toto lze vložit i do databáze

2020-12-14 8:22

### Přechzení datumu

```
$datum=date("j.m.Y H:i:s", strtotime($radek['datum']));
```

14.12.2020 8:22

## 8 Menu hamburger

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/js/
bootstrap.min.js"></script>
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/
css/bootstrap.min.css">
```

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-static-top" role="navigation">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="navbar-header">
```

```
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1">
```

```
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
```

```

<ul class="nav navbar-nav">
    <li><a href="index.php">Home</a></li>
    <li><a href="about.php">About</a></li>
    <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li>
    <li><a href="#">Blog</a></li>
    <li><a href="contact.php">Contact</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

## 9 Export to csv

```

<?php
// output headers so that the file is downloaded rather than displayed
header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: attachment; filename=data.csv');

// create a file pointer connected to the output stream
$output = fopen('php://output', 'w');

// output the column headings
fputcsv($output, array('Column 1', 'Column 2', 'Column 3'));

// fetch the data
mysql_connect('localhost', 'username', 'password');
mysql_select_db('database');
$rows = mysql_query('SELECT field1,field2,field3 FROM table');

```

```
// loop over the rows, outputting them

while ($row = mysql_fetch_assoc($rows)) fputcsv($output, $row);

?>
```

## 10 PHP Open File - fopen()

[https://www.w3schools.com/php/php\\_file\\_open.asp](https://www.w3schools.com/php/php_file_open.asp)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>
```

## 11 File Upload

[https://www.w3schools.com/php/php\\_file\\_upload.asp](https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-
data">
  Select image to upload:
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
  <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
</form>

</body>
</html>
```

- \$target\_dir = "uploads/" - určuje adresář, kam bude soubor umístěn

- \$target\_file určuje cestu k souboru, který má být nahrán
- \$uploadOk=1 se zatím nepoužívá (bude použito později)
- \$imageFileType obsahuje příponu souboru (malá písmena)

```
<?php
$target_dir = "uploads/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]
["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType
= strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION));
// Check if image file is a actual image or fake image
if(isset($_POST["submit"])) {
    $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
    if($check !== false) {
        echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
        $uploadOk = 1;
    } else {
        echo "File is not an image.";
        $uploadOk = 0;
    }
}
?>
```

### Kontrola zda soubor existuje

```
// Check if file already exists
if (file_exists($target_file)) {
    echo "Sorry, file already exists.";
    $uploadOk = 0;
}
```

### Omezit velikost souboru

Pole pro zadání souboru v našem HTML formuláři výše se jmenuje „fileToUpload“.

Nyní chceme zkontrolovat velikost souboru. Pokud je soubor větší než 500 kB, zobrazí se chybová zpráva a \$uploadOk je nastaveno na 0:

```
// Check file size
if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
    echo "Sorry, your file is too large.";
    $uploadOk = 0;
}
```

### Omezit typ souboru

Níže uvedený kód umožňuje uživatelům nahrávat pouze soubory JPG, JPEG, PNG a GIF. Všechny ostatní typy souborů zobrazí chybovou zprávu před nastavením \$uploadOk na 0:

```
// Allow certain file formats
if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" &&
$imageFileType != "jpeg"
&& $imageFileType != "gif" ) {
    echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
    $uploadOk = 0;
}
```

## 12 PHP Cookies

K identifikaci uživatele se často používá cookie. Cookie je malý soubor, který server vloží do počítače uživatele. Pokaždé, když stejný počítač požádá o stránku s prohlížečem, odešle také cookie. Pomocí PHP můžete vytvářet i získávat hodnoty souborů cookie.

---

## 13 Vytvářejte soubory cookie pomocí PHP

Pomocí `setcookie()` funkce se vytvoří soubor cookie .

### Syntaxe

```
setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);
```

Je vyžadován pouze parametr *name* . Všechny ostatní parametry jsou volitelné.

---

## 14 PHP vytvoří/načte soubor cookie

Následující příklad vytvoří soubor cookie s názvem „user“ s hodnotou „John Doe“. Platnost cookie vyprší po 30 dnech (86400 \* 30). „/“ znamená, že soubor cookie je dostupný na celé webové stránce (v opačném případě vyberte adresář, který preferujete).

Poté načteme hodnotu cookie „user“ (pomocí globální proměnné `$_COOKIE`). `isset()` Funkci také používáme ke zjištění, zda je soubor cookie nastaven:

### Příklad

```
<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "John Doe";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() +
(86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
    echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
```

```

} else {
    echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
    echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

</body>
</html>

```

## 15 Zkontrolujte, zda jsou povoleny soubory cookie

Následující příklad vytvoří malý skript, který zkontroluje, zda jsou povoleny soubory cookie. Nejprve zkuste pomocí `setcookie()` funkce vytvořit testovací cookie a poté spočítejte proměnnou pole `$_COOKIE`:

### Příklad

```

<?php
setcookie("test_cookie", "test", time() + 3600, '/');
?>
<html>
<body>

<?php
if(count($_COOKIE) > 0) {
    echo "Cookies are enabled.";
} else {
    echo "Cookies are disabled.";
}
?>

</body>
</html>

```

## 16 Sešny

[https://www.w3schools.com/php/php\\_sessions.asp](https://www.w3schools.com/php/php_sessions.asp)

## 17 Spust'te relaci PHP

S funkcí je zahájena relace `session_start()`.

Proměnné relace se nastavují pomocí globální proměnné PHP: `$_SESSION`.

Nyní vytvoříme novou stránku s názvem "demo\_session1.php". Na této stránce zahájíme novou relaci PHP a nastavíme některé proměnné relace:

Příklad

```

<?php
// Start the session

```

```

session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Set session variables
$_SESSION["favcolor"] = "green";
$_SESSION["favanimal"] = "cat";
echo "Session variables are set.";
?>

</body>
</html>

```

## 18 Získejte hodnoty proměnných relace PHP

Dále vytvoříme další stránku s názvem "demo\_session2.php". Z této stránky získáme přístup k informacím o relaci, které jsme nastavili na první stránce ("demo\_session1.php").

Všimněte si, že proměnné relace nejsou předávány jednotlivě každé nové stránce, ale jsou získávány z relace, kterou otevíráme na začátku každé stránky ( `session_start()` ).

Všimněte si také, že všechny hodnoty proměnných relace jsou uloženy v globální proměnné `$_SESSION`:

### Příklad

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Echo session variables that were set on previous page
echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . "<br>";
echo "Favorite animal is " . $_SESSION["favanimal"] . ".";
?>

</body>
</html>

```

Dalším způsobem, jak zobrazit všechny hodnoty proměnných relace pro relaci uživatele, je spustit následující kód:

### Příklad

```

<?php
session_start();

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print_r($_SESSION);
?>

</body>
</html>

```

Jak to funguje? Jak to ví, že jsem to já?

Většina relací nastavuje uživatelský klíč na počítači uživatele, který vypadá asi takto: 765487cf34ert8dede5a562e4f3a7e12. Poté, když je relace otevřena na jiné stránce, prohledá počítač a vyhledá uživatelský klíč. Pokud existuje shoda, přistoupí k této relaci, pokud ne, zahájí novou relaci.

## 19 Upravte proměnnou relace PHP

Chcete-li změnit proměnnou relace, stačí ji přepsat:

### Příklad

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// to change a session variable, just overwrite it
$_SESSION["favcolor"] = "yellow";
print_r($_SESSION);
?>

</body>
</html>

```

## 20 Zničte relaci PHP

Chcete-li odstranit všechny globální proměnné relace a zničit relaci, použijte `session_unset()` a `session_destroy()`:

### Příklad

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>

```

```
<html>
<body>

<?php
// remove all session variables
session_unset();

// destroy the session
session_destroy();
?>

</body>
</html>
```

## 21 PHP filtry

[https://www.w3schools.com/php/php\\_filter.asp](https://www.w3schools.com/php/php_filter.asp)

## 22 PHP and JSON

[https://www.w3schools.com/php/php\\_json.asp](https://www.w3schools.com/php/php_json.asp)

## 23 PHP Exceptions

[https://www.w3schools.com/php/php\\_exceptions.asp](https://www.w3schools.com/php/php_exceptions.asp)

```
<?php
function divide($dividend, $divisor) {
    if($divisor == 0) {
        throw new Exception("Division by zero");
    }
    return $dividend / $divisor;
}

try {
    echo divide(5, 0);
} catch(Exception $e) {
    echo "Unable to divide.";
}
?>
```