

Obsah

1	Potvrzení mazání v a href.....	2
2	Nastavení delete a update v kaskádě.....	2
3	Zabezpečení souboru hlavičkou.....	3
4	Čtení a zápis do souboru.....	4
5	Čtení a zápis do textových souborů.....	4
5.1	Další funkce pro práci se soubory.....	7
5.2	Čtení obsahu souboru.....	9
5.3	Praktický příklad - počítadlo.....	9
6	Cookies.....	10
7	Datum a čas.....	11
8	Menu hamburger.....	11
9	Export to csv.....	12
10	PHP Open File - fopen().....	13
11	File Upload.....	13
12	PHP Cookies.....	15
13	Vytvářejte soubory cookie pomocí PHP.....	15
14	PHP vytvoří/načte soubor cookie.....	15
15	Zkontrolujte, zda jsou povoleny soubory cookie.....	16
16	Sešny.....	16
17	Spusťte relaci PHP.....	16
18	Získejte hodnoty proměnných relace PHP.....	17
19	Upravte proměnnou relace PHP.....	18
20	Zničte relaci PHP.....	18
21	PHP filtry.....	19
22	PHP and JSON.....	19

1 Potvrzení mazání v a href

```
<a href="index.php?smazat=true&id="+<?php $id ?>+" onclick="return confirm('Přejete si smazat?');">Delete</a>
```

2 Nastavení delete a update v kaskádě

Tabulka autori

	#	Name	Type	Collation
☐	1	id_autor	varchar(4)	utf8_czech_ci
☐	2	jmeno	varchar(50)	utf8_czech_ci
☐	3	prijmeni	varchar(50)	utf8_czech_ci

tabulka knihy

sloupec autor je cizí klíč. Ukazuje nám, jaký autor napsal jakou knihu

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
☐	1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
☐	2	nazev	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Yes	NULL		
☐	3	autor	varchar(4)	utf8_czech_ci		Yes	NULL		
☐	4	zanr	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Yes	NULL		

Nejprve nastavit sloupec autor jako klíč (index)



☐ 3 **autor** varchar(4) utf8_czech_ci

Kliknout na Relation view



Relation view

Nastavit podle vzoru

primárního klíče (id_autor) v nadřazené tabulce autori

Foreign key constraints	
Actions	Constraint properties
	FK_knihy_autori
ON DELETE	CASCADE
ON UPDATE	CASCADE

Foreign key constraint (INNODB)		
Database	Table	Column
smrcka	autori	id_autor

+ Add column

+ Add constraint

Preview SQL Save

nyní

Update v kaskádě – při změně primárního klíče (id_autor) v nadřazené tabulce autori se změní cizí klíč u všech položek tabulky knihy.

Delete v kaskádě – při smazání primárního klíče (id_autor) v nadřazené tabulce autori se vymažou všechny řádky v tabulce knihy, kde cizí klíč odpovídá primárnímu klíči v tabulce autori.

3 Zabezpečení souboru hlavičkou

<?

```
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) && isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])) &&
```

```
$_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == 'uzivatel' && $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] ==  
'heslo') { // vse v poradku
```

```
    echo 'Prihlaseni probehlo uspesne.';
```

```
}
```

```
else { // chyba prihlaseni
```

```
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
```

```
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Login"');
```

```
    echo 'Chyba prihlaseni - zadejte platne uzivatelske jmeno a heslo!';
```

```
    exit;
```

```
}
```

?>

zdroj www.w3schools.com

4 Čtení a zápis do souboru

https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_readfile

`readfile()` Funkce čte soubor a zapíše jej do výstupního zásobníku.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo readfile("webdictionary.txt");
?>

</body>
</html>
```

5 Čtení a zápis do textových souborů

Lepší způsob otevírání souborů je s touto **fopen()** funkcí. Tato funkce vám poskytuje více možností než tato `readfile()` funkce.

Fopen – vytvoření nového souboru, případně čtení obsahu již existujícího

`fopen (název souboru, mode [,použit_include_path ])`

mode

r otevíře soubor pouze pro čtení

r+ otevíře soubor pro **zápis i čtení** a **ukazatel** přemístí na začátek souboru, soubor již **musí existovat**

w otevíře soubor pro **zápis** nových dat a jeho **původní obsah zruší**. Pokud soubor daného jména dosud **neexistoval**, funkce jej **vytvoří**. Toto se používá k vytváření nových souborů.

w+ stejné jako u w. Soubor **lze také číst**.

a otevře soubor pro **zápis nových dat** a umístí ukazatel na **konec souboru**. Nová data budou připojena ke starým. pokud soubor daného jména neexistuje, bude vytvořen.

a+ stejné jako u a. Soubor lze **také číst**.

File_Exists - prověřuje, zda soubor zadaného jména existuje.

```
if (file_exist("soubor.dat"));
```

FClosedatový soubor uzavře a ukončí možnost s ním pracovat.

```
$soubor = FOpen("text.dat","r");
```

```
FClose($soubor);
```

FGetS – čte jeden řádek textu ze souboru. Po načtení se posune na další řádek.

```
$txt = FGetS("text.dat");
```

```
<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
echo fgets($myfile);
fclose($myfile);
?>
```

https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fgets

fread(soubor, data) Funkce čte z otevřeného souboru.

parametr data určuje maximální počet bajtů ke čtení

Pro načtení celého souboru:

```
fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
```

https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fopen

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>
```

feof () Kontrola konce souboru PHP

```
<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
// Output one line until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
    echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>
```

https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_feof

FGetC – čte jeden znak textu ze souboru

Po volání fgets() funkce se ukazatel souboru přesune na další znak

```
$txt = FGetC("text.dat");
```

Příklad čte znak po znaku do konce souboru

```
<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
// Output one character until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
```

```
    echo fgetc($myfile);  
}  
fclose($myfile);  
?>
```

https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fgetc

fwrite(soubor, \$data) - funkce se používá k zápisu do souboru.

```
<?php  
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("Unable to open  
file!");  
$txt = "John Doe\n";  
fwrite($myfile, $txt);  
$txt = "Jane Doe\n";  
fwrite($myfile, $txt);  
fclose($myfile);  
?>
```

https://www.w3schools.com/php/php_file_create.asp

FPutS zapíše řetězec do otevřeného souboru (stejně FWrite).

```
FPutS($jmeno_souboru,"ahoj");
```

5.1 Další funkce pro práci se soubory

Copy - zkopírování souboru

```
Copy(zdroj, cíl)
```

Rename – změna názvu souboru

```
Rename(staré_jméno, nové_jméno);
```

UnLink – smaže soubor z disku

```
UnLink("text.dat")
```

FileSize – velikost souboru v bajtech

```
FileSize("text.dat")
```

FileCTime – čas vytvoření souboru (potřeba upravit funkcí date).

```
$cas=FileCTime ("text.dat")
```

```
echo date("d.m.y",$cas);
```

FileMTime – čas poslední modifikace souboru (potřeba upravit funkcí date).

```
$cas=FileMTime ("text.dat")
```

```
echo date("d.m.y",$cas);
```

ChDir – nastavení aktuálního adresáře

```
ChDir(adresář);
```

ChMod – změna přístupových práv k souboru

```
ChMod("text.dat",0755);
```

File – načtení celého souboru do pole. Každý prvek pole obsahuje jednu řádku.

```
$pole=File("text.txt",cesta);
```

FileGroup – zjištění skupiny uživatelů souboru

```
FileGroup(("text.dat");
```

FileOwner – zjištění vlastníka souboru

```
FileOwner("text.dat");
```

FilePerms - zjištění přístupových práv k souboru

```
FilePerms("text.dat");
```

FileType – zjištění typu souboru

```
FileType("text.dat");
```

FSeek – nastavení aktuální pozice v souboru

```
FSeek(soubor, pozice);
```

FTell – aktuální pozice v souboru

Rewind – nastavení aktuální pozice souboru na jeho začátek

RewindDir – přesun na první položku otevřeného adresáře.

Rmdir – odstranění adresáře

Touch – nastavení času poslední modifikace souboru

UMask – nastavení masky přístupových práv pro nově vytvářené soubory.

Dir – pseudotřída pro práci s adresáři

Is_Dir – zjištění, zda dané jméno je adresář.

Is_File – zjištění, zda dané jméno je normální soubor

Is_Readable - zjištění, zda soubor lze číst

Is_Writeable - zjištění, zda do souboru lze zapisovat

Mkdir – vytvoření adresáře

OpenDir – otevření adresáře

ReadDir – přečte název jednoho souboru z adresáře

Příklady:

zdroj www.w3schools.com

5.2 Čtení obsahu souboru

https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_file_fopen

5.3 Praktický příklad - počítadlo

```
<?php
```

```
$pocitadlo = fopen("pocitadlo.dat", "a+");
```

```
$poc_nav = fread($pocitadlo, 10);
```

```
fclose($pocitadlo);
```

```
$pocitadlo = fopen("pocitadlo.dat", "w+");
```

```
$poc_nav = $poc_nav + 1;
```

```
fwrite($pocitadlo, $poc_nav);
```

```
fclose($pocitadlo);
```

```
echo "<h2>Moje počítadlo</h2>";

echo "Počet návštěv je: $poc_nav";

?>
```

6 Cookies

https://www.w3schools.com/php/php_cookies.asp

```
<!DOCTYPE html>
<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "John Doe";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() +
(86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
    echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
} else {
    echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
    echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

<p><strong>Note:</strong> You might have to reload the page to
see the value of the cookie.</p>

</body>
</html>
```

https://www.w3schools.com/php/php_exceptions.asp

```
<?php
function divide($dividend, $divisor) {
    if($divisor == 0) {
        throw new Exception("Division by zero");
    }
    return $dividend / $divisor;
}

try {
    echo divide(5, 0);
} catch(Exception $e) {
    echo "Unable to divide.";
}
?>
```

7 Datum a čas

Aktuální datum a čas

now()

toto lze vložit i do databáze

2020-12-14 8:22

Přechzení datumu

```
$datum=date("j.m.Y H:i:s", strtotime($radek['datum']));
```

14.12.2020 8:22

8 Menu hamburger

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/js/
bootstrap.min.js"></script>
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/
css/bootstrap.min.css">
```

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-static-top" role="navigation">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="navbar-header">
```

```
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1">
```

```
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
```

```
<ul class="nav navbar-nav">

    <li><a href="index.php">Home</a></li>

    <li><a href="about.php">About</a></li>

    <li><a href="#portfolio">Portfolio</a></li>

    <li><a href="#">Blog</a></li>

    <li><a href="contact.php">Contact</a></li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>
```

9 Export to csv

```
<?php

// output headers so that the file is downloaded rather than displayed
header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: attachment; filename=data.csv');

// create a file pointer connected to the output stream
$output = fopen('php://output', 'w');

// output the column headings
fputcsv($output, array('Column 1', 'Column 2', 'Column 3'));

// fetch the data
mysql_connect('localhost', 'username', 'password');
mysql_select_db('database');
$rows = mysql_query('SELECT field1,field2,field3 FROM table');
```

```
// loop over the rows, outputting them

while ($row = mysql_fetch_assoc($rows)) fputcsv($output, $row);

?>
```

10 PHP Open File - fopen()

https://www.w3schools.com/php/php_file_open.asp

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open
file!");
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>
```

11 File Upload

https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-
data">
  Select image to upload:
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
  <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
</form>

</body>
</html>
```

- \$target_dir = "uploads/" - určuje adresář, kam bude soubor umístěn

- \$target_file určuje cestu k souboru, který má být nahrán
- \$uploadOk=1 se zatím nepoužívá (bude použito později)
- \$imageFileType obsahuje příponu souboru (malá písmena)

```
<?php
$target_dir = "uploads/";
$target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]
["name"]);
$uploadOk = 1;
$imageFileType
= strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION));
// Check if image file is a actual image or fake image
if(isset($_POST["submit"])) {
    $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
    if($check !== false) {
        echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
        $uploadOk = 1;
    } else {
        echo "File is not an image.";
        $uploadOk = 0;
    }
}
?>
```

Kontrola zda soubor existuje

```
// Check if file already exists
if (file_exists($target_file)) {
    echo "Sorry, file already exists.";
    $uploadOk = 0;
}
```

Omezit velikost souboru

Pole pro zadání souboru v našem HTML formuláři výše se jmenuje „fileToUpload“.

Nyní chceme zkontrolovat velikost souboru. Pokud je soubor větší než 500 kB, zobrazí se chybová zpráva a \$uploadOk je nastaveno na 0:

```
// Check file size
if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
    echo "Sorry, your file is too large.";
    $uploadOk = 0;
}
```

Omezit typ souboru

Níže uvedený kód umožňuje uživatelům nahrávat pouze soubory JPG, JPEG, PNG a GIF. Všechny ostatní typy souborů zobrazí chybovou zprávu před nastavením \$uploadOk na 0:

```
// Allow certain file formats
if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" &&
$imageFileType != "jpeg"
&& $imageFileType != "gif" ) {
    echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
    $uploadOk = 0;
}
```

12 PHP Cookies

K identifikaci uživatele se často používá cookie. Cookie je malý soubor, který server vloží do počítače uživatele. Pokaždé, když stejný počítač požádá o stránku s prohlížečem, odešle také cookie. Pomocí PHP můžete vytvářet i získávat hodnoty souborů cookie.

13 Vytvářejte soubory cookie pomocí PHP

Pomocí `setcookie()` funkce se vytvoří soubor cookie .

Syntaxe

```
setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);
```

Je vyžadován pouze parametr *name* . Všechny ostatní parametry jsou volitelné.

14 PHP vytvoří/načte soubor cookie

Následující příklad vytvoří soubor cookie s názvem „user“ s hodnotou „John Doe“. Platnost cookie vyprší po 30 dnech (86400 * 30). „/“ znamená, že soubor cookie je dostupný na celé webové stránce (v opačném případě vyberte adresář, který preferujete).

Poté načteme hodnotu cookie „user“ (pomocí globální proměnné `$_COOKIE`). `isset()` Funkci také používáme ke zjištění, zda je soubor cookie nastaven:

Příklad

```
<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "John Doe";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() +
(86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
    echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
```

```

} else {
    echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
    echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

</body>
</html>

```

15 Zkontrolujte, zda jsou povoleny soubory cookie

Následující příklad vytvoří malý skript, který zkontroluje, zda jsou povoleny soubory cookie. Nejprve zkuste pomocí `setcookie()` funkce vytvořit testovací cookie a poté spočítejte proměnnou pole `$_COOKIE`:

Příklad

```

<?php
setcookie("test_cookie", "test", time() + 3600, '/');
?>
<html>
<body>

<?php
if(count($_COOKIE) > 0) {
    echo "Cookies are enabled.";
} else {
    echo "Cookies are disabled.";
}
?>

</body>
</html>

```

16 Sešny

https://www.w3schools.com/php/php_sessions.asp

17 Spust'te relaci PHP

S funkcí je zahájena relace `session_start()`.

Proměnné relace se nastavují pomocí globální proměnné PHP: `$_SESSION`.

Nyní vytvoříme novou stránku s názvem "demo_session1.php". Na této stránce zahájíme novou relaci PHP a nastavíme některé proměnné relace:

Příklad

```

<?php
// Start the session

```



```

session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Set session variables
$_SESSION["favcolor"] = "green";
$_SESSION["favanimal"] = "cat";
echo "Session variables are set.";
?>

</body>
</html>

```

18 Získejte hodnoty proměnných relace PHP

Dále vytvoříme další stránku s názvem "demo_session2.php". Z této stránky získáme přístup k informacím o relaci, které jsme nastavili na první stránce ("demo_session1.php").

Všimněte si, že proměnné relace nejsou předávány jednotlivě každé nové stránce, ale jsou získávány z relace, kterou otevíráme na začátku každé stránky (`session_start()`).

Všimněte si také, že všechny hodnoty proměnných relace jsou uloženy v globální proměnné `$_SESSION`:

Příklad

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Echo session variables that were set on previous page
echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . "<br>";
echo "Favorite animal is " . $_SESSION["favanimal"] . ".";
?>

</body>
</html>

```

Dalším způsobem, jak zobrazit všechny hodnoty proměnných relace pro relaci uživatele, je spustit následující kód:

Příklad

```

<?php
session_start();

```

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print_r($_SESSION);
?>

</body>
</html>

```

Jak to funguje? Jak to ví, že jsem to já?

Většina relací nastavuje uživatelský klíč na počítači uživatele, který vypadá asi takto: 765487cf34ert8dede5a562e4f3a7e12. Poté, když je relace otevřena na jiné stránce, prohledá počítač a vyhledá uživatelský klíč. Pokud existuje shoda, přistoupí k této relaci, pokud ne, zahájí novou relaci.

19 Upravte proměnnou relace PHP

Chcete-li změnit proměnnou relace, stačí ji přepsat:

Příklad

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// to change a session variable, just overwrite it
$_SESSION["favcolor"] = "yellow";
print_r($_SESSION);
?>

</body>
</html>

```

20 Zničte relaci PHP

Chcete-li odstranit všechny globální proměnné relace a zničit relaci, použijte `session_unset()` a `session_destroy()`:

Příklad

```

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>

```

```
<html>
<body>

<?php
// remove all session variables
session_unset();

// destroy the session
session_destroy();
?>

</body>
</html>
```

21 PHP filtry

https://www.w3schools.com/php/php_filter.asp

22 PHP and JSON

https://www.w3schools.com/php/php_json.asp

23 PHP Exceptions

https://www.w3schools.com/php/php_exceptions.asp

```
<?php
function divide($dividend, $divisor) {
    if($divisor == 0) {
        throw new Exception("Division by zero");
    }
    return $dividend / $divisor;
}

try {
    echo divide(5, 0);
} catch(Exception $e) {
    echo "Unable to divide.";
}
?>
```