## BOM RINGKAS DAN POE

### BOM (tanpa harga): jumlah turunan dari port map; tanpa harga (AS-ICT-05)

| Item | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Kabel tembaga horizontal (kategori TBD) | m | 2074,8 |
| Box kabel 305 m (pembulatan, belum termasuk waste) | box | 7 |
| Keystone jack sisi outlet | pcs | 72 |
| Faceplate 1 port | pcs | 24 |
| Faceplate 2 port | pcs | 18 |
| Faceplate 4 port | pcs | 3 |
| Patch panel 24 port | pcs | 4 |
| Patch cord sisi rack (1 per port terpakai, asumsi) | pcs | 72 |
| Patch cord sisi perangkat (1 per port terpakai, asumsi) | pcs | 72 |
| Access switch 48 port PoE (kelas, model TBD) | pcs | 3 |
| Access point (placeholder AS-ICT-01) | pcs | 11 |
| Kamera konsep (opsional) | pcs | 5 |
| Rack 42U (target) | pcs | 2 |
| UPS (rating TBD) | pcs | 1 |

Harga: tidak ada (tidak ada quote bertanggal; tidak diestimasi; AS-ICT-05).

### POE PER SWITCH (BELUM DIVALIDASI)

| Switch | Port | Spare | Worst W | Budget W | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-ACC-01 | 24/48 | 20 | 407 | belum ada | belum divalidasi: datasheet switch belum dipilih |
| SW-ACC-02 | 24/48 | 20 | 0 | belum ada | belum divalidasi: datasheet switch belum dipilih |
| SW-ACC-03 | 24/48 | 20 | 0 | belum ada | belum divalidasi: datasheet switch belum dipilih |

Total PoE worst-case 407 W dari nilai PSE kelas IEEE (AS-ICT-04): belum divalidasi karena datasheet switch belum dipilih.

### TOTAL

| | |
|---|---|
| Outlet / port | 45 / 72 |
| Panjang kabel | 2074,8 m (baris) vs 2074,8 m (port map): COCOK |
| Terpanjang / terpendek | 50,6 / 12,7 m |
| Revisi data | port map P03 / world P03: sama |

KONSEP - BUKAN UNTUK KONSTRUKSI