

Question 7

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

tipe data boolean hanya dapat menyimpan nilai true dan false saja.

Select one:





False

## Question 6

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Konstruktor merupakan pembentuk objek dan juga dapat digunakan untuk inisialisasi nilai atribut saat objek dibentuk

Select one:



True



False

Question 5

Answer saved

Marked out of 1.00

♥ Flag question

operasi equals digunakan untuk membandingkan string satu sama lain dengan mengabaikan bentuk kapital dari karakter.

Select one:



True



False

Question 4 Pilihlah hal yang bukan merupakan aturan penamaan Answer saved identifier Marked out of 1.00 Select one: Flag question Case sensitive. Dimulai dengan huruf atau (\_) atau (\$) Identifier tidak boleh sama dengan keyword/reserved Karakter awal boleh berupa angka Question 3 Kode "Integer.parseInt(x)" digunakan untuk melakukan Answer saved pengubahan tipe data dari tipe String ke tipe integer. Marked out of 1.00 Select one: Flag question True False Question 2 Hanya boleh terdapat sebuah konstruktor pada sebuah Answer saved class Marked out of 1.00 Select one: True False

Question 1

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Untuk mengatur flow dari pengeksekusian program, programmer java dapat menuliskan statement branching

Select one:



