Sprint 10: Backlog Detallado

Perfumería Victoria · Ingeniería de Software 2

Documento de referencia para asignación de tareas.
Incluye contexto, alcance y criterios de aceptación por tarea.

9 épicas · 25 tareas · 53 puntos

Del 17 al 23 de octubre de 2026 (7 días) · Sprint final
Fecha de elaboración: 17/10/2026

Descripción del Sprint 10

Objetivo del sprint: entregar Perfumería Victoria lista para vender. Con pagos reales, el ciclo de compra completo con correos y comprobantes, una producción que no vence ni se duerme, sin riesgos de seguridad abiertos, y con el cliente recibiendo la plataforma con manuales y accesos.

Punto de partida (fin del Sprint 9)

- En producción: catálogo de 30 perfumes, carrito, compra con cuenta y como invitado, seguimiento de pedidos, favoritos, recuperar contraseña, páginas legales, preguntas frecuentes, SEO, panel de administración con pedidos y reportes, y chatbot.
- Calidad: 317 pruebas de backend, 121 de frontend y 97 del chatbot en el CI; 0 errores de lint.
- Seguridad: 0 riesgos críticos y 0 altos abiertos; quedan dos medios (SEC-33 y SEC-50).
- Lo que falta para vender: los pagos todavía son simulados, no hay correos de compra, el sitio usa un dominio de Vercel y la base de datos gratuita vence el 6 de noviembre de 2026.

Prioridades

Prioridad	Significado
CRÍTICA	Sin esto la tienda no puede vender. Se empieza el primer día.
ALTA	Compromiso del sprint y entregables de cierre. Debe terminarse.
MEDIA	Se espera terminar; es lo primero que se recorta si el tiempo no alcanza.
BAJA	Se hace si queda tiempo.

Distribución sugerida

Días	Tareas (ID de Jira sin el prefijo SFTWRKEY-)
Sáb 17 y Dom 18	445 (elegir proveedor y empezar), 425, 421, 453 (cerrar SEC-33 y SEC-50), 457
Lun 19 a Mié 21	445, 446, 447, 448, 449 (pagos y correos), 431, 432, 433, 451, 454, 456
Jue 22	450, 455, 458, 453 (escaneo final e informe), 460, 461
Vie 23	462, 465, 466, 463, 464 (cierre del proyecto)

Reglas de trabajo

- Cada tarea va en su propia rama y entra a main por Pull Request con el CI en verde.
- El nombre del commit o PR incluye el ID de Jira de la tarea (por ejemplo, SFTWRKEY-445).
- Toda tarea que toque pagos, sesión o datos personales agrega o actualiza su fila en la matriz OWASP.
- Las llaves y contraseñas solo van en las variables de entorno de Vercel y Render, nunca en el repositorio ni en el chat del equipo.
- Desde el jueves 22 solo entran correcciones: el viernes es para cerrar, documentar y presentar.

Índice de épicas

Épica 1: SISTEMA DE PAGOS (5 tareas, 9 puntos)
SFTWRKEY-445, SFTWRKEY-446, SFTWRKEY-447, SFTWRKEY-448, SFTWRKEY-449

Épica 2: GESTIÓN DE PEDIDOS (1 tareas, 2 puntos)
SFTWRKEY-421

Épica 3: FUNCIONALIDADES DE TIENDA (4 tareas, 9 puntos)
SFTWRKEY-431, SFTWRKEY-432, SFTWRKEY-433, SFTWRKEY-450

Épica 4: SEGURIDAD (2 tareas, 4 puntos)
SFTWRKEY-451, SFTWRKEY-453

Épica 5: PROTECCIÓN DE RUTAS Y UX (2 tareas, 5 puntos)
SFTWRKEY-454, SFTWRKEY-455

Épica 6: PRUEBAS (2 tareas, 3 puntos)
SFTWRKEY-456, SFTWRKEY-457

Épica 7: FEEDBACK (1 tareas, 2 puntos)
SFTWRKEY-458

Épica 8: LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN (1 tareas, 1 puntos)
SFTWRKEY-425

Épica 9: CIERRE DE PROYECTO (7 tareas, 18 puntos)
SFTWRKEY-460, SFTWRKEY-461, SFTWRKEY-462, SFTWRKEY-465, SFTWRKEY-466, SFTWRKEY-463, SFTWRKEY-464

Anexo: Necesario para la entrega, fuera del tablero

Resumen de tareas

ID	Tarea	Puntos	Prioridad
SFTWRKEY-445	Pasarela de pago NO simulada	3	CRÍTICA
SFTWRKEY-446	Confirmación del pago por webhook, sin cobros duplicados	3	CRÍTICA
SFTWRKEY-447	Correo de confirmación del pedido	1	ALTA
SFTWRKEY-448	Correos de cambio de estado del pedido (enviado, entregado)	1	MEDIA
SFTWRKEY-449	Costo de envío y dirección de entrega guardados en el pedido	1	MEDIA
SFTWRKEY-421	Página de confirmación de compra	2	ALTA
SFTWRKEY-431	Reseñas y calificaciones	2	MEDIA
SFTWRKEY-432	Cupones de descuento	3	MEDIA

ID	Tarea	Puntos	Prioridad
SFTWRKEY-433	Comprobante del pedido en PDF	2	MEDIA
SFTWRKEY-450	"Avísame cuando vuelva" para perfumes agotados	2	BAJA
SFTWRKEY-451	Sesión en una cookie httpOnly en lugar de localStorage	2	MEDIA
SFTWRKEY-453	Escaneo final con OWASP ZAP, auditoría de dependencias, y matriz e informe de seguridad finales	2	ALTA
SFTWRKEY-454	Dominio propio y correo del dominio (MAIL_FROM)	3	MEDIA
SFTWRKEY-455	Analítica de visitas y ventas para el cliente	2	BAJA
SFTWRKEY-456	Pruebas de extremo a extremo (Playwright) de los flujos críticos, en el CI	1	ALTA
SFTWRKEY-457	Optimizar imágenes	2	ALTA
SFTWRKEY-458	Consulta del estado del pedido en el chatbot con el número de pedido	2	BAJA
SFTWRKEY-425	Dividir server.js en routers	1	MEDIA
SFTWRKEY-460	Manual de usuario del comprador y manual del administrador (con capturas)	3	ALTA
SFTWRKEY-461	Documento técnico de entrega (arquitectura, despliegue, variables, qué hacer si algo falla)	3	ALTA
SFTWRKEY-462	Informe final del proyecto	2	ALTA
SFTWRKEY-465	Presentación final del proyecto	3	ALTA
SFTWRKEY-466	Video demo final	3	ALTA
SFTWRKEY-463	Retrospectiva final y LOGT del Sprint 10	2	ALTA
SFTWRKEY-464	Limpieza final del repositorio (README, ramas viejas, staging)	2	MEDIA
	Total	**53**	

ÉPICA 1

SISTEMA DE PAGOS

Pasar de la pasarela simulada a cobros reales y cerrar el ciclo de compra con correos al cliente. Es lo que convierte el proyecto en una tienda que se puede vender.

SFTWRKEY-445: Pasarela de pago NO simulada

CRÍTICA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Sistema de Pagos

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Hoy backend/services/paymentGateway.js simula los cobros con tarjetas de prueba. El cliente va a vender con pagos reales, así que hay que conectar un proveedor real. Lo más seguro es que el número de tarjeta nunca pase por nuestro servidor: se usa el formulario o la página de pago del proveedor y nosotros solo recibimos el resultado.

QUÉ HAY QUE HACER

- Elegir el proveedor con el cliente (en Guatemala: Recurrente o la pasarela de su banco) y crear la cuenta de pruebas.
- Reemplazar chargeCard por el proveedor real, usando su página de pago o su tokenización (no recibir el número de tarjeta en el backend).
- Mantener lo que ya funciona: el total se recalcula en el servidor, el stock se descuenta en una transacción y el pago queda en la tabla payments.
- Llaves del proveedor en variables de entorno de Render (nunca en el repositorio) y documentarlas en .env.example.
- Actualizar la política de privacidad y los términos (el procesador de pagos ya está mencionado).

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/services/paymentGateway.js, backend/server.js (POST /checkout/:userId), backend/commerce.js (/guest-checkout), src/pages/Paymentpage.tsx, src/features/CommerceFeatures.tsx, .env.example, render.yaml

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una compra con la tarjeta de prueba del proveedor queda aprobada y se ve en el panel del proveedor.
- Un pago rechazado muestra el motivo y no crea el pedido.
- En el backend y en los logs nunca aparece el número completo de una tarjeta.
- Las pruebas del checkout siguen pasando, con el proveedor simulado en las pruebas automáticas.

SFTWRKEY-446: Confirmación del pago por webhook, sin cobros duplicados

CRÍTICA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Sistema de Pagos

> **Depende de:** SFTWRKEY-445.

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Con un proveedor real, el resultado del pago puede llegar después de que el cliente cierre la página. El proveedor avisa con un webhook. Si ese aviso se procesa dos veces, o si alguien manda un aviso falso, se podría marcar como pagado un pedido que no lo está.

QUÉ HAY QUE HACER

- Crear el endpoint del webhook y verificar la firma del proveedor en cada aviso; uno sin firma válida responde 401.
- Hacerlo idempotente: guardar el identificador del pago del proveedor como único, para que un aviso repetido no cobre ni descuente stock dos veces.
- Pasar el pedido a pagado solo cuando el proveedor confirma el pago.
- Registrar cada aviso recibido para poder revisarlo si algo falla.
- Agregar la fila correspondiente a la matriz OWASP.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/routes/ (nuevo router de pagos), tabla payments (restricción única), backend/services/paymentGateway.js

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un aviso repetido no crea otro pedido ni descuenta stock otra vez (prueba automática).
- Un aviso con firma inválida responde 401 y no cambia nada.
- Si el cliente cierra la página después de pagar, el pedido igual queda pagado.

SFTWRKEY-447: Correo de confirmación del pedido

ALTA

Puntos: 1 · **Épica en Jira:** Sistema de Pagos

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Después de pagar, el cliente no recibe ningún correo. El backend ya envía correos con Resend para recuperar la contraseña (backend/services/mailer.js), así que se reutiliza.

QUÉ HAY QUE HACER

- Enviar un correo al confirmar el pago, con el número de pedido, los productos, el total y el enlace a Mi cuenta.
- Funciona también para compras como invitado (al correo que dio en el checkout).
- El envío no debe frenar ni hacer fallar la compra: si el correo falla, el pedido queda igual y se registra el error.
- Plantilla con la identidad de Perfumería Victoria.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/services/mailer.js, backend/server.js, backend/commerce.js

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Una compra aprobada genera un correo con los datos correctos.
- Sin RESEND_API_KEY la compra funciona y solo se avisa en el log.

SFTWRKEY-448: Correos de cambio de estado del pedido (enviado, entregado)

MEDIA

Puntos: 1 · **Épica en Jira:** Sistema de Pagos

> **Depende de:** SFTWRKEY-447.

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Cuando el administrador cambia un pedido a enviado o entregado desde el panel, el cliente no se entera si no entra al sitio.

QUÉ HAY QUE HACER

- Enviar un correo cuando el pedido pasa a enviado y cuando pasa a entregado (y si se cancela).
- Reutilizar la plantilla de SFTWRKEY-447.
- No volver a enviar el mismo aviso si el estado no cambió.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/routes/orders.js (PATCH /admin/orders/:id/status), backend/services/mailer.js

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada cambio de estado genera un solo correo al cliente correcto.
- Si el correo falla, el cambio de estado se guarda igual.

SFTWRKEY-449: Costo de envío y dirección de entrega guardados en el pedido

MEDIA

Puntos: 1 · **Épica en Jira:** Sistema de Pagos

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

El formulario de pago pide dirección, pero solo el checkout de invitado la guarda (guest_receipts) y ningún pedido registra cuánto cuesta el envío. El administrador necesita saber a dónde enviar y el cliente cuánto paga en total.

QUÉ HAY QUE HACER

- Definir con el cliente el costo de envío (fijo, por departamento o gratis desde cierto monto).
- Guardar la dirección de entrega y el costo de envío en cada pedido, con sesión y como invitado.
- Mostrar el envío en el carrito, en el pago, en la confirmación y en el detalle del pedido (cliente y admin).
- El costo de envío se calcula en el servidor, nunca se toma del navegador.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/seed.js (columnas nuevas en orders), backend/server.js, backend/commerce.js, src/pages/CartPage.tsx, src/pages/Paymentpage.tsx, src/pages/UserPage.tsx, src/pages/AdminOrdersPage.tsx

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El total cobrado incluye el envío y coincide en todas las pantallas.
- El administrador ve la dirección de entrega en el detalle del pedido.

ÉPICA 2

GESTIÓN DE PEDIDOS

Cerrar la experiencia después de pagar.

SFTWRKEY-421: Página de confirmación de compra

ALTA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Gestión de pedidos

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Viene del Sprint 9. Hoy la confirmación se muestra dentro de la página de pago y se pierde al recargar. Una página propia permite compartir el número de pedido y es el destino natural al volver de la pasarela real (SFTWRKEY-445).

QUÉ HAY QUE HACER

- Crear la ruta /pedido-confirmado/:id con el número de pedido, los productos, el envío, el total y el estado.
- Llegar ahí después de un pago aprobado, con sesión y como invitado.
- Un cliente solo puede ver la confirmación de sus propios pedidos.
- Botones a Mi cuenta y a seguir comprando; noindex con PageMeta.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

src/pages/ (página nueva), src/app/App.tsx, src/pages/Paymentpage.tsx, src/features/CommerceFeatures.tsx

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Recargar la página no vuelve a cobrar ni crea otro pedido.
- Un usuario no puede ver la confirmación de otro cambiando el número en la URL.

ÉPICA 3

FUNCIONALIDADES DE TIENDA

Lo que hace que el cliente vuelva y compre más: opiniones, descuentos, comprobantes y avisos de existencias.

SFTWRKEY-431: Reseñas y calificaciones

MEDIA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Funcionalidades

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Las opiniones de otros compradores dan confianza y ayudan a elegir un perfume que no se puede oler en línea.

QUÉ HAY QUE HACER

- Solo un cliente que compró el perfume (pedido entregado) puede calificarlo de 1 a 5 y dejar un comentario; una reseña por pedido.
- Mostrar el promedio y la cantidad en la tarjeta y en la ficha del perfume.
- El administrador puede ocultar reseñas desde el panel.
- Los comentarios se muestran como texto (React ya escapa el HTML) y tienen límite de longitud.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/routes/ (router nuevo), backend/seed.js (tabla reviews), src/features/perfumes/ProductDetail.tsx, src/features/perfumes/ProductCard.tsx

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Quien no compró el perfume no puede reseñarlo (prueba automática).
- El promedio se actualiza al publicar u ocultar una reseña.

SFTWRKEY-432: Cupones de descuento

MEDIA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Funcionalidades

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

El cliente quiere hacer promociones. Un cupón mal validado es una forma directa de perder dinero, así que toda la lógica va en el backend.

QUÉ HAY QUE HACER

- El administrador crea cupones: porcentaje o monto fijo, fecha de vencimiento, límite de usos y compra mínima.
- Campo para aplicar el cupón en el carrito o en el pago; el backend valida y recalcula el total.
- Registrar cada uso para respetar el límite, también con compras simultáneas.
- Rate limit al validar cupones para evitar que se adivinen.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/routes/ (router nuevo), backend/seed.js (tablas coupons y coupon_uses), src/pages/CartPage.tsx, src/pages/Paymentpage.tsx, panel de administración

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un cupón vencido, agotado o inventado no descuenta nada.

- Un descuento enviado desde el navegador se ignora; el total siempre sale del servidor (prueba automática).

SFTWRKEY-433: Comprobante del pedido en PDF MEDIA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Funcionalidades

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Viene del Sprint 9. El cliente necesita un comprobante para guardar o imprimir su compra.

QUÉ HAY QUE HACER

- Generar un PDF con los datos de la tienda, el número y la fecha del pedido, los productos, el envío y el total.
- Descargable desde Mi cuenta y desde la página de confirmación.
- Solo el dueño del pedido o un administrador pueden descargarlo.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/routes/ o src/ (según dónde se genere), src/pages/UserPage.tsx, página de SFTWRKEY-421

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El PDF coincide con lo cobrado y se abre bien en el celular.
- Pedir el PDF de un pedido ajeno responde 403.

SFTWRKEY-450: "Avísame cuando vuelva" para perfumes agotados BAJA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Funcionalidades

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Hoy un perfume agotado solo dice que no hay stock y el cliente se va. Con un aviso por correo se recupera esa venta.

QUÉ HAY QUE HACER

- Botón en la ficha de un perfume agotado para dejar el correo.
- Cuando el stock pasa de 0 a más de 0 (panel, importación CSV o cancelación de pedido), enviar el aviso una sola vez.
- Rate limit en el formulario y opción de no recibir más avisos.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/routes/ (router nuevo), backend/seed.js (tabla de avisos), src/features/perfumes/ProductDetail.tsx, backend/services/mailer.js

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al reponer el stock, cada persona recibe un solo correo.
- El correo se guarda solo con el consentimiento de la persona.

ÉPICA 4

SEGURIDAD

Dejar la plataforma sin riesgos abiertos antes de entregarla, con la evidencia final.

SFTWRKEY-451: Sesión en una cookie httpOnly en lugar de localStorage

MEDIA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Seguridad

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Cierra SEC-35. Hoy el JWT vive en localStorage, donde un XSS podría leerlo. Ojo: el frontend (Vercel) y el backend (Render) están en dominios distintos, y los navegadores bloquean cada vez más las cookies entre sitios. La forma confiable es que el navegador hable con el backend a través del mismo dominio del frontend (rewrite /api en vercel.json) o con un dominio propio compartido (SFTWRKEY-454).

QUÉ HAY QUE HACER

- Hacer que el frontend llame al backend por el mismo dominio (rewrite de Vercel o subdominio del dominio propio).
- El login guarda el token en una cookie httpOnly, Secure y SameSite=Lax; agregar un endpoint para cerrar sesión que la borre.
- Proteger las peticiones que cambian datos contra CSRF (ya existe sameOrigin en commerce.js).
- Quitar el token de localStorage y adaptar apiClient.ts, AuthContext.tsx y las pruebas.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/services/auth.js, backend/services/authHandlers.js, backend/server.js (CORS), vercel.json, src/services/apiClient.ts, src/context/AuthContext.tsx

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Desde la consola del navegador no se puede leer el token.
- El inicio y cierre de sesión funcionan en Chrome, Safari y Firefox.
- SEC-35 pasa de Aceptado a Verificado en la matriz.

SFTWRKEY-453: Escaneo final con OWASP ZAP, auditoría de dependencias, y matriz e informe de seguridad finales

ALTA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Seguridad

> **Depende de:** Las tareas que cambian el backend (445, 446, 451, 431, 432) deben estar en main antes del escaneo final.

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Es la evidencia de seguridad de la entrega. Quedan dos riesgos medios abiertos en la matriz: SEC-33 (la política de contraseñas de la SFTWRKEY-409 sigue en staging y 6 formularios validan 6 caracteres) y SEC-50 (cuentas de prueba con test123 en producción).

QUÉ HAY QUE HACER

- Cerrar SEC-33: pasar la política de contraseñas a main y alinear los formularios de registro, login, Mi cuenta, crear usuario y nueva contraseña.

- Cerrar SEC-50: borrar o cambiar la contraseña de las cuentas de prueba en producción.
- Agregar a la matriz las filas de lo nuevo del sprint: pagos, webhook, cupones, reseñas y la cookie de sesión.
- Escanear con OWASP ZAP el frontend y la API de producción, y correr npm audit y pip-audit.
- Escribir el informe de seguridad final (Markdown y PDF), con el mismo formato que los de los Sprints 8 y 9.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

docs/security/MATRIZ_OWASP.md, nuevo docs/security/INFORME_SEGURIDAD_FINAL.md, docs/security/anexos/

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La matriz no tiene riesgos críticos, altos ni medios abiertos.
- 0 vulnerabilidades en dependencias y 0 alertas altas en ZAP.
- El informe está en el repositorio y en PDF.

ÉPICA 5

PROTECCIÓN DE RUTAS Y UX

La presencia propia de la tienda: su dominio, su correo y los datos para que el dueño tome decisiones.

SFTWRKEY-454: Dominio propio y correo del dominio (MAIL_FROM)

MEDIA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Protección de rutas

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

El sitio vive en luxor-project-green.vercel.app y los correos salen de una dirección genérica, que suele caer en spam. Un dominio propio da confianza y es requisito para correos confiables.

QUÉ HAY QUE HACER

- Comprar o definir con el cliente el dominio y conectarlo a Vercel (y un subdominio para la API, si se usa en SFTWRKEY-451).
- Verificar el dominio en Resend (registros SPF y DKIM) y configurar MAIL_FROM.
- Actualizar todo lo que tiene el dominio viejo: FRONTEND_URL, CHATBOT_ALLOWED_ORIGINS, CSP de vercel.json, etiquetas og: de index.html y public/robots.txt.
- Redirigir el dominio de vercel.app al dominio nuevo.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

Vercel (dominios), Resend, render.yaml, vercel.json, index.html, public/robots.txt, README.md

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sitio abre en el dominio propio con HTTPS.
- Un correo de prueba llega a la bandeja de entrada (no a spam) desde el dominio.
- No queda ninguna referencia al dominio viejo.

SFTWRKEY-455: Analítica de visitas y ventas para el cliente

BAJA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Protección de rutas

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

El dueño necesita saber cuántas personas visitan, de dónde llegan y qué perfumes ven y compran. Los reportes del panel ya cubren las ventas.

QUÉ HAY QUE HACER

- Activar una analítica de visitas que respete la privacidad y no use cookies (por ejemplo Vercel Web Analytics).
- Registrar eventos clave: ver un perfume, agregar al carrito y compra completada.
- Actualizar la política de privacidad con la analítica.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

src/main.tsx, Vercel (panel de analítica), src/pages/PrivacyPage.tsx

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El panel de analítica muestra visitas y los eventos de compra.

- No se instalan cookies de rastreo.

ÉPICA 6

PRUEBAS

Asegurar que lo que se entrega funciona de punta a punta y carga rápido.

SFTWRKEY-456: Pruebas de extremo a extremo (Playwright) de los flujos críticos, en el CI

ALTA

Puntos: 1 · **Épica en Jira:** Pruebas

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Hay más de 500 pruebas unitarias y de integración, pero ninguna recorre el sitio en un navegador real como lo haría un cliente.

QUÉ HAY QUE HACER

- Instalar y configurar Playwright.
- Flujos: registro e inicio de sesión, compra completa con tarjeta de prueba, checkout de invitado, administrador cambia el estado de un pedido.
- Correrlos en el CI contra el backend y una base PostgreSQL de prueba.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

Nueva carpeta e2e/, playwright.config.ts, package.json, .github/workflows/

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los 4 flujos pasan en local y en el CI.
- El README explica cómo correrlos.

SFTWRKEY-457: Optimizar imágenes

ALTA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Pruebas

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Las imágenes de productos pesan 15 MB en total (PNG de 1024 px) y el video de la portada 1.7 MB. En un celular con datos el sitio carga lento.

QUÉ HAY QUE HACER

- Convertir las imágenes a WebP y al tamaño en que se muestran.
- Carga diferida (loading="lazy") en el catálogo y en los productos relacionados.
- Que las fotos subidas desde el panel también se optimicen.
- Medir con Lighthouse antes y después.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

public/assets/products/, public/images/, src/features/perfumes/ProductCard.tsx, src/features/perfumes/ProductDetail.tsx

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las imágenes de productos pesan al menos 70 % menos.
- Lighthouse móvil de rendimiento de 90 o más en la portada y el catálogo.

ÉPICA 7

FEEDBACK

Mejoras pedidas a partir de la retroalimentación.

SFTWRKEY-458: Consulta del estado del pedido en el chatbot con el número de pedido

BAJA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Feedback

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Una de las preguntas más comunes de una tienda es "¿dónde está mi pedido?". El chatbot podría responderla sin que el cliente escriba por WhatsApp. Riesgo: no debe dar información de pedidos ajenos.

QUÉ HAY QUE HACER

- Reconocer la intención de consultar un pedido.
- Pedir el número de pedido y el correo de la compra, y responder solo si coinciden.
- El chatbot consulta al backend con su clave interna (X-Internal-Key), nunca directo a la base de datos.
- Rate limit para evitar que se adivinen números de pedido.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/chatbot/app/bot/ (intents.py, service.py), backend/ (endpoint interno de consulta)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Con número y correo correctos responde el estado del pedido.
- Con datos que no coinciden responde que no encontró el pedido, sin dar detalles (prueba automática).

ÉPICA 8

LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN

Dejar el código ordenado para quien lo reciba.

SFTWRKEY-425: Dividir server.js en routers

MEDIA

Puntos: 1 · **Épica en Jira:** Limpieza y Organización

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Viene del Sprint 9 (en progreso). backend/server.js tiene 1071 líneas. Ya existen routers en backend/routes/ (orders, wishlist, passwordReset, related) que sirven de modelo.

QUÉ HAY QUE HACER

- Mover a backend/routes/ las rutas de productos, usuarios, carrito, checkout, reportes e importaciones.
- Dejar en server.js solo la configuración y el montaje de los routers.
- No cambiar el comportamiento de ninguna ruta.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

backend/server.js, backend/routes/

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- server.js queda por debajo de 150 líneas.
- Todas las pruebas del backend y de integración pasan sin cambiarlas.

ÉPICA 9

CIERRE DE PROYECTO

Los entregables finales: documentación para el cliente y para quien mantenga el sistema, y la presentación del trabajo de todo el año.

SFTWRKEY-460: Manual de usuario del comprador y manual del administrador (con capturas)

ALTA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

El cliente y su personal van a usar la plataforma sin el equipo al lado.

QUÉ HAY QUE HACER

- Manual del comprador: buscar perfumes, comprar con cuenta o como invitado, seguir un pedido, favoritos, recuperar la contraseña.
- Manual del administrador: productos y fotos, importación CSV, pedidos y estados, cupones, reseñas, reportes y alertas de seguridad.
- Capturas reales del sitio en producción y lenguaje sencillo.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

docs/manuales/ (Markdown y PDF)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Alguien que no conoce el sitio completa una compra y una tarea de administración solo con el manual.

SFTWRKEY-461: Documento técnico de entrega (arquitectura, despliegue, variables, qué hacer si algo falla)

ALTA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Quien mantenga la plataforma después necesita entender cómo está armada y cómo recuperarla si algo se cae.

QUÉ HAY QUE HACER

- Arquitectura con diagrama: frontend y funciones en Vercel, backend y chatbot en Render, base PostgreSQL, Groq, Resend y la pasarela de pago.
- Lista de todas las variables de entorno: para qué sirve cada una y dónde se configura (sin valores secretos).
- Cómo desplegar, cómo restaurar un respaldo de la base y qué hacer si se cae cada servicio.
- Cuentas y accesos que se le entregan al cliente.
- Incluir que la base de datos gratuita de Render vence el 6 de noviembre de 2026 y cómo moverla o renovarla.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

docs/ENTREGA_TECNICA.md y su PDF

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Otra persona del equipo levanta el proyecto y hace un despliegue siguiendo solo el documento.

SFTWRKEY-462: Informe final del proyecto

ALTA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Resume el proyecto completo para el curso: de la idea y la encuesta inicial al producto en producción.

QUÉ HAY QUE HACER

- Historia del proyecto por sprint, decisiones importantes y su porqué.
- Métricas: sprints, commits, pruebas, cobertura, riesgos cerrados y rendimiento.
- Lecciones aprendidas y trabajo futuro.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

docs/INFORME_FINAL.md y su PDF

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Revisado por todo el equipo y entregado en PDF.

SFTWRKEY-465: Presentación final del proyecto

ALTA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

La presentación de cierre del curso: el recorrido completo del proyecto y el producto funcionando.

QUÉ HAY QUE HACER

- Diapositivas: problema del cliente, solución, arquitectura, proceso Scrum, calidad y seguridad, resultados.
- Demo en vivo del flujo de compra y del panel de administración, con el video de respaldo (SFTWRKEY-466).
- Repartir quién presenta cada parte y ensayar con tiempo.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

Carpeta de entregables del sprint

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La presentación cabe en el tiempo asignado y la demo se probó en producción el día anterior.

SFTWRKEY-466: Video demo final

ALTA

Puntos: 3 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Muestra el producto aunque falle la conexión el día de la presentación, y queda como evidencia para el cliente.

QUÉ HAY QUE HACER

- Guion corto: compra como cliente, seguimiento del pedido, panel de administración, chatbot.
- Grabar en producción con datos de demostración, con narración y subtítulos.

- Duración de 3 a 5 minutos.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

Carpeta de entregables del sprint (y enlace en el README)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El video muestra los flujos principales sin errores y se escucha con claridad.

SFTWRKEY-463: Retrospectiva final y LOGT del Sprint 10

ALTA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

Cierre del proceso Scrum del último sprint y registro del tiempo de cada integrante.

QUÉ HAY QUE HACER

- Retrospectiva del Sprint 10 y del proyecto completo: qué funcionó, qué no y qué harían distinto.
- LOGT individuales y del equipo del Sprint 10.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

LOGT/ del Sprint 10, carpeta de entregables

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los LOGT de los 5 integrantes están en el repositorio.

SFTWRKEY-464: Limpieza final del repositorio (README, ramas viejas, staging)

MEDIA

Puntos: 2 · **Épica en Jira:** Cierre de Proyecto

CONTEXTO / POR QUÉ IMPORTA

El repositorio es parte de la entrega. Hoy tiene ramas viejas (feature/*, tests) y la rama staging con cambios que nunca llegaron a main.

QUÉ HAY QUE HACER

- Decidir qué se rescata de staging (la política de contraseñas va en SFTWRKEY-453) y cerrar la rama.
- Borrar las ramas que ya no se usan.
- README final con el enlace al sitio, los manuales, el documento técnico y el video.

DÓNDE (archivos / ubicaciones)

GitHub (ramas), README.md de la raíz y del proyecto

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Solo queda la rama main (y las que el equipo decida conservar).
- Todos los enlaces del README funcionan.

ANEXO

NECESARIO PARA LA ENTREGA, FUERA DEL TABLERO

Puntos que no quedaron como tareas en el tablero pero que afectan la entrega o la demo. Conviene asignarlos o sumarlos a una tarea existente.

Pendiente	Por qué importa
Base de datos permanente	La base gratuita de Render vence el 6 de noviembre de 2026 y no tiene respaldos. Si la presentación final o la entrega es después de esa fecha, el sitio se queda sin datos.
Evitar que el backend se duerma	En el plan gratuito de Render, la primera visita después de un rato espera unos 50 segundos. Conviene tenerlo resuelto para la demo.
Fotos de los 15 perfumes nuevos	Los perfumes del reporte de enero se ven con la imagen de relleno. Se pueden subir desde el panel de administración.
Configurar el login con Google en producción	Hoy está apagado porque falta el id de cliente OAuth en Vercel y en Render.
Carpeta del Sprint 10	Si se mantiene una carpeta por sprint, crear Scrum/Sprint10 y apuntar el CI, Vercel y Render antes de empezar.
Pruebas de aceptación con el cliente y traspaso de accesos	Acta de aceptación y entrega de las cuentas (Vercel, Render, dominio, Groq, Resend, pasarela de pago).