Name: Aditi Rajak

PRN: 24070521113

Sec: B2

```
sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ flex exp6.l
sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ gcc lex.yy.c
sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ ./a.out
Enter a decimal number: 4567.89
Decimal value     : 4567
Hexadecimal value : 11D7
Invalid input: .
Decimal value     : 89
Hexadecimal value : 59

sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ ./a.out
Enter a decimal number: 345
Decimal value     : 345
Hexadecimal value : 159
```

Name: Aditi Rajak

PRN: 24070521113

practical5.l

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void convertHex(char *input)
{
    long decimalValue;

    decimalValue = strtol(input, NULL, 10);

    printf("Decimal value     : %ld\n", decimalValue);
    printf("Hexadecimal value : %lX\n", decimalValue);
}
%}

%%

[0-9]+ {
    convertHex(yytext);
}

[ \t\n]+ {
    /* Ignore whitespace */
}

. {
    printf("Invalid input: %s\n", yytext);
}

%%

int yywrap()
{
    return 1;
}

int main()
{
    printf("Enter a decimal number: ");
    yylex();

    return 0;
}
```

Name: Aditi Rajak

PRN: 24070521113

Sec: B2

practical5.l

```
%{
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
%}

%%

[A-Z] {
    printf("Uppercase character: %c\n", yytext[0]);
}

[a-z] {
    printf("Lowercase character: %c\n", yytext[0]);
}

[0-9] {
    printf("Digit: %c\n", yytext[0]);
}

. {
    printf("Special character: %c\n", yytext[0]);
}

%%

int yywrap()
{
    return 1;
}

int main()
{
    printf("Enter a string: ");
    yylex();

    return 0;
}
```

Name: Aditi Rajak

PRN: 24070521113

Sec: B2

```
sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ flex exp5.l
sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ gcc lex.yy.c
sit@sit-Vostro-3400:~/cclab$ ./a.out
Enter a string: Aditi Rajak
Uppercase character: A
Lowercase character: d
Lowercase character: i
Lowercase character: t
Lowercase character: i
Special character:
Uppercase character: R
Lowercase character: a
Lowercase character: j
Lowercase character: a
Lowercase character: k
```