

LATIHAN

Create database pinjam_kendaraan

```
A22_2019_02756 create database pinjam_kendaraan;  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

```
A22_2019_02756 show databases;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| lat |  
| mysql |  
| new |  
| pendaftaran |  
| perbankan |  
| performance_schema |  
| pinjam_kendaraan |  
| stok_corona |  
| test |  
| ujian_uts3201 |  
| universitas |  
+-----+
```

```
12 rows in set (0.001 sec)
```

```
A22_2019_02756 use pinjam_kendaraan;  
Database changed
```

1. Table kendaraan

```
A22_2019_02756 create table kendaraan(  
  -> no_plat char(10) primary key,  
  -> tahun char(5),  
  -> tarif int(10),  
  -> status varchar(6)  
  -> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)
```

```
A22_2019_02756 desc kendaraan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
no_plat	char(10)	NO	PRI	NULL	
tahun	char(5)	YES		NULL	
tarif	int(10)	YES		NULL	
status	varchar(6)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.027 sec)
```

2. Table tipe_kendaraan

```
A22_2019_02756 create table tipe_kendaraan(  
  -> id_type varchar(5) primary key,  
  -> type varchar(50)  
  -> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

```
A22_2019_02756 desc tipe_kendaraan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_type	varchar(5)	NO	PRI	NULL	
type	varchar(50)	YES		NULL	

2 rows in set (0.027 sec)

3. Table transaksi

```
A22_2019_02756 create table transaksi(  
  -> no_transaksi int(6) primary key,  
  -> tanggal_pesan date,  
  -> tanggal_pinjam date,  
  -> tanggal_kembali_rencana date,  
  -> jam_kembali_rencana time,  
  -> tanggal_kembali_realisasi date,  
  -> jam_kembali_realisasi time,  
  -> denda int(5),  
  -> kilometer_pinjam int(4),  
  -> kilometer_kembali int(4),  
  -> bbm_pinjam int(5),  
  -> bbm_kembali int(5),  
  -> kondisi_mobil_kembali varchar(30),  
  -> kerusakan varchar(30),  
  -> biaya_kerusakan int(7),  
  -> biaya_bbm int(6)  
  -> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)

```
A22_2019_02756 desc transaksi;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
no_transaksi	int(6)	NO	PRI	NULL	
tanggal_pesan	date	YES		NULL	
tanggal_pinjam	date	YES		NULL	
tanggal_kembali_rencana	date	YES		NULL	
jam_kembali_rencana	time	YES		NULL	
tanggal_kembali_realisasi	date	YES		NULL	
jam_kembali_realisasi	time	YES		NULL	
denda	int(5)	YES		NULL	
kilometer_pinjam	int(4)	YES		NULL	
kilometer_kembali	int(4)	YES		NULL	
bbm_pinjam	int(5)	YES		NULL	
bbm_kembali	int(5)	YES		NULL	
kondisi_mobil_kembali	varchar(30)	YES		NULL	
kerusakan	varchar(30)	YES		NULL	
biaya_kerusakan	int(7)	YES		NULL	
biaya_bbm	int(6)	YES		NULL	

```
16 rows in set (0.035 sec)
```

4. Table sopir

```
A22_2019_02756 create table sopir(  
  -> id_sopir int(5),  
  -> nama varchar(10),  
  -> alamat varchar(20),  
  -> telepon char(12),  
  -> sim char(1),  
  -> tarif varchar(8)  
  -> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)
```

```
A22_2019_02756 alter table sopir add primary key(id_sopir);
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
A22_2019_02756 desc sopir;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_sopir	int(5)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(10)	YES		NULL	
alamat	varchar(20)	YES		NULL	
telepon	char(12)	YES		NULL	
sim	char(1)	YES		NULL	
tarif	varchar(8)	YES		NULL	

```
6 rows in set (0.037 sec)
```

5. Table pelanggan

```
A22_2019_02756 create table pelanggan(
-> no_ktp varchar(16) primary key,
-> nama varchar(10),
-> alamat varchar(10),
-> telepon char(12)
-> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)
```

```
A22_2019_02756 desc pelanggan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
no_ktp	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
nama	varchar(10)	YES		NULL	
alamat	varchar(10)	YES		NULL	
telepon	char(12)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.050 sec)
```