



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGEMBANGAN KORPUS ...

SKRIPSI

ADITYA RAMA

1306397854

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPOK
JANUARI 2017**



UNIVERSITAS INDONESIA

PENGEMBANGAN KORPUS ...

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Komputer**

ADITYA RAMA

1306397854

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPOK
JANUARI 2017**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aditya Rama
NPM : 1306397854
Tanda Tangan :

Tanggal : 13 Januari 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aditya Rama

NPM : 1306397854

Program Studi : Ilmu Komputer

Judul Skripsi : Pengembangan Korpus ...

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rahmad Mahendra, S.Kom., M.Sc. ()

Penguji 1 : Dra. Mirna Adriani Ph.D. ()

Penguji 2 : Ari Saptawijaya S.Kom., M.Sc., Ph.D. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 03 Januari 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan, sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tak lupa penulis sanjungkan shalawat serta salam kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis
2. Kakak dan adik-adik penulis
3. Nadiarani
4. Item 4

Depok, Desember 2016

Aditya Rama

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Rama
NPM : 1306397854
Program Studi : Ilmu Komputer
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengembangan Korpus ...

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia-/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Januari 2017
Yang menyatakan

(Aditya Rama)

ABSTRAK

Nama : Aditya Rama
Program Studi : Ilmu Komputer
Judul : Pengembangan Korpus ...

Textual Entailment adalah penelitian di bidang NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan *entailment* di antara dua buah teks. Penelitian *Textual Entailment* sudah dikembangkan dalam berbagai bahasa, namun *Textual Entailment* untuk Bahasa Indonesia masih sangat minim. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan korpus *Textual Entailment* Bahasa Indonesia secara otomatis menggunakan metode Co-training, sebuah metode *semi-supervised learning* yang pernah digunakan pada pengembangan korpus *Textual Entailment* Bahasa Inggris. Sumber data yang digunakan untuk Co-training adalah Wikipedia *revision history*. Pada akhir penelitian, terdapat sejumlah 1857 data korpus yang dihasilkan secara otomatis dengan akurasi data sebesar 76%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi metode Co-training dan data Wikipedia *revision history* berpotensi menghasilkan korpus *Textual Entailment* yang berukuran besar dan baik.

Kata Kunci:

Textual Entailment, Co-training, Wikipedia *revision history*, korpus, Bahasa Indonesia

ABSTRACT

Name : Aditya Rama
Program : Computer Science
Title : Building Textual Entailment Corpus using Wikipedia Revision
History Data with Co-training Method

Textual Entailment is a research in NLP that aims to identify whether there is an entailment relation between two texts. Textual Entailment research has been developed in a variety of languages but it is rare for the Indonesian language. This study aimed to develop a corpus of Indonesian Textual Entailment with Co-training method, a semi-supervised learning method that has been used in the development of English Textual Entailment corpus. Wikipedia revision history is used as the data resources. At the end of the study, the corpus contains 1857 data that is generated automatically with 76% accuracy. The results of this study show that the combination of Co-training method and the Wikipedia revision history data could potentially produce a good corpus of Indonesian Textual Entailment.

Keywords:

Textual Entailment, Co-training, Wikipedia *revision history*, corpus, Indonesian language

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Kode	xii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	2
1.5 Metodologi Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Word Sense Disambiguation	5
2.2 Word Sense Induction	5
2.2.1 Pendekatan <i>Clustering</i>	5
2.2.2 Pendekatan <i>Cross Language</i>	6
2.3 Evaluasi	6
3 PEMINDAHAN SENSE KORPUS PARALEL	7
3.1 Rancangan Pengembangan Korpus	7
3.2 Pembentukan Kandidat T dan H	9
3.3 Anotasi Manual	17
3.4 Co-training	19
3.4.1 Penentuan Classifier Pertama	19
3.4.2 Penentuan Classifier Kedua	23

4	IMPLEMENTASI SISTEM WSD	24
4.1	Ekstraksi Teks	24
4.2	Pemisahan kalimat	26
4.3	Pemodelan Word Embedding	28
4.4	Pembentukan T dan H	29
4.5	Ekstraksi Fitur	33
4.5.1	Ekstraksi Fitur View Pertama	33
4.5.2	Ekstraksi Fitur View Kedua	36
4.6	Co-training	36
5	EVALUASI DAN ANALISIS HASIL	38
5.1	Pengumpulan Data	38
5.2	Hasil Pengolahan Data	38
5.3	Hasil Anotasi Manual	40
5.4	Pengujian Arsitektur RNN	42
5.5	Pemilihan Fitur View Kedua	43
5.6	Pengujian Classifier View Kedua	44
5.7	Co-training	44
5.7.1	Hasil Co-training	45
5.7.2	Evaluasi Co-training	47
5.7.3	Analisis Co-training	49
6	PENUTUP	53
6.1	Kesimpulan	53
6.2	Saran	54
	Daftar Referensi	56

DAFTAR GAMBAR

3.1	Rancangan Arsitektur Pengembangan Korpus <i>Textual Entailment</i> . .	7
3.2	Contoh isi korpus <i>Textual Entailment</i> yang diharapkan	9
3.3	Salah satu artikel Wikipedia beserta daftar revisinya	10
3.4	Contoh hasil pemasangan teks induk dan revisi	11
3.5	Ilustrasi Penyesuaian Paragraf	12
3.6	Contoh Penyesuaian Paragraf	12
3.7	Ilustrasi Penyesuaian Kalimat	13
3.8	Contoh Penyesuaian Kalimat	14
3.9	Ilustrasi Pemasangan Kalimat	15
3.10	Contoh Pemasangan Kalimat	16
3.11	Contoh hasil pasangan T dan H	17
3.12	Contoh hasil anotasi manual	18
3.13	Dua arsitektur RNN yang akan dicoba	20
3.14	Contoh penyesuaian kata antara 2 kalimat	22
4.1	Potongan artikel pada berkas XML Wikipedia	24
4.2	Hasil Ekstraksi pada XML seluruh artikel Wikipedia	25
4.3	Contoh hasil proses pemisahan kalimat	28
5.1	Contoh hasil Co-training pada salah satu iterasi	46
5.2	Jumlah data yang diperoleh pada tiap iterasi	47
5.3	Akurasi pada setiap kelompok iterasi	49
5.4	Contoh kesalahan pelabelan	50
5.5	Contoh kesalahan pelabelan	50
5.6	Contoh kesalahan pelabelan	51
5.7	Contoh pelabelan berhasil	52

DAFTAR TABEL

5.1	Dua jenis data XML Wikipedia	38
5.2	Berkas model <i>word embedding</i>	39
5.3	Kappa antara penulis dan masing-masing anotator pada data ujicoba	40
5.4	Hasil anotasi uji coba	41
5.5	Jumlah data per label hasil notasi	42
5.6	Hasil <i>cross validation</i> dua arsitektur RNN	42
5.7	Contoh N-gram yang kemunculannya digunakan sebagai fitur	43
5.8	Hasil <i>cross validation</i> beberapa <i>classifier</i> di Weka	44
5.9	Jumlah data pada setiap iterasi	48

DAFTAR KODE

4.1	Ekstraksi Wikipedia Revision History	25
4.2	Pemisahan kalimat	27
4.3	Pemodelan <i>word embedding</i>	28
4.4	Penghapusan kata-kata yang mengarah ke vandalisme	29
4.5	Pemasangan teks induk dan revisi	29
4.6	Penyesuaian paragraf	30
4.7	Levenstein Distance	31
4.8	Pemasangan kalimat	32
4.9	Ekstraksi Fitur <i>word embedding</i>	33
4.10	Penambahan fitur arsitektur RNN kedua	34
4.11	Perhitungan <i>similarity</i> kelompok kata	35
4.12	Algoritme Co-training yang akan digunakan	36

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Task word sense disambiguation merupakan pekerjaan yang mempunyai tujuan utama untuk mengenali *sense*(makna) yang tepat dari sebuah kata. Sebagai manusia, pekerjaan ini termasuk relatif mudah karena kita dapat secara mengenal *sense* dari sebuah kata berdasarkan makna dari konteks yang ada di sekelilingnya. Komputer pada dasarnya hanya dapat mengenali kata sebagai sebuah representasi data, sehingga perlu adanya *modeling* agar komputer dapat mengenal dan membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Sebuah contoh sederhana dari penentuan makna yang tepat dari sebuah kata dapat dilihat pada kalimat berikut.

(S1) : Setiap orang **bisa** melakukan tindak kriminal.

(S2) : Racun dari **bisa** ular itu sudah menyebar di tubuhnya.

(S3) : Ani sangat senang memakan **cokelat** pemberian Budi.

(S4) : Budi mempunyai sofa **cokelat** yang sangat mahal

Kata yang memiliki makna ganda (polisemi) pada kalimat satu dan kalimat dua adalah "bisa". kata "bisa" pada kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda, dimana kata "bisa" dalam kalimat satu menunjukkan "kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu", dan kata "bisa" kalimat dua merujuk pada makna "racun yang berasal dari gigitan ular". Pada contoh permasalahan kalimat satu dan dua, penyelesaian relatif cukup mudah jika dilakukan dengan pendekatan *POS Tagging*. Penggunaan bantuan *task POS Tagging* tersebut dapat langsung membedakan bahwa "bisa" pada kalimat satu adalah kata kerja, sementara "bisa" kalimat kedua adalah objek. Kalimat ketiga dan keempat memberikan contoh lain dari makna yang berbeda pada kata yang sama berdasarkan konteks yang berbeda. Cokelat pada kalimat pertama bermakna makanan manis olahan dari hasil pohon cokelat sementara cokelat kalimat keempat merupakan keterangan warna dari objek sofa.

Pada umumnya, permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan

klasifikasi. Diberikan sebuah *resource* (seperti Wordnet) yang di dalamnya terdapat kata-kata beserta kumpulan maknanya masing-masing, makna kata mana yang paling tepat untuk suatu kata "x". Namun demikian, *resource* yang dibutuhkan sebagai panduan makna kata tersebut harus memadai jika ingin digunakan untuk *task* klasifikasi. Wordnet yang dimiliki untuk bahasa Indonesia masih tergolong kurang memadai karena jumlah *synset* yang sedikit. Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa makna kata tambahan akan dipindahkan dari korpus yang memiliki *resource* yang lebih mapan yaitu korpus bahasa Inggris dengan cara *cross language sense transferring*.

Penggunaan dari *word sense disambiguation* ini dapat bermanfaat untuk *sub task* pada *machine translation*, dimana satu buah kata dapat diterjemahkan menjadi beberapa kemungkinan kata yang berbeda berdasarkan makna yang dikandungnya. Mengacu pada contoh kalimat pertama, kata **bisa** dapat diterjemahkan menjadi *can* atau *could*. Berbeda dengan kalimat kedua yang mana kata **bisa** diterjemahkan menjadi *venom*. Mengetahui makna kata (*sense*) yang tepat dapat mempermudah proses penerjemahan otomatis untuk sebuah kata.

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara menerapkan pemindahan makna (*sense transfer*) dari korpus paralel bahasa Inggris - Indonesia?
2. Seberapa baik performa *WSD* yang dibangun untuk bahasa Indonesia tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah memberikan tambahan inventaris berupa *sense* dari kata-kata bahasa Indonesia untuk wordnet Bahasa Indonesia dan menghitung seberapa baik performa *wsd system* bahasa Indonesia yang dibuat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian berfokus pada pemindahan *sense* dari korpus paralel berbahasa Inggris ke Indonesia, dan melakukan *WSD task* pada hasil pemindahan makna kata tersebut.

Word sense disambiguation yang dilakukan pada penelitian ini hanya pada tingkatan *coarse-grained wsd*.

1.5 Metodologi Penelitian

Ada lima tahapan yang dilakukan pada penelitian ini. Penjelasan dari tiap tahapan adalah sebagai berikut.

1. Studi Literatur

Tahap ini berfokus pada pencarian informasi mengenai *WSD system* baik secara umum maupun teknik yang digunakan, dan juga *task* lain yang berkaitan dengan *WSD* seperti *word sense induction (WSI)*.

2. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang ada dalam penelitian nantinya dianalisis penyelesaiannya pada tahap ini.

3. Pemindahan Sense Korpus English ke Indonesia

Proses yang melibatkan *sense tagging* pada korpus bahasa inggris, *word alignment* korpus Indonesia-English, dan pemindahan *sense*.

4. Implementasi Sistem WSD

Tahap ini akan membahas perihal implementasi dari sistem *WSD* yang dibangun untuk disambiguasi pada korpus Indonesia dengan kata-kata yang ditentukan.

5. Analisis dan Kesimpulan

Hasil eksperimen dianalisis untuk melihat seberapa baik sistem *wsd* yang telah dibangun.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada dalam laporan penelitian ini sebagai berikut:

- Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tahapan penelitian, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

- Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai konsep dan teori yang relevan dari hasil studi literatur yang telah dilakukan. Teori-teori yang dijelaskan meliputi *Word sense disambiguation*, *Word sense induction*, dan beberapa hal lain yang dibutuhkan pada penelitian.

- Bab 3 PEMINDAHAN SENSE KORPUS PARALEL

Bab ini akan membahas perihal pelaksanaan dari proses *tagging sense* pada korpus English dan *word alignment* pada kedua korpus (Indonesia - English) beserta evaluasinya.

- Bab 4 IMPLEMENTASI SISTEM WSD

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari sistem WSD yang dibangun untuk melakukan disambiguasi pada kata-kata yang telah ditentukan.

- Bab 5 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL

Pada bab ini, dijelaskan mengenai hasil penelitian beserta evaluasi dan analisis dari hasil tersebut.

- Bab 6 PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari hasil dan pelaksanaan penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai studi literatur yang digunakan selama penelitian. Studi literatur ini menjelaskan tentang hal-hal mendasar yang dibutuhkan dalam penelitian.

2.1 Word Sense Disambiguation

Word Sense Disambiguation merupakan salah satu penelitian di bidang NLP yang bertujuan untuk menentukan makna yang paling tepat dari suatu kata berdasarkan konteks kata tersebut ditemukan. Sebagaimana kata dalam suatu bahasa bisa memiliki makna lebih dari satu (polisemi), *task* ini akan menentukan makna kata mana yang paling tepat.

Penentuan makna kata yang tepat oleh sistem WSD ditentukan berdasarkan konteks dari kata tersebut berada. Walaupun satu kata dapat memiliki beberapa makna, terdapat kecil kemungkinan bahwa kata yang sama digunakan dalam satu *discourse* untuk menyatakan makna yang berbeda sebagaimana "one sense per discourse" (Gale et al., 1992)

2.2 Word Sense Induction

Word Sense Induction (WSI) adalah sebuah *task* yang mempunyai fungsi utama untuk mendapatkan makna kata dari sebuah korpus atau teks yang belum dianotasi secara otomatis. WSI dapat dilakukan jika penelitian WSD yang ingin dilakukan tidak mempunyai cukup *resource* seperti misalnya Wordnet yang memadai. Terdapat berbagai macam pendekatan dalam melakukan WSI, diantaranya adalah dengan melakukan *clustering* kata (Denkowski, 2009), ataupun menggunakan pendekatan *cross language*.

2.2.1 Pendekatan Clustering

Dua kata dianggap dekat secara semantik jika memiliki *co-occurrence* dengan kata-kata tetangganya yang sama (Nasiruddin, 2013). Konsep tersebut mendasari cara WSI mendapatkan *sense* kata secara implisit berdasarkan hasil *cluster* yang terbentuk dari data atau teks mentah (teks yang tidak dianotasi).

2.2.2 Pendekatan *Cross Language*

Selain pendekatan *clustering*, WSI juga dapat memanfaatkan fitur dimana satu kata dari suatu bahasa, dapat diterjemahkan menjadi beberapa kata di bahasa lain.

Contoh kasus tersebut dapat dilihat pada kata "halaman" berikut:

(K1-Indonesia): Aku membaca 10 **halaman** buku Harry Potter

(K1-English): I read 10 **pages** of Harry Potter book

(K2-Indonesia): Ani tinggal di rumah dengan **halaman** yang sangat luas

(K2-English): Ani lives in a house with very large **yard**

Berdasarkan kedua pasangan kalimat tersebut, kata **halaman** dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi dua buah kata dalam bahasa Inggris, yaitu *page* ataupun *yard*. Hal ini menunjukkan bahwa terjemahan dari suatu kata bergantung pada makna yang dikandung kata tersebut.

2.3 Evaluasi


BAB 3

PEMINDAHAN SENSE KORPUS PARALEL

Pada bab ini, dijelaskan mengenai rancangan dan tahap-tahap pengembangan korpus *Textual Entailment* Bahasa Indonesia.

3.1 Rancangan Pengembangan Korpus

Pengembangan korpus *Textual Entailment* dalam penelitian ini mengikuti arsitektur yang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1: Rancangan Arsitektur Pengembangan Korpus *Textual Entailment*

Seperti yang terlihat pada gambar 3.1, sumber utama data untuk penelitian ini adalah data Wikipedia Bahasa Indonesia yang dapat dilihat di situs Wikimedia¹. Wikipedia *dumps* adalah bentuk statis dari Wikipedia yang dibuat oleh Wikimedia. Ada dua jenis data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu XML seluruh artikel Wikipedia dan XML Wikipedia *revision history*. Berkas XML Wikipedia seluruh artikel digunakan untuk membuat model *word embedding* yang akan digunakan sebagai salah satu ekstraksi fitur pada penelitian ini. Sedangkan, data Wikipedia

¹dumps.wikimedia.org/idwiki/

revision history adalah data utama dalam pengembangan korpus *Textual Entailment* menggunakan metode Co-training.

Secara garis besar, tahap dalam pengembangan korpus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pemodelan *word embedding*, pembentukan kandidat pasangan T dan H, serta proses Co-training. Pemodelan *word embedding* adalah proses membuat model *word embedding* menggunakan data artikel Wikipedia. Model ini akan digunakan untuk mengekstraksi fitur utama dari data sebelum diproses dalam Co-training. Pembentukan kandidat pasangan T dan H adalah proses mengubah dan mengekstrak data Wikipedia *revision history* menjadi data yang hanya menyimpan informasi T dan H, serta komentar penulis. Sedangkan, Co-training adalah proses inti dari penelitian ini, yaitu pengolahan data tidak berlabel menjadi data berlabel yang digunakan sebagai penyusun isi korpus *Textual Entailment* Bahasa Indonesia.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tahapan pada gambar 3.1.

1. Data Wikipedia yang akan digunakan pada penelitian diunduh dari situs Wikimedia *dumps* Bahasa Indonesia.
2. Data Wikipedia diekstrak, yaitu teks dibersihkan dari format Wiki *markup language* dan bagian dari berkas XML yang diambil hanya yang mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti *tag text*, *revision*, *id*, dan *comment*.
3. Data artikel Wikipedia tanpa format *markup* diolah menjadi model *word embedding*. Proses pengolahan terdiri dari dua langkah, yaitu memenggal artikel menjadi kalimat dan melatih model *word2vec* dengan kalimat-kalimat untuk membentuk model *word embedding*.
4. Data Wikipedia *revision history* yang bersih diolah menjadi pasangan T dan H. Ada banyak proses yang dilakukan pada tahap ini, proses tersebut dijelaskan pada bagian 3.2.
5. Data kandidat pasangan T dan H dikelompokkan menjadi dua, data berlabel dan data tidak berlabel. Untuk mendapatkan data berlabel perlu dilakukan anotasi manual.
6. Data berlabel dan tidak berlabel diekstrak fitur-fiturnya, salah satu ekstraksi fitur akan berbentuk *word embedding*. Untuk mengubah data menjadi fitur *word embedding*, digunakan model *word embedding* yang sebelumnya sudah dibuat.

7. Data berlabel dan tidak berlabel yang sudah diekstrak ke dalam bentuk vektor fitur kemudian dimasukkan ke dalam proses Co-training. Di proses tersebut, data tidak berlabel akan diberi label secara otomatis. Semua data berlabel yang terbentuk setelah Co-training berhenti disesuaikan formatnya agar menjadi korpus *Textual Entailment* Bahasa Indonesia.

Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah korpus *Textual Entailment* dengan format seperti pada gambar 3.2.

```

<pair id=1>
  <T> Ini adalah contoh kalimat T pertama. </T>
  <H> Ini adalah contoh kalimat H pertama. </H>
  <V>E</V>
</pair>
<pair id=2>
  <T>Ini adalah contoh kalimat T kedua.</T>
  <H>Ini adalah contoh kalimat H kedua.</H>
  <V>C</V>
</pair>
<pair id=3>
  <T>Ini adalah contoh kalimat T ketiga.</T>
  <H>Ini adalah contoh kalimat H ketiga.</H>
  <V>U</V>
</pair>
....

```

Gambar 3.2: Contoh isi korpus *Textual Entailment* yang diharapkan

Korpus *Textual Entailment* berisikan pasangan-pasangan T dan H beserta nilai *entailment*-nya. Pada penelitian ini, masing-masing T dan H berbentuk sebuah kalimat. Kalimat T disimpan dalam *tag T*; sedangkan, kalimat H disimpan dalam *tag H*. Nilai *entailment* yang diharapkan adalah salah satu dari tiga jenis label E, U, dan C. Nilai tersebut tersimpan dalam *tag V*. Label E merepresentasikan *T entail H*, label C merepresentasikan hubungan T dan H yang kontradiksi, dan label U untuk T dan H yang tidak berhubungan.

3.2 Pembentukan Kandidat T dan H

Data yang diterima oleh proses Co-training untuk membuat isi korpus *Textual Entailment* adalah kandidat pasangan-pasangan T dan H. Pembentukan kandidat T dan H adalah tahap pemrosesan data Wikipedia *revision history* yang sudah diekstrak agar menghasilkan kandidat pasangan-pasangan T dan H tersebut. Tahap ini terdiri dari sejumlah proses yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penghapusan kata-kata yang mengarah ke vandalisme

Wikipedia *revision history* tidak dapat terlepas dari kasus vandalisme. Oleh

karena itu, agar dapat mengurangi jumlah pasangan T dan H yang berbeda hanya karena kemunculan kata-kata *vandal* dilakukan penghapusan kata-kata yang mengandung unsur vandalisme tersebut. Untuk mengimplementasikan penghapusan kata-kata tersebut, daftar kata-kata tidak sopan dibuat secara manual. Kata-kata yang termasuk dalam kata yang akan dihapus adalah kata-kata vulgar, lelucon, atau mengandung unsur cacian, namun tidak tergolong ke dalam kata yang umum dipakai. Contohnya, kata seperti "anjing", kata tersebut sering digunakan untuk mencaci, tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar karena kata tersebut tergolong kata umum apabila konteks pembicaraan yang digunakan sedang membahas mengenai hewan anjing.

Tahap ini tidak ditujukan menghilangkan seluruh kasus vandalisme karena hanya ditujukan untuk menghilangkan kata-kata *vandal* yang muncul pada teks tanpa mengubah makna teks. Contohnya, pada kalimat "Chairil Anwar adalah seorang penulis puisi hahahaha", terdapat kemunculan kata lelucon "hahahaha". Kata tersebut muncul tanpa merusak struktur kalimat, yaitu apabila kata tersebut dihapus, struktur kalimat menjadi benar. Sedangkan, kalimat "Andi Hermanto Ganteng adalah salah satu mantan presiden RI" juga merupakan kasus vandalisme. Kasus tersebut tidak dapat dideteksi di tahap ini. Kasus vandalisme tersebut dapat digunakan menjadi pasangan T dan H bersama dengan kalimat perbaikannya.

2. Pemasangan teks induk dan teks revisi

Teks yang diterima pada tahap ini adalah teks Wikipedia *revision history* yang sudah bersih dari format Wiki *markup language* seperti pada gambar 3.3.

```
<doc id="1">
  <revision id="0">
    <text> Asam deoksiribonukleat </text>
    <comment></comment>
  </revision>
  <revision id="1" parent_id="0">
    <text> Asam deoksiribonukleat (DNA) </text>
    <comment>copyedit</comment>
  </revision>
  <revision id="2" parent_id="1">
    <text> Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA
    (bahasa Inggris: deoxyribonucleic acid), adalah sejenis biomolekul
    yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap
    organisme dan banyak jenis virus. </text>
    <comment>tambahan definisi</comment>
  </revision>
  ...
</doc>
```

Gambar 3.3: Salah satu artikel Wikipedia beserta daftar revisinya

Pada gambar 3.3, sebuah dokumen artikel ditandai oleh *tag doc*. Di dalam

artikel terdapat sebuah teks awal, yaitu teks pertama untuk artikel tersebut sebelum mengalami revisi, dan beberapa teks revisi. Perbedaan antara teks awal dan revisi-revisi artikel ditandai dengan kemunculan atribut *parent_id*. Teks awal tidak memiliki *parent_id*; sedangkan, teks revisi memiliki sebuah *parent_id* yang merujuk pada teks dengan *id* tersebut. Teks yang dirujuk merupakan kondisi artikel mula-mula sebelum mengalami revisi, untuk seterusnya teks yang dirujuk tersebut akan disebut sebagai teks induk. Pada proses ini, masing-masing teks revisi dipasangkan dengan teks induk. Pemasangan teks tidak dilakukan secara transitif. Misalnya, berdasarkan gambar 3.3, teks revisi dengan *id* 1 dipasangkan dengan teks induknya yaitu revisi dengan *id* 0. Sedangkan, teks revisi *id* 2 dipasangkan dengan teks revisi *id* 1. Namun revisi *id* 2 tidak dipasangkan dengan teks induk revisi 1.


```
<text_pair id=1>
  <teks_induk>
    Asam Deoksiribonukleat
  </teks_induk>
  <teks_revisi>
    Asam Deoksiribonukleat (DNA)
  </teks_revisi>
  <comment>copyedit</comment>
</text_pair>
<text_pair id=2>
  <teks_induk>
    Asam Deoksiribonukleat (DNA)
  </teks_induk>
  <teks_revisi>
    Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA
    (bahasa Inggris: deoxyribonucleic acid), adalah sejenis
    biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi
    genetika setiap organisme dan banyak jenis virus.
  </teks_revisi>
  <comment>tambahan definisi</comment>
</text_pair>
```

Gambar 3.4: Contoh hasil pemasangan teks induk dan revisi

Gambar 3.4 menunjukkan hasil pemasangan teks induk dan revisi dari contoh dokumen di gambar 3.3. Informasi mengenai komentar penulis yang tersimpan dalam sebuah revisi diikutsertakan dalam pemasangan.

3. Penyesuaian paragraf

Proses ini dilakukan pada setiap pasangan artikel induk dan revisi. Paragraf antar kedua artikel yang membicarakan suatu konteks yang sama disesuaikan (ilustrasi lihat di gambar 3.5).



Gambar 3.5: Ilustrasi Penyesuaian Paragraf

Sepasang paragraf yang sesuai tidak selalu memiliki teks yang sama persis atau identik. Paragraf tersebut bisa saja mengalami, penambahan, pengurangan, atau perubahan kalimat. Perbedaan-perbedaan antara kedua paragraf yang sesuai tersebutlah yang akan berpotensi menjadi pasangan T dan H. Gambar 3.6 menunjukkan contoh penyesuaian paragraf.

Teks Induk	Teks Revisi
Universitas Indonesia, biasa disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan. Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI telah menghasilkan banyak alumni. Secara umum UI dianggap sebagai salah satu dari tiga perguruan tinggi papan atas di Indonesia bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.	Universitas Indonesia, biasa disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, dan kampus lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat. Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI telah menghasilkan meluluskan 400.000 alumni. Jumlah alumni UI tersebut tergolong banyak. Secara umum UI dianggap sebagai salah satu dari tiga perguruan tinggi papan atas di Indonesia bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.
	Sejarah
Sejarah Universitas Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1849. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan. Lulusannya diberikan sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar Dokter Jawa (Javanese Doctor).	Sejarah Universitas Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1849. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan. Pelajar di sekolah itu mendapatkan pelatihan kedokteran selama dua tahun. Lulusannya diberikan sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar Dokter Jawa (Javanese Doctor).
	Pada tahun 1898, pemerintah kolonial mendirikan sekolah baru untuk melatih tenaga medis, yaitu STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Pendidikan di STOVIA berlangsung selama 9 tahun: 3 tahun setingkat SMP, tiga tahun setingkat SMA, dan tiga tahun lainnya setingkat Diploma.

Gambar 3.6: Contoh Penyesuaian Paragraf


Tujuan dari penyesuaian paragraf adalah untuk mengidentifikasi pasangan

paragraf yang membicarakan konteks yang sama. Hal ini penting diketahui karena teks T dan H tentu berada dalam konteks pembicaraan yang sama agar dapat memiliki hubungan *entailment*.

Selain dapat menyesuaikan berdasarkan konteks pembicaraan, proses penyesuaian paragraf dapat mengidentifikasi penambahan maupun penghapusan paragraf. Paragraf pada teks induk yang tidak memiliki pasangan pada teks revisi berarti mengalami penghapusan. Sedangkan, paragraf pada teks revisi yang tidak memiliki pasangan pada teks induk berarti baru ditambahkan. Informasi penambahan dan pengurangan paragraf penting untuk diketahui karena teks pada pengurangan dan penambahan paragraf tidak akan digunakan untuk pembentukan T dan H.

4. Penyesuaian kalimat

Kalimat-kalimat pada pasangan paragraf yang sesuai kemudian dicocokkan. Berbeda dengan penyesuaian paragraf, pasangan kalimat yang sesuai antar paragraf adalah kalimat yang sama, yaitu tidak mengalami penambahan, pengurangan, maupun perubahan kata. Namun, pasangan kalimat yang berbeda hanya karena kesalahan penulisan atau tipografi tetap dianggap pasangan kalimat yang sama. Gambar 3.7 menunjukkan ilustrasi penyesuaian kalimat.



Gambar 3.7: Ilustrasi Penyesuaian Kalimat

Tujuan penyesuaian kalimat adalah untuk mengidentifikasi penghapusan dan penambahan kalimat baru. Penghapusan kalimat pada paragraf di teks induk terjadi apabila tidak mendapatkan pasangan di teks revisi. Sebaliknya, penambahan kalimat pada paragraf di teks revisi terjadi jika kalimat tersebut tidak memiliki pasangan di teks induk. Pada proses ini, informasi penambahan dan pengurangan kalimat menjadi penting untuk disimpan. Penambahan dan pengurangan kalimat tersebut yang akan digunakan sebagai

kandidat T dan H.

Paragraf di teks induk	Paragraf di teks revisi
Universitas Indonesia, biasa disingkat sebagai UI, adalah sebuah peguruan tinggi di Indonesia. \\\nKampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan. Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. \\\nUI telah menghasilkan banyak alumni. \\\nSecara umum UI dianggap sebagai salah satu dari tiga perguruan tinggi papan atas di Indonesia bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung. \\\n	Universitas Indonesia, biasa disingkat sebagai UI, adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia. \\\nKampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat. \\\nUniversitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. \\\nUI telah meluluskan 400.000 alumni. \\\nJumlah alumni UI tersebut tergolong banyak. \\\nSecara umum UI dianggap sebagai salah satu dari tiga perguruan tinggi papan atas di Indonesia bersama dengan Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung. \\\n
Penghapusan Kalimat	Penambahan Kalimat
Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan.	Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat.
UI telah menghasilkan banyak alumni.	UI telah meluluskan 400.000 alumni.
	Jumlah alumni UI tersebut tergolong banyak.

Gambar 3.8: Contoh Penyesuaian Kalimat

Gambar 3.8 menunjukkan contoh penyesuaian kalimat. Informasi yang harus disimpan adalah penambahan dan pengurangan kalimat. Kalimat yang berbeda karena kesalahan penulisan akan dianggap sama, seperti kalimat pertama pada contoh.

5. Pemasangan kalimat

Pemasangan kalimat dilakukan dengan menggunakan kalimat akibat penambahan dan pengurangan yang sudah teridentifikasi di proses sebelumnya, serta mengabaikan kalimat-kalimat yang bersesuaian (gambar 3.7). Pemasangan kalimat dibatasi dalam satu kelompok perubahan kalimat yang sama. Sebuah kelompok kalimat terdiri dari kalimat akibat penambahan dan pengurangan yang dibatasi oleh pasangan kalimat sesuai yang sama. Tujuan dari pengelompokan adalah untuk lebih mengecilkan konteks pembicaraan antara kedua teks, dengan asumsi kalimat pada kelompok yang sama mungkin merupakan kalimat-kalimat yang memiliki hubungan substitusi.


Masing-masing kalimat pada kelompok yang sama dipasangkan dengan aturan berikut.

- Kalimat yang dihapus dari teks induk dipasangkan dengan kalimat tambahan di teks revisi dengan posisi yang sama. Hal ini dilakukan

dengan asumsi sepasang kalimat tersebut dapat saling menggantikan (substitusi)

- Apabila kalimat yang dihapus berjumlah lebih banyak daripada kalimat yang ditambahkan, kalimat penghapusan di posisi setelah pemasangan terakhir akan diabaikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kalimat yang dihapus mungkin saja dihilangkan karena tidak penting, vandalisme, atau kasus tidak diinginkan lainnya.
- Apabila kalimat yang ditambah berjumlah lebih banyak daripada kalimat yang dihapus, kalimat penambahan di posisi setelah pemasangan terakhir dipasangkan dengan kalimat sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa kalimat tersebut merupakan penjelas dari kalimat sebelumnya,

Gambar 3.9 adalah ilustrasi pemasangan kalimat berdasarkan aturan di atas. Ilustrasi ini merupakan lanjutan dari ilustrasi pada gambar 3.7.



Gambar 3.9: Ilustrasi Pemasangan Kalimat

Setelah kalimat dipasangkan, perlu dilakukan penentuan peran kalimat, yaitu menentukan kalimat mana yang berperan sebagai T dan kalimat mana yang berperan sebagai H. Pada penelitian ini, penentuan peran T dan H menggunakan metode yang sederhana yaitu membandingkan jumlah kata pada kalimat (panjang kalimat) antara teks induk dan teks revisi. Pasangan T dan H yang diharapkan adalah ketika T memiliki informasi yang lebih banyak atau sama dengan H. Di antara sepasang kalimat, kalimat yang lebih panjang berperan sebagai T dan selebihnya adalah H. Apabila panjang kalimat sama, maka secara *default* T diperankan oleh kalimat pada teks revisi dengan asumsi revisi umumnya dilakukan untuk menambah informasi baru atau memberi penjelasan terkait teks sebelumnya. Berikut adalah contoh pemasangan kalimat yang merupakan lanjutan dari contoh 3.8.

Kelompok Kalimat 1	
penghapusan	penambahan
Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan.	Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat.
Kelompok Kalimat 2	
penghapusan	penambahan
UI telah menghasilkan banyak alumni.	UI telah meluluskan 400.000 alumni.
	Jumlah alumni UI tersebut tergolong banyak.
Kandidat T	Kandidat H
Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan, dan kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta Pusat.	Kampus utamanya terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan.
UI telah meluluskan 400.000 alumni.	UI telah meluluskan banyak alumni.
Jumlah alumni UI tersebut tergolong banyak.	UI telah meluluskan 400.000 alumni.

Gambar 3.10: Contoh Pemasangan Kalimat

Pada contoh di atas, terdapat dua kelompok kalimat. Pada masing-masing kelompok kalimat, dilakukan pemasangan seperti yang sudah dijelaskan. Setelah pasangan kalimat didapatkan, dilakukan penentuan peran. Ada tiga pasang T dan H pada contoh 3.10. Pasangan pertama didapatkan dari kelompok kalimat pertama dengan T diperankan oleh kalimat yang lebih panjang. Pasangan kedua didapatkan dari kelompok kalimat kedua pada posisi pertama di teks induk dan revisi. Kalimat pada teks revisi berperan sebagai T ketika jumlah kata pada pasangan kalimat tersebut sama. Pasangan ketiga didapatkan dari kelompok kedua dengan menghubungkan kalimat di teks revisi pada posisi kedua dengan kalimat di teks revisi posisi pertama. Hal tersebut dilakukan karena kalimat posisi kedua di teks revisi tidak memiliki pasangan di teks induk. T diperankan oleh kalimat yang lebih panjang.

Pada akhir proses pembentukan kandidat T dan H, komentar penulis ditambahkan pada setiap pasang kandidat. Komentar penulis yang ditambahkan adalah yang disimpan pada penjelasan poin pertama. Selanjutnya, kandidat pasangan T dan H ini akan menjadi masukan pada proses Co-training. Gambar 3.11 menunjukkan contoh hasil dari tahap pembentukan T dan H.

```

<pair id=1>
  <T>Asam deoksiribonukleat atau lebih dikenal dengan singkatan DNA (
  bahasa Inggris : deoxyribonucleic acid ) adalah sejenis asam nukleat yang
  tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme .</T>
  <H>Asam deoksiribonukleat , lebih dikenal dengan DNA ( bahasa Inggris :
  deoxyribonucleic acid ) , adalah sejenis asam nukleat yang tergolong
  biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme .</H>
  <C>kategori</C>
  <V></V>
</pair>
<pair id=2>
  <T>DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan
  Swiss Friedrich Miescher di Tubingen , Jerman , yang menamainya nuclein
  berdasarkan lokasinya di dalam inti sel .</T>
  <H>DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan
  Swiss Friedrich Miescher , yang menamainya nuclein berdasarkan lokasinya
  di dalam inti sel .</H>
  <C>sejarah</C>
  <V></V>
</pair>

```

Gambar 3.11: Contoh hasil pasangan T dan H

Setiap pasangan T dan H ditandai dengan *tag pair*. Selain pasangan T dan H, terdapat pula informasi berupa komentar saat revisi yang ditandai *tag C* serta *tag V* yang menandai label *entailment* untuk pasangan tersebut.

3.3 Anotasi Manual

Anotasi manual dilakukan pada sebagian kecil data pasangan kandidat T dan H yang dihasilkan setelah proses pembentukan kandidat T dan H pada bagian 3.2. Data yang dianotasi manual akan menjadi calon data bibit untuk proses Co-training. Sejumlah n data yang dipilih secara acak akan diberi label antara E, U, dan C. Label E menyimpan hubungan bahwa T *entail* H, U menyatakan bahwa T dan H tidak memiliki hubungan, sedangkan C menggambarkan hubungan kontradiksi antara T dan H. Berdasarkan gambar 3.11, anotasi dilakukan dengan meletakkan nilai *entailment* E, C, atau U di dalam *tag V*, sehingga hasil yang diperoleh menjadi seperti pada gambar 3.12.

```

<pair>
  <T>Asam deoksiribonukleat atau lebih dikenal dengan singkatan DNA (
  bahasa Inggris : deoxyribonucleic acid ) adalah sejenis asam nukleat
  yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap
  organisme .</T>
  <H>Asam deoksiribonukleat , lebih dikenal dengan DNA ( bahasa Inggris
  : deoxyribonucleic acid ) , adalah sejenis asam nukleat yang
  tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme .</H>
  <C>kategori</C>
  <V>E</V>
</pair>
<pair>
  <T>DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan
  Swiss Friedrich Miescher di Tübingen , Jerman , yang menamainya
  nuclein berdasarkan lokasinya di dalam inti sel .</T>
  <H>DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan
  Swiss Friedrich Miescher , yang menamainya nuclein berdasarkan
  lokasinya di dalam inti sel .</H>
  <C>sejarah</C>
  <V>E</V>
</pair>

```

Gambar 3.12: Contoh hasil anotasi manual

Agar anotasi tidak subjektif dan lebih mudah pengerjaannya, anotasi tidak dilakukan oleh penulis sendiri, melainkan dilakukan bersama anotator lainnya. Pasangan data kandidat T dan H dianotasi oleh 3 anotator berbeda agar label pada data tersebut tidak subjektif. Agar pekerjaan menjadi lebih mudah, data dibagi sedemikian rupa, sehingga ada beberapa anotator yang terlibat dalam proses ini, salah satunya adalah penulis sendiri. Penulis melakukan anotasi untuk seluruh data, sedangkan anotator lainnya mendapatkan pembagian dengan jumlah yang ditentukan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan anotasi data dengan sejumlah anotator:

1. Pembuatan panduan anotasi sebagai pedoman dalam melakukan anotasi terutama pada kasus-kasus yang tingkat ambiguitasnya tinggi. Panduan anotasi dibuat oleh penulis dengan asumsi bahwa permasalahan ini telah dipahami oleh penulis.
2. Perekrutan anotator agar anotasi data tidak menjadi subjektif. Beberapa anotator direkrut untuk membantu pengerjaan anotasi. Sebelumnya, anotator tersebut akan diuji untuk melabeli beberapa data tidak berlabel. Anotator yang tingkat persetujuan-nya baik kemudian akan lanjut untuk menganotasi data yang sebenarnya.
3. Penentuan batas persetujuan untuk tahap uji coba. Batas persetujuan adalah batasan nilai persetujuan terendah yang menentukan apakah anotator tersebut dapat melanjutkan ke tahap anotasi data sebenarnya atau tidak. Batasan tersebut ditentukan berdasarkan tabel ??, yaitu mengambil nilai tengah dari

tingkat *moderate* atau menengah, sehingga batas terendah kedua jenis nilai persetujuan adalah 0,5.

4. Uji coba anotasi menggunakan sampel data tidak berlabel. Sampel data tidak berlabel yang dipilih adalah yang representatif dan bervariasi. Uji coba dilakukan terhadap sejumlah kecil data yang sama untuk masing-masing anotator. Setelah uji coba dilakukan, kemudian dilakukan perhitungan persetujuan secara keseluruhan dan individu. Perhitungan persetujuan keseluruhan menggunakan Fleiss Kappa. Sedangkan, nilai persetujuan individu dilakukan antara penulis dan masing-masing menggunakan Cohen's Kappa.
5. Melakukan penyaringan anotator dan pelaksanaan anotasi pada data sebenarnya. Anotator yang nilai persetujuan individu-nya melebihi 0,5 akan terlibat dalam anotasi data tidak berlabel sebenarnya.
6. Melakukan perhitungan Kappa terhadap hasil anotasi. Kappa dihitung untuk menggambarkan nilai persetujuan anotator pada data yang sebenarnya.

Hasil anotasi manual terhadap calon data bibit akan dianalisis terlebih dahulu sebelum data tersebut digunakan ke dalam proses Co-training.

3.4 Co-training

Proses Co-training dilakukan setelah mendapatkan kandidat pasangan T dan H serta komentar penulis, baik yang sudah diberi label maupun yang belum. Pemilihan *view* pada data menggunakan cara yang sama dengan yang penelitian Zanzotto dan Pennacchiotti (2010) karena jenis data yang digunakan sama yaitu *Wikipedia revision history*. *View* pertama adalah pasangan T dan H, sedangkan *view* kedua adalah komentar penulis.

Sebelum proses Co-training dilakukan, data masukan harus diubah ke dalam bentuk vektor fitur melalui tahap ekstraksi fitur, salah satunya akan menggunakan model *word embedding*. Vektor fitur tersebut diklasifikasikan menggunakan dua buah *classifier* untuk masing-masing *view*.


3.4.1 Penentuan Classifier Pertama

View pertama adalah *view* yang cukup mendominasi isi data karena informasi pasangan kalimat yang ingin diprediksi hubungan *entailment*-nya terdapat pada *view* tersebut. Hasil klasifikasi untuk *view* pertama mungkin sangat memengaruhi

hasil pelabelan. Oleh karena itu, penulis sangat mempertimbangkan *classifier* apa yang akan digunakan.

Saat ini, metode *deep learning* sedang populer dalam penelitian dengan pendekatan *machine learning*. RNN adalah salah satu jenis *deep learning* yang paling cocok digunakan untuk memodelkan kalimat. Beberapa penelitian NLP yang menggunakan RNN memberikan hasil yang lebih baik, diantaranya Named Entity Recognition (Hammerton, 2003) dan *Textual Entailment*. Untuk memaksimalkan klasifikasi, *view* ini akan direpresentasikan menggunakan model *word embedding* seperti yang dilakukan pada penelitian *Textual Entailment* dengan RNN yang disebutkan pada bagian ???. Selain karena keunggulan RNN, alasan lain mengapa *classifier* pertama adalah RNN dikarenakan NLP *tools* untuk bahasa Indonesia yang dapat menunjang pendeteksian *entailment* masih sulit ditemukan, seperti *tools* untuk mengetahui bentuk sintaktik kalimat yang digunakan dalam penelitian Zanzotto dan Pennacchiotti (2010).

Penggunaan arsitektur dan fitur yang tepat akan mendukung kinerja RNN. Ada dua buah arsitektur RNN yang akan dicoba. Arsitektur pertama adalah RNN dengan menggunakan dua buah LSTM, yaitu untuk T dan H, dengan fitur hanya berupa nilai *word embedding* setiap kata pada teks. Arsitektur ini menyerupai arsitektur umum pada penelitian Bowman et al. (2015). Arsitektur kedua kurang lebih sama dengan arsitektur pertama. Namun ada fitur *non-word embedding* yang ditambahkan pada arsitektur ini.



Gambar 3.13: Dua arsitektur RNN yang akan dicoba

Fitur tambahan pada arsitektur kedua ditujukan untuk memperkuat hubungan leksikal antara T dan H. Salah satu cara untuk melihat hubungan T dan H tersebut adalah dengan menggunakan penyesuaian kata antara kedua kalimat.

Penyesuaian kata adalah proses pencocokan kata yang sama antara T dan H. Kata yang sama dapat digunakan untuk menghitung kesamaan antara teks T dan H. Namun, tidak semua kata di T dan H saling bersesuaian. Kata-kata tidak bersesuaian tersebut juga bisa dimanfaatkan karena kata yang tidak bersesuaian mungkin memiliki hubungan leksikal seperti, sinonim, hipernim, atau antonim. Kata-kata tidak bersesuaian yang berada di antara pasangan kata bersesuaian yang sama kemudian dikelompokkan. Sepasang T dan H dapat memiliki beberapa pasang kelompok kata tidak bersesuaian.

Setelah dilakukan penyesuaian kata, pasangan kelompok kata tidak bersesuaian akan teridentifikasi, begitu pula dengan LCSS antara dua kalimat tersebut. LCSS atau *longest common subsequence* adalah bagian yang sama dan terpanjang antara dua atau lebih *sequence* (Paterson dan Dancík, 1994). LCSS dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan antara dua buah *sequence*. LCSS antara T dan H adalah potongan terpanjang antara T dan H yang serupa. Dengan mengetahui informasi-informasi tersebut, berikut adalah fitur tambahan yang diajukan.

1. Rata-rata *similarity* dari pasangan kelompok kata yang tidak bersesuaian di T dan H kecuali yang berpasangan dengan kelompok kosong.
2. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang menggambarkan jumlah pasangan kelompok kata di T yang berpasangan dengan kelompok kosong ([]) di H. Untuk menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 1, jumlah kemunculan pasangan kelompok kata tersebut dapat dimasukkan ke dalam fungsi *sigmoid*.
3. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang menggambarkan jumlah pasangan kelompok kata di H yang berpasangan dengan kelompok kosong ([]) di T. Sama seperti fitur kedua, jumlah kemunculan pasangan kelompok kata tersebut dimasukkan ke dalam fungsi *sigmoid* agar berada dalam rentang 0 hingga 1.
4. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang merepresentasikan jumlah kata yang sesuai dari T dan H. Mula-mula kata yang sesuai antara T dan H dihitung, kemudian agar mendapatkan nilai yang berada di antara 0 hingga 1, jumlah kata tersebut harus dibagi dengan jumlah kata pada teks. Nilai fitur ini adalah,

$$(2 \times \text{jumlah kata yang sama}) / (\text{jumlah kata T} + \text{jumlah kata H}) \quad (3.1)$$


5. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang merepresentasikan panjang LCSS dari T dan H. Panjang sebuah teks dihitung berdasarkan jumlah kata pada teks

tersebut. Agar mendapatkan nilai yang berada di antara 0 hingga 1, panjang LCSS harus dibagi dengan panjang teks. Nilai fitur ini adalah,

$$(2 \times \text{panjang LCSS}) / (\text{panjang } T + \text{panjang } H) \quad (3.2)$$

6. Nilai yang merepresentasikan kebenaran bahwa T dan H diawali kata yang sama. Apabila T dan H diawali kata yang sama, nilai fitur ini adalah 1, sebaliknya adalah 0.

Gambar 3.14 menunjukkan contoh penyesuaian kata antara 2 kalimat. Kelompok kata tidak bersesuaian di T dan H adalah: ([dia], [beliau]), ([mengambil], [berkuliah, di]), ([di], []), dan ([], [pada]). Kata-kata yang bersesuaian adalah "sedang", "jurusan", "kedokteran", "Universitas", "Indonesia", "Salemba", "tahun", "1990". Sedangkan, LCSS T dan H adalah "Universitas Indonesia Salemba".



Gambar 3.14: Contoh penyesuaian kata antara 2 kalimat

Berikut adalah perhitungan fitur tambahan untuk contoh 3.14.

1. Pasangan kelompok kata tidak bersesuaian yang tidak berpasangan dengan kelompok kosong adalah ([dia], [beliau]) dan ([mengambil], [berkuliah, di]). Maka, nilai fitur pertama adalah,

$$\frac{(\text{similarity}([dia], [beliau]) + \text{similarity}([mengambil], [berkuliah, di]))}{2} \quad (3.3)$$

2. Pasangan kelompok kata tidak bersesuaian yang berpasangan dengan kelompok kosong di T berjumlah satu, yaitu ([], [pada]). Sehingga nilai fitur kedua adalah $\text{sigmoid}(1)$.
3. Pasangan kelompok kata tidak bersesuaian yang berpasangan dengan kelompok kosong di H berjumlah satu, yaitu ([di], []). Sehingga nilai fitur ketiga adalah $\text{sigmoid}(1)$.
4. Ada delapan buah kata yang bersesuaian, sehingga nilai fitur keempat adalah,

$$(2 \times 8) / (11 + 12) = 0.59 \quad (3.4)$$

5. Panjang LCSS dari contoh tersebut adalah tiga kata, sehingga nilai fitur kelima adalah,

$$(2 \times 3)/(11 + 12) = 0.26 \quad (3.5)$$

6. Kata pertama dari kedua kalimat tidak sama, sehingga nilai fitur keenam adalah 0.

3.4.2 Penentuan Classifier Kedua

Classifier kedua dipilih dengan menggunakan percobaan 10-fold *cross validation* terhadap fitur-fitur teks komentar pada data hasil anotasi manual. Ada beberapa kandidat *classifier* yang akan digunakan, yaitu Neural Network (Multilayer Perceptron), Decision Tree, Naive Bayes, Multinomial Naive Bayes, dan Bayesian Network. Ekstraksi fitur yang digunakan untuk *view* kedua cukup sederhana, yaitu jumlah kemunculan N-gram tertentu pada teks komentar. Sebelum menentukan apa saja N-gram tersebut, teks komentar terlebih dahulu dianalisis berdasarkan frekuensi N-gram yang terdapat pada teks. Unigram, bigram, dan trigram yang paling sering muncul dijadikan sebagai fitur. Dengan cara tersebut, fitur yang didapat akan berjumlah banyak, namun tidak semua fitur baik untuk klasifikasi. Oleh karena itu, dilakukan pemilihan kombinasi atribut terbaik.

BAB 4

IMPLEMENTASI SISTEM WSD

Pada bab ini, dijelaskan mengenai implementasi dari pengolahan data hingga percobaan Co-training.

4.1 Ekstraksi Teks

Hal pertama yang harus dilakukan terhadap berkas XML Wikipedia adalah membersihkan berkas tersebut dari format Wiki *markup language*. Ekstraksi dilakukan dengan bantuan *tools* Wikipedia Extractor¹ yang berupa program berbahasa Python untuk mengekstrak dan membersihkan dokumen XML Wikipedia. Program ini dibuat oleh Giuseppe Attardi dan Antonio Fuschetto dari University of Pisa, Italia, dan telah direvisi oleh beberapa kontributor.

Untuk membersihkan berkas XML semua artikel Wikipedia, *tools* Wikipedia Extractor bisa langsung dijalankan dengan perintah berikut pada terminal.

```
WikiExtractor.py [nama berkas masukan] -o [nama berkas keluaran]
```

```
<page>
<title>Asam deoksiribonukleat</title>
<ns>0</ns>
<id>1</id>
<revision>
  <id>11703617</id>
  <parentid>11422826</parentid>
  <timestamp>2016-06-29T14:26:10Z</timestamp>
  <contributor>
    <username>AABot</username>
    <id>175295</id>
  </contributor>
  <comment>Robot: Perubahan kosmetika</comment>
  <text xml:space="preserve">[[Berkas:DNA Structure+Key+Labelled.pn
NoBB.png|thumb|right|340px|Struktur [[heliks ganda]] DNA. [[Atom]]-atom pada struktur tersebut
diwarnai sesuai dengan [[unsur kimia]]nya dan struktur detail dua pasangan basa ditunjukkan oleh
gambar kanan bawah]]
[[Berkas:ADN animation.gif|thumb|Gambaran tiga dimensi DNA]]
'''Asam deoksiribonukleat''', lebih dikenal dengan singkatan '''DNA''' ([[bahasa Inggris]]:
'''d''''eoxvribo'''n'''ucleic '''a'''cid'''), adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi
instruksi-instruksi [[genetika]] setiap [[organisme]] dan banyak jenis [[virus]]. Instruksi-instruksi
genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme dan virus. DNA
merupakan [[asam nukleat]]; bersamaan dengan [[protein]] dan [[karbohidrat]], asam nukleat adalah
[[makromolekul]] esensial bagi seluruh [[makhluk hidup]] yang diketahui. Kebanyakan molekul DNA terdiri
dari dua untang [[biopolimer]] yang berpilin satu sama lainnya membentuk [[heliks ganda]]. Dua untang DNA
ini dikenal sebagai [[polinukleotida]] karena keduanya terdiri dari [[monomer|satuan]]-satuan molekul yang
disebut [[nukleotida]]. Tiap-tiap nukleotida terdiri atas salah satu jenis [[basa nitrogen]] ([[guanina]]
(G), [[adenina]] (A), [[timina]] (T), atau [[sitosina]] (C)), gula [[monosakarida]] yang disebut
[[deoksiribosa]], dan gugus [[fosfat]]. Nukleotida-nukleotida ini kemudian tersambung dalam satu rantai
[[ikatan kovalen]] antara gula satu nukleotida dengan fosfat nukleotida lainnya. Hasilnya adalah rantai
punggung gula-fosfat yang berselang-seling. Menurut kaidah [[pasangan basa]] (A dengan T dan C dengan G),
[[ikatan hidrogen]] mengikat basa-basa dari kedua untang polinukleotida membentuk DNA untang ganda
```

Gambar 4.1: Potongan artikel pada berkas XML Wikipedia

¹<http://medialab.di.unipi.it>

Gambar 4.1 menunjukkan potongan isi berkas masukan yang berupa XML semua artikel Wikipedia. Sedangkan, gambar 4.2 menunjukkan hasil yang dikeluarkan program Wikipedia Extractor setelah melakukan ekstraksi pada potongan isi artikel di gambar 4.1.

```
<doc id="1" url="?curid=1" title="Asam deoksiribonukleat">
Asam deoksiribonukleat

Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA (bahasa Inggris:
"deoxyribonucleic acid"), adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi
instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus.
Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan,
dan fungsi organisme dan virus. DNA merupakan asam nukleat; bersamaan dengan
protein dan karbohidrat, asam nukleat adalah makromolekul esensial bagi seluruh
makhluk hidup yang diketahui. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua unting
biopolimer yang berpilin satu sama lainnya membentuk heliks ganda. Dua unting DNA
ini dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan
molekul yang disebut nukleotida. Tiap-tiap nukleotida terdiri atas salah satu jenis
basa nitrogen (guanina (G), adenina (A), timina (T), atau sitosina (C)), gula
monosakarida yang disebut deoksiribosa, dan gugus fosfat. Nukleotida-nukleotida ini
kemudian tersambung dalam satu rantai ikatan kovalen antara gula satu nukleotida
dengan fosfat nukleotida lainnya. Hasilnya adalah rantai punggung gula-fosfat yang
berselang-seling. Menurut kaidah pasangan basa (A dengan T dan C dengan G), ikatan
hidrogen mengikat basa-basa dari kedua unting polinukleotida membentuk DNA unting
ganda
```

Gambar 4.2: Hasil Ekstraksi pada XML seluruh artikel Wikipedia

Setelah melalui proses ekstraksi, hanya teks di dalam *tag text* saja yang diambil dan dibersihkan. Format Wikipedia *markup language* yang dibersihkan, antara lain dengan penghapusan tabel dan gambar (teks di dalam kotak biru pada gambar 4.1), serta pembersihan format *hyperlink* (teks yang diberi garis merah pada gambar 4.1).

Tools Wikipedia Extractor hanya menerima struktur XML semua artikel Wikipedia, sehingga tidak dapat mengolah XML Wikipedia *revision history*. Oleh karena itu, ada sedikit variasi yang dilakukan agar tetap bisa menggunakan *tools* ini pada data Wikipedia *revision history*. Variasi tersebut ditunjukkan pada kode 4.1.

Kode 4.1: Ekstraksi Wikipedia Revision History

```
#Sediakan berkas template XML artikel Wikipedia yang kosong
template = #berkas template XML artikel Wikipedia
revision = #berkas XML Wikipedia Revision History

for page in revision: #semua artikel
    page_revision = []
    page_id = #id artikel
    for r in page: #semua teks revisi
        comment = #teks di dalam tag comment
        r_id = #id teks revisi
        p_id = #id induk teks revisi
```

```

#masukan teks revisi ke dalam template XML
template.insert_text(r)
#panggil program WikiExtractor dan ekstrak template
extracted = run_command(WikiExtractor.py template)
page_revision.add([extracted, comment, r_id, p_id])
#bersihkan teks template
template.clear()
#cetak page_revision

```

Berdasarkan kode 4.1, isi dari artikel Wikipedia *revision history* pada setiap versi revisi dimasukkan ke dalam *template* yang memiliki struktur serupa dengan Wikipedia *all article*. Kemudian, *template* yang sudah diganti isinya diekstrak menggunakan *tools* Wikipedia Extractor dan disimpan hasil keluarannya bersama dengan beberapa informasi lain yang dibutuhkan, seperti informasi di dalam *tag comment* dan *id*. Setelah program ini dijalankan, hasil yang diperoleh akan seperti contoh pada gambar 3.3.

4.2 Pemisahan kalimat

Hasil ekstraksi Wikipedia seluruh artikel dipisahkan menjadi kalimat per kalimat, lalu masing-masing kalimat dilakukan normalisasi. Dalam sebuah teks, kalimat dipisahkan dengan menggunakan tanda baca titik, seru, dan tanya. Namun ada beberapa kondisi khusus yang menunjukkan bahwa kemunculan tanda tersebut bukan berarti sebagai pemisah kalimat, yaitu:

1. Kemunculan tanda baca berada di dalam suatu kutipan dan tanda kurung. Contoh: "Pertumbuhan penjualan tahun ini (lihat Tabel 9.1) menunjukkan kenaikan yang pesat."
2. Kemunculan tanda baca berada dalam suatu istilah (seperti alamat situs) atau bilangan. Contoh: istilah `www.google.com` dan bilangan 1.000.000.
3. Kemunculan tanda baca berada dalam sebuah singkatan umum Indonesia atau sebuah gelar. Contoh: dll., dsb., tgl., hlm., S.Kom., S.Pd., Dr.

Pada tahap ini juga dilakukan normalisasi. Ada dua jenis normalisasi yang dilakukan, yaitu normalisasi gelar dan singkatan serta normalisasi tanda baca.

1. Normalisasi gelar dan singkatan.
Normalisasi ini dilakukan untuk kata-kata yang mengandung tanda baca titik di dalamnya, seperti singkatan dan gelar. Kata-kata tersebut rawan mengalami kesalahan penulisan, misalnya "S.Kom." ditulis "S.Kom" atau

juga singkatan seperti "dll." ditulis "dll" (tanpa titik). Untuk mengimplementasikan normalisasi ini, kemungkinan-kemungkinan bentuk kesalahan penulisan yang umum terjadi didaftarkan terlebih dahulu. Kemudian tiap kesalahan tersebut dipetakan pada penulisan yang benar.

2. Normalisasi tanda baca

Kalimat-kalimat yang terbentuk kemudian mengalami normalisasi tanda baca, yaitu pemisahan tanda baca yang menempel pada kata-kata di kalimat kecuali kata yang memang mengandung tanda baca tersebut (tidak memiliki arti jika tidak dengan tanda baca, contohnya singkatan, gelar, alamat situs). Contoh kalimat yang sudah mengalami normalisasi tanda baca: "Chairil meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ (sekarang Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo) , Jakarta pada tanggal 28 April 1949 ; penyebab kematiannya tidak diketahui pasti , menurut dugaan lebih karena penyakit TBC ."

Kode 4.2 menunjukkan alur dalam melakukan pemisahan kalimat. Mula-mula semua istilah singkatan dan gelar ditandai di dalam sebuah *tag*. Hal tersebut ditujukan agar tanda baca pemisah kalimat, seperti titik, yang digunakan di dalam singkatan atau gelar dapat dibedakan dari tanda baca pemisah kalimat yang sebenarnya. Kemudian, tanda baca pemisah kalimat selain yang terdapat dalam *tag* singkatan dan gelar ditandai dengan *tag* pemisah kalimat. Setelah itu, lakukan proses penghapusan kasus-kasus yang bukan merupakan pemisahan kalimat dengan cara menghilangkan *tag* pemisah kalimat pada tanda bacanya. Terakhir, lakukan pemisahan berdasarkan *tag* pemisah kalimat.

Kode 4.2: Pemisahan kalimat

```
def get_sentences(text) :
    #tandai semua kata pada daftar singkatan dan gelar dalam tag <
    ABBR><\ABBR>
    #selagi menandai singkatan, cek apakah kata dalam tag sudah
    normal
    normal_text = abbreviations_tag(text)

    #tandai karakter . ? dan ! ke dalam tag <EOS><\EOS>
    marked_text = first_sentence_breaking(normal_text)

    #hapus tag <EOS><\EOS> untuk kasus yang bukan akhir kalimat
    fixed_marked_text = remove_false_end_of_sentence(marked_text)

    #pisahkan kalimat berdasarkan tag <EOS><\EOS>
```



```

sentences = fixed_marked_text.split(<EOS>*<\EOS>)

#normalisasi tanda baca
for s in sentences:
    s = punctuation_normalization(s)

return sentences

```

Gambar 4.3 menunjukkan contoh hasil pemisahan kalimat.

```

1 Asam deoksiribonukleat
2 Asam deoksiribonukleat , lebih dikenal dengan singkatan DNA ( bahasa
  Inggris : deoxyribonucleic acid ) , adalah sejenis biomolekul yang
  menyimpan dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme
  dan banyak jenis virus .
3 Instruksi-instruksi genetika ini berperan penting dalam pertumbuhan
  , perkembangan , dan fungsi organisme dan virus .
4 DNA merupakan asam nukleat ; bersamaan dengan protein dan
  karbohidrat , asam nukleat adalah makromolekul esensial bagi seluruh
  makhluk hidup yang diketahui .
5 Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua unting biopolimer yang
  berpilin satu sama lainnya membentuk heliks ganda .
6 Dua unting DNA ini dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya
  terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut nukleotida .

```

Gambar 4.3: Contoh hasil proses pemisahan kalimat

4.3 Pemodelan Word Embedding

Pembentukan model *word embedding* dilakukan dengan bantuan *library* Gensim-Word2Vec² yang tersedia untuk bahasa Python. Seperti yang disebutkan pada bagian ??, salah satu cara mengaplikasikan *word embedding* adalah menggunakan prosedur *word2vec*. *Library* Gensim-Word2Vec adalah *library* bahasa Python yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan prosedur *word2vec*. *Library* tersebut diaplikasikan pada program Python yang memproses masukan berupa hasil pemisahan kalimat. Berikut adalah kode program tersebut.

Kode 4.3: Pemodelan *word embedding*

```

from gensim.models import word2vec

file = #file berisi kalimat-kalimat
sentences = []
for sentence in file:
    words = sentence.split()
    if (len(words) > 1):

```

²<https://radimrehurek.com/gensim/models/word2vec.html>

```

sentences.append(words)

model = word2vec.Word2Vec(sentences
    , size = #panjang vektor
    , window = #ukuran window
    , min_count = #jumlah kata minimum
    )

model.save(model_name)

```

Kode 4.3 menerima masukan berupa *list of* kalimat. Kemudian setiap kalimat ditokenisasi menjadi *list of* kata. *Word2vec* menerima *list of list* kata untuk membentuk model *word2embedding*. Kemudian, yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter lain pada *word2vec*, yaitu *size* yang merupakan panjang dari vektor kata yang dibuat, *window* adalah jumlah kata yang diprediksi dari suatu kata, *min_count* adalah panjang minimum dari *list* kata yang dimasukkan.

4.4 Pembentukan T dan H

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 3.2, ada lima proses yang harus dilakukan. Pada bagian ini akan dijelaskan cara mengimplementasikan proses tersebut.

1. Penghapusan kata-kata yang mengarah ke vandalisme

Kode 4.4 menunjukkan proses penghapusan kata-kata yang mengarah pada kasus vandalisme. Kata-kata yang mengarah pada vandalisme tersebut terlebih dahulu didaftarkan dan disimpan dalam sebuah *list*.

Kode 4.4: Penghapusan kata-kata yang mengarah ke vandalisme

```

text = #teks yang sedang diproses
vandal_words = #daftar kata-kata yang tergolong vandal

for word in vandal_words:
    text = text.remove(word)
return text

```

2. Pemasangan teks induk dan teks revisi

Kode 4.5 menunjukkan proses pemasangan kalimat. Setiap teks revisi dipasang dengan teks induknya yaitu teks dengan *id* yang sama dengan *parent id* pada teks revisi.

Kode 4.5: Pemasangan teks induk dan revisi

```

TH_pairs = []
for article in file: #semua artikel dalam file

```

```

for r in article: #semua teks revisi di artikel, kecuali
    teks pertama
    p_id = #parent_id
    TH_pairs.append([r, article[p_id]]) #ambil artikel
    induk
return TH_pair

```

3. Penyesuaian paragraf

Kode 4.6 menunjukkan proses penyesuaian paragraf. Paragraf pada teks induk dan revisi terlebih dahulu diidentifikasi. Salah satu cara identifikasi adalah menggunakan tanda *newline*. Untuk setiap paragraf di teks induk, pasang dengan salah satu paragraf yang sesuai di teks revisi. Pemasangan tersebut dilakukan secara terurut. Pada penelitian ini, paragraf kami anggap sesuai apabila paling tidak memiliki sebuah teks yang sama.

Kode 4.6: Penyesuaian paragraf

```

def paragraph_alignment(parent_text, revisi_text) :
    #inisialisasi pasangan paragraf
    par_pairs = []
    #pisahkan paragraf di teks induk
    parent_pars = parent_text.split(newline)
    #pisahkan paragraf di teks revisi
    revision_pars = revisi_text.split(newline)

    i = 0
    j = 0
    while (i < len(parent_pars)):
        moving_j = j
        while (moving_j < len(revision_pars) and i < len(
            parent_pars)):
            if same_paragraph(revision_pars[i], parent_pars[
                moving_j]):
                #simpan pasangan paragraf yang sesuai
                par_pairs.append(parent_pars[moving_j],
                    revision_pars[i])
                i++
                j = moving_j + 1
            moving_j++
        i++
    return par_pairs

```

4. Penyesuaian kalimat

Kalimat-kalimat dari pasangan paragraf yang sesuai kemudian dibandingkan

agar dapat diketahui kalimat mana yang sama antar kedua paragraf tersebut. Dua kalimat dianggap sama jika:

- Kedua kalimat sama persis
- Perbedaan antara dua kalimat hanya berupa keterangan tambahan menggunakan tanda kurung (). Contoh: "Asam Deoksiribonukleat (DNA) adalah ..." dan "Asam Deoksiribonukleat adalah ..."
- Perbedaan antara kedua kalimat hanya perbaikan kata-kata salah ejaan. Contoh: "Antropologi adalah salah satu cabang ilmu social ..." dan "Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial ...". Untuk kasus ini, kata-kata salah ejaan diidentifikasi menggunakan algoritme Levenshtein Distance (Levenshtein, 1966). Dimana jika *distance* yang diberikan lebih kecil dari 3, kata dianggap sama.

Kode 4.7: Levenshtein Distance

```
def levenshteinDistance(word_1, word_2):
    if len(word_1) > len(word_2):
        word_1, word_2 = word_2, word_1

    distances = range(len(word_1) + 1)
    for i, char_2 in enumerate(word_2):
        distances_ = [i+1]
        for j, char_1 in enumerate(word_1):
            if char_1 == char_2:
                distances_.append(distances[j])
            else:
                distances_.append(1 + min((distances[j],
                                             distances[j + 1], distances_[-1])))
        distances = distances_
    return distances[-1]
```

- Kalimat hanya berbeda dari segi penggunaan huruf besar dan kecil
- Kalimat hanya berbeda dari segi penggunaan tanda baca

5. Pemasangan Kalimat

Kelompok kalimat penambahan di teks induk dan kelompok kalimat pengurangan di teks revisi yang berada yang berada di antara kalimat yang sama dipasangkan sesuai dengan aturan berikut.

- Apabila jumlah kalimat yang dikurangi lebih banyak, kalimat pengurangan di posisi akhir (yang tidak mendapat pasangan) tidak akan digunakan.

- Apabila jumlah kalimat yang ditambahkan lebih banyak, kalimat tambahan di posisi akhir dipasangkan dengan kalimat yang berada sebelum kalimat tersebut di dalam teks akhir. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa, sebuah kalimat yang ditambahkan bisa saja berupa rincian atau penjelas dari kalimat sebelumnya.
- Sebaliknya, kalimat yang dikurangi dipasangkan dengan kalimat tambahan dengan urutan yang sesuai.

Kode 4.8 menunjukkan implementasi dari aturan di atas.

Kode 4.8: Pemasangan kalimat

```
def T_H_pairing(sen_group_1, sen_group_2):
    pairs = []
    #aturan poin pertama
    if len(sen_group_1) > len(sen_group_2):
        sen_group_1 = sen_group_1[:len(sen_group_2)] #potong
        kalimat yang berlebih
    #aturan poin kedua
    elif len(sen_group_2) > len(sen_group_1):
        for i in range(len(sen_group_1) .. len(sen_group_2)-1):
            :
            #pasangkan dengan kalimat sebelumnya
            pairs.append([sen_group_2[i], sen_group_2[i+1]])

    #aturan poin ketiga
    for i in range(0 .. min(len(sen_group_1), len(
        sen_group_2))):
        #pasangkan kalimat dengan posisi yang sesuai
        pairs.append([sen_group_1[i], sen_group_2[i]])
    return pairs
```

Proses pemasangan belum berakhir, pasangan kalimat tersebut perlu ditentukan posisinya yaitu kalimat mana yang berperan sebagai T dan mana yang menjadi H. Untuk menentukan hal tersebut kami hanya menggunakan perbandingan panjang kalimat (dihitung dari jumlah kata) sebagai pertimbangan. Kalimat yang lebih panjang akan menjadi T, sebaliknya menjadi H. Terakhir, pasangan T dan H diberi pelengkap yaitu komentar penulis yang diambil dari komentar pada teks revisi.

4.5 Ekstraksi Fitur

Pada bagian ini akan dijelaskan ekstraksi fitur yang dilakukan pada kedua *view*. Masing-masing *view* diekstrak dengan cara yang berbeda.

4.5.1 Ekstraksi Fitur View Pertama

Fitur utama dari *view* pertama adalah fitur *word embedding* masing-masing teks T dan H. Untuk mengetahui vektor *word embedding* masing-masing kata, diperlukan model *word embedding* yang sebelumnya telah dibuat. Kode kode-ekstraksi-WE menunjukkan proses ekstraksi fitur *word embedding*.

Kode 4.9: Ekstraksi Fitur *word embedding*

```
from gensim.models import word2vec
vector_null = #vektor default [0, 0, ...]

def sentence_to_vec (sentence):
    vec = []
    model = word2vec.Word2Vec.load(model_name) #nama model
    words = sentence.split()
    for word in words:
        try:
            vec.append(model[word].tolist()) #mencari vektor kata
            menggunakan model
        except:
            vec.append(vector_null) #jika kata tidak pernah dimasukkan
            ke model, gunakan vektor default
    return vec
```

Fitur yang terbentuk adalah sebuah vektor dengan elemen berupa *word embedding* dari semua penyusun teks. Apabila kata yang penyusun teks tersebut tidak ada di dalam model *word embedding*, kata akan diganti dengan vektor *default*. Panjang vektor yang digunakan harus sama, agar memiliki panjang yang sama, kami melakukan *padding* terhadap seluruh vektor kalimat T dan H. *Padding* adalah proses penambahan elemen pada vektor yang panjangnya tidak mencapai batas yang ditentukan. *Padding* dilakukan dengan menambahkan vektor *null* di bagian akhir vektor yang panjangnya masih di bawah batas. Semua vektor di-*padding* hingga panjangnya mencapai panjang vektor kalimat dengan kata terbanyak.

Pada arsitektur RNN kedua, ada 6 buah fitur tambahan yang perlu diimplementasikan, yaitu:

1. Rata-rata *similarity* dari pasangan kelompok kata yang tidak bersesuaian di T

dan H kecuali yang berpasangan dengan kelompok kosong.

2. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang menggambarkan jumlah pasangan kelompok kata di T yang berpasangan dengan kelompok kosong ([]) di H.
3. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang menggambarkan jumlah pasangan kelompok kata di H yang berpasangan dengan kelompok kosong ([]) di T.
4. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang merepresentasikan jumlah kata yang sesuai dari T dan H.
5. Nilai dalam rentang 0 hingga 1 yang merepresentasikan panjang LCSS dari T dan H.
6. Nilai yang merepresentasikan kebenaran bahwa T dan H diawali kata yang sama.

Kode 4.10 menunjukkan implementasi dari fitur tambahan di atas.

Kode 4.10: Penambahan fitur arsitektur RNN kedua

```
#masukan adalah kalimat T dan H
def addOtherFeatures(text, hipo):
    OtherFeature = []
    T = text.split()
    H = hipo.split()
    (same, diff) = calculate_diff(T, H)
    feature1 = avg(diff) #mencari rata-rata nilai dalam list 'diff'
                        #kecuali yang bernilai 1 dan -1
    feature2 = sigmoid(count(-1, diff)) #hitung jumlah -1 di 'diff'
    feature3 = sigmoid(count(1, diff)) #hitung jumlah 1 di 'diff'
    feature4 = (2 * same) / (len(T) + len(H))
    feature5 = (2 * (LCSS(T, H)) / (len(T) + len(H))
    feature6 = T[0] == H[0] ? 1 : 0
    OtherFeature = [feature1, feature2, feature3, feature4,
                    feature5, feature6]
    return OtherFeature
```

Fungsi LCSS yang digunakan adalah LCSS pada umumnya. Sedangkan, untuk menghitung nilai *similarity*, digunakan fungsi *n_similarity()* yang disediakan oleh Gensim Word2vec, yaitu fungsi yang menghitung *cosine similarity* dari dua buah *list* kata. Pada kode 4.11, ditampilkan cara menghitung kemunculan kata bersesuaian, mengelompokkan kata, dan menghitung *similarity* kelompok kata tersebut.

Kode 4.11: Perhitungan *similarity* kelompok kata

```

from gensim.models import word2vec

def calculate_diff(T, H):
    model = #load model word embedding
    same = 0 #inisialisasi jumlah kata sesuai
    diff = group_1 = group_2 = [] #inisialisasi hasil, kelompok
        perubahan kata di T, dan kelompok perubahan kata di H
    #membatasi akhir dan awal kalimat
    Tword = ['<start>'] + T + ['<end>']
    Hword = ['<start>'] + H + ['<end>']
    s = s_new = 0
    for i, t in enumerate(Tword):
        found = False
        moving_s = s
        while (moving_s < len(Hword)):
            if (t == Hword[moving_s]):
                same += 1
                found = True
                s_new = moving_s
                break
            else:
                moving_s = moving_s + 1

        if (found == False):
            group_1.append(Tword[i])
        else:
            for k in range(s+1, s_new):
                group_2.append(Hword[k])
            #kelompok kata T kosong
            if (len(group_2) != 0 and len(group_1)==0):
                diff.append(-1)
            #kelompok kata H kosong
            elif (len(group_2) == 0 and len(group_1)!=0):
                diff.append(1)
            else:
                #similarity antar kelompok kata
                diff.append(model.n_similarity(group_1, group_2))
            group_1 = group_2 = []
            s = s_new
    return (same, diff)

```

Fungsi di atas akan menerima masukan dua buah teks dan mengembalikan nilai *similarity* dari tiap kelompok perubahan kata pada teks. Hasil yang diberikan berupa jumlah kata bersesuaian antara kedua teks dan daftar nilai *similarity*, seperti

[*similarity 1, similarity 2, ...*].

4.5.2 Ekstraksi Fitur View Kedua

Program Weka GUI³ digunakan untuk menentukan fitur pada *view* kedua. Fitur untuk *view* kedua berupa jumlah kemunculan unigram, bigram, dan trigram terbanyak yang muncul pada komentar penulis dari seluruh data. Oleh karena itu, sebelum mendaftarkan apa saja fitur *view* kedua, frekuensi kemunculan N-gram pada data terlebih dahulu harus dibuat. Kemudian, N-gram diurutkan berdasarkan frekuensinya, beberapa N-gram terbanyak akan dipilih sebagai fitur *view* kedua. Akan tetapi, jumlah kemunculan N-gram pada daftar tersebut belum tentu akan menghasilkan kombinasi fitur yang paling baik. Oleh karena itu, kami menggunakan fitur *select attribute* pada Weka GUI dengan metode *genetic search* untuk memilih kombinasi fitur terbaik.

4.6 Co-training

Co-training akan berjalan dalam beberapa iterasi hingga mencapai *stopping condition*. Pada penelitian ini, *stopping condition* yang digunakan adalah ketika kedua *classifier* tidak mengklasifikasikan data dengan sesuai. Sedikit variasi untuk kondisi tersebut, algoritme Co-training akan berhenti ketika kedua *classifier* tidak mampu menyepakati satu pun label yang sama dalam n iterasi berurutan.

Kode 4.12: Algoritme Co-training yang akan digunakan

```

Masukan:
L = data berlabel
U = data tidak berlabel

U' = sejumlah k data dari U
iterasi_gagal = 0
Selama iterasi_gagal < n:
    Latih classifier h1 dengan data L dari view pertama
    Latih classifier h2 dengan data L dari view kedua
    Klasifikasi U' dengan h1 dapatkan U1'
    Klasifikasi U' dengan h2 dapatkan U2'
    Ambil data terbaik dari U1' dan U2'
    Jika jumlah data terbaik = 0, iterasi_gagal++
    Jika jumlah data terbaik > 0, iterasi_gagal = 0
    Ambil k data dari U untuk menggantikan isi U'

```

³<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>

Kode 4.12 menunjukkan algoritme Co-training yang diajukan untuk penelitian ini. Data hasil klasifikasi terbaik pada setiap iterasi adalah data yang diklasifikasikan oleh masing-masing *classifier* yang menghasilkan label yang sama dan dengan tingkat kepercayaan (lihat bagian ??) untuk label tersebut melebihi batas yang ditentukan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan sebuah kelas terpilih menunjukkan bahwa *classifier* semakin yakin dalam melakukan klasifikasi. Sedangkan, untuk tetap menjaga keseimbangan data berlabel, jumlah data hasil klasifikasi yang diambil akan diperhatikan perbandingannya.

BAB 5

EVALUASI DAN ANALISIS HASIL

Bab ini menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dari eksperimen, serta evaluasi dan analisis terkait hasil tersebut,

5.1 Pengumpulan Data

Tabel 5.1 menunjukkan spesifikasi dari dua jenis data XML Wikipedia digunakan untuk eksperimen yang diunduh dari situs Wikimedia.

Tabel 5.1: Dua jenis data XML Wikipedia

No	Berkas	Jenis	Tangga Diambil	Ukuran
1	idwiki-20160901-pages-articles-multistream.xml.bz2	<i>Articles, templates, media/file descriptions, dan primary meta-pages</i>	2016-09-02 13:24:24	381.3 MB
2	idwiki-20160901-pages-meta-history.xml.bz2	All pages with complete page edit history	2016-09-07 18:22:58	2.8 GB

Berkas pertama adalah XML semua artikel Wikipedia tanpa revisi, berkas kedua adalah Wikipedia *revision history*. Kedua berkas merupakan data Wikipedia terakhir pada tanggal 1 September 2016. Jika dilihat ukuran, XML Wikipedia sudah sangat mencukupi kebutuhan data untuk penelitian ini.

5.2 Hasil Pengolahan Data

Ada dua jenis pengolahan data yang dilakukan, yang pertama adalah mengolah data Wikipedia semua artikel menjadi model *word embedding* dan yang kedua adalah pengolahan data utama, yaitu mengubah data Wikipedia *revision history* menjadi pasangan kandidat T dan H. Berikut adalah hasil yang diperoleh pada setiap tahap pengolahan data.

- **Ekstraksi Teks**

Ekstraksi teks dilakukan pada kedua berkas yang diunduh. Pada berkas pertama yang berukuran 381.3 MB, seluruh artikel dapat diekstraksi. Total artikel yang didapatkan adalah 386.357 artikel. Sedangkan, pada berkas kedua, tidak seluruh artikel yang diekstraksi karena keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. Total artikel hasil ekstraksi berkas kedua berjumlah 10.758 artikel yang berisikan 595.136 *revision history*. Contoh keluaran dari proses ekstraksi XML semua artikel Wikipedia dapat dilihat pada gambar 4.2; sedangkan, XML Wikipedia Revision History pada gambar 3.3.

- **Pemenggalan Kalimat**

Dari 386.357 artikel, total kalimat setelah dilakukan pemenggalan adalah 3.867.831 kalimat. Semua kalimat yang terdiri lebih dari dua kata akan digunakan untuk membentuk model *word embedding*.

- **Pemodelan Word Embedding**

Model *word embedding* dibentuk menggunakan data 3.867.831 kalimat bersih dan menghasilkan 3 buah berkas model (lihat pada tabel 5.2).

Tabel 5.2: Berkas model *word embedding*

Nama Berkas	Jenis	Ukuran
word2vec	File	40.987 KB
word2vec.syn0.npy	NPY File	227.472 KB
word2vec.syn1neg.npy	NPY File	227.472 KB

- **Pembentukan T dan H**

Sebelum membentuk T dan H, teks induk dan revisi dipasangkan terlebih dahulu. Jumlah pasangan yang terbentuk adalah 584.377 pasang. Setelah melalui tahap pemrosesan, dihasilkan sejumlah 67.096 pasang T dan H. Pasangan T dan H yang terbentuk menunjukkan jenis *entailment* yang terjadi adalah tingkat leksikal karena data didominasi dengan pasangan kalimat yang *lexical overlap*-nya tinggi, yaitu pasangan yang memiliki banyak kesamaan kata.

- **Anotasi Data Manual**

Dari 500 data *random* yang digunakan saat pelabelan manual, hanya 400 data saja yang akan digunakan sebagai bibit Co-training. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian 5.3.

- **Ekstraksi fitur**

Kombinasi fitur sepasang T dan H adalah fitur *word embedding* serta fitur tambahan pada masing-masing kalimat T dan H (selanjutnya dibahas pada bagian 5.4). Sedangkan fitur untuk komentar penulis adalah kemunculan N-gram tertentu (selanjutnya dibahas di bagian 5.5). Hanya 15.000 dari 67.096 pasang T dan H serta komentar penulis yg dapat diubah menjadi vektor fitur tersebut karena keterbatasan waktu dan penyimpanan.

5.3 Hasil Anotasi Manual

Sebelum melakukan anotasi, para anotator akan diuji pemahamannya terlebih dahulu. Anotator yang cukup paham mengenai permasalahan *Textual Entailment*, yaitu ketika tingkat persetujuan anotasi penulis dan anotator tersebut melebihi 0,5 berdasarkan perhitungan Cohen's Kappa, akan lanjut ke tahap anotasi data yang sebenarnya. Sebelum uji coba, seluruh anotator diberi panduan anotasi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap *Textual Entailment*. Ukuran data uji coba adalah 15 data yang dipilih secara khusus agar dapat mencakup berbagai kasus. Berikut adalah tabel hasil anotasi uji coba.

Tabel 5.3: Kappa antara penulis dan masing-masing anotator pada data ujicoba

anotator ke-	1	2	3	4	5	6
<i>agreement</i>	0.867	0.8	0.667	0.8	1	0.8
Kappa	0.865	0.798	0.663	0.798	1	0.798

anotator ke-	7	8	9	10	11	12
<i>agreement</i>	0.933	0.867	0.8	0.933	0.933	0.867
Kappa	0.932	0.865	0.798	0.932	0.932	0.865

Dari tabel 5.3, terlihat bahwa nilai Kappa semua anotator melampaui batas yang ditentukan, sehingga semua anotator dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Selain menghitung persetujuan antara penulis dan anotator, persetujuan secara keseluruhan perlu dihitung. Persetujuan keseluruhan pada data uji coba akan menjadi *baseline* untuk nilai persetujuan keseluruhan pada data yang sebenarnya. Apabila nilai persetujuan keseluruhan pada data yang sebenarnya lebih baik dari persetujuan keseluruhan di data uji coba, data uji coba benar tergolong representatif.

Tabel 5.4: Hasil anotasi uji coba

	Label E	Label C	Label U
Data-1	13	0	0
Data-2	13	0	0
Data-3	1	2	10
Data-4	9	4	0
Data-5	13	0	0
Data-6	10	1	2
Data-7	8	1	4
Data-8	3	1	9
Data-9	12	0	1
Data-10	4	0	9
Data-11	13	0	0
Data-12	13	0	0
Data-13	11	2	0
Data-14	13	0	0
Data-15	13	0	0

Isi tabel menunjukkan jumlah anotator yang sepakat melabeli data pada baris tertentu dengan label pada kolom tertentu. Nilai Kappa yang dihasilkan berdasarkan tabel di atas adalah 0.432 dengan *overall agreement* 0.783. Jika merujuk pada pengukuran *agreement* di gambar ??, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat persetujuan antar anotator tergolong menengah.

Setelah anotasi, masing-masing datum memiliki 3 label (dapat seragam maupun berbeda-beda), yaitu dari penilaian anotator 1, 2, dan 3. Tingkat persetujuan anotasi dari tiga anotator tersebut kemudian dihitung, *overall agreement* yang dihasilkan sebesar 0.86 dan Kappa sebesar 0.729. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada data yang sebenarnya persetujuan lebih tinggi dibandingkan data uji. Bisa disimpulkan bahwa, data uji yang berukuran kecil tersebut merupakan sampel data yang representatif dan mengandung kasus-kasus yang ambiguitasnya tinggi.

Sebuah datum seharusnya hanya memiliki satu label saja, yaitu E, U, atau C. Oleh karena itu, label pada setiap datum perlu ditentukan dengan cara memilih label dengan keputusan terbanyak. Apabila label E, C, dan U muncul bersama pada satu datum, langkah yang dilakukan adalah menganalisis lebih dalam datum tersebut dan memutuskan label mana yang lebih tepat, umumnya label akan mengarah ke U. Kemudian, data yang sudah memiliki label tersebut akan kami analisis dari segi jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa hal diantaranya pola pada

pasangan T dan H. Setelah dianalisis kami mendapatkan hasil seperti pada tabel 5.5.

Tabel 5.5: Jumlah data per label hasil notasi

	Label E	Label U	label C
Jumlah	323	54	123

Perbandingan jumlah label pada tabel 5.5 tidak seimbang dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil klasifikasi menjadi lebih dominan ke suatu label. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, dilakukan langkah-langkah berikut.

- Menggabungkan label C dan U menjadi label baru, yaitu NE yang berarti *not entail*. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa data C dan U masih terlalu sedikit. Setelah label digabungkan, hasil data Textual Entailment pada penelitian ini akan *binary*, yaitu E dan NE.
- Memangkas jumlah data berlabel E dari 323 menjadi 223, agar jumlah data berlabel E tidak dominan.

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, bibit yang diperoleh berkurang menjadi 400 data dengan perbandingan label E dan NE adalah 223:177.

5.4 Pengujian Arsitektur RNN

Sebelum melakukan Co-training, terlebih dahulu dilakukan pemilihan arsitektur pada *view* pertama. Kedua arsitektur tersebut diuji menggunakan metode 10-fold *cross validation* dengan terhadap data hasil proses anotasi manual atau calon bibit Co-training. Hasil *cross validation* terdapat di tabel 5.6.

Tabel 5.6: Hasil *cross validation* dua arsitektur RNN

Arsitektur RNN tanpa fitur tambahan	0.58
Arsitektur RNN dengan fitur tambahan	0.69

Cross validation menggunakan program dalam bahasa Python yang dibuat dengan menambahkan *library* Keras¹. *Library* Keras menyediakan berbagai *neural network classifier*, seperti LSTM dan *feed forward neural network*. Pada kedua percobaan, tahap *train* data pada masing-masing RNN menggunakan jumlah *epoch* yang sama, yaitu 200 *epoch*. Jumlah *epoch* dipilih secara heuristik dengan pertimbangan jumlah tersebut tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar.

¹<https://keras.io/>

Penentuan jumlah *epoch* seharusnya dilakukan dengan beberapa kali percobaan, namun dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, *epoch* langsung ditentukan sebesar 200.

5.5 Pemilihan Fitur View Kedua

Program Weka GUI digunakan untuk menentukan fitur pada *view* kedua. Fitur untuk *view* kedua berupa jumlah kemunculan unigram, bigram, dan trigram terbanyak pada komentar penulis dari seluruh data. Oleh karena itu, sebelum mendaftarkan apa saja fitur *view* kedua, frekuensi kemunculan N-gram pada data terlebih dahulu harus dibuat. Dari 67.000 pasang T dan H serta komentar penulis yang dihasilkan, dihitung kemunculan dari setiap unigram, bigram, dan trigram yang terdapat pada teks komentar. Kemudian kemunculan tersebut diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. N-gram yang dengan frekuensi yang banyak tersebut tidak langsung digunakan sebagai fitur, N-gram tersebut harus terlebih dahulu dianalisis dan dipilih, mana yang merupakan N-gram yang dapat merepresentasikan isi komentar. Pemilihan dilakukan manual dan menggunakan heuristik. Total ada sebanyak 74 buah N-gram yang digunakan sebagai rancangan fitur awal. Tabel 5.7 menunjukkan contoh dari N-gram tersebut.

Tabel 5.7: Contoh N-gram yang kemunculannya digunakan sebagai fitur

Unigram	sunting, revisi, kembali, ubah, ganti, menolak, tolak, mengembalikan, batal, rapikan, perbaikan, copyedit, replaced
Bigram	ke versi, versi terakhir, suntingan special, dikembalikan ke, penggantian teks, teks otomatis, bicara dikembalikan, mengembalikan revisi
Trigram	teks terakhir oleh, perubahan terakhir oleh, menolak perubahan teks, menggunakan mesin wikipedia, dengan menggunakan mesin, replaced beliau dia, pada masa di, di tahun pada, di masa pada, masa pada masa

Fitur jumlah kemunculan semua N-gram yang dipilih belum tentu akan menjadi kombinasi fitur yang paling baik. Oleh karena itu, digunakan fitur *select attribute* pada Weka GUI dengan metode *genetic search* untuk memilih kombinasi fitur terbaik. Kombinasi ini didapat berdasarkan hasil training 500 data yang sebelumnya

sudah dilabeli secara manual. Setelah melalui proses *select attribute*, jumlah fitur tereduksi menjadi hanya 22 buah fitur jumlah kemunculan N-gram.

5.6 Pengujian Classifier View Kedua

Kombinasi fitur terbaik hasil dari tahap pemilihan fitur menggunakan *select attribute* pada Weka digunakan sebagai fitur untuk percobaan *k-fold cross validation*. *Cross validation* dengan $k=10$ tersebut diujikan kepada beberapa *classifier*. *Classifier* untuk *view* kedua belum ditentukan sebelumnya, namun ada beberapa *classifier* yang sudah direncanakan akan dicoba. Semua *classifier* yang akan digunakan tersedia di Weka GUI. Sama seperti saat tahap pemilihan atribut, *cross validation* dilakukan terhadap data hasil anotasi manual. Berikut adalah hasil dari *cross validation*.

Tabel 5.8: Hasil *cross validation* beberapa *classifier* di Weka

Classifier	Akurasi
Decision Tree (J48)	0.61
Multilayer Perceptron	0.626
Bayesian Network	0.61
Naive Bayes	0.626
Multinomial Naive Bayes	0.636

Walaupun nilai akurasi tidak terlihat jauh berbeda, *classifier* Multinomial Naive Bayes memberikan hasil yang baik di antara beberapa percobaan lain, dengan akurasi 0.636. Multinomial Naive Bayes digunakan sebagai *classifier* pada *view* kedua Co-training.

5.7 Co-training

Co-training hanya dilakukan terhadap 15.000 dari 67.096 data yang dimiliki karena keterbatasan pada penelitian ini, diantaranya waktu dan kapasitas penyimpanan untuk melakukan komputasi data. Bibit yang digunakan sejumlah 400 data.

Data hasil klasifikasi hanya diambil yang terbaik untuk ditambahkan pada data berlabel. Untuk mengurangi kemungkinan bertambahnya data yang tidak akurat pada *training data*, ada batasan yang harus dipenuhi oleh masing-masing data yang akan ditambahkan, yaitu data diklasifikasikan ke dalam label yang sama oleh kedua *classifier* pada Co-training dengan tingkat kepercayaan di atas 0.9 untuk *classifier view* pertama dan di atas 0.5 untuk *view* kedua. Angka tersebut dipilih berdasarkan

anggapan bahwa *view* pertama akan lebih informatif dibandingkan dengan *view* kedua. Sehingga, nilai kepercayaan RNN dalam melabeli data disyaratkan sangat tinggi.

Setelah sejumlah data terbaik terpilih sebagai calon data tambahan, jumlah label dari data tersebut harus dibandingkan. Apabila jumlah label E:NE berada melebihi 5:4 atau kurang dari 4:5, data yang jumlahnya berlebih harus dipangkas hingga perbandingan E:NE menjadi 1:1. Batasan ini harus ditentukan agar ke depannya tidak terjadi ketimpangan jumlah label pada data. Batasan tersebut diambil berdasarkan perbandingan data berlabel mula-mula yaitu 223:177 yang mendekati dengan perbandingan 5:4.

Pada bagian 4.6, disebutkan bahwa *stopping condition* dari Co-training pada penelitian ini adalah ketika kedua *classifier* tidak mampu menyepakati satu pun label yang sama dalam n iterasi berurutan. Selain itu, algoritme Co-training pada gambar 4.12 menunjukkan ada k buah data yang diambil dari data tidak berlabel setiap iterasi. Nilai n dan k berturut-turut ditentukan sebesar 3 dan 500. Nilai tersebut ditentukan setelah percobaan kombinasi n dan k pada Co-training dilakukan.

- Percobaan 1 dengan $n=3$ dan $k=100$
Percobaan 1 terhenti pada iterasi 13, dimana pada iterasi 10, 11, dan 12, data terbaik yang dihasilkan berjumlah 0.
- Percobaan 2 dengan $n=5$ dan $k=100$
Percobaan 2 terhenti pada iterasi 15. Sama seperti percobaan 1, iterasi 10, 11, 12, 13, dan 14 tidak menghasilkan data terbaik satu pun.
- Percobaan 3 dengan $n=3$ dan $k=500$
Percobaan 3 masih berjalan hingga iterasi ke 93. Jumlah data terbaik yang dihasilkan pun cukup menjanjikan. Percobaan ini yang kemudian digunakan hingga akhir penelitian ini.

Jika jumlah data tidak berlabel yang digunakan dalam sebuah iterasi terlalu kecil, iterasi akan cepat berhenti karena kemungkinan tidak adanya data terbaik yang diperoleh pada tiap iterasi menjadi lebih besar.

5.7.1 Hasil Co-training


Hasil tiap iterasi dari percobaan Co-training disimpan untuk dievaluasi dan dianalisis. Hasil yang dikeluarkan berupa pasangan T dan H serta komentar penulis

yang sudah diberi label. Gambar 5.1 menunjukkan contoh hasil dari Co-training pada salah satu iterasi.

```
<pair id=7263>
  <T>Pada bulan januari 2011 Hary Tanoesoedibjo tidak lagi berada dalam
  kepemilikan saham tvOne .</T>
  <H>Abdul Latief berada dalam kepemilikan saham tvOne dan MNCTV .</H>
  <C>âsuntingan special contributions 125 162 60 25 125 162 60 25 user talk
  125 162 60 25 bicara dibatalkan ke versi terakhir oleh user relly
  komaruzaman relly komaruzaman</C>
  <V>NE</V>
</pair>
<pair id=7208>
  <T>Hanya sedikit pakar Perjanjian Lama di masa kini yang akan mengatakan
  bahwa Mikha menulis keseluruhan kitab ini .</T>
  <H>Hanya sedikit pakar Perjanjian Lama pada masa kini yang akan mengatakan
  bahwa Mikha menulis keseluruhan kitab ini .</H>
  <C>bot penggantian teks otomatis di masa pada masa kosmetik perubahan</C>
  <V>E</V>
</pair>
<pair id=7381>
  <T>Bersama asistennya , Kolonel Colin Mackenzie beliau mengumpulkan dan
  meneliti naskah-naskah Jawa Kuno .</T>
  <H>Bersama asistennya , Kolonel Colin Mackenzie dia mengumpulkan dan
  meneliti naskah-naskah Jawa Kuno .</H>
  <C>penggantian teks otomatis dengan menggunakan mesin wikipedia awb
  autowikibrowser replaced beliau â dia 2</C>
  <V>E</V>
</pair>
```

Gambar 5.1: Contoh hasil Co-training pada salah satu iterasi

Setelah program Co-training terhenti, terdapat 1.857 data yang berhasil dilabeli dari total 15.000 data tidak berlabel yang digunakan, dengan perbandingan jumlah data label E:NE adalah 927:930. Pola jumlah data pada setiap iterasi dapat dilihat pada gambar 5.2.



Gambar 5.2: Jumlah data yang diperoleh pada tiap iterasi

Jumlah data yang diperoleh di tiap iterasi sangat acak dan beragam, mulai dari yang sangat kecil hingga sangat besar, bahkan pada iterasi ke-9, Co-training tidak mengeluarkan data berlabel satu pun. Jumlah data tersebut berada di rentang 0 hingga 58. Dengan mempertimbangkan pola yang acak dan beragam, evaluasi dilakukan tidak per iterasi, melainkan per 5 iterasi. Bila dilihat dari segi perbandingan jumlah label E dan NE, Co-training yang dirancang dapat mengatasi masalah ketidakseimbangan yang dikhawatirkan di awal. Kemungkinan besar data yang diperoleh dipangkas jumlahnya karena terlihat dari hasil perbandingan label pada tiap iterasi yang hampir semuanya 1:1. Hasil perbandingan antara E dan NE yang hampir sama tersebut menjadi salah satu kekurangan pada penelitian ini. Seharusnya pemangkas tidak berdasarkan perbandingan jumlah data hasil pelabelan, namun berdasarkan perbandingan jumlah data berlabel keseluruhan.


5.7.2 Evaluasi Co-training

Evaluasi dilakukan setiap 5 iterasi sekali (untuk selanjutnya disebut kelompok iterasi) dengan cara mengambil sampel acak sebanyak 13 data berlabel E dan 13 data berlabel NE dari total data dalam sebuah kelompok iterasi. Data yang terpilih akan dievaluasi secara manual. Tabel 5.9 menunjukkan akurasi setiap kelompok iterasi setelah evaluasi.

Tabel 5.9: Jumlah data pada setiap iterasi

No	Label E	Label NE	Jumlah	Sampel E Tepat	Sampel NE Tepat	Akurasi Label E	Akurasi Label NE	Rata-rata Akurasi
1	98	98	196	11	9	0.85	0.69	0.77
2	72	72	144	12	11	0.92	0.85	0.88
3	49	49	98	13	9	1.00	0.69	0.85
4	57	57	114	13	10	1.00	0.77	0.88
5	46	46	92	13	12	1.00	0.92	0.96
6	35	36	71	13	11	1.00	0.85	0.92
7	43	43	86	13	10	1.00	0.77	0.88
8	60	60	120	11	6	0.85	0.46	0.65
9	18	18	36	11	8	0.85	0.62	0.73
10	24	24	48	12	12	0.92	0.92	0.92
11	18	18	36	13	5	1.00	0.38	0.69
12	35	36	71	12	9	0.92	0.69	0.81
13	38	38	76	13	4	1.00	0.31	0.65
14	64	64	128	12	3	0.92	0.23	0.58
15	79	79	158	6	11	0.46	0.85	0.65
16	68	69	137	6	10	0.46	0.77	0.62
17	78	78	156	8	10	0.62	0.77	0.69
18	42	42	84	5	10	0.38	0.77	0.58

Nilai akurasi total pada label E adalah 0.82, akurasi total label NE adalah 0.67, dan akurasi untuk data keseluruhan adalah 0.76. Jika hasil akurasi pada kelompok iterasi di-plot pada sebuah grafik (lihat grafik 5.3), dapat disimpulkan bahwa akurasi Co-training cenderung mengalami penurunan. Hasil evaluasi juga menunjukkan kecenderungan pelabelan label E lebih akurat dibandingkan NE.



Gambar 5.3: Akurasi pada setiap kelompok iterasi

Evaluasi dengan data metode *random sampling* ini sebaiknya dilakukan berkali-kali hingga nilai akurasi konvergen. Kemudian, nilai akurasi total dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari seluruh akurasi *sampling*.

5.7.3 Analisis Co-training

Jumlah data pada korpus yang dihasilkan cukup besar apabila dibandingkan dengan jumlah bibit yang dimasukkan yaitu 400 data. Namun, jumlah hasil data tersebut masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan ukuran data tidak berlabel semula, yaitu belum mencapai 13% dari total data tidak berlabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa Co-training yang dibangun masih belum percaya diri untuk mampu melabeli data yang tersisa.

Data yang diekstrak dengan Wikipedia cenderung didominasi oleh data *textual entailment* tingkat leksikal dan data yang tingkat *lexical overlap*-nya tinggi. Data *textual entailment* tingkat leksikal yang diekstrak pun kemungkinan besar berlabel E. Sedangkan, label NE umumnya diberikan pada data yang teks antara T dan H nya jauh berbeda. Oleh karena itu, Co-training dapat lebih mudah mengidentifikasi sebagian besar label data tersebut sehingga akurasi yang dihasilkan menjadi baik.

Setelah melakukan evaluasi, ditemukan beberapa kekurangan dari Co-training yang diajukan, di antaranya:

1. Co-training membuat kesalahan pelabelan akibat data penggunaan bahasa asing pada data.

```

<pair id=6923>
  <T>Dari tinjauan Geografis , dua area terbesar dari Belgia
  adalah Belanda - yang merupakan area dari Flandria yang ada di
  utara , dengan 59 % dari populasi secara keseluruhan , dan
  Perancis - terletak di bagian selatan dari daerah Walonia ,
  dengan populasi sebesar 31 % Daerah Ibu Kota Brussel .</T>
  <H>Dari tinjauan Geografis , dua area terbesar dari Belgia
  adalah Belanda - yang merupakan area dari Flanders yang ada di
  utara , dengan 59 % dari populasi secara keseluruhan , dan
  Perancis - terletak di bagian selatan dari area Wallonia ,
  dengan populasi sebesar 31 % Brussels-Capital Region .</H>
  <C>beberapa terjemahan</C>
  <V>NE</V>
</pair>

```

Gambar 5.4: Contoh kesalahan pelabelan

Gambar di atas menunjukkan contoh data yang mengalami kesalahan pelabelan untuk suatu label yang seharusnya E. Penyebabnya adalah beberapa kata pada kalimat pada H menggunakan bahasa Inggris.

2. Co-training memprediksi label E dikarenakan *lexical overlap* antara T dan H cukup tinggi. Padahal perbedaan leksikal antara T dan H tersebut mengakibatkan perubahan makna pada teks.

```

<pair id=4973>
  <T>RRT ialah negara terbesar ke-4 di dunia setelah Rusia,
  Kanada, dan Amerika Serikat dan wilayahnya mencakup daratan yang
  sangat luas di bekas Peradaban Lembah Sungai Kuning .</T>
  <H>RRT ialah negara dengan datara terbesar ke-2 di dunia setelah
  Rusia, dan wilayahnya mencakup daratan yang sangat luas di
  bekas Peradaban Lembah Sungai Kuning .</H>
  <C>suntingan special contributions 120 161 1 60 120 161 1 60
  user talk 120 161 1 60 bicara dibatalkan ke versi terakhir oleh
  user rotlink rotlink</C>
  <V>E</V>
</pair>
<pair id=7279>
  <T>Abdul Latief berada dalam kepemilikan saham tvOne dan TPI (
  sekarang MNCTV ) .</T>
  <H>Abdul Latief tidak lagi berada dalam kepemilikan saham tvOne
  .</H>
  <C>diganti ke semula</C>
  <V>E</V>
</pair>

```

Gambar 5.5: Contoh kesalahan pelabelan

Gambar di atas menunjukkan contoh kesalahan pelabelan untuk suatu data yang *lexical overlap*-nya tinggi namun seharusnya berlabel NE. Co-training belum bisa mendeteksi perbedaan angka pada (data pertama) dan penggunaan kata negasi (pada data kedua).

3. Co-training membuat kesalahan pelabelan pada data yang seharusnya mudah dideteksi nilai *entailment*-nya, seperti data yang memiliki *lexical overlap* tinggi dan seharusnya berlabel E.

```
<pair id=6855>
  <T>Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang , seperti
  bioinformatika , informatika kedokteran & informatika medis ,
  dan informasi yang mendukung ilmu perpustakaan , merupakan
  beberapa contoh yang lain dari bidang informatika .</T>
  <H>Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang , seperti
  bioinformatika , informatika medis , dan informasi yang
  mendukung ilmu perpustakaan , merupakan beberapa contoh yang
  lain dari bidang informatika .<</H>
  <C>suntingan special contributions 203 89 18 22 203 89 18 22
  user talk 203 89 18 22 bicara dikembalikan ke versi terakhir
  oleh user borgx borgx</C>
  <V>NE</V>
</pair>
```

Gambar 5.6: Contoh kesalahan pelabelan

Gambar 5.6 menunjukkan tingkat kesamaan antara T dan H yang tinggi, namun diberi penilaian NE oleh Co-training. Kesalahan seperti ini sulit untuk diprediksi penyebabnya.

4. Semakin lama Co-training dilakukan, data yang dihasilkan akan semakin jenuh. Pada kelompok iterasi-iterasi terakhir, data berlabel yang diperoleh semakin jenuh, yaitu memiliki jenis revisi yang serupa, misalnya hanya merevisi kata "dia" menjadi "beliau", "Cina" menjadi "Tiongkok", atau "di" menjadi "pada". Hal ini bisa disebabkan karena koleksi data berlabel yang tersisa sudah tidak bervariasi lagi.

Selain memiliki kasus-kasus kesalahan, ada pula kasus ketika Co-training bisa memberikan label yang tepat pada kasus yang terbilang sulit diprediksi oleh komputer. Contohnya terdapat pada gambar berikut.


```

<pair id=14313>
  <T>Bandara ini terletak di timur laut Palembang , melayani baik
  penerbangan domestik maupun internasional ( sejak runway di
  perpanjang ) .</T>
  <H>Bandara ini terletak di barat laut Palembang , melayani baik
  penerbangan domestik maupun internasional .</H>
  <C>menolak 10 perubahan teks terakhir dan mengembalikan revisi
  6996852 oleh relly komaruzaman</C>
  <V>NE</V>
</pair>
<pair id=14648>
  <T>Sedangkan wilayah Bandung Raya ( Wilayah Metropolitan Bandung
  ) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah
  Jabodetabek dan Gerbangkertosusila ( Grebangkertosusilo ) .</T>
  <H>Sedangkan wilayah Bandung Raya ( Wilayah Metropolitan Bandung
  ) merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah
  Jabodetabek .</H>
  <C>menolak 3 perubahan terakhir oleh pengguna henry jonathan
  henry jonathan dan pengguna 118 97 186 217 118 97 186 217 dan
  mengembalikan revisi 4791889 oleh luckan bot diragukan</C>
  <V>NE</V>
</pair>

```

Gambar 5.7: Contoh pelabelan berhasil

Contoh pada gambar di atas bertentangan dengan kasus yang ditemukan pada poin kedua pembahasan kekurangan Co-training. Pada gambar 5.7, Co-training menunjukkan kehandalannya dalam memberikan label NE untuk data yang *lexical overlap*-nya tinggi namun mengandung makna yang berbeda. Hal tersebut bisa disebabkan karena dukungan dari *view* komentar.

Pola yang ditunjukkan oleh hasil dari proses Co-training tidak dapat diprediksi. Beberapa contoh kasus yang sama atau serupa, diberikan label yang berbeda oleh Co-training. Penyebabnya kemungkinan besar adalah karena setiap iterasi Co-training dilatih oleh data berlabel tambahan. Sehingga sulit untuk mengetahui pola pelabelan Co-training. Salah satu penyebab kekurangan Co-training ini adalah penggunaan data bibit yang penulis akui masih terbilang kecil, apalagi untuk penelitian *deep learning*. Namun, jika dilihat dari akurasi, Co-training cukup memberikan hasil yang baik.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Terdapat berbagai cara untuk membangun korpus *Textual Entailment*, salah satu cara yang cukup efisien adalah dengan pendekatan *semi-supervised learning*. Keunggulan pendekatan *semi-supervised learning* adalah kemampuannya dalam mengurangi usaha manual manusia. Co-training merupakan salah satu contoh metode *semi-supervised learning*. Metode Co-training pernah dicoba untuk memperbesar ukuran korpus *Textual Entailment* bahasa Inggris, dengan menjadikan isi korpus semula menjadi bibit dalam Co-training, kemudian Co-training akan memperbanyak isi korpus dengan melabeli data tidak berlabel yang dimasukkan.

Penelitian ini berusaha mencoba menggunakan metode Co-training untuk membangun dari awal korpus *Textual Entailment* Bahasa Indonesia. Untuk mengaplikasikan metode tersebut, dibutuhkan data dengan dua *view* yang saling lepas. Wikipedia *revision history* Bahasa Indonesia, yaitu data riwayat revisi dari artikel Wikipedia dalam Bahasa Indonesia, merupakan salah satu sumber data yang memiliki kriteria tersebut. *View* pertama adalah pasangan teks sebelum dan sesudah revisi (bisa disebut juga sebagai pasangan T dan H) dan *view* kedua adalah komentar penulis setelah melakukan revisi.

Masukan untuk proses Co-training berupa data pasangan T dan H serta komentar penulis yang sebagian kecil telah dilabeli (bibit Co-training) dan selebihnya belum diberi label. Data tersebut diperoleh dari Wikipedia *revision history* yang melalui beberapa tahap pengolahan, yaitu ekstraksi teks Wikipedia, pembentukan kandidat T dan H, anotasi manual, serta ekstraksi fitur. Dengan memasukkan sedikit data berlabel sebagai bibit, Co-training akan melabeli data tidak berlabel secara otomatis menggunakan dua *classifier* yang bekerja terpisah pada masing-masing *view*. Percobaan Co-training yang dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan hasil yang cukup baik. Co-training hanya diberi bibit 400 data, namun dapat memperbesar ukuran data dengan menambahkan 1857 data baru. Akurasi dari hasil yang dikeluarkan juga cukup baik untuk ukuran penelitian pionir *Textual Entailment* Bahasa Indonesia, yaitu 76%.

Data berlabel terakhir setelah Co-training berhenti dijadikan data isi korpus. Data tersebut merupakan pasangan kalimat pada artikel Wikipedia sebelum dan

sesudah direvisi. Data yang dihasilkan cenderung mengarah ke *Textual Entailment* tingkat leksikal karena perubahan yang terjadi hanya perbedaan penggunaan kata, seperti sinonim. Walaupun akurasi cukup baik, data yang dihasilkan cukup jenuh dan kurang bervariasi. Revisi yang terjadi umumnya adalah parafrase, sehingga nilai label *entail* yang dihasilkan cukup mendominasi. Hal ini mungkin disebabkan karena revisi yang terjadi di Wikipedia didominasi dengan kasus yang seragam, contohnya revisi dengan bot mengubah kata dengan sinonimnya. Namun, jika dilihat dari segi ukuran, Wikipedia *revision history* cukup memadai.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk pengembangan *Textual Entailment* Bahasa Indonesia selanjutnya. *Textual Entailment* Bahasa Indonesia harus terus berkembang agar penelitian bidang NLP lain untuk Bahasa Indonesia dapat merasakan manfaat *Textual Entailment*.

6.2 Saran

Setelah melakukan eksperimen dan menganalisis hasilnya, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut.

1. Co-training pada penelitian ini menggunakan salah satu jenis *classifier* metode *deep learning*, namun data untuk melatih *classifier* tersebut data yang digunakan berukuran kecil, yaitu hanya 400 data. Sebaiknya, ukuran data berlabel sebagai bibit Co-training diperbesar. Hasil dari penelitian ini juga bisa digunakan kembali untuk memperbesar bibit pada penelitian selanjutnya.
2. Pada penelitian ini, beberapa parameter pada saat menjalankan proses Co-training ditentukan secara heuristik tanpa melakukan percobaan, seperti batasan tingkat kepercayaan *classifier* dalam melabeli data untuk menentukan apakah data berlabel tersebut baik, perbandingan jumlah data yang seimbang antara label E dan NE, serta cara pemangkasannya. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya melakukan percobaan terhadap penentuan parameter tersebut.
3. Metode Co-training yang digunakan dapat dicoba dengan menggunakan kombinasi *classifier* selain RNN atau Multinomial Naive Bayes.
4. Arsitektur RNN yang digunakan bisa lebih dikembangkan, misalnya dengan menambahkan lebih banyak fitur tambahan yang lebih menggambarkan hubungan T dan H atau desain arsitektur RNN baru yang lebih baik dan menentukan jumlah *epoch* melalui proses percobaan.

5. Amati lebih dalam mengenai fitur-fitur yang berpotensi memberikan informasi *entailment* dari view komentar penulis. Pada penelitian ini *view* komentar baru hanya menggunakan fitur-fitur yang sederhana. Tambahkan lagi fitur yang lebih relevan, misalnya menggunakan POS-Tag.
6. Menjadikan nama akun penulis (kolaborator Wikipedia) sebagai salah satu pertimbangan dalam klasifikasi. Hal ini disarankan atas dasar adanya kemungkinan seorang penulis yang sama melakukan revisi pada beberapa artikel atau penulis yang sama lainnya kerap melakukan tindakan vandalisme. Permasalahan ini belum dipertimbangkan pada penelitian ini.
7. Gunakan atau tambahkan sumber data lain selain Wikipedia Revision History. Wikipedia Revision History lebih cocok digunakan untuk RTE tingkat leksikal.
8. Jika menggunakan evaluasi *sampling*, baiknya evaluasi dilakukan dalam beberapa kali. Evaluasi pada penelitian ini hanya sempat dilakukan sekali karena keterbatasan waktu. Sebaiknya evaluasi jenis *sampling* dilakukan berkali-kali hingga akurasi konvergen.

DAFTAR REFERENSI

- Blitzer, J. dan Zhu, X. J. (2008). Semi-supervised learning for natural language processing. In *Proceedings of the 46th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics on Human Language Technologies: Tutorial Abstracts*, pages 3–3. Association for Computational Linguistics.
- Blum, A. dan Mitchell, T. (1998). Combining labeled and unlabeled data with co-training. In *Proceedings of the 11th Annual Conference on Computational Learning Theory*, pages 92–100, Madison, WI.
- Bowman, S. R., Angeli, G., Potts, C., dan Manning, C. D. (2015). A large annotated corpus for learning natural language inference. In *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*. Association for Computational Linguistics.
- Chapelle, O., Schölkopf, B., Zien, A., et al. (2006). *Semi-supervised learning*, volume 2. MIT press Cambridge.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and psychological measurement*, 20(1):37–46.
- Collins, M. dan Singer, Y. (1999). Unsupervised models for named entity classification. In *Proceedings of the Joint SIGDAT Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Very Large Corpora*, pages 100–110.
- Denkowski, M. (2009). A survey of techniques for unsupervised word sense induction. *Language & Statistics II Literature Review*, pages 1–18.
- Denoyer, L. dan Gallinari, P. (2006). The wikipedia xml corpus. *SIGIR Forum*, 40(1):64–69.
- Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological bulletin*, 76(5):378.
- Gale, W. A., Church, K. W., dan Yarowsky, D. (1992). One sense per discourse. In *Proceedings of the workshop on Speech and Natural Language*, pages 233–237. Association for Computational Linguistics.

- Graves, A., Liwicki, M., Fernández, S., Bertolami, R., Bunke, H., dan Schmidhuber, J. (2009). A novel connectionist system for unconstrained handwriting recognition. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 31(5):855–68.
- Graves, A., Mohamed, A.-R., dan Hinton, G. (2013). Speech recognition with deep recurrent neural networks. In *Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2013 IEEE International Conference on*, pages 6645–6649.
- Hammerton, J. (2003). Named entity recognition with long short-term memory. pages 172–175.
- Hochreiter, S. dan Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Comput.*, 9(8):1735–1780.
- Jones, K. dan Galliers, J. (1995). *Evaluating natural language processing systems: An analysis and review*, volume 1083 of *Volumer24, Number 2*. Springer Verlag.
- Jurafsky, D. dan Martin, J. H. (2014). *Speech and language processing*. Pearson.
- Landis, J. dan Koch, G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, pages 159–174.
- Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions and reversals. *Soviet Physics Doklady*, 10(8):707–710. Doklady Akademii Nauk SSSR, V163 No4 845-848 1965.
- Liu, Y., Sun, C., Lin, L., dan Wang, X. (2016). Learning natural language inference using bidirectional LSTM model and inner-attention. *CoRR*, abs/1605.09090.
- Luthfi, A., Distiawan, B., dan Manurung, R. (2014). Building an indonesian named entity recognizer using wikipedia and dbpedia. pages 19–22.
- Manning, C. D., Raghavan, P., dan Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, New York, NY, USA.
- Medelyan, O., Milne, D., Legg, C., dan Witten, I. H. (2009). Mining meaning from wikipedia. *Int. J. Hum.-Comput. Stud.*, 67(9):716–754.
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., dan Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. *CoRR*, abs/1301.3781.
- Mohri, M., Rostamizadeh, A., dan Talwalkar, A. (2012). *Foundations of machine learning*. MIT press.

- Nasiruddin, M. (2013). A state of the art of word sense induction: A way towards word sense disambiguation for under-resourced languages. *arXiv preprint arXiv:1310.1425*.
- Olson, D. L. dan Delen, D. (2008). *Advanced data mining techniques*. Springer Science & Business Media.
- Paterson, M. dan Dancík, V. (1994). Longest common subsequences. In *Proceedings of the 19th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science 1994*, MFCS '94, pages 127–142, London, UK, UK. Springer-Verlag.
- Pennington, J., Socher, R., dan Manning, C. D. (2014). Glove: Global vectors for word representation. In *EMNLP*, volume 14, pages 1532–43.
- Rocktäschel, T., Grefenstette, E., Hermann, K. M., Kociský, T., dan Blunsom, P. (2015). Reasoning about entailment with neural attention. *CoRR*, abs/1509.06664.
- Sidorov, G., Velasquez, F., Stamatatos, E., Gelbukh, A., dan Chanona-Hernández, L. (2014). Syntactic n-grams as machine learning features for natural language processing. *Expert Syst. Appl.*, 41(3):853–860.
- Trisedya, B. D. dan Inastra, D. (2014). Creating indonesian-javanese parallel corpora using wikipedia articles. pages 239–245.
- Turian, J., Ratnov, L., dan Bengio, Y. (2010). Word representations: A simple and general method for semi-supervised learning. In *Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, ACL '10, pages 384–394, Stroudsburg, PA, USA. Association for Computational Linguistics.
- Wang, S. dan Jiang, J. (2016). Learning natural language inference with lstm. In *Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 1442–1451, San Diego, California. Association for Computational Linguistics.
- Zanzotto, F. M. dan Pennacchiotti, M. (2010). Expanding textual entailment corpora from wikipedia using co-training. In *Proceedings of the 2nd Workshop on The People's Web Meets NLP: Collaboratively Constructed Semantic Resources*, pages 28–36, Beijing, China. Coling 2010 Organizing Committee.