

Подсказка по HTML

Основные теги

<html></html>: создает документ HTML
<head></head>: содержит заголовок, а также другую информацию, которая не отображается на странице.
<title></title>: название окна или вкладки браузера.
<body></body>: содержание видимой части документа.

Блочные элементы

<p>: создает новый абзац.
<blockquote>: задает отступы с обеих сторон.
<dl>: создает список определений.
<dt>: предшествует каждому термину в списке определений.
<dd>: предшествует каждому определению в списке определений.
****: создает нумерованный список.
****: предшествует каждому элементу списка и задает номер.
****: создает маркированный список.
****: предшествует каждому элементу списка и добавляет маркер.
<div>: общий контейнер, используемый для организации структуры документа.

Текстовые теги

<h1></h1>: заголовок верхнего уровня.
<h6></h6>: заголовок нижнего уровня.
****: полужирное начертание шрифта.
<cite></cite>: оформляет текст как цитату, обычно выделяя его курсивом.
****: акцентирует текст, выделяя его курсивом.
****: акцентирует текст, выделяя его полужирным шрифтом.

Ссылки

****: создает ссылку.
****: создает ссылку на адрес электронной почты.
****: создает анкор внутри документа.
****: создает ссылку на анкор в документе.

Мультимедиа

<video>: служит для вставки видеофайлов.
<audio>: служит для вставки аудиофайлов.

Графические элементы

****: вставляет изображение.
<hr>: вставляет горизонтальную линию.

Таблицы

<table></table>: создает таблицу.
<tr></tr>: создает строку в таблице.
<td></td>: создает одну ячейку в таблице.
<th></th>: создает ячейку, определяя ее, как заголовок.

Формы

Структуру формы определяет приведенный ниже код HTML.

<form></form>: создает форму для ввода данных. Атрибут **method** в форме определяет метод HTTP, который должны использовать браузеры для отправки данных формы: в виде переменных в URL (**method="get"**) или с помощью метода **post** (**method="post"**).

<select name="название"></select>: создает раскрывающееся меню.

<option>: определяет отдельные пункты списка.

<textarea name="название" cols=X rows=Y></textarea>:

создает текстовое поле: атрибут **cols** задает ширину, а **rows** – высоту.

<input>: создает в форме интерактивные элементы, например ссылки или кнопки.

Метаданные

<title></title>: содержит название сайта, которое является одним из критериев поиска.

<meta charset="UTF-8">: сообщает браузеру, какой набор символов использовать. В данном случае это кодировка UTF-8.

<base>: определяет адрес или целевую страницу по умолчанию для всех ссылок на странице.

<link>: задает связь между документом и внешним ресурсом.

<meta>: содержит метаданные HTML-документа.

<script>: определяет скрипт на стороне клиента.

<style>: задает стили документа.