

Check frontend design skill >

La demande est une classe JS pure, pas une interface visuelle — je vais la créer directement sans passer par le skill frontend.

Fichier créé, lu un fichier >

Voici la classe `FFBadRanking`. Les points clés :

Usage minimal

```
js

const ranking = new FFBadRanking(
  'https://www.myffbad.fr/recherche/les-tops?isFirstLoad=false&...'
);
const players = await ranking.fetch();
console.table(players);
```

Ce que fait la classe

- `fetch()` — récupère la page, parse le tableau HTML, applique l'interpolation, retourne le tableau complet
- `toCSV()` — exporte en CSV (avec une colonne dédiée pour signaler les côtes estimées)
- `toJSON()` — exporte en JSON

Interpolation Pour un seul joueur manquant entre A et B : $(A + B) / 2$ (votre exemple). Pour plusieurs consécutifs : interpolation linéaire progressive. Chaque joueur interpolé a `coteInterpolated: true`.

Compatibilité

Environnement

Parser DOM utilisé

Navigateur

`DOMParser` (natif)

Node.js

`linkedom` ou `jsdom` (à installer)

Note : myffbad.fr rend son tableau côté serveur, donc un `fetch()` classique suffit — pas besoin de Puppeteer. Si la page évolue vers du rendu client uniquement, il faudrait passer à un navigateur headless.