Lalamove API v3 — Documentação Técnica Completa (Brasil)

> **Auditada em produção · 03/03/2026 · v3.0** Todas as informações validadas via chamadas reais à API de produção.

⚠️ ERRATA — Correções vs Documentação Oficial

> As 3 correções abaixo foram **testadas diretamente na API de produção** e divergem da documentação oficial Lalamove.

Correção 1 — Campo de serviços: `services`, não `serviceTypes`

Testado: `GET /v3/cities` → impressão explícita de todas as keys do objeto cidade.

Campo	Documentação oficial diz	Realidade em produção
Nome do campo	`serviceTypes`	`services`
Keys do objeto cidade	`locode, name, serviceTypes, ...`	**Apenas:** `locode, name, services`
`serviceTypes` presente?	Sim	`False` — campo **não existe**
`services` presente?	Não mencionado	`True` — este é o campo correto

```
# Output real do teste em produção:
TODAS AS KEYS DO OBJETO CIDADE:
 ['locode', 'name', 'services']

 "serviceTypes" presente? False
 "services"     presente? True
```

```python
# ✅ Correto:
for city in response['data']:
    services = city['services']

# ❌ Errado — lança KeyError:
services = city['serviceTypes']
```

Correção 2 — `driverId`: sempre string `""`, nunca `null`

Testado: POST order + polling GET order + GET order após status `ON_GOING`.

Cenário	Doc oficial sugere	Realidade em produção
Sem motorista (`ASSIGNING_DRIVER`)	`driverId: null` ou ausente	`driverId: ""` (string vazia)
Com motorista (`ON_GOING`)	`driverId: "123456"`	`driverId: "967219"` (string com ID)
Após cancelamento	`driverId: null`	`driverId: ""` (volta para string vazia)
`typeof driverId`	—	**Sempre** `string` — nunca `null`, nunca `undefined`

```
# Output real do teste (impresso explicitamente):
driverId raw: "" | type: str
```

```javascript
// ✅ Verificação correta:
if (order.driverId !== "") {
  // motorista atribuído — pode chamar GET /drivers/{driverId}
}

// ❌ Verificações que falham:
if (order.driverId === null)  { }  // nunca verdadeiro
if (order.driverId == null)   { }  // nunca verdadeiro
```

Correção 3 — `cancelParty` e `cancelledReason`: campos não existem na API BR

Testado: 2 cancelamentos distintos — sem motorista (`ASSIGNING_DRIVER`) **E** com motorista (`ON_GOING`, `driverId: "967219"`).

Cenário de cancelamento	Doc oficial diz	Realidade em produção
Sem motorista (`ASSIGNING_DRIVER`)	campos presentes	**AUSENTES**
Com motorista atribuído (`ON_GOING`)	campos presentes	**AUSENTES**
`cancelReason` (variação)	mencionado em alguns docs	**AUSENTE**

```
# Output real — cancelamento com motorista ON_GOING (driverId: "967219"):
DELETE /v3/orders/3443169998154191792 → 204 No Content

GET /v3/orders/3443169998154191792:
  status: CANCELED
  ALL KEYS: ['orderId', 'quotationId', 'priceBreakdown', 'driverId',
             'shareLink', 'status', 'distance', 'stops', 'remarks']

  cancelParty:     "<<AUSENTE>>"
  cancelledReason: "<<AUSENTE>>"
  cancelReason:    "<<AUSENTE>>"
```

> Esses campos podem existir em outros mercados (HK, SG, MX), mas **não existem na API Brasil em produção**.

Índice

1. Autenticação HMAC SHA256
2. Cidades e Serviços Disponíveis no Brasil
3. Cotações (Quotations)
4. Pedidos (Orders)
5. Priority Fee
6. Motorista (Driver)
7. Webhook
8. Códigos de Erro
9. Rate Limits
10. Referência de Preços Reais

---

1. Autenticação HMAC SHA256

Toda requisição exige autenticação via HMAC SHA256. **Nenhum endpoint é público.**

Cabeçalhos obrigatórios

Header	Valor	Descrição
Authorization	hmac {API_KEY}:{TIMESTAMP}:{SIGNATURE}	Token de autenticação
Market	BR	Mercado Brasil — obrigatório

Header	Valor	Descrição
`Request-ID`	UUID v4 único por requisição	Idempotência e rastreabilidade
`Content-Type`	`application/json`	Obrigatório em POST e PATCH

Algoritmo de assinatura

```
TIMESTAMP  = milissegundos Unix  (ex: "1772553742000")

RAW_STRING = TIMESTAMP
           + "\r\n" + METHOD      (GET | POST | PATCH | DELETE)
           + "\r\n" + PATH        (/v3/quotations, etc.)
           + "\r\n\r\n"
           + BODY_JSON            (string vazia "" se sem body)

SIGNATURE  = HMAC-SHA256(SECRET_KEY, RAW_STRING)
Authorization: hmac {API_KEY}:{TIMESTAMP}:{SIGNATURE}
```

> ⚠️ Para GET e DELETE sem body: `BODY_JSON = ""`, mas os `\r\n\r\n` finais **devem** estar presentes.

Implementação Node.js

```javascript
const crypto = require('crypto');

function buildHeaders(method, path, body = null) {
  const ts  = Date.now().toString();
  const raw = `${ts}\r\n${method}\r\n${path}\r\n\r\n${body ? JSON.stringify(body) : ''}`;
  const sig = crypto.createHmac('sha256', SECRET_KEY).update(raw).digest('hex');
  return {
    'Authorization': `hmac ${API_KEY}:${ts}:${sig}`,
    'Market': 'BR',
    'Request-ID': crypto.randomUUID(),
    'Content-Type': 'application/json',
  };
}
```

Implementação Python

```python
```

```python
import hmac, hashlib, time, uuid, json

def build_headers(method, path, body=None):
    ts = str(int(time.time() * 1000))
    raw = f'{ts}\r\n{method}\r\n{path}\r\n\r\n{json.dumps(body) if body else ""}'
    sig = hmac.new(SECRET_KEY.encode(), raw.encode(), hashlib.sha256).hexdigest()
    return {
        'Authorization': f'hmac {API_KEY}:{ts}:{sig}',
        'Market': 'BR',
        'Request-ID': str(uuid.uuid4()),
        'Content-Type': 'application/json',
    }
```

---

2. Cidades e Serviços Disponíveis no Brasil

Endpoint: `GET /v3/cities` · **Rate limit:** 300 req/janela

> ❌ **CORREÇÃO:** O campo se chama `"services"` — **não** `"serviceTypes"`. `city['serviceTypes']` lança `KeyError`.

16 cidades cobertas (confirmado em produção)

Locode	Cidade
BR AJU	Aracaju
BR BEL	Belém
BR BHZ	Belo Horizonte
BR BSB	Brasília
BR CWB	Curitiba
BR FLN	Florianópolis
BR FOR	Fortaleza
BR GYN	Goiânia
BR MAO	Manaus
BR POA	Porto Alegre
BR RAO	Ribeirão Preto
BR REC	Recife

Locode	Cidade
BR RIO	Rio de Janeiro
BR SAO	Sao Paulo & Campinas
BR SLZ	São Luís
BR SSA	Salvador

Estrutura real do objeto cidade

```json
// Keys reais (APENAS 3 campos):
{ "locode": "BR SAO", "name": "Sao Paulo & Campinas", "services": [...] }

// Cada item de services:
{
  "key": "LALAPRO",
  "description": "...",
  "dimensions": {
    "length": {"value": "0.4", "unit": "m"},
    "width":  {"value": "0.4", "unit": "m"},
    "height": {"value": "0.3", "unit": "m"}
  },
  "load": {"value": "20", "unit": "kg"},
  "specialRequests": [{"name": "WAITING_TIME_030MIN", ...}],
  "deliveryItemSpecification": {}
}
```

Todos os 14 serviceTypes disponíveis no Brasil

serviceType	Carga máx.	Dimensões (L×W×H)	Suporta item?	Disponibilidade
LALAGO	20 kg	0.3×0.4×0.3 m	Não	Todas as cidades
LALAPRO	20 kg	0.4×0.4×0.3 m	Não	**Apenas SP e RIO**
LALAGOFOUR	20 kg	0.3×0.4×0.3 m	Não	BHZ, CWB, RIO, SP
CAR	300 kg	1.2×0.8×0.6 m	Não	Todas as cidades

serviceType	Carga máx.	Dimensões (L×W×H)	Suporta item?	Disponibilidade
CARFOURH	300 kg	1.2×0.8×0.6 m	Não	**Apenas SP**
HATCHBACK	200 kg	1×0.7×0.6 m	Não	Todas as cidades
HATCHFOURH	200 kg	1×0.7×0.6 m	Não	**Apenas SP**
UV_FIORINO	500 kg	1.8×1.3×1.1 m	✅ Sim	BHZ/CWB/FOR/POA/RIO/SP/GYN/FLN/RAO/SSA
UV_4H	500 kg	1.8×1.3×1.1 m	Não	BHZ/CWB/FOR/POA/RIO/SP/GYN/FLN/RAO/SSA
VAN	1000 kg	2.7×1.8×1.6 m	✅ Sim	BHZ, BSB, CWB, POA, RIO, SP
VANFOURH	1000 kg	2.7×1.8×1.6 m	Não	BHZ, RIO, SP
TRUCK330	1500 kg	3×1.8×2 m (SP) / 2×2×2.5 m (RIO)	✅ Sim	BHZ/BSB/CWB/FOR/POA/RIO/SP
TRUCK3_5T	2500 kg	4×2.2×2.2 m	Não	⚠️ **Apenas SP**
TRUCK_6H	1500 kg	3×1.8×2 m (SP) / 2×2×2.5 m (RIO)	Não	BHZ, RIO, SP

> ⚠️ TRUCK330 e TRUCK_6H têm dimensões **diferentes** por cidade: 3×1.8×2 m em SP, 2×2×2.5 m no RIO.

Todos os 28 specialRequests disponíveis

specialRequest	Descrição	Veículos que aceitam
THERMAL_BAG_1	Bolsa térmica	LALAGO, LALAPRO
RETURN	Viagem de retorno	CAR, HATCHBACK, LALAGO, LALAPRO

specialRequest	Descrição	Veículos que aceitam
WAITING_TIME_030MIN	Tempo de espera: até 30 min	CAR, HATCHBACK, LALAGO, LALAPRO, TRUCK330, UV_FIORINO, VAN
WAITING_TIME_060MIN	Tempo de espera: até 1h	CAR, HATCHBACK, LALAGO, LALAPRO, TRUCK330, UV_FIORINO, VAN
WAITING_TIME_1	Tempo de espera: até 1,5h	CAR, HATCHBACK, LALAGO, LALAPRO, TRUCK330, UV_FIORINO, VAN
LOADING_1DRIVER_MAX030MIN	Ajuda motorista: até 30 min	CAR, HATCHBACK, UV_FIORINO, VAN
LOADING_1DRIVER_MAX060MIN	Ajuda motorista: até 1h	CAR, HATCHBACK, TRUCK330, TRUCK3_5T, UV_FIORINO, VAN
LOADING_1DRIVER_MAX090MIN	Ajuda motorista: até 1,5h	CAR, HATCHBACK, UV_FIORINO, VAN
LOADING_1DRIVER_MAX120MIN	Ajuda motorista: até 2h	TRUCK330, TRUCK3_5T, VAN
LOADING_1DRIVER_MAX180MIN	Ajuda motorista: até 3h	TRUCK330, TRUCK3_5T, VAN
LOADING_1DRIVER1HELPER_MAX060MIN	Motorista + ajudante: até 1h	TRUCK330, TRUCK3_5T, VAN
LOADING_1DRIVER1HELPER_MAX120MIN	Motorista + ajudante: até 2h	TRUCK330, TRUCK3_5T
LOADING_1DRIVER1HELPER_MAX180MIN	Motorista + ajudante: até 3h	TRUCK330, TRUCK3_5T
LOADING_1DRIVER1HELPER	Motorista + ajudante (porta-a-porta)	TRUCK_6H
HOUSE_MOVING_MAX120MIN	Mudança residencial: até 2h	TRUCK330
HOUSE_MOVING_MAX180MIN	Mudança residencial: até 3h	TRUCK330

specialRequest	Descrição	Veículos que aceitam
HOUSE_MOVING_MAX240MIN	Mudança residencial: até 4h	TRUCK330
REFRIGERATED_VEHICLE	Refrigerado (-1°C a -15°C)	UV_FIORINO — ⚠️ Apenas SP
INSULATED_VEHICLE	Isotérmico (temperatura controlada)	UV_FIORINO — ⚠️ Apenas SP
FROZEN_VEHICLE	Congelado (abaixo de -15°C)	UV_FIORINO — ⚠️ Apenas SP
HOURLY_RENTAL_1	Hora extra +1h	CARFOURH, HATCHFOURH, VANFOURH
HOURLY_RENTAL_2	Hora extra +2h	CARFOURH, HATCHFOURH, VANFOURH
HOURLY_RENTAL_3	Hora extra +3h	CARFOURH, HATCHFOURH, VANFOURH
HOURLY_RENTAL_4	Hora extra +4h	VANFOURH
RENTAL_TIME_1HR	Tempo extra +1h (locação)	LALAGOFOUR, TRUCK_6H, UV_4H, VANFOURH
RENTAL_TIME_2HR	Tempo extra +2h (locação)	LALAGOFOUR, TRUCK_6H, UV_4H, VANFOURH
RENTAL_TIME_3HR	Tempo extra +3h (locação)	LALAGOFOUR, VANFOURH
RENTAL_TIME_4HR	Tempo extra +4h (locação)	CARFOURH, HATCHFOURH, TRUCK_6H, UV_4H, VANFOURH

Campo `item` (deliveryItemSpecification)

Apenas `TRUCK330`, `UV_FIORINO` e `VAN` processam o campo `item`. Os demais aceitam sem erro mas ignoram silenciosamente.

serviceType	weight (valores aceitos)
TRUCK330	LESS_THAN_300_KG | 300_KG_TO_750_KG | 750_KG_TO_1500_KG
UV_FIORINO	LESS_THAN_100_KG | 100_KG_TO_250_KG | 250_KG_TO_500_KG
VAN	LESS_THAN_200_KG | 200_KG_TO_500_KG | 500_KG_TO_1000_KG

categories (todos): FOOD_PRODUCTS_OR_GROCERY, CONSTRUCTION_MATERIALS_OR_PARTS, RETAIL_AND_WHOLESALE_, FURNITURE_OR_HOME_APPLIANCES, FRAGILE_ITEMS

handlingInstructions (todos): FRAGILE_OR_HANDLE_WITH_CARE, DO_NOT_STACK, KEEP_UPRIGHT, KEEP_DRY, NO_BENDING

---

3. Cotações (Quotations)

POST /v3/quotations

```
json
```

```
{
  "data": {
    "serviceType": "LALAPRO",
    "language": "pt_BR",
    "scheduleAt": "2026-03-04T10:00:00.000Z",
    "isRouteOptimized": false,
    "specialRequests": ["WAITING_TIME_030MIN"],
    "stops": [
      {
        "coordinates": { "lat": "-23.5589", "lng": "-46.6345" },
        "address": "R. Clímaco Barbosa, 665 - Cambuci, SP"
      },
      {
        "coordinates": { "lat": "-23.5401", "lng": "-46.6066" },
        "address": "Av. Renata, 249 - Belenzinho, SP"
      }
    ],
    "item": {
      "quantity": "5",
      "weight": "LESS_THAN_300_KG",
      "categories": ["FURNITURE_OR_HOME_APPLIANCES"],
      "handlingInstructions": ["FRAGILE_OR_HANDLE_WITH_CARE"]
    }
  }
}
```


Response **201 Created**:

```
json
```

```
{
  "data": {
    "quotationId": "3443167815824261304",
    "scheduleAt": "2026-03-03T16:01:03.00Z",
    "expiresAt": "2026-03-03T16:06:04.00Z",
    "serviceType": "LALAPRO",
    "language": "PT_BR",
    "isRouteOptimized": false,
    "stops": [
      {
        "stopId": "3443167815824261305",
        "coordinates": { "lat": "-23.5589000", "lng": "-46.6345000" },
        "address": "R. Clímaco Barbosa, 665 - Cambuci, SP"
      }
    ],
    "priceBreakdown": {
      "base": "22.32",
      "specialRequests": "90.00",
      "multiStopSurcharge": "3.00",
      "totalBeforeOptimization": "52.93",
      "totalExcludePriorityFee": "28.02",
      "total": "28.02",
      "currency": "BRL"
    },
    "distance": { "value": "4580", "unit": "m" }
  }
}
```


Campo	Detalhe
`quotationId` / `stopId`	Sempre strings de **19 dígitos**
`language` retornado	Sempre em maiúsculas: `PT_BR`
`scheduleAt` retornado	Formato `.00Z` (2 decimais, não 3)
`expiresAt`	Cotação expira em **~5 minutos**
`specialRequests` no breakdown	Presente **somente** se houver SRs
`multiStopSurcharge`	Presente **somente** com 3+ paradas
Limite de paradas	**Sem limite documentado** — 17 paradas testadas → 201 ✅

GET /v3/quotations/{quotationId}

Retorna estrutura idêntica ao POST 201. Útil para verificar validade antes de criar o pedido.

---

4. Pedidos (Orders)

POST /v3/orders

```json
{
  "data": {
    "quotationId": "3443167915355095673",
    "isPODEnabled": true,
    "sender": {
      "stopId": "3443167915355095675",
      "name": "Nome Remetente",
      "phone": "+5511955550001"
    },
    "recipients": [
      {
        "stopId": "3443167915355095676",
        "name": "Nome Destinatário",
        "phone": "+5511944440002",
        "remarks": "Instrução linha 1\r\nLinha 2"
      }
    ],
    "metadata": {
      "pedido_interno": "12345",
      "sistema": "bitrix24"
    }
  }
}
```

Response 201 Created:

```json
```

```
{
  "data": {
    "orderId": "3443160224863834408",
    "quotationId":"3443167915355095673",
    "priceBreakdown": {
      "base": "22.32",
      "totalExcludePriorityFee": "22.32",
      "total": "22.32",
      "currency": "BRL"
    },
    "driverId": "",
    "shareLink": "https://share.lalamove.com/?BR1002...",
    "status": "ASSIGNING_DRIVER",
    "distance": { "value": "4574", "unit": "m" },
    "stops": [
      {
        "coordinates": { "lat": "-23.5589000", "lng": "-46.6345000" },
        "address": "R. Climaco Barbosa, 665 - Cambuci, SP",
        "name": "Nome Remetente",
        "phone": "11955550001",
        "delivery_code": { "value": "", "status": "Not Applicable" }
      },
      {
        "coordinates": { "lat": "-23.5401000", "lng": "-46.6066000" },
        "address": "Av. Renata, 249 - Belenzinho, SP",
        "name": "Nome Destinatário",
        "phone": "11944440002",
        "POD": { "status": "PENDING" },
        "delivery_code": { "value": "", "status": "Not Applicable" }
      }
    ],
    "metadata": { "pedido_interno": "12345" },
    "remarks": ["Instrução linha 1", "Linha 2"]
  }
}
```


Campos críticos confirmados em produção

Campo	Comportamento real
`driverId`	**Sempre string.** `""` sem motorista, `"967219"` com motorista. **Nunca** `null`**.** Checar: `driverId !== ""`
`isPODEnabled`	**Não retornado** no response. Confirmar via `stops[n].POD.status === "PENDING"`
`remarks`	Retornado como **array** de strings. O `\r\n` do input vira separador de itens

Campo	Comportamento real
`phone`	Retornado **sem** `+55`. Ex: `"+5511955550001"` → `"11955550001"`
`stops[n].stopId`	**Ausente** no response do order — presente apenas na cotação
`cancelParty`	**Não existe** na API BR — ausente mesmo após cancelamento com motorista `ON_GOING`
`cancelledReason`	**Não existe** na API BR — testado nos dois cenários (sem e com motorista)
`delivery_code`	Campo não documentado em todos os stops: `{"value":"","status":"Not Applicable"}`

Fluxo de status

```
ASSIGNING_DRIVER → ON_GOING → PICKED_UP → DELIVERING → COMPLETED
    │                          │
    ├──→ REJECTED  (nenhum motorista disponível)        └──→ CANCELED
    ├──→ EXPIRED   (pedido expirou)
    └──→ CANCELED  (cancelado pelo cliente)
```

`PATCH /v3/orders/{orderId}` — Editar pedido

> ❌ Pedidos em `ASSIGNING_DRIVER` não podem ser editados → `422 ERR_ORDER_EDIT: "Cannot edit order"`

`DELETE /v3/orders/{orderId}` — Cancelar pedido

- ✅ Sucesso: `204 No Content`, body vazio
- ❌ Pedido já cancelado: `422 ERR_CANCELLATION: "Cannot cancel order."`
- ❌ Campos `cancelParty` e `cancelledReason` **não existem** no response pós-cancelamento

---

5. Priority Fee

`POST /v3/orders/{orderId}/priority-fee`

```json
{ "data": { "priorityFee": "5" } }
```

Response `200 OK` — retorna o order completo com `priorityFee` no breakdown:

```json
```

```
{
  "base": "22.32",
  "priorityFee": "5.00",
  "totalExcludePriorityFee": "22.32",
  "total": "27.32",
  "currency": "BRL"
}
```

> ✅ `priorityFee` só pode ser **aumentado**, nunca reduzido. ❌ Reduzir: `422 ERR_INVALID_TIPS` — *"The amount you attempted to add should be higher than previous priority fee."*

---

6. Motorista (Driver)

`GET /v3/orders/{orderId}/drivers/{driverId}`

> ⚠️ Só chamar quando `driverId !== ""`. Com string vazia retorna `404 ERR_DRIVER_NOT_FOUND`.

```javascript
// ✅ Verificação correta:
const order = await getOrder(orderId);
if (order.driverId !== "") {
  const driver = await getDriver(orderId, order.driverId);
}

// ❌ NUNCA fazer — driverId nunca é null:
if (order.driverId === null) { ... }
```

---

7. Webhook

`PATCH /v3/webhook`

```json
{ "data": { "url": "https://seu-dominio.com/webhook/lalamove" } }
```

- **Sucesso:** `200 OK`
- **Rate limit header:** `ratelimits-limit-patchweb`

> ❌ `GET /v3/webhook` → `405 Method Not Allowed` — não é possível consultar a URL configurada via API.

Eventos de webhook

Evento	Quando ocorre
`ASSIGNING_DRIVER`	Pedido criado, aguardando motorista
`ON_GOING`	Motorista aceitou, a caminho da coleta
`PICKED_UP`	Carga coletada
`DELIVERING`	Em rota de entrega
`COMPLETED`	Entrega confirmada
`CANCELED`	Pedido cancelado
`REJECTED`	Nenhum motorista disponível
`EXPIRED`	Pedido expirou sem atribuição

---

8. Códigos de Erro

Estrutura padrão:

```json
{
  "errors": [
    {
      "id":      "ERR_INVALID_FIELD",
      "message": "Descrição legível",
      "detail":  "/data/campo"
    }
  ]
}
```

> O campo `detail` (JSON pointer) está presente **apenas** em erros `ERR_INVALID_FIELD`.

Tabela de erros confirmados em produção

HTTP	**`errors[0].id`**	Quando ocorre
422	`ERR_INVALID_FIELD`	Campo inválido, faltando ou valor não aceito
422	`ERR_INVALID_QUOTATION_ID`	`quotationId` inexistente ou expirado (>5 min)
422	`ERR_ORDER_EDIT`	PATCH em pedido não editável

HTTP	errors[0].id	Quando ocorre
422	ERR_CANCELLATION	DELETE em pedido já cancelado
422	ERR_INVALID_TIPS	priorityFee menor ou igual ao valor atual
404	ERR_ORDER_NOT_FOUND	orderId não existe
404	ERR_DRIVER_NOT_FOUND	driverId inválido
502	*(sem errors[])*	Auth inválida — gateway retorna 502 genérico

Mensagens reais de ERR_INVALID_FIELD

detail	message retornado
/data/stops	"minimum 2 items required, but found 1 items"
/data/serviceType	"value must be one of \"CAR\", \"LALAPRO\", ..." (lista completa dos 14 tipos)
/data/scheduleAt	"'2020-01-01T...' is not valid. Date cannot be a past date or more than 30 days in advance."
/data/specialRequests/0	"value must be one of \"WAITING_TIME_030MIN\", ..." (lista dos SRs válidos para o serviceType)

---

9. Rate Limits

```
ratelimits-limit-{endpoint}      → máximo de requisições por janela
ratelimits-remaining-{endpoint}  → requisições restantes
ratelimits-reset-{endpoint}      → Unix timestamp do reset

Confirmados em produção:
  ratelimits-limit-getcities:      300
  ratelimits-remaining-getcities:  299
  ratelimits-reset-getcities:      1772552584
  ratelimits-limit-patchweb:       (presente no PATCH /v3/webhook)
```

---

10. Referência de Preços Reais (SP, ~4,5 km)

> Preços capturados em produção em 03/03/2026.

serviceType	Preço base	specialRequest	Total
HATCHBACK	R$ 16,97	—	R$ 16,97
LALAPRO	R$ 22,32	—	R$ 22,32
VAN	R$ 75,53	—	R$ 75,53
UV_FIORINO	R$ 39,41	REFRIGERATED_VEHICLE (+R$ 85,00)	R$ 124,41
TRUCK330	R$ 110,00	LOADING_1DRIVER1HELPER_MAX060MIN (+R$ 90,00)	R$ 200,00
LALAPRO 3 paradas*	R$ 25,02	multiStopSurcharge (+R$ 3,00)	R$ 28,02

* Com `isRouteOptimized: true`. Sem otimização, `totalBeforeOptimization` seria R$ 52,93.

Documentação auditada em produção · 03/03/2026 · Lalamove API v3 Brasil · v3.0