

Contact Tel - Obter detalhes de chamada

Retorna o detalhe público de uma chamada específica da organização autenticada.

Use este endpoint para drill-down: diagnóstico técnico, contexto da campanha, metadados do destino, gravação, variáveis e dados coletados.

Exemplos de requisição

GET `https://api.contact-tel.contactpro.com.br/public/v1/calls/2ced4103-faa2-44ec-8b8e-7a86bbd2d410/`

cURL

```
curl --request GET \  
  --url "https://api.contact-  
tel.contactpro.com.br/public/v1/calls/2ced4103-faa2-44ec-8b8e-  
7a86bbd2d410/" \  
  --header "Authorization: Bearer  
ctt_live_01abc123def45678.secretValueGeneratedOnce"
```

Python

```
import requests  
  
url = "https://api.contact-tel.contactpro.com.br/public/v1/calls/2ced4103-  
faa2-44ec-8b8e-7a86bbd2d410/"  
headers = {  
    "Authorization": "Bearer  
ctt_live_01abc123def45678.secretValueGeneratedOnce",  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers, timeout=30)  
response.raise_for_status()  
print(response.json())
```

PHP

```
<?php  
  
$ch = curl_init("https://api.contact-  
tel.contactpro.com.br/public/v1/calls/2ced4103-faa2-44ec-8b8e-  
7a86bbd2d410/");  
curl_setopt_array($ch, [  
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
```

```

    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        "Authorization: Bearer
ctt_live_01abc123def45678.secretValueGeneratedOnce",
    ],
]);

$body = curl_exec($ch);
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_RESPONSE_CODE);

if ($body === false) {
    throw new RuntimeException(curl_error($ch));
}

curl_close($ch);

if ($status >= 400) {
    throw new RuntimeException($body);
}

echo $body;

```

TypeScript

```

const response = await fetch("https://api.contact-
tel.contactpro.com.br/public/v1/calls/2ced4103-faa2-44ec-8b8e-
7a86bbd2d410/", {
    method: "GET",
    headers: {
        Authorization: "Bearer
ctt_live_01abc123def45678.secretValueGeneratedOnce",
    },
});

if (!response.ok) {
    throw new Error(await response.text());
}

console.log(await response.json());

```

Exemplos de resposta

200 Recuperado

```

{
    "id": "2ced4103-faa2-44ec-8b8e-7a86bbd2d410",
    "canonical_url": "https://contact-tel.contactpro.com.br/calls?
call=2ced4103-faa2-44ec-8b8e-7a86bbd2d410",
    "direction": "outbound",

```

```
"origin": "public_api",
"call_type": "ai_agent",
"status": "completed",
"to_number": "5511999990001",
"from_number": "551133330001",
"from_number_real": "551133339999",
"duration": 120,
"ai_billed_seconds": 121,
"ai_gross_billed_seconds": 126,
"ai_refunded_seconds": 5,
"telephony_billed_seconds": 30,
"telephony_gross_billed_seconds": 30,
"telephony_refunded_seconds": 0,
"ring_duration": 4,
"is_converted": true,
"is_optout": false,
"is_mismatch": false,
"initiated_at": "2026-04-23T14:10:00Z",
"answered_at": "2026-04-23T14:10:05Z",
"ended_at": "2026-04-23T14:12:11Z",
"created_at": "2026-04-23T14:09:58Z",
"updated_at": "2026-04-23T14:12:12Z",
"campaign_id": null,
"campaign_name": null,
"campaign_contact_id": null,
"campaign_contact_display_name": null,
"public_api_call_contact_id": "777eb68e-7f15-4538-a07b-898595d3262c",
"public_api_call_contact_status": "converted",
"public_api_call_contact_phone_id": "b8a5504f-ff3b-45dd-8954-
3d908fe54bbf",
"public_api_call_contact_phone_status": "converted",
"public_api_call_contact_phone_position": 0,
"agent_id": "f08c1745-2f11-4fb4-aab1-d120fb7251ce",
"agent_name": "Bia Comercial",
"created_by_id": "44a7cfd6-8cb0-4efa-bd9c-4c7ca1f56d2a",
"created_by_name": "Mariana Operacoes",
"created_by_extension": "4010",
"to_number_country_code": "55",
"to_number_area_code": "11",
"to_number_phone_type": "mobile",
"to_number_state_code": "SP",
"to_number_state_name": "Sao Paulo",
"to_number_region_code": "southeast",
"to_number_region_name": "Southeast",
"to_number_timezone": "America/Sao_Paulo",
"sip_trunk_id": null,
"sip_trunk_name": null,
"phone_label": "principal",
"recording_download_url": null,
"variables": {
```

```
"nome": "Mariana",
"plano": "premium"
},
"data_collected": {
  "canal_preferido": {
    "value": "whatsapp",
    "rationale": "Cliente pediu continuidade pelo WhatsApp.",
    "__source": {
      "scope": "segment",
      "segment_type": "ai",
      "segment_sequence": 1,
      "segment_id": "c9a44987-1439-4a1f-a0a1-a2bec5af4e96"
    }
  }
},
"scheduled_at": "2026-04-23T14:09:00Z",
"queued_at": "2026-04-23T14:09:59Z",
"ringing_at": "2026-04-23T14:10:01Z",
"telephony_transfer_started_at": "2026-04-23T14:11:00Z",
"telephony_transfer_wait_started_at": "2026-04-23T14:11:05Z",
"telephony_transfer_connected_at": "2026-04-23T14:11:18Z",
"telephony_transfer_wait_ms": 13000,
"transfer_destination_type": "internal_extension",
"transfer_destination_value": "4010",
"transfer_target_user_id": "44a7cfd6-8cb0-4efa-bd9c-4c7ca1f56d2a",
"transfer_target_user_name": "Mariana Operacoes",
"transfer_target_user_extension": "4010",
"transfer_target_group_id": null,
"transfer_target_group_name": null,
"interaction_claimed_by_id": "44a7cfd6-8cb0-4efa-bd9c-4c7ca1f56d2a",
"interaction_claimed_by_name": "Mariana Operacoes",
"interaction_claimed_at": "2026-04-23T14:11:05Z",
"interaction_answered_by_id": "44a7cfd6-8cb0-4efa-bd9c-4c7ca1f56d2a",
"interaction_answered_by_name": "Mariana Operacoes",
"interaction_answered_at": "2026-04-23T14:11:18Z",
"interaction_answered_extension": "4010",
"origin_line_name": null,
"ivr_selected_digit": null,
"ivr_selected_status": null,
"ivr_resolution": null,
"ivr_audio_heard_seconds": null,
"ivr_audio_heard_to_end": null,
"termination_origin": "system",
"segments": [
  {
    "id": "c9a44987-1439-4a1f-a0a1-a2bec5af4e96",
    "segment_type": "ai",
    "sequence": 1,
    "started_at": "2026-04-23T14:10:05Z",
    "connected_at": "2026-04-23T14:10:06Z",
```

```

    "ended_at": "2026-04-23T14:12:11Z",
    "duration_seconds": 126,
    "billed_seconds": 126,
    "gross_billed_seconds": 126,
    "refunded_seconds": 0,
    "recording_download_url": null,
    "transcript": "Agente: Oi, Mariana. Cliente: Pode mandar no
WhatsApp.",
    "transcript_full": [
      {
        "role": "agent",
        "message": "Oi, Mariana.",
        "original_message": "Oi, Mariana.",
        "time_in_call_secs": 1.2
      },
      {
        "role": "user",
        "message": "Pode mandar no WhatsApp.",
        "original_message": null,
        "time_in_call_secs": 4.8
      }
    ],
    "conversation_summary": "Cliente aceitou continuidade por
WhatsApp.",
    "ivr_dtmf_digit": null,
    "ivr_dtmf_received_at": null,
    "ivr_dtmf_mapped_status": null,
    "ivr_end_reason": null,
    "voicemail_detection": null
  }
]
}

```

401 Não autorizado

```

{
  "detail": "Invalid public API token"
}

```

403 Proibido

```

{
  "detail": "You do not have permission to perform this action."
}

```

Path parameter

- `id (uuid , obrigatório)`: identificador da chamada.

Resposta 200

Identificação e classificação

- `id (uuid)`: identificador da chamada.
- `canonical_url (string)`: link canônico da chamada no app Contact-Tel.
- `direction (string)`: sentido da chamada.

Valores possíveis:

`outbound , inbound`

- `origin (string)`: origem operacional.

Valores possíveis:

`campaign , manual , public_api`

- `call_type (string)`: modalidade da chamada.

Valores possíveis:

`ai_agent , reverse_ivr , sip`

- `status (string)`: status operacional.

Valores possíveis:

`pending , queued , dialing , analyzing , ringing , in_progress , finalizing , waiting_capacity , waiting_operating_hours , completed , no_interaction , failed , no_answer , no_answer_timeout , busy , cancelled , transfer_unanswered , congestion , voicemail , invalid_number , config_error , declined , unreachable , timeout , mismatch , api_timeout , terminated_manual , capacity_timeout , operating_window_timeout`

Números e metadados do destino

- `to_number (string)`: destino principal da chamada.
- `from_number (string)`: origem da chamada.
- `from_number_real (string|null)`: origem real observada no provider, quando disponível.
- `to_number_country_code (string)`: código de país resolvido para o destino.
- `to_number_area_code (string)`: DDD/área persistida do destino, quando aplicável.
- `to_number_phone_type (string)`: tipo canônico do destino.

Valores possíveis:

`unknown , mobile , landline , sip`

- `to_number_state_code (string)`: UF/estado do destino, quando resolvido.
- `to_number_state_name (string)`: nome do estado do destino, quando resolvido.
- `to_number_region_code (string)`: código de região do destino, quando resolvido.
- `to_number_region_name (string)`: nome da região do destino, quando resolvido.
- `to_number_timezone (string)`: timezone persistido do destino, quando resolvido.
- `sip_trunk_id (uuid|null)`: identificador do SIP trunk associado.

- `sip_trunk_name ( string|null )`: nome do SIP trunk associado.
- `sip_trunk_pool_id ( uuid|null )`: identificador do pool de saída usado.
- `sip_trunk_pool_name ( string|null )`: nome do pool de saída usado.
- `sip_trunk_pool_member_id ( uuid|null )`: identificador do membro do pool selecionado.
- `sip_trunk_outbound_route_id ( uuid|null )`: identificador da rota de saída usada.
- `sip_trunk_outbound_route_name ( string|null )`: nome da rota de saída usada.
- `routing_decision ( object )`: snapshot público da decisão de roteamento de saída, quando aplicável.
- `phone_label ( string|null )`: rótulo público do número, quando existir.

Consumo e outcome

- `duration ( integer )`: duração líquida em segundos.
- `ai_billed_seconds ( integer )`: segundos faturáveis líquidos de IA.
- `ai_gross_billed_seconds ( integer )`: segundos faturáveis brutos de IA.
- `ai_refunded_seconds ( integer )`: segundos de IA estornados/refundados.
- `telephony_billed_seconds ( integer )`: segundos faturáveis líquidos de telefonia.
- `telephony_gross_billed_seconds ( integer )`: segundos faturáveis brutos de telefonia.
- `telephony_refunded_seconds ( integer )`: segundos de telefonia estornados/refundados.
- `ring_duration ( integer|null )`: duração do ringing em segundos.
- `recording_download_url ( string|null )`: URL temporária para baixar a gravação armazenada, quando houver arquivo concluído.
- `is_converted ( boolean )`: indica se a chamada foi convertida.
- `is_optout ( boolean )`: indica se terminou com opt-out.
- `is_mismatch ( boolean )`: indica se terminou com mismatch.
- `termination_origin ( string|null )`: origem canônica do término.

Valores possíveis:

`unknown` , `psn` , `agent` , `manual` , `system` , `internal`

Linha do tempo

- `scheduled_at ( datetime|null )`: instante em que a chamada foi agendada.
- `queued_at ( datetime|null )`: instante de entrada na fila.
- `ringing_at ( datetime|null )`: instante de início do ringing.
- `initiated_at ( datetime|null )`: instante de iniciação.
- `answered_at ( datetime|null )`: instante de atendimento/conexão.
- `ended_at ( datetime|null )`: instante de término.
- `created_at ( datetime )`: instante de criação.
- `updated_at ( datetime )`: instante da última atualização.

Contexto da campanha e do agente

- `campaign_id ( uuid|null )`: identificador da campanha associada.
- `campaign_name ( string|null )`: nome da campanha associada.
- `campaign_contact_id ( uuid|null )`: identificador do contato associado.
- `campaign_contact_display_name ( string|null )`: nome exibido do contato associado.
- `public_api_call_contact_id ( uuid|null )`: job pai público associado, quando a chamada veio da API pública.
- `public_api_call_contact_status ( string|null )`: status atual do job pai público.
- `public_api_call_contact_phone_id ( uuid|null )`: telefone/tentativa do job público associado.
- `public_api_call_contact_phone_status ( string|null )`: status atual do telefone dentro do job público.
- `public_api_call_contact_phone_position ( integer|null )`: posição do telefone no job público.
- `agent_id ( uuid|null )`: identificador do agente vinculado.
- `agent_name ( string|null )`: nome do agente vinculado.
- `variables ( object )`: variáveis resolvidas da chamada/contato usadas no contexto de execução, sem variáveis internas `sys__*`.
- `created_by_id ( uuid|null )`: identificador do usuário que criou/originou a chamada, quando existir.
- `created_by_name ( string|null )`: nome exibível do usuário que criou/originou a chamada.
- `created_by_extension ( string|null )`: ramal do usuário criador/originador, quando existir.

Transferência e participantes humanos

- `telephony_transfer_started_at ( datetime|null )`: instante em que a transferência humana foi iniciada.
- `telephony_transfer_wait_started_at ( datetime|null )`: instante em que a chamada entrou em espera por humano.
- `telephony_transfer_connected_at ( datetime|null )`: instante em que a perna humana foi conectada.
- `telephony_transfer_wait_ms ( integer|null )`: tempo de espera por humano em milissegundos.
- `transfer_destination_type ( string|null )`: tipo do destino usado na transferência.
- `transfer_destination_value ( string|null )`: ramal ou destino usado na transferência.
- `transfer_target_user_id ( uuid|null )`: identificador do usuário alvo da transferência.

- `transfer_target_user_name ( string|null )`: nome exibível do usuário alvo.
- `transfer_target_user_extension ( string|null )`: ramal do usuário alvo.
- `transfer_target_group_id ( uuid|null )`: identificador do grupo alvo da transferência.
- `transfer_target_group_name ( string|null )`: nome exibível do grupo alvo.
- `interaction_claimed_by_id ( uuid|null )`: usuário que assumiu a interação humana.
- `interaction_claimed_by_name ( string|null )`: nome exibível de quem assumiu a interação.
- `interaction_claimed_at ( datetime|null )`: instante do claim.
- `interaction_answered_by_id ( uuid|null )`: usuário que atendeu a interação humana.
- `interaction_answered_by_name ( string|null )`: nome exibível de quem atendeu.
- `interaction_answered_at ( datetime|null )`: instante do atendimento humano.
- `interaction_answered_extension ( string|null )`: ramal que atendeu a interação humana.

Origem operacional e IVR

- `origin_line_name ( string|null )`: nome da linha/origem operacional persistida.
- `ivr_selected_digit ( string|null )`: dígito DTMF selecionado no fluxo IVR, quando houver.
- `ivr_selected_status ( string|null )`: status resolvido a partir do mapa DTMF da campanha. Não existe enum global fixa.
- `ivr_resolution ( string|null )`: resumo textual da resolução IVR persistida.
- `ivr_audio_heard_seconds ( integer|null )`: segundos do áudio IVR efetivamente ouvidos.
- `ivr_audio_heard_to_end ( boolean|null )`: indica se o áudio IVR chegou ao fim.

Dados de conversa e segmentos

- `data_collected ( object|null )`: dados conversacionais consolidados dos segmentos públicos da chamada. Cada item retorna apenas `value`, `rationale` e `__source` sanitizado.
- `segments ( array<object> )`: segmentos públicos da chamada, em ordem de execução.
- `segments[].id ( uuid )`: identificador público do segmento.
- `segments[].segment_type ( string )`: tipo do segmento. Consulte a referência de opções abaixo.
- `segments[].sequence ( integer )`: ordem do segmento dentro da chamada.
- `segments[].started_at`, `segments[].connected_at`, `segments[].ended_at ( datetime|null )`: linha do tempo do segmento.
- `segments[].duration_seconds ( integer|null )`: duração do segmento.

- `segments[].billed_seconds` , `segments[].gross_billed_seconds` , `segments[].refunded_seconds` (`integer`): visão de consumo do segmento.
- `segments[].recording_download_url` (`string|null`): URL temporária para baixar a gravação do segmento, quando houver arquivo concluído.
- `segments[].transcript` (`string`): transcrição simples.
- `segments[].transcript_full` (`array|object|null`): transcrição estruturada sanitizada. Cada item retorna apenas `role` , `message` , `original_message` e `time_in_call_secs` .
- `segments[].conversation_summary` (`string|null`): resumo conversacional do segmento.
- `segments[].ivr_dtmf_digit` , `segments[].ivr_dtmf_received_at` , `segments[].ivr_dtmf_mapped_status` , `segments[].ivr_end_reason` : evidências IVR do segmento, quando houver.
- `segments[].voicemail_detection` (`object|null`): resultado público da detecção de caixa postal, quando houver.

Referência de opções

direction

- `outbound` : chamada originada pela plataforma para um destino externo.
- `inbound` : chamada recebida pela plataforma.

origin

- `campaign` : chamada criada por campanha.
- `manual` : chamada iniciada manualmente por usuário/operador.
- `public_api` : chamada criada por integração via API pública.

call_type

- `ai_agent` : chamada conduzida por agente de IA.
- `reverse_ivr` : chamada de URA reversa com áudio e captura DTMF.
- `sip` : chamada SIP convencional sem agente de IA como condutor principal.

status

- `pending` : chamada criada e aguardando enfileiramento.
- `queued` : chamada na fila de execução.
- `dialing` : discagem em andamento.
- `analyzing` : etapa pré-atendimento/análise em andamento.
- `ringing` : destino tocando.
- `in_progress` : chamada atendida e em andamento.
- `finalizing` : chamada encerrando e consolidando dados.

- `completed` : chamada concluída com sucesso operacional.
- `no_interaction` : houve atendimento, mas sem interação útil do usuário.
- `failed` : falha operacional genérica.
- `no_answer` : destino não atendeu.
- `no_answer_timeout` : timeout aguardando atendimento.
- `busy` : destino ocupado.
- `cancelled` : chamada cancelada antes de concluir.
- `transfer_unanswered` : transferência não atendida.
- `congestion` : rede/rota congestionada.
- `voicemail` : chamada caiu em caixa postal.
- `invalid_number` : número inválido ou inexistente.
- `config_error` : erro de configuração da campanha, agente ou telefonia.
- `declined` : destino recusou a chamada.
- `unreachable` : destino temporariamente indisponível.
- `timeout` : timeout técnico da requisição/chamada.
- `mismatch` : pessoa errada atendeu.
- `api_timeout` : timeout de API/provider durante a execução.
- `terminated_manual` : encerramento manual por operador/admin.
- `waiting_capacity` : chamada aceita pela API pública e aguardando slot de concorrência.
- `waiting_operating_hours` : chamada aceita pela API pública e aguardando horário operacional.
- `capacity_timeout` : chamada pública expirou aguardando capacidade.
- `operating_window_timeout` : chamada pública expirou aguardando janela operacional.

`to_number_phone_type`

- `unknown` : tipo do destino não resolvido.
- `mobile` : número móvel.
- `landline` : telefone fixo.
- `sip` : ramal/endereço SIP.

`termination_origin`

- `unknown` : origem do término não identificada.
- `pstn` : término causado pelo lado de telefonia/PSTN.
- `agent` : término solicitado pelo agente de IA.
- `manual` : término manual por usuário/operador.
- `system` : término automático pelo sistema.
- `internal` : término causado por endpoint interno.

`segments[] . segment_type`

- `ai` : conversa com agente de IA.
- `telephony_internal_extension` : transferência para ramal interno.
- `telephony_outbound_internal_extension` : saída para ramal interno em fluxo outbound.
- `telephony_external_extension` : transferência para ramal externo.
- `telephony_external_phone` : transferência para telefone externo.
- `ivr` : segmento de URA reversa.

Erros esperados

- `401 Unauthorized` : token inválido, expirado, revogado, ausente ou bloqueado por IP.
- `403 Forbidden` : a credencial autenticou, mas não possui `calls.read`.
- `404 Not Found` : a chamada não existe ou não pertence à organização autenticada.

Quando usar este endpoint

- consultar uma chamada específica a partir do `id` vindo da listagem;
- abrir drill-down técnico/operacional em sistemas externos;
- depurar status e desfecho de uma chamada específica sem usar a tela administrativa.