

INDUSTRIA / SUMINISTROS



Servicios profesionales



Eficiencia

Los productos químicos de limpieza son una necesidad en toda empresa, oficina u organización, desde la limpieza de muebles, pasando por el fregado de suelos o la limpieza en cocinas, aseos, etc, necesitan de productos de limpieza y normalmente ésto se traduce en numerosas botellas, garrafas y acumulación de espacio. Como solución a su negocio presentamos los productos químicos concentrados **ATOMIC FORMULA PREMIUM**, que combinan eficiencia, ahorro e innovación.



Formula Premium de Limpieza

Nuestra Formula Premium de limpieza combina ingredientes de última generación con tecnología avanzada para ofrecer resultados excepcionales. Nuestra fórmula, desarrollada con las materias primas más avanzadas, ofrece resultados sorprendentes con cada uso. Está diseñada para ofrecer una limpieza profunda, efectiva y de alto rendimiento aptos para todo tipo de superficies, nuestra formula es la combinación perfecta de ciencia y tecnología para mantener tus espacios impecables y saludables.



Beneficios / EcoDiseño

- La química de los concentrados mejora tu compromiso con el medio ambiente. Disminuye enormemente los consumos y el transporte, así como la cantidad de plástico a eliminar.
- La química de los concentrados permite que se utilicen envases más pequeños de forma menos regular, impactando positivamente en tus costes logísticos, reduciendo los costes de transporte y almacenamiento, a la vez que proporcionando en paralelo un ahorro en costes operativos.





RAMBO® DESATASCADOR

DESATASCADOR ÁCIDO CONCENTRADO

PROPIEDADES

RAMBO® DESATASCADOR es un potente desatascador líquido ácido de alta concentración, especialmente formulado para eliminar obturaciones severas en tuberías, sifones, desagües y sistemas de evacuación, así como para el tratamiento y licuación de residuos orgánicos en fosas sépticas.

Su elevada capacidad de reacción genera una intensa acción oxidante al contacto con el agua, permitiendo degradar rápidamente acumulaciones de materia orgánica, grasas y otros residuos que obstruyen las conducciones.

Su formulación actúa de forma rápida y eficaz sin dañar las tuberías de PVC cuando se utiliza siguiendo las instrucciones de uso.

PRESENTACIÓN

2 / 10 kilogramos



LIMPIEZA

DESATASCADOR ÁCIDO CONCENTRADO
PARA TUBERÍAS, DESAGÜES Y FOSAS SÉPTICAS

APLICACIONES

La cantidad de producto dependerá del grado de obstrucción y del diámetro de la conducción.

Tuberías pequeñas (lavabos, fregaderos y duchas)

Aplicar entre 250 y 500 g de producto directamente en el desagüe.

Dejar actuar aproximadamente 10 minutos.

Posteriormente añadir lentamente 2 litros de agua para completar la reacción.

Tuberías de gran diámetro

Aplicar aproximadamente 1 kg de producto.

En obstrucciones severas se recomienda realizar dos aplicaciones consecutivas de menor cantidad, en lugar de una única aplicación de gran volumen.

Tratamiento de fosas sépticas

Dosificación recomendada:

5-10 kg de producto por cada 3.000 litros de capacidad.

Cuando exista una costra seca superficial:

- Añadir agua hasta humedecer completamente la capa.
- Romper mecánicamente la costra mediante una pértiga u otro útil adecuado.
- Incorporar posteriormente el producto para iniciar la licuación de los residuos.

PRINCIPALES VENTAJAS

Alta concentración para máxima eficacia.

Acción rápida sobre atascos difíciles.

Licua residuos orgánicos y grasas.

Elimina acumulaciones de: Cabellos, Papel, Celulosa, Jabones, Lodos, Restos textiles, Materia orgánica.....

Compatible con tuberías de PVC.

Adecuado para el mantenimiento y recuperación de fosas sépticas.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Se restringe la adquisición, la introducción, la posesión o la utilización por particulares. Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos deben notificarse al Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)-TFNO: 91 537 27 66





DEX-HOR

**DESINCRUSTANTE ÁCIDO CONCENTRADO
PARA CEMENTO, MORTERO Y HORMIGÓN.**

PROPIEDADES

DEX-HOR® es un potente desincrustante ácido concentrado, formulado a base de ácidos inorgánicos y agentes humectantes de alta penetración, especialmente desarrollado para la eliminación rápida de restos de cemento, mortero, hormigón, cal, eflorescencias salinas y residuos minerales adheridos sobre diferentes superficies.

Su elevada capacidad de disolución permite eliminar incrustaciones difíciles sin necesidad de recurrir a procedimientos mecánicos agresivos, reduciendo considerablemente los tiempos de limpieza y mantenimiento. Está especialmente recomendado para el mantenimiento de camiones hormigonera, plantas de hormigón, bombas de hormigón, moldes, encofrados, maquinaria de construcción y equipos industriales expuestos diariamente a residuos cementosos.

PRESENTACIÓN

1/6 / 12 / 28 kilogramos



PH 1.5 +/- 0.5



LIMPIEZA

**DESINCRUSTANTE ÁCIDO CONCENTRADO PARA CEMENTO,
MORTERO Y HORMIGÓN**

APLICACIONES

La concentración de uso dependerá del grado de incrustación y del tipo de superficie a tratar.

- 100 % (Producto puro): Para eliminar gruesas incrustaciones de cemento, mortero u hormigón endurecido en maquinaria, cubas hormigonera, canaletas, herramientas y superficies de obra.
- 50 % (1 parte de DEX-HOR® + 1 parte de agua): Para restos importantes de cemento, lechadas de hormigón, incrustaciones calcáreas y limpieza de plantas de hormigón.
- 20 % (1 parte de DEX-HOR® + 4 partes de agua): Para la limpieza de fachadas de ladrillo visto, prefabricados de hormigón, moldes, encofrados y eliminación de salitre y eflorescencias.
- 10 % (1 parte de DEX-HOR® + 9 partes de agua): Para limpiezas generales de mantenimiento y eliminación de restos ligeros de cemento y mortero.
- 0,2 – 0,5 % (20–50 ml por litro de agua): Para limpiezas periódicas y mantenimiento de superficies resistentes a los ácidos.

Aplicar el producto mediante pulverización, brocha, cepillo o equipo de espuma resistente a productos ácidos. Dejar actuar entre 2 y 10 minutos, dependiendo del espesor de la incrustación, evitando que el producto llegue a secarse sobre la superficie.

Finalizada la reacción, aclarar abundantemente con agua, preferiblemente mediante hidrolimpiadora o agua a presión.

En incrustaciones muy persistentes puede ser necesario repetir la aplicación o ayudar a la limpieza con un cepillo de cerdas resistentes.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/..No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.





ALUMISOL ULTRA DESENGRASANTE ULTRASONIDOS

PROPIEDADES

ALUMISOL es un limpiador por acción química, de todo tipo de suciedades y fermentos originados sobre el aluminio. Producto APTO para su utilización en la limpieza y desengrasado de piezas en PROCESOS DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS.

El tratamiento periódico con este limpiador devuelve a las superficies ennegrecidas la claridad y brillo característicos de este metal. Exento de disolventes orgánicos, no tiene olor ni es inflamable. No raya las superficies. Quita óxidos blancos, restos de polvo, grasa y sedimentos de humos de motores Diésel de camiones y remolques, cisternas, autobuses y otros vehículos automóviles de aluminio, y limpia acero inoxidable, carpintería y cualquier superficie de aluminio en general.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

DESENGRASANTE ALCALINO ULTRASONIDOS

APLICACIONES

Quita óxidos blancos, restos de polvo, grasa y sedimentos de humos de motores Diésel de camiones y remolques, cisternas, autobuses y otros vehículos automóviles de aluminio, y limpia acero inoxidable, carpintería y cualquier superficie de aluminio en general.

Para la limpieza exterior de radiadores y condensadores de aire acondicionado.

BAÑOS DE ULTRASONIDOS

ALUMISOL Ultra es especialmente eficaz en bañeras de ultrasonidos para la limpieza de piezas metálicas, carburadores, inyectores y componentes mecánicos de desguace. Diluir al 5–10% (1:20 / 1:10) en función del grado de suciedad. La cavitación ultrasónica potencia la acción del producto, reduciendo significativamente los tiempos de ciclo y eliminando incrustaciones de aceite, grasa carbonizada y óxido superficial sin necesidad de cepillado.

Uso general:

(aluminio, rejillas A/A) 10% (1:10) Plata 12,5% (1:8) Baños electrolíticos / cubetas de desengrase 5% (1:20) Suciedades extremas Hasta 25–33% (1:3 / 1:4)

PRECAUCIONES

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.





LUBRICOL

LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN

PROPIEDADES

LUBRICOL® es un lubricante multifunción de alto rendimiento, especialmente desarrollado para las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en entornos industriales. Su formulación combina agentes penetrantes, lubricantes de extrema presión, inhibidores de la corrosión y componentes hidrófobos que permiten desbloquear mecanismos agarrotados, desplazar la humedad, proteger frente a la oxidación y lubricar todo tipo de componentes metálicos.

Gracias a su extraordinaria capacidad de penetración, accede a las zonas más inaccesibles, aflojando piezas bloqueadas por óxido, corrosión o suciedad acumulada, dejando una fina película protectora de larga duración que reduce el desgaste y previene la aparición de nueva corrosión.

PRESENTACIÓN

5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

DESBLOCANTE · AFLOJATODO · ANTICORROSIVO ·
DESPLAZADOR DE HUMEDAD

APLICACIONES

- Aplicar directamente sobre la superficie limpia o sobre el elemento a tratar mediante pulverización, brocha o inmersión, siendo la pulverización el método más recomendable para garantizar una distribución uniforme.
- Para piezas bloqueadas por óxido o corrosión, pulverizar abundantemente sobre la zona afectada y dejar actuar entre 2 y 10 minutos, permitiendo que el producto penetre en profundidad. En casos de agarrotamiento severo, repetir la aplicación antes de proceder al desmontaje.
- Como lubricante, aplicar una fina película sobre los elementos móviles, eliminando posteriormente el exceso de producto si fuera necesario.
- Para protección anticorrosiva, pulverizar uniformemente sobre superficies metálicas limpias y secas hasta formar una película protectora continua.
- Como desplazador de humedad, aplicar directamente sobre componentes eléctricos o mecánicos desconectados de la alimentación eléctrica, dejando evaporar completamente el producto antes de su puesta en servicio.
- En operaciones de mantenimiento preventivo se recomienda realizar aplicaciones periódicas para garantizar una protección continua frente a la corrosión y el desgaste.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P331 NO provocar el vómito. No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



DESLI-ANTIDESLIZANTE

TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIDESLIZANTE

PROPIEDADES

DESLI® ANTIDESLIZANTE es un tratamiento químico profesional especialmente desarrollado para incrementar de forma permanente la resistencia al deslizamiento de superficies minerales, vitrificadas y esmaltadas mediante una modificación controlada de su microtextura superficial.

Su formulación actúa químicamente sobre el soporte generando una microtexturización microscópica que aumenta el coeficiente de fricción tanto en seco como en presencia de agua, reduciendo significativamente el riesgo de resbalones y caídas sin alterar de forma apreciable la estética, el color ni el brillo natural de la superficie.

A diferencia de pinturas, resinas o recubrimientos antideslizantes, DESLI® ANTIDESLIZANTE no forma películas superficiales, no modifica el espesor del pavimento y no se desprende con el uso, proporcionando una solución duradera y de bajo mantenimiento.



PRESENTACIÓN

1/ 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIDESLIZANTE PARA:
PAVIMENTOS MINERALES, BAÑERAS, PLATOS DE DUCHA

APLICACIONES

La superficie deberá encontrarse completamente limpia, seca y libre de ceras, siliconas, grasas, restos de detergentes o cualquier contaminante que pueda impedir la reacción del producto con el soporte.

Aplicar DESLI® ANTIDESLIZANTE mediante pulverización, esponja o mopa química, distribuyendo el producto de forma homogénea hasta cubrir totalmente la superficie.

Respetar rigurosamente el tiempo de actuación recomendado para cada tipo de material.

Finalizado el tiempo de reacción, aclarar inmediatamente con abundante agua limpia hasta eliminar completamente cualquier residuo del producto y secar la superficie.

No superar nunca los tiempos máximos de aplicación, ya que una exposición prolongada puede modificar el acabado superficial del material.

Tiempos orientativos de aplicación

- Bañeras de hierro fundido esmaltado: 2 minutos.
- Bañeras de chapa de acero esmaltado: 2 minutos.
- Platos de ducha de acero esmaltado: 2 minutos.
- Platos de ducha de porcelana vitrificada: 10 minutos.
- Pavimentos cerámicos y gres: 10 minutos.

En superficies de composición desconocida o materiales especiales, realizar previamente una prueba de compatibilidad.

DESLI® ANTIDESLIZANTE produce una modificación química permanente de la microtextura del soporte, por lo que no actúa como un revestimiento o película superficial susceptible de desprenderse. En condiciones normales de utilización y con un mantenimiento adecuado, el tratamiento mantiene sus propiedades durante largos periodos de servicio.

En instalaciones de uso público o de elevada concurrencia se recomienda realizar verificaciones periódicas de la resistencia al deslizamiento conforme a la normativa aplicable.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/... P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.



DECAPIN-B

DECAPANTE LIQUIDO UNIVERSAL

PROPIEDADES

DECAPIN B es un potente decapante líquido de uso profesional, formulado para la eliminación rápida y eficaz de pinturas, barnices, lacas, adhesivos, revestimientos protectores, calcomanías y otros recubrimientos adheridos sobre diferentes tipos de superficies.

Su formulación de alta penetración actúa sobre los ligantes de la pintura, reblandeciendo incluso múltiples capas en una sola aplicación y facilitando su retirada sin necesidad de realizar trabajos intensivos de lijado, raspado o cepillado.

Gracias a su velocidad de evaporación controlada, mantiene durante más tiempo su acción química sobre la superficie, mejorando notablemente el rendimiento del producto y evitando que la pintura desprendida vuelva a adherirse.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

DECAPANTE LÍQUIDO UNIVERSAL DE ALTA EFICACIA
PARA PINTURAS, BARNICES Y ADHESIVOS

APLICACIONES

Aplicar el producto preferentemente sobre superficies horizontales mediante brocha, pincel o inmersión.

Dejar actuar hasta que el recubrimiento se reblandezca y presente signos visibles de desprendimiento.

Retirar posteriormente la pintura mediante espátula, rasqueta o equipo adecuado.

En superficies con numerosas capas de pintura puede ser necesaria una segunda aplicación.

Aplicación por inmersión:

Cuando el producto se utilice en cubas o depósitos de tratamiento, se recomienda cubrir la superficie del decapante con aproximadamente 1 cm de agua. Esta película reduce considerablemente la evaporación del producto, prolonga su vida útil y disminuye el consumo durante el proceso de trabajo.

Preparación para repintado.

Una vez eliminados completamente los restos del recubrimiento, dejar secar la superficie antes de aplicar el nuevo sistema de pintura.

En la mayoría de aplicaciones no se requiere ningún tratamiento previo adicional.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Elevado poder decapante.
- Elimina múltiples capas de pintura en una sola aplicación.
- Actúa sobre pinturas, barnices, lacas y adhesivos.
- Reduce el tiempo de preparación de superficies.
- Minimiza los trabajos de raspado y lijado.
- Excelente capacidad de penetración.
- Evaporación controlada para una mayor eficacia.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido o el recipiente en ... No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA DECAPANTES

DECAPIN-B

Decapante Universal

DECAPIN-D

Restaurador aluminio

DECAPAC N°1

Decapante



GRAFFITI-X

ELIMINADOR DE TINTA, ROTULADOR.

PROPIEDADES

GRAFFITI X es un limpiador técnico de alto rendimiento, formulado para la eliminación rápida y eficaz de manchas de tinta, bolígrafos, rotuladores permanentes, grasas, aceites y otras suciedades especialmente resistentes sobre una amplia variedad de superficies lavables.

Su avanzada formulación combina disolventes de elevada capacidad de limpieza con agentes tensioactivos cuidadosamente seleccionados, capaces de disolver, emulsionar y desprender la suciedad sin necesidad de realizar un esfuerzo mecánico intenso.

Gracias a su acción inmediata, permite reducir considerablemente los tiempos de limpieza en aplicaciones profesionales, proporcionando excelentes resultados incluso sobre manchas antiguas o incrustadas. No utilizar sobre aluminio ni sobre superficies sensibles a productos alcalinos o disolventes.



PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

MÁXIMA EFICACIA PARA LA ELIMINACIÓN TINTAS

APLICACIONES

Aplicar GRAFFITI X directamente sobre la mancha o superficie mediante pulverización.

Dejar actuar unos segundos para favorecer la penetración del producto y retirar la suciedad con un paño limpio o una bayeta de microfibra.

En suciedades muy resistentes puede repetirse la operación o aumentar ligeramente el tiempo de contacto.

No diluir el producto, ya que disminuiría significativamente su eficacia. Especialmente recomendado para la limpieza de:

- Escritorios.
- Pupitres escolares.
- Mesas de trabajo.
- Mobiliario de oficina.
- Armarios metálicos.
- Teléfonos.
- Mostradores.

Ideal para su utilización en:

- Colegios.
- Institutos.
- Universidades.
- Oficinas.
- Centros comerciales.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.





QUITAPEGATINAS-DETER

LIMPIADOR DISOLVENTE PROFESIONAL

PROPIEDADES

QUITAPEGATINAS DETER es un limpiador disolvente de alto rendimiento especialmente formulado para la eliminación rápida y eficaz de pegatinas, etiquetas adhesivas, restos de cola, cintas adhesivas, vinilos, films protectores y otros residuos de adhesivos sobre una amplia variedad de superficies resistentes a disolventes.

Su formulación combina disolventes de elevada capacidad de penetración que reblandecen y disuelven la mayoría de adhesivos sintéticos y naturales, facilitando su eliminación sin necesidad de realizar esfuerzos mecánicos intensivos.

Su elevado poder de limpieza permite recuperar superficies afectadas por restos de adhesivos persistentes, reduciendo considerablemente los tiempos de trabajo.

PRESENTACIÓN

1 / 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

ELIMINACIÓN DE PEGATINAS, ADHESIVOS
Y RESIDUOS DE COLA

APLICACIONES

1. Retirar previamente los restos gruesos mediante espátula de plástico o herramienta adecuada.
2. Aplicar el producto mediante pulverizador resistente a disolventes, pincel o paño limpio.
3. Empapar completamente el adhesivo.
4. Dejar actuar entre 2 y 10 minutos, dependiendo del tipo de adhesivo y del espesor del residuo.
5. Retirar los restos mediante espátula de plástico, paño o cepillo.
6. Si fuese necesario, repetir la operación.
7. Finalmente limpiar la superficie con agua y detergente adecuado o con un paño limpio.

En superficies porosas previamente humedecidas con agua se evita la penetración excesiva del producto.

Especialmente recomendado para la eliminación de:

- Pegatinas comerciales.
- Etiquetas de precio.
- Restos de adhesivos.
- Cintas adhesivas.
- Vinilos decorativos.

Producto listo para usar. No requiere dilución.

RECOMENDACIONES DE USO

- Utilizar únicamente sobre superficies resistentes a disolventes.
- Realizar siempre una prueba previa.
- No dejar secar el producto durante el tiempo de actuación.
- Trabajar en zonas bien ventiladas.
- Evitar fuentes de ignición.
- Utilizar equipos de protección adecuados.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos. H350 Puede provocar cáncer.

Consejos de prudencia:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P331 NO provocar el vómito.

P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.





DETERCREM

PASTA MICROPERLAS MANOS

PROPIEDADES

DETERCREM es un enérgico desengrasante profesional para el lavado de manos, especialmente formulado para eliminar grasas, aceites quemados, carbonillas, tintas y otros residuos persistentes propios de trabajos mecánicos y talleres.

La formulación incorpora microperlas exfoliantes que proporcionan una doble acción: limpian profundamente los residuos más incrustados al tiempo que exfolian suavemente la piel muerta, dejando las manos limpias, suaves y renovadas.

Las microperlas penetran en los rincones más difíciles (espacios interdigitales, debajo de las uñas) proporcionando una limpieza integral que métodos tradicionales no consiguen.

PRESENTACIÓN

5 / 10 / 25 kilogramos



PH 6.5 +/- 0.5



PERFUMADO



LIMPIEZA

DESENGRASANTE MANOS
PROFESIONAL CON MICROESFERAS

APLICACIONES

Aplicar DETERCREM con las manos secas, restregándolas hasta que se haya ablandado la suciedad. Las microperlas exfoliantes trabajarán activamente para eliminar residuos profundamente incrustados mientras exfolian la piel. Seguidamente enjuagar con agua abundante. Si persisten restos de suciedad en uñas u otros rincones, repetir la dosificación con lo que se obtendrá una magnífica limpieza, suavidad y renovación de la piel.

Procedimiento recomendado:

1. Aplicar una cantidad apropiada de DETERCREM en las manos secas
2. Frotar enérgicamente durante 1-2 minutos, permitiendo que las microperlas penetren
3. Prestar especial atención a espacios interdigitales, debajo de las uñas y zonas con callos
4. Enjuagar abundantemente con agua tibia. Repetir si es necesario para limpieza extrema

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H318 Provoca lesiones oculares graves.

• Consejos de prudencia:

• P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... P331 NO provocar el vómito.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA DESENGRASANTES MANOS

DETERCREM-MICROPERLAS

Pasta Microperlas Desengrasante manos

DETERGEL-R

Gel Desengrasante manos

DETERGEL

Gel Desengrasante manos



T-90 ORANGE

DETERGENTE CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO

PROPIEDADES

T-90 ORANGE es un detergente concentrado de última generación formulado para la limpieza profesional de todo tipo de superficies lavables. Su elevada concentración de materias activas proporciona un excelente poder desengrasante, eliminando eficazmente suciedad, grasa, aceites, restos orgánicos y manchas difíciles.

Su formulación incorpora propiedades antiestáticas que ayudan a retrasar la acumulación de polvo y suciedad tras la limpieza, proporcionando un acabado limpio y brillante sin dañar la mayoría de materiales.

Gracias a su gran versatilidad, un único producto permite cubrir múltiples aplicaciones mediante diferentes diluciones, reduciendo el número de referencias necesarias y optimizando costes de almacenamiento.

PRESENTACIÓN

1/ 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 6.5 +/- 0.5



PERFUMADO



LIMPIEZA

DETERGENTE CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO

APLICACIONES

No utilizar nunca el producto puro.

Preparar siempre una disolución en agua según el grado de suciedad y el tipo de superficie.

- Limpieza Suave:

Dilución 1:50

1 litro de producto por 50 litros de agua.

- Limpieza Media:

Dilución 1:25

1 litro de producto por 25 litros de agua.

- Limpieza Intensiva:

Dilución 1:10

1 litro de producto por 10 litros de agua.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Elevado poder detergente y desengrasante.
- Gran rendimiento gracias a su alta concentración.
- Propiedades antiestáticas.
- Excelente capacidad humectante.
- Elimina grasa, aceite, nicotina y suciedad incrustada.
- No deja residuos pegajosos.
- Acabado brillante.
- Agradable perfume cítrico.
- Apto para una amplia variedad de superficies.

Recomendado para:

Hornos, Cocinas, Vitrocerámicas, Campanas, Azulejos, Mamparas, Suelos, Moquetas, Alfombras, Tapicerías, Camillas de skay, Persianas, Lantas de aluminio, Mármol atacado, Vehículos, Maquinaria industrial.

PRECAUCIONES

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.





DEGRAS

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

PROPIEDADES

DEGRAS® es un desengrasante industrial concentrado de alto rendimiento, especialmente formulado para la eliminación rápida de grasas minerales y vegetales, aceites, lubricantes, carbonillas, residuos de mecanizado, hollín y suciedad industrial difícil.

Su equilibrada combinación de agentes tensioactivos, secuestrantes y alcalinizantes proporciona una elevada capacidad de limpieza incluso en condiciones de suciedad extrema, actuando eficazmente sobre superficies metálicas, maquinaria, pavimentos industriales y equipos de producción. Puede utilizarse manualmente, mediante pulverización, inmersión, hidrolimpiadora o equipos de limpieza a presión, adaptando la concentración según el grado de suciedad.

PRESENTACIÓN

1/ 5 / 10 / 25 kilogramos



LIMPIEZA

DESENGRASANTE ALCALINO MULTIFUNCIONAL.

APLICACIONES

Producto diseñado para trabajos pesados, capaz de limpiar fácilmente las suciedades más difíciles de alcanzar y tenaces. Su gran versatilidad permite su uso en suelos, paredes, maquinaria y superficies lavables en lugares relacionados con la fabricación y consumo de alimentos y bebidas, como carnicerías y mataderos. También es efectivo en campanas de extracción de humos, filtros de aire, suelos de diversos materiales, superficies de acero inoxidable, plásticos, surtidores de gasolina, interiores de autobuses y trenes, motores diésel, maquinaria industrial y pesada, e industria naviera.

Diluir el producto preferentemente en agua caliente a 1: 20.

Aplicar en la superficie a tratar con mopa, escobilla, pistola, esponja, etc..

Dejar bien impregnada la superficie con producto y esperar 5 minutos.

Eliminar los restos de suciedad recogiendo bien el producto.

Aclarar bien con agua templada.

Puede afectar el aluminio y a la pintura si no se aclara antes de que se seque.

Precauciones en caso de limpieza a mano deben utilizarse guantes.

PRECAUCIONES

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia: P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P321: Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto).

FAMILIA DESANGRASANTES

DEGRAS-R

Ultraconcentrado

DEGRAS

Concentrado

DEGRAS-50

Concentrado



DEXTRA

FREGASUELOS ESPUMA CONTROLADA

PROPIEDADES

DEXTRA es un detergente líquido alcalino de alta concentración, especialmente formulado para la limpieza profesional mediante máquinas fregadoras automáticas. Su exclusiva formulación proporciona una elevada capacidad detergente y desengrasante, eliminando eficazmente grasas, aceites, polvo industrial y suciedades persistentes sin generar exceso de espuma.

Gracias a su tecnología de baja espumación, protege los sistemas de aspiración y los componentes eléctricos de las máquinas fregadoras, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro durante toda la operación de limpieza.

PRESENTACIÓN

5 / 10 / 25 kilogramos



PH 11.50
+/-0.5



OLOR
CONIFERAL



LIMPIEZA

MAQUINAS FREGADORAS

APLICACIONES

- Máquinas fregadoras automáticas
- Dosificar el producto directamente en el depósito de agua limpia según el grado de suciedad.
- Dosificación recomendada
- Limpieza de mantenimiento: 0,5 %
- Limpieza normal: 1 %
- Suciedad intensa: 2 %
- Suciedades muy incrustadas: aumentar la concentración según necesidad.

DEXTRA está recomendado para la limpieza de:

- Suelos industriales.
- Talleres mecánicos.
- Concesionarios y centros de automoción.
- Garajes y aparcamientos.
- Hipermercados y grandes superficies.
- Centros logísticos.
- Naves industriales.
- Industrias alimentarias (zonas no relacionadas con contacto directo con alimentos).

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.



CERADET LAVICERA

RESTAURADOR – ABRILLANTADOR DE PAVIMENTOS

PROPIEDADES

CERADET LAVICERA es un detergente concentrado para mantenimiento de pavimentos que combina una elevada capacidad limpiadora con una cuidada selección de ceras naturales y sintéticas de alta calidad. Su exclusiva formulación limpia, protege y realza el brillo de los suelos en una única aplicación, formando una fina película protectora que mejora el aspecto de las superficies y prolonga su conservación. Además de eliminar eficazmente la suciedad superficial, proporciona un secado rápido, un acabado uniforme y un brillo duradero sin necesidad de realizar procesos de decapado o cristalizado.

PRESENTACIÓN

5 / 10 / 25 kilogramos



PH 6.5 +/- 0.5



PERFUMADO



LIMPIEZA

LAVA, PROTEGE Y ENCERA EN UNA SOLA OPERACIÓN

APLICACIONES

Primera aplicación o pavimentos muy sucios

- Diluir entre 20 % y 50 % en agua, dependiendo del estado del suelo. Aplicar uniformemente mediante fregona o mopa.

Mantenimiento habitual

- Diluir entre 5 % y 10 % en agua y aplicar de forma uniforme.

Limpia y encera en una sola operación.

- Proporciona un brillo intenso y uniforme.
- Restaura el aspecto original del pavimento.
- Forma una película protectora resistente al tránsito.
- Secado rápido.
- Perfume agradable y persistente.
- Reduce la frecuencia de encerados completos.
- Compatible con limpieza manual y mantenimiento periódico.
- Excelente rendimiento y bajo coste de utilización.

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

FAMILIA DECAPANTES

CERADET-LAVIDERA

Fregasuelos con cera

CERADET-ROJA

Cera suelos roja

CERADET-NEGRA

Cera suelos negra

NOVATERRA

Cristalizador suelos



LUDEX-MULTIUSOS

LIMPIADOR GENERAL PERFUMADO

PROPIEDADES

LUDEX MULTIUSOS limpia prácticamente cualquier tipo de mancha sobre cualquier superficie sin deteriorar y sin dejar olor residual. No deja velos ni rayas. Alto rendimiento y económico por sus bajas dosis de empleo. PRODUCTO APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. Producto especialmente concebido para limpiar cualquier tipo de superficies lavable. Tiene una alta eficacia detergente por su composición y asegura una limpieza total.

PRESENTACIÓN

1/ 2 / 5 / 10 / 25 kilogramos



PH 6.5 +/- 0.5



PERFUMADO



LIMPIEZA

MULTIUSOS CONCENTRADO DE ALTO RENDIMIENTO

APLICACIONES

Dilución: Preparar la solución diluyendo el producto según el tipo de superficie y nivel de suciedad:

- Limpieza Ligeras: Diluir al 1% (10 ml por litro de agua) para superficies ligeramente sucias.
- Limpieza Moderada: Diluir al 5% (50 ml por litro de agua) para suciedad moderada en encimeras y mesas.
- Limpieza Intensa: Diluir al 10% (100 ml por litro de agua) para barras y superficies con grasa acumulada.
- Aplicación: Aplicar la solución con una esponja, paño o rociador sobre la superficie a limpiar.
- Acción: Dejar actuar durante unos minutos para que los tensoactivos penetren y disuelvan la suciedad.
- Fregado: Frotar suavemente si es necesario para eliminar residuos persistentes.
- Enjuague: Enjuagar con agua limpia hasta eliminar todo el residuo del producto.
- Secado: Secar la superficie con un paño limpio o dejar secar al aire.

PRECAUCIONES

H319 Provoca irritación ocular grave.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

FAMILIA

LUDOX-MULTIUSOS

Ultraconcentrado

LUDOX-MULTIUSOS / X

Ultraconcentrado Perfumado

LUDOX-MULTIUSOS / A

Concentrado

MULTICLEAN

Listo al Uso

