



ATOMIC
FORMULA PREMIUM



AUTOMOCIÓN



Servicios profesionales



Eficiencia

Los productos químicos de limpieza son una necesidad en toda empresa, oficina u organización, desde la limpieza de muebles, pasando por el fregado de suelos o la limpieza en cocinas, aseos, etc, necesitan de productos de limpieza y normalmente ésto se traduce en numerosas botellas, garrafas y acumulación de espacio. Como solución a su negocio presentamos los productos químicos concentrados **ATOMIC FORMULA PREMIUM**, que combinan eficiencia, ahorro e innovación.



Formula Premium de Limpieza

Nuestra Formula Premium de limpieza combina ingredientes de última generación con tecnología avanzada para ofrecer resultados excepcionales. Nuestra fórmula, desarrollada con las materias primas más avanzadas, ofrece resultados sorprendentes con cada uso. Está diseñada para ofrecer una limpieza profunda, efectiva y de alto rendimiento aptos para todo tipo de superficies, nuestra formula es la combinación perfecta de ciencia y tecnología para mantener tus espacios impecables y saludables.



Beneficios / EcoDiseño

- La química de los concentrados mejora tu compromiso con el medio ambiente. Disminuye enormemente los consumos y el transporte, así como la cantidad de plástico a eliminar.
- La química de los concentrados permite que se utilicen envases más pequeños de forma menos regular, impactando positivamente en tus costes logísticos, reduciendo los costes de transporte y almacenamiento, a la vez que proporcionando en paralelo un ahorro en costes operativos.



CHAMPÚ MANUAL

PROPIEDADES

CHAMPU DE CARROCERIAS es un líquido de carácter neutro, fácilmente soluble incluso en agua fría. Este champú contiene una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos especialmente seleccionados por su elevado poder humectante y detergente.

Su poder reductor de la tensión superficial, facilita su penetración en las suciedades eliminando rápidamente grasa y aceites, y en general todo tipo de residuos orgánicos, a la vez que acelera el escurrimiento del agua facilitando el secado.

Inofensivo totalmente para pinturas, superficies esmaltadas, etc.

Elevado nivel de espuma. Buen comportamiento en aguas con mucha dureza.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



FAMILIA CHAMPÚS CARROCERIAS

CHAMPÚ MANUAL

Champú para el lavado a mano

CHAMPÚ MANUAL CON CERA

Champú para el lavado a mano



All Purpose Cleaner

INSTRUCCIONES DE USO

CHAMPU DE CARROCERIAS se utiliza siempre mezclado con agua en una proporción de 5 al 15% dependiendo del grado de suciedad a limpiar. Aplicar la disolución resultante sobre la superficie frotando ligeramente. Cuando se desee trabajar con un alto nivel de espuma, se aconseja verter primero el producto y a continuación añadir el agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.



CHAMPÚ TÚNEL EXTRA

PROPIEDADES

CHAMPÚ TUNEL EXTRA es un líquido de carácter ligeramente alcalino, fácilmente soluble incluso en agua fría.

Es un producto elaborado con tensioactivos y disolventes especiales que proporciona un elevado poder humectante y detergente.

Su poder reductor de la tensión superficial, facilita su penetración en las suciedades eliminando rápidamente grasas y aceites, y en general todo tipo de residuos orgánicos, a la vez que acelera el escurrimiento del agua facilitando el secado.

Inofensivo totalmente para pinturas, superficies esmaltadas, etc.

Elevado nivel de espuma.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



All Purpose Cleaner

INSTRUCCIONES DE USO

CHAMPÚ TUNEL EXTRA se emplea siempre mezclado con agua en una proporción de 0.5- 1.5% de producto.

Para el lavado a presión y trenes de lavado, introducir la solución en el aparato y seguir las instrucciones de funcionamiento del mismo, mezclar correctamente, primero el champú y después el agua..

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

FAMILIA CHAMPÚS TÚNELES LAVADO

CHAMPÚ TÚNEL EXTRA

Túneles de lavado / Lanza a presión.

CHAMPÚ TÚNEL-90

Túneles de lavado / Lanza a presión.

TRANSLIMP

Lavados con máquina de alta presión



DETERWAX

ABRILLANTADOR CARROCERÍAS

PROPIEDADES

DETERWAX es un producto concentrado de ceras especiales para la protección de las carrocerías de los automóviles del ataque de los agentes atmosféricos agresivos (sol, humedad ambiental, lluvia, rocío, polvo, etc.) proporcionándoles brillo y durabilidad. DETERWAX contiene en su formulación agentes humectantes y emulsionantes que proporcionan el contacto y distribución del producto de una forma homogénea por toda la superficie del vehículo, disminuyendo la tensión superficial del agua y facilitando su aplicación, añadiéndolo al agua de aclarado sin necesidad de tener que sacar brillo con un trapo, puesto que DETERWAX actúa dejando una finísima capa sobre la carrocería que repele el agua y la suciedad, facilitando el secado y escurrido del automóvil.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



CERA HIDROFUGANTE

INSTRUCCIONES DE USO

TRENES AUTOMÁTICOS DE LAVADO.

Dilución Recomendada: 0,5% - 1,0%

- Incorporar DETERWAX en el depósito de la solución de aclarado final.
- Mezclar homogéneamente durante 5-10 minutos.
- Ajustar la dilución según dureza del agua local.
- Aplicar en la última fase del ciclo de lavado.
- Dejar escurrir naturalmente sin necesidad de secado manual.
- El producto proporciona brillo automático durante el escurrido.

LAVADO MANUAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y GARAJES.

Dosificación:

- 20-30 cc por vehículo en el cubo de agua de aclarado final.
- O diluir 100 cc de DETERWAX en 10 litros de agua para el aclarado.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido o el recipiente en ... No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA ABRILLANTADORES CARROCERIAS

DETERWAX

Cera abrillantadora hidrofugante

DETERWAX-22

Cera abrillantadora limpiezas en seco.



DEX-AUTO

LIMPIA LLANTAS

PROPIEDADES

DEX-AUTO es un producto ácido líquido, formulado con ácidos inorgánicos de bajo corrosión y agentes humectantes especialmente indicado para la eliminación de incrustaciones, óxidos y depósitos de polímeros en llantas de aluminio y componentes automotrices. Formulación optimizada para preservar acabados de aluminio anodizado y pintura automotriz. Limpieza especializada de llantas de aluminio (brillos, pulidas, rectificadas y anodizadas). Eliminación de depósitos de polímeros, minerales y resinas ácidas de neumáticos.

Desoxidación de componentes de aluminio y acero inoxidable (pastillas de freno, pinzas, soportes).

Limpieza de motores y cárter con aluminio anodizado.

Desincrustación de radiadores de aluminio y sistemas de refrigeración.

Ideal para taller de mecánica, detallado automotriz, desguaces, restauración de vehículos y servicios de limpieza especializada.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Para depósitos muy incrustados: Aplicar puro o diluir 1 parte de DEX-AUTO en máximo 3 partes de agua. Dejar actuar 5-10 minutos (según la incrustación) y fregar con cepillo de nylon. Aclarar abundantemente con agua.

- Para limpieza estándar de llantas: Diluir 1 parte de DEX-AUTO en 4-5 partes de agua. Aplicar con pulverizador o esponja, dejar actuar 3-5 minutos, fregar suavemente y aclarar.
- Para limpieza diaria/mantenimiento: Diluir 30-50 mL en 10 litros de agua. Aplicar con esponja o paño, frotar y aclarar con agua.

Nota: El tiempo de acción y concentración dependen del grado de incrustación y tipo de acabado de la llanta. Probar siempre en zona discreta antes de aplicar en superficies sensibles.

NO USAR EN LLANTAS CON ACABADOS ACRÍLICOS O PINTURAS SENSIBLES SIN DILUIR.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

FAMILIA LIMPIA LLANTAS

DEX-AUTO

Limpiallantas Ácido concentrado

ALUMISOL

Limpiallantas alcalino



DEGRASER- AUTO

DESENGRASANTE ALCALINO

PROPIEDADES

DEGREASER es un detergente desengrasante alcalino especialmente formulado para aplicaciones automotrices. Su potente reserva alcalina lo hace ideal para la eliminación rápida y eficiente de grasas, aceites, depósitos de carbón y residuos industriales en piezas y componentes automotrices. Los componentes activos de su formulación confieren rapidez y eficacia excepcionales, facilitando su penetración en espacios complejos y geometrías difíciles, disolviendo y emulsionando toda clase de materia grasa. Compatible con metales ferrosos y acero inoxidable, sin atacar superficies protegidas. Su espuma controlada prolonga el tiempo de contacto con las superficies, mejorando significativamente la eficacia del proceso de limpieza.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



**Desengrasante
alcalino multifunción**

INSTRUCCIONES DE USO

- Suciedad ligera: Diluir al 4-10% en agua.
- Suciedad moderada: Diluir al 15-30% en agua.
- Suciedad severa: Diluir al 40-50% en agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/... P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/... No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA DESENGRASANTES AUTOMOCIÓN

DEGRASER -AUTO

Desengrasante Multifuncional

DEGRAS-R AUTO

Desengrasante Ultraconcentrado Multifuncional

DEGRAS-AUTO

Desengrasante Concentrado Multifuncional



ALUMISOL ULTRA DESENGRASANTE ULTRASONIDOS

PROPIEDADES

ALUMISOL es un limpiador por acción química, de todo tipo de suciedades y fermentos originados sobre el aluminio. Producto APTO para su utilización en la limpieza y desengrasado de piezas en PROCESOS DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS.

El tratamiento periódico con este limpiador devuelve a las superficies ennegrecidas la claridad y brillo característicos de este metal. Exento de disolventes orgánicos, no tiene olor ni es inflamable. No raya las superficies. Quita óxidos blancos, restos de polvo, grasa y sedimentos de humos de motores Diésel de camiones y remolques, cisternas, autobuses y otros vehículos automóviles de aluminio, y limpia acero inoxidable, carpintería y cualquier superficie de aluminio en general.



LIMPIEZA

Desengrasante alcalino ultrasonidos

INSTRUCCIONES DE USO

BAÑOS DE ULTRASONIDOS:

ALUMISOL Ultra es especialmente eficaz en bañeras de ultrasonidos para la limpieza de piezas metálicas, carburadores, inyectores y componentes mecánicos de desguace. Diluir al 5–10% (1:20 / 1:10) en función del grado de suciedad. La cavitación ultrasónica potencia la acción del producto, reduciendo significativamente los tiempos de ciclo y eliminando incrustaciones de aceite, grasa carbonizada y óxido superficial sin necesidad de cepillado. **UTILIZAR BAÑO A TEMPERATURAS DE 25-35°C.**

Uso general:

Aluminio, rejillas (A/A) 10% (1:10) Plata 12,5% (1:8)
Baños electrolíticos / cubetas de desengrase 5% (1:20)
Suciedades extremas Hasta 25–33% (1:3 / 1:4)

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg





SUPERPETRO PETROLEADO MOTORES

PROPIEDADES

SUPERPETRO es un enérgico desengrasante soluble en agua de gran utilidad en el desengrase de piezas metálicas así como en el petroleado de motores de automoción.

Se emplea puro o bien en disolución acuosa 1:4. La disolución de SUPERPETRO produce una espuma controlada de gran poder desengrasante, eliminable fácilmente con agua para su aclarado o enjuague final.

La espuma que genera al aplicarse en pistola queda adherida sobre las piezas a desengrasar actuando sobre la grasa y emulsionándola.

Se emplea en el desengrase de suelos no porosos en talleres y fábricas. Altamente rentable y efectivo. Inerte: no ataca juntas de goma, de culatas, etc. Contiene inhibidores de la corrosión y el óxido.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



Desengrasante

INSTRUCCIONES DE USO

SUPERPETRO se emplea en disolución en la dosis de una parte de producto y cuatro partes de agua. 1:4 Dilución

Se aplica sobre las piezas a desengrasar mediante pistola.

Dejar actuar suficientemente y aclarar seguidamente con agua.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P331 NO provocar el vómito.

P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA PETROLEADOS MOTORES/PIEZAS

SUPERPETRO

Limpieza de motores/Piezas.

SUPERPETRO-1.000

Limpieza de motores/Piezas.

SUPERPETRO-2.000

Limpieza de motores/Piezas.



ANTICONGELANTE C.R. REFRIGERANTE

PROPIEDADES

ANTICONGELANTE CR es un compuesto concentrado sin cromatos que mantiene el agua del radiador y del circuito de refrigeración en estado líquido, actuando incluso en situaciones extremas de 36 °C bajo cero.

ANTICONGELANTE CR no ataca a gomas, empaquetaduras ni demás elementos delicados que podamos encontrar en un motor, no es combustible ni corrosivo y es totalmente miscible en agua.

INEVAPORABLE-ANTIESPUMANTE-ANTICORROSIVO.

Contiene inhibidores especiales para la protección de todos los elementos metálicos del circuito de refrigeración (cobre, aluminio, latón fundición, etc.) y muy especialmente de las soldaduras.

No ataca manguitos y protege a la bomba de agua evitando el efecto de cavitación.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



REFRIGERANTE

INSTRUCCIONES DE USO

Vaciar el circuito completo de refrigeración limpiándolo totalmente y añadir el anticongelante deseado completándolo con agua según la tabla de mezclas.

PROPORCIONES DE MEZCLA DE ANTICONGELANTE Y AGUA

Anticongelante	Agua	Temperatura
1 Litro	1 Litro	-36 °C
1 Litro	1.5 Litros	-25 °C
1 Litro	2.0 Litros	-17 °C
1 Litro	3.0 Litros	-12 °C
1 Litro	4.0 Litros	-9 °C

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia:

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P301+P312, EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/... si la persona se encuentra mal.

P330 Enjuagarse la boca.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P501 Eliminarse el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA ANTICONGELANTES

ANTICONGELANTE C.R.

VERDE PARA MOTORES HASTA -36°C

ANTICONGELANTE C.C 30

VERDE PARA MOTORES HASTA -20°C

ANTICONGELANTE C.R.

ROJO PARA MOTORES HASTA -36°C

ANTICONGELANTE C.C. 20

AMARILLO PARA MOTORES HASTA -20°C



DETERFLASH

LIMPIA-TAPICERIAS

PROPIEDADES

DETERFLASH es un champú especializado para la limpieza profesional de tapicerías de interiores de vehículos, diseñado específicamente para servicios de detailing de alta calidad. Su formulación ha sido desarrollada para eliminar manchas resistentes y suciedad acumulada en asientos, paneles laterales, techos interiores y otros elementos textiles del automóvil.

DETERFLASH es un producto diseñado para la limpieza e higienización de los interiores del automóvil, restaurando el aspecto original de las tapicerías. Su formulación está especialmente concebida para ser utilizada en máquinas de inyección-extracción.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimiento recomendado para detailing de interiores:

1. Aspirar en profundidad toda la tapicería del interior del vehículo
2. Diluir DETERFLASH en agua destilada del 2 al 5% según el nivel de suciedad.
3. Aplicar con máquina de inyección-extracción sobre la superficie textil a limpiar.
4. Permitir que la máquina realice ciclos completos de extracción para eliminar residuos

Diluciones recomendadas:

2-3%: Mantenimiento regular y suciedad ligera.

4-5%: Manchas resistentes y suciedad acumulada.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/... No ingerir.

FAMILIA LIMPIA TAPICERIAS/ MOQUETAS

DETERFLASH

Detergente IIlimpia tapicerías

DETERMOQUETAS

Detergente IIlimpia tapicería / moquetass



DETERVINIL-A

ABRILLANTADOR PLÁSTICOS

PROPIEDADES

DETERVINIL A deja una fina y transparente película que repele el polvo y la suciedad, dejando las superficies con un magnífico brillo.

Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el rayado.

No amarillea con el tiempo, ni altera el color de las superficies.

El brillo y suavidad permanecen, facilitando las operaciones de limpieza y mantenimiento.

DETERVINIL A es un producto formulado para su aplicación en el abrillantado y limpieza de superficies pintadas de automóvil, techos de vinilo, asientos de skay y simil cuero, salpicaderos de automóviles, piezas de plástico, cromados, fórmica, muebles, motores de coches usados en exposición, neumáticos.

PRESENTACIÓN

1/5/10/25/200/1.000Kg



ABRILLANTADOR

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar previamente el polvo y suciedad de la superficie a tratar. Aplicar el DETERVINIL A directamente, de preferencia por pulverización, extendiendo el producto con un paño o trapo. No es necesario frotar. En caso de que se produzca una saturación al pulverizar más de lo necesario, es aconsejable que se pase suavemente un paño seco, para recoger el sobrante que no haya absorbido la superficie.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...P331 NO provocar el vómito.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA ABRILLANTADORES PLÁSTICOS

DETERVINIL-A

Abrillantador plásticos

DETERVINIL-B

Abrillantador plásticos (Sin Silicona)



GLICERINA-AUTO

ABRILLANTADOR CAUCHOS

PROPIEDADES

GLICERINA-AUTO es un producto de abrillantado profesional de alta calidad, especialmente formulado para el cuidado y protección de cauchos de automoción. Proporciona un acabado brillante, duradero y protector contra los agentes externos.

APLICACIONES

- Abrillantado de ruedas y cauchos de automóviles
- Protección y conservación de cauchos
- Recuperación de color en cauchos desteñidos
- Uso en talleres de mecánica y autodetallado

Mantenimiento de automóviles nuevos y usados.

PRESENTACIÓN

5/10/25/200/1.000Kg



ABRILLANTADOR

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN:

1. Lavar los cauchos con agua y jabón neutro para eliminar polvo y suciedad
2. Secar completamente con un trapo limpio y absorbente
3. Dejar que se evapore cualquier humedad residual

APLICACIÓN:

1. Agitar bien el envase antes de usar
2. Aplicar una cantidad pequeña sobre una esponja o aplicador de espuma
3. Fregar suavemente los cauchos con movimientos circulares
4. Distribuir de forma uniforme por toda la superficie del caucho
5. Dejar actuar durante 5-10 minutos
6. Frotar con un trapo limpio y seco para obtener el brillo deseado

RECOMENDACIONES:

- Para mejores resultados, aplicar cada 15-30 días
- Usar siempre en ambiente bien ventilado
- Evitar aplicar bajo luz solar directa
- No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C
- Para vehículos recién lavados, esperar al menos 30 minutos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- No ingerir.
- Manténgase fuera del alcance de los niños



DETERCREM

PASTA MICROPERLAS MANOS

PROPIEDADES

DETERCREM es un enérgico desengrasante profesional para el lavado de manos, especialmente formulado para eliminar grasas, aceites requemados, carbonillas, tintas y otros residuos persistentes propios de trabajos mecánicos y talleres.

La formulación incorpora microperlas exfoliantes que proporcionan una doble acción: limpian profundamente los residuos más incrustados al tiempo que exfolian suavemente la piel muerta, dejando las manos limpias, suaves y renovadas.

Las microperlas penetran en los rincones más difíciles (espacios interdigitales, debajo de las uñas) proporcionando una limpieza integral que métodos tradicionales no consiguen.



PRESENTACIÓN

5/10/25 Kg



LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar DETERCREM con las manos secas, restregándolas hasta que se haya ablandado la suciedad. Las microperlas exfoliantes trabajarán activamente para eliminar residuos profundamente incrustados mientras exfolian la piel. Seguidamente enjuagar con agua abundante.

Si persisten restos de suciedad en uñas u otros rincones, repetir la dosificación con lo que se obtendrá una magnífica limpieza, suavidad y renovación de la piel.

Procedimiento recomendado:

1. Aplicar una cantidad apropiada de DETERCREM en las manos secas
2. Frotar enérgicamente durante 1-2 minutos, permitiendo que las microperlas penetren
3. Prestar especial atención a espacios interdigitales, debajo de las uñas y zonas con callos
4. Enjuagar abundantemente con agua tibia. Repetir si es necesario para limpieza extrema

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/...

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico/... P331 NO provocar el vómito.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA DESENGRASANTES MANOS

DETERCREM-MICROPERLAS

Pasta Microperlas Desengrasante manos

DETERGEL

Gel Desengrasante manos

DETERGEL-R

Gel Desengrasante manos



LIMP-CRIS

LIMPIACRISTALES MULTIUSOS

PROPIEDADES

LIMPCRIS es un limpiador multiusos para la limpieza de cristales, espejos, plásticos y todo tipo de superficies modernas: formica, skay, plásticos, metales, etc. LIMPCRIS limpia y desengrasa las superficies de una forma eficaz, sin dejar residuos ni velos indeseables, secando rápidamente.

Deja un agradable perfume en el ambiente tras su utilización. LIMPCRIS es un producto concebido específicamente para la limpieza de cristales, porcelanas vitrificadas y superficies cromadas, en general. Por su alto poder desengrasante, elimina con gran facilidad cualquier tipo de suciedad grasienta, nicotinas, huellas de vasos, etc., que podamos encontrar en una superficie vitrificada, dejándola totalmente limpia y desprendiendo un agradable olor en el ambiente.

PRESENTACIÓN

1/5/10/25/200/1.000Kg



LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPCRIS se utiliza en estado puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco, el cual absorberá totalmente la suciedad del cristal.

Para la limpieza de superficies con un grado de suciedad bastante elevado, se puede emplear una esponja o paño humedecido en LIMPCRIS para frotar ligeramente sobre la suciedad y, a continuación, se pasa un paño seco para conseguir un acabado perfecto.

LIMPCRIS está especialmente indicado para la limpieza de cristales, espejos, videos, ordenadores, plásticos, superficies metálicas, etc., en cafeterías, hoteles, restaurantes, comedores, lavabos, oficinas, Industria del automóvil, etc.

- Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a limpiar.
- Frotar con un paño absorbente hasta que seque el producto.
- No es necesario aclarar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P280 Llevar guantes y gafas de protección para los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA LIMPIACRISTALES MULTIUSOS

LIMPCRIS

Limpia cristales concentrado

LIMPCRIS

Limpia cristales generalo

LIMPCRIS-N

Limpia cristales concentrado Sin Amoniaco



AMBIENTADOR ESSENCIAL

AROMATIZANTE CONCENTRADO INTERIORES

PROPIEDADES

Ambientador desodorizante de uso profesional, especialmente formulado para mantener espacios comerciales perfumados, frescos y limpios durante horas. Deja el ambiente gratamente perfumado durante varias horas con una agradable sensación de frescor y limpieza, gracias a sus efectos residuales duraderos. Desodoriza y purifica el aire de forma inmediata.

Características clave:

Efecto residual duradero - perfuma durante horas

Desodoriza y purifica el aire efectivamente

No mancha superficies.

Amplia variedad de aromas profesionales.

PRESENTACIÓN

250 ml
1/5/10/25 Lt



LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Pulverizar en el ambiente deseado desde una distancia aproximada de 30-50 cm, realizando movimientos amplios para garantizar una distribución uniforme.

La cantidad de pulverizaciones recomendada dependerá del tamaño del espacio y del nivel de desodorización requerido.

Procedimiento recomendado:

Dirigir el spray hacia el centro del espacio a desodorizar

Realizar 2-4 pulverizaciones según la dimensión del espacio

Permitir que el producto se disperse naturalmente en el ambiente

Dosificación orientativa:

Espacios pequeños (10-15 m²): 1-2 pulverizaciones

Espacios medianos (15-30 m²): 2-4 pulverizaciones

Espacios grandes (>30 m²): 4-6 pulverizaciones

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

Consejos de prudencia:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FAMILIA AMBIENTADORES

AROMAS AMBIENTADOR ESSENCIAL

Floral
Canela
Airlimp
Chupachus
Piruleta

Talco
Dolce Gabanna
Bulgary
Deterin

