

【中间件安全】Apache 安全加固规范 - 微信公众号Bypass

版权声明：本文由Bypass原创发布，转载请保留出处。欢迎关注我的个人微信公众号：Bypass--，浏览更多精彩文章。 https://blog.csdn.net/qq_23936389/article/details/85013919

1. 适用情况

适用于使用Apahce进行部署的Web网站。

2. 技能要求

熟悉[Apache](#)配置文件，能够利用Apache进行建站，并能针对站点使用Apache进行安全加固。

3. 前置条件

- 1、根据站点开放端口，进程ID，确认站点采用Apache进行部署；
- 2、找到Apache配置文件

4. 详细操作

4.1 禁止目录浏览

(1) 备份httpd.conf配置文件，修改内容：

Options FollowSymLinks

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

将Options Indexes FollowSymLinks 中的Indexes 去掉，就可以禁止 Apache显示该目录结构。

(2)设置 Apache 的默认页面：

DirectoryIndex index.html

其中index.html即为默认页面，可根据情况改为其它文件，部分服务器需要在目录下新建空白的index.htm才能生效。

(3)重新启动 Apache 服务

4.2 日志配置

(1) 备份httpd.conf配置文件，修改内容：

Window下：

```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%i\" \"%i\"" combined
```

```
CustomLog "|bin/rotatelogs.exe logs/localhost_access_log.%Y-%m-%d.log 86400 480" combined
```

增加红色字体这一行，即可开启apache日志并且按照日期划分创建。

(2) 重新启动 Apache 服务

4.3 限制目录执行权限

(1) 备份httpd.conf配置文件，修改内容：

```
Order Allow,Deny
```

```
Deny from all
```

4.4 错误页面处理

(1)备份httpd.conf配置文件，修改内容：

```
ErrorDocument 400 /custom400.html
```

```
ErrorDocument 401 /custom401.html
```

```
ErrorDocument 403 /custom403.html
```

```
ErrorDocument 404 /custom404.html
```

```
ErrorDocument 405 /custom405.html
```

```
ErrorDocument 500 /custom500.html
```

其中Customxxx.html 为要设置的错误页面。

(2)重新启动 Apache 服务生效

4.5 最佳操作实践

4.5.1隐藏Apache版本号

(1) 备份httpd.conf 文件，修改内容：

```
ServerSignature Off
```

```
ServerTokens Prod
```

(2) 重新启动 Apache 服务

4.5.2限制IP访问

(1) 备份httpd.conf配置文件，修改内容：

Options FollowSymLinks

AllowOverride None

Order Deny,Allow

Deny from all

Allow from 192.168.204.0/24

只允许从192.168.204.0/24 IP段内的用户访问，一般在限制后台访问时用到。

4.6 风险操作项

4.6.1 Apache 降权

Linux中操作步骤为：

备份httpd.conf文件

修改：

User nobody

Group# -1

重启 APACHE

/apachectl restart

[Windows](#)中操作步骤为：

新建系统用户组www，新建系统用户apache并设置密码。

运行services.msc打开服务管理界面，双击apache2.2服务打开属性页，点击“登录”选项卡，选择“此账户”，填写账号和密码，确定。

4.6.2 防CC攻击

备份httpd.conf配置文件，修改内容：

Timeout 10

KeepAlive On

KeepAliveTimeout 15

AcceptFilter http data

AcceptFilter https data

重新启动 Apache 服务生效

4.6.3 限制请求消息长度

备份httpd.conf配置文件，修改内容：

LimitRequestBody 102400

重启apache生效

上传文件的大小也会受到此参数限制。

最后

欢迎关注个人[微信公众号](#)：Bypass--，每周原创一篇技术干货。

