

Bashmatic© Version 1.2.1

Table of Contents

| | |
|-------------------|---|
| 1. 7z | 2 |
| 2. array | 2 |
| 3. audio | 2 |
| 4. aws | 2 |
| 5. bashmatic | 2 |
| 6. brew | 2 |
| 7. caller | 2 |
| 8. color | 2 |
| 9. db | 2 |
| 10. deploy | 3 |
| 11. dir | 3 |
| 12. docker | 3 |
| 13. file | 3 |
| 14. ftrace | 3 |
| 15. gem | 3 |
| 16. git | 3 |
| 17. git.open() | 3 |
| 17.1. Example | 3 |
| 17.2. Arguments | 3 |
| 18. github | 3 |
| 19. jemalloc | 4 |
| 20. json | 4 |
| 21. maths | 4 |
| 22. net | 4 |
| 23. osx | 4 |
| 24. output | 4 |
| 25. pdf | 4 |
| 26. pdf.combine() | 4 |
| 26.1. Example | 4 |
| 26.2. Arguments | 4 |
| 27. pids | 4 |
| 28. pipe | 4 |
| 29. progress-bar | 5 |
| 30. repositories | 5 |
| 31. ruby | 5 |
| 32. run | 5 |

| | |
|--------------------|---|
| 33. runtime-config | 5 |
| 34. runtime | 5 |
| 35. set | 5 |
| 36. settings | 5 |
| 37. shell-set | 5 |
| 38. ssh | 5 |
| 39. subshell | 5 |
| 40. sym | 5 |
| 41. text | 5 |
| 42. time | 5 |
| 43. trap | 5 |
| 44. url | 5 |
| 45. usage | 6 |
| 46. user | 6 |
| 47. util | 6 |
| 48. vim | 6 |
| 49. yaml | 6 |

1. 7z

2. array

3. audio

4. aws

5. bashmatic

6. brew

7. caller

8. color

9. db

10. deploy

11. dir

12. docker

13. file

14. ftrace

15. gem

16. git

Bashmatic Utilities and aliases for Git revision control system.

Lots of useful utilities and helpers.

- [git.open\(\)](#)

17. git.open()

Reads the remote of a repo by name provided as an argument (or defaults to "origin") and opens it in the browser.

17.1. Example

```
git clone git@github.com:kigster/bashmatic.git
cd bashmatic
source init.sh
git.open
git.open origin # same thing
```

17.2. Arguments

- **\$1** (optional): name of the remote to open, defaults to "origin"

18. github

19. jemalloc

20. json

21. maths

22. net

23. osx

24. output

25. pdf

Bashmatic Utilities for PDF file handling

Install and uses GhostScript to manipulate PDFs.

- [pdf.combine\(\)](#)

26. pdf.combine()

Combine multiple PDFs into a single one using ghostscript.

26.1. Example

```
pdf.combine ~/merged.pdf 'my-book-chapter*'
```

26.2. Arguments

- \$1 (pathname): to the merged file
- ... (the): rest of the PDF files to combine

27. pids

28. pipe

- 29. `progress-bar`
- 30. `repositories`
- 31. `ruby`
- 32. `run`
- 33. `runtime-config`
- 34. `runtime`
- 35. `set`
- 36. `settings`
- 37. `shell-set`
- 38. `ssh`
- 39. `subshell`
- 40. `sym`
- 41. `text`
- 42. `time`
- 43. `trap`
- 44. `url`

45. usage

46. user

47. util

48. vim

49. yaml
