

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 22

2026/08/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which list correctly arranges the following synchronous DRAM technologies in ascending order of their data transfer rate capability?

පහත දක්වා ඇති සමකාලික DRAM තාක්ෂණයන් ඒවායේ දත්ත හුවමාරු වේග හැකියාව අනුව ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට නිවැරදිව සකසා ඇත්තේ කුමන ලැයිස්තුවේද?

- 1) DDR5 < DDR4 < DDR3 < SDRAM
- 2) SDRAM < DDR4 < DDR3 < DDR5
- 3) DDR3 < SDRAM < DDR4 < DDR5
- 4) SDRAM < DDR3 < DDR5 < DDR4
- 5) SDRAM < DDR3 < DDR4 < DDR5

2. In Network X, a computer requesting a file may later provide one of its own files to another computer. In Network Y, computers requesting resources normally obtain them from machines specifically assigned to provide network services.

ඵල Xහි, ගොනුවක් ඉල්ලා සිටින පරිගණකයක් පසුව තමා සතු ගොනුවක් වෙනත් පරිගණකයකට ලබා දිය හැක. ඵල Yහි, සම්පත් ඉල්ලා සිටින පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ලබා ගන්නේ ඵල සේවාවන් සැපයීම සඳහාම විශේෂයෙන් පවරා ඇති යන්ත්‍රවලිනි.

Network X is classified as (A), while Network Y is classified as (B)

ඵල X යනු (A) ලෙස වර්ගීකරණය වන අතර, ඵල Y යනු (B) ලෙස වර්ගීකරණය වේ.

Select the most appropriate terms to fill the above blanks.

ඉහත හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු පද තෝරන්න.

- 1) Client-Server(සේවාලාභී-සේවාදායක), Peer-to-Peer(සම-සම)
- 2) Peer-to-Peer(සම-සම), Client-Server(සේවාලාභී-සේවාදායක)
- 3) Client-Server(සේවාලාභී-සේවාදායක), LAN
- 4) Peer-to-Peer(සම-සම), WAN
- 5) LAN, Client-Server(සේවාලාභී-සේවාදායක)

3. A factory monitoring system receives readings from several sensors. The readings are first collected, then analyzed to detect abnormal machine temperatures. The system stores the detected abnormalities and later produces a warning message for the operator. / කර්මාන්තශාලා නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් මගින් සංවේදක කිහිපයකින් පාඩාංක ලබා ගනී. එම පාඩාංක පළමුව රැස් කර, පසුව යන්ත්‍රවල අසාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා විශ්ලේෂණය කරනු ලබයි. පද්ධතිය මගින් හඳුනාගත් අසාමාන්‍යතා ගබඩා කර ගන්නා අතර පසුව ක්‍රියාකරු සඳහා අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩයක් නිකුත් කරයි.

Which statement best describes the information flow?

තොරතුරු ගැලීම වඩාත්ම හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) Sensor readings are Output because they originate outside the computer.
සංවේදක පාඩාංක පරිගණකයෙන් බාහිරව ජනනය වන බැවින් ඒවා ප්‍රතිදාන වේ.
- 2) Analysis is Input because it is supplied to the computer by the sensors.
විශ්ලේෂණය යනු සංවේදක මගින් පරිගණකයට සපයනු ලබන දෙයක් බැවින් එය ආදාන වේ.
- 3) Sensor readings are Input, analysis is Processing, and the warning is Output.
සංවේදක පාඩාංක ආදාන වන අතර, විශ්ලේෂණය කිරීම සැකසුම් වේ, තවද අනතුරු ඇඟවීම ප්‍රතිදාන වේ.
- 4) Storing abnormalities is Processing and the analysis is Output.
අසාමාන්‍යතා ගබඩා කිරීම සැකසුම් වන අතර විශ්ලේෂණය ප්‍රතිදාන වේ.
- 5) The warning is Input because it is used by the operator.
අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රියාකරුවන්ගේ විසින් භාවිත කරන බැවින් එය ආදාන වේ.

4. Which of the following statements about system software is incorrect?

පද්ධති මෘදුකාංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් කුමක් අසත්‍ය වේද?

- 1) It helps control the operation of a computer.
එය පරිගණකයක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.
- 2) An operating system is system software.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් යනු පද්ධති මෘදුකාංගයකි.
- 3) Device drivers help the operating system communicate with hardware.
උපාංග ධාවක මගින් මෙහෙයුම් පද්ධතියට දෘඩාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට උපකාරී වේ.
- 4) Utility software can help maintain a computer system.
උපයෝගීතා මෘදුකාංග මගින් පරිගණක පද්ධතියක් නඩත්තු කිරීමට උපකාරී වේ.
- 5) System software is mainly used to create documents and presentations. /
පද්ධති මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ලේඛන සහ සමර්පණ නිර්මාණය කිරීමට ය.

5. In a flight simulator, pressing the keyboard's pageup key always increases pitch by the same fixed amount, while moving the controller stick slightly or fully forward produces different pitch values. Which statement best explains this difference?

ගුවන් යානා සිමියුලේටරයක, යතුරුපුවරුවේ pageup යතුර එකිනෙක සැමවිටම එකම ස්ථාවර ප්‍රමාණයකින් pitch වැඩි වන අතර, controller stick එක මඳ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිරියට ගෙනයාමෙන් වෙනස් pitch අගයන් ලබා දෙයි. මෙම වෙනස වඩාත්ම හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කිනම් ප්‍රකාශයද?

- 1) The keyboard and controller differ mainly because only the controller performs input processing.
යතුරුපුවරුව සහ controller ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වන්නේ controller මගින් පමණක් ආදාන සැකසුම් සිදු කරන බැවිනි.
- 2) The keyboard sends continuous values, while the controller converts them into fixed steps.
යතුරුපුවරුව සන්තතික අගයන් යවන අතර, controller මගින් ඒවා ස්ථාවර පියවර බවට පරිවර්තනය කරයි.
- 3) Both devices report fixed states, but the controller repeats them at different speeds.
උපාංග දෙකම ස්ථාවර තත්ව වාර්තා කරන නමුත්, controller ඒවා වෙනස් වේගයන්ගෙන් පුනරාවර්තනය කරයි.
- 4) The keyboard reports one of a few fixed states, while the controller reports position-dependent values.
යතුරුපුවරුව ස්ථාවර තත්ව කිහිපයකින් එකක් වාර්තා කරන අතර, controller පිහිටීම මත පදනම් වූ අගයන් වාර්තා කරයි.
- 5) The controller changes output voltage only after the computer converts its digital input.
පරිගණකය එහි අංකිත ආදානය පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසුව පමණක් controller මගින් නිමැවුම් වෝල්ටීයතාව වෙනස් කරයි.