සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 75

2026/10/14
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school database allows students to enter their examination marks. The system accepts marks only between 0 and 100. A student enters 125, and the system rejects it. What type of data validation is being used?
පාසල් දත්ත සමුදායක සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු ඇතුළත් කිරීමේදී 0 සිට 100 දක්වා ලකුණු පමණක් පිළිගනී. සිසුවෙකු 125 ඇතුළත් කළ විට පද්ධතිය එය ප්‍රතික්ෂේප කරයි. මෙහි භාවිතා කර ඇති දත්ත වලංගුකරණය ක්‍රමය කුමක්ද?

   1) Presence check
   ඇති බව පරීක්ෂා කිරීම
   2) Length check
   දිග පරීක්ෂා කිරීම
   3) Range check
   පරාසය පරීක්ෂා කිරීම
   4) Format check
   ආකෘතිය පරීක්ෂා කිරීම
   5) Parity check
   සමතා පරීක්ෂා කිරීම

2. A mosaic made of smaller tiles shows finer detail than one made of larger tiles, but it needs many more tiles. When the resolution of a scanner is increased, which outcome is most similar?
කුඩා ටයිල් වලින් සාදන ලද මොසෙයික් එකක් විශාල ටයිල් වලින් සාදන ලද එකකට වඩා සියුම් විස්තර පෙන්වයි, නමුත් එයට තවත් බොහෝ ටයිල් අවශ්‍ය වේ. ස්කෑනරයක විභේදනය වැඩි කළ විට, වඩාත්ම සමාන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

   1) Fewer pixels, finer detail, smaller file
   පික්සල අඩුය, සියුම් විස්තර, කුඩා ගොනුව
   2) More pixels, the same detail, smaller file
   වැඩි පික්සල, සමාන විස්තර, කුඩා ගොනුව
   3) Fewer pixels, the same detail, larger file
   පික්සල අඩුය, සමාන විස්තර, විශාල ගොනුව
   4) More pixels, finer detail, larger file
   වැඩි පික්සල, සියුම් විස්තර, විශාල ගොනුව
   5) More pixels, finer detail, the same file size
   වැඩි පික්සල, සියුම් විස්තර, සමාන ගොනු ප්‍රමාණය

3. Which of the following computer peripheral devices functions strictly as an output device?
පහත දැක්වෙන පරිගණක පර්යන්ත උපාංග අතුරින් කෙළින්ම ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ලෙස පමණක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමක්ද?

   1) Touchscreen / **ස්පර්ශක තිර**
   2) Printer / **මුද්‍රකය**
   3) Keyboard / **යතුරුපුවරුව**
   4) Mouse / **මූසිකය**
   5) Web camera. / **වෙබ් කැමරාව**

4. Which of the following statements about converting numbers between number systems is correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) When converting a decimal integer to binary using repeated division by 2, the remainders are read in the order they are obtained.
   දශම නිඛිලයක් 2න් බෙදීම මගින් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ඉතිරිවන අගයන් ලබාගත් අනුපිළිවෙලින්ම කියවිය යුතුය.

   2) When converting a decimal fraction to binary using repeated multiplication by 2, the integer parts are read in the order they are obtained.
   භාගික දශම සංඛ්‍යාවක් 2න් ගුණ කිරීම මගින් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස් ඒවා ලබාගත් අනුපිළිවෙලින්ම කියවිය යුතුය.

   3) When converting a binary integer to octal, groups of three digits must be formed starting from the leftmost digit.
   ද්විමය නිඛිලයක් අෂ්ටක බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, වමිපස කෙළවරේ සිට ආරම්භ කර ඉලක්කම් තුනේ කාණ්ඩ සෑදිය යුතුය.

   4) When converting a hexadecimal number to binary, each hexadecimal digit must be replaced by exactly three binary digits.
   ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, එක් එක් ෂඩ්දශම ඉලක්කම වෙනුවට හරියටම ද්විමය ඉලක්කම් තුනක් ආදේශ කළ යුතුය.

   5) When converting a binary fraction to decimal, the first digit after the point has a positional value of 2^0.
   ද්විමය භාග සංඛ්‍යාවක් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, තිතට පසුව ඇති පළමු ඉලක්කමට හිමි ස්ථානීය අගය 2^0 වේ.

5. Which of the following correctly matches a conversion task with its appropriate method?
පහත සඳහන් ඒවායින් සංඛ්‍යා පරිවර්තන කාර්යයක් ඊට අදාළ නිවැරදි ක්‍රමවේදය සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන්නේ කුමක්ද?

   1) Decimal fraction → another base: use repeated division and record the remainders.
   දශමය භාග → වෙනත් පාදයක්: තේරූ සංඛ්‍යාව නැවත නැවත බෙදීම සිදු කර ඉතිරිය සටහන් කර ගැනීම.

   2) Binary → hexadecimal: use repeated division by 16.
   ද්විමය → ෂඩ්දශමය: 16 න් නැවත නැවත බෙදීම භාවිතා කිරීම.

   3) Octal → hexadecimal: use direct grouping, converting 3-bit groups straight into 4-bit groups with no intermediate step.
   අෂ්ටමය → ෂඩ්දශමය: අතරමැදි පියවරකින් තොරව බිටු 3 කණ්ඩ, කෙලින්ම බිටු 4 කණ්ඩ, බවට පරිවර්තනය කරමින් සෘජු කාණ්ඩ කිරීම.

   4) Decimal integer → another base: use repeated division, where each remainder gives one digit of the new number, starting with the least significant digit.
   දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යා → වෙනත් පාදයක්: නැවත නැවත බෙදීම භාවිතා කිරීම, මෙහි සෑම ඉතිරියකින්ම නව සංඛ්‍යාවේ එක් අංකයක් ලබා දෙන අතර එය අවම අර්ථවත් අංකයෙන් (LSD) ආරම්භ වේ.

   5) Another base → decimal: use repeated division by the original base.
   වෙනත් පාදයක් → දශමය: මුල් පාදයෙන් නැවත නැවත බෙදීම භාවිතා කිරීම.