

Atributos	Tema	Tipo de dato	Descripción
Name	Simple	String	Establece el atributo de nombre del elemento de entrada de formulario. También se propaga al atributo de valor del componente, si ese atributo no se establece manualmente. El nombre es utilizado por el componente para orientar una propiedad en el ValueStack como destino para la solicitud publicada valor del parámetro
value	Simple	Object	Expresión OGNL que apunta a la propiedad ValueStack. Se usa para establecer el valor del elemento de entrada de formulario para la prepoblación. El valor predeterminado es el atributo de nombre.
Key	Simple	String	Extrae la etiqueta localizada de ResourceBundle y puede propagarse al atributo de nombre y, por lo tanto, al valor atributo
label	XHTML	String	Crea una etiqueta HTML para el componente. Innecesario si se configura utilizando el atributo clave y el texto localizado
labelPosition	XHTML	String	Ubicación de la etiqueta del elemento: izquierda o arriba
required	XHTML	Boolean	Si es verdadero, aparece un asterisco junto a la etiqueta que indica que el campo es obligatorio. Por defecto, el valor es verdadero si un validador de nivel de campo se asigna al campo indicado en el atributo de nombre
Id	Simple	String	Atributo de identificación HTML. Los componentes crearán una identificación única si no se especifica. Las ID son útiles tanto para JavaScript y CSS
cssClass	Simple	String	Atributo de clase HTML, para CSS
cssStyle	Simple	String	Atributo de estilo HTML, para CSS

disabled	Simple	String	Atributo deshabilitado de HTML
tabIndex	Simple	String	Atributo HTML tabIndex
theme	N/A	String	Tema bajo el cual se debe representar el componente, como xhtml, css_xhtml, ajax, simple. El valor predeterminado es xhtml, establecido en default.properties
templateDir	N/A	String	Se utiliza para anular el nombre del directorio predeterminado desde el cual se recuperarán las plantillas
template	N/A	String	Plantilla para buscar y representar la etiqueta UI. Todas las etiquetas de UI deben tener una plantilla predeterminada (excepto la etiqueta del componente), pero la plantilla puede ser anulada