

FORMULARIOS CON CAMPOS RADIOBUTTON Y CHECKBOX



CAMPOS RADIO Y CHECK EN HTML5 y THYMELEAF

- ▶ Ambos son subtipos de input, y se rigen por las mismas normas.
- ▶ Los de tipo *checkbox* son booleanas

```
<input type="checkbox" th:field="*{destacada}" .. />
```

- ▶ Los de tipo *radio* necesitan además un valor.

```
<input type="radio"  
      th:field="*{destacada}" th:value="${valor}"  
/>
```

SOPORTE PARA CAMPOS RADIO Y CHECK

- ▶ En ocasiones, necesitaremos dibujar estos campos a partir de una lista de valores.
- ▶ Las expresiones de utilidad *#ids* nos serán de gran ayuda.

```
<ul>  
  <li th:each="tipo : ${tipos}">  
    <input type="radio" th:field="*{tipoEnvio}" th:value="${tipo}" />  
    <label th:for="${#ids.prev('tipoEnvio')}"  
      th:text="${tipo.nombre}">Tipo de envío</label>  
  </li>  
</ul>
```

NUESTRO PROYECTO

- ▶ En nuestro proyecto solo tenemos un valor booleano, que podremos gestionar mediante un *checkbox*.

```
<div class="form-group">  
  <label for="destacada">  
    <input type="checkbox" id="destacada"  
      value="true" th:field="*{destacada}">  
    Es destacada  
  </label>  
</div>
```