<<Java Interface>> CrudRepository<T,ID> **CONSULTAS BÁSICAS** org.springframework.data.repository save(S):S save(lterable<S>):lterable<S> findOne(ID):T <<.lava Interface>> exists(ID):boolean Repository<T,ID> findAll():lterable<T> org.springframework.data.repository findAll(lterable<ID>):lterable<T> count():long delete(ID):void delete(T):void delete(Iterable<? extends T>):void deleteAll():void <<lava Interface>> • JpaRepository<T,ID> org.springframework.data.jpa.repository <<Java Interface>> findAll():List<T> PagingAndSortingRepository<T,ID> findAll(Sort):List<T> org.springframework.data.repository save(lterable<S>):List<S> findAll(Sort):lterable<T> flush():void findAll(Pageable):Page<T> saveAndFlush(T):T deletelnBatch(lterable<T>):void deleteAllInBatch():void

CONSULTAS BÁSICAS



CONSULTAS BÁSICAS

```
@Repository
  public interface StudentRepository extends JpaRepository<Student, Long>{
      /* Realizar la búsqueda en base al nombre */
      public List<Student> findByFirstName(String firstName);
      /* Realizar la búsqueda en base al apellido */
      public List<Student> findByLastName(String lastName);
      /* Realizar la búsqueda en base al nombre y el apellido */
      public List<Student> findByFirstNameAndLastName(String firstName, String lastName);
      /* Realizar la búsqueda en base al nombre y el apellido, y ordenar los resultados descendentemente por apellido
      public List<Student> findByFirstNameAndLastNameOrderByLastNameDesc(String firstName, String lastName);
                                                  Ordenación de los
Obviado por
                                                  datos obtenidos
Spring Data
                            Parámetros para
                            la consulta
```