

```
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

import java.util.*;

public class etiquetaMerge extends ActionSupport {

    private List miLista;

    private List miLista1;

    public String execute() throws Exception{

        miLista = new ArrayList();

        miLista.add("www.probando.net");

        miLista.add("Artista1");

        miLista.add("Artista2");

        miLista.add("Artista3");

        miLista.add("Artista4");

        miLista1 = new ArrayList();

        miLista1.add("www.probando1.com");

        miLista1.add("Artista5");

        miLista1.add("Artista6");

        miLista1.add("Artista7");

        miLista1.add("Artista8");

        return SUCCESS;

    }

    public List getMiLista(){

        return miLista;

    }

    public List getMiLista1(){

        return miLista1;

    }

}
```

La página jsp se muestra a continuación y es donde observamos cómo se ejecutará el merge.

```
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags" %>

<html>

<head>

<title>Ejemplo Etiqueta Merge!</title>

</head>

<body>

<h1><span style="background-color: #FFFFcc">Ejemplo Etiqueta
Merge!</span></h1>

<s:merge id="mergeId">

<s:param value="%{miLista}" />

<s:param value="%{miLista1}" />

</s:merge>

<s:iterator value="%{#mergeId}">

<s:property /><br>

</s:iterator>

</body>

</html>
```