

```

package unidad1.config;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import
org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedParameterJdbcTemplate;
import
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabase;
import
org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseBuilder;
import
org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseType;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;
import
org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement
;

```

```

import javax.sql.DataSource;

```

```

@Configuration

```

```

@EnableTransactionManagement

```

```

@ComponentScan("unidad1")

```

```

public class RootApplicationContextConfig {

```

```

    @Bean

```

```

    public DataSource dataSource() {
        EmbeddedDatabaseBuilder builder = new
        EmbeddedDatabaseBuilder();
        EmbeddedDatabase db = builder
        .setType(EmbeddedDatabaseType.HSQL)
        .addScript("db/sql/create-table.sql")
        .addScript("db/sql/insert-data.sql")
        .build();
        return db;
    }

```

```

    @Bean

```

```

    public NamedParameterJdbcTemplate getJdbcTemplate() {
        return new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource());
    }

```

```

    @Bean

```

```

    public PlatformTransactionManager transactionManager() {
        DataSourceTransactionManager transactionManager = new
        DataSourceTransactionManager();
        transactionManager.setDataSource(dataSource());
        return transactionManager;
    }

```

}

}