

CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



# PRÁCTICA DE LABORATORIO

CARRERA: Computación.

ASIGNATURA: Programación Aplicada.

NRO. PRÁCTICA: 2 TÍTULO PRÁCTICA: Clase Abstracta en Java

## **OBJETIVO ALCANZADO:**

Identificar los cambios importantes de Java

Diseñar e Implementar las nuevas técnicas de programación

Entender la cada una de las características nuevas en Java

### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

1. Revisar la teoría y conceptos de Java 8, 9,10, 11, 12.

Para la revisión de los nuevos conceptos de java, se hicieron varias exposiciones en clase de varios estudiantes. Tomé nota de lo nuevo de cada versión en Java y busqué más ejemplos de cada novedad introducida en las distintas versiones.

De todas las nuevas cosas implementadas en Java, las que más sobresalen son con capturas de pantalla de ejemplo que se utilizaron en este proyecto:

Utilización de la palabra "var", la cual reemplaza el tipo de objeto que es.

```
var copiaListaUsuarios = (List<Usuario>) List.copyOf(listaGenerica);
```

El método copyOf para hacer copias inmutables de listas.

```
var copiaListaUsuarios = (List<Usuario>) List.copyOf(listaGenerica);
```

Funciones lambda.

```
public Usuario iniciarSesion(String correo, String password) {
    List<Usuario> copiaListaUsuario;
    copiaListaUsuario = (List<Usuario>) List.copyOf(listaGenerica);

    return copiaListaUsuario.stream().filter(usu -> usu.getCorreo().equals(correo)

    && usu.getPassword().equals(password)).findFirst().get();

    //return (Usuario) listaGenerica.stream().filter(tele -> tele.getCorreo().equals)
}
```

Clase Abstracta.



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
/**
  * @author Adolfo
  * @param <T>
  */
public abstract class Controlador<T> {
    private List<T> listaGenerica;

    public Controlador() {
        listaGenerica = new ArrayList<>();
    }
}
```

2. Diseñar e implementar las características de Java para generar una abstracción que permita realizar un CRUD.

Como sabemos los métodos crud son: Create, Read, Update, Delete. Estos métodos fueron implementados y son de mucha ayuda a la hora de crear y realizar una agenda telefónica. se los utiliza en muchas instancias, por ejemplo: cuando se quiere crear un nuevo usuario, leer, actualizar, eliminar un usuario, ó sino para hacer lo mismo, pero creando, leyendo, actualizando o eliminando un teléfono.

Estos métodos son creados en la clase abstracta Controlador, la cual es una clase genérica y así poder manejar tanto a los usuarios como a los teléfonos mediante un mismo controlador, pero con distinta instancia del objeto Controlador. Esto quiere decir que hay una instancia del objeto Controlador para los usuarios y otra para los teléfonos. A continuación, se procederá a mostrar los paquetes y clases que se crearon en este proyecto. Esta clase se extenderá a la clase ControladorUsuario y ControladorTelefono.

Enlace del repositorio a GitHub:

https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-Java/blob/main/src/ups/edu/ec/controlador/Controlador.java




CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



Ahora procedemos a mostrar el código de los métodos crud que se encuentran en la clase Controlador:

```
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
package ups.edu.ec.controlador;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
/**
 * @author Adolfo
* @param <T>
*/
public abstract class Controlador<T> {
   private List<T> listaGenerica;
   public Controlador() {
       listaGenerica = new ArrayList<>();
    }
   public boolean create(T objetoCrear) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
if (!listaGenerica.contains(objetoCrear)) {
            return listaGenerica.add(objetoCrear);
        }
        return false;
    }
    public T read(T objetoBuscar) {
        if (listaGenerica.contains(objetoBuscar)) {
            return (T) listaGenerica.stream().filter(objeto ->
objeto.equals(objetoBuscar)).findFirst().get();
        } else
            return null;
    }
    public T update(T objetoAntiguo, T objetoNuevo) {
        int index = listaGenerica.indexOf(objetoAntiguo);
        return listaGenerica.set(index, objetoNuevo);
    }
    public boolean delete(T objetoEliminar) {
        return listaGenerica.remove(objetoEliminar);
    }
    public List<T> findAll() {
        return listaGenerica;
    }
    public abstract int cargarCodigo();
}
```

Como podemos ver estos son los métodos CRUD creados en la clase abstracta Controlador. Como podemos observar existe el uso de la función lambda para el método read. Para el método update, para que no pierda orden de los objetos, se busca la posición del objeto a actualizar para eliminarlo y luego poner el nuevo objeto en la misma posición.

**3.** Probar su funcionamiento y rendimiento dentro de los equipos de cómputo de programación genérica y ordenar una lista, buscar.

Una vez explicado el método CRUD, se procederá a realizar la demostración del uso del proyecto creado.




CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación






Lo primero que procedemos a realizar es crear un usuario, en este caso crearé a mí mismo y se podrá observar la VentanaRegistrarUsuario:



CONSEJO ACADÉMICO Aprobación: 2016/04/06

Código: GUIA-PRL-001






CONSEJO ACADÉMICO


Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



Una vez que iniciamos sesión, la opción de Gestión (donde se pueden manejar los teléfonos del usuario y los datos del usuario) se activará y tendremos acceso al menú de teléfonos y del usuario. Ahora procederemos a crear un teléfono y se podrá observar la VentanaGestionTelefono:






CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Como podemos observar primero en la tabla no existe ningún teléfono porque el usuario es nuevo. Los botones Actualizar y Eliminar están bloqueados ya que no se ha seleccionado ningún teléfono para modificarlo. Una vez creado un teléfono, saldrá un mensaje de que el teléfono se ha creado y se actualizara la ventana. Ahora mostraremos una imagen con 4 telefonos creados:



Seleccionamos un teléfono y lo podremos modificar o eliminar o simplemente cancelar la acción mediante el botón cancelar. Procedemos a modificar el segundo teléfono y veremos que le cambiamos los 3 últimos dígitos como muestra la imagen a continuación.




CONSEJO ACADÉMICO


Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



Ahora procedemos a eliminar un teléfono con la misma metodología que modificarlo, primero seleccionamos el teléfono y luego presionamos el botón eliminar:





CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Una vez demostrado cómo funciona la metodología para gestionar los teléfonos, se procederá a mostrar como actualizar los datos de un usuario y se mostrará la VentanaGestiónUsuario:





Como se pude observar cambiamos la contraseña y el correo del usuario. Para demostrar que si sirve, procedemos a cerrar sesión e iniciar sesión otra vez:





CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación





Una vez que hemos demostrado cómo funciona lo del teléfono y lo del usuario, procederemos a demostrar la VentanaRegistroTelefonos, la cual es donde se puede buscar un usuario por su apellido, teléfono fijo o móvil.




CONSEJO ACADÉMICO


Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



Para empezar, listaremos todos lo teléfono de la agenda. Cabe recalcar que se crearon otros usuarios con otros teléfonos para esta práctica.







CONSEJO ACADÉMICO Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Ahora procedemos a buscar al usuario creado cuando se demostró como utilizar las funciones de este proyecto. Cuando seleccionamos una opción se nos habilitara un recuadro para escribir el apellido y además el botón buscar se activará:





Ahora procederemos a utilizar la opción de búsqueda mediante el número de teléfono celular:




CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



Como podemos ver se cargan los datos del usuario, ahora intentaremos con un teléfono fijo:



Ahora buscaremos a un usuario por su cédula:




CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



Y damos por concluido como funciona este proyecto, demostrando como utilizarlo y sus distintas funciones.


Por último, se mostrará como los nombres y apellidos de un usuario se ponen en mayúsculas cuando se lo crea y cuando se lo busca:



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06






CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación



**4.** Realizar práctica codificando los códigos de las nuevas características de Java y su uso dentro de una agenda telefónica.

Una vez explicado la funcionalidad procederemos a pegar el enlace del código de la práctica:

Comenzaremos con el paquete modelo, existen dos clases en dicho paquete:

### Clase Usuario:

https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-Java/blob/main/src/ups/edu/ec/modelo/Usuario.java

/\*

- \* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
- \* To change this template file, choose Tools | Templates
- \* and open the template in the editor.



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
*/
package ups.edu.ec.modelo;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
 * @author Adolfo
public class Usuario {
    private int id;
    private String cedula;
    private String nombre;
    private String apellido;
    private String correo;
    private String password;
    private List<Telefono> listaTelefonos;
    public Usuario(int id, String cedula, String nombre, String apellido, String correo, String
password) {
        this.id = id;
        this.cedula = cedula;
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.correo = correo;
        this.password = password;
        listaTelefonos = new ArrayList<>();
    }
    public Usuario(String cedula, String nombre, String apellido, String correo, String password,
            List<Telefono> listaTelefonos) {
        this.cedula = cedula;
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.correo = correo;
        this.password = password;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

**Aprobación:** 2016/04/06

```
this.listaTelefonos = listaTelefonos;
    }
    public Usuario(int id, String cedula, String nombre, String apellido, String correo, String
password, List<Telefono> listaTelefonos) {
        this.id = id;
        this.cedula = cedula;
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.correo = correo;
        this.password = password;
       this.listaTelefonos = listaTelefonos;
    }
    public Usuario(String apellido) {
        this.apellido = apellido;
    }
    public Usuario() {
    }
    public int getId() {
        return id;
    }
    public void setId(int id) {
       this.id = id;
    }
    public String getCedula() {
        return cedula;
    }
    public void setCedula(String cedula) {
        this.cedula = cedula;
    }
    public String getNombre() {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

**Aprobación:** 2016/04/06

```
return nombre;
}
public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}
public String getApellido() {
    return apellido;
}
public void setApellido(String apellido) {
    this.apellido = apellido;
}
public String getCorreo() {
    return correo;
}
public void setCorreo(String correo) {
    this.correo = correo;
}
public String getPassword() {
    return password;
}
public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}
public List<Telefono> getListaTelefonos() {
    return listaTelefonos;
}
public void agregarTelefono(Telefono telefono){
    this.listaTelefonos.add(telefono);
}
public Telefono buscarTelefono(Telefono telefonoBuscar){
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
return this.listaTelefonos.stream().filter(t ->
t.getNumero().equals(telefonoBuscar.getNumero())).findFirst().get();
   public void actualizarTelefono(Telefono telefonoNuevo){
       var telefonoCambiar = listaTelefonos.stream().filter(t -> t.getCodigo() ==
telefonoNuevo.getCodigo()).findFirst().get();
       int index = listaTelefonos.indexOf(telefonoCambiar);
       listaTelefonos.set(index, telefonoNuevo);
   }
   public void eliminarTelefono(int codigo){
       var telefonoEliminar = listaTelefonos.stream().filter(telefono -> telefono.getCodigo() ==
codigo).findFirst().get();
       listaTelefonos.remove(telefonoEliminar);
   }
   @Override
   public int hashCode() {
       int hash = 3;
       hash = 41 * hash + Objects.hashCode(this.apellido);
       return hash;
    }
   @Override
   public boolean equals(Object obj) {
       if (this == obj) {
           return true;
       }
       if (obj == null) {
           return false;
       }
       if (getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
       final Usuario other = (Usuario) obj;
       if (!Objects.equals(this.apellido, other.apellido)) {
            return false;
       }
        return true;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

## Clase Teléfono:

https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-Java/blob/main/src/ups/edu/ec/modelo/Telefono.java

```
/*
    * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
    * To change this template file, choose Tools | Templates
    * and open the template in the editor.
    */
    package ups.edu.ec.modelo;

import java.util.Objects;

/**
    *
    @author Adolfo
    */
    public class Telefono {

    private int codigo;
    private String tipo;
    private String numero;
    private String operadora;

    public Telefono(int codigo, String tipo, String numero, String operadora) {
        this.codigo = codigo;
    }
}
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
this.tipo = tipo;
    this.numero = numero;
    this.operadora = operadora;
}
public Telefono() {
}
public Telefono(String numero) {
    this.numero = numero;
}
public int getCodigo() {
    return codigo;
}
public void setCodigo(int codigo) {
    this.codigo = codigo;
}
public String getTipo() {
    return tipo;
}
public void setTipo(String tipo) {
    this.tipo = tipo;
}
public String getNumero() {
    return numero;
}
public void setNumero(String numero) {
    this.numero = numero;
}
public String getOperadora() {
    return operadora;
}
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
public void setOperadora(String operadora) {
        this.operadora = operadora;
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) {
            return true;
        }
        if (obj == null) {
            return false;
        }
        if (getClass() != obj.getClass()) {
            return false;
        }
        final Telefono other = (Telefono) obj;
        if (!Objects.equals(this.numero, other.numero)) {
            return false;
        }
        return true;
    }
}
```

Ahora una vez terminado con el paquete modelo comenzaremos con el paquete controlador:

## **Clase Controlador:**

https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-Java/blob/main/src/ups/edu/ec/controlador/Controlador.java

```
/*
    * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
    * To change this template file, choose Tools | Templates
    * and open the template in the editor.
    */
    package ups.edu.ec.controlador;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
* @author Adolfo
 * @param <T>
*/
public abstract class Controlador<T> {
    private List<T> listaGenerica;
    public Controlador() {
        listaGenerica = new ArrayList<>();
    }
    public boolean create(T objetoCrear) {
        if (!listaGenerica.contains(objetoCrear)) {
            return listaGenerica.add(objetoCrear);
        }
        return false;
    }
    public T read(T objetoBuscar) {
        if (listaGenerica.contains(objetoBuscar)) {
            return (T) listaGenerica.stream().filter(objeto ->
objeto.equals(objetoBuscar)).findFirst().get();
        } else
            return null;
    }
    public T update(T objetoAntiguo, T objetoNuevo) {
        int index = listaGenerica.indexOf(objetoAntiguo);
        return listaGenerica.set(index, objetoNuevo);
    }
    public boolean delete(T objetoEliminar) {
        return listaGenerica.remove(objetoEliminar);
    }
    public List<T> findAll() {
        return listaGenerica;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}
          public abstract int cargarCodigo();
     }
ControladorUsuario:
https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-
Java/blob/main/src/ups/edu/ec/controlador/ControladorUsuario.java
      * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
      * To change this template file, choose Tools | Templates
      * and open the template in the editor.
      */
     package ups.edu.ec.controlador;
     import java.util.List;
     import ups.edu.ec.modelo.Telefono;
     import ups.edu.ec.modelo.Usuario;
     /**
       * @author Adolfo
     public class ControladorUsuario extends Controlador {
         public ControladorUsuario() {
          }
         @Override
         public int cargarCodigo() {
             if (findAll().size() > 0) {
                  return findAll().size() + 1;
             } else {
                  return 1;
             }
          }
         public Usuario comprobarMayusculas(Usuario usuario) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
String[] nombres = usuario.getNombre().split(" ");
       String[] apellidos = usuario.getApellido().split(" ");
       String nombreMayusculas = "";
       for (String nombre : nombres) {
           nombreMayusculas += String.valueOf(Character.toUpperCase(nombre.charAt(0)));
           nombreMayusculas += nombre.substring(1,nombre.length());
           nombreMayusculas += " ";
       }
       String apellidoMayusculas = "";
       for (String apellido : apellidos) {
           apellidoMayusculas += String.valueOf(Character.toUpperCase(apellido.charAt(0)));
           apellidoMayusculas += apellido.substring(1,apellido.length());
           apellidoMayusculas += " ";
       }
       usuario.setNombre(nombreMayusculas.trim());
       usuario.setApellido(apellidoMayusculas.trim());
       return usuario;
   }
   public Usuario iniciarSesion(String correo, String password) {
       for (var usuario : (List<Usuario>) findAll()) {
           if (usuario.getCorreo().equals(correo) && usuario.getPassword().equals(password)) {
               return usuario;
           }
       }
       return null;
   }
   public Usuario readCedula(Usuario usuarioBuscar) {
       var copiaListaUsuarios = (List<Usuario>) List.copyOf(findAll());
       return copiaListaUsuarios.stream().filter(usuario ->
usuario.getCedula().equals(usuarioBuscar.getCedula())).findFirst().get();
   }
   public Usuario readNumero(Telefono telefonoBuscar) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
for (var usuario : (List<Usuario>) findAll()) {
                  if (usuario.buscarTelefono(telefonoBuscar) != null) {
                      return usuario;
                  }
             }
             return null;
         }
     }
ControladorTelefono:
https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-
Java/blob/main/src/ups/edu/ec/controlador/ControladorTelefono.java
      * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
      * To change this template file, choose Tools | Templates
      * and open the template in the editor.
      */
     package ups.edu.ec.controlador;
     import java.util.List;
     import ups.edu.ec.modelo.Telefono;
     /**
      * @author Adolfo
     public class ControladorTelefono extends Controlador {
         public ControladorTelefono() {
         }
         @Override
         public int cargarCodigo() {
             var copiaListaTelefonos = (List<Telefono>) List.copyOf(findAll());
             if (copiaListaTelefonos.isEmpty()) {
                 return 1;
             } else {
                  return copiaListaTelefonos.get(copiaListaTelefonos.size() - 1).getCodigo() + 1;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
}
```

## Ahora procedemos con el paquete Vista:

# VentanaPrincipal:

https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-Java/blob/main/src/ups/edu/ec/vista/VentanaPrincipal.java

```
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package ups.edu.ec.vista;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuItem;
import ups.edu.ec.controlador.ControladorTelefono;
import ups.edu.ec.controlador.ControladorUsuario;
 * @author Adolfo
*/
public class VentanaPrincipal extends javax.swing.JFrame {
   private VentanaRegistrarUsuario ventanaRegistrarUsuario;
   private VentanaIniciarSesion ventanaIniciarSesion;
   private VentanaRegistroTelefonos ventanaRegistroTelefonos;
   private VentanaGestionTelefono ventanaGestionTelefono;
    private VentanaGestionUsuario ventanaGestionUsuario;
    private ControladorUsuario controladorUsuario;
    private ControladorTelefono controladorTelefono;
    * Creates new form VentanaPrincipal
    */
    public VentanaPrincipal() {
       initComponents();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
controladorUsuario = new ControladorUsuario();
       controladorTelefono = new ControladorTelefono();
       ventanaGestionTelefono = new VentanaGestionTelefono(controladorUsuario, controladorTelefono);
       ventanaGestionUsuario = new VentanaGestionUsuario(controladorUsuario);
       ventanaRegistrarUsuario = new VentanaRegistrarUsuario(controladorUsuario);
       ventanaIniciarSesion = new VentanaIniciarSesion(controladorUsuario, this,
                ventanaGestionTelefono, ventanaGestionUsuario);
       ventanaRegistroTelefonos = new VentanaRegistroTelefonos(controladorUsuario,
controladorTelefono);
       desktopPane.add(ventanaRegistrarUsuario);
       desktopPane.add(ventanaIniciarSesion);
       desktopPane.add(ventanaRegistroTelefonos);
       desktopPane.add(ventanaGestionTelefono);
       desktopPane.add(ventanaGestionUsuario);
       this.setExtendedState(VentanaPrincipal.MAXIMIZED_BOTH);
   }
   public JMenu getMenuGestion() {
       return menuGestion;
   }
   public JMenuItem getMenuItemCerrarSesion() {
       return menuItemCerrarSesion;
   public JMenuItem getMenuItemCrearUsuario() {
       return menuItemCrearUsuario;
   }
   public JMenuItem getMenuItemIniciarSesion() {
       return menuItemIniciarSesion;
   }
   public void cerrarVentanas() {
       ventanaRegistrarUsuario.setVisible(false);
       ventanaIniciarSesion.setVisible(false);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
ventanaRegistroTelefonos.setVisible(false);
   ventanaGestionTelefono.setVisible(false);
   ventanaGestionUsuario.setVisible(false);
}
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
private void initComponents() {
    desktopPane = new javax.swing.JDesktopPane();
   menuBar = new javax.swing.JMenuBar();
   menuMenu = new javax.swing.JMenu();
   menuItemCrearUsuario = new javax.swing.JMenuItem();
   menuItemIniciarSesion = new javax.swing.JMenuItem();
   menuItemCerrarSesion = new javax.swing.JMenuItem();
   menuItemTelefono = new javax.swing.JMenuItem();
   menuItemExit = new javax.swing.JMenuItem();
   menuGestion = new javax.swing.JMenu();
   menuItemGestionUsuario = new javax.swing.JMenuItem();
   menuItemGestionTelefonos = new javax.swing.JMenuItem();
    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Agenda Telefonica");
   menuMenu.setMnemonic('f');
   menuMenu.setText("Menu");
   menuItemCrearUsuario.setMnemonic('o');
   menuItemCrearUsuario.setText("Crear Usuario");
   menuItemCrearUsuario.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            menuItemCrearUsuarioActionPerformed(evt);
        }
   });
    menuMenu.add(menuItemCrearUsuario);
```

CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
menuItemIniciarSesion.setMnemonic('s');
menuItemIniciarSesion.setText("Iniciar Sesión");
menuItemIniciarSesion.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        menuItemIniciarSesionActionPerformed(evt);
    }
});
menuMenu.add(menuItemIniciarSesion);
menuItemCerrarSesion.setText("Cerrar Sesión");
menuItemCerrarSesion.setEnabled(false);
menuItemCerrarSesion.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        menuItemCerrarSesionActionPerformed(evt);
    }
});
menuMenu.add(menuItemCerrarSesion);
menuItemTelefono.setMnemonic('a');
menuItemTelefono.setText("Teléfonos");
menuItemTelefono.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        menuItemTelefonoActionPerformed(evt);
    }
});
menuMenu.add(menuItemTelefono);
menuItemExit.setMnemonic('x');
menuItemExit.setText("Exit");
menuItemExit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        menuItemExitActionPerformed(evt);
    }
});
menuMenu.add(menuItemExit);
menuBar.add(menuMenu);
menuGestion.setMnemonic('e');
menuGestion.setText("Gestión");
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
menuGestion.setEnabled(false);
       menuItemGestionUsuario.setMnemonic('t');
       menuItemGestionUsuario.setText("Usuario");
       menuItemGestionUsuario.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                menuItemGestionUsuarioActionPerformed(evt);
           }
       });
       menuGestion.add(menuItemGestionUsuario);
       menuItemGestionTelefonos.setMnemonic('y');
       menuItemGestionTelefonos.setText("Teléfonos");
       menuItemGestionTelefonos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                menuItemGestionTelefonosActionPerformed(evt);
           }
       });
       menuGestion.add(menuItemGestionTelefonos);
       menuBar.add(menuGestion);
       setJMenuBar(menuBar);
       javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
       getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(desktopPane, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 891, Short.MAX_VALUE)
       );
       layout.setVerticalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(desktopPane, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 494, Short.MAX_VALUE)
       );
       pack();
   }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
   private void menuItemExitActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event menuItemExitActionPerformed
       System.exit(0);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}//GEN-LAST:event menuItemExitActionPerformed
   private void menuItemCrearUsuarioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event menuItemCrearUsuarioActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       cerrarVentanas();
       ventanaRegistrarUsuario.setVisible(true);
   }//GEN-LAST:event_menuItemCrearUsuarioActionPerformed
   private void menuItemIniciarSesionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event menuItemIniciarSesionActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       cerrarVentanas();
       ventanaIniciarSesion.setVisible(true);
   }//GEN-LAST:event menuItemIniciarSesionActionPerformed
   private void menuItemTelefonoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event menuItemTelefonoActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       cerrarVentanas();
       ventanaRegistroTelefonos.setVisible(true);
   }//GEN-LAST:event menuItemTelefonoActionPerformed
   private void menuItemGestionTelefonosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event menuItemGestionTelefonosActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       cerrarVentanas();
       ventanaGestionTelefono.setVisible(true);
   }//GEN-LAST:event_menuItemGestionTelefonosActionPerformed
   private void menuItemGestionUsuarioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_menuItemGestionUsuarioActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       cerrarVentanas();
       ventanaGestionUsuario.setVisible(true);
   }//GEN-LAST:event_menuItemGestionUsuarioActionPerformed
   private void menuItemCerrarSesionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_menuItemCerrarSesionActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       cerrarVentanas();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
menuGestion.setEnabled(false);
       menuItemCerrarSesion.setEnabled(false);
       menuItemCrearUsuario.setEnabled(true);
       menuItemIniciarSesion.setEnabled(true);
   }//GEN-LAST:event menuItemCerrarSesionActionPerformed
    /**
     * @param args the command line arguments
   public static void main(String args[]) {
       /* Set the Nimbus look and feel */
       //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
       /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
        */
       try {
           for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
               if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
       } catch (ClassNotFoundException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(VentanaPrincipal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE
, null, ex);
       } catch (InstantiationException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(VentanaPrincipal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE
, null, ex);
       } catch (IllegalAccessException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(VentanaPrincipal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE
, null, ex);
       } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
java.util.logging.Logger.getLogger(VentanaPrincipal.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE
, null, ex);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
//</editor-fold>
             /* Create and display the form */
             java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                 public void run() {
                      new VentanaPrincipal().setVisible(true);
                 }
             });
         }
         // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
         private javax.swing.JDesktopPane desktopPane;
         private javax.swing.JMenuBar menuBar;
         private javax.swing.JMenu menuGestion;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemCerrarSesion;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemCrearUsuario;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemExit;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemGestionTelefonos;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemGestionUsuario;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemIniciarSesion;
         private javax.swing.JMenuItem menuItemTelefono;
         private javax.swing.JMenu menuMenu;
         // End of variables declaration//GEN-END:variables
     }
VentanaRegistrarUsuario:
https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-
Java/blob/main/src/ups/edu/ec/vista/VentanaRegistrarUsuario.java
      * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
      * To change this template file, choose Tools | Templates
      * and open the template in the editor.
     package ups.edu.ec.vista;
     import javax.swing.JOptionPane;
     import ups.edu.ec.controlador.ControladorUsuario;
     import ups.edu.ec.modelo.Usuario;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
/**
 * @author Adolfo
 */
public class VentanaRegistrarUsuario extends javax.swing.JInternalFrame {
   private ControladorUsuario controladorUsuario;
     * Creates new form VentanaRegistrarUsuario
     * @param controladorUsuario
   public VentanaRegistrarUsuario(ControladorUsuario controladorUsuario) {
       initComponents();
       this.controladorUsuario = controladorUsuario;
   }
   public void limpiar() {
       txtFormattedCedula.setValue("");
       txtNombre.setText("");
       txtApellido.setText("");
       txtCorreo.setText("");
       txtPassword.setText("");
    }
    * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
   @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
    private void initComponents() {
       jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
       jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
       jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
```



CONSEJO ACADÉMICO Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

```
jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
txtFormattedCedula = new javax.swing.JFormattedTextField();
txtNombre = new javax.swing.JTextField();
txtApellido = new javax.swing.JTextField();
txtCorreo = new javax.swing.JTextField();
txtPassword = new javax.swing.JPasswordField();
btnCrear = new javax.swing.JButton();
btnCancelar = new javax.swing.JButton();
setClosable(true);
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE);
setTitle("Registrar Usuario");
addInternalFrameListener(new javax.swing.event.InternalFrameListener() {
    public void internalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        formInternalFrameActivated(evt);
    public void internalFrameClosed(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        formInternalFrameClosed(evt);
    public void internalFrameClosing(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameDeactivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameDeiconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameIconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameOpened(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
});
addComponentListener(new java.awt.event.ComponentAdapter() {
    public void componentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
        formComponentHidden(evt);
    }
});
jLabel1.setText("Cédula:");
jLabel2.setText("Nombre:");
jLabel3.setText("Apellido:");
```



CONSEJO ACADÉMICO Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06

jLabel4.setText("Correo:"); jLabel5.setText("Contraseña:"); try { txtFormattedCedula.setFormatterFactory(new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(new javax.swing.text.MaskFormatter("0#######"))); } catch (java.text.ParseException ex) { ex.printStackTrace(); } btnCrear.setBackground(new java.awt.Color(51, 51, 255)); btnCrear.setText("Crear"); btnCrear.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { btnCrearActionPerformed(evt); } }); btnCancelar.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 51)); btnCancelar.setText("Cancelar"); btnCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { btnCancelarActionPerformed(evt); } }); javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1); jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); jPanel1Layout.setHorizontalGroup( jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

.addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()

.addComponent(jLabel1) .addComponent(jLabel5) .addComponent(jLabel4) .addComponent(jLabel3) .addComponent(jLabel2))

.addGap(34, 34, 34)

.addGap(102, 102, 102)



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(txtCorreo)
                    .addComponent(txtApellido)
                    .addComponent(txtNombre)
                    .addComponent(txtFormattedCedula)
                    .addComponent(txtPassword))
                .addGap(42, 42, 42))
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(122, 122, 122)
                .addComponent(btnCrear)
                .addGap(89, 89, 89)
                .addComponent(btnCancelar)
                .addContainerGap(140, Short.MAX_VALUE))
       );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(30, 30, 30)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel1)
                    .addComponent(txtFormattedCedula, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(txtNombre, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel3)
                    .addComponent(txtApellido, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addComponent(txtCorreo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel5)
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addComponent(txtPassword, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 31,
Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btnCrear)
                    .addComponent(btnCancelar))
                .addGap(22, 22, 22))
       );
       javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
       getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(42, 42, 42)
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(33, Short.MAX VALUE))
       );
       layout.setVerticalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX VALUE)
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(28, 28, 28))
       );
       pack();
   }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
   private void btnCrearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCrearActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       String cedula = (String) txtFormattedCedula.getValue();
       String nombre = txtNombre.getText().trim();
       String apellido = txtApellido.getText().trim();
       String correo = txtCorreo.getText();
       String password = String.valueOf(txtPassword.getPassword());
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
if (cedula.length() != 10 || nombre.isBlank() || apellido.isBlank() || correo.isBlank() ||
password.isBlank()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Llene todas las casillas para crear un nuevo
Usuario");
       } else {
            var usuario = controladorUsuario.comprobarMayusculas(new
Usuario(controladorUsuario.cargarCodigo(),
                    (String) txtFormattedCedula.getValue(),
                    txtNombre.getText(), txtApellido.getText(), txtCorreo.getText(),
                    String.valueOf(txtPassword.getPassword())));
            controladorUsuario.create(usuario);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Usuario registrado con exito");
            this.hide();
       }
   }//GEN-LAST:event_btnCrearActionPerformed
   private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCancelarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
        limpiar();
   }//GEN-LAST:event btnCancelarActionPerformed
   private void formInternalFrameClosed(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {//GEN-
FIRST:event formInternalFrameClosed
       // TODO add your handling code here:
        limpiar();
   }//GEN-LAST:event_formInternalFrameClosed
   private void formComponentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_formComponentHidden
        // TODO add your handling code here:
        limpiar();
   }//GEN-LAST:event_formComponentHidden
   private void formInternalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {//GEN-
FIRST:event formInternalFrameActivated
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
    }//GEN-LAST:event formInternalFrameActivated
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
// Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton btnCancelar;
   private javax.swing.JButton btnCrear;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JLabel jLabel2;
   private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
   private javax.swing.JLabel jLabel5;
   private javax.swing.JPanel jPanel1;
   private javax.swing.JTextField txtApellido;
   private javax.swing.JTextField txtCorreo;
   private javax.swing.JFormattedTextField txtFormattedCedula;
   private javax.swing.JTextField txtNombre;
    private javax.swing.JPasswordField txtPassword;
   // End of variables declaration//GEN-END:variables
}
```

#### VentanalniciarSesion:

https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-Java/blob/main/src/ups/edu/ec/vista/VentanalniciarSesion.java

```
/*
    * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
    * To change this template file, choose Tools | Templates
    * and open the template in the editor.
    */
    package ups.edu.ec.vista;

import javax.swing.JOptionPane;
import ups.edu.ec.controlador.ControladorUsuario;
import ups.edu.ec.modelo.Usuario;

/**
    *
    @author Adolfo
    */
public class VentanaIniciarSesion extends javax.swing.JInternalFrame {
        private ControladorUsuario controladorUsuario;
}
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
private VentanaPrincipal ventanaPrincipal;
    private VentanaGestionTelefono ventanaGestionTelefono;
    private VentanaGestionUsuario ventanaGestionUsuario;
     * Creates new form VentanaIniciarSesion
     * @param controladorUsuario
     * @param ventanaPrincipal
     * @param ventanaGestionTelefono
     * @param ventanaGestionUsuario
     */
    public VentanaIniciarSesion(ControladorUsuario controladorUsuario, VentanaPrincipal
ventanaPrincipal,
            VentanaGestionTelefono ventanaGestionTelefono, VentanaGestionUsuario ventanaGestionUsuario)
{
       initComponents();
       this.controladorUsuario = controladorUsuario;
       this.ventanaPrincipal = ventanaPrincipal;
       this.ventanaGestionTelefono = ventanaGestionTelefono;
       this.ventanaGestionUsuario = ventanaGestionUsuario;
   }
   public void limpiar() {
       txtCorreo.setText("");
       txtPassword.setText("");
    }
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
   @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
   private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
txtCorreo = new javax.swing.JTextField();
txtPassword = new javax.swing.JPasswordField();
btnIniciarSesion = new javax.swing.JButton();
btnCancelar = new javax.swing.JButton();
setClosable(true);
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE ON CLOSE);
setTitle("Iniciar Sesión");
addInternalFrameListener(new javax.swing.event.InternalFrameListener() {
    public void internalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameClosed(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        formInternalFrameClosed(evt);
    public void internalFrameClosing(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameDeactivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameDeiconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameIconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    public void internalFrameOpened(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
    }
});
addComponentListener(new java.awt.event.ComponentAdapter() {
    public void componentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
        formComponentHidden(evt);
    }
});
jLabel1.setText("Correo:");
jLabel2.setText("Contraseña:");
btnIniciarSesion.setBackground(new java.awt.Color(51, 51, 255));
btnIniciarSesion.setText("Iniciar Sesión");
btnIniciarSesion.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
btnIniciarSesionActionPerformed(evt);
            }
       });
       btnCancelar.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 51));
       btnCancelar.setText("Cancelar");
       btnCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnCancelarActionPerformed(evt);
            }
       });
        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
        jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(29, 29, 29)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jLabel1)
                    .addComponent(jLabel2))
                .addGap(71, 71, 71)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
                    .addComponent(txtCorreo)
                    .addComponent(txtPassword, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 205,
Short.MAX VALUE))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap(84, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btnIniciarSesion)
                .addGap(77, 77, 77)
                .addComponent(btnCancelar)
                .addGap(78, 78, 78))
        );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(16, 16, 16)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel1)
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addComponent(txtCorreo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(txtPassword, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 28,
Short.MAX VALUE)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btnIniciarSesion)
                    .addComponent(btnCancelar))
                .addGap(25, 25, 25))
       );
       javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
       getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap(22, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(51, 51, 51))
       );
       layout.setVerticalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(28, 28, 28)
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                .addContainerGap(27, Short.MAX_VALUE))
       );
       pack();
   }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
   private void btnIniciarSesionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnIniciarSesionActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
Usuario usuarioEncontrado = controladorUsuario.iniciarSesion(txtCorreo.getText(),
String.valueOf(txtPassword.getPassword()));
       System.out.println(usuarioEncontrado);
       if (usuarioEncontrado != null) {
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sesión iniciada con exito");
           ventanaGestionTelefono.setUsuario(usuarioEncontrado);
           ventanaGestionUsuario.setUsuario(usuarioEncontrado);
           /*ventanaGestionTelefono.llenarUsuario(usuarioEncontrado.getCedula(),
usuarioEncontrado.getNombre(),
                   usuarioEncontrado.getApellido(), usuarioEncontrado.getCorreo(),
usuarioEncontrado.getPassword(),
                   usuarioEncontrado.getListaTelefonos());*/
           ventanaPrincipal.getMenuGestion().setEnabled(true);
           ventanaPrincipal.getMenuItemCerrarSesion().setEnabled(true);
           ventanaPrincipal.getMenuItemCrearUsuario().setEnabled(false);
           ventanaPrincipal.getMenuItemIniciarSesion().setEnabled(false);
           limpiar();
           this.hide();
       } else {
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Usuario no encontrado");
       }
   }//GEN-LAST:event_btnIniciarSesionActionPerformed
   private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCancelarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
   }//GEN-LAST:event btnCancelarActionPerformed
   private void formInternalFrameClosed(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_formInternalFrameClosed
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
   }//GEN-LAST:event_formInternalFrameClosed
   private void formComponentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_formComponentHidden
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}//GEN-LAST:event formComponentHidden
         // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
         private javax.swing.JButton btnCancelar;
         private javax.swing.JButton btnIniciarSesion;
         private javax.swing.JLabel jLabel1;
         private javax.swing.JLabel jLabel2;
         private javax.swing.JPanel jPanel1;
         private javax.swing.JTextField txtCorreo;
         private javax.swing.JPasswordField txtPassword;
         // End of variables declaration//GEN-END:variables
     }
VentanaGestionTelefono:
https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-
Java/blob/main/src/ups/edu/ec/vista/VentanaGestionTelefono.java
      * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
      * To change this template file, choose Tools | Templates
      * and open the template in the editor.
     package ups.edu.ec.vista;
     import java.util.List;
     import javax.swing.JOptionPane;
     import javax.swing.table.DefaultTableModel;
     import ups.edu.ec.controlador.ControladorTelefono;
     import ups.edu.ec.controlador.ControladorUsuario;
     import ups.edu.ec.modelo.*;
     /**
      * @author Adolfo
     public class VentanaGestionTelefono extends javax.swing.JInternalFrame {
         private ControladorUsuario controladorUsuario;
         private ControladorTelefono controladorTelefono;
```



tblTelefonos.clearSelection();
cbxTipo.setEnabled(true);

#### VICERRECTORADO DOCENTE

CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

private Usuario usuario; private Telefono telefono; /\*\* \* Creates new form VentanaGestionTelefono \* @param controladorUsuario \* @param controladorTelefono public VentanaGestionTelefono(ControladorUsuario controladorUsuario, ControladorTelefono controladorTelefono) { initComponents(); this.controladorTelefono = controladorTelefono; this.controladorUsuario = controladorUsuario; telefono = new Telefono(); cbxTipo.setSelectedIndex(0); } public void setUsuario(Usuario usuario) { this.usuario = usuario; } /\* public void llenarUsuario(String cedula, String nombre, String apellido, String correo, String password, List<Telefono> listaTelefonos){ usuario = new Usuario(cedula, nombre, apellido, correo, password, listaTelefonos); } \*/ public void limpiar() { txtCodigo.setText(""); txtFormattedNumero.setValue(""); cbxTipo.setSelectedIndex(0); cbxOperadora.setSelectedIndex(0); btnCrear.setEnabled(true); btnActualizar.setEnabled(false); btnEliminar.setEnabled(false); cargarCodigo();



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}
   public void cargarCodigo() {
       txtCodigo.setText(String.valueOf(controladorTelefono.cargarCodigo()));
   }
   public void llenarTablaTelefono() {
       DefaultTableModel modeloTabla = (DefaultTableModel) tblTelefonos.getModel();
       modeloTabla.setRowCount(0);
       for (Telefono tele : usuario.getListaTelefonos()) {
           Object[] rowData = {tele.getCodigo(), tele.getNumero(), tele.getTipo(),
tele.getOperadora()};
           modeloTabla.addRow(rowData);
       }
       tblTelefonos.setModel(modeloTabla);
   }
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
    * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
    * regenerated by the Form Editor.
   @SuppressWarnings("unchecked")
   // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
   private void initComponents() {
       jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
       jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
       txtCodigo = new javax.swing.JTextField();
       jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
       cbxTipo = new javax.swing.JComboBox<>();
       jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
       txtFormattedNumero = new javax.swing.JFormattedTextField();
       jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
       cbxOperadora = new javax.swing.JComboBox<>();
       btnCrear = new javax.swing.JButton();
       btnActualizar = new javax.swing.JButton();
       btnEliminar = new javax.swing.JButton();
       btnCancelar = new javax.swing.JButton();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
       jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
       tblTelefonos = new javax.swing.JTable();
       setClosable(true);
       setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE);
       setTitle("Teléfonos");
       addInternalFrameListener(new javax.swing.event.InternalFrameListener() {
           public void internalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
                formInternalFrameActivated(evt);
           }
           public void internalFrameClosed(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
           public void internalFrameClosing(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
           public void internalFrameDeactivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
           public void internalFrameDeiconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
           public void internalFrameIconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
           public void internalFrameOpened(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
           }
       });
       addComponentListener(new java.awt.event.ComponentAdapter() {
           public void componentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {
                formComponentHidden(evt);
           }
       });
       jLabel1.setText("Código:");
       txtCodigo.setEditable(false);
       txtCodigo.setBackground(new java.awt.Color(153, 153, 153));
       jLabel2.setText("Tipo:");
       cbxTipo.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "--Seleccione--",
"Celular", "Casa" }));
       cbxTipo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
cbxTipoActionPerformed(evt);
           }
       });
       jLabel3.setText("Número:");
       txtFormattedNumero.setEditable(false);
       jLabel4.setText("Operadora:");
       cbxOperadora.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "--Seleccione--",
"Movistar", "Claro", "Tuenti", "CNT", "Etapa" }));
       btnCrear.setBackground(new java.awt.Color(51, 51, 255));
       btnCrear.setText("Crear");
       btnCrear.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnCrearActionPerformed(evt);
           }
       });
       btnActualizar.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 255));
       btnActualizar.setText("Actualizar");
       btnActualizar.setEnabled(false);
       btnActualizar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnActualizarActionPerformed(evt);
           }
       });
       btnEliminar.setBackground(new java.awt.Color(255, 0, 0));
       btnEliminar.setText("Eliminar");
       btnEliminar.setEnabled(false);
       btnEliminar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnEliminarActionPerformed(evt);
           }
       });
       btnCancelar.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 51));
       btnCancelar.setText("Cancelar");
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
btnCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnCancelarActionPerformed(evt);
            }
       });
        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
        jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(63, 63, 63)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(jLabel1)
                            .addComponent(jLabel2)
                            .addComponent(jLabel3)
                            .addComponent(jLabel4)))
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(62, 62, 62)
                        .addComponent(btnCrear)
                        .addGap(53, 53, 53)
                        .addComponent(btnActualizar)))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 50,
Short.MAX VALUE)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(btnEliminar)
                        .addGap(60, 60, 60)
                        .addComponent(btnCancelar))
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                        .addComponent(txtCodigo)
                        .addComponent(cbxTipo, 0, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX VALUE)
                        .addComponent(txtFormattedNumero)
                        .addComponent(cbxOperadora, 0, 204, Short.MAX_VALUE)))
                .addGap(47, 47, 47))
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
jPanel1Layout.setVerticalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(14, 14, 14)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel1)
                    .addComponent(txtCodigo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(cbxTipo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel3)
                    .addComponent(txtFormattedNumero, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addComponent(cbxOperadora, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 19,
Short.MAX VALUE)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btnCrear)
                    .addComponent(btnActualizar)
                    .addComponent(btnEliminar)
                    .addComponent(btnCancelar))
                .addGap(15, 15, 15))
       );
       tblTelefonos.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
            new Object [][] {
            },
            new String [] {
                "Código", "Número", "Tipo", "Operadora"
            }
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
Class[] types = new Class [] {
                java.lang.Integer.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class,
java.lang.String.class
           };
           boolean[] canEdit = new boolean [] {
               false, false, false
           };
           public Class getColumnClass(int columnIndex) {
                return types [columnIndex];
           }
           public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
                return canEdit [columnIndex];
           }
       });
       tblTelefonos.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
           public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
               tblTelefonosMouseClicked(evt);
           }
       });
       jScrollPane1.setViewportView(tblTelefonos);
       javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
       jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
       jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
           jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jScrollPane1)
                .addContainerGap())
       );
       jPanel2Layout.setVerticalGroup(
           jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 311,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(0, 0, Short.MAX VALUE))
       );
       javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(40, 40, 40)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                .addContainerGap(35, Short.MAX_VALUE))
       );
       layout.setVerticalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(21, Short.MAX_VALUE))
       );
       pack();
   }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
   private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCancelarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
   }//GEN-LAST:event_btnCancelarActionPerformed
   private void formComponentHidden(java.awt.event.ComponentEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_formComponentHidden
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
       DefaultTableModel modeloTabla = (DefaultTableModel) tblTelefonos.getModel();
       modeloTabla.setRowCount(0);
       tblTelefonos.setModel(modeloTabla);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}//GEN-LAST:event_formComponentHidden
   private void formInternalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {//GEN-
FIRST:event formInternalFrameActivated
       // TODO add your handling code here:
       cargarCodigo();
       llenarTablaTelefono();
   }//GEN-LAST:event formInternalFrameActivated
   private void cbxTipoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event cbxTipoActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       try {
           String item = (String) cbxTipo.getSelectedItem();
           if (item.equals("Casa")) {
               txtFormattedNumero.setEditable(true);
               txtFormattedNumero.setFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                                new javax.swing.text.MaskFormatter("(593)0#-###-###")
                        )
                );
           } else if (item.equals("Celular")) {
               txtFormattedNumero.setEditable(true);
               txtFormattedNumero.setFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                                new javax.swing.text.MaskFormatter("(593)0##-###-###")
                );
           } else {
                txtFormattedNumero.setEditable(false);
                txtFormattedNumero.setFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                                new javax.swing.text.MaskFormatter("selectione tipo")
                        )
                );
       } catch (java.text.ParseException ex) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Formato del número del teléfono erroneo");
           ex.printStackTrace();
       }
   }//GEN-LAST:event cbxTipoActionPerformed
   private void btnCrearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCrearActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       int codigo = Integer.parseInt(txtCodigo.getText());
       String numero = (String) txtFormattedNumero.getValue();
       String tipo = (String) cbxTipo.getSelectedItem();
       String operadora = (String) cbxOperadora.getSelectedItem();
       Telefono tele = new Telefono(codigo, tipo, numero, operadora);
       if (numero.isEmpty() || tipo.equals("--Seleccione--") || operadora.equals("--Seleccione--")) {
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Llene todos los campos para crear un teléfono");
       } else {
           controladorTelefono.create(tele);
           usuario.agregarTelefono(tele);
           controladorUsuario.update(usuario, usuario);
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Teléfono creado con exito");
           llenarTablaTelefono();
           limpiar();
       }
   }//GEN-LAST:event btnCrearActionPerformed
   private void tblTelefonosMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {//GEN-
FIRST:event tblTelefonosMouseClicked
       // TODO add your handling code here:
       int fila = tblTelefonos.getSelectedRow();
       int codigo = (int) tblTelefonos.getValueAt(fila, 0);
       String numero = (String) tblTelefonos.getValueAt(fila, 1);
       String tipo = (String) tblTelefonos.getValueAt(fila, 2);
       String operadora = (String) tblTelefonos.getValueAt(fila, 3);
       this.telefono = new Telefono(codigo, tipo, numero, operadora);
       txtCodigo.setText(String.valueOf(codigo));
        cbxTipo.setSelectedItem(tipo);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
txtFormattedNumero.setValue(numero);
       cbxOperadora.setSelectedItem(operadora);
       cbxTipo.setEnabled(false);
       btnCrear.setEnabled(false);
       btnActualizar.setEnabled(true);
       btnEliminar.setEnabled(true);
   }//GEN-LAST:event_tblTelefonosMouseClicked
   private void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnActualizarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       int codigo = Integer.parseInt(txtCodigo.getText());
       String numero = (String) txtFormattedNumero.getValue();
       String tipo = (String) cbxTipo.getSelectedItem();
       String operadora = (String) cbxOperadora.getSelectedItem();
       Telefono telefonoActualizado = new Telefono(codigo, tipo, numero, operadora);
       if (numero.isEmpty() || tipo.equals("--Seleccione--") || operadora.equals("--Seleccione--"))
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Llene todos los campos para actualizar un teléfono");
       else {
           controladorTelefono.update(this.telefono, telefonoActualizado);
           usuario.actualizarTelefono(telefonoActualizado);
           controladorUsuario.update(usuario, usuario);
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Teléfono actualizado con exito");
           llenarTablaTelefono();
           limpiar();
   }//GEN-LAST:event btnActualizarActionPerformed
   private void btnEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnEliminarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       int codigo = Integer.parseInt(txtCodigo.getText());
       String numero = (String) txtFormattedNumero.getValue();
       String tipo = (String) cbxTipo.getSelectedItem();
       String operadora = (String) cbxOperadora.getSelectedItem();
       Telefono tele = new Telefono(codigo, tipo, numero, operadora);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
controladorTelefono.delete(tele);
             usuario.eliminarTelefono(codigo);
             controladorUsuario.update(usuario, usuario);
             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Teléfono eliminado con exito");
             llenarTablaTelefono();
             limpiar();
         }//GEN-LAST:event btnEliminarActionPerformed
         // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
         private javax.swing.JButton btnActualizar;
         private javax.swing.JButton btnCancelar;
         private javax.swing.JButton btnCrear;
         private javax.swing.JButton btnEliminar;
         private javax.swing.JComboBox<String> cbxOperadora;
         private javax.swing.JComboBox<String> cbxTipo;
         private javax.swing.JLabel jLabel1;
         private javax.swing.JLabel jLabel2;
         private javax.swing.JLabel jLabel3;
         private javax.swing.JLabel jLabel4;
         private javax.swing.JPanel jPanel1;
         private javax.swing.JPanel jPanel2;
         private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
         private javax.swing.JTable tblTelefonos;
         private javax.swing.JTextField txtCodigo;
         private javax.swing.JFormattedTextField txtFormattedNumero;
         // End of variables declaration//GEN-END:variables
     }
VentanaGestionUsuario:
https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-
Java/blob/main/src/ups/edu/ec/vista/VentanaGestionUsuario.java
```

\* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

\* To change this template file, choose Tools | Templates

\* and open the template in the editor.



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

\*/ package ups.edu.ec.vista; import javax.swing.JOptionPane; import ups.edu.ec.controlador.ControladorUsuario; import ups.edu.ec.modelo.Usuario; /\*\* \* @author Adolfo \*/ public class VentanaGestionUsuario extends javax.swing.JInternalFrame { private ControladorUsuario controladorUsuario; private Usuario usuario; /\*\* \* Creates new form VentanaGestionUsuario \* @param controladorUsuario \*/ public VentanaGestionUsuario(ControladorUsuario controladorUsuario) { initComponents(); this.controladorUsuario = controladorUsuario; } public void setUsuario(Usuario usuario) { this.usuario = usuario; } public void llenarDatos() { txtNombre.setText(usuario.getNombre()); txtApellido.setText(usuario.getApellido()); txtCedula.setText(usuario.getCedula()); txtCorreo.setText(usuario.getCorreo()); txtPassword.setText(usuario.getPassword()); }



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
private void initComponents() {
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
   jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
   jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
   txtNombre = new javax.swing.JTextField();
   txtApellido = new javax.swing.JTextField();
   txtCorreo = new javax.swing.JTextField();
   txtPassword = new javax.swing.JTextField();
    btnActualizar = new javax.swing.JButton();
   txtCedula = new javax.swing.JTextField();
   btnCancelar = new javax.swing.JButton();
    setClosable(true);
    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE);
    setTitle("Usuario");
    addInternalFrameListener(new javax.swing.event.InternalFrameListener() {
        public void internalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
            formInternalFrameActivated(evt);
        public void internalFrameClosed(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        public void internalFrameClosing(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        public void internalFrameDeactivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        public void internalFrameDeiconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        public void internalFrameIconified(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
        public void internalFrameOpened(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
});
       jLabel1.setText("Nombre:");
       jLabel2.setText("Apellido:");
       jLabel3.setText("Cédula:");
       jLabel4.setText("Correo:");
       jLabel5.setText("Contraseña:");
       btnActualizar.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 255));
       btnActualizar.setText("Actualizar");
       btnActualizar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnActualizarActionPerformed(evt);
           }
       });
       txtCedula.setEditable(false);
       txtCedula.setBackground(new java.awt.Color(102, 102, 102));
       btnCancelar.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 51));
       btnCancelar.setText("Cancelar");
       btnCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnCancelarActionPerformed(evt);
       });
       javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
       jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
       jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
           jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
           .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
               .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                   .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                       .addGap(43, 43, 43)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addComponent(jLabel1)
                            .addComponent(jLabel2)
                            .addComponent(jLabel4)
                            .addComponent(jLabel5)
                            .addComponent(jLabel3))
                        .addGap(108, 108, 108)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                            .addComponent(txtNombre, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, 188,
Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(txtApellido)
                            .addComponent(txtCorreo)
                            .addComponent(txtPassword)
                            .addComponent(txtCedula)))
                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(109, 109, 109)
                        .addComponent(btnActualizar)
                        .addGap(46, 46, 46)
                        .addComponent(btnCancelar)))
                .addContainerGap(54, Short.MAX VALUE))
       );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(23, 23, 23)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel1)
                    .addComponent(txtNombre, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(txtApellido, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel3)
                    .addComponent(txtCedula, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addComponent(jLabel4)
                    .addComponent(txtCorreo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel5)
                    .addComponent(txtPassword, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btnActualizar)
                    .addComponent(btnCancelar))
                .addContainerGap(19, Short.MAX_VALUE))
       );
       javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
       getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(34, 34, 34)
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                .addContainerGap(25, Short.MAX_VALUE))
       );
       layout.setVerticalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
       );
       pack();
   }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
   private void formInternalFrameActivated(javax.swing.event.InternalFrameEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_formInternalFrameActivated
       // TODO add your handling code here:
       llenarDatos();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}//GEN-LAST:event_formInternalFrameActivated
   private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCancelarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       llenarDatos();
   }//GEN-LAST:event_btnCancelarActionPerformed
   private void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnActualizarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       String nombre = txtNombre.getText();
       String apellido = txtApellido.getText();
       String correo = txtCorreo.getText();
       String password = txtPassword.getText();
       if (nombre.isBlank() || apellido.isBlank() || correo.isBlank() || password.isBlank()) {
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Todas las casillas deben estar llenas");
       } else {
           var usuarioNuevo = controladorUsuario.comprobarMayusculas(new Usuario(usuario.getId(),
                   txtCedula.getText(), nombre, apellido, correo, password,
usuario.getListaTelefonos()));
           controladorUsuario.update(usuario, usuarioNuevo);
           this.usuario = usuarioNuevo;
           llenarDatos();
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "Información actualizada con exito");
       }
   }//GEN-LAST:event_btnActualizarActionPerformed
   // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
   private javax.swing.JButton btnActualizar;
   private javax.swing.JButton btnCancelar;
   private javax.swing.JLabel jLabel1;
   private javax.swing.JLabel jLabel2;
   private javax.swing.JLabel jLabel3;
   private javax.swing.JLabel jLabel4;
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
private javax.swing.JLabel jLabel5;
         private javax.swing.JPanel jPanel1;
         private javax.swing.JTextField txtApellido;
         private javax.swing.JTextField txtCedula;
         private javax.swing.JTextField txtCorreo;
         private javax.swing.JTextField txtNombre;
         private javax.swing.JTextField txtPassword;
         // End of variables declaration//GEN-END:variables
     }
VentanaRegistroTelefono:
https://github.com/adolfojara10/Practica-2---Clases-Abstractas-
Java/blob/main/src/ups/edu/ec/vista/VentanaRegistroTelefonos.java
      * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
      * To change this template file, choose Tools | Templates
      * and open the template in the editor.
      */
     package ups.edu.ec.vista;
     import java.awt.Color;
     import java.util.List;
     import javax.swing.JOptionPane;
     import javax.swing.table.DefaultTableModel;
     import ups.edu.ec.controlador.ControladorTelefono;
     import ups.edu.ec.controlador.ControladorUsuario;
     import ups.edu.ec.modelo.*;
      * @author Adolfo
     public class VentanaRegistroTelefonos extends javax.swing.JInternalFrame {
         private ControladorUsuario controladorUsuario;
         private ControladorTelefono controladorTelefono;
          * Creates new form VentanaRegistroTelefonos
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
public VentanaRegistroTelefonos(ControladorUsuario controladorUsuario, ControladorTelefono
controladorTelefono) {
       initComponents();
       cbxOpcionBusqueda.setSelectedIndex(0);
       this.controladorUsuario = controladorUsuario;
       this.controladorTelefono = controladorTelefono;
   }
   public void limpiar() {
       cbxOpcionBusqueda.setSelectedIndex(0);
       txtFormattedBusqueda.setValue("");
       txtBusquedaApellido.setText("");
       txtNombre.setText("");
       txtApellido.setText("");
       txtCedula.setText("");
       txtCorreo.setText("");
       DefaultTableModel modeloTabla = (DefaultTableModel) tblTelefonos.getModel();
       modeloTabla.setRowCount(0);
       tblTelefonos.setModel(modeloTabla);
       btnBuscar.setEnabled(false);
       btnListarTodos.setEnabled(true);
   }
   public void limpiarDatos() {
       //txtFormattedBusqueda.setValue("");
       //txtBusquedaApellido.setText("");
       txtNombre.setText("");
       txtApellido.setText("");
       txtCedula.setText("");
       txtCorreo.setText("");
       DefaultTableModel modeloTabla = (DefaultTableModel) tblTelefonos.getModel();
       modeloTabla.setRowCount(0);
       tblTelefonos.setModel(modeloTabla);
       btnBuscar.setEnabled(false);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
btnListarTodos.setEnabled(true);
    }
   public void formatearOpcion() {
       txtFormattedBusqueda.setEditable(true);
       txtFormattedBusqueda.setValue("");
       //txtFormattedBusqueda.setVisible(true);
       txtFormattedBusqueda.setEnabled(true);
       txtFormattedBusqueda.setBackground(Color.white);
       //txtFormattedBusqueda.setColumns(50);
       btnListarTodos.setEnabled(false);
       btnBuscar.setEnabled(true);
       txtBusquedaApellido.setEnabled(false);
   }
   public void llenarTablaTelefonos(List<Telefono> listaTelefonos) {
       DefaultTableModel modeloTabla = (DefaultTableModel) tblTelefonos.getModel();
       modeloTabla.setRowCount(0);
       for (Telefono tele : listaTelefonos) {
            Object[] rowData = {tele.getCodigo(), tele.getNumero(), tele.getTipo(),
tele.getOperadora()};
            modeloTabla.addRow(rowData);
       }
       tblTelefonos.setModel(modeloTabla);
    }
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
    private void initComponents() {
       jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        cbxOpcionBusqueda = new javax.swing.JComboBox<>();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
btnBuscar = new javax.swing.JButton();
       btnCancelar = new javax.swing.JButton();
       txtFormattedBusqueda = new javax.swing.JFormattedTextField();
       btnListarTodos = new javax.swing.JButton();
       txtBusquedaApellido = new javax.swing.JTextField();
       jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
       jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
       txtNombre = new javax.swing.JTextField();
       jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
       txtApellido = new javax.swing.JTextField();
       jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
       txtCedula = new javax.swing.JTextField();
       jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
       txtCorreo = new javax.swing.JTextField();
       jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
       jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
       tblTelefonos = new javax.swing.JTable();
       setClosable(true);
       setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE ON CLOSE);
       setTitle("Registros");
       jLabel1.setText("Seleccione el método de busqueda:");
        cbxOpcionBusqueda.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "--Seleccione-
-", "Apellido", "Cédula", "Número de celular", "Número fijo" }));
       cbxOpcionBusqueda.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                cbxOpcionBusquedaActionPerformed(evt);
           }
       });
       btnBuscar.setBackground(new java.awt.Color(51, 51, 255));
       btnBuscar.setText("Buscar");
       btnBuscar.setEnabled(false);
       btnBuscar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnBuscarActionPerformed(evt);
           }
       });
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
btnCancelar.setBackground(new java.awt.Color(255, 0, 0));
       btnCancelar.setText("Cancelar");
       btnCancelar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnCancelarActionPerformed(evt);
           }
       });
       txtFormattedBusqueda.setEditable(false);
       txtFormattedBusqueda.setEnabled(false);
       txtFormattedBusqueda.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               txtFormattedBusquedaActionPerformed(evt);
           }
       });
       btnListarTodos.setBackground(new java.awt.Color(51, 51, 255));
       btnListarTodos.setText("Listar todos los Teléfonos");
       btnListarTodos.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
           public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
               btnListarTodosActionPerformed(evt);
       });
       txtBusquedaApellido.setEditable(false);
       txtBusquedaApellido.setEnabled(false);
       javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
       jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
       jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
           jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap(38, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addComponent(jLabel1)
                        .addComponent(cbxOpcionBusqueda, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, 201,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addComponent(btnListarTodos))
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(28, 28, 28)
                        .addComponent(btnBuscar)
                        .addGap(34, 34, 34)
                        .addComponent(btnCancelar)
                        .addGap(124, 124, 124))
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                            .addComponent(txtFormattedBusqueda, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
239, Short.MAX_VALUE)
                            .addComponent(txtBusquedaApellido))
                        .addGap(24, 24, 24))))
        );
        jPanel1Layout.setVerticalGroup(
            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(12, 12, 12)
                .addComponent(jLabel1)
                .addGap(2, 2, 2)
                .addComponent(txtFormattedBusqueda, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(cbxOpcionBusqueda, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(txtBusquedaApellido, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(btnBuscar)
                    .addComponent(btnCancelar)
                    .addComponent(btnListarTodos))
                .addContainerGap(7, Short.MAX_VALUE))
       );
        jLabel2.setText("Nombre:");
        txtNombre.setEditable(false);
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
jLabel3.setText("Apellido:");
        txtApellido.setEditable(false);
        jLabel4.setText("Cédula:");
        txtCedula.setEditable(false);
        jLabel5.setText("Correo:");
        txtCorreo.setEditable(false);
        javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
        jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
        jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(51, 51, 51)
                .addGroup(jPane12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(jLabel3)
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addComponent(jLabel5))
                .addGap(210, 210, 210)
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
                    .addComponent(txtNombre)
                    .addComponent(txtApellido)
                    .addComponent(txtCedula)
                    .addComponent(txtCorreo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, 240,
Short.MAX_VALUE))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        jPanel2Layout.setVerticalGroup(
            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel2)
                    .addComponent(txtNombre, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
.addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel3)
                    .addComponent(txtApellido, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addComponent(txtCedula, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(jLabel5)
                    .addComponent(txtCorreo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(0, 7, Short.MAX VALUE))
       );
       tblTelefonos.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
           new Object [][] {
           },
           new String [] {
                "Código", "Número", "Tipo", "Operadora"
           }
       ) {
           Class[] types = new Class [] {
               java.lang.Integer.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class,
java.lang.String.class
           };
           boolean[] canEdit = new boolean [] {
               false, false, false
           };
           public Class getColumnClass(int columnIndex) {
                return types [columnIndex];
           }
           public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
                return canEdit [columnIndex];
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
});
       jScrollPane1.setViewportView(tblTelefonos);
       javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel3);
       jPanel3.setLayout(jPanel3Layout);
       jPanel3Layout.setHorizontalGroup(
           jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX VALUE)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 575,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap())
       );
       jPanel3Layout.setVerticalGroup(
           jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 246,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, Short.MAX VALUE))
       );
       javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
       getContentPane().setLayout(layout);
       layout.setHorizontalGroup(
           layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap(46, Short.MAX_VALUE)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                        .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
                    .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE))
                .addGap(43, 43, 43))
       );
       layout.setVerticalGroup(
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(13, Short.MAX VALUE))
       );
       pack();
   }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
   private void cbxOpcionBusquedaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event cbxOpcionBusquedaActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       try {
           String item = (String) cbxOpcionBusqueda.getSelectedItem();
           if (item.equals("Apellido")) {
               txtBusquedaApellido.setEnabled(true);
               txtBusquedaApellido.setEditable(true);
                //txtBusquedaApellido.setVisible(true);
               //txtBusquedaApellido.setColumns(50);
                txtFormattedBusqueda.setEnabled(false);
                btnListarTodos.setEnabled(false);
               btnBuscar.setEnabled(true);
                /*txtFormattedBusqueda.setFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                                new javax.swing.text.MaskFormatter("???????????????????")
                );*/
           } else if (item.equals("Número de celular")) {
                formatearOpcion();
                txtBusquedaApellido.setText("");
                txtFormattedBusqueda.setFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
new javax.swing.text.MaskFormatter("(593)0##-###-###")
                )
        );
    } else if (item.equals("Número fijo")) {
        formatearOpcion();
        txtBusquedaApellido.setText("");
        txtFormattedBusqueda.setFormatterFactory(
                new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.MaskFormatter("(593)0#-###-##")
                )
        );
    } else if (item.equals("Cédula")) {
        formatearOpcion();
        txtBusquedaApellido.setText("");
        txtFormattedBusqueda.setFormatterFactory(
                new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.MaskFormatter("0#######")
                )
        );
    } else {
        txtBusquedaApellido.setText("");
        txtFormattedBusqueda.setEditable(false);
        txtFormattedBusqueda.setEnabled(false);
        txtBusquedaApellido.setEditable(false);
        txtBusquedaApellido.setEnabled(false);
        txtFormattedBusqueda.setBackground(Color.DARK_GRAY);
        btnBuscar.setEnabled(false);
        btnListarTodos.setEnabled(true);
        txtFormattedBusqueda.setFormatterFactory(
                new javax.swing.text.DefaultFormatterFactory(
                        new javax.swing.text.MaskFormatter("")
                )
        );
} catch (java.text.ParseException ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Formato del número del teléfono erroneo");
    ex.printStackTrace();
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}
   }//GEN-LAST:event_cbxOpcionBusquedaActionPerformed
   private void btnListarTodosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnListarTodosActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       var listaTelefono = (List<Telefono>) controladorTelefono.findAll();
       if (listaTelefono.isEmpty()) {
           JOptionPane.showMessageDialog(this, "No existen teléfonos");
       } else {
           llenarTablaTelefonos(listaTelefono);
       }
   }//GEN-LAST:event btnListarTodosActionPerformed
   private void btnCancelarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnCancelarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       limpiar();
    }//GEN-LAST:event btnCancelarActionPerformed
    * @param evt
    */
   private void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event btnBuscarActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
       String itemSeleccionado = (String) cbxOpcionBusqueda.getSelectedItem();
       if (itemSeleccionado.equalsIgnoreCase("Apellido")) {
           String busquedaTexto = txtBusquedaApellido.getText();
           System.out.println(busquedaTexto);
           String[] apellidos = busquedaTexto.split(" ");
           String apellidoMayusculas = "";
           for (String apellido : apellidos) {
                apellidoMayusculas += String.valueOf(Character.toUpperCase(apellido.charAt(0)));
                apellidoMayusculas += apellido.substring(1, apellido.length());
                apellidoMayusculas += " ";
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
}
   Usuario usuario = new Usuario(apellidoMayusculas.trim());
   usuario = (Usuario) controladorUsuario.read(usuario);
   if (usuario != null) {
       txtNombre.setText(usuario.getNombre());
        txtApellido.setText(usuario.getApellido());
        txtCedula.setText(usuario.getCedula());
        txtCorreo.setText(usuario.getCorreo());
       if (!usuario.getListaTelefonos().isEmpty()) {
            llenarTablaTelefonos(usuario.getListaTelefonos());
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "El usuario no contiene teléfonos");
        }
   } else {
       //limpiarDatos();
       JOptionPane.showMessageDialog(this, "Usuario no encontrado");
   }
} else if (itemSeleccionado.equalsIgnoreCase("Cédula")) {
   String busquedaTexto = String.valueOf(txtFormattedBusqueda.getValue());
   System.out.println(busquedaTexto);
   Usuario usuario = new Usuario();
   usuario.setCedula(busquedaTexto.trim());
   usuario = (Usuario) controladorUsuario.readCedula(usuario);
   if (usuario != null) {
        txtNombre.setText(usuario.getNombre());
        txtApellido.setText(usuario.getApellido());
        txtCedula.setText(usuario.getCedula());
       txtCorreo.setText(usuario.getCorreo());
       if (!usuario.getListaTelefonos().isEmpty()) {
            llenarTablaTelefonos(usuario.getListaTelefonos());
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "El usuario no contiene teléfonos");
        }
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

```
//limpiarDatos();
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Usuario no encontrado");
            }
       } else {
            String busquedaTexto = String.valueOf(txtFormattedBusqueda.getValue());
            System.out.println(busquedaTexto);
            Telefono telefono = new Telefono(busquedaTexto.trim());
            telefono = (Telefono) controladorTelefono.read(telefono);
            if (telefono != null) {
                telefono.toString();
                var usuario = controladorUsuario.readNumero(telefono);
                if (usuario != null) {
                    txtNombre.setText(usuario.getNombre());
                    txtApellido.setText(usuario.getApellido());
                    txtCedula.setText(usuario.getCedula());
                    txtCorreo.setText(usuario.getCorreo());
                    DefaultTableModel modeloTabla = (DefaultTableModel) tblTelefonos.getModel();
                    modeloTabla.setRowCount(0);
                    Object[] rowData = {telefono.getCodigo(), telefono.getNumero(), telefono.getTipo(),
telefono.getOperadora());
                    modeloTabla.addRow(rowData);
                    tblTelefonos.setModel(modeloTabla);
                }
            } else {
                //limpiarDatos();
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Teléfono no encontrado");
            }
       }
    }//GEN-LAST:event btnBuscarActionPerformed
   private void txtFormattedBusquedaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event txtFormattedBusquedaActionPerformed
       // TODO add your handling code here:
   }//GEN-LAST:event_txtFormattedBusquedaActionPerformed
```



CONSEJO ACADÉMICO

Código: GUIA-PRL-001

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

```
// Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
private javax.swing.JButton btnBuscar;
private javax.swing.JButton btnCancelar;
private javax.swing.JButton btnListarTodos;
private javax.swing.JComboBox<String> cbxOpcionBusqueda;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JPanel jPanel2;
private javax.swing.JPanel jPanel3;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
private javax.swing.JTable tblTelefonos;
private javax.swing.JTextField txtApellido;
private javax.swing.JTextField txtBusquedaApellido;
private javax.swing.JTextField txtCedula;
private javax.swing.JTextField txtCorreo;
private javax.swing.JFormattedTextField txtFormattedBusqueda;
private javax.swing.JTextField txtNombre;
// End of variables declaration//GEN-END:variables
```

# RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Crear clase abstracta para la que controlen distintos objetos mediante una misma clase y extendiéndose a los otros controladores.
- Implementación de las funciones lambda que ayudan a ahorrar escritura y código.
- Implementación de los cambios introducidos en las nuevas versiones de Java.
- Comprensión de los nuevos paradigmas introducidos en las nuevas versiones de Java.

## CONCLUSIONES:

• En conclusión, esta práctica ha sido de mucha ayuda en el ámbito de la programación, ya que las clases abstractas son de mucha ayuda para el ahorro de código y además son muy cómodas ya que cuando se las extiende a otras clases, estas pueden tener sus métodos independientes. Es una forma de tener muchas cosas ordenadas y en su lugar independientes de otras, lo que asegura una comprensión mucho más fácil del código.



Código: GUIA-PRL-001

CONSEJO ACADÉMICO

Aprobación: 2016/04/06

Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

# RECOMENDACIONES:

No existe ninguna recomendación ya que los temas fueron expuestos en clase.

Nombre de estudiante: Adolfo Sebastián Jara Gavilanes.

Firma de estudiante: