

TOO CARE ECG 12 CHANNEL

TCEC12



52%
TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri



DETAIL LAYAR



DESCRIPTION

FITUR

- 7 inch layar sentuh berwarna dengan resolusi tinggi
- Keyboard alfanumerik lengkap dengan tombol pintas, efisien untuk pengoperasian
- Perolehan nilai dan tampilan EKG 12 lead secara simultan
- Dilengkapi dengan baterai lithium berkapasitas tinggi yang dapat di isi ulang
- Data EKG dapat dikirim ke pc melalui usb untuk memudahkan penyimpanan, review dan transfer data

STANDAR KONFIGURASI

- Main unit
- Limb electrode
- Chest electrode
- Kabel power
- Kertas printer
- Paper axis

SPESIFIKASI DASAR

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Lead | : Standar 12 lead |
| • Mode pengambilan sampel | : Akuisisi 12 lead secara bersamaan |
| • Tingkat pengambilan sampel | : 1000Hz |
| • Konverter A/D | : 24 Bit |
| • Mode operasi | : Manual, Otomatis, Ritme, 1 saluran 1 menit |
| • Filter | : AC Filter: 50 Hz / 60Hz; EMG Filter: 25 Hz / 35 Hz / 45Hz/75 Hz / 100 Hz / 150Hz;
DFT filter: 0.05Hz/0.5Hz |
| • Spesifikasi kertas | : 210mm (W) x 30m(L) |
| • Mode perekaman | : Sistem pencetakan termal |
| • Memori | : 1000 berkas |
| • Penguatan gelombang / sensitivitas | : 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV (sensitivitas standar:
10mm/mV) |
| • Dimensi mesin | : ± 365.4 x 323 x 85 mm |
| • Berat | : ± 2600g (tidak termasuk kertas) |
| • AC | : 100V~240V (50/60Hz) |
| • DC | : 14.4V, 2500mAh, 36.00Wh (Baterai Li-ion internal yang dapat diisi ulang) |

