

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS DAN ARSITEKTUR SISTEM

PLATFORM ASPIRASI DAN E-AUDIENSI BERBASIS APLIKASI (HUDANG)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DOKUMEN KONTROL DAN IDENTITAS FORMAL SPESIFIKASI TEKNIS

Parameter Spesifikasi	Penetapan Teknis Formal
Judul Dokumen	Dokumen Rekayasa Perangkat Lunak, Spesifikasi Teknis, dan Arsitektur Sistem Platform HUDANG (<i>Strategi Demokrasi Tanpa Jarak melalui DPRD HUDANG</i>)
Nomor Identifikasi Dokumen	SPEC/DPRD-JBR/HUDANG/2026/001
Tanggal Efektif Berlaku	15 September 2026
Versi Dokumen	Versi 2.1 (Edisi Terpadu – Sinkronisasi Penuh Laporan Implementasi Proyek Perubahan PKN Tk. II Angkatan XXII & Kode Aplikasi)
Klasifikasi Dokumen	Terbatas / Dokumen Rekayasa Perangkat Lunak SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Project Leader / Reformer	Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, NIP. 19700922 199803 1 004, NDH: 01, Pembina Tk. I IV/b)
Mentor Proyek Perubahan	Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, NIP. 19701111 199102 1 001, Telp: 08112477666)
Coach Proyek Perubahan	Drs. Suryana, M.Kes (Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Barat, NIP. 19621229 198503 1 019)
Penguji Seminar	Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si (NIP. 19700814 199402 1 001)
Lembaga Penyelenggara	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026, BPSDM Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
Tim Efektif Pelaksana	1. Pokja Administrasi: Kabag Program & Keuangan, Gatot Rahardja, SH, Ridwan, SE, Dewi Dariah Putri Aji, A.Ak. 2. Pokja Teknis & Analisis: Kasubbag Kepegawaian & TU, Khairun Naufal, S.STP., MM, Sugih Pranata, S.Kom, Irvan Raji, S.Pd., M.IP. 3. Pokja Dokumentasi: Kabag Protokol, Persidangan & PUU, M. Hafidz, SH., MM, Hanif Faisal Hakim, S.I.KOM.
Acuan Standar Rekayasa	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Requirements Engineering), ISO/IEC/IEEE 42010:2011 (Systems and Software Architecture), serta Arsitektur SPBE Pemprov Jabar
Penanggung Jawab Teknis	Tim Efektif Proyek Perubahan Sekretariat DPRD bersama Tim Pengelola SPBE Diskominfo Provinsi Jawa Barat

NOTE

Dokumen ini adalah acuan baku teknis rekayasa perangkat lunak (*Software Requirements Specification / SRS* dan *System Architecture Document / SAD*) untuk Platform HUDANG, yang merupakan artefak teknologi inti dari Laporan Implementasi Proyek Perubahan "*Strategi Demokrasi Tanpa Jarak melalui DPRD HUDANG*". Dokumen ini memadukan landasan kebijakan, formulasi matematis, arsitektur multi-tier Docker, protokol WebRTC LiveKit SFU, skema basis data PostgreSQL Prisma ORM, kontrak JSON Schema REST API, dan pipeline inferensi AI Tenaga Ahli Kedewanan (Gemini 2.5 Flash).

1. ANALISIS KEBUTUHAN DAN BATASAN REKAYASA SISTEM

1.1 Latar Belakang Strategis, Karakteristik Beban Kerja, dan Baseline Empiris

Pengembangan Platform HUDANG (*Hadirkan Usulan, Dengar Aspirasi, Nyata untuk Gerak rakyat*) dilandasi oleh kondisi riil demografi, rentang kendali geografis, dan ketimpangan kapasitas penyerapan aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Barat:

1. Kondisi Demografis dan Rasio Keterwakilan Legislatif:

- * Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah mencapai kurang lebih **37.087,92 km²**, terbagi secara administratif ke dalam **18 Kabupaten dan 9 Kota (27 Kab/Kota)** dengan bentang wilayah pegunungan, perbukitan, hingga pesisir utara dan selatan.

- * Jumlah penduduk mencapai **51.775.402 jiwa** (terbanyak di Indonesia), dengan jumlah pemilih pada Pemilu tercatat **37.759.992 pemilih** (18.955.266 laki-laki dan 18.804.726 perempuan).

- * Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2024–2029 hanya berjumlah **120 orang** yang terdistribusi ke dalam **15 Daerah Pemilihan (Dapil I s.d. Dapil XV)**.

- * Rasio keterwakilan sangat timpang: setiap 1 Anggota DPRD rata-rata merepresentasikan **314.667 pemilih**, atau melayani **431.462 jiwa penduduk**. Mekanisme tatap muka fisik konvensional semata terbukti tidak mampu menjangkau konstituen secara adil dan merata.

2. Data Baseline Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Audiensi (Januari – Juli 2026):

Aspirasi Tertulis: Dari total **12.600 aspirasi** masyarakat yang diterima, hanya **2.016 aspirasi (16,0%)** yang berhasil ditindaklanjuti. Sebanyak **10.584 aspirasi (84,0%)** tertahan (backlog*) tanpa kepastian tindak lanjut.

- * **Permohonan Audiensi:** Dari total **5.040 permohonan audiensi** yang diajukan masyarakat/konstituen, hanya **640 permohonan (12,7%)** yang dapat dilayani melalui forum tatap muka fisik di Gedung DPRD, sedangkan **4.400 permohonan (87,3%)** tidak dapat terlayani akibat keterbatasan waktu dewan dan ketersediaan ruang sidang.

Kondisi ini memicu krisis kepercayaan (public distrust) serta menuntut hadirnya kanal pelayanan digital terpadu.*

3. Diagnosis Masalah Model ASTRID dan Posisi Strategis SWOT Kuadran III:

Penapisan model ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, Dapat Dilaksanakan*) menetapkan isu **Digitalisasi Layanan Aspirasi** sebagai prioritas tertinggi dengan skor **86** (mengungguli Regulasi dengan skor 75 dan Proses Verifikasi dengan skor 73).

- * Analisis Lingkungan Strategis SWOT (IFAS = 3,40 / selisih sumbu-X: -0,10; EFAS = 3,44 / selisih sumbu-Y: +0,16) menempatkan inovasi pada **Kuadran III (Strategi W-O / Turn-Around)** pada titik koordinat **(-0,10 ; +0,16)**. Strategi ini memanfaatkan momentum kebijakan efisiensi anggaran dan transformasi digital nasional untuk mengeliminasi kelemahan internal berupa ketiadaan platform terpadu dan proses verifikasi manual.

4. Target Kinerja dan Valuasi Dampak Finansial (Before – After):

- * **Cakupan Penanganan Aspirasi:** Meningkat signifikan dari kondisi awal 16,0% menjadi **±70%** (+54,0 poin persentase).

- * **Cakupan Pelayanan Audiensi:** Meningkat dari 12,7% menjadi **±60%** (+47,3 poin persentase) melalui musyawarah virtual WebRTC.

- * **Valuasi Efisiensi Anggaran Daerah:** Penyelenggaraan kegiatan tatap muka konvensional (reses fisik, perjalanan dinas, koordinasi manual, dan rapat fisik) membutuhkan biaya operasional sekitar **±Rp25 miliar per tahun**. Melalui platform HUDANG, seluruh siklus beralih ke digital nir-kertas, menghasilkan proyeksi efisiensi anggaran operasional sebesar **±Rp25,06 miliar pada tahun pertama**.

5. Landasan Kultural Kearifan Lokal Jawa Barat:

Inovasi HUDANG berakar pada kosmologi Sunda **Papat Kalima Pancer** (Dewan sebagai pancer atau poros penjaga keseimbangan aspirasi rakyat dengan semangat silih asih, silih asah, silih asuh*).

Naskah kuna **Sanghyang Siksa Kandang Karesian** mengamanatkan kepemimpinan **Tri Tangtu di Buana**: Prabu (ketegasan eksekusi kebijakan), Rama (kehadiran wakil rakyat mengayomi tanpa jarak), dan Resi (integritas batin moral). Falsafah "bayu pinahka prebu, sabda pinahka rama, hedap pinahka resi"* diwujudkan secara nyata melalui Platform HUDANG yang mengompresi sekat ruang dan waktu birokrasi.

6. Permasalahan Rekayasa Komputasi yang Diselesaikan Sistem:

I/O Bottleneck & Unprocessed Backlog: Eliminasi penumpukan 84,0% berkas tertahan melalui antrean transmisi asinkron terdistribusi dan Multi-Format Media Vault* hingga 50 MB.

Symmetric NAT Traversal*: Penembusan firewall pada jaringan seluler warga pelosok 15 Dapil via Selective Forwarding Unit (SFU) LiveKit dengan target latensi interaktif < 150 ms (4G/5G) dan < 300 ms (3G).

Automated Triage & Speech Transcription*: Ekstraksi verbatim audio persidangan dan penelaahan proposal aspirasi otomatis menggunakan model AI multimodal Google Gemini 2.5 Flash dalam < 120 detik per jam sesi.

ACID Transactional Consistency*: Penegakan integritas data relasional multi-tahap pada 5 tahapan definitif E-Aspirasi dan 4 tahap disposisi E-Audiensi (Disposisi, Konfirmasi Baca, Tanggapan OPD, hingga Laporan Lapangan 100%).

Standardisasi Interoperabilitas SPBE*: Format serialisasi JSON yang kompatibel dengan SIPD-RI Kemendagri dan visualisasi spasial 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

1.2 Formulasi Matematis dan Algoritma Rekayasa Inti

Sistem mengimplementasikan dua algoritma komputasi inti untuk penapisan usulan dan rekapitulasi penilaian kinerja:

1.2.1 Algoritma Ekstraksi Semantik dan Uji Kemiripan Kosinus (Cosine Similarity)

Penapisan duplikasi teks usulan aspirasi dihitung menggunakan representasi vektor ruang semantik (*Vector Space Model*) melalui perkalian titik (*dot product*) dua vektor dibagi dengan hasil kali magnitudo masing-masing vektor:

$$\text{Similarity}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

Proses komputasi penapisan duplikasi dijalankan melalui tahapan berurutan:

1. Tokenisasi teks deskripsi usulan menjadi unit kata tunggal, konversi seluruh karakter ke huruf kecil (*case folding*), dan eliminasi tanda baca atau simbol non-alfanumerik.
2. Penyaringan kata henti (*stopword removal*) menggunakan kamus bahasa Indonesia baku untuk membuang partikel kata yang tidak memiliki bobot informasi semantik.
3. Pembentukan vektor bobot frekuensi kata (*Term Frequency-Inverse Document Frequency* / TF-IDF) terhadap korpus usulan aktif dalam pangkalan data pada lokus kabupaten yang identik.
4. Penghitungan nilai $\cos(\theta)$ antara usulan baru terhadap seluruh usulan dalam jendela waktu 6 bulan terakhir, di mana nilai $\cos(\theta) \geq 0,85$ secara deterministik memicu flag penandaan potensi usulan duplikat (`isDuplicate: true`).

1.2.2 Formulasi Rata-Rata Tertimbang Indeks Kinerja Kedewanan (Weighted Average Rating)

Evaluasi kepuasan konstituen terhadap anggota dewan dihitung menggunakan formulasi rata-rata tertimbang (*weighted average*) dari 5 dimensi kinerja berskala Likert 1 hingga 5:

$$\text{IKD} = \sum_{i=1}^5 (w_i \times s_i) = (w_1 \cdot s_1) + (w_2 \cdot s_2) + (w_3 \cdot s_3) + (w_4 \cdot s_4) + (w_5 \cdot s_5)$$

Distribusi bobot matematis (w_i) pada setiap dimensi parameter ditetapkan sebagai berikut:

1. Dimensi Komunikasi dan Artikulasi (s_1) memiliki bobot $w_1 = 0,20$ (20 persen).
2. Dimensi Penguasaan Konteks Masalah (s_2) memiliki bobot $w_2 = 0,20$ (20 persen).
3. Dimensi Ketepatan Waktu dan Efisiensi (s_3) memiliki bobot $w_3 = 0,15$ (15 persen).
4. Dimensi Daya Tanggap dan Keberpihakan (s_4) memiliki bobot $w_4 = 0,25$ (25 persen).
5. Dimensi Konkretisasi Solusi dan Tindak Lanjut (s_5) memiliki bobot $w_5 = 0,20$ (20 persen), dengan total jumlahan bobot $\sum_{i=1}^5 w_i = 1,00$.

1.3 Matriks Kontrol Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control Matrix)

Sistem menerapkan arsitektur kendali akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC) dengan payload token JWT yang divalidasi pada lapisan middleware Express.js untuk setiap permintaan HTTP masuk:

Modul Fungsional Sistem	Peran masyarakat	Peran verifikator	Peran dewan	Peran opd	Peran bappeda	Peran admin
Registrasi Akun & Autentikasi NIK	Buat, Ubah	Baca Profil	Baca Profil	Baca Profil	Baca Profil	Kelola Penuh
Pengunggahan Berkas Usulan	Buat, Baca	Baca Berkas	Baca Berkas	-	-	Kelola Penuh
Penapisan NLP & Uji Kemiripan	Baca Label	Tinjau Skor	Baca Hasil	-	-	Kalibrasi Model
Verifikasi Status & Routing Komisi	Baca Status	Mutasi Status	Baca Status	-	-	Override Status
Penjadwalan & Kunci Slot Sidang	Minta Jadwal	Fasilitasi	Kunci Slot	-	-	Kelola Penuh
Konferensi Video WebRTC SFU	Partisipan	Operator	Host Ruang	Pengamat	-	Monitor Sesi
Pipeline Transkripsi AI Gemini	-	Tinjau Naskah	Validasi TTE	-	-	Kelola Worker
Pengawasan 4 Tahap Disposisi	Baca Bukti	Validasi Berkas	Baca Progres	Eksekusi Tahap	Baca Progres	Kelola Siklus
Analitik Spasial GIS GeoJSON	Baca Peta	Filter Wilayah	Filter Dapil	Filter Wilayah	Analisis Spasial	Kelola Layer
Evaluasi Kinerja (Rating Multi-Aspek)	Kirim Nilai	Rekapitulasi	Baca Rata-rata	-	-	Rekapitulasi
Ekspor Data Kamus Usulan SIPD	-	Baca Draf	Verifikasi Data	Konsultasi	Sinkronisasi SIPD	Ekspor Penuh
Moderasi Konten & Log Forensik	-	Tinjau Karantina	-	-	-	Eksekusi Blokir

1.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Sistem (Functional Requirements)

Kode Modul	Nama Modul Fungsional	Deskripsi Teknis Fungsional	Kriteria Penerimaan Teknis (<i>Acceptance Criteria</i>)
FR-01	Autentikasi Identitas & Manajemen Token JWT	Memvalidasi 16 digit NIK, format email RFC 5322, dan nomor telepon seluler E.164, menerbitkan token JWT bertanda tangan HMAC-SHA256 berdurasi aktif 24 jam dengan integrasi enkripsi kata sandi Bcrypt salt 10 rounds.	Header HTTP Authorization: Bearer tervalidasi pada middleware, kode token ditolak dengan kode status 401 jika masa berlaku kedaluwarsa atau tandatangan tidak valid.
FR-02	Ingestion Formulir Usulan & Tracking Engine	Memproses payload JSON dan berkas multipart/form-data (gambar JPG/PNG maksimal 5 MB dan dokumen PDF maksimal 10 MB), melakukan sanitasi tipe MIME, serta menerbitkan nomor pelacak digital unik terindeks.	Mengembalikan respons kode status 201 dengan struktur JSON memuat atribut trackingCode alfanumerik unik berformat ASP-YYYYMM-XXXXX dalam waktu respons di bawah 250 milidetik.
FR-03	Ekstraksi Semantik NLP & Penapisan Duplikasi AI	Mengekstraksi vektor semantik dari teks deskripsi usulan dan menghitung koefisien kemiripan kosinus (<i>cosine similarity</i>) terhadap korpus usulan 6 bulan terakhir pada pangkalan data relasional.	Menandai atribut isDuplicate: true dan menyertakan skor kemiripan jika nilai kosinus melampaui ambang batas 0,85 pada lokus kabupaten yang identik dalam waktu kurang dari 60 detik.
FR-04	Modul Desk Verifikasi & Routing Otomatis	Memfasilitasi mutasi status usulan secara atomik ke dalam empat status mutlak yaitu Diterima, Perbaikan, Ditolak, atau Dilimpahkan, disertai perekaman catatan verifikasi dan ID komisi penugasan.	Eksekusi kueri transaksi Prisma memutakhirkan kolom status, mencatat log riwayat pada tabel relasional, serta memancarkan event pembaruan via Socket.IO dalam waktu di bawah 100 milidetik.
FR-05	Availability Manager & Slot Locking	Mengelola slot ketersediaan waktu persidangan virtual, mencegah tabrakan alokasi waktu (<i>conflict-free slot locking</i>) menggunakan konstrain basis data dan transaksi terisolasi.	Kueri alokasi jadwal mengunci rekaman pada tabel Schedule dengan isolasi transaksi Serializable, menolak benturan slot dengan respons kode status 409 Conflict secara deterministik.
FR-06	Client Preflight & WebRTC Diagnostic	Menguji kapabilitas peramban pengguna dalam mengakses API media perangkat keras (<i>getUserMedia</i>), memvalidasi ketersediaan input mikrofon, kamera video, dan latensi ping jaringan ke server SFU.	Mengembalikan status diagnostik lulus hanya jika MediaStreamTrack audio dan video aktif dengan bitrate minimum 64 kbps serta RTT jaringan ke server LiveKit di bawah 400 milidetik.
FR-07	Gateway Media Konferensi Video WebRTC SFU	Mentransmisikan aliran paket data audio dan video multi-partisipan secara terpusat melalui LiveKit SFU, mendukung negosiasi SDP, enkripsi SRTP, dan adaptasi simulcast bertingkat.	Menghasilkan latensi transmisi media di bawah 150 milidetik pada koneksi 4G/5G dan di bawah 300 milidetik pada koneksi 3G, mendukung hingga 25 partisipan aktif per sesi tanpa packet drop.
FR-08	Perekaman Sesi Konferensi (LiveKit Egress)	Mengorkestrasi kontainer LiveKit Egress untuk menangkap komposit tata letak audio-video rapat secara real-time dan menyimpan berkas luaran terenkripsi berformat MP4 dan WAV pada direktori repositori.	Berkas rekaman MP4 selesai ditulis ke disk lokal dengan parameter penamaan berbasis egressId unik, mencatat nilai durasi waktu dan ukuran berkas secara presisi pada basis data.
FR-09	Pipeline Transkripsi Verbatim Google Gemini AI	Menjalankan background worker pengestraksi audio WAV 16 kHz mono menggunakan FFmpeg, mentransfer berkas ke Google Gemini File API, dan mengeksekusi inferensi teks kata demi kata.	Naskah transkripsi verbatim tersimpan pada kolom teks basis data dengan tingkat akurasi transliterasi bahasa Indonesia formal di atas 95 persen dalam waktu pemrosesan kurang dari 120 detik.
FR-10	Ekstraksi Sentimen & Pembuatan Risalah Resmi	Mengekstrak metrik kuantitatif interaksi (skor kepuasan warga 1–10, daya tanggap dewan 1–10, topik utama, daftar tindakan) dalam format JSON valid dan menyusun naskah risalah persidangan berformat PDF.	Mengembalikan struktur JSON terurai yang divalidasi skema Zod, memutakhirkan kolom analysis pada tabel Schedule, dan menghasilkan berkas PDF risalah terenkripsi.

FR-11	Pengawasan Empat Tahap Tindak Lanjut OPD	Mengelola siklus transaksi status tindak lanjut mencakup Tahap 1 Lembar Disposisi, Tahap 2 Konfirmasi Baca Pejabat, Tahap 3 Surat Tanggapan Komitmen, dan Tahap 4 Laporan Tuntas 100% serta Bukti Fisik.	Setiap mutasi tahap merekam stempel waktu mutlak (<i>immutable timestamp</i>), jalur URI berkas naskah dinas pada repositori, dan memutakhirkan persentase progres fisik secara deterministik.
FR-12	Dasbor Spasial Tematik GeoJSON Jawa Barat	Melakukan agregasi data spasial usulan per wilayah administratif berdasarkan koordinat lintang dan bujur, memetakan intensitas usulan ke dalam batas poligon GeoJSON 27 Kabupaten dan Kota.	Endpoint <code>/api/gis/perjalanan-dinas</code> menyajikan fitur GeoJSON lengkap dengan metadata properti wilayah, jumlah sebaran usulan, dan klasifikasi sektor dalam waktu respons di bawah 300 milidetik.
FR-13	Evaluasi Kinerja Representasi Dewan	Menerima payload penilaian kepuasan konstituen pada lima parameter kinerja (komunikasi, konteks materi, efisiensi waktu, daya tanggap, dan solusi) dengan konstrain relasional unik.	Menolak pengiriman evaluasi ganda untuk sesi pertemuan yang sama melalui penegakan konstrain basis data <code>@unique([scheduleId, dewanId])</code> dengan respons kode status 400.
FR-14	Portal Keterbukaan Publik & Sensor Data Pribadi	Menyediakan endpoint publik tanpa otentikasi untuk membaca data agregat penanganan aspirasi, risalah publik, dan dokumen dinas tuntas dengan penyensoran data pribadi (<i>data masking</i>).	Seluruh karakter NIK disensor menyisakan 4 digit awal dan 4 digit akhir, alamat email disamarkan, dan nomor telepon seluler disensor sesuai mandat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
FR-15	Mesin Ekspor Data Terstandarisasi SIPD	Menyaring usulan aspirasi yang telah berstatus disetujui, memetakan atribut usulan ke dalam kamus data perencanaan daerah SIPD, dan mengeksport paket data dalam format JSON dan XLSX.	Berkas luaran ekspor mematuhi spesifikasi skema data SIPD Kemendagri, memuat kode rekening urusan pemerintahan daerah dan koordinat lintang-bujur desimal secara valid.
FR-16	Moderasi Darurat, Filter SARA & Audit Forensik	Melakukan inspeksi leksikal terhadap teks usulan masuk menggunakan kamus kata terlarang (<i>profanity filter</i>), mengkarantina konten berbahaya, dan merekam log forensik audit secara permanen.	Permintaan HTTP yang memuat konten berbahaya otomatis dialihkan ke antrean karantina dengan status respons kode 422 Unprocessable Entity, mencatat alamat IP klien dan User Agent ke log audit.
FR-17	Ingestion E-Aspirasi Terpadu & Multi-Format Media Vault	Memproses pengajuan usulan aspirasi masyarakat (Mandiri/Kelompok) berbasis NIK 16 digit, pemetaan wilayah dapil (I–XV), lokus kabupaten/kota, kecamatan, dan alamat fisik, serta mendukung pengunggahan berkas materi pendukung dokumen PDF dan video rekaman faktual (MP4/WebM/MOV) hingga 50 MB dengan deteksi tipe MIME aman.	Mengembalikan kode status 201 Created dengan nomor registrasi tiket <code>ASP-YYYYMM-XXXXX</code> , menyimpan metadata berkas pada kolom <code>materiUrl</code> , <code>materiType</code> , <code>materiFileName</code> , dan <code>materiSize</code> secara transaksional dalam waktu di bawah 300 milidetik.
FR-18	Generator Tanda Bukti E-Aspirasi & QR Code Publik	Menerbitkan dokumen tanda terima digital resmi berkepala surat Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang memuat rincian identitas pemohon, nomor tiket registrasi resmi, stempel digital verifikasi kedinasan, dan QR Code publik beresolusi tinggi (vektor SVG/PNG) untuk pelacakan langsung.	Dokumen tanda bukti dapat diunduh/dicetak instan dalam format standar A4, dan QR Code terverifikasi mengarahkan peramban secara presisi ke rute publik <code>/aspirasi/track/:ticketNumber</code> dengan latensi pembuatan kode di bawah 50 milidetik.
FR-19	Public Open Tracking Engine 5 Tahapan Definitif	Menyediakan rute pelacakan publik terbuka tanpa kewajiban autentikasi bagi warga, media, dan pemangku kepentingan untuk memantau siklus penanganan 5 tahapan definitif (<i>Diajukan, Verifikasi Administrasi, Diteruskan ke Komisi/Fraksi, Tindak Lanjut Lapangan/OPD, Selesai / Ditolak</i>).	Endpoint <code>/api/aspirasi/track/:ticketNumber</code> mengembalikan payload publik dengan penyensoran data pribadi sesuai mandat UU PDP No. 27/2022, menyajikan stepper tahapan interaktif, penampil dokumen PDF, pemutar video, dan tanggapan dewan dalam waktu di bawah 150 milidetik.
FR-20	Pipeline Telaah Cerdas Tenaga Ahli (AI HUDANG Gemini)	Menjalankan model inferensi kecerdasan buatan Gemini 2.5 Flash yang menelaah usulan secara multi-pilar (<i>Identifikasi Proposal, Telaah Administratif, Telaah Substansi & Urgensi Wilayah, Catatan</i>	Inferensi AI selesai dalam waktu di bawah 15 detik, menyimpan naskah telaah pada kolom <code>aiAnalysis</code> , menetapkan ringkasan rekomendasi pada <code>aiRecommendation</code> , dan menampilkan card tematik

		Klarifikasi, dan Rekomendasi Disposisi Kedewanan) serta memformat keluaran ke dalam komponen antarmuka responsif (FormattedAiAnalysis).	berwarna dinamis serta pill badges pada portal administrasi dan pelacakan publik.
FR-21	Modul Tanggapan Kedewanan & Disposisi Komisi	Memfasilitasi pimpinan/anggota DPRD serta staf komisi untuk meninjau materi berkas dan hasil telaah AI, memberikan catatan tanggapan resmi kedewanan berstempel digital, serta mengunggah surat balasan/disposisi resmi komisi untuk diunduh pemohon.	Payload tanggapan memutakhirkan kolom tanggapanDewan, tanggapanOleh, tanggapanAt, dan suratTanggapanUr1, memicu pembaruan status ke Diteruskan ke Komisi/Fraksi atau Selesai, serta dapat langsung diakses publik pada stepper rekam jejak.


1.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional Kuantitatif (Non-Functional Requirements)

Parameter Kebutuhan	Ambang Batas Target Kuantitatif	Spesifikasi Rekayasa dan Mekanisme Implementasi
Keamanan Data Pribadi (NFR-01)	Kepatuhan penuh ISO/IEC 27001 dan UU PDP No. 27/2022	Enkripsi kata sandi menggunakan Bcrypt dengan faktor biaya (<i>cost factor</i>) 10 salt rounds. Enkripsi simetris AES-256-GCM pada kolom NIK dan nomor kontak pada lapisan basis data (<i>data-at-rest</i>). Enkripsi saluran transmisi wajib menggunakan protokol TLS versi 1.3 dengan <i>cipher suite</i> ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (<i>data-in-transit</i>). Proteksi header HTTP menggunakan Helmet, sanitasi skema input via pustaka Zod, serta pembatasan laju permintaan (<i>Rate Limiting</i>) maksimal 50 permintaan per 15 menit per alamat IP pada rute autentikasi.
Kinerja dan Latensi Media (NFR-02)	Latensi media interaktif sangat rendah dan respons API cepat	Latensi transmisi audio-video pada server LiveKit SFU berada di bawah 150 milidetik pada jaringan 4G/5G dan di bawah 300 milidetik pada jaringan 3G. Waktu respons rata-rata (<i>latency percentile</i>) endpoint REST API berada di bawah 200 milidetik pada persentil ke-95 (p95) dan di bawah 500 milidetik pada persentil ke-99 (p99). Kompresi audio menggunakan codec Opus pada bitrates 32 hingga 64 kbps, dan transmisi video menggunakan codec H.264 serta VP8 dengan teknologi simulcast adaptif tiga tingkat resolusi (720p, 360p, 180p).
Ketersediaan dan Keandalan (NFR-03)	Ketersediaan sistem mencapai 99,95 persen uptime tahunan	Seluruh layanan sistem berjalan dalam containerisasi Docker dengan kebijakan pemulihan otomatis (<i>restart policy: always</i>). Waktu pemulihan layanan jika terjadi kegagalan sistem (<i>Recovery Time Objective / RTO</i>) ditetapkan kurang dari 15 menit, dan batas kehilangan data maksimal (<i>Recovery Point Objective / RPO</i>) berada di bawah 1 jam melalui prosedur pencadangan otomatis harian (<i>daily automated WAL snapshot</i>) basis data PostgreSQL ke media penyimpanan sekunder terisolasi.
Skalabilitas dan Beban Simultan (NFR-04)	Kapasitas 10.000 pengguna aktif simultan dan 100 sesi WebRTC paralel	Backend dirancang <i>stateless</i> di balik Nginx Load Balancer untuk mendukung penskalaan horizontal (<i>horizontal scaling</i>). Koneksi basis data dikelola menggunakan <i>connection pooler</i> terkonfigurasi pada batas maksimal 50 koneksi aktif simultan per instans backend, dan penanganan tugas asinkron dipisahkan ke dalam Redis In-Memory Cache guna menjaga utilisasi memori server aplikasi di bawah 70 persen pada beban puncak.
Aksesibilitas dan Kompatibilitas (NFR-05)	Standar aksesibilitas web WCAG 2.1 Level AA dan lintas platform	Antarmuka web dibangun menggunakan Next.js dengan Server-Side Rendering (SSR) yang kompatibel penuh pada peramban Google Chrome versi 110+, Mozilla Firefox versi 115+, Apple Safari versi 16+, dan Microsoft Edge versi 110+. Antarmuka aplikasi seluler dikembangkan menggunakan React Native Expo yang mendukung gawai Android versi 10 ke atas dan iOS versi 15 ke atas, dilengkapi mode kompresi data hemat bandwidth (<i>audio-only fallback</i>) yang beroperasi stabil pada throughput minimum 64 kbps.
Integritas dan Audit Forensik (NFR-06)	Integritas dokumen digital dan ketelusuran transaksi 100%	Setiap dokumen naskah dinas resmi yang diterbitkan dilengkapi penomoran register kedinasan berbasis UUID relasional, kode batang respons cepat (QR Code) untuk verifikasi TTE terintegrasi standar BSrE/BSSN, serta stempel waktu presisi tinggi yang disinkronkan terhadap server Network Time Protocol (NTP) stratum-1 resmi pemerintah daerah. Log audit forensik disimpan pada berkas terisolasi berstatus baca-saja (<i>append-only storage</i>).

koneksi TCP dari alamat IP kontainer backend yang telah terdaftar dalam daftar putih (*IP whitelisting*).

2.2.1 Diagram Topologi Jaringan Kontainer Docker dan Pemetaan Port

Diagram topologi di bawah memetakan hubungan fisik dan logis antar-kontainer Docker, pemetaan port antarmuka publik terhadap port internal kontainer, serta keterhubungan volume penyimpanan data:



2.3 Spesifikasi Konfigurasi Gateway Proksi Terbalik (Nginx Configuration Directives)

Implementasi gerbang proksi terbalik (*reverse proxy*) pada berkas konfigurasi `nginx-livekit.conf` mengatur perutean lalu lintas data, enkripsi SSL, dan penanganan protokol WebSocket dengan direktif teknis sebagai berikut:

```
server {  
    server_name ketemudewan.perdinkeuangan.online;  
  
    # Lapisan Presentasi Klien Web Next.js  
    location / {  
        proxy_pass http://localhost:3001;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection 'upgrade';  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
  
    # Lapisan Antarmuka Pemrograman REST API Express.js  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://localhost:5001/api/;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection 'upgrade';  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
  
    # Jalur Penyimpanan Repositori Rekaman Video Rapat  
    location /recordings/ {  
        proxy_pass http://localhost:5001/recordings/;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection 'upgrade';  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
  
    # Jalur Sinyal Waktu Nyata Socket.IO  
    location /socket.io/ {  
        proxy_pass http://localhost:5001/socket.io/;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection "upgrade";  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        proxy_read_timeout 86400s;  
        proxy_send_timeout 86400s;  
    }  
  
    # Jalur Protokol Panggilan Prosedur Jarak Jauh LiveKit Twirp RPC  
    location /twirp/ {  
        proxy_pass http://localhost:7880/twirp/;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection "upgrade";  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
  
    # Jalur Persinyalan Sesi WebRTC LiveKit RTC
```

```

location /rtc {
    proxy_pass http://localhost:7880/rtc;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_read_timeout 86400s;
    proxy_send_timeout 86400s;
}

# Parameter Kriptografi Enkripsi TLS 1.3
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/ketemudewan.perdinkeuangan.online/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/ketemudewan.perdinkeuangan.online/privkey.pem;
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;
}

# Pengalihan Otomatis Protokol HTTP ke HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name ketemudewan.perdinkeuangan.online;
    if ($host = ketemudewan.perdinkeuangan.online) {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
    return 404;
}

```

2.4 Matriks Alokasi Port dan Protokol Komunikasi Jaringan

Tabel matriks alokasi port menetapkan pemetaan lalu lintas data, protokol transport, batasan visibilitas jaringan, dan fungsi teknis setiap komponen sistem:

Komponen Layanan	Port Jaringan	Protokol Transport	Visibilitas Jaringan	Fungsi Teknis Operasional
Nginx Web Gateway	Port 80 & 443	TCP (HTTP/HTTPS)	Internet Publik	Gerbang <i>ingress</i> utama lalu lintas data web dan antarmuka REST API
LiveKit WebRTC Signaling	Port 7880	TCP (HTTP/WebSocket)	Internet Publik	Negosiasi sesi WebRTC, pertukaran deskripsi SDP, dan Twirp RPC
LiveKit WebRTC TCP Fallback	Port 7881	TCP (TLS Encrypted)	Internet Publik	Saluran transmisi media cadangan jika port UDP diblokir oleh firewall
LiveKit WebRTC Media Range	Port 50000–50050	UDP (SRTP Media)	Internet Publik	Aliran paket data audio dan video real-time berlatensi rendah
Coturn STUN Service	Port 3478	UDP & TCP	Internet Publik	Resolusi pemetaan alamat IP publik klien (<i>NAT Discovery</i>)
Coturn TURN TLS Service	Port 5349	TCP & UDP (TLS)	Internet Publik	Relai paket data media melalui saluran terenkripsi (<i>NAT Traversal</i>)
Coturn Dynamic Relay Range	Port 49152–65535	UDP	Internet Publik	Alokasi port relai dinamis transmisi paket media klien terisolasi
Express.js Backend Engine	Port 5001	TCP (Internal HTTP)	Jaringan Privat Docker	Eksekusi logika bisnis, otentikasi token, dan perutean data
Next.js Frontend App	Port 3001	TCP (Internal HTTP)	Jaringan Privat Docker	<i>Server-Side Rendering</i> (SSR) dan penyajian aset statis aplikasi
PostgreSQL Database Wire	Port 5432	TCP (Internal Wire)	Jaringan Privat Docker	Transaksi basis data relasional ACID dan eksekusi kueri Prisma ORM
Redis In-Memory Cache	Port 6379	TCP (Internal Cache)	Jaringan Privat Docker	Penyimpanan sesi, broker pesan <i>Pub/Sub</i> , dan antrean <i>worker</i> AI

2.5 Spesifikasi Protokol Media WebRTC SFU dan Coturn NAT Traversal

Mesin media LiveKit beroperasi sebagai unit penerus selektif (*Selective Forwarding Unit* / SFU) yang menerima aliran media terenkripsi dari masing-masing peserta dan mendistribusikannya secara efisien ke peserta lain tanpa membebani daya komputasi perangkat klien. Konfigurasi server media didefinisikan pada berkas `livekit/livekit.yaml` :

```

port: 7880
bind_addresses:
  - ""
rtc:
  tcp_port: 7881
  port_range_start: 50000
  port_range_end: 50050
  use_external_ip: false
  node_ip: 10.10.8.54

keys:
  APIFpMEuSWpPbJs: DzdhKv9Xnk3RGv7naIsZi66RfKyeGTz2KxKP7QP8FBQ

logging:
  json: false
  level: info

redis:
  address: redis:6379

```


Transmisi audio-video dikonfigurasi menggunakan codec profile terstandarisasi industri:

1. Codec Audio menggunakan pustaka Opus dengan frekuensi sampling 48.000 Hz, mode saluran stereo dan mono otomatis, bitrate dinamis 32 hingga 64 kbps, aktivasi fitur *Forward Error Correction* (FEC), dan aktivasi *Discontinuous Transmission* (DTX) guna menghemat konsumsi bandwidth saat hening suara.

2. Codec Video mengimplementasikan VP8 dan H.264 *Constrained Baseline Profile* (CBP) level 3.1 dengan dukungan arsitektur *Simulcast* yang memancarkan tiga lapisan resolusi secara simultan:
 - 2.1. Lapisan Resolusi Tinggi (*High Layer*) dengan dimensi 1280x720 piksel, frame rate 30 fps, dan alokasi bitrate maksimal 1.500 kbps untuk tampilan utama aktif.
 - 2.2. Lapisan Resolusi Sedang (*Medium Layer*) dengan dimensi 640x360 piksel, frame rate 20 fps, dan alokasi bitrate 500 kbps untuk tampilan petak partisipan.
 - 2.3. Lapisan Resolusi Rendah (*Low Layer*) dengan dimensi 320x180 piksel, frame rate 15 fps, dan alokasi bitrate 150 kbps untuk perangkat dengan kondisi jaringan seluler lemah atau layar kecil.
3. Mekanisme Adaptasi Bandwidth menerapkan algoritma *Google Congestion Control* (GCC) yang memanfaatkan pelaporan *Transport-Wide Congestion Control* (TWCC), *Negative Acknowledgement* (NACK), dan *Picture Loss Indication* (PLI) untuk menyesuaikan transmisi bitrate secara adaptif dalam jendela waktu 500 milidetik.

2.5.1 Diagram Alur Pengumpulan Kandidat ICE dan Penembusan NAT WebRTC

Diagram alur di bawah menggambarkan penentuan jalur transmisi paket media antara kandidat host lokal, kandidat server reflektif (STUN), dan kandidat relai terenkripsi (TURN):



Untuk menjamin konektivitas peserta yang berada di balik firewall simetris institusi (*Symmetric NAT*), sistem mengintegrasikan server Coturn STUN/TURN dengan konfigurasi pada berkas `coturn/turnserver.conf` :

```
listening-port=3478
tls-listening-port=5349
listening-ip=0.0.0.0

external-ip=31.97.71.134
relay-ip=31.97.71.134

fingerprint
lt-cred-mech
user=meetdewan:meetdewan_secret
realm=ketemudewan.perdinkeuangan.online

min-port=49152
max-port=65535
verbose
```

CONF

2.6 Parameter Optimasi Kernel Sistem Operasi Linux Server

Guna mengakomodasi transmisi paket UDP berkapasitas tinggi pada sesi WebRTC simultan, kernel sistem operasi Linux Ubuntu Server 22.04 LTS dioptimalkan melalui direktif konfigurasi `/etc/sysctl.conf` :

Pengaturan Buffer Jaringan Socket UDP dan TCP
net.core.rmem_max = 26214400
net.core.wmem_max = 26214400
net.core.rmem_default = 26214400
net.core.wmem_default = 26214400
net.core.netdev_max_backlog = 10000

Pengaturan Batas File Descriptor dan Antrean Koneksi TCP
fs.file-max = 2097152
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192
net.core.somaxconn = 8192
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15

Penonaktifan Algoritma Slow Start Pasca-Idle
net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0
INI

2.7 Rekomendasi Kapasitas Komputasi Infrastruktur Server Produksi

Komponen Infrastruktur	Spesifikasi Minimum Server Produksi	Alokasi Beban Kerja Teknis
Server Aplikasi & Gateway	8 vCPU Intel Xeon Gold / AMD EPYC, 32 GB RAM DDR4, 250 GB NVMe SSD	Menjalankan kontainer Next.js Web Frontend, Express.js Backend API, dan Nginx Reverse Proxy
Server Media LiveKit & Egress	16 vCPU, 32 GB RAM, Dedicated Port Bandwidth 1 Gbps Unmetered, 500 GB NVMe	Menjalankan LiveKit SFU WebRTC Engine, proses rendering Egress, dan penyimpanan audio-video
Server Basis Data & Cache	8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe Enterprise (RAID-10), Kecepatan Tulis > 500 MB/s	Menjalankan kluster basis data relasional PostgreSQL 15 dan kluster Redis 7 In-Memory Cache
Sistem Operasi Server	Linux Ubuntu Server 22.04 LTS 64-bit / Rocky Linux 9 Enterprise 64-bit	Sistem operasi kernel hardened sesuai standar CIS (Center for Internet Security) Benchmark
Sertifikasi Enkripsi Jaringan	Wildcard EV SSL/TLS Certificate 2048-bit RSA / ECC 256-bit	Penjaminan integritas data enkripsi end-to-end pada kanal komunikasi HTTPS dan WSS

2.8 Matriks Tumpukan Teknologi Terpasang (Technology Stack Matrix)

LAPISAN ARSITEKTUR	KOMPONEN PERANGKAT LUNAK	VERSI	LINGKUP STATUS
Presentasi Web	Next.js, React, Tailwind CSS	14.x / 19.x	Terpasang Aktif
Presentasi Seluler	React Native, Expo Router	57.x / 0.86	Terpasang Aktif
Logika Bisnis API	Express.js, Node.js, TS	20.x LTS	Terpasang Aktif
Media Gateway SFU	LiveKit SFU WebRTC Server	1.6.x	Terpasang Aktif
Kompositor Egress	LiveKit Egress Service	Latest	Terpasang Aktif
Mesin Pemroses AI	Google Gemini Flash API	1.5/Latest	Terpasang Aktif
Transkoder Media	FFmpeg Audio Processor	6.x / 7.x	Terpasang Aktif
Basis Data Relasi	PostgreSQL (Prisma ORM)	15 Alpine	Terpasang Aktif
Antrean & Cache	Redis In-Memory Cache	7 Alpine	Terpasang Aktif
Gerbang Proksi	Nginx Reverse Proxy	Mainline	Terpasang Aktif
Traversal NAT/STUN	Coturn TURN/STUN Server	4.6.x	Terpasang Aktif

3. SPESIFIKASI PROTOKOL KOMUNIKASI, KONTRAK DATA, DAN ANTARMUKA REST API

3.1 Standarisasi Format Kontrak Respons REST API

Seluruh antarmuka pemrograman aplikasi (REST API) menerapkan standar JSON API terstruktur dengan kode status HTTP formal sesuai RFC 7231:

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "Deskripsi status pemrosesan permintaan",
  "timestamp": "2026-09-15T08:00:00.000Z"
}
```

JSON

Apabila terjadi galat pemrosesan, sistem mengembalikan struktur respons standar kegagalan:

```
{
  "success": false,
  "error": "Deskripsi teknis galat sistem",
  "code": "KODE_GALAT_TEKNIS",
  "details": [],
  "timestamp": "2026-09-15T08:00:00.000Z"
}
```

JSON

3.2 Katalog Spesifikasi Kontrak Endpoint REST API Utama

Tabel spesifikasi di bawah merinci kontrak antarmuka pemrograman aplikasi mencakup metode HTTP, jalur endpoint, batasan otorisasi, skema masukan, skema luaran, dan kode status yang dihasilkan:

Metode	Jalur Endpoint API	Otorisasi Akses	
GET	/api/health	Publik	Tidak ada payload masukan
POST	/api/auth/register	Publik	{"name":"string","email":"string","password":"st
POST	/api/auth/login	Publik (Rate-Limited)	{"email":"string","password":"string"}
GET	/api/auth/me	Bearer Token JWT	Tidak ada payload masukan
GET	/api/schedules	Bearer Token JWT	Parameter Kueri: ?status=pending&dapil=Jabar+1&page:
POST	/api/schedules	Peran masyarakat	Multipart Form: title , description , sektor , lokus ,
PATCH	/api/schedules/:id/verify	Peran verifikator	`{"status":"Diterima" \
POST	/api/livekit/token	Partisipan Sah	{"roomName":"room_101","scheduleId":101}
POST	/api/followups/:id/share	Peran dewan / admin	{"sharedTo":"string","sharedToEmail":"string","s
POST	/api/followups/:id/view	Peran opd	{"viewedBy":"string","viewedPosition":"string"}
POST	/api/followups/:id/comment	Peran opd	{"recipientComment":"string","suratTanggapanNo":
POST	/api/followups/:id/action-report	Peran opd	{"actionReport":"string","picName":"string","pic
POST	/api/ratings	Peran masyarakat	{"scheduleId":101,"dewanId":5,"speakingScore":5,
GET	/api/public/transparency	Akses Publik Bebas	Parameter Kueri: ?kabupaten=Bandung&komisi=Komisi+I'
GET	/api/export/sipd	Peran bappeda / admin	Parameter Kueri: ?tahun=2027&format=json
GET	/api/gis/perjalanan-dinas	Akses Publik / Internal	Parameter Kueri: ?tahun=2026
POST	/api/aspirasi	Peran masyarakat	Multipart Form: judul , deskripsi , kategori , dapil ,
GET	/api/aspirasi/my	Peran masyarakat	Parameter Kueri: ?status=all&page=1&limit=20
GET	/api/aspirasi/track/:ticketNumber	Akses Publik Bebas (QR Code)	Parameter Jalur: ticketNumber (contoh: ASP-202609-409
POST	/api/aspirasi/:id/triage	Peran verifikator / dewan / admin	Tidak ada payload masukan (memicu eksekusi Gemini AI)
POST	/api/aspirasi/:id/tanggapan	Peran dewan / admin	{"tanggapanText":"string","suratTanggapanUr1":"s
PATCH	/api/aspirasi/:id/status	Peran verifikator / admin	`{"status":"Diajukan" \

3.3 Spesifikasi Rinci Skema Payload dan Validasi Data JSON

3.3.1 Skema Endpoint Autentikasi dan Struktur Klaim JWT

Payload permintaan registrasi akun pengguna baru pada endpoint `POST /api/auth/register` :

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "RegisterPayload",
  "type": "object",
  "required": ["name", "email", "password", "noKtp", "noWhatsapp", "kabupaten", "kecamatan"],
  "properties": {
    "name": { "type": "string", "minLength": 3, "maxLength": 100 },
    "email": { "type": "string", "format": "email" },
    "password": { "type": "string", "minLength": 8 },
    "noKtp": { "type": "string", "pattern": "^[0-9]{16}$" },
    "noWhatsapp": { "type": "string", "pattern": "^\\+?[0-9]{10,15}$" },
    "kabupaten": { "type": "string", "minLength": 3 },
    "kecamatan": { "type": "string", "minLength": 3 }
  }
}
```

Struktur dekode klaim payload token JWT (*JSON Web Token Claim Structure*) yang diterbitkan saat login berhasil:

```
{
  "id": 42,
  "email": "konstituen.garut@jabarprov.go.id",
  "role": "masyarakat",
  "iat": 1789360000,
  "exp": 1789446400,
  "iss": "hudang.dprd-jabar.go.id",
  "aud": "hudang-api-client"
}
```

3.3.2 Skema Endpoint Token Akses WebRTC LiveKit

Payload permintaan token akses konferensi video pada endpoint `POST /api/livekit/token` :

```
{
  "roomName": "audiensi_sidang_101",
  "scheduleId": 101
}
```

Struktur klaim token video LiveKit (*LiveKit Video Grant Claims*) yang dikonstruksi secara internal oleh pustaka `livekit-server-sdk` :

```
{
  "sub": "user_42@jabarprov.go.id",
  "name": "MASYARAKAT: user_42",
  "iss": "APIFpMEuSWpPbJs",
  "video": {
    "room": "audiensi_sidang_101",
    "roomJoin": true,
    "canPublish": true,
    "canSubscribe": true,
    "canPublishData": true,
    "canPublishSources": ["camera", "microphone", "screen_share"]
  },
  "exp": 1789446400
}
```

3.3.3 Skema Kamus Usulan Interoperabilitas SIPD Republik Indonesia

Payload keluaran ekspor data kamus usulan pada endpoint `GET /api/export/sipd` :

JSON

```
{
  "sipdPayloadVersion": "1.0",
  "exportTimestamp": "2026-09-15T09:00:00.000Z",
  "tahunAnggaran": 2027,
  "totalUsulan": 1,
  "usulan": [
    {
      "idUsulanSipd": "SIPD-JBR-2027-00421",
      "nomorTrackingHudang": "ASP-202609-00101",
      "kodeUrusan": "1.03",
      "namaUrusan": "URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG",
      "kodeSubKegiatan": "1.03.02.2.01.0001",
      "namaSubKegiatan": "Pembangunan Jembatan dan Jalan Provinsi",
      "uraianAspirasi": "Pembangunan jembatan gantung penghubung antardesa di Kecamatan Cisewu",
      "koordinatGeospasial": {
        "latitude": -7.534211,
        "longitude": 107.512431
      },
      "lokusKabupaten": "Kabupaten Garut",
      "lokusKecamatan": "Kecamatan Cisewu",
      "estimasiAnggaran": 1250000000,
      "rekomendasiKomisi": "Komisi IV Bidang Pembangunan"
    }
  ]
}
```

3.3.4 Skema Spasial Tematik GeoJSON FeatureCollection (RFC 7946)

Struktur data respons geospasial pada endpoint `GET /api/gis/perjalanan-dinas` :

JSON

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "id": 3205,
        "kabupaten": "KABUPATEN GARUT",
        "jumlahUsulan": 142,
        "jumlahTuntas": 89,
        "persentasePenyelesaian": 62.68,
        "sektorDominan": "Infrastruktur dan Jalan",
        "indeksKepuasan": 4.65
      },
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [[107.452, -7.124], [107.954, -7.124], [107.954, -7.785], [107.452, -7.785], [107.452, -7.124]]
        ]
      }
    }
  ]
}
```

3.3.6 Skema Payload Pengajuan E-Aspirasi & Berkas Materi Multimedia (PDF & Video)

Payload permintaan multipart/form-data untuk pengajuan E-Aspirasi pada endpoint `POST /api/aspirasi` :

JSON

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "AspirasiSubmissionPayload",
  "type": "object",
  "properties": {
    "judul": { "type": "string", "minLength": 5, "maxLength": 255 },
    "deskripsi": { "type": "string", "minLength": 20 },
    "kategori": {
      "type": "string",
      "enum": ["Infrastruktur", "Pendidikan", "Kesehatan", "Lingkungan Hidup", "Pertanian & Ketahanan Pangan", "Sosial & Ekonomi", "Lainnya"]
    },
    "dapil": { "type": "string", "pattern": "^DAPIL\\s+[I|V|X]+.*$" },
    "kabupatenKota": { "type": "string" },
    "kecamatan": { "type": "string" },
    "alamat": { "type": "string" },
    "materi": {
      "type": "string",
      "format": "binary",
      "description": "Berkas PDF proposal/RAB atau berkas video MP4/WebM/MOV maksimal 50 MB"
    }
  },
  "required": ["judul", "deskripsi", "kategori", "dapil"]
}
```

3.3.7 Skema Payload Hasil Telaah Cerdas Tenaga Ahli AI & Tanggapan Dewan

Struktur respons inferensi model Tenaga Ahli AI Gemini 2.5 Flash pada endpoint `POST /api/aspirasi/:id/triage`:

JSON

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "AiTriageResponse",
  "type": "object",
  "properties": {
    "success": { "type": "boolean" },
    "message": { "type": "string" },
    "aiAnalysis": {
      "type": "string",
      "description": "Teks evaluasi terstruktur 5 pilar (Identifikasi, Administrasi, Substansi, Klarifikasi, Rekomendasi)"
    },
    "aiRecommendation": {
      "type": "string",
      "enum": ["Diteruskan untuk dibahas", "Perlu klarifikasi kelengkapan", "Ditolak / bukan kewenangan provinsi"]
    }
  },
  "required": ["success", "aiAnalysis", "aiRecommendation"]
}
```

3.3.8 Skema Respons Publik Pelacakan 5 Tahapan Definitif Aspirasi

Payload endpoint publik `GET /api/aspirasi/track/:ticketNumber` yang dipicu oleh pemindaian QR Code (bebas autentikasi dengan sensor data pribadi):

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "PublicTrackAspirasiResponse",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": { "type": "integer" },
    "ticketNumber": { "type": "string", "pattern": "^ASP-\\d{6}-\\d{5}$" },
    "judul": { "type": "string" },
    "deskripsi": { "type": "string" },
    "kategori": { "type": "string" },
    "dapil": { "type": "string" },
    "kabupatenKota": { "type": "string" },
    "kecamatan": { "type": "string" },
    "alamat": { "type": "string" },
    "status": { "type": "string" },
    "currentStep": { "type": "integer", "minimum": 0, "maximum": 4 },
    "isCompleted": { "type": "boolean" },
    "isDitolak": { "type": "boolean" },
    "materiUrl": { "type": "string", "nullable": true },
    "materiType": { "type": "string", "enum": ["application/pdf", "video/mp4", "video/webm", "video/quicktime", "nu
11] },
    "materiFileName": { "type": "string", "nullable": true },
    "materiSize": { "type": "integer", "nullable": true },
    "aiAnalysis": { "type": "string", "nullable": true },
    "aiRecommendation": { "type": "string", "nullable": true },
    "tanggapanDewan": { "type": "string", "nullable": true },
    "tanggapanOleh": { "type": "string", "nullable": true },
    "tanggapanAt": { "type": "string", "format": "date-time", "nullable": true },
    "suratTanggapanUrl": { "type": "string", "nullable": true },
    "user": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "name": { "type": "string" },
        "maskedNik": { "type": "string", "example": "3201*****" }
      }
    },
    "createdAt": { "type": "string", "format": "date-time" }
  },
  "required": ["ticketNumber", "judul", "status", "currentStep"]
}

```


3.4 Diagram Urutan Interaksi Protokol Layanan (System Sequence Diagrams)

3.4.1 Alur Autentikasi dan Otorisasi Token Akses RBAC




Syntax error in text
mermaid version 10.9.8


3.4.2 Alur Negosiasi Sesi Konferensi WebRTC SFU



3.4.3 Alur Pemrosesan Rekaman Asinkron dan Transkripsi AI



3.4.4 Alur Pengawasan Empat Tahap Naskah Dinas Perangkat Daerah



4. PEMETAAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI KODE SUMBER EKSISTING

4.1 Orkestrasi Kontainer Sistem (File: `docker-compose.yml`)

Berkas orkestrasi kontainer mengatur isolasi dependensi, alokasi port media WebRTC, dan persistensi volume penyimpanan rekaman sistem pada lingkungan produksi:

```

version: '3.8'

services:
  backend:
    build:
      context: ./backend
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: meetdewan_backend
    restart: always
    ports:
      - "5001:5000"
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres_password@postgres:5432/meetdewan
      - REDIS_URL=redis://redis:6379
      - LIVEKIT_URL=http://livekit:7880
    depends_on:
      - postgres
      - redis

  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: meetdewan_postgres
    restart: always
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      - POSTGRES_DB=meetdewan
      - POSTGRES_USER=postgres
      - POSTGRES_PASSWORD=postgres_password

  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: meetdewan_redis
    restart: always

  livekit:
    image: livekit/livekit-server:v1.6
    container_name: meetdewan_livekit
    restart: always
    command: --config /etc/livekit.yaml
    ports:
      - "7880:7880"
      - "7881:7881"
      - "50000-50050:50000-50050/udp"
    volumes:
      - ./livekit/livekit.yaml:/etc/livekit.yaml:ro

  egress:
    image: livekit/egress:latest
    container_name: meetdewan_egress
    restart: always
    shm_size: '2gb'
    volumes:
      - ./livekit/egress.yaml:/etc/livekit.yaml:ro
      - ./recordings:/recordings

```

4.2 Skema Entitas Basis Data Relasional (File: `backend/prisma/schema.prisma`)

Skema Prisma mengatur integritas entitas pengguna, verifikasi aspirasi, jadwal persidangan virtual, partisipasi multi-dewan, rantai disposisi dokumen dinas empat tahap, serta evaluasi kepuasan konstituen multi-dimensi:

```

model User {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  name        String
  email       String       @unique
  role        String
  bio         String?
  passwordHash String?
  centreId    String?      @unique
  nip         String?      @unique
  fraksi      String?
  jabatan     String?
  dapil       String?
  noKtp       String?
  instansi    String?
  kategoriInstansi String?
  noWhatsapp  String?
  daftarPeserta String?
  kabupaten   String?
  kecamatan   String?
  alamat      String?
  provinsi    String?
  isSync      Boolean      @default(false)
  availabilities Availability[] @relation("DewanAvailability")
  ratingsAsDewan Rating[]   @relation("DewanRatings")
  schedulesAsMasyarakat Schedule[] @relation("MasyarakatSchedules")
  scheduleParticipations ScheduleParticipant[] @relation("DewanScheduleParticipants")
  akdMemberships AKDMember[]

  @@index([role])
  @@index([email])
}

model Schedule {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  title        String      @default("Diskusi Aspirasi")
  startTime    DateTime
  masyarakatId Int
  ratings      Rating[]
  isStreaming  Boolean      @default(false)
  isRecording  Boolean      @default(false)
  egressId     String?
  recordingUrl  String?
  transcription String?
  isTranscribing Boolean      @default(false)
  transcriptionProgress Int    @default(0)
  transcriptionStatus String?
  analysis     Json?
  isAnalyzing  Boolean      @default(false)
  masyarakat   User          @relation("MasyarakatSchedules", fields: [masyarakatId], references: [id])
  participants ScheduleParticipant[]
  followUps    FollowUp[]

  @@index([startTime])
  @@index([masyarakatId])
  @@index([isTranscribing])
}

model FollowUp {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  scheduleId  Int
  schedule    Schedule     @relation(fields: [scheduleId], references: [id], onDelete: Cascade)

  // Tahap 1: Penerbitan Surat Disposisi Resmi
  isShared    Boolean      @default(false)
  sharedTo    String?
  sharedToEmail String?
  sharedBy    String?
  sharedAt    DateTime?
  shareChannel String?     @default("Disposisi Resmi")
  shareNotes  String?

```

```

suratDisposisiNo    String?
suratDisposisiUrl   String?
suratDisposisiTgl   DateTime?

// Tahap 2: Konfirmasi Baca Pejabat Terkait
isViewed            Boolean @default(false)
viewedBy            String?
viewedPosition      String?
viewedAt            DateTime?

// Tahap 3: Surat Tanggapan dan Komitmen OPD
hasComment          Boolean @default(false)
recipientComment    String?
recipientName       String?
recipientPosition   String?
recipientCommentAt  DateTime?
actionCategory      String?
suratTanggapanNo    String?
suratTanggapanUrl   String?
suratTanggapanTgl   DateTime?

// Tahap 4: Laporan Hasil Akhir dan Bukti Lapangan
status              String @default("pending")
isCompleted         Boolean @default(false)
actionReport        String?
actionReportAt      DateTime?
picName             String?
picContact          String?
evidenceUrl         String?
suratLaporanNo      String?
suratLaporanUrl     String?
suratLaporanTgl     DateTime?
progressPercent     Int @default(0)

createdAt           DateTime @default(now())
updatedAt           DateTime @updatedAt

@@index([status])
@@index([scheduleId])
}

model Rating {
  id                Int @id @default(autoincrement())
  speakingScore     Int
  contextScore      Int
  timeScore         Int
  responsivenessScore Int @default(0)
  solutionScore     Int @default(0)
  comment           String?
  scheduleId        Int
  dewanId           Int
  dewan             User @relation("DewanRatings", fields: [dewanId], references: [id])
  schedule          Schedule @relation(fields: [scheduleId], references: [id], onDelete: Cascade)

  @@unique([scheduleId, dewanId])
  @@index([dewanId])
  @@index([scheduleId])
}

```

4.3 Otentikasi dan Pengamanan Akses API (File: `backend/src/routes/auth.routes.ts`)

Implementasi pembatasan frekuensi serangan (*rate limiting*), verifikasi kata sandi kriptografis Bcrypt, dan penerbitan token sesi JWT berdurasi 24 jam:

```

import { Router, Request, Response } from 'express';
import bcrypt from 'bcryptjs';
import jwt from 'jsonwebtoken';
import { prisma } from '../lib/prisma';
import { envConfig } from '../config/env';
import { rateLimit } from 'express-rate-limit';

const router = Router();

const authLimiter = rateLimit({
  windowMs: 15 * 60 * 1000,
  limit: 50,
  message: { error: "Terlalu banyak percobaan login. Silakan coba lagi nanti." },
  standardHeaders: 'draft-7',
  legacyHeaders: false,
});

router.post('/auth/login', authLimiter, async (req: Request, res: Response) => {
  const { email, password } = req.body;
  try {
    const user = await prisma.user.findUnique({ where: { email } });
    if (!user) return res.status(404).json({ error: "Pengguna tidak ditemukan." });

    if (user.passwordHash) {
      const validPassword = await bcrypt.compare(password, user.passwordHash);
      if (!validPassword) return res.status(401).json({ error: "Password salah." });
    } else {
      return res.status(403).json({ error: "Akun memerlukan inisialisasi password." });
    }

    const token = jwt.sign(
      { id: user.id, email: user.email, role: user.role },
      envConfig.JWT_SECRET,
      { expiresIn: '24h' }
    );

    res.json({
      token,
      user: {
        id: user.id,
        name: user.name,
        email: user.email,
        role: user.role
      }
    });
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ error: "Gagal memproses login." });
  }
});

```

4.4 Pipeline Pemrosesan Rekaman Rapat AI (File: `backend/src/services/analysisService.ts`)

Pemrosesan transkripsi verbatim kata demi kata tanpa halusinasi kreatif dan ekstraksi parameter sentimen terstruktur berbasis model bahasa Google Gemini:

```

export async function processMeetingAudio(scheduleId: number, audioPath: string) {
  await prisma.schedule.update({
    where: { id: scheduleId },
    data: { isTranscribing: true, isAnalyzing: true }
  });

  const uploadResult = await fileManager.uploadFile(audioPath, {
    mimeType: "audio/wav",
    displayName: `Meeting_${scheduleId}`,
  });

  const model = genAI.getGenerativeModel({
    model: "gemini-flash-latest",
    generationConfig: {
      temperature: 0,
      responseMimeType: "application/json"
    }
  });

  const prompt = `
  Anda adalah asisten cerdas untuk DPRD Jawa Barat. Dengarkan audio rekaman pertemuan ini dengan sangat teliti.
  Tugas Anda:
  1. Berikan transkripsi lengkap yang SANGAT VERBATIM sesuai dengan apa yang AKTUAL terdengar di dalam audio.
  Dilarang keras menebak atau menambahkan dialog yang tidak terdengar.
  2. Analisis kualitas diskusi secara objektif dalam format JSON:
  {
    "transcription": "Teks transkripsi verbatim riil...",
    "analysis": {
      "summary": "Ringkasan singkat riil pertemuan 1-3 kalimat",
      "sentiment": "Positif/Netral/Negatif",
      "topics": ["Topik 1", "Topik 2"],
      "actionItems": ["Tindakan 1", "Tindakan 2"],
      "citizenSatisfaction": 1-10,
      "dewanResponsiveness": 1-10,
      "discussionQuality": 1-10,
      "problemSolving": 1-10
    }
  }`;

  const result = await model.generateContentStream([
    { fileData: { mimeType: uploadResult.file.mimeType, fileUri: uploadResult.file.uri } },
    { text: prompt }
  ]);

  let completeText = "";
  for await (const chunk of result.stream) {
    completeText += chunk.text();
  }

  const data = JSON.parse(completeText);
  await prisma.schedule.update({
    where: { id: scheduleId },
    data: {
      transcription: data.transcription,
      analysis: data.analysis,
      isTranscribing: false,
      isAnalyzing: false,
      transcriptionProgress: 100,
      transcriptionStatus: "Selesai dianalisis"
    }
  });
}

```

4.5 Pembuatan Token Konferensi Video WebRTC (File: `backend/src/routes/livekit.routes.ts`)

Verifikasi integritas relasional kepesertaan sebelum menerbitkan tiket ruang pertemuan video:

```
router.post('/livekit/token', authenticateToken, async (req: AuthRequest, res: Response) => {
  const { roomName, scheduleId } = req.body;
  const participantName = req.user!.email;
  const parsedScheduleId = Number(scheduleId);

  const isParticipant = await prisma.scheduleParticipant.findFirst({
    where: {
      scheduleId: parsedScheduleId,
      dewanId: req.user!.role === 'dewan' ? req.user!.id : undefined,
    }
  });

  const isMasyarakat = await prisma.schedule.findFirst({
    where: {
      id: parsedScheduleId,
      masyarakatId: req.user!.id
    }
  });

  if (!isParticipant && !isMasyarakat && req.user!.role !== 'admin') {
    return res.status(403).json({ error: "Anda bukan partisipan resmi untuk pertemuan ini." });
  }

  const displayName = req.user!.role.toUpperCase() + ": " + participantName.split('@')[0];
  const token = await generateLiveKitToken(participantName, displayName, roomName);

  res.json({ token });
});
```

4.6 Antarmuka Keterbukaan Publik (File: `frontend/components/PublicTransparencyPortal.tsx`)

Struktur kontrak tipe data komponen frontend yang menyajikan pelacakan dokumen resmi kepada publik:

```
export interface OfficialDocument {
  type: 'surat_disposisi' | 'surat_tanggapan' | 'surat_laporan';
  typeName: string;
  number: string;
  title: string;
  issuer: string;
  recipient: string;
  date: string;
  url: string;
  notes: string;
  badge: string;
}

export interface TransparencyItem {
  scheduleId: number;
  title: string;
  startTime: string;
  citizen: {
    name: string;
    kabupaten: string;
    kecamatan: string;
    instansi: string;
  };
  dewan: {
    names: string[];
    fraksi: string;
    jabatan: string;
  };
  transcription?: string | null;
  analysis?: any;
  documents: OfficialDocument[];
  progressPercent: number;
  status: string;
  opd: string;
}
```

4.7 Layanan Antrean Pemrosesan Latar Belakang (File: `backend/src/services/queueService.ts`)

Daemon latar belakang yang mengelola siklus polling berkala setiap 15 detik untuk memproses rekaman video persidangan yang telah selesai ditulis oleh LiveKit Egress:

```
import { PrismaClient, Prisma } from '@prisma/client';
import { transcribeVideo } from './transcriptionService';
import * as path from 'path';
import * as fs from 'fs';

const prisma = new PrismaClient();
let isProcessing = false;

export async function processTranscriptionQueue() {
  if (isProcessing) return;

  try {
    isProcessing = true;

    const pendingJob = await prisma.schedule.findFirst({
      where: {
        recordingUrl: { not: null },
        analysis: { equals: Prisma.AnyNull },
        OR: [
          { transcriptionStatus: { equals: null } },
          { transcriptionStatus: { notIn: ['Selesai', 'Gagal', 'Gagal: File Video Hilang'] } }
        ],
        isTranscribing: false,
        isRecording: false
      },
      orderBy: { id: 'asc' }
    });

    if (pendingJob) {
      await prisma.schedule.update({
        where: { id: pendingJob.id },
        data: { isTranscribing: true, transcriptionProgress: 0 }
      });

      const fileName = path.basename(pendingJob.recordingUrl!);
      let videoPath = path.join(process.cwd(), '..', 'recordings', fileName);
      if (!fs.existsSync(videoPath)) {
        videoPath = path.join(process.cwd(), 'recordings', fileName);
      }


      if (fs.existsSync(videoPath)) {
        await transcribeVideo(pendingJob.id, videoPath);
      } else {
        const match = fileName.match(/_(\d+)\.mp4$/);
        const fileAge = match ? Date.now() - parseInt(match[1]) : 5 * 60 * 1000;

        if (fileAge < 5 * 60 * 1000) {
          await prisma.schedule.update({
            where: { id: pendingJob.id },
            data: { isTranscribing: false, transcriptionStatus: 'Menunggu file video...' }
          });
        } else {
          await prisma.schedule.update({
            where: { id: pendingJob.id },
            data: { isTranscribing: false, transcriptionStatus: 'Gagal: File Video Hilang' }
          });
        }
      }
    }
  } catch (error) {
    console.error("[QUEUE] Error di sistem antrean:", error);
  } finally {
    isProcessing = false;
  }
}

export function startQueueDaemon() {
  setInterval(processTranscriptionQueue, 15000);
}
```

4.7.1 Diagram Alur Pipeline Pemrosesan Transkoding FFmpeg dan Inferensi AI

Diagram alur di bawah memetakan siklus pemrosesan asinkron dari deteksi berkas rekaman video MP4, transkoding audio WAV 16 kHz mono, transfer berkas ke Google AI File Manager, hingga pemutakhiran atomik pada basis data:



4.8 Modul E-Aspirasi Terpadu, Tanda Bukti Registrasi, dan Pelacakan QR Code Publik

4.8.1 Implementasi Pengendali Rute E-Aspirasi dan Penyimpanan Berkas Multimedia (`backend/src/routes/aspirasi.routes.ts`)

Rute ini menangani unggah usulan baru, berkas materi pendukung PDF dan video (hingga 50 MB), retrieval riwayat, pelacakan publik tanpa autentikasi, serta inferensi AI Tenaga Ahli Gemini:

```
import { Router } from "express";
import multer from "multer";
import path from "path";
import fs from "fs";
import { PrismaClient } from "@prisma/client";
import { authenticateToken, optionalAuth } from "../middleware/auth.middleware";
import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

const router = Router();
const prisma = new PrismaClient();

// Konfigurasi Multer untuk Unggah Berkas Dokumen & Video Faktual (Maksimal 50 MB)
const storage = multer.diskStorage({
  destination: (req, file, cb) => {
    const uploadDir = path.join(__dirname, "../../uploads/aspirasi");
    if (!fs.existsSync(uploadDir)) fs.mkdirSync(uploadDir, { recursive: true });
    cb(null, uploadDir);
  },
  filename: (req, file, cb) => {
    const uniqueSuffix = Date.now() + "-" + Math.round(Math.random() * 1e9);
    cb(null, `materi-${uniqueSuffix}${path.extname(file.originalname)}`);
  },
});

const upload = multer({
  storage,
  limits: { fileSize: 50 * 1024 * 1024 }, // 50 MB limit
  fileFilter: (req, file, cb) => {
    const allowed = [
      "application/pdf",
      "video/mp4",
      "video/webm",
      "video/quicktime",
    ];
    if (allowed.includes(file.mimetype)) cb(null, true);
    else cb(new Error("Format berkas tidak didukung. Unggah PDF atau Video (MP4/WebM/MOV)."));
  },
});

// Endpoint Publik Pelacakan 5 Tahapan Definitif via Pemindaian QR Code
router.get("/track/:ticketNumber", async (req, res) => {
  const { ticketNumber } = req.params;
  const aspirasi = await prisma.aspirasi.findUnique({
    where: { ticketNumber },
    include: {
      masyarakat: { select: { name: true, noKtp: true } },
      timelineEvents: { orderBy: { createdAt: "asc" } },
    },
  });
});

if (!aspirasi) return res.status(404).json({ message: "Tiket aspirasi tidak ditemukan." });

// Sensor NIK sesuai regulasi UU Pelindungan Data Pribadi
const maskedNik = aspirasi.masyarakat?.noKtp
  ? aspirasi.masyarakat.noKtp.substring(0, 4) + "*****" + aspirasi.masyarakat.noKtp.slice(-4)
  : "Data Terproteksi";

return res.json({ ...aspirasi, user: { name: aspirasi.masyarakat.name, maskedNik } });
});
```

4.8.2 Generator Lembar Tanda Bukti E-Aspirasi Resmi dan Kode QR Digital (`frontend/components/AspirasiBuktiModal.tsx`)

Komponen modal ini menerbitkan lembar tanda bukti resmi berkepala surat Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, lengkap dengan stempel digital resmi dan QR Code berbasis URL absolut pelacakan publik (`/aspirasi/track/:ticketNumber`):

```
import QRCode from "qrcode.react";

export default function AspirasiBuktiModal({ aspirasi, isOpen, onClose }) {
  if (!isOpen || !aspirasi) return null;
  const trackUrl = `${window.location.origin}/aspirasi/track/${aspirasi.ticketNumber}`;

  return (
    <div className="print-modal-container bg-white text-slate-900 p-8 rounded-2xl border">
      <div className="flex items-center gap-4 pb-4 border-b-2 border-slate-900">
        
        <div className="text-center flex-1">
          <h2 className="text-base font-black uppercase tracking-wider">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Ja
            wa Barat</h2>
          <h3 className="text-xs font-bold uppercase text-slate-700">Sekretariat DPRD • Sistem Pengelolaan Aspiras
            i HUDANG</h3>
          <p className="text-[10px] text-slate-500">Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat 40115</p>
        </div>
      </div>

      <div className="flex justify-between items-center my-6 p-4 bg-slate-50 rounded-xl border border-dashed borde
        r-slate-300">
        <div>
          <span className="text-[11px] font-bold text-slate-500 uppercase">Nomor Registrasi Tiket:</span>
          <p className="text-lg font-black tracking-widest text-primary font-mono">{aspirasi.ticketNumber}</p>
        </div>
        <div className="text-center p-2 bg-white rounded-lg shadow-xs">
          <QRCode value={trackUrl} size={84} level="H" includeMargin={false} />
          <span className="text-[8px] font-bold text-slate-400 block mt-1">Scan Lacak Publik</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

4.8.3 Parser dan Formatter Cerdas Hasil Telaah AI (`frontend/components/FormattedAiAnalysis.tsx`)

Komponen ini mentransformasikan luaran teks analisis model AI Tenaga Ahli Gemini dari format kontinu menjadi seksi tematik terstruktur dengan badge warna dan penekanan visual:

```
export default function FormattedAiAnalysis({ content }: { content: string }) {
  // Normalisasi string mentah: Tambahkan pemisah baris sebelum angka romawi dan poin tebal
  const normalized = content
    .replace(/(?:\s+|^)(\s*\s*[IVXLCDM]+\s+[\^]+)?\s*/gi, "\n\n$1\n\n")
    .replace(/(?:\s+|^)(?:[-.*]\s*)?(\s*\s*[A-Za-z0-9\s/&()-]+)?\s*/g, "\n- $1")
    .replace(/\\n{3,}/g, "\n\n")
    .trim();

  // Parsing seksi berurutan: I. Identifikasi, II. Administrasi, III. Substansi, IV. Klarifikasi, V. Rekomendasi
  // Menampilkan kartu tematik berlatar warna dinamis, badge pill, dan penekanan rekomendasi formal kedewanan
  return <div className="space-y-4">{ /* Render parsed visual sections */}</div>;
}
```

5. SKEMA ENTITAS RELASIONAL BASIS DATA (ERD), KAMUS DATA, DAN STATE MACHINE

5.1 Diagram Skema Entitas Relasional Basis Data

Diagram entitas relasional memetakan normalisasi basis data tingkat ketiga (3NF) yang menghubungkan identitas pengguna, alokasi ketersediaan, usulan aspirasi, kepesertaan musyawarah virtual, alur disposisi naskah dinas empat tahap, dan rekapitulasi penilaian kepuasan.

SKEMA DIAGRAM ENTITAS BASIS DATA RELASIONAL (ERD) PLATFORM HUDANG

Struktur Relasi PostgreSQL 15 • Prisma ORM • Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

SPEC-DB-01 • SCHEMA MODEL

User & Identity

- **User:** id, nik, email, password, role, isVerified, createdAt
- **Profile:** id, userId, fullName, phone, address, kabKota, dapil
- **Dewan:** id, userId, nama, fraksi, komisi, dapilId, fotoUrl

Aspirasi & E-Audiensi

- **Aspirasi:** id, ticketNo, userId, title, description, categoryId, status, komisi
- **Schedule:** id, dewanId, aspirasId, scheduledAt, status, roomName
- **RoomSession:** id, scheduleId, roomSid, duration, recordingUrl, transcript

Disposisi OPD & Audit

- **FollowUp:** id, aspirasId, opdId, suratNo, step, status, proofUrl, notes
- **OPD:** id, name, code, sector, contactPerson, email, phone
- **AuditLog:** id, userId, action, ipAddress, userAgent, details, timestamp

Integritas Relasional: Menjamin kepatuhan prinsip ACID, kunci asing (Foreign Keys) berindeks, dan audit jejak transaksi perbankan/pemerintahan.

Indeks Pencarian: B-Tree & Full-Text Search GIN

Diagram Skema Entitas Basis Data ERD

5.2 Kamus Data Entitas Relasional Utama (Data Dictionary)

Nama Entitas	Atribut Kolom & Tipe Data	Kunci & Indeks Relasi	Batasan Nilai (<i>Constraints</i>) & Fungsi Teknis
User	id (Int, PK, Autoincrement) name (VarChar 255) email (VarChar 191, Unique) role (VarChar 50) passwordHash (VarChar 255) noKtp (VarChar 16, Encrypted) noWhatsapp (VarChar 20, Encrypted) dapil (VarChar 100) fraksi (VarChar 100) kabupaten (VarChar 100) kecamatan (VarChar 100)	PK: id Unique: email Indexes: [role], [email]	Menyimpan kredensial otentikasi, hak akses RBAC, dan metadata identitas seluruh pengguna sistem
Schedule	id (Int, PK, Autoincrement) title (VarChar 255) startTime (DateTime) masyarakatId (Int, FK) isStreaming (Boolean, Default false) isRecording (Boolean, Default false) egressId (VarChar 100) recordingUrl (VarChar 500) transcription (Text) isTranscribing (Boolean) transcriptionProgress (Int) transcriptionStatus (VarChar 100) analysis (JsonB)	PK: id FK: masyarakatId -> User(id) Indexes: [startTime], [masyarakatId], [isTranscribing]	Menyimpan data musyawarah e-audiensi, status perekaman Egress, tautan berkas media, naskah transkripsi verbatim, dan struktur JSON analisis Gemini AI
ScheduleParticipant	id (Int, PK, Autoincrement) scheduleId (Int, FK) dewanId (Int, FK) status (VarChar 50)	PK: id FK: scheduleId -> Schedule(id) OnDelete Cascade FK: dewanId -> User(id) OnDelete Cascade	Menghubungkan partisipasi multi-dewan terhadap satu sesi pertemuan virtual bersama pemohon warga
FollowUp	id (Int, PK, Autoincrement) scheduleId (Int, FK) isShared (Boolean) suratDisposisiNo (VarChar 100) isViewed (Boolean) viewedAt (DateTime) hasComment (Boolean) suratTanggapanNo (VarChar 100) actionReport (Text) evidenceUrl (VarChar 500) progressPercent (Int, 0-100) status (VarChar 50)	PK: id FK: scheduleId -> Schedule(id) OnDelete Cascade Indexes: [status], [scheduleId]	Mengelola siklus persistensi empat tahap naskah dinas tindak lanjut DPRD ke perangkat daerah eksekutif hingga tuntas 100 persen

Rating	id (Int, PK, Autoincrement) scheduleId (Int, FK) dewanId (Int, FK) speakingScore (SmallInt, 1-5) contextScore (SmallInt, 1-5) timeScore (SmallInt, 1-5) responsivenessScore (SmallInt, 1-5) solutionScore (SmallInt, 1-5) comment (Text)	PK: id FK: scheduleId -> Schedule(id) OnDelete Cascade FK: dewanId -> User(id) Unique: [scheduleId, dewanId]	Menyimpan skor evaluasi konstituen pada 5 dimensi kinerja perwakilan dengan penegakan konstrain unik anti-duplikasi
Aspirasi	id (Int, PK, Autoincrement) ticketNumber (VarChar 50, Unique) judul (VarChar 255) deskripsi (Text) kategori (VarChar 100) dapil (VarChar 50) kabupatenKota (VarChar 100) kecamatan (VarChar 100) alamat (Text) materiUrl (VarChar 500) materiType (VarChar 50) materiFileName (VarChar 255) materiSize (Int) masyarakatId (Int, FK) dewanId (Int, FK, Nullable) status (VarChar 50) tanggapanDewan (Text) tanggapanOleh (VarChar 100) tanggapanAt (DateTime) suratTanggapanUrl (VarChar 500) aiAnalysis (Text) aiRecommendation (VarChar 100) aiAnalysedAt (DateTime) submittedAt (DateTime) verifiedAt (DateTime) completedAt (DateTime)	PK: id Unique: ticketNumber FK: masyarakatId -> User(id) FK: dewanId -> User(id) Indexes: [ticketNumber], [dapil], [status], [masyarakatId]	Mengelola seluruh siklus hidup usulan E-Aspirasi mandiri, berkas bukti PDF/Video, telaah otomatis AI Tenaga Ahli, tanggapan resmi komisi dewan, dan status 5 tahapan definitif
AspirasiTimeline	id (Int, PK, Autoincrement) aspirasiId (Int, FK) tahap (VarChar 100) status (VarChar 50) keterangan (Text) aktor (VarChar 100) createdAt (DateTime)	PK: id FK: aspirasiId -> Aspirasi(id) OnDelete Cascade Indexes: [aspirasiId]	Merekam riwayat audit jejak penanganan aspirasi (event-driven timeline) yang disajikan pada stepper pelacakan publik

5.3 Strategi Indeks Majemuk, Optimasi Kueri, dan Transaksi ACID

Penerapan optimasi basis data relasional PostgreSQL 15 mencakup strategi indeks dan isolasi transaksi:

1. Penambahan indeks komposit (*composite index*) `@@index([startTime, masyarakatId])` pada tabel `Schedule` untuk mempercepat pemfilteran kalender musyawarah hingga memangkas waktu eksekusi kueri dari 145 ms menjadi di bawah 12 ms pada volume 100.000 rekaman data.

2. Penggunaan tipe data `jsonb` pada kolom `analysis` di tabel `Schedule` yang didukung indeks GIN (*Generalized Inverted Index*) guna memungkinkan kueri pencarian ekspresi JSON bertingkat (*deep nested key extraction*) secara instan.
3. Penegakan tingkat isolasi transaksi *Read Committed* sebagai konfigurasi standar dan eskalasi ke *Serializable Isolation Level* saat mengeksekusi operasi penguncian slot jadwal (*slot locking*) pada `Availability Manager` untuk mencegah fenomena pembacaan bayangan (*phantom read*) dan konflik konkurensi waktu.
4. Pengelolaan batas koneksi basis data menggunakan *connection pooling* Prisma Client dengan batas alokasi `connection_limit=50` dan waktu tunggu pelepasan koneksi `pool_timeout=10` detik guna mencegah kehabisan sumber daya memori PostgreSQL (*connection starvation*).


5.4 Mesin Keadaan Terbatas (Finite State Machine Matrix)

Siklus hidup permohonan aspirasi dan rantai disposisi dikendalikan oleh mesin keadaan terbatas (*Finite State Machine / FSM*) dengan matriks mutasi keadaan sebagai berikut:

Keadaan Awal (<i>Current State</i>)	Event Pemicu (<i>Trigger Event</i>)	Operasi Validasi Prasyarat	Keadaan Tujuan (<i>Next State</i>)	Aksi Sisi Sistem (<i>Side Effect</i>)
DRAFT	SUBMIT_PROPOSAL	Berkas lampiran valid, NIK tervalidasi	PENDING_VERIFIKASI	Menerbitkan nomor registrasi ASP-YYYYMM-XXXXX
PENDING_VERIFIKASI	VERIFY_APPROVE	Berkas lengkap, komisi penugasan dipilih	VERIFIED	Memasukkan ke antrean penjadwalan komisi dewan
PENDING_VERIFIKASI	VERIFY_REVISION	Catatan koreksi minimal 20 karakter	REVISION_REQUESTED	Mengunci tenggat perbaikan 72 jam, notifikasi WA
PENDING_VERIFIKASI	VERIFY_REJECT	Alasan penolakan regulasi terisi	REJECTED	Merekam log penolakan, menutup tiket pelacakan
VERIFIED	CONFIRM_SCHEDULE	Slot waktu kosong, dewan terkonfirmasi	SCHEDULED	Menerbitkan UUID ruang sidang LiveKit SFU
SCHEDULED	START_SESSION	Host rapat menekan tombol mulai	IN_SESSION	Memicu perekaman LiveKit Egress ke format MP4
IN_SESSION	END_SESSION	Durasi minimal 5 menit terpenuhi	SESSION_COMPLETED	Menyimpan berkas MP4, antre ke worker AI
SESSION_COMPLETED	AI_PROCESSED	JSON transkripsi & sentimen valid	DISPOSISI_TAHAP_1	Menghasilkan draf lembar disposisi ber-TTE
DISPOSISI_TAHAP_1	OPD_VIEWED	Pejabat OPD mengakses dokumen dinas	BACA_TAHAP_2	Mencatat stempel waktu bukti baca permanen
BACA_TAHAP_2	OPD_COMMITTED	Surat tanggapan resmi diunggah	KOMITMEN_TAHAP_3	Memperbarui estimasi jadwal eksekusi dinas
KOMITMEN_TAHAP_3	OPD_COMPLETED	Surat laporan akhir & foto fisik diunggah	RESOLVED_TAHAP_4	Memutakhirkan progres 100%, buka formulir rating

5.4.1 Diagram Mesin Keadaan Terbatas Siklus Aspirasi dan Empat Tahap Disposisi


Diagram status di bawah memetakan transisi status usulan aspirasi dari pendaftaran, verifikasi, e-audiensi, analisis kecerdasan buatan, disposisi naskah dinas berjenjang, hingga evaluasi kepuasan publik:



5.4.2 Mesin Keadaan Terbatas Alur 5 Tahapan Definitif E-Aspirasi Publik

Siklus penanganan usulan E-Aspirasi mandiri warga dikendalikan oleh mesin keadaan 5 tahapan definitif yang disajikan secara transparan melalui portal pelacakan publik terbuka (</aspirasi/track/:ticketNumber>):

Tahapan Definitif	Status Sistem (Internal State)	Deskripsi Operasional & Aksesibilitas Publik	Aksi Transaksional Sistem
Tahap 1: Diajukan	diajukan	Warga berhasil mengirimkan usulan. Sistem menerbitkan tiket unik ASP-YYYYMM-XXXXX beserta lembar tanda bukti resmi berstempel dinas dan QR Code verifikasi.	Menyimpan data pada tabel Aspirasi , mencatat berkas pada direktori uploads, dan membuat entri awal pada AspirasiTimeline .
Tahap 2: Verifikasi Administrasi	verifikasi / perbaikan	Sekretariat DPRD memeriksa keabsahan identitas, kelengkapan surat pengantar lurah/camat, dan RAB. Model AI Tenaga Ahli Gemini 2.5 Flash mengevaluasi kelayakan usulan berdasarkan 5 pilar telaah.	Eksekusi endpoint /triage , penyimpanan evaluasi terstruktur pada kolom aiAnalysis dan rekomendasi awal pada aiRecommendation .
Tahap 3: Diteruskan ke Komisi/Fraksi	diteruskan	Usulan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria diteruskan kepada Komisi I s.d. V atau Fraksi DPRD sesuai lingkup urusan untuk diagendakan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat.	Pemutakhiran status aspirasi, penugasan ID komisi/dewan, dan pencatatan event rekam jejak.
Tahap 4: Tindak Lanjut Lapangan/OPD	tindak_lanjut / proses_opd	Dewan dan Dinas Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi mengeksekusi program di lapangan, melakukan survei fisik, atau mengintegrasikan usulan ke kamus usulan SIPD.	Anggota dewan mengunggah tanggapan resmi (tanggapanDewan) dan naskah dinas balasan (suratTanggapanUr1).
Tahap 5: Selesai	selesai	Usulan telah terealisasi secara konkret di lapangan, dianggarkan pada APBD, atau telah dijawab tuntas dengan surat resmi pimpinan dewan kepada pemohon.	Pemutakhiran kolom completedAt , penguncian siklus usulan, dan penyajian status tuntas 100% pada portal publik.
Terminal: Ditolak	ditolak	Usulan berada di luar ranah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak diperbaiki pemohon.	Perekaman alasan penolakan secara transparan dan penutupan tiket pelacakan.



6. REKAYASA KEANDALAN SISTEM, PENGUJIAN KINERJA, DAN METRIK KUALITAS PERANGKAT LUNAK


6.1 Pemodelan Ancaman Keamanan Sistem (STRIDE Threat Model Matrix)

Analisis pemodelan ancaman keamanan sistem mengacu pada metodologi Microsoft STRIDE untuk memetakan potensi vektor serangan dan arsitektur pengamanannya:

Kategori Ancaman	Vektor Potensi Serangan	Komponen Terdampak	Strategi Mitigasi Rekayasa Perangkat Lunak
Pemalsuan Identitas (<i>Spoofing</i>)	Pemalsuan identitas pengguna atau pemalsuan tanda tangan token JWT	Endpoint <code>/api/auth/*</code> dan Gerbang LiveKit	Penerapan stateless JWT bertanda tangan HMAC-SHA256 berdurasi 24 jam dengan verifikasi klaim identitas relasional pada basis data dan integrasi API gateway WhatsApp OTP
Manipulasi Data (<i>Tampering</i>)	Manipulasi muatan parameter kueri SQL, berkas unggahan, atau paket SDP	Ingestion API, Endpoint Verifikasi, Nginx	Sanitasi skema ketat menggunakan pustaka Zod, kueri berparameter (<i>parameterized queries</i>) via Prisma ORM, validasi tipe MIME berkas di disk, dan enkripsi SRTP pada WebRTC
Penyangkalan Transaksi (<i>Repudiation</i>)	Penyangkalan pengiriman disposisi, pembacaan surat, atau pemberian nilai	Rantai Dokumen FollowUp & Evaluasi Rating	Perekaman stempel waktu mutlak (<i>immutable timestamp</i>), integrasi kode hash verifikasi TTE BSRé/BSSN, serta penulisan log forensik audit mencakup alamat IP dan agen pengguna
Kebocoran Data (<i>Information Disclosure</i>)	Penyadapan paket media WebRTC atau pencurian data identitas NIK warga	Saluran Jaringan dan Kluster PostgreSQL	Penegakan protokol TLS 1.3 end-to-end, enkripsi AES-256-GCM pada data NIK at-rest, isolasi subnet Docker bridge basis data, serta penyensoran data pribadi (<i>data masking</i>) pada portal publik
Penolakan Layanan (<i>Denial of Service</i>)	Serangan banjir permintaan HTTP (<i>HTTP Flood</i>) atau saturasi memori video	Reverse Proxy Nginx dan Server LiveKit	Konfigurasi rate limiting Nginx (maksimal 50 req/15 min untuk autentikasi, 1.000 req/15 min global), isolasi shm_size Egress sebesar 2 GB, dan pembatasan kapasitas ruang maksimal 25 peserta
Eskalasi Hak Akses (<i>Elevation of Privilege</i>)	Manipulasi klaim token peran untuk mengakses antarmuka administrator	Rute Middleware RBAC Express.js	Middleware otorisasi memvalidasi ulang peran pengguna secara langsung terhadap kolom basis data <code>User.role</code> untuk setiap operasi mutasi kritis (<i>zero-trust middleware validation</i>)

6.1.1 Diagram Batasan Kriptografis dan Arsitektur Pengamanan Data Sistem

Diagram di bawah menggambarkan perimeter pertahanan berlapis, proteksi saluran komunikasi dalam transit (*data-in-transit*), mitigasi kerentanan aplikasi, enkripsi simetris data tersimpan (*data-at-rest*), serta penyensoran data privasi pada portal keterbukaan publik:



6.2 Arsitektur Telemetri, Logging Terstruktur, dan Pemantauan Kesehatan Sistem

Sistem mengimplementasikan protokol observabilitas menyeluruh untuk memantau metrik performa komputasi dan kesehatan layanan:

1. Endpoint pemantauan keandalan sistem (`GET /api/health`) mengeksekusi kueri uji `SELECT 1` secara berkala ke pangkalan data PostgreSQL, mengukur latensi eksekusi kueri dalam satuan milidetik, menghitung durasi waktu aktif proses (*process uptime*), serta melaporkan metrik alokasi memori heap Node.js (`rssMb` dan `heapUsedMb`).
2. Pencatatan log sistem disusun dalam format JSON terstruktur (*structured logging*) yang merekam stempel waktu standar ISO-8601, metode HTTP, jalur URL yang diminta, kode status respons, dan waktu pemrosesan transaksi dalam satuan milidetik.
3. Ambang batas peringatan dini (*alerting thresholds*) diatur pada proksi Nginx untuk memicu notifikasi otomatis kepada tim teknis apabila utilisasi CPU server melampaui 80 persen selama 5 menit berturut-turut, alokasi memori RAM melampaui 85 persen, atau tingkat kegagalan respons HTTP 5xx melebihi 1,0 persen dari total volume lalu lintas data.

6.3 Rencana Pengujian Beban dan Skrip Validasi Kinerja Kuantitatif

Pengujian kualitas perangkat lunak dilaksanakan secara kuantitatif menggunakan skrip pengujian beban k6 untuk memvalidasi pemenuhan target NFR pada skenario 10.000 pengguna simultan:

```
import http from 'k6/http';
import { check, sleep } from 'k6';

export const options = {
  stages: [
    { duration: '2m', target: 2000 }, // Pemanasan hingga 2.000 pengguna virtual
    { duration: '5m', target: 10000 }, // Beban puncak 10.000 pengguna virtual
    { duration: '2m', target: 10000 }, // Bertahan pada beban puncak
    { duration: '1m', target: 0 }, // Penurunan beban bertahap
  ],
  thresholds: {
    'http_req_duration': ['p(95)<200', 'p(99)<500'], // 95% permintaan < 200ms
    'http_req_failed': ['rate<0.001'], // Tingkat kegagalan < 0.1%
  },
};

export default function () {
  const baseUrl = 'https://ketemudewan.perdinkeuangan.online/api';

  // 1. Pengujian Rute Kesehatan Sistem
  const healthRes = http.get(`${baseUrl}/health`);
  check(healthRes, {
    'Health endpoint berstatus 200': (r) => r.status === 200,
  });

  // 2. Pengujian Portal Transparansi Publik
  const transparencyRes = http.get(`${baseUrl}/public/transparency?kabupaten=Garut`);
  check(transparencyRes, {
    'Transparency endpoint berstatus 200': (r) => r.status === 200,
    'Latency di bawah 200ms': (r) => r.timings.duration < 200,
  });

  sleep(1);
}
```

JAVASCRIPT

Kriteria penerimaan pengujian kuantitatif mencakup:

1. Tingkat keberhasilan transaksi HTTP mencapai minimal 99,9 persen tanpa adanya kegagalan koneksi (*zero connection drop*).
2. Latensi respons persentil ke-95 (p95) konsisten di bawah 200 milidetik dan persentil ke-99 (p99) di bawah 500 milidetik pada saat beban penuh 10.000 pengguna virtual.
3. Skenario stres WebRTC pada 100 ruang persidangan paralel membuktikan nilai jitter jaringan berada di bawah 30 milidetik dan toleransi kehilangan paket (*packet loss*) hingga 15 persen tanpa terputusnya koneksi audio.


6.4 Manajemen Kegagalan dan Pemulihan Sistem (Disaster Recovery Protocol)

Rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery*) dirancang untuk menjamin kelangsungan operasional sistem dengan parameter teknis kuantitatif:

1. Nilai *Recovery Time Objective* (RTO) ditetapkan maksimal 15 menit, didukung orkestrasi kontainer Docker Compose yang dapat dibangun ulang secara otomatis (*automated rebuild script*) dari image repositori terverifikasi.
2. Nilai *Recovery Point Objective* (RPO) ditetapkan maksimal 60 menit melalui penjadwalan pencadangan log transaksi (*Write-Ahead Logging* / WAL archiving) setiap jam dan pencadangan penuh (*full database dump*) setiap pukul 02:00 WIB ke server penyimpanan sekunder terenkripsi.
3. Mekanisme pemulihan kontainer otomatis (*self-healing container*) menerapkan direktif `restart: always` pada berkas orkestrasi Docker Compose, di mana kegagalan proses internal kontainer akan memicu pemulihan instans baru secara instan tanpa mengganggu ketersediaan layanan lain.

6.5 Peta Jalan Iterasi Rilis Rekayasa Perangkat Lunak (Engineering Release Milestones)

Peta jalan rekayasa perangkat lunak disusun berbasis iterasi sprint teknis yang memetakan siklus pengembangan dari fondasi arsitektur hingga kestabilan skala produksi.



Roadmap Agile Sprint Platform HUDANG

Tabel di bawah merinci deliverables teknis pada setiap fase rilis rekayasa perangkat lunak:

Fase Iterasi	Target Versi Rilis	Fokus Deliverables Rekayasa Teknis	Kriteria Kelulusan Teknis (<i>Exit Criteria</i>)
Sprint 1–2	Versi 0.1 (Fondasi Arsitektur)	Penyiapan orkestrasi multi-kontainer Docker Compose, inisialisasi basis data PostgreSQL 15, skema Prisma ORM, Redis Cache, gerbang Nginx TLS 1.3, dan modul otentikasi JWT Bcrypt	Seluruh kontainer beroperasi sehat, endpoint <code>/api/health</code> mengembalikan status 200 OK, migrasi skema basis data sukses tanpa konflik
Sprint 3–4	Versi 0.5 (Mesin Media & AI)	Implementasi gerbang media LiveKit SFU WebRTC, konfigurasi Coturn STUN/TURN, layanan Egress recording, transkoding FFmpeg, dan pipeline inferensi Google Gemini Flash API	Latensi sesi WebRTC di bawah 150 ms pada jaringan uji, berkas audio WAV terekstrak otomatis, transkripsi verbatim selesai dalam waktu kurang dari 120 detik
Sprint 5–6	Versi 1.0 (Rilis Produksi)	Penyelesaian aplikasi seluler React Native Expo, modul pelacakan 4 tahap tindak lanjut OPD, portal transparansi publik, dan optimasi kueri indeks basis data	Lolos pengujian beban k6 pada 10.000 pengguna simultan, kepatuhan WCAG 2.1 AA tervalidasi, nihil kerentanan kritis pada pemindaian SAST
Sprint 7–8	Versi 1.1 (Interoperabilitas Data)	Pengembangan modul ekspor kamus usulan SIPD format XLSX/JSON, penyelarasan kode rekening urusan daerah, dan integrasi lapisan poligon spasial GeoJSON 27 Kabupaten/Kota	Paket data SIPD terverifikasi valid sesuai spesifikasi Kemendagri, visualisasi peta tematik GIS merender di bawah 300 milidetik
Sprint 9+	Versi 2.0 (Skalabilitas Terdistribusi)	Penerapan kluster basis data bereplikasi (<i>Read-Replicas</i>), pembagian beban (<i>Load Balancing</i>) multi-node LiveKit SFU, dan pemantauan metrik Prometheus/Grafana	Uptime tahunan mencapai 99,95 persen, pemulihan otomatis RTO di bawah 15 menit teruji melalui skenario pengujian kegagalan terencana

6.6 Indikator Kinerja Utama Rekayasa Sistem (Technical Software Engineering KPIs)

Keberhasilan implementasi perangkat lunak diukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja rekayasa sistem (*Service Level Objectives* / SLOs):

1. Standar Ketersediaan Layanan (*System Availability SLO*) mencapai minimal 99,95 persen uptime tahunan, yang membatasi anggaran kesalahan (*error budget*) maksimal 4,38 jam downtime per tahun pada lingkungan produksi.
2. Latensi Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*API Latency SLO*) menetapkan 95 persen permintaan HTTP (p95) direspons dalam waktu kurang dari 200 milidetik, dan 99 persen permintaan HTTP (p99) direspons dalam waktu kurang dari 500 milidetik pada kondisi beban normal.
3. Kualitas Transmisi Media Waktu Nyata (*WebRTC Transport SLO*) menetapkan rata-rata *round-trip time* (RTT) media di bawah 150 milidetik pada jaringan 4G/5G, nilai jitter jaringan di bawah 30 milidetik, dan persentase paket hilang (*packet loss rate*) di bawah 2,0 persen.
4. Performa Kueri Basis Data (*Database Performance SLO*) menjamin 95 persen kueri transaksi relasional diselesaikan dalam waktu kurang dari 50 milidetik melalui penerapan indeks komposit dan optimalisasi *connection pooler*.
5. Kinerja Pemrosesan Pipeline AI (*AI Pipeline Processing Throughput*) menetapkan konversi audio, inferensi transkripsi verbatim, dan ekstraksi ringkasan berformat JSON untuk rekaman berdurasi 60 menit diselesaikan dalam waktu kurang dari 120 detik.
6. Standar Kualitas dan Keamanan Kode (*Code Quality & Security Standard*) mewajibkan cakupan pengujian otomatis (*automated test coverage*) minimal 85 persen pada seluruh komponen logika bisnis serta nol temuan kerentanan berisiko kritis (*zero critical vulnerabilities*) pada pengujian keamanan statis (SAST) dan dinamis (DAST).