


Die Programmiersprache Go - Eine Einführung

Seminarvortrag

Student: Adrian Helberg
Prüfer: Prof. Dr. Axel Schmolitzky

24. März 2018



Geschichte

Entwickler

Entwurfsphase

Veröffentlichung

Go-Community

Merkmale und Sprachmittel

Closures

Reflection

Typsicherheit

Objektorientierung

Speicherbereinigung

Syntax

Paradigmen

Zentrale Fragestellung

Pro & Contra

Compiler

Einzelnachweise

“Go is an open source programming language that makes it easy to build simple, reliable and efficient software.”

(Go Website: golang.org)

Go ist eine Open-Source-Programmiersprache, die es einfach macht, einfache, zuverlässige und effiziente Software zu erstellen.

(Eigene Übersetzung)

Entwickler

- ▶ Konzipiert September 2007
- ▶ Robert Griesemer, Rob Pike und Ken Thompson
- ▶ Mitarbeiter von Google LLC ®
- ▶ Aus Frust heraus entstanden
- ▶ *“Complexity is multiplicative”* - Rob Pike

Entwurfsphase

- ▶ Ausdrucksstarke und effiziente Kombination aus Kompilierung und Ausführung
- ▶ Ähnlichkeiten mit C
- ▶ Adaptiert gute Ideen aus einigen Programmiersprachen: Pascal, Modula-2, Oberon, Oberon-2, Alef, ...

Entwurfsphase



Abbildung: The Go Programming Language, Preface xii

Entwurfsphase

- ▶ Vermeiden von features, die zu komplexen, unzuverlässigen code führen würden
- ▶ Möglichkeiten zur Nebenläufigkeit sind neu und effizient
- ▶ Datenabstraktion und Objektorientierung sind ungewohnt flexibel
- ▶ Automatische Speicherverwaltung (garbage collection)

- ▶ Vorgestellt November 2009
- ▶ Berühmt als Nachfolger für nicht typisierte Skriptsprachen
→ Verbindung aus Ausdruckskraft und Sicherheit

Go-Community

- ▶ Open-source projekt
 - Quellcode des Compilers, Bibliotheken (libraries) und Tools sind frei verfügbar
- ▶ Aktive, weltweite Community
- ▶ Läuft auf Unix, Mac und Windows
 - Üblicherweise ohne Modifikation transpotrierbar

Closures

Java

```
private static Function<String, Supplier<String>> intSeq =  
x -> {  
    AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger();  
    return () -> x + ": " + atomicInteger.incrementAndGet();  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    Supplier<String> nextInt = intSeq.apply("Test 1");  
  
    System.out.println(nextInt.get());  
    System.out.println(nextInt.get());  
}
```

Ausgabe:

Test 1: 1

Test 1: 2

Closures

Go

```
func intSeq(x string) func() string {  
    i := 0  
    return func() string {  
        i++  
        return x + ": " + strconv.Itoa(i)  
    }  
}  
  
func main() {  
    nextInt := intSeq("Test 1")  
  
    fmt.Println(nextInt())  
    fmt.Println(nextInt())  
}
```

Ausgabe:

Test 1: 1

Test 1: 2

Closures

- ▶ Philosophie: *“Kommuniziere nicht, indem du Speicher teilst, sondern teile Speicher durch Kommunikation”*
- ▶ Keine Einschränkung beim Nutzen unsicherer Zugriffsmethode
- ▶ Üblich: Goroutines, Channels
 - ▶ Keine “Race Conditions”

Reflection

Java

```
public static String getStringProperty(Object object ,
                                       String methodname) {
    String value = null;

    try {
        Method getter = object.getClass()
                               .getMethod(methodname, new Class[0]);

        value = (String) getter
                .invoke(object, new Object[0]);

    } catch (Exception e) {}

    return value;
}
```

Reflection

Go

```
func getField(v *Vertex, field string) int {  
    r := reflect.ValueOf(v)  
    f := reflect.Indirect(r).FieldByName(field)  
  
    return int(f.Int())  
}
```

Reflection

- ▶ `func ValueOf(i interface) Value`
 - ▶ Gibt ein Objekt `Value` (reflection interface) zurück, das auf den konkreten Wert initialisiert wurde, der in der Schnittstelle `i` gespeichert ist
- ▶ `func Indirect(v Value) Value`
 - ▶ Gibt den Wert zurück, auf den `v` zeigt
- ▶ `func (Value) FieldByName`
 - ▶ Gibt das *struct field* mit dem angegebenen Namen zurück
- ▶ `func (v Value) Int() int64`
 - ▶ Gibt den zugrunde liegenden Wert von `v` zurück

Typsicherheit

- ▶ Starke, statische Typisierung
- ▶ Features simulieren dynamische Typisierung
 - ▶ Keine explizite Markierung von Interface-Implementierungen (Java: *implements*)
 - ▶ Stimmt eine Methodensignatur mit der des Interfaces überein, wird diese automatisch implementiert (*duck-typing*)
 - ▶ Einfaches Erweitern externer Methoden (Library Funktionen)

Objektorientierung

- ▶ Typ *struct*
 - ▶ ...
- ▶ Typ *interface*
 - ▶ ...


Speicherbereinigung

- ▶ Automatisch
- ▶ *Garbage Collector*
- ▶ Wird eine Variable unerreichbar, wird sie recyklet

- ▶ Keine Klassen → Java Vergleich
- ▶ Pakete

Projekte

Go



docker

Java



elasticsearch

Syntax

Go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello World!")
}
```

Java

```
public class HelloWorld
{
    public static void main (String[] args)
    {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Paradigmen

- ▶ Nebenläufig
- ▶ Imperativ
- ▶ Strukturiert
- ▶ Modular
- ▶ Objektorientiert

Zentrale Fragestellung

„flexibel wie dynamisch getyped,
aber mit statischer Typsicherheit?“

Pro & Contra

Pro

- ▶ Minimalismus
- ▶ Statisches Duck-Typing
- ▶ Parallelisierung
- ▶ Aufgeräumte Syntax
- ▶ Schneller Compiler

Contra

- ▶ Keine generische Programmierung
- ▶ nil statt Option
- ▶ Wenig grundlegende Datenstrukturen
- ▶ Keine Methodenüberladung

Pro & Contra

Pro

- ▶ Statisch gelinkte Binärdateien
- ▶ Laufzeiteigenschaften
- ▶ Integriertes Unit-Test-Framework
- ▶ Paketmanager

Contra

- ▶ Unbefriedigende API-Dokumentation
- ▶ Teilweise umständliche APIs
- ▶ Umständliches Mocking
- ▶ Kleines Ökosystem

Compiler

- ▶ Gc
- ▶ Gccgo

Einzelnachweise

