

1. Digitale Leistungsstufen (1–9)

Lastenheft:

Das System soll dem Benutzer eine einfache und effiziente Bedienung zur Einstellung der Kochleistung ermöglichen. Es muss neun klar unterscheidbare Leistungsstufen bieten, die eine schnelle Handhabung und eine visuelle Rückmeldung (z. B. durch LEDs) gewährleisten.

Pflichtenheft:

Die Umsetzung erfolgt über einen Drehknopf, ein Touch-Bedienfeld oder Tasten, jeweils mit einer eindeutigen LED-Anzeige der gewählten Stufe (1–9).

Requirement (Anforderung):

Das System soll dem Benutzer neun klar unterscheidbare Leistungsstufen zur Auswahl bieten, die über Drehknopf, Touch oder Tasten einstellbar sind und über LEDs angezeigt werden.

→ **Art:** Funktionale Anforderung

2. Power-Boost-Funktion

Lastenheft:

Das System muss auf Knopfdruck eine maximale Zusatzleistung für höchstens 10 Minuten bereitstellen und anschließend automatisch auf die höchste reguläre Stufe (Stufe 9) zurückschalten.

Pflichtenheft:

Die Funktion wird über eine separate Taste („P“) aktiviert. Diese erhöht die Leistung auf 150 % der Maximalleistung für maximal 10 Minuten und schaltet danach automatisch auf Stufe 9 zurück.

Requirement:

Das System muss auf Knopfdruck für maximal 10 Minuten eine um 50 % erhöhte Leistung bereitstellen und anschließend automatisch auf Stufe 9 zurückschalten.

→ **Art:** Funktionale Anforderung

3. Bratsensor-Automatik

Lastenheft:

Das System muss in der Lage sein, die Temperatur des Pfannenbodens automatisch zu überwachen und auf einer vom Benutzer gewählten Stufe (z. B. MIN, MED, MAX)

konstant zu halten. Beim Erreichen der Zieltemperatur soll ein akustisches Signal ertönen.

Pflichtenheft:

Ein integrierter Temperatursensor misst die Pfannenbodentemperatur und hält eine von drei wählbaren Zieltemperaturen (z. B. 110 °C / 160 °C / 200 °C) konstant. Nach dem Aufheizen wird ein akustisches Signal ausgegeben.

Requirement:

Das System muss die Temperatur des Pfannenbodens überwachen und konstant auf einer gewählten Zieltemperatur (z. B. 110/160/200 °C) halten. Nach Erreichen der Temperatur ertönt ein Signal.

→ **Art:** Funktionale Anforderung

4. Warmhaltefunktion

Lastenheft:

Das System muss eine konstante Temperatur im Bereich von 65 °C ± 5 °C am Topfboden halten, um Speisen warmzuhalten, ohne dass sie weitergaren oder anbrennen.

Pflichtenheft:

Eine dedizierte Warmhaltefunktion regelt die Bodentemperatur des Kochgeschirrs auf ca. 70 °C und gewährleistet dabei einen minimalen Energieverbrauch.

Requirement:

Das System muss Speisen durch eine konstante Bodentemperatur von ca. 70 °C warmhalten, ohne dass sie weitergaren oder anbrennen.

→ **Art:** Funktionale Anforderung

5. Ankochautomatik

Lastenheft:

Das System muss den Siedepunkt einer Flüssigkeit erkennen und daraufhin die Leistung automatisch von der höchsten Stufe auf eine vom Benutzer vorgewählte Fortkochstufe reduzieren.

Pflichtenheft:

Die Funktion startet mit voller Leistung, erkennt den Siedepunkt über einen Sensor-Algorithmus und reduziert danach automatisch auf die vom Benutzer gewählte Kochstufe, um ein Überkochen zu verhindern.

Requirement:

Das System soll beim Erhitzen den Siedepunkt einer Flüssigkeit erkennen und danach automatisch auf eine niedrigere, voreingestellte Kochstufe umschalten.

→ **Art:** Funktionale Anforderung