

CERTIFICACIÓN LEED™ **CORE FOAM MASONRY FOAM INSULATION®** **E INSULSMART INTERIOR FOAM INSULATION®**

El sistema de calificación LEED 2009 para el desarrollo de la estructura y el revestimiento ofrece una lista de criterios de diseño y selección de materiales destinada a orientar a arquitectos y propietarios de edificios para que obtengan la certificación LEED™ en el marco del programa de certificación LEED™ del Consejo de Edificios Sostenibles de Estados Unidos (USGBC).

Los materiales por sí solos no otorgan créditos LEED™. La asignación de los créditos LEED™ obtenidos depende del conjunto de materiales y de su contribución proporcional al coste total en dólares de todos los materiales utilizados en el núcleo y la estructura exterior del edificio.

Los productos de cfiFOAM, el aislamiento de espuma para mampostería Core Foam y el aislamiento de espuma para interiores InsulSmart, ayudarán a obtener los siguientes créditos LEED.

EACredit1 - Optimizar el rendimiento energético - Puntos 1-21

Opción 1 - Puntos: 3-21. Depende del resultado de la simulación energética de todo el edificio.

Opción 2 - Puntos: 1. Utilizar las Guías de Diseño Energético Avanzado de ASHRAE como vías para el cumplimiento. Opción 3 - Puntos: 1-3. Utilizar la guía Advanced Buildings™ Core Performance™ como vía para el cumplimiento

MRCredit1 - Reutilización del edificio - Conservación de paredes, suelos y tejados existentes - Puntos 1-5 - Reutilización del edificio 25-75 %

Se puede inyectar espuma para rellenar las celdas vacías del núcleo de la mampostería existente de hormigón y ladrillos de arcilla, así como para rellenar las cavidades entre las capas de mampostería, con el fin de aumentar la eficiencia térmica y subsanar los problemas de humedad derivados de la condensación, lo que permite reutilizar el edificio hasta en un 100 %.

MRCredits 2.1 y 2.2 - Gestión de residuos de la construcción - Puntos 1-2

El embalaje es reciclable y puede reclamarse en función del porcentaje de contribución en peso.

MRCredits 5.1 y 5.2 - Materiales regionales - Puntos 1-2

Dado que el aislamiento de espuma para mampostería Core Foam y el aislamiento de espuma para interiores InsulSmart se fabrican en la propia obra utilizando el suministro de agua local, ambos productos acabados son materiales regionales.

El aislamiento de espuma para mampostería Core Foam y el aislamiento de espuma para interiores InsulSmart contienen dos materias primas: concentrado de catalizador espumante y resina en polvo. El concentrado de catalizador espumante se produce en Knoxville, TN 37919, y la resina en polvo se importa del extranjero.

Las espumas cfiFOAM completamente curadas emiten menos de 100 ppb de COV.