

Manual completo de pruebas

Recorrido funcional y de autorización para validar la plataforma de principio a fin: cuentas, espacios, roles, ideas, proyectos, trabajo, documentación, actividad, notificaciones, permisos y versionado de diagramas.

Versión	1.0
Fecha	21 de septiembre de 2026
Entorno recomendado	Desarrollo o staging con Clerk y Supabase separados de producción
Cobertura	Fases 0, 1, 2, 3, 5.1, 5.2 y 5.3

Objetivo de salida

La versión se considera aprobada cuando todos los casos P0 pasan, no existe acceso cruzado entre espacios o proyectos y cada desviación P1/P2 queda registrada con evidencia, responsable y decisión.

Contenido

La numeración de páginas se actualiza automáticamente al generar el documento.

Contenido	2
1. Cómo usar este manual	3
2. Preparación del entorno	3
3. Cuentas y datos de prueba	3
Datos base	4
4. Matrices de permisos esperadas	4
Roles efectivos del proyecto	4
Visibilidad del proyecto	5
5. Identidad y sesión	6
6. Espacios, invitaciones y roles	7
7. Ideas	10
8. Conversión y configuración de proyectos	12
9. Requisitos y cobertura	14
10. Tareas, tablero, checklist y comentarios	16
11. Stack y decisiones de arquitectura	19
12. Diagramas y fase 5.3	21
13. Actividad y notificaciones	24
14. Permisos por proyecto	26
15. Exportación, navegación y experiencia	29
16. Seguridad, fallos y regresión	31
17. Recorrido integral recomendado	33
18. Registro de ejecución	34
Resumen de salida	34

1. Cómo usar este manual

Ejecuta los bloques en orden. No reutilices datos de pruebas anteriores salvo que el caso lo indique. Marca cada caso como APROBADO, FALLIDO, BLOQUEADO o NO APLICA. Un fallo de autorización siempre es P0.

Estado	Uso
APROBADO	El resultado observado coincide con todos los resultados esperados.
FALLIDO	Existe una diferencia reproducible. Registrar URL, cuenta, hora y evidencia.
BLOQUEADO	Una dependencia externa impide continuar; no equivale a aprobado.
NO APLICA	Solo con justificación escrita y aprobación del responsable.

No pruebes permisos solo mirando botones. Cuando el caso lo indique, intenta abrir la URL directa con otra cuenta. La ausencia del botón es una ayuda visual; la denegación del servidor es la prueba real.

2. Preparación del entorno

Usa una instancia de Clerk de desarrollo y un proyecto de Supabase de pruebas. No uses cuentas reales ni datos personales.

Comprobación	Resultado esperado
Variables	Las claves de Clerk y Supabase están disponibles en .env.local y no están versionadas.
Migraciones	Supabase muestra las migraciones hasta 20260921000400.
Aplicación	pnpm dev abre la web sin errores de compilación.
Navegadores	Una ventana normal y varias ventanas privadas permiten mantener sesiones separadas.
Correo	Cada cuenta puede recibir el enlace de invitación de Clerk.
Pantallas	Escritorio 1440 px, tableta 768 px y móvil 360 px.

Antes de empezar ejecuta: pnpm lint, pnpm typecheck, pnpm test y pnpm build. Conserva la salida en el registro de la sesión.

3. Cuentas y datos de prueba

Crea seis cuentas distintas. Usa correos a los que tengas acceso; los nombres siguientes son etiquetas para el manual.

Cuenta	Rol inicial	Uso
QA-OWNER	Propietario	Crea el espacio Equipo QA y controla la configuración.
QA-ADMIN	Administrador	Gestiona invitaciones, miembros y proyectos.
QA-EDITOR	Editor	Crea y modifica ideas y contenido.
QA-COLLAB	Lector del espacio	Recibe rol Colaborador en un proyecto restringido.
QA-READER	Lector	Comprueba acceso de solo lectura.
QA-OUTSIDER	Sin membresía	Crea otro espacio y prueba aislamiento por URL.

Datos base

Objeto	Valor
Espacio compartido	Equipo QA
Segundo espacio	Laboratorio Externo
Idea principal	Portal de reservas
Proyecto	Portal de reservas
Requisito	La persona puede reservar una franja disponible
Tarea	Construir selector de fecha
Tecnologías	Next.js 16, Supabase, Clerk, Playwright
ADR	Usar monolito modular
Diagrama	Flujo de reserva

4. Matrices de permisos esperadas

Roles del espacio

Acción	Propietario	Administrador	Editor	Lector
Ver espacio	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear/editar ideas	Sí	Sí	Sí	No
Convertir ideas	Sí	Sí	Sí	No
Invitar/cambiar miembros	Sí	Sí con límites	No	No
Renombrar espacio	Sí	Sí	No	No

Roles efectivos del proyecto

Acción	Administrador	Editor	Colaborador	Lector
Ver contenido	Sí	Sí	Sí	Sí
Editar proyecto/documentación	Sí	Sí	No	No
Gestionar visibilidad/personas	Sí	No	No	No
Comentar	Sí	Sí	Sí	No
Completar checklist	Sí	Sí	Solo tarea asignada	No

Visibilidad del proyecto

Modo	Quién entra
Todo el espacio	Todos los miembros; Editor y Lector heredan su rol.
Privado	Responsable del proyecto y propietarios/administradores del espacio.
Personas elegidas	Responsable, administración del espacio y membresías explícitas del proyecto.

5. Identidad y sesión

AUTH-01 - Registro y espacio personal

Rol: Nueva cuenta **Prioridad:** P0 **Precondición:** Correo sin cuenta

1. Abre Registrarse y completa el flujo de Clerk.
2. Entra a la aplicación.

OK - La sesión queda activa.

OK - Existe Mi espacio y la cuenta figura como Propietario.

OK - No se muestra contenido de otras cuentas.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

AUTH-02 - Inicio y cierre de sesión

Rol: Cualquier cuenta **Prioridad:** P0 **Precondición:** Cuenta registrada

1. Cierra sesión desde el avatar.
2. Abre /dashboard.
3. Inicia sesión de nuevo.

OK - La ruta privada redirige a acceso.

OK - Tras autenticar, vuelve al panel correcto.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

AUTH-03 - Ruta privada sin sesión

Rol: Visitante **Prioridad:** P0 **Precondición:** Ventana privada

1. Pega una URL de proyecto, tarea e idea.

OK - Cada ruta solicita autenticación.

OK - No se filtran títulos, nombres ni metadatos.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

AUTH-04 - Persistencia y recarga

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P1 **Precondición:** Sesión activa

1. Recarga el navegador.
2. Cierra y vuelve a abrir la pestaña.

OK - La sesión continúa válida.

OK - El espacio activo carga sin duplicarse.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

6. Espacios, invitaciones y roles

SPACE-01 - Crear espacio compartido

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** En Mi espacio

1. Despliega Crear espacio.
2. Crea Equipo QA.

OK - Aparece en el sidebar.

OK - Se abre con QA-OWNER como Propietario.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

SPACE-02 - Validar nombre obligatorio

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Formulario abierto

1. Envía el nombre vacío y luego uno excesivamente largo.

OK - No se crea el espacio.

OK - El formulario informa el error y conserva un estado usable.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

SPACE-03 - Cambiar de espacio

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Dos espacios existentes

1. Crea una idea distinta en cada espacio.
2. Alterna entre ellos desde el sidebar.

OK - Cada espacio muestra solo sus datos.

OK - La URL incluye el espacio activo.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

SPACE-04 - Renombrar espacio

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Equipo QA activo

1. En Personas cambia el nombre a Equipo QA Renovado.
2. Recarga y vuelve a Equipo QA.

OK - El nuevo nombre aparece en sidebar y cabecera.

OK - Ideas y proyectos siguen asociados.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

INV-01 - Invitar Administrador

Rol: QA-OWNER y QA-ADMIN **Prioridad:** P0 **Precondición:** Correo de QA-ADMIN disponible

1. Invita a QA-ADMIN con rol Administrador.
2. Abre el enlace con QA-ADMIN y acepta.

OK - La invitación figura pendiente antes de aceptar.

OK - Después aparece como miembro Administrador.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

INV-02 - Invitar Editor y Lector

Rol: QA-OWNER, QA-EDITOR y QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Cuentas preparadas

1. Invita QA-EDITOR como Editor y QA-READER como Lector.
2. Acepta cada enlace con su correo correcto.

OK - Los roles mostrados coinciden.

OK - Cada persona ve Equipo QA.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

INV-03 - Revocar invitación

Rol: QA-ADMIN **Prioridad:** P0 **Precondición:** Invitación pendiente para QA-COLLAB

1. Revoca la invitación.
2. Intenta aceptar el enlace anterior.

OK - Desaparece de pendientes.

OK - El enlace revocado no crea membresía.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

INV-04 - Correo equivocado

Rol: QA-OUTSIDER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Invitación enviada a otra cuenta

1. Abre el enlace e inicia sesión con QA-OUTSIDER.

OK - La aceptación se rechaza.

OK - QA-OUTSIDER no obtiene acceso.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

INV-05 - Invitación no reutilizable

Rol: QA-ADMIN **Prioridad:** P0 **Precondición:** Invitación ya aceptada

1. Abre nuevamente el enlace aceptado.

OK - No se crea una membresía duplicada.

OK - La aplicación informa que ya no está disponible.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ROLE-01 - Cambiar Editor a Lector

Rol: QA-ADMIN **Prioridad:** P0 **Precondición:** QA-EDITOR miembro

1. Cambia QA-EDITOR a Lector.
2. Con QA-EDITOR recarga y abre Ideas.

OK - El rol cambia inmediatamente.

OK - Puede leer pero no crear ni editar.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ROLE-02 - Restaurar rol Editor

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** QA-EDITOR como Lector

1. Cambia el rol a Editor.
2. Recarga la sesión de QA-EDITOR.

OK - Las acciones de edición vuelven a estar disponibles.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ROLE-03 - Límites del Administrador

Rol: QA-ADMIN **Prioridad:** P0 **Precondición:** Propietario visible

1. Intenta cambiar o retirar al Propietario.

OK - La interfaz no ofrece la acción.

OK - Una petición manipulada es rechazada por el servidor.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ROLE-04 - Retirar miembro

Rol: QA-ADMIN y QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** QA-READER miembro

1. Retira a QA-READER.
2. Con su sesión abierta intenta navegar por el espacio.

OK - Pierde acceso en la siguiente operación.

OK - Su autoría histórica permanece visible.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

7. Ideas

IDEA-01 - Crear idea mínima

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Equipo QA activo

1. Pulsa Nueva idea.
2. Escribe solo el título Portal de reservas y guarda.

OK - La idea aparece activa.

OK - Autor y fecha quedan registrados.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-02 - Crear idea completa

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Formulario nuevo

1. Añade descripción, tipo Web y etiquetas reservas, calendario, pagos.
2. Guarda y abre el detalle.

OK - Todos los campos conservan sus valores.

OK - Las etiquetas se muestran separadas.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-03 - Validaciones

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Formulario nuevo

1. Envía sin título.
2. Prueba límites de longitud.

OK - No se crea registro parcial.

OK - Se muestra un mensaje accionable.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-04 - Editar idea

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Idea activa

1. Cambia descripción, tipo y etiquetas.
2. Guarda y recarga.

OK - Los cambios persisten una sola vez.

OK - El botón muestra estado pendiente durante el guardado.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-05 - Buscar

Rol: Cualquier miembro **Prioridad:** P0 **Precondición:** Varias ideas

1. Busca por parte del título.
2. Busca por texto de descripción y por etiqueta.

OK - Solo aparecen coincidencias del espacio.

OK - Limpiar búsqueda restaura el listado.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-06 - Filtrar

Rol: Cualquier miembro **Prioridad:** P0 **Precondición:** Ideas de tipos y estados distintos

1. Filtra por tipo.
2. Combina tipo, estado y búsqueda.

OK - Los resultados cumplen todos los filtros.

OK - La URL conserva la selección.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-07 - Archivar y restaurar

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Idea activa no convertida

1. Archiva la idea.
2. Filtra Archivadas y restáurala.

OK - Sale de Activas sin borrarse.

OK - Vuelve a Activas con sus datos intactos.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

IDEA-08 - Lector no modifica

Rol: QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Lector reinvitado

1. Abre una idea por listado y URL directa.

OK - Puede leer.

OK - No puede guardar, archivar ni convertir.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

8. Conversión y configuración de proyectos

PROJ-01 - Convertir idea

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Portal de reservas activa

1. Pulsa Convertir.
2. Elige Web y activa frontend, backend, base de datos y autenticación.
3. Confirma.

OK - Se crea un proyecto en Definición.

OK - La idea queda Convertida y conserva vínculo al proyecto.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PROJ-02 - Conversión idempotente

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Idea ya convertida

1. Vuelve al detalle de la idea e intenta repetir la conversión, incluso en dos pestañas.

OK - Existe un solo proyecto.

OK - Ambas rutas llevan al mismo identificador.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PROJ-03 - Resumen del proyecto

Rol: Cualquier miembro con acceso **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto creado

1. Abre Resumen.

OK - Muestra objetivo, tipo, etapa, responsable, módulos, equipo y progreso.

OK - Los conteos coinciden con tareas activas.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PROJ-04 - Editar configuración

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto abierto

1. En Configuración cambia objetivo, etapa, tipo y módulos.
2. Guarda y recarga.

OK - Los cambios persisten.

OK - Tareas, requisitos y documentación no se eliminan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PROJ-05 - Etapas

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto editable

1. Recorre Definición, Planificación, Desarrollo, Publicado y Archivado.

OK - Cada valor se guarda y aparece traducido.

OK - El contenido permanece intacto.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PROJ-06 - Sidebar de proyecto

Rol: Cualquier miembro con acceso **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto abierto

1. Recorre Resumen, Tareas, Tablero, Requisitos, Documentación y Personas.
2. Colapsa el sidebar y pulsa Volver al menú.

OK - La navegación mantiene el proyecto actual.

OK - Volver al menú restaura el sidebar del espacio.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

9. Requisitos y cobertura

REQ-01 - Crear requisito funcional

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto editable

1. Crea el requisito base con prioridad Debe y criterio verificable.
2. Guarda.

OK - Aparece en Requisitos.

OK - Detalle conserva descripción y criterios.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REQ-02 - Crear no funcional

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto editable

1. Crea Rendimiento de búsqueda con tipo No funcional y prioridad Debería.

OK - Tipo y prioridad aparecen correctamente.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REQ-03 - Editar requisito

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Requisito existente

1. Modifica descripción, criterios y prioridad.
2. Guarda y recarga.

OK - Los cambios persisten.

OK - La fecha y autoría histórica no cambian.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REQ-04 - Ordenar requisitos

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tres requisitos activos

1. Usa Subir y Bajar en extremos y posiciones intermedias.

OK - El orden cambia sin duplicar posiciones.

OK - Los botones extremos se deshabilitan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REQ-05 - Comentar requisito

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Detalle abierto

1. Publica una aclaración.

OK - Aparece con autor y fecha.

OK - La página conserva el contenido del requisito.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REQ-06 - Archivar y restaurar

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Requisito activo

1. Archiva y después restaura.

OK - Se separa de activos.

OK - Los comentarios y vínculos se conservan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REQ-07 - Cobertura

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tareas vinculadas en distintos estados

1. Vincula dos tareas y completa una.

OK - La cobertura muestra 1 de 2 y 50%.

OK - Al completar la segunda muestra 100%.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

10. Tareas, tablero, checklist y comentarios

TASK-01 - Crear tarea completa

Rol: QA-EDITOR Prioridad: P0 Precondición: Proyecto editable

1. Crea Construir selector de fecha.
2. Añade descripción, prioridad Alta, responsable, rango de fechas y tres pasos de checklist.

OK - La tarea y sus tres pasos se crean juntos.

OK - Responsable y fechas se muestran en el detalle.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-02 - Validar rango de fechas

Rol: QA-EDITOR Prioridad: P0 Precondición: Formulario de tarea

1. Selecciona fecha final anterior a la inicial.
2. Intenta guardar.

OK - El formulario no acepta el rango inválido.

OK - No se crea tarea parcial.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-03 - Sin asignar

Rol: QA-EDITOR Prioridad: P0 Precondición: Formulario de tarea

1. Crea una tarea con Sin asignar.

OK - El detalle muestra Sin asignar.

OK - No se genera notificación de asignación.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-04 - Editar tarea

Rol: QA-EDITOR Prioridad: P0 Precondición: Tarea existente

1. Cambia título, descripción, prioridad, fechas y responsable.

OK - Todos los cambios persisten.

OK - El nuevo responsable recibe notificación.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-05 - Estados desde detalle

Rol: QA-EDITOR Prioridad: P0 Precondición: Tarea activa

1. Cambia entre Por hacer, En progreso y Terminada.

OK - Estado y progreso del proyecto se actualizan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-06 - Mover desde tablero

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tareas en tres estados

1. Usa Anterior y Siguiente en cada columna.

OK - La tarjeta cambia de columna.

OK - No se pierde posición, responsable ni checklist.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-07 - Alternativa lista

Rol: Cualquier miembro con acceso **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tablero con contenido

1. Compara Tareas y Tablero.

OK - Ambas vistas contienen las mismas tareas activas.

OK - La lista es utilizable sin arrastrar.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-08 - Orden manual

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tres tareas activas

1. Sube y baja la tarea intermedia.

OK - El orden persiste al recargar.

OK - No puede sobrepasar los extremos.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-09 - Checklist

Rol: Responsable asignado **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tarea con pasos

1. Marca y desmarca cada paso.
2. Añade un paso nuevo.

OK - El contador y porcentaje cambian.

OK - Se registra quién completó el paso.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-10 - Comentarios

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Detalle de tarea

1. Publica un comentario de avance.

OK - Se muestra autor, fecha y contenido.

OK - El responsable recibe notificación si es otra cuenta.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-11 - Vincular requisitos

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tarea y requisitos activos

1. Vincula y desvincula el requisito principal.

OK - Ambos detalles reflejan el vínculo.

OK - La cobertura se recalcula.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-12 - Archivar y restaurar

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tarea activa

1. Archiva la tarea y después restáurala.

OK - Sale del tablero activo.

OK - Checklist, comentarios y vínculos se conservan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TASK-13 - Miembro retirado

Rol: QA-ADMIN **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tarea asignada a miembro removible

1. Retira al miembro del espacio.

OK - La tarea queda Sin asignar.

OK - La autoría de comentarios permanece.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

11. Stack y decisiones de arquitectura

TECH-01 - Catálogo y desplazamiento

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Documentación abierta

1. Añade tecnología y recorre todas las categorías.

OK - El selector tiene scroll.

OK - Incluye frameworks, lenguajes, datos, auth, infraestructura, pruebas y DevOps.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TECH-02 - Icono y etiqueta

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Selector abierto

1. Elige Next.js.

OK - El valor visible muestra icono y nombre, no la clave interna.

OK - Tecnología y versión quedan alineadas.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TECH-03 - Estados tecnológicos

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tecnología creada

1. Guarda Candidata, luego Elegida y finalmente Descartada con motivo.

OK - Cada estado y motivo persisten.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

TECH-04 - Duplicado

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Next.js ya registrado

1. Intenta añadir Next.js nuevamente.

OK - Se rechaza el duplicado con mensaje claro.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ADR-01 - Crear ADR

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto editable

1. Crea Usar monolito modular con contexto, decisión, consecuencias y fecha.

OK - El ADR aparece en documentación.

OK - Todos los campos persisten.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ADR-02 - Ciclo de estado ADR

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** ADR existente

1. Cambia Propuesta a Aceptada, Descartada y Reemplazada.

OK - Cada estado se guarda y se muestra en español.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ADR-03 - Lector consulta documentación

Rol: QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Acceso al proyecto

1. Abre tecnología y ADR por URL directa.

OK - Puede leer.

OK - No aparecen controles de guardado.

OK - Una escritura manipulada se rechaza.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

12. Diagramas y fase 5.3

DIA-01 - Crear cada plantilla

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto editable

1. Crea un diagrama de Flujo, Contexto C4, Contenedores y Modelo de datos.

OK - Cada plantilla cambia el contenido editable.

OK - La vista previa renderiza sin error.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-02 - Sintaxis inválida

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Editor abierto

1. Escribe Mermaid incompleto.

OK - La vista previa muestra Diagrama incompleto.

OK - La página no se rompe ni muestra bombas de error de Mermaid.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-03 - Guardar primera versión

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Flujo de reserva válido

1. Guarda el diagrama.

OK - Se crea Versión 1 con resumen Versión inicial.

OK - Fuente y vista previa coinciden.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-04 - Crear segunda versión

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Diagrama existente

1. Añade un nodo de confirmación.
2. Escribe Añadida confirmación como resumen y guarda.

OK - Se crea Versión 2.

OK - Versión 1 permanece inmutable.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-05 - Resumen opcional

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P1 **Precondición:** Diagrama existente

1. Guarda un cambio sin resumen.

OK - Se crea una versión con resumen genérico.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-06 - Inspeccionar historial

Rol: Cualquier miembro con acceso **Prioridad:** P0 **Precondición:** Varias versiones

1. Abre cada versión del historial.

OK - Muestra número, autor, fecha, resumen y fuente.

OK - La versión más reciente está marcada actual.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-07 - Restaurar versión

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Al menos tres versiones

1. Restaura la Versión 1.

OK - El editor recupera su contenido.

OK - Se crea una versión nueva con referencia a la versión restaurada.

OK - No desaparece ninguna versión previa.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-08 - Vincular requisito

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Diagrama y requisito existentes

1. En Trazabilidad vincula el requisito principal.
2. Abre el requisito desde el enlace y vuelve.

OK - El contador aumenta.

OK - Vinculado se muestra claramente.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-09 - Vincular ADR

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Diagrama y ADR existentes

1. Vincula Usar monolito modular.

OK - El ADR queda enlazado y navegable.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-10 - Desvincular

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Vínculos existentes

1. Pulsa Vinculado para quitar cada relación.

OK - El contador disminuye.

OK - Los objetos originales no se eliminan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-11 - Archivar y restaurar

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Diagrama activo

1. Archiva y restaura.

OK - El estado genera versiones.

OK - El historial y vínculos permanecen.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

DIA-12 - Lector e historial

Rol: QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Acceso al proyecto

1. Abre diagrama, historial y vínculos.

OK - Puede consultar todo.

OK - No puede editar, restaurar ni cambiar vínculos.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

13. Actividad y notificaciones

ACT-01 - Registrar creación y cambios

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Actividad abierta en otra pestaña

1. Crea o actualiza idea, tarea, requisito, tecnología, ADR y diagrama.
2. Recarga Actividad.

OK - Cada evento incluye actor, acción, objeto y fecha.

OK - El orden es del más reciente al más antiguo.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ACT-02 - Actividad de acceso

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto restringido

1. Añade y cambia el rol de una persona.

OK - La crónica registra el cambio de acceso sin exponer datos a quien no puede ver el proyecto.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

NOT-01 - Notificación de asignación

Rol: QA-EDITOR y QA-COLLAB **Prioridad:** P0 **Precondición:** QA-COLLAB con acceso

1. Asigna una tarea a QA-COLLAB.
2. Abre Notificaciones con QA-COLLAB.

OK - Aparece Nueva tarea asignada.

OK - El contador sin leer aumenta.

OK - Abrir lleva a la tarea.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

NOT-02 - Notificación de comentario

Rol: Dos cuentas **Prioridad:** P0 **Precondición:** Tarea asignada

1. Otra cuenta comenta la tarea.

OK - El responsable recibe Nuevo comentario.

OK - El autor no se notifica a sí mismo.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

NOT-03 - Notificación de acceso

Rol: QA-OWNER y QA-COLLAB **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto restringido

1. Añade QA-COLLAB al proyecto.

OK - QA-COLLAB recibe Acceso a un proyecto.

OK - Abrir lleva al proyecto.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

NOT-04 - Leer individual y todas

Rol: QA-COLLAB Prioridad: P0 Precondición: Varias notificaciones pendientes

1. Marca una como leída.
2. Después marca todas.

OK - El estilo y contador se actualizan.

OK - No se alteran las notificaciones de otras cuentas.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

NOT-05 - Preferencias

Rol: QA-COLLAB Prioridad: P0 Precondición: Bandeja abierta

1. Desactiva Asignaciones y guarda.
2. Reasigna una tarea a la cuenta.
3. Reactiva la preferencia.

OK - Mientras está desactivada no se crea el aviso de asignación.

OK - Comentarios y acceso siguen su propia preferencia.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

NOT-06 - Separación por espacio

Rol: QA-OWNER Prioridad: P0 Precondición: Dos espacios con actividad

1. Alterna entre espacios y abre Actividad/Notificaciones.

OK - Cada vista contiene solo eventos del espacio activo.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

14. Permisos por proyecto

PERM-01 - Todo el espacio

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Todos los miembros activos

1. Selecciona Todo el espacio.
2. Abre el proyecto con Editor y Lector.

OK - Editor puede editar.

OK - Lector solo consulta.

OK - Ambos aparecen con acceso heredado.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-02 - Proyecto privado

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** URL copiada

1. Cambia a Privado.
2. Pega la URL con QA-EDITOR, QA-COLLAB y QA-READER.

OK - Solo responsable y administración del espacio entran.

OK - No se filtran título ni metadatos a los demás.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-03 - Personas elegidas

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto privado

1. Cambia a Personas elegidas.
2. Añade QA-EDITOR como Editor, QA-COLLAB como Colaborador y QA-READER como Lector.

OK - Cada persona puede abrir el proyecto.

OK - Los roles mostrados coinciden.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-04 - Administrador de proyecto

Rol: QA-OWNER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Miembro elegible

1. Asigna rol Administrador del proyecto.
2. Con esa cuenta cambia visibilidad y roles.

OK - Puede gestionar y editar todo el proyecto.

OK - No adquiere administración de otros proyectos ni del espacio.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-05 - Editor de proyecto

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Rol Editor explícito

1. Crea/edita tarea, requisito, tecnología, ADR y diagrama.
2. Intenta cambiar visibilidad.

OK - Las ediciones se permiten.

OK - La gestión de acceso se rechaza.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-06 - Colaborador asignado

Rol: QA-COLLAB **Prioridad:** P0 **Precondición:** Rol Colaborador y tarea asignada

1. Comenta tarea y requisito.
2. Marca checklist de su tarea.
3. Intenta editar título o prioridad.

OK - Comentarios y checklist funcionan.

OK - La edición estructural se rechaza.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-07 - Colaborador no asignado

Rol: QA-COLLAB **Prioridad:** P0 **Precondición:** Otra tarea asignada a QA-EDITOR

1. Intenta marcar el checklist de esa tarea por interfaz y petición manipulada.

OK - Puede leer y comentar.

OK - No puede completar ni cambiar la tarea ajena.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-08 - Lector de proyecto

Rol: QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Rol Lector explícito

1. Recorre todas las secciones.
2. Intenta enviar formularios manipulados.

OK - Puede consultar proyecto, historial y vínculos.

OK - Todas las escrituras se rechazan.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-09 - Retirar acceso

Rol: QA-OWNER y QA-COLLAB **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto restringido abierto

1. Retira a QA-COLLAB.
2. Con su sesión navega o recarga.

OK - Pierde acceso inmediatamente.

OK - Comentarios previos mantienen autoría.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-10 - Asignación válida

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto restringido

1. Abre el selector de responsables.

OK - Solo aparecen personas que pueden abrir el proyecto.

OK - Propietarios y administradores siguen disponibles.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-11 - Asignación manipulada

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** ID de miembro sin acceso conocido

1. Intenta enviar ese ID como responsable mediante una petición modificada.

OK - Supabase rechaza la asignación.

OK - La tarea conserva el responsable anterior.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

PERM-12 - Aislamiento entre espacios

Rol: QA-OUTSIDER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto en Equipo QA y otro en Laboratorio Externo

1. Intercambia IDs en URLs de proyecto, tarea, requisito, diagrama y versión.

OK - Todas las consultas quedan denegadas.

OK - No se muestran título, conteos, actividad ni versiones.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

15. Exportación, navegación y experiencia

EXP-01 - Exportar Markdown

Rol: Cualquier miembro con acceso **Prioridad:** P0 **Precondición:** Proyecto con contenido

1. Pulsa Exportar Markdown.
2. Abre el archivo descargado.

OK - Incluye objetivo, stack, ADR, diagramas, requisitos y tareas.

OK - Los caracteres españoles son legibles.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

UX-01 - Botones pendientes

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P1 **Precondición:** Red normal o lenta

1. Activa cada acción de navegación y guardado.

OK - El botón se deshabilita y muestra spinner.

OK - No se crean duplicados por doble clic.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

UX-02 - Estados vacíos

Rol: Cuenta nueva **Prioridad:** P1 **Precondición:** Espacio sin ideas/proyectos

1. Recorre todas las vistas vacías.

OK - Cada vista explica el siguiente paso.

OK - La acción principal respeta permisos.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

UX-03 - Móvil 360 px

Rol: Cualquier rol **Prioridad:** P0 **Precondición:** Herramientas de diseño adaptable

1. Prueba dashboard, formularios, tablero, editor y Personas a 360 px.

OK - No hay desplazamiento horizontal de página.

OK - Sidebar, controles y diálogos son utilizables.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

UX-04 - Teclado

Rol: Cualquier rol **Prioridad:** P0 **Precondición:** Sin ratón

1. Recorre sidebar, selects, formularios, botones y enlaces con Tab, Enter, Espacio y Escape.

OK - El foco siempre es visible.

OK - El orden es lógico.

OK - No existe trampa de teclado.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

UX-05 - Etiquetas y contraste

Rol: Revisor **Prioridad:** P1 **Precondición:** Pantallas principales

1. Inspecciona campos, iconos y estados.

OK - Los campos tienen etiqueta.

OK - Los iconos de acción tienen nombre accesible.

OK - El estado no depende solo del color.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

UX-06 - Sidebar persistente

Rol: Cualquier rol **Prioridad:** P0 **Precondición:** Escritorio

1. Navega por espacio y proyecto con sidebar abierto y colapsado.

OK - El sidebar siempre está disponible.

OK - El estado colapsado se conserva al navegar.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

16. Seguridad, fallos y regresión

SEC-01 - Identificadores cruzados

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** IDs de dos proyectos

1. Combina project_id con task_id, requirement_id, diagram_id y decision_id de otro proyecto.

OK - Cada operación se rechaza.

OK - No se crean vínculos cruzados.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

SEC-02 - RLS sin interfaz

Rol: QA-READER **Prioridad:** P0 **Precondición:** Herramientas de red

1. Repite insert/update/delete directamente contra la API con su sesión.

OK - RLS rechaza operaciones no autorizadas.

OK - Las lecturas permitidas siguen funcionando.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

SEC-03 - Contenido límite

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P1 **Precondición:** Formularios disponibles

1. Prueba límites máximos y texto con acentos, comillas, etiquetas HTML y saltos de línea.

OK - Los límites se aplican.

OK - El texto se muestra como contenido y no ejecuta HTML.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

SEC-04 - Doble envío

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P0 **Precondición:** Conexión lenta simulada

1. Haz doble clic en crear idea, convertir, crear tarea y restaurar versión.

OK - Los botones se bloquean.

OK - No hay duplicados ni versiones corruptas.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

ERR-01 - Pérdida temporal de red

Rol: QA-EDITOR **Prioridad:** P1 **Precondición:** Formulario con texto

1. Desconecta la red y guarda.
2. Reconecta e intenta nuevamente.

OK - Se informa el fallo.

OK - La página sigue operable y no crea datos parciales.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

REG-01 - Regresión completa

Rol: Equipo QA **Prioridad:** P0 **Precondición:** Todos los casos ejecutados

1. Ejecuta lint, typecheck, pruebas y build.
2. Repite AUTH-03, PERM-02, PERM-08, PERM-12 y SEC-01.

OK - Todos los comandos pasan.

OK - Los controles de autorización críticos siguen intactos.

Evidencia: Captura de pantalla y anotación del resultado.

17. Recorrido integral recomendado

Este recorrido valida la integración entre módulos usando los mismos datos.

Paso	Cuenta	Acción y comprobación
1	QA-OWNER	Crear Equipo QA; invitar Administrador, Editor y Lector.
2	QA-EDITOR	Crear Portal de reservas y convertirla con todos los módulos.
3	QA-EDITOR	Crear requisitos, tareas, checklist, fechas y vínculos; mover el tablero.
4	QA-EDITOR	Registrar stack, ADR y diagrama; crear dos versiones y relaciones.
5	QA-OWNER	Cambiar a Personas elegidas y asignar los cuatro roles de proyecto.
6	QA-COLLAB	Abrir notificación, comentar y completar solo su tarea.
7	QA-READER	Recorrer todo en lectura y comprobar que no puede escribir.
8	QA-EDITOR	Editar diagrama y restaurar una versión; comprobar trazabilidad y actividad.
9	QA-OWNER	Cambiar a Privado y comprobar denegación de Editor/Colaborador/Lector.
10	QA-OUTSIDER	Probar URLs cruzadas de todos los recursos y confirmar aislamiento.
11	QA-OWNER	Exportar Markdown, revisar actividad y marcar notificaciones.
12	Equipo QA	Repetir controles P0 en móvil y con teclado; ejecutar automatización.

18. Registro de ejecución

Duplica esta tabla por cada sesión o imprime varias copias.

Caso	Estado	Fecha/hora	Cuenta	Evidencia	Incidencia
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				

Resumen de salida

Métrica	Resultado
Casos P0 aprobados	____ / ____
Casos P1 aprobados	____ / ____
Fallos de autorización	____
Incidencias abiertas	____
Decisión	☐ Aprobar ☐ Aprobar con observaciones ☐ Rechazar

Firma responsable QA: _____ Fecha: _____