

Azure Uppgift 2 – Identitet och behörigheter

Namn: Adrian Forgo Ahlborg

Kurs: Microsoft Azure

Företag: Novatrix AB

GitHub-repo: <https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25>

1. Sammanfattning

Detta dokument redovisar implementationen av identitets och behörighetshantering i Azure för Novatrix AB. Fokus har legat på principen om minsta behörighet (least privilege) genom rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC).

Delmoment	Resultat	Bevis
Identiteter i Entra ID	2 grupper, 2 användare	Skärmbild 02, 03, 04
RBAC enligt least privilege	3 rolltilldelningar på resursgruppen	Skärmbild 05, 08
Hanterad identitet	<code>id-novatrix-app</code> , avsiktligt utan roller	Skärmbild 06, 07
Verifiering	Positivt och negativt test per roll	Skärmbild 09–13

2. Miljö

Här följer de specifika resurser som användes under uppgiften, baserat på tidigare konfigurationer.

Objekt	Värde
Prenumeration	Azure 01
Resursgrupp	<code>rg-novatrix</code>

Objekt	Värde
Virtuell maskin	vm-novatrix-web
Region	Sweden Central
Entra-domän	adrianahlborg404gmail.onmicrosoft.com

3. Identitetsmodell

Behörigheterna är strukturerade för att separera ansvar mellan drift och utveckling. Inga behörigheter har tilldelats direkt till individer, utan hanteras via grupper för att säkerställa skalbarhet och enkel förvaltning.

Vem (identitet)	Vad (roll)	Var (scope)
Novatrix-Drift ▾	Virtual Machine Contributor	rg-novatrix ▾
Novatrix-Drift ▾	Network Contributor	rg-novatrix ▾
Novatrix-Utveckl... ▾	Reader	rg-novatrix ▾
id-novatrix-app ▾	(Ingen ännu)	rg-novatrix ▾

4. Rollval och motivering

Drift Teamet - Virtual Machine Contributor + Network Contributor

Driftteamet ansvarar för att hålla servern vm-novatrix-web igång. Rollen **Virtual Machine Contributor** tillåter hantering av själva maskinen (start/stopp/omstart), medan **Network Contributor** krävs för att hantera nätverksregler.

Utvecklarna: Reader

Utvecklare kunna se för felsökning, men ska inte kunna ändra i infrastrukturen. **Reader** ger full läsrättighet till kontrollpanelen utan att tillåta ändringar eller åtkomst till känslig data.

5. Scope och arv

Alla tilldelningar har skett på nivån för **resursgruppen** `rg-novatrix`. Detta innebär att:

- Behörigheter ärvs automatiskt ner till den virtuella maskinen.
- Behörigheterna är isolerade från andra projekt eller resursgrupper i prenumerationen, vilket förhindrar "privilege creep".

6. Hanterad identitet för applikationen

En användare tilldelad hanterad identitet vid namn `id-novatrix-app` har skapats. Syftet är att framtida applikationer på VM:en ska kunna autentisera sig mot Azure-tjänster (såsom lagring) utan att lagra hemligheter eller lösenord i koden.

7. Verifiering

Genomförda tester visar att behörighets modellen fungerar som förväntat och att begränsningarna upprätthålls av API:et.

Utvecklaren (Erik Dev - Reader)

Test	Förväntat	Utfall
Öppna VM:ens Overview	Lyckas ▾	Lyckades (Skärmbild 09)
Starta om VM:en	Nekas ▾	Knappar utgråade (Skärmbild 10)
Ändra nätverks regler	Nekas ▾	Auktorisering Fel (Skärmbild 11)

Test	Förväntat	Utfall
Starta om VM:en	Lyckas	Lyckades (Skärmbild 12)

Drifttekniker (Anna Drift - Contributor-roller)8. Reflektion

Genom att använda RBAC och principen om minsta behörighet har vi skapat en säker grund för Novatrix AB:s molnmiljö. Separation mellan identitetshantering (Entra ID-roller) och resurshantering (Azure-roller) säkerställer att ingen användare får mer makt än nödvändigt för sitt uppdrag.